



XC40

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА



VÄLKOMMEN!

Мы надеемся, что Вы в течение многих лет получите наслаждение от управления Вашим автомобилем Volvo. Этот автомобиль создан для обеспечения комфорта и безопасности Вам и Вашим пассажирам. Volvo стремится к тому, чтобы создавать один из самых безопасных легковых автомобилей в мире. Ваш Volvo разработан с учетом всех действующих требований по безопасности и охране окружающей среды.

Для того чтобы ваш Volvo доставил вам истинное удовольствие, мы рекомендуем ознакомиться с информацией об эксплуатации и техническом обслуживании, которая содер-

жится в данном руководстве для владельца. Руководство для владельца имеется в виде мобильного приложения (Volvo Manual) и на сайте поддержки Volvo Cars (support.volvocars.com).

Мы настоятельно рекомендуем всем, кто находится в этом и в любом другом автомобиле, обязательно пристегиваться ремнем безопасности. Вам не следует садиться за руль, если вы находитесь под воздействием алкоголя или лекарственных препаратов – или ваша способность к вождению автотранспорта ограничена по какой-то другой причине.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА

Информация для владельца	20
Руководство для владельца на центральном дисплее	21
Поиск информации в руководстве для владельца на центральном дисплее	23
Руководство для владельца в мобильных устройствах	25
Страница поддержки Volvo Cars	26
Чтение руководства для владельца	26
Руководство для владельца и окружающая среда	29

ВАШ VOLVO

Volvo ID	32
Создание и регистрация Volvo ID	32
Drive-E — чистое удовольствие от вождения	34
IntelliSafe — поддержка водителя и безопасность	37
Sensus — подключение к Интернету, средства развлечения	38
Обновление программного обеспечения	41
Регистрация данных	41
Условия предоставления услуг	43
Политика конфиденциальности в отношении клиентов	43
Важная информация о дополнительном оборудовании и принадлежностях	44
Установка аксессуаров	44
Подсоединение оборудования к диагностическому гнезду автомобиля	45
Как узнать идентификационный номер автомобиля	46
Потеря внимания водителем	46

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность	50
Безопасность во время беременности	51
Whiplash Protection System	51
Ремни безопасности	53
Порядок пристегивания и отстегивания ремней безопасности	53
Натяжитель ремня безопасности	55
Возврат электрического преднатяжителя ремня безопасности в исходное положение*	56
Напоминание о дверях и ремнях безопасности	57
Подушки безопасности	58
Подушки безопасности водителя	59
Подушка безопасности пассажира	60
Активирование и отключение подушки безопасности пассажира*	62
Боковые подушки безопасности	64
Надувные занавесы	65
Аварийный режим	66
Запуск и перемещение автомобиля с активированным аварийным режимом	67
Безопасность детей	68
Защита ребенка	69
Верхние точки крепления оборудования для безопасности детей	69

Нижние точки крепления оборудования для безопасности детей	70	ДИСПЛЕИ И ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ		Работа с меню приложений на дисплее водителя	109
Точки крепления i-Size/ISOFIX оборудования для безопасности детей	71	Дисплеи и элементы управления водителя в автомобиле с левосторонним управлением	86	Сообщения на дисплее водителя	110
Расположение оборудования для защиты детей	72	Дисплеи и элементы управления водителя в автомобиле с правосторонним управлением	88	Обработка сообщений на дисплее водителя	112
Установка оборудования для безопасности детей	73	Дисплей водителя	90	Обработка сообщений, сохраненных на дисплее водителя	113
Сводная таблица расположения оборудования для безопасности детей	76	Настройки для дисплея водителя	93	Общее представление о центральном дисплее	115
Расположение оборудования для безопасности детей, в котором используются ремни безопасности автомобиля	78	Указатель топлива	94	Использование центрального дисплея	118
Расположение оборудования для безопасности детей с креплением i-Size	80	Бортовой компьютер	94	Активирование и отключение центрального дисплея	121
Расположение оборудования для безопасности детей с креплением ISOFIX	81	Отображение данных о поездках на дисплее водителя	95	Переход между панелями просмотра на центральном дисплее	122
		Обнуление счетчика пройденного пути	96	Использование рабочих панелей на центральном дисплее	126
		Отображение статистики поездок на центральном дисплее	97	Панель функций на центральном дисплее	129
		Настройки статистических данных о поездках	98	Перемещение приложений и кнопок на центральном дисплее	131
		Дата и время	98	Символы в строке состояния центрального дисплея	131
		Указатель наружной температуры	99	Клавиатура центрального дисплея	133
		Контрольные символы на дисплее водителя	100	Изменение языка клавиатуры на центральном дисплее	137
		Предупреждающие символы на дисплее водителя	103	Запись знаков, букв или слов на центральном дисплее от руки	138
		Лицензионное соглашение об использовании дисплея водителя	104		
		Меню приложений на дисплее водителя	109		

Изменение оформления центрального дисплея	140
Отключение и регулировка громкости системного звука на центральном дисплее	140
Выбор единиц измерения для систем автомобиля	140
Выбор языка для систем автомобиля	141
Изменение настроек на верхней панели центрального дисплея	141
Открыть контекстную настройку на центральном дисплее	142
Сброс данных пользователя при смене владельца	143
Сброс настроек на центральном дисплее	143
Таблица настроек, выполняемых на центральном дисплее	144
Профили водителя	145
Выбор профиля водителя	146
Изменение названия профиля водителя	147
Защита профиля водителя	148
Подсоединение дистанционного ключа к профилю водителя	149
Сброс настроек в профилях водителя	150

Сообщения на центральном дисплее	150
Обработка сообщений на центральном дисплее	151
Обработка сообщений, сохраненных на центральном дисплее	152
Управление голосом	152
Использование голосового управления	153
Голосовое управление телефоном	155
Голосовое управление радио и мультимедиа	156
Настройки системы голосового управления	157

ОСВЕЩЕНИЕ

Регуляторы света	160
Регулировка функций освещения на центральном дисплее	161
Габаритные огни	162
Дневные ходовые огни	162
Ближний свет	163
Использование дальнего света	164
Автоматический дальний свет	164
Использование мигающих сигналов	166
Функция активного освещения поворотов*	166
Противотуманные фары/освещение поворотов*	167
Противотуманный свет сзади	168
Тормозной фонарь	169
Стоп-сигналы экстренного торможения	169
Аварийные мигающие сигналы	170
Использование освещения при выходе из автомобиля	170
Освещение при подходе к автомобилю	171
Освещение салона	171
Регулировка освещения салона	173

ОКНА, СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА

Окна, стекла и зеркала	176
Защита от защемления на стеклах и солнцезащитных шторках	176
Возврат в исходное положение защиты от защемления	177
Стеклоподъемники	178
Управление стеклоподъемниками	178
Зеркала заднего вида	180
Регулировка противослепляющего положения зеркал заднего вида	181
Регулировка наклона внешних зеркал заднего вида	182
Панорамная крыша*	184
Управление панорамной крышей*	185
Автоматическое закрытие солнцезащитной шторки панорамной крыши*	188
Щетки стеклоочистителей и омывающая жидкость	188
Использование очистителя ветрового стекла	189
Использование датчика дождя	190
Использование функции памяти в датчике дождя	191
Использование омывателей ветрового стекла и фар	192
Использование очистителя и омывателя заднего стекла	193

Использование автоматической очистки заднего стекла при движении назад

194

СИДЕНЬЯ И РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Переднее сиденье с механическим приводом	196
Переднее сиденье с электроприводом*	197
Регулировка переднего сидения с электроприводом*	197
Использование сохраненных настроек положения для сиденья и зеркал заднего вида	198
Регулировка* длины подушки переднего сиденья	199
Регулировка опоры поясницы* передних сидений	200
Складывание спинки заднего сиденья	201
Регулировка подголовников заднего сидения	202
Органы управления на рулевом колесе и звуковой сигнал	204
Замок рулевого колеса	204
Регулировка рулевого колеса	205

КЛИМАТ

Климат-контроль	208	Включение и выключение электрообогрева заднего сиденья*	223	Регулировка температуры для передних сидений	232
Климатические зоны	208	Активирование и отключение обогрева рулевого колеса*	224	Синхронизация температуры	233
Датчики климат-контроля	209	Активирование и отключение автоматического запуска электрообогрева рулевого колеса*	225	Включение и отключение кондиционирования воздуха	234
Ощущаемая температура	209	Активирование функции автоматической настройки климата	225	Климат на стоянке*	235
Голосовое управление климатической установкой	210	Активирование и отключение рециркуляции воздуха	226	Подготовка климата*	235
Качество воздуха в салоне	211	Включение и выключение настройки времени для рециркуляции воздуха	226	Запуск и отключение подготовки климата*	235
Clean Zone*	211	Активирование и отключение максимального обогрева	227	Установка времени для функции подготовки климата*	236
Clean Zone Interior Package*	212	Активирование и отключение электрообогрева ветрового стекла*	228	Как добавить или изменить настройку времени для функции подготовки климата*	237
Interior Air Quality System*	212	Активирование и отключение автоматического запуска электрообогрева ветрового стекла*	229	Активирование и отключение настройки времени для функции подготовки климата*	238
Активирование и отключение датчика контроля качества воздуха*	213	Активирование и отключение электрообогрева заднего стекла и внешних зеркал заднего вида	230	Удаление настройки времени для функции подготовки климата*	239
Фильтр в салоне	213	Включение и выключение автоматического запуска электрообогрева заднего стекла и внешних зеркал заднего вида	231	Поддержание комфортного климата на стоянке*	240
Распределение воздуха	214	Регулировка режима работы вентилятора для передних сидений	231	Запуск и отключение функции поддержания комфортного климата на стоянке*	240
Изменение направления воздушных потоков	215			Символы и сообщения, связанные с функцией климата на стоянке*	242
Как открыть, закрыть и выбрать направление вентиляционных сопел	216			Обогреватель*	244
Таблица распределения воздушного потока	217			Стояночный обогреватель*	245
Органы регулировки климата	220				
Включение и выключение электрообогрева переднего сиденья*	222				
Активирование и отключение автоматического запуска электрообогрева переднего сиденья*	223				

Дополнительный обогреватель*	246	КЛЮЧ, ЗАМКИ И СИГНАЛИЗАЦИЯ			
Включение и выключение автоматического запуска дополнительного обогревателя*	247	Индикация блокировки	250	Отпирание двери багажника без ключа*	283
		Настройка индикации замков дистанционного ключа	251	Расположение антенн системы запуска и замков автомобиля	284
		Запирание и отпирание дистанционным ключом	254	Запирание и отпирание автомобиля изнутри	284
		Настройки для разблокирования замков на расстоянии и из автомобиля	256	Отпирание двери багажника из автомобиля	286
		Отпирание двери багажника дистанционным ключом	256	Включение и отключение блокировки для безопасности детей	286
		Радиус действия дистанционного ключа	257	Автоматическая блокировка замков во время движения	288
		Замена батареек в дистанционном ключе	258	Открытие и закрытие двери багажника с электроприводом*	288
		Заказ дополнительных дистанционных ключей	262	Программирование положения максимального открытия для двери багажника с электроприводом*	292
		Вставной плоский ключ	262	Управление дверью багажника движением ноги*	293
		Запирание и отпирание с помощью вставного плоского ключа	264	Индивидуальная блокировка	294
		Электронная блокировка запуска двигателя	266	Активирование и отключение индивидуальной блокировки	295
		Одобрение типа для системы дистанционного ключа	267	Сигнализация*	296
		Функция замков без ключа и сенсорные зоны*	280	Активирование и отключение сигнализации*	297
		Запирание и отпирание без ключа*	281	Частичная сигнализация*	299
		Настройки разблокировки замков без ключа*	282	Блокировка замков*	299

Временное отключение блоки-
ровки замков*

300

ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Система поддержки водителя	302
Рулевое усилие, адаптирован- ное к скорости	302
Электронная система курсовой устойчивости	303
Электронная система курсовой устойчивости в спортивном режиме	305
Активирование или отключение спортивного режима в элек- тронной системе курсовой устойчивости	305
Символы и сообщения элек- тронной системы курсовой устойчивости	307
City Safety™	309
Подфункции City Safety	310
Установка дистанции преду- преждения для City Safety	312
Обнаружение препятствия функцией City Safety	313
City Safety и транспорт в попе- речном направлении	316
Ограничения City Safety в отно- шении транспорта в пересекаю- щем направлении	316
Автоматическое торможение, когда выруливание с помощью City Safety невозможно	317
City Safety включает торможе- ние при появлении встречного транспорта	318

Ограничения функции City Safety	319
Сообщения для City Safety	322
Информация о дорожных знаках*	323
Активирование или отключение функции информации о дорож- ных знаках*	324
Вывод на дисплей индикации для функции информации о дорожных знаках*	325
Информация о дорожных зна- ках и Sensus Navigation*	327
Предупреждение об ограниче- нии скорости и камера контроля скорости в функции информа- ции о дорожных знаках*	328
Активирование и отключение предупреждений функции информации о дорожных знаках*	329
Ограничения функции инфор- мации о дорожных знаках*	331
Ограничитель скорости	331
Выбор и активирование ограни- чителя скорости	333
Деактивирование ограничителя скорости	333
Временное отключение ограни- чителя скорости	334
Ограничения действия ограни- чителя скорости	335

Автоматический ограничитель скорости	335	Переключение между обычным круиз-контролем и адаптивным круиз-контролем* на центральном дисплее	351	Режимы вождения при использовании временной дистанции до движущихся впереди транспортных средств	373
Активирование или отключение автоматического ограничителя скорости	336	Символы и сообщения адаптивного круиз-контроля*	352	Автоматическое торможение в системах поддержки водителя	374
Изменение предельных значений для автоматического ограничителя скорости	337	Pilot Assist*	353	Функция предупреждения о сходе с полосы	375
Ограничения действия автоматического ограничителя скорости	338	Органы управления Pilot Assist*	356	Активирование или отключение функции предупреждения о сходе с занимаемой полосы	378
Круиз-контроль	339	Режим отображения Pilot Assist*	357	Выбор способа поддержки в функции предупреждения о сходе с занимаемой полосы	378
Выбор и активирование круиз-контроля	340	Выбор и активирование Pilot Assist*	359	Ограничения функции предупреждения о сходе с полосы	378
Деактивирование круиз-контроля	341	Деактивирование Pilot Assist*	360	Символы и сообщения функции предупреждения о сходе с занимаемой полосы	380
Положение готовности для круиз-контроля	342	Положение готовности для Pilot Assist*	361	Вывод на дисплей индикации для функции предупреждения о сходе с занимаемой полосы	382
Адаптивный круиз-контроль*	343	Временное отключение поддержки управлением в Pilot Assist*	362	Поддержка торможением при опасности столкновения	383
Органы управления адаптивным круиз-контролем*	345	Ограничения функции Pilot Assist*	363	Активирование или отключение функции поддержки управлением при опасности столкновения	384
Режим индикации для адаптивного круиз-контроля*	345	Символы и сообщения Pilot Assist*	366	Поддержка управлением в случае опасности ухода с проезжей части	384
Выбор и активирование адаптивного круиз-контроля*	346	Функция помощи при обгоне*	367		
Деактивирование адаптивного круиз-контроля*	347	Использование функции помощи при обгоне	368		
Положение готовности для адаптивного круиз-контроля*	348	Предупреждение от систем поддержки водителя при опасности столкновения	369		
Ограничения адаптивного круиз-контроля*	350	Замена объекта в системах поддержки водителя	370		
		Установка заданной скорости для функций поддержки водителя	371		
		Выбор времени отставания до транспортного средства впереди	372		

Поддержка управлением в случае опасности столкновения с встречным транспортом	385	Ограничения функции Cross Traffic Alert*	400	Выезд с парковочного места при параллельной парковке с помощью системы активной помощи при парковке*	426
Поддержка управлением при опасности наезда сзади*	386	Сообщения для Cross Traffic Alert*	402	Ограничения активной помощи при парковке*	427
Ограничения функции поддержки управлением при опасности столкновения	387	Помощь при парковке*	403	Сообщения для активной помощи при парковке*	429
Символы и сообщения функции поддержки управлением при опасности столкновения	388	Помощь при парковке спереди, сзади и вдоль боковых сторон автомобиля*	404	Радиолокационный блок	430
Rear Collision Warning*	389	Активирование или отключение помощи при парковке*	406	Одобрение типа радиолокационного блока	431
Ограничения функции Rear Collision Warning*	390	Ограничения системы помощи при парковке	407	Блок камеры	439
BLIS*	390	Символы и сообщения, связанные с системой помощи при парковке	409	Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика	439
Активирование и отключение BLIS	392	Парковочная камера*	410	Рекомендации по уходу за блоком камеры и радиолокационного датчика	443
Ограничения функции BLIS	392	Расположение парковочных камер и зоны охвата*	411	Символы и сообщения блока камеры и радара	444
Сообщения для BLIS	394	Вспомогательные линии для парковочной камеры*	413		
Driver Alert Control	395	Зона действия датчиков помощи при парковке	415		
Активирование и отключение Driver Alert Control	396	Активирование парковочной камеры	417		
Выбор навигации до места отдыха при появлении предупреждения в Driver Alert Control	397	Символы и сообщения камеры системы помощи при парковке	419		
Ограничения функции Driver Alert Control	397	Активная помощь при парковке*	421		
Cross Traffic Alert*	398	Способы парковки в функции активной помощи при парковке*	422		
Активирование и отключение Cross Traffic Alert*	399	Использование активной помощи при парковке*	423		

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИЕ

Пуск двигателя	448
Отключение двигателя	449
Положения зажигания	450
Выбор положения зажигания	451
Алкотестер*	452
Запуск двигателя в обход алкотестера*	453
Перед запуском двигателя в автомобиле с алкотестером*	453
Функции торможения	453
Рабочие тормоза	454
Систем экстренного торможения	456
Торможение на мокрых дорогах	456
Торможение на дорогах, обработанных реагентами	456
Обслуживание тормозной системы	457
Стояночный тормоз	457
Включение и отключение стояночного тормоза	458
Настройка автоматического активирования стояночного тормоза	459
Стоянка на подъеме	460
Неисправность стояночного тормоза	460
Автоматический тормоз во время остановки	461

Активирование и отключение функции автоматического удерживания неподвижного автомобиля	461
Помощь при трогании на подъеме	462
Автоматическое притормаживание после столкновения	462
Рекуперативное торможение*	463
Коробка передач	463
Ручная коробка передач	464
Автоматическая коробка передач	465
Переключение передач в автомобилях с автоматической коробкой передач	465
Переключение передач с помощью лепестков на рулевом колесе*	467
Блокиратор переключения передач	469
Функция Kickdown	469
Символы и сообщения, связанные с автоматической коробкой передач	470
Индикатор переключения передач	471
Привод на четыре колеса*	471
Режимы вождения*	472
Изменение режима вождения*	474
Режим вождения Eco	475

Активирование и отключение режима вождения Eco кнопкой функции	477
Функция Start/Stop	477
Движение с функцией Start/Stop	478
Отключение функции Start/Stop	479
Условия действия функции Start/Stop	480
Регулировка уровня* и амортизация	482
Движение на низкой скорости*	483
Активирование и отключение функции движения на низкой скорости* кнопкой функции	484
Система контроля тяги на спуске*	484
Активирование и отключение системы контроля тяги на спуске* с помощью кнопки функции	486
Экономичное вождение	486
Подготовка к длительной поездке	487
Езда в зимнее время	488
Езда по воде	489
Открытие и закрытие крышки топливного бака	490
Заправка топливом	490
Выбор и обращение с топливом	491
Бензин	492

Сажевый фильтр в бензиновом двигателе	493
Дизель	493
Остановка подачи топлива в дизельном двигателе	495
Фильтр частиц дизельного топлива	495
Очистка отработавших газов с помощью AdBlue®	496
Правила обращения с AdBlue®	498
Проверка и дозаправка реагента AdBlue®	499
Символы и сообщения для AdBlue®	501
Перегрев двигателя и системы привода	503
Перегрузка пускового аккумулятора	504
Пуск от вспомогательного аккумулятора	504
Буксирный крюк*	507
Технические данные буксирного крюка*	507
Складывающийся буксирный крюк*	508
Езда с прицепом	510
Стабилизатор прицепа автомобиля*	512
Проверка состояния ламп прицепа	513
Держатель для велосипедов, монтируемый на буксирном крюке*	515
Буксировка	516

Установка и снятие буксировочной скобы	517
Эвакуация	519
HomeLink®*	520
Программирование HomeLink®*	521
Использование HomeLink®*	523
Одобрение типа для HomeLink®*	523
Компас*	524
Активирование и отключение компаса*	524
Калибровка компаса*	524

ЗВУК, МУЛЬТИМЕДИА И ИНТЕРНЕТ

Звук, мультимедиа и Интернет	528
Настройки аудио	528
Звуковое восприятие*	529
Приложения	530
Загрузка приложений	531
Обновление приложений	532
Удаление приложений	533
Радио	533
Включение радио	534
Смена радиодиапазона и радиостанции	535
Поиск радиостанции	536
Сохранение радиоканалов в приложении Радио-фаворитов	537
Настройки радио	537
RDS-radio	539
Цифровое радио*	540
Канал связи между FM и цифровым радио*	540
Медиапроигрыватель	541
Воспроизведение медиа	541
Управление и смена медиасточников	543
Поиск медиа	544
Gracenote®	545

Видео	545	Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth	559	Сертификат на беспроводное зарядное устройство	570
Воспроизведение видеофайлов	546	Автоматическое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth	561	Автомобиль с интернет-подключением*	572
Воспроизведение с устройства DivX®	546	Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth вручную	561	Подключение автомобиля к Интернету с помощью телефона, подключенного через Bluetooth	573
Настройки видео	546	Отсоединение от автомобиля телефона, подключенного через Bluetooth	562	Подключение автомобиля к Интернету с помощью телефона (Wi-Fi)	574
Мультимедиа через Bluetooth®	547	Переключение между телефонами, подсоединенными через Bluetooth	562	Подключение автомобиля к Интернету через модем автомобиля (SIM-карта)	575
Подсоединение устройства через Bluetooth®	547	Удаление устройств, подключенных через Bluetooth	563	Настройки для модема автомобиля*	576
Медиаустройства в разъеме USB	547	Обращение с телефонными звонками	563	Общий доступ к Интернету из автомобиля с помощью точки доступа Wi-Fi	577
Подключение устройства к разъему USB	548	Обращение с текстовыми сообщениями	564	Отсутствие или низкое качество подключения к Интернету	578
Технические данные для USB-устройств	548	Настройки текстовых сообщений	566	Удаление сети Wi-Fi	579
Совместимые медиа-форматы	549	Использование телефонной книги	566	Способ использования и надежность работы Wi-Fi	579
Apple® CarPlay®*	550	Настройки для телефона	567	Условия использования и доступ к данным	579
Использование Apple® CarPlay®*	551	Настройки для Bluetooth-устройств	567	Активирование и отключение совместного доступа к данным	580
Настройки для Apple® CarPlay®*	553	Беспроводное устройство для подзарядки телефона*	568	Совместное использование данных в предоставляемых услугах	581
Полезные советы по использованию Apple® CarPlay®*	553	Использование беспроводного устройства для подзарядки телефона*	568		
Android Auto*	554				
Использование Android Auto*	555				
Настройки для Android Auto*	556				
Полезные советы по использованию Android Auto*	557				
Телефон	558				

Пространство хранения на жестком диске	582
Лицензионные соглашения – звук и медиа	583

ЭРА-ГЛОНАСС

Использование системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС	594
Автоматический режим оказания экстренной помощи в системе ЭРА- ГЛОНАСС	595
Ручной режим оказания экстренной помощи в системе ЭРА-ГЛОНАСС	596
Тестирование встроенной в автомобиль системы ЭРА-ГЛОНАСС	596

КОЛЕСО И ШИНА

Шина	600
Обозначение размеров шин	602
Обозначение размеров колесных дисков	603
Направление вращения колес	603
Индикатор износа протектора шины	604
Проверка давления в шинах	604
Регулировка давления в шинах	605
Рекомендуемое давление в шинах	606
Система контроля давления в шинах*	607
Сохранение нового давления в шинах в системе контроля давления*	609
Вывод данных о давлении в шинах на центральный дисплей*	610
Меры при поступлении предупреждения о низком давлении в шинах	610
Сообщения системы контроля давления в шинах*	611
Смена колес	612
Комплект инструментов	614
Домкрат*	615
Колесные болты	616
Запасное колесо*	616
Использование запасного колеса*	617

Зимние шины	618
Цепи для езды по снегу	619
Шиноремонтный комплект	620
Использование шиноремонтного комплекта	620
Накачивание шины компрессором из шиноремонтного комплекта	625

ЗАГРУЗКА, МЕСТА ХРАНЕНИЯ И САЛОН

Салон	628
Туннельная консоль	629
Использование прикуривателя*	630
Чистка пепельницы*	631
электрическое гнездо	631
Использование электрических гнезд	632
Использование перчаточного ящика	633
Солнцезащитные козырьки	635
Багажное отделение	635
Рекомендации по размещению багажа	635
Груз на крыше и держатели для груза	637
Крючки для сумок	637
Проушины для крепления груза	638
Багажный лючок в заднем сиденье*	639
Установка грузового пола в раскрытом положении	639
Снятие складного грузового пола*	640
Установка и снятие защитной сетки*	641
Снятие и хранение полки для шляп	643
Аптечка*	644
Треугольный знак аварийной остановки	645

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Программа техобслуживания Volvo	648
Обмен данными между автомобилем и мастерской через Wi-Fi	648
Центр загрузки	649
Выполнение системных обновлений через центр загрузки Download Center	649
Состояние автомобиля	651
Заказ времени на обслуживание и ремонт	651
Оправить информацию об автомобиле в мастерскую	653
Подъем автомобиля	654
Обслуживание климатической установки	657
Открытие и закрытие капота	657
Обзор двигательного отсека	659
Масло для двигателя	660
Проверка и дозаправка моторного масла	662
Долейте охлаждающую жидкость	663
Пусковой аккумулятор	665
Вспомогательный аккумулятор	668
Символы на аккумуляторных батареях	670
Утилизация аккумулятора	670
Предохранители и токораспределительные коробки	671

Замена предохранителя	671
Предохранители в моторном отсеке	673
Предохранители под левым передним сиденьем	680
Замена ламп	687
Расположение ламп внешнего освещения	688
Замена лампы заднего мигающего сигнала	688
Замена лампы стоп-сигналов	690
Замена задней противотуманной лампы	691
Технические характеристики ламп	691
Чистка внутренних деталей	692
Чистка центрального дисплея	693
Чистка обивки салона из текстиля и обшивки потолка	694
Чистка ремней безопасности	695
Чистка ковровых покрытий и напольных ковриков	695
Чистка кожаной обивки*	696
Чистка кожаного рулевого колеса	697
Чистка пластмассовых, металлических и деревянных деталей интерьера	697
Мойка кузова автомобиля	698
Полировка и нанесение воскового покрытия	698

Ручная мойка	699
Автоматическая мойка автомобиля	701
Мойка под высоким давлением	703
Очистка щеток стеклоочистителей	703
Очистка пластмассовых, резиновых и декоративных деталей экстерьера	704
Очистка колесных дисков	705
Антикоррозионная защита	706
Лакокрасочное покрытие автомобиля	706
Восстановление небольших повреждений лака	707
Коды цвета	708
Замена щетки очистителя заднего стекла	708
Замена щеток очистителей ветрового стекла	710
Установка щеток стеклоочистителей в сервисное положение	711
Заправка омывающей жидкости	712

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначения типа	716
Размеры	719
Массы	721
Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство	722
Технические данные двигателя	724
Технические характеристики моторного масла	726
Экстремальные условия эксплуатации моторного масла	728
Технические характеристики охлаждающей жидкости	729
Технические характеристики трансмиссионного масла	729
Технические характеристики тормозной жидкости	730
Топливный бак - объем	730
Объем бака для AdBlue®	730
Технические характеристики системы кондиционирования воздуха	731
Расход топлива и выбросы CO ₂	733
Допустимое давление в шинах	734

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ


Алфавитный указатель

735

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА

Информация для владельца

Информацию для владельца в различных форматах можно найти как в электронных, так и печатных документах. Руководство для владельца имеется на центральном дисплее автомобиля, в виде мобильного приложения и на сайте поддержки Volvo Cars. В перчаточном ящике находится краткое руководство Quick Guide и приложение к руководству для владельца, в которое включена, в том числе информация о предохранителях и технические данные. Печатную версию руководства для владельца можно заказать дополнительно.



00000003


Центральный дисплей автомобиля¹



На центральном дисплее перетащите вниз верхнюю панель и нажмите **Руководство владельца**. В этом руководстве предусмотрен визуальный поиск по точкам доступа на изобра-

жениях с описанием экстерьера и интерьера автомобиля. Информация доступна для поиска, а также подразделяется на категории.

Мобильное приложение



Найдите "Volvo Manual" на App Store или Google Play, загрузите приложение в смартфон или планшет и выберите автомобиль. В приложение включены видео-инструкции, а также

визуальный поиск по точкам доступа на изображениях с описанием экстерьера и интерьера автомобиля. Содержание имеет функцию поиска, а структура различных разделов обеспечивает удобную навигацию


Страница поддержки Volvo Cars



Войдите в <https://www.volvocars.com/intl/support> и выберите свою страну. Здесь представлены руководства для владельца в онлайн-версии и в формате PDF. На сайте

поддержки Volvo Cars вы найдете видео-инструкции, а также дополнительную информацию и справочный материал о вашем Volvo и для вас, как владельца Volvo. Этот сайт доступен почти на всех рынках.

Печатная информация



В перчаточном ящике находится приложение к руководству для владельца¹, в которое включена информация о предохранителях и технические данные, а также обзор важной и

полезной информации.

Приступить к использованию наиболее часто используемых функций автомобиля вам также поможет печатная брошюра Quick Guide.

¹ На рынках, где руководство для владельца на центральном дисплее отсутствует, в комплект автомобилей входит печатная версия полного руководства для владельца.

В зависимости от уровня комплектации автомобиля, особенностей рынка и других факторов вы найдете в автомобиле дополнительную информацию для владельца в печатном виде.

Печатное руководство для владельца и приложение к нему можно заказать дополнительно. Обратитесь за помощью к дилеру Volvo.

! ВАЖНО

В конечном счете, именно водитель всегда несет ответственность за безопасность на дорогах и соблюдение действующих законов и правил дорожного движения. Необходимо также обслуживать и содержать автомобиль в соответствии с рекомендациями, представленными в информации для владельца.

Если информация на центральном дисплее автомобиля отличается от печатной информации, правильной всегда считается печатная информация.

i ВНИМАНИЕ

Изменение языка на центральном дисплее может привести к тому, что часть информации для владельца не будет соответствовать национальным или местным законам и правилам. Не выбирайте непонятный вам язык, так как вам будет трудно на экране вернуться назад в структуре меню.

Дополнительная информация

- Руководство для владельца на центральном дисплее (стр. 21)
- Руководство для владельца в мобильных устройствах (стр. 25)
- Страница поддержки Volvo Cars (стр. 26)
- Чтение руководства для владельца (стр. 26)

Руководство для владельца на центральном дисплее

На центральном дисплее автомобиля вы найдете электронное руководство для владельца².


Электронное руководство для владельца открывается на верхней панели, и в некоторых случаях на верхней панели можно также открыть контекстное руководство для владельца.

i ВНИМАНИЕ

Во время движения электронное руководство для владельца не открывается.

² Доступно почти на всех рынках.

« Руководство для владельца




Верхняя панель с кнопкой руководства для владельца.

Чтобы открыть руководство для владельца – перетащите вниз верхнюю панель на центральном дисплее и нажмите **Руководство владельца**.

Информация, содержащаяся в руководстве для владельца, открывается непосредственно на начальной странице руководства или в основном меню руководства.

Контекстное руководство для владельца



Верхняя панель с кнопкой контекстного руководства для владельца.

Контекстное руководство для владельца – это быстрый способ поиска раздела в руководстве для владельца с описанием активной функции, которая отображается на экране. Если контекстное руководство для владельца доступно, оно отображается на верхней панели справа от **Руководство владельца**.

Нажмите на контекстное руководство для владельца, чтобы таким способом открыть раздел в руководстве, связанный с содержанием, отображаемым на экране. Нажмите, например, **Руководство Навигация** – открывается раздел, относящийся к навигации.


Это относится только к некоторым приложениям автомобиля. Так, например, отсутствует доступ к специальным разделам для загруженных в автомобиль сторонних приложений.

Дополнительная информация

- Поиск информации в руководстве для владельца на центральном дисплее (стр. 23)
- Переход между панелями просмотра на центральном дисплее (стр. 122)
- Загрузка приложений (стр. 531)

Поиск информации в руководстве для владельца на центральном дисплее

Электронное руководство для владельца можно открыть на верхней панели центрального дисплея автомобиля. Содержание имеет функцию поиска, а структура различных разделов обеспечивает удобную навигацию.



Руководство для владельца открывается из верхней панели.

- Чтобы открыть руководство для владельца – перетащите вниз верхнюю панель на центральном дисплее и нажмите **Руководство владельца**.

Информацию в этом руководстве для владельца можно найти различными способами. Эти способы доступны как на начальной странице руководства для владельца, так и в основном меню.

Как открыть перечень основного меню


- Нажмите  в верхней строке руководства для владельца.
- > Открывается меню с различными опциями поиска информации:

Начальная страница



Нажмите на символ, чтобы вернуться на начальную страницу руководства для владельца.

Категории




Разделы в руководстве для владельца сгруппированы по главным категориям или подкатегориям. Для удобства поиска один и тот же раздел может встречаться в нескольких подходящих

категориях.

1. Нажмите **Категории**.
 - > Главные категории показываются в виде списка.
2. Нажмите на главную категорию ().
 - > Появляется список подкатегорий () и разделов (.
3. Нажмите на раздел, чтобы открыть.

Нажмите на стрелку "Назад", чтобы вернуться.


Выбранные разделы



Нажмите на этот символ, чтобы открыть страницу со ссылками на отдельные разделы, которые следует прочитать, чтобы изучить часто используемые функции автомобиля. Эти раз-

делы можно также открыть из закладки "Категории", но здесь они сгруппированы для более быстрого доступа. Нажмите на раздел, чтобы прочитать его полностью.

« Точки доступа – элементы внешнего вида и интерьера



Обзорные изображения внешнего вида и интерьера автомобиля. Различные элементы обозначены точками доступа, которые привязаны к разделам с описанием соответствующих компонентов автомобиля.



1. Нажмите **Экстерьер** или **Интерьер**.
 - > На рисунках внешнего вида или интерьера автомобиля показаны т.н. точки доступа. Точка доступа является ссылкой на разделы с описанием соответствующего компонента автомобиля. Прокрутите экран по горизонтали, чтобы пролистать рисунки.
2. Нажмите на точку доступа.
 - > Появляется название раздела для указанной области.
3. Нажмите название, чтобы открыть раздел.

Нажмите на стрелку "Назад", чтобы вернуться.

Избранное




Нажмите на этот символ, чтобы открыть разделы, сохраненные в списке избранного. Нажмите на раздел, чтобы прочитать его полностью.

Как сохранить или удалить разделы из списка избранного

Чтобы сохранить раздел в списке избранного, нажмите на ☆ вверху справа, когда раздел открыт. Для раздела, сохраненного в избранном, звездочка закрашена: ★.


Чтобы удалить раздел из избранного, нажмите в этом разделе на звездочку еще раз.

Видео



Нажмите на этот символ, чтобы открыть краткие видео-инструкции с описанием различных функций автомобиля.

Информация



Нажмите на символ, чтобы открыть информацию о версии установленного в автомобиле руководства для владельца, а также другую полезную информацию.

Использование функции поиска в основном меню

1. Нажмите на  в основном меню руководства для владельца. В нижней части экрана появляется клавиатура.
2. Напишите ключевое слово, например, "ремень безопасности".
 - > По мере написания букв появляются варианты разделов и категорий.
3. Нажмите на раздел или категорию, чтобы открыть.

Дополнительная информация

- Руководство для владельца на центральном дисплее (стр. 21)
- Клавиатура центрального дисплея (стр. 133)
- Чтение руководства для владельца (стр. 26)

Руководство для владельца в мобильных устройствах



Руководство для владельца в виде мобильного приложения³ доступно как на App Store, так и на Google Play. Приложение можно устанавливать как в смартфоны, так и планшетные компьютеры.



Руководство для владельца можно загрузить в виде мобильного приложения на App Store или Google Play. Вы можете открыть приложение с помощью указанного слева QR-кода или

найти "Руководство Volvo" на App Store или Google Play.

В приложении вы найдете видеоматериалы и изображения с описанием экстерьера и интерьера автомобиля, на которых различные элементы выделены т.н. точками доступа со ссылками на соответствующие разделы. Содержание имеет функцию поиска, а структура различных разделов обеспечивает удобную навигацию.



Мобильное приложение доступно на App Store и Google Play.

Дополнительная информация

- Чтение руководства для владельца (стр. 26)

³ Для некоторых мобильных устройств.

Страница поддержки Volvo Cars

На основном сайте и сайте поддержки Volvo Cars вы найдете дополнительную информацию о вашем автомобиле.

Поддержка в сети Интернет

Чтобы посмотреть эту страницу, войдите на <https://www.volvocars.com/intl/support>. Страница поддержки доступна на большинстве рынков.

Вы найдете поддержку, например, в вопросах подключенных к Интернету услуг или функций, Volvo On Call*, навигационной системы* и приложений. Видеоматериалы и пошаговые инструкции объясняют последовательность действий, например, при подключении автомобиля к Интернету через мобильный телефон.

Загружаемая информация

Карты

Для автомобилей оснащенных навигационной системой Sensus Navigation имеется возможность загружать карты на сайте поддержки.

Руководства для владельца в формате PDF

Руководства для владельца доступны для загрузки в PDF-формате. Выберите модель автомобиля и модельный год и загрузите интересующее вас руководство.

Контактная информация

На сайте поддержки представлена контактная информация службы поддержки и ближайших дилеров Volvo.

Вход в систему на сайте Volvo Cars

Создайте свой личный Volvo ID и войдите в систему на сайте www.volvocars.com. После этого вы можете познакомиться с различной информацией, в том числе о сервисном обслуживании, договорах и гарантиях. Здесь вы также найдете информацию об аксессуарах и программном обеспечении, предназначенных для вашей модели автомобиля.

Дополнительная информация

- Volvo ID (стр. 32)

Чтение руководства для владельца

Чтобы познакомиться с вашим новым автомобилем, прочитайте настоящее руководство для владельца, желательно до первой поездки.

Из руководства для владельца вы можете узнать о новых функциях, о том, как обращаться с автомобилем в различных ситуациях и как научиться пользоваться разнообразными функциями автомобиля. Особое внимание уделяйте приведенным в руководстве для владельца инструкциям по безопасности.

В руководстве для владельца вы найдете пояснения ко всем функциям, опциям и дополнительному оборудованию, которые могут быть установлены на Volvo. При этом оно не является указанием к тому, что все эти функции и опции обязательно должны быть установлены на каждом автомобиле. Определенная терминология может не полностью соответствовать терминологии, принятой в области продаж, маркетинга и рекламы.

Мы постоянно проводим работы по улучшению нашей продукции. Усовершенствования могут приводить к тому, что информация, описания и иллюстрации, представленные в руководстве для владельца, будут отличаться от комплектации автомобиля.

Мы сохраняем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Это руководство следует всегда хранить в автомобиле — иначе в случае возникновения проблем у вас не окажется под рукой необходимой информации о том, где и как найти профессиональную помощь.

© Volvo Car Corporation

Дополнительные опции/

дополнительное оборудование
Помимо стандартного оборудования в настоящем руководстве пользователя описаны также опции (оборудование, устанавливаемое на заводе-изготовителе) и некоторые аксессуары (дополнительное оборудование, устанавливаемое позднее).

Все известные на момент публикации типы опций/аксессуаров отмечены звездочкой: *.

Оборудование, описанное в настоящем руководстве для владельца, установлено не на всех автомобилях. Автомобили комплектуются в зависимости от требований различных рынков сбыта и национальных или местных законов и правил.

Если вы не уверены в том, что входит в стандартный или опционный/дополнительный комплект поставки, обратитесь к дилеру Volvo.

Специальные рубрики

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Предупреждения относительно риска получения травмы.

ВАЖНО

Тексты важных рекомендаций относительно риска повреждения имущества.


ВНИМАНИЕ

В текстах под рубрикой Внимание вы найдете рекомендации или советы, облегчающие использование различных свойств и функциональных возможностей автомобиля.

Таблички

В автомобиле имеются различные таблички, в которых ясно и четко отображается важная информация. Эти таблички в автомобиле по нисходящей указывают степень важности предупреждения/информации.

Предупреждение о возможных травмах



Символы ISO черного цвета на желтом фоне предупреждения, текст/рисунок белого цвета на черном поле сообщения. Используются для указания об опасности, которая в случае, если предупреждение игнорируется, может приводить к опасным или смертельным травмам.

❏ Повреждение имущества



Символы ISO белого цвета и текст/рисунок белого цвета на черном или синем фоне предупреждения и сообщения. Используются для указания об опасности, которая в случае если предупреждение игнорируется, может приводить к повреждению имущества.

Информация



Символы ISO белого цвета и текст/рисунок белого цвета на черном поле сообщения.

ВНИМАНИЕ

Приводимые в данном руководстве пользователя таблички могут отличаться от табличек, установленных в Вашем автомобиле. На иллюстрациях приводится лишь примерное изображение табличек и указывается их ориентировочное местоположение в автомобиле. Конкретная информация по вашему автомобилю приводится в соответствующих табличках, установленных на вашем автомобиле.

Иллюстрации и видеоролики

Некоторые рисунки и видеоролики в руководстве для владельца являются схематическими изображениями и предназначены для общего представления или примера какой-то функции. Они могут отличаться от облика вашего автомобиля, который зависит от уровня комплектации и особенностей рынка.


Дополнительная информация

- Руководство для владельца на центральном дисплее (стр. 21)
- Руководство для владельца в мобильных устройствах (стр. 25)
- Страница поддержки Volvo Cars (стр. 26)

Руководство для владельца и окружающая среда

Руководство для владельца отпечатано на бумаге, полученной с учетом рационального использования лесного фонда.

Символ Forest Stewardship Council (FSC)[®] указывает на то, что источником бумажной массы, использованной для печатной публикации данного руководства для владельца, послужили леса, сертифицированные FSC[®], или другие контролируемые источники.



Дополнительная информация

- Drive-E – чистое удовольствие от вождения (стр. 34)

БАШ VOLVO

Volvo ID

Volvo ID (идентификационный код Volvo, уникальный логин) – это ваша личная учетная запись, обеспечивающая доступ к онлайн-услугам Volvo.

ВНИМАНИЕ

Перечень доступных услуг может меняться с течением времени и зависит от уровня оборудования и рынка.

Примеры услуг:

- Приложение Volvo On Call* – контроль за состоянием автомобиля с помощью телефона. Вы, например, можете проверить уровень топлива, найти ближайшие АЗС и дистанционно заблокировать автомобиль.
- Send to Car – отправка адресов с карт на Интернет-сайтах непосредственно в автомобиль.
- Заказ времени на обслуживание и ремонт – регистрация мастерской/дилера на сайте volvocars.com и заказа времени на сервис непосредственно из автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Если имя пользователя/пароль изменится для одной услуги (например, Volvo On Call), он также автоматически изменится для других услуг.

Volvo ID создается в автомобиле, на сайте volvocars.com или в приложении Volvo On Call¹.

После регистрации Volvo ID в автомобиле вы получаете доступ к расширенному спектру услуг. Для одного автомобиля можно использовать несколько Volvo ID, а также подсоединить несколько автомобилей к одному Volvo ID.

Дополнительная информация

- Создание и регистрация Volvo ID (стр. 32)
- Заказ времени на обслуживание и ремонт (стр. 651)

Создание и регистрация Volvo ID

Существуют различные способы создания Volvo ID. Если Volvo ID создается на сайте volvocars.com или в приложении Volvo On Call², то для использования различных услуг, привязанных к Volvo ID, вы должны зарегистрировать этот Volvo ID в автомобиле.

Создание Volvo ID в приложении Volvo ID

1. Загрузите приложение Volvo ID из **Центр загрузки** на панели приложений центрального дисплея.
2. Запустите приложение и зарегистрируйте адрес электронной почты.
3. Следуйте инструкциям, которые автоматически будут отправлены на указанный адрес электронной почты.
 - > Volvo ID создан, и этот код автоматически зарегистрирован в автомобиле. Теперь вы можете пользоваться услугами, для которых требуется доступ Volvo ID.

¹ Для владельцев Volvo On Call*.

² Только некоторые рынки.

Создание Volvo ID на сайте компании Volvo Cars

1. Откройте www.volvocars.com и войдите в систему³ с помощью значка вверху справа. Выберите создание Volvo ID.
2. Укажите адрес электронной почты.
3. Следуйте инструкциям, которые автоматически будут отправлены на указанный адрес электронной почты.
 - > Процесс создания Volvo ID завершен. Далее прочитайте, как зарегистрировать этот код в автомобиле.

Создание Volvo ID в приложении Volvo On Call⁴

1. Загрузите последнюю версию приложения Volvo On Call в телефон⁵.
2. Выберите создание Volvo ID
3. Открывается веб-сайт для создания Volvo ID. Введите запрашиваемую информацию.
4. Внесите метку в окошко, чтобы принять условия.
5. Нажмите на кнопку для создания Volvo ID.

6. На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено сообщение. Чтобы активировать Volvo ID, щелкните по ссылке в этом сообщении.
 - > Volvo ID готов к использованию.

Регистрация вашего Volvo ID в автомобиле

Если Volvo ID был создан на веб-сайте или в приложении Volvo On Call, вам следует зарегистрировать его в автомобиле:

1. Загрузите приложение Volvo ID из **Центр загрузки** на панели приложений центрального дисплея, если вы еще не сделали это.



ВНИМАНИЕ

Для загрузки приложений автомобиль должен быть подключен к сети Интернет.

2. Запустите приложение и укажите ваш Volvo ID/адрес электронной почты.

3. Следуйте инструкциям, которые автоматически будут отправлены на адрес электронной почты, привязанный к вашему Volvo ID.
 - > После этого ваш Volvo ID зарегистрирован в автомобиле. Теперь вы можете пользоваться услугами Volvo ID.

Дополнительная информация

- Volvo ID (стр. 32)
- Загрузка приложений (стр. 531)
- Выполнение системных обновлений через центр загрузки Download Center (стр. 649)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)

³ Доступен на некоторых рынках.

⁴ Автомобили с Volvo On Call*.

⁵ Доступно для загрузки, например, с помощью Apple App Store или Google Play.

Drive-E – чистое удовольствие от вождения

Volvo Car Corporation непрерывно разрабатывает безопасную и более эффективную

продукцию и решения, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.



Забота об окружающей среде является одним из основополагающих принципов деятельности всех подразделений Volvo Cars. Природоохранная деятельность охватывает весь жизненный цикл автомобиля и рассматривает воздействие автомобиля на окружающую среду, начиная с этапа конструирования и заканчивая утилизацией и восстановлением. Основополагающий принцип Volvo Cars заключается том, что воздействие каждого нового продукта на окружающую среду должно быть меньше, чем воздействие замещаемого им продукта.

Деятельность Volvo в области охраны окружающей среды привела к созданию более эффективных и экологически чистых силовых агрегатов Drive-E. Volvo заботится и о состоянии личного пространства в автомобиле – благодаря, например, климатической установке воздух в салоне Volvo чище, чем снаружи.

Ваш Volvo соответствует жестким международным требованиям в области охраны окружающей среды. Все производственные помещения Volvo должны отвечать требованиям сертификата ISO 14001, который

определяет системный подход организации в вопросах охраны окружающей среды, обеспечивающий процесс постоянного совершенствования со снижением экологической нагрузки. Присвоение сертификата ISO означает также выполнение действующих экологических норм и законодательства. Кроме того Volvo требует, чтобы и партнеры также соблюдали эти требования.

Расход топлива

В связи с тем, что основное воздействие автомобиля на окружающую среду происхо-

дит в процессе эксплуатации, основные усилия Volvo Cars в области охраны природы направлены на снижение расхода топлива и выбросов диоксида углерода и других загрязняющих воздух веществ. Все автомобили Volvo конкурентоспособны в отношении расхода топлива в соответствующих классах. Чем меньше расход топлива, тем ниже в общем случае уровень выбросов двуокиси углерода — газа, создающего парниковый эффект.

Внесите свой вклад в улучшение окружающей среды

Энергоэффективный и экономичный автомобиль способствует не только снижению нагрузки на окружающую среду, но и позволяет снизить расходы владельца на его содержание. Водитель может самостоятельно снизить расход топлива, что позволяет экономить деньги и способствует улучшению окружающей среды — ниже вы найдете несколько советов:

- Планируйте экономичную среднюю скорость. На скорости выше прим. 80 км/ч (прим. 50 миль/ч) и ниже 50 км/ч (прим. 30 миль/ч) увеличивается энергопотребление.
- Следуйте рекомендованным интервалам по сервисному и профилактическому обслуживанию автомобиля, ука-

занным в Сервисной и гарантийной книжке.

- Не допускайте работы двигателя на холостых оборотах — выключайте двигатель при длительном ожидании. Выполняйте местные предписания.
- Планируйте поездку — многочисленные ненужные остановки и неравномерная скорость езды приводят к повышению расхода топлива.
- Перед холодным запуском включайте подготовку климата* — это улучшает способность двигателя к запуску и снижает износ в холодную погоду. Двигатель быстрее достигает нормальной рабочей температуры, что способствует снижению расхода топлива и уровня выбросов.

Не забывайте утилизировать опасные для окружающей среды отходы, например, батарейки и масло, экологически безопасным способом. В случае сомнений проконсультируйтесь в мастерской о способе утилизации таких отходов — мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Эффективная очистка отработавших газов

Ваш автомобиль Volvo изготовлен в соответствии с концепцией "Чистота внутри и снаружи" — концепция, которая предусмат-

ривает как чистую среду в салоне, так и высокую степень очистки отработанных газов. Во многих случаях уровень выбросов отработанных газов намного ниже действующих нормативов.

Чистый воздух в салоне

Воздушный фильтр препятствует попаданию пыли и пыльцы в салон через воздухозаборник.

Система контроля качества воздуха IAQS* (Interior Air Quality System), следит за тем, чтобы воздух, поступающий в салон, был чище, чем снаружи в транспортном потоке.

Система очищает воздух в салоне от таких примесей, как твердые микрочастицы, углеводороды, оксиды азота и приповерхностный озон. Если воздух снаружи загрязнен, забор воздуха прекращается и начинается рециркуляция воздуха. Подобная ситуация может встречаться, например, в плотном транспортном потоке, пробках или туннелях.

IAQS является частью пакета Clean Zone Interior Package (CZIP)*, в который также входит функция запуска вентилятора, когда автомобиль отпирается дистанционным ключом.

Интерьер

Все материалы отделки салона каждого Volvo, специально отобранные и проверен-



«
ные, обеспечивают уютную и приятную атмосферу. Ряд деталей отделки изготовлены вручную, например, швы рулевого колеса. Интерьер проверен на отсутствие резких запахов или веществ, которые могут вызывать расстройства, например, в жаркую погоду или под действием яркого света.

Станции техобслуживания Volvo и экология

Регулярное обслуживание создает условия для увеличения срока службы автомобиля с сохранением низкого расхода топлива. Это также способствует сохранению более чистой окружающей среды. Ваш автомобиль становится частью системы Volvo, если вы доверяете мастерским Volvo проводить сервис и обслуживание автомобиля. Volvo уделяет внимание организации помещений мастерских с целью предотвращения проливов и выбросов в окружающую среду. Персонал станций техобслуживания обладает необходимыми знаниями и оборудованием, что гарантирует максимальную экологическую безопасность.

Утилизация

В своей работе Volvo использует концепцию жизненного цикла, и поэтому очень важно, чтобы утилизация автомобиля выполнялась с учетом экологических требований. Восстановлению подлежит практически весь автомобиль. Поэтому мы просим последнего

владельца автомобиля обратиться к дилеру, который укажет организацию, имеющую сертификат/разрешение на проведение работ по утилизации.

Дополнительная информация

- Расход топлива и выбросы CO₂ (стр. 733)
- Экономичное вождение (стр. 486)
- Запуск и отключение подготовки климата* (стр. 235)
- Руководство для владельца и окружающая среда (стр. 29)
- Качество воздуха в салоне (стр. 211)

IntelliSafe – поддержка водителя и безопасность

Технология IntelliSafe – это стратегия Volvo Cars в вопросах безопасности автомобиля. IntelliSafe состоит из ряда систем⁶, направленных на повышение безопасности при управлении автомобилем, предотвращение травм и защиту пассажиров и других участников дорожного движения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Функции являются дополнительным инструментом – они могут действовать не в любых ситуациях и условиях.

Именно водитель всегда несет ответственность за то, чтобы автомобиль двигался безопасным образом и с соблюдением действующих законов и правил дорожного движения.

Поддержка

Следующие функции в IntelliSafe помогают водителю управлять автомобилем наиболее безопасным способом.

- Автоматический дальний свет
- Обнаружение тоннеля
- Pilot Assist
- Cross Traffic Alert*

- Blind Spot Information*
- Помощь при парковке*
- Активная помощь при парковке*
- Парковочная камера*
- Информация о дорожных знаках*
- Электронная система курсовой устойчивости
- Roll Stability Control
- Ограничитель скорости*
- Круиз-контроль
- Адаптивный круиз-контроль*
- Rear Collision Warning
- Driver Alert Control
- Привод на четыре колеса⁷

Предотвращение аварий

Следующие функции в IntelliSafe помогают водителю предотвратить аварию.

- City Safety
- Контроль сближения*
- Функция предупреждения о сходе с полосы
- Предотвращ. столкновений

Защита

Следующие функции в IntelliSafe взаимодействуют и защищают водителя и пассажиров в некоторых аварийных ситуациях.

- Whiplash Protection System
- Ремни безопасности с преднатяжителями
- Подушки безопасности

ВНИМАНИЕ

Прочитайте отдельные разделы по каждой системе, чтобы в полной мере понять действие этих функций и ознакомиться с важными предупреждениями.

Дополнительная информация

- Автоматический дальний свет (стр. 164)
- Безопасность (стр. 50)
- Система поддержки водителя (стр. 302)

⁶ Некоторые системы входят в стандартную комплектацию автомобиля, в то время как другие функции устанавливаются дополнительно – условия установки зависят от особенностей рынка, модельного года и модели автомобиля.

⁷ All Wheel Drive

Sensus – подключение к Интернету, средства развлечения

Sensus позволяет пользоваться различными типами приложений и создавать в автомобиле общую точку доступа Wi-Fi.

Это Sensus



Sensus – это интеллектуальное средство сопряжения и подключения к компьютерному миру. Интуитивно понятная структура поиска предоставляет необходимую поддержку, информацию и средства развлечения, когда это нужно, не отвлекая водителя от управления автомобилем.

Sensus предлагает в автомобиле любые решения, связанные с системой развлечений, подключением к Интернету и навигацией*, и является средством связи между водителем и системами автомобиля. Именно благодаря Sensus вы обмениваетесь информацией с автомобилем и окружающим миром.

Информация, где и когда это нужно
Различные дисплеи, установленные в автомобиле, своевременно предоставляют необходимую информацию. Информация отображается в различных местах по степени важности для водителя.



Различные типы информации отображаются на разных дисплеях в зависимости от степени важности информации.

Дисплей водителя⁸



Дисплей водителя⁸.

На дисплее водителя отображается например, информация о скорости или к примеру, входящие звонки, или информация о воспроизводимой музыкальной композиции. Для управления используются оба набора кнопок на рулевом колесе.

Центральный дисплей



⁸ Изображение схематичное – некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.

- ◀ Управление многими функциями автомобиля осуществляется с центрального дисплея – сенсорного экрана, реагирующего на прикосновения, и поэтому в автомобиле установлено минимальное количество физических кнопок и ручек управления. Вы можете работать с экраном в перчатках и без них.

На этом дисплее вы можете, например, управлять климатической установкой и системой развлечений и регулировать положение сидений*. Информацию, отображаемую на центральном дисплее, водитель или кто-то другой может изучить, когда в этом возникает необходимость.

Система управления голосом



Водитель может пользоваться системой управления голосом, не отрывая рук от рулевого колеса. Система может распознавать естественный голос.

Используйте систему управления голосом, например, для воспроизведения музыки, совершения звонков по телефону, обогрева салона или чтения сообщений.

Дополнительная информация

- Дисплей водителя (стр. 90)
- Общее представление о центральном дисплее (стр. 115)
- Управление голосом (стр. 152)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Общий доступ к Интернету из автомобиля с помощью точки доступа Wi-Fi (стр. 577)

Обновление программного обеспечения

Компания Volvo постоянно совершенствует системы автомобиля и предлагаемые услуги, чтобы обеспечить вам, как клиенту Volvo, наилучшие ощущения от возможностей автомобиля.

У официального дилера Volvo вы можете одновременно с сервисом обновить программное обеспечение в вашем Volvo до последней версии. С помощью последнего обновления программного обеспечения вы можете воспользоваться доступными доработками, включая все новшества из предыдущих обновлений программного обеспечения.

Дополнительную информацию о действующих обновлениях и ответы на часто задаваемые вопросы можно найти на сайте <https://www.volvocars.com/intl/support>.

ВНИМАНИЕ

После обновления функциональные возможности могут варьировать в зависимости от условий рынка, модели, года выпуска и опций.

Дополнительная информация

- Sensus – подключение к Интернету, средства развлечения (стр. 38)
- Выполнение системных обновлений через центр загрузки Download Center (стр. 649)

Регистрация данных

Регистрация некоторых сведений о работе автомобиля и его функциях, а также любых аварий является составной частью деятельности Volvo в области повышения качества и безопасности продукции.

Автомобиль, оснащенный модулем VCM High⁹, может накапливать данные, связанные с функциями безопасности и другими функциями автомобиля. Накопленные данные используются для разработки новой продукции, для проведения работ в области мониторинга качества и безопасности, а также для улучшения и контроля качества автомобиля и его функций безопасности. Сбор данных проводится также с целью управления гарантийными обязательствами Volvo Car Corporation и выполнения законодательных требований в отношении характеристик выбросов двигателя.

ВНИМАНИЕ

В процессе сбора данных Volvo может использовать небольшую долю тарифного плана автомобиля объемом до 10 Мбит/месяц.

В вашем автомобиле установлен регистратор событий "Event Data Recorder" (EDR).

⁹ Vehicle Connectivity Module

- « Регистратор предназначен, прежде всего, для регистрации и воспроизведения данных, связанных с дорожными авариями или ситуациями, близкими к аварийным, например, при срабатывании подушек безопасности или при столкновении с дорожными препятствиями. Регистрируемые данные позволяют лучше понять работу систем автомобиля в рассмотренных выше типах ситуаций. EDR регистрирует данные, связанные с динамическими параметрами автомобиля и системами безопасности, в течение короткого промежутка времени, как правило, не более 30 секунд.

EDR, установленный в автомобиле, предназначен для того, чтобы при дорожных авариях или близких к аварийным ситуациях регистрировать следующие данные:

- Как действовали различные системы автомобиля
- Были ли затянuty/пристегнуты ремни безопасности водителя и пассажиров
- Использовал ли водитель педаль газа или тормоза
- С какой скоростью двигался автомобиль.

Эти данные способствуют пониманию обстоятельств, при которых происходят дорожные аварии и наносятся травмы. EDR

регистрирует данные только в случае нетривиальных аварийных ситуаций – в стандартных дорожных условиях EDR не проводит регистрацию данных. Система никогда не регистрирует сведения о том, кто управляет автомобилем, а также географические координаты места аварии или нештатной ситуации. В то время как другие организации такие, например, как полиция, могут использовать эти данные в сочетании с персональной информацией, которая в установленном порядке регистрируется в случае дорожной аварии. Для интерпретации зарегистрированных данных необходимо специализированное оборудование, а также доступ к автомобилю или к EDR.

В автомобиле кроме EDR установлены несколько компьютеров, которые непрерывно контролируют и проверяют работу систем автомобиля. Они могут сохранять данные для стандартных дорожных условий, но прежде всего, регистрируют отключения, связанные с работой компонентов и функций автомобиля или с задействованием активных систем поддержки водителя (например, City Safety и функции автоматического торможения).

Часть регистрируемой информации требуется для того, чтобы при проведении обслуживания и ремонта механики могли выполнить диагностику и устранить неис-

правности, возникшие в автомобиле. Регистрируемая информация используется также для того, чтобы действия компания Volvo соответствовали требованиям законодательства и органов власти. Информация, регистрируемая в автомобиле, хранится в компьютерах автомобиля до проведения сервисного обслуживания или ремонтных работ.

Кроме того, зарегистрированная информация может также в виде совокупных данных использоваться в исследованиях и разработках новой продукции, направленных на дальнейшее повышение безопасности и качества автомобилей Volvo.

Компания Volvo не будет способствовать разглашению этой сохраненной информации без вашего согласия. Однако компания Volvo может быть вынуждена в соответствии с требованиями национального законодательства и нормативов предоставить данную информацию полиции или другим органам власти, имеющим право на получение данной информации. Для считывания и анализа зарегистрированных данных требуется специализированное оборудование, которое имеется у компании Volvo и в мастерских, связанных с компанией договором. Компания Volvo несет ответственность за то, чтобы информация, получаемая компанией при проведении сервисных и ремонтных работ, хранилась и обрабатыва-

лась надежным способом в соответствии с существующими требованиями законодательства. За дополнительной информацией обращайтесь дилеру Volvo.

Условия предоставления услуг

Volvo предлагает услуги, которые способствуют повышению комфорта и безопасности вашего автомобиля. Эти услуги охватывают все виды поддержки от помощи в экстренных ситуациях до навигации и различных развлекательных услуг.

Перед тем, как приступить к использованию этих услуг, необходимо прочитать условия предоставления услуг в справочных материалах на сайте www.volvocars.com.

Дополнительная информация

- Политика конфиденциальности в отношении клиентов (стр. 43)

Политика конфиденциальности в отношении клиентов

Компания Volvo соблюдает и охраняет конфиденциальность личной информации всех посетителей наших веб-сайтов. Данная политика применима к обработке данных о клиентах и персональных данных. Целью данной политики является предоставление нашим нынешним, бывшим и потенциальным клиентам общего понимания:

- Условия проведения сбора и обработки ваших персональных данных в нашей компании.
- Типы обрабатываемых персональных данных.
- Причины, по которым мы проводим сбор ваших персональных данных.
- Порядок обработки ваших персональных данных.

Дополнительная информация о политике конфиденциальности представлена на сайте www.volvocars.com.

Дополнительная информация

- Условия использования и доступ к данным (стр. 579)
- Условия предоставления услуг (стр. 43)
- Регистрация данных (стр. 41)

Важная информация о дополнительном оборудовании и принадлежностях

Неправильное подсоединение или установка принадлежностей и дополнительного оборудования могут отрицательно повлиять на электронную систему автомобиля. Владелец автомобилей Volvo мы настоятельно рекомендуем устанавливать только одобренные для применения оригинальные аксессуары Volvo и для установки таких аксессуаров обращаться только к специально подготовленному и сертифицированному технику по обслуживанию Volvo. Некоторые аксессуары функционируют только при условии, что в компьютерной системе автомобиля установлено соответствующее программное обеспечение.

Оборудование, описанное в настоящем руководстве для владельца, установлено не на всех автомобилях. Автомобили комплектуются в зависимости от требований различных рынков сбыта и национальных или местных законов и правил.

Опционное или дополнительное оборудование, включенное в данное руководство, обозначается звездочкой. Если вы не уверены в том, что входит в стандартный или опционный/дополнительный комплект поставки, обратитесь к дилеру Volvo.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В конечном счете именно водитель всегда несет ответственность за безопасную эксплуатацию автомобиля и соблюдение действующих законов и правил дорожного движения.

Важно также, чтобы уход и обслуживание автомобиля проводились в соответствии с рекомендациями Volvo, как указано в руководстве для владельца и в гарантийной и сервисной книжке.

Если информация в автомобиле отличается от указанной в печатном руководстве для владельца, преимуществом всегда обладает печатный вариант.

Дополнительная информация

- Установка аксессуаров (стр. 44)
- Подсоединение оборудования к диагностическому гнезду автомобиля (стр. 45)
- Чтение руководства для владельца (стр. 26)

Установка аксессуаров

Владельцам автомобилей Volvo мы настоятельно рекомендуем устанавливать только одобренные для применения оригинальные аксессуары Volvo и для установки таких аксессуаров обращаться только к специально подготовленному и сертифицированному технику по обслуживанию Volvo. Некоторые аксессуары функционируют только при условии, что в компьютерной системе автомобиля установлено соответствующее программное обеспечение.

- Оригинальные аксессуары Volvo прошли тестирование и проверку на совместимость с системами автомобиля, отвечающими за управление, безопасность и очистку выхлопных газов. Кроме того специально подготовленный и сертифицированный техник по обслуживанию Volvo знает, где в вашем Volvo разрешается, а где не разрешается устанавливать аксессуары с точки зрения безопасности. Перед установкой аксессуаров в автомобиле или на автомобиле вам следует обязательно посоветоваться со специально подготовленным и сертифицированным техником по обслуживанию Volvo.
- Аксессуары, не одобренные Volvo, скорее всего не прошли проверку на соответствие требованиям вашего автомобиля.

- Функционирование некоторых систем управления и безопасности может пострадать, если вы устанавливаете аксессуары, не прошедшие проверку Volvo, или доверяете установку аксессуаров монтажнику, не имеющему опыта работы с такими автомобилями.
- На повреждения, полученные в результате некачественной или неправильной установки аксессуаров, может не распространяться действие гарантии на новый автомобиль. Дополнительную информацию о действующих гарантиях можно найти в гарантийной и сервисной книжке. Volvo снимает с себя ответственность за летальный исход, полученные травмы или расходы, связанные с установкой любых других аксессуаров, кроме оригинальных.


Дополнительная информация

- Важная информация о дополнительном оборудовании и принадлежностях (стр. 44)

Подсоединение оборудования к диагностическому гнезду автомобиля

Неправильное подсоединение и установка программного продукта или диагностических инструментов может отрицательно повлиять на работу электронных систем автомобиля.

Владельцам автомобилей Volvo мы настоятельно рекомендуем устанавливать только одобренные для применения оригинальные аксессуары Volvo и для установки таких аксессуаров обращаться только к специально подготовленному и сертифицированному технику по обслуживанию Volvo. Некоторые аксессуары функционируют только при условии, что в компьютерной системе автомобиля установлено соответствующее программное обеспечение.



Диагностическое гнездо (гнездо On-board Diagnostic, OBDII) под приборной панелью на стороне водителя.

ВНИМАНИЕ

Volvo Cars не несет ответственности за последствия при подключении к гнезду On-board Diagnostic (OBDII) ненадлежащего оборудования. Это гнездо предназначено только для использования специально подготовленным и сертифицированным техником по обслуживанию Volvo.

Дополнительная информация

- Важная информация о дополнительном оборудовании и принадлежностях (стр. 44)

Как узнать идентификационный номер автомобиля

При обращении к дилеру Volvo, например, в связи с подпиской Volvo On Call, вам потребуется идентификационный номер автомобиля (VIN¹⁰).

1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.
2. Перейдите к **Система → Системная информация → Показать идент. номер автомобиля (VIN)**.
 > Отображается идентификационный номер автомобиля.

Номер VIN можно также найти:

- На первой странице сервисной и гарантийной книжки
- В регистрационном свидетельстве на автомобиль
- На панели приборов, если посмотреть через ветровое стекло автомобиля.



На всех моделях номер VIN расположен в одном и том же месте.

Потеря внимания водителем

Водитель несет ответственность за то, чтобы сделать все возможное для обеспечения собственной безопасности и безопасности пассажиров автомобиля и других участников дорожного движения. И составная часть этой ответственности связана с тем, чтобы не допустить потери внимания, например, из-за того, что водитель выполняет действия, не связанные с управлением автомобилем в дорожной среде. На вашем новом Volvo уже установлены или могут быть установлены многофункциональные системы развлечений и коммуникаций. Это могут быть мобильные телефоны с функцией громкой связи, навигационные системы и аудиосистемы с множеством различных функций. Возможно у вас также имеются и другие портативные электронные устройства. Если вы используете их правильно и с соблюдением правил безопасности, они могут обогатить впечатление от вождения. Если вы используете их неправильно, они могут отвлекать ваше внимание от управления автомобилем.

Приведенное ниже предостережение в отношении всех таких систем отражает неустанную заботу компании Volvo о вашей безопасности. Никогда не пользуйтесь в автомобиле устройствами и не используйте

¹⁰ Vehicle Identification Number

функции автомобиля, которые могут отвлечь ваше внимание и помешать безопасному управлению автомобилем. Потеря внимания может привести к серьезным травмам. В дополнение к такому общему предостережению мы предлагаем следующие полезные советы, связанные с некоторыми новыми функциями, которые могут быть установлены в автомобиле:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Никогда не держите мобильный телефон в руке во время движения. В некоторых регионах водителю запрещается пользоваться мобильным телефоном во время управления автомобилем.
- Если в автомобиле установлена навигационная система, вы можете задавать и изменять план маршрута только, когда автомобиль находится на стоянке.
- Запрещается программировать аудиосистему во время движения автомобиля. Программирование настроек выполняйте на парковке и пользуйтесь запрограммированными настройками для быстрого и удобного использования радио.
- Запрещается пользоваться ноутбуками или карманными компьютерами во время движения автомобиля.

Дополнительная информация

- Звук, мультимедиа и Интернет (стр. 528)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность

В автомобиле установлены несколько систем безопасности, которые в случае аварии взаимодействуют и защищают водителя и пассажиров.

В автомобиле установлены несколько датчиков, которые в случае аварии срабатывают и активируют различные системы безопасности, например, различные типы подушек безопасности и преднатяжители ремней безопасности. С целью обеспечения максимально возможного уровня защиты системы реагируют по-разному в зависимости от конкретной аварийной ситуации, например, при столкновениях под различными углами, повороте автомобиля или выезде за пределы дороги.

Кроме того имеются механические системы безопасности, например, Whiplash Protection System. Благодаря особенностям конструкции автомобиля, большая часть силы удара при столкновении направляется на балки, стойки, пол, крышу и другие элементы кузова автомобиля.

В автомобиле может активироваться аварийный режим, если столкновение приводит к повреждению одной из важных функций автомобиля.

Предупреждающий символ на дисплее водителя



Предупреждающий символ на дисплее водителя включается, когда в электросистеме автомобиля устанавливается положение зажигания

II. Этот символ гаснет прим. через 6 секунд, если системы безопасности автомобиля исправны.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если предупреждающий символ не гаснет или включается во время движения и на дисплее водителя показывается сообщение **Подушка SRS Срочное обслуживание. Поезжайте в мастерскую**, это свидетельствует о неправильном функционировании одного из компонентов системы безопасности. Volvo рекомендует без промедления обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается самостоятельно вносить изменения или ремонтировать различные системы безопасности автомобиля. Неправильное вмешательство в какую-либо из систем может помешать их правильному срабатыванию и привести к серьезным травмам. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.



Если какой-то из предупреждающих символов неисправен, вместо него включается общий предупреждающий символ, а на дисплее водителя появляется аналогичное сообщение.


Дополнительная информация

- Безопасность во время беременности (стр. 51)
- Ремни безопасности (стр. 53)
- Подушки безопасности (стр. 58)
- Whiplash Protection System (стр. 51)
- Аварийный режим (стр. 66)
- Безопасность детей (стр. 68)

Безопасность во время беременности

Во время беременности важно правильно использовать ремень безопасности, а беременным водителям следует отрегулировать положение кресла.

Ремень безопасности



Ремень безопасности должен плотно прилегать к плечу, а диагональная часть ремня должна располагаться посередине на груди и сбоку живота.

Набедренная часть ремня безопасности должна плоско лежать на бедрах как можно ниже под животом. Не допускайте, – чтобы она скользила вверх по животу. Необходимо, чтобы ремень безопасности плотно прилегал к телу, не провисая. Следите также за тем, чтобы ремень безопасности не был перекручен.

Положение на сиденье

Вследствие того, что беременность изменяет фигуру спереди, беременным водителям следует регулировать сиденье и рулевое колесо, чтобы не терять возможность управлять автомобилем (это означает, что водитель должен легко доставать рулевое колесо и ножные педали). Следует устанавливать максимальное расстояние между животом и рулевым колесом.

Дополнительная информация

- Безопасность (стр. 50)
- Ремни безопасности (стр. 53)
- Переднее сиденье с механическим приводом (стр. 196)
- Переднее сиденье с электроприводом* (стр. 197)

Whiplash Protection System

Whiplash Protection System (WHIPS) – защитная система, предназначенная для снижения опасности получения хлыстовых травм шеи. Эта система состоит из энергопоглощающих спинок, подушек и специально модернизированных для данной системы подголовников передних сидений. Система WHIPS активируется в момент удара сзади, и ее срабатывание зависит от угла удара, скорости и вида транспортного средства, нанесшего удар.

При активировании системы WHIPS спинки передних сидений откидываются назад, а подушки сидений перемещаются вниз, изменяя положение водителя и пассажира на переднем сиденье. Такое перемещение способствует частичному поглощению силы удара, которая может стать причиной хлыстовых травм шеи.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Система WHIPS является дополнением к ремню безопасности. Обязательно пользуйтесь ремнем безопасности!



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается самостоятельно вносить изменения или ремонтировать сиденье или систему WHIPS. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Если передние сиденья подвергались большой нагрузке, например, в случае столкновения, сиденья следует заменить. Даже если сиденья выглядят неповрежденными, их защитные свойства могут быть частично утрачены.



Не размещайте посторонние предметы на полу за передними сиденьями или под ними или на заднем сиденье, так как они могут препятствовать правильному функционированию системы WHIPS.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не ставьте груз в форме коробки/ящика так, чтобы он оказался зажатым между подушкой заднего сиденья и спинкой переднего сиденья.

Если спинка заднего сиденья сложена, груз следует обязательно крепить, чтобы в случае аварии он не мог сместиться к спинке переднего сиденья.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если спинка заднего сиденья сложена или на заднее сиденье установлено оборудование для защиты детей в направлении против движения, соответствующее переднее сиденье необходимо переместить вперед так, чтобы оно не касалось сложенной спинки или оборудования для защиты детей.

Положение на сиденье

Для обеспечения эффективной защиты системой WHIPS водитель и пассажир должны занять правильное положение и убедиться в том, что ничто не препятствует функционированию системы.

Отрегулируйте положение переднего сиденья перед началом движения.

Водители и пассажир на переднем сиденье должны сидеть посередине своих сидений с

минимальным расстоянием между головой и подголовником.

WHIPS и оборудования для безопасности детей

Система WHIPS не снижает защитные свойства детского кресла или детской опорной подушки.

Дополнительная информация

- Безопасность (стр. 50)
- Переднее сиденье с механическим приводом (стр. 196)
- Переднее сиденье с электроприводом* (стр. 197)
- Rear Collision Warning* (стр. 389)

Ремни безопасности

Если не пристегнуть ремень безопасности, резкое торможение может иметь серьезные последствия.

Ремень безопасности обеспечивает эффективную защиту только, когда он плотно прилегает к телу. Не отклоняйте спинку сиденья слишком далеко назад: ремень безопасности предназначен для обеспечения защиты при нормальном положении.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не зажимайте и не закрепляйте ремень безопасности вокруг крюков или других деталей интерьера, что препятствует плотному прилеганию ремня.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ремни безопасности и подушки безопасности работают совместно. Если ремень не используется или используется неправильно, это сказывается и на действии подушки безопасности в случае столкновения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается самостоятельно вносить изменения или ремонтировать ремень безопасности. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Если ремень безопасности подвергался большой нагрузке, например, в случае столкновения, весь ремень безопасности следует заменить. Даже если ремень безопасности выглядит неповрежденным, его защитные свойства могут быть частично утрачены. Заменяйте также изношенный и поврежденный ремень безопасности. Новый ремень безопасности должен быть одобрен и предназначен для установки на то же место, что и заменяемый.

Дополнительная информация

- Безопасность (стр. 50)
- Натяжитель ремня безопасности (стр. 55)
- Порядок пристегивания и отстегивания ремней безопасности (стр. 53)
- Напоминание о дверях и ремнях безопасности (стр. 57)

Порядок пристегивания и отстегивания ремней безопасности

Перед началом движения проверьте, чтобы все пассажиры пристегнули ремни безопасности.

Пристегивание ремня безопасности

1. Медленно вытяните ремень и проверьте, чтобы он не был перекручен или поврежден.

ВНИМАНИЕ

Ремень безопасности оснащен катушкой, которая блокируется в следующих ситуациях:

- если ремень вытягивается слишком быстро.
- во время торможения и ускорения.
- если автомобиль сильно наклонен.
- при прохождении поворотов.

2. Застегните ремень, вставив запорный язычок в замок, предназначенный для этого ремня.
- > Громкий щелчок указывает на фиксацию ремня.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Следите за тем, чтобы застегивать язычок ремня безопасности в замок с соответствующей стороны. В этом случае при столкновении возможны отклонения в функционировании ремней безопасности и замков. Опасность серьезных травм.

3. Ремни передних сидений можно регулировать по высоте.




Сожмите крепление ремня и передвиньте ремень вверх или вниз.

Установите ремень как можно выше, но так, чтобы он не касался шеи.



Ремень должен лежать на плече (а не ниже на руке).

4. Необходимо натянуть набедренную ленту по бедрам, протянув диагональную ленту ремня вверх к плечу.



Набедренная часть ремня должна располагаться низко (не на животе).

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Каждый ремень безопасности предназначен только для одного человека.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не зажимайте и не закрепляйте ремень безопасности вокруг крюков или других деталей интерьера, что препятствует плотному прилеганию ремня.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Берегите от повреждений ремни безопасности и не вставляйте посторонние предметы в замок ремня. В этом случае при столкновении возможны отклонения в функционировании ремней безопасности и замков. Опасность серьезных травм.

Отстегивание ремня безопасности

1. Нажмите на красную кнопку в замке и дайте катушке втянуть ремень.
2. Если ремень не втянулся полностью, подайте его вручную, чтобы он не провисал.

Дополнительная информация

- Ремни безопасности (стр. 53)
- Натяжитель ремня безопасности (стр. 55)

- Напоминание о дверях и ремнях безопасности (стр. 57)

Натяжитель ремня безопасности

В автомобиле установлены стандартные преднатяжители ремней безопасности и электрические* преднатяжители ремней безопасности, которые могут натягивать ремни в экстренных ситуациях и при столкновениях.

Стандартные преднатяжители ремней
Ремни безопасности передних сидений и внешних мест заднего сиденья оснащены стандартными преднатяжителями ремней.

Преднатяжитель ремня натягивает ремень безопасности при достаточно сильном столкновении, чтобы более эффективно удерживать водителя или пассажира.

Электрические преднатяжители ремней*

Ремни безопасности водителя и пассажира на переднем сидении оснащены электрическим преднатяжителем ремня.

Такой преднатяжитель ремня взаимодействует с другими системами и может активироваться вместе с системами поддержки водителя City Safety и Rear Collision Warning. Электродвигатель преднатяжителя ремня может натянуть ремень безопасности в экстренных ситуациях, например, при аварийном торможении, выезде за пределы дороги (например, автомобиль скатывается в кювет, отрывается от



« земли или ударяется о какое-то препятствие), заносе или опасности столкновения.

Электрический преднатяжитель ремня безопасности способствует более правильной посадке пассажира или водителя, что снижает опасность удара о детали интерьера и повышает эффективность действия систем безопасности автомобиля, например, подушек безопасности.

После окончания действия критической ситуации ремень и электрический преднатяжитель ремня возвращаются в исходное состояние, но их можно вернуть в исходное положение также и вручную.

! ВАЖНО

Вместе с отключением подушки безопасности пассажира отключается также электрический преднатяжитель ремня безопасности на стороне пассажира.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается самостоятельно вносить изменения или ремонтировать ремень безопасности. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Если ремень безопасности подвергался большой нагрузке, например, в случае столкновения, весь ремень безопасности следует заменить. Даже если ремень безопасности выглядит неповрежденным, его защитные свойства могут быть частично утрачены. Заменяйте также изношенный и поврежденный ремень безопасности. Новый ремень безопасности должен быть одобрен и предназначен для установки на то же место, что и заменяемый.

Дополнительная информация

- Ремни безопасности (стр. 53)
- Порядок пристегивания и отстегивания ремней безопасности (стр. 56)
- Возврат электрического преднатяжителя ремня безопасности в исходное положение* (стр. 56)
- Активирование и отключение подушки безопасности пассажира* (стр. 62)
- City Safety™ (стр. 309)
- Rear Collision Warning* (стр. 389)

Возврат электрического преднатяжителя ремня безопасности в исходное положение*

Электрический преднатяжитель ремня предназначен для автоматического возвращения ремня в исходное положение, но, если ремень продолжает находиться в натянутом состоянии, его можно отпустить вручную.

1. Остановите автомобиль в безопасности месте.
2. Отстегните и вновь пристегните ремень безопасности.
 - > Ремень и электрический преднатяжитель ремня возвращаются в исходное положение.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается самостоятельно вносить изменения или ремонтировать ремень безопасности. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Если ремень безопасности подвергался большой нагрузке, например, в случае столкновения, весь ремень безопасности следует заменить. Даже если ремень безопасности выглядит неповрежденным, его защитные свойства могут быть частично утрачены. Заменяйте также изношенный и поврежденный ремень безопасности. Новый ремень безопасности должен быть одобрен и предназначен для установки на то же место, что и заменяемый.

Дополнительная информация

- Натяжитель ремня безопасности (стр. 55)
- Ремни безопасности (стр. 53)

Напоминание о дверях и ремнях безопасности

Система напоминает не пристегнутым пассажиром о ремне безопасности, а также предупреждает, если открыта дверь, капот или крышка багажника.

Графическое изображение на дисплее водителя

Графическое представление на дисплее водителя различных типов предупреждений. Цвет предупреждения для двери и крышки багажника зависит от скорости автомобиля.

На дисплее водителя в графическом виде отображаются сидения, на которых находятся пассажиры, с пристегнутыми и не пристегнутыми ремнями безопасности.

Здесь же вы видите, если открыт капот, дверь багажника, или дверь.

Для подтверждения графической информации нажмите на кнопку **O** справа на рулевом колесе.

Напоминание о ремне безопасности

Световое напоминание в потолочной консоли.

Световое напоминание появляется в потолочной консоли и в виде предупреждающего символа на дисплее водителя.

Звуковое предупреждение зависит от скорости, времени в пути и расстояния.

На дисплей водителя в графическом виде выводится информация о положении ремней безопасности водителя и пассажиров, когда один из ремней пристегивается или отстегивается.

На детские кресла действие системы напоминания о ремне безопасности не распространяется.

« Переднее сиденье

Напоминание водителю и пассажиру на переднем сидении, не пристегнутому ремнем безопасности, подается в виде светового и звукового сигнала.

Заднее сиденье

Напоминание о ремне безопасности на заднем сидении включает две составляющие функции:

- Информирует о том, какие ремни безопасности используются на заднем сидении. На дисплее водителя графически показаны пристегнутые ремни безопасности.
- Напоминает световым и звуковым сигналом о том, что один из ремней безопасности на заднем сидении отстегнут во время движения. Напоминание отключается после того, ремень безопасности вновь пристегнут.

Напоминание о двери, капоте, двери багажника и крышке топливного бака. Если капот, дверь багажника, крышка топливного бака или одна из дверей закрыты не плотно, они отображаются в графическом виде на дисплее водителя. Без промедления остановите автомобиль в безопасном месте и закройте дверь или крышку, указанную в предупреждении.



Информационный символ на дисплее водителя загорается, если автомобиль движется со скоростью ниже прим. 10 км/ч (6 миль/ч).



Предупреждающий символ на дисплее водителя загорается, если автомобиль движется со скоростью выше прим. 10 км/ч (6 миль/ч).

Дополнительная информация

- Ремни безопасности (стр. 53)
- Порядок пристегивания и отстегивания ремней безопасности (стр. 53)

Подушки безопасности

В автомобиле установлены подушки безопасности и надувной занавес для водителя и пассажира.



ВНИМАНИЕ

Датчики срабатывают по-разному в зависимости от силы столкновения и от того, используются или нет ремни безопасности. Относится ко всем ремням безопасности.

Поэтому в некоторых аварийных ситуациях активируется только одна подушка безопасности, или они вообще не активируются. Датчики регистрируют силу столкновения, действующую на автомобиль, и в зависимости от этого подушки не срабатывают или срабатывает одна или несколько подушек безопасности.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Модуль управления системой подушек безопасности расположен в центральной консоли. Если на центральную консоль попала вода или другая жидкость, отсоедините провода от пускового аккумулятора. Не запускайте двигатель, так как надувные подушки безопасности могут сработать. Отбуксируйте автомобиль. Volvo рекомендует доставить автомобиль на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Подушки безопасности сработали
Если одна из подушек безопасности сработала, рекомендуется следующее:

- Доставка автомобиля. Volvo рекомендует доставить автомобиль на официальную станцию техобслуживания Volvo. Запрещается управлять автомобилем со сработавшими подушками безопасности.
- Volvo рекомендует доверить официальной станции техобслуживания Volvo замену компонентов в системах безопасности автомобиля.
- Обязательно обратитесь к врачу.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Никогда не ездите с развернутыми подушками безопасности. Это может осложнить управление автомобилем. Также могут быть повреждены другие системы безопасности. Дым и пыль, образующиеся при раскрытии подушек, при длительном воздействии могут вызывать раздражение/повреждения кожи и глаз. При раздражении - промыть холодной водой. Материал подушек при быстром их раскрытии может вызывать повреждения от трения и даже ожоги кожи.

Дополнительная информация

- Безопасность (стр. 50)
- Подушки безопасности водителя (стр. 59)
- Подушка безопасности пассажира (стр. 60)
- Боковые подушки безопасности (стр. 64)
- Надувные занавесы (стр. 65)

Подушки безопасности водителя

В дополнение к ремню безопасности на стороне водителя установлена подушка безопасности в рулевом колесе и подушка безопасности для защиты коленей¹.



Подушка безопасности в рулевом колесе и подушка безопасности для защиты коленей¹ для переднего сиденья на стороне водителя.

При фронтальном столкновении подушки безопасности помогают защитить водителя от травм головы, шеи, лица и груди, а также от травм коленей и ног.

Датчики реагируют на достаточно сильное столкновение, и подушка/подушки безопасности надуваются. В момент столкновения подушка безопасности смягчает удар, который получает человек в автомо-

¹ Подушка безопасности для защиты колен предусмотрена в автомобилях лишь на некоторых рынках.

- « биле. Когда в момент удара подушка сдувается, она сдувается. При этом в салоне появляется небольшое количество дыма, что абсолютно нормально. Весь процесс, включая надувание и сдувание подушки безопасности, происходит в десятые доли секунды.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ремень безопасности и подушки безопасности работают совместно. Если ремень не используется или используется неправильно, это сказывается и на действии подушки безопасности в случае столкновения.

Чтобы избежать травм при срабатывании подушек безопасности, пассажиры должны сидеть по возможности вертикально, поставив ноги на пол и опираясь спиной на спинки сидений.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для проведения ремонта Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo. Неправильное вмешательство в систему подушек безопасности может помешать их правильному срабатыванию и привести к серьезным травмам.

Расположение подушки безопасности для защиты коленей

Подушка безопасности в сложенном виде смонтирована в центре рулевого колеса. Такое рулевое колесо имеет маркировку **AIRBAG**.

Расположение подушки безопасности для защиты коленей¹

Подушка безопасности в сложенном виде смонтирована в нижней части приборной панели на стороне водителя. Такая панель имеет маркировку **AIRBAG**.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается устанавливать или крепить посторонние предметы перед или на панели, в которой установлена подушка безопасности для защиты колен.

Дополнительная информация

- Подушки безопасности (стр. 58)
- Подушка безопасности пассажира (стр. 60)

Подушка безопасности пассажира

В дополнение к ремню безопасности в автомобиле установлена подушка безопасности для пассажира на переднем сиденье.



Надувная подушка безопасности переднего сиденья на стороне пассажира.

При фронтальном столкновении подушка безопасности помогает защитить пассажира от травм головы, шеи, лица и груди, а также от травм коленей и ног.

Датчики реагируют на достаточно сильное столкновение, и подушка безопасности надувается. В момент столкновения подушка безопасности смягчает удар, который получает человек в автомобиле. Когда в момент удара подушка сдувается, она

¹ Подушка безопасности для защиты колен предусмотрена в автомобилях лишь на некоторых рынках.

сдувается. При этом в салоне появляется небольшое количество дыма, что абсолютно нормально. Весь процесс, включая надувание и сдувание подушки безопасности, происходит в десятые доли секунды.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ремни безопасности и подушки безопасности работают совместно. Если ремень не используется или используется неправильно, это сказывается и на действии подушки безопасности в случае столкновения.

Чтобы избежать травм при срабатывании подушек безопасности, пассажиры должны сидеть по возможности вертикально, поставив ноги на пол и опираясь спиной на спинки сидений.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для проведения ремонта Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo. Неправильное вмешательство в систему подушек безопасности может помешать их правильному срабатыванию и привести к серьезным травмам.

Расположение подушки безопасности пассажира

Подушка безопасности сложена в отделении над перчаточным ящиком. Такая панель имеет маркировку **AIRBAG**.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не размещайте предметы перед приборной панелью и поверх нее, там где находится подушка безопасности для переднего пассажирского сиденья.

Табличка для подушки безопасности пассажира



Табличка на солнцезащитном козырьке со стороны пассажира.

Расположение предупреждающей таблички для подушки безопасности пассажира показано выше.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если в автомобиле не установлен переключатель для активирования/отключения подушки безопасности пассажира, подушка безопасности всегда активирована.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не разрешайте никому стоять или сидеть перед креслом пассажира.

Запрещается перевозить ребенка на переднем сиденье пассажира в повернутом против движения детском кресле, если подушка безопасности активирована.

Пассажирам (и детям и взрослым) запрещается сидеть на переднем сиденье по ходу движения, когда подушка безопасности пассажира отключена.

Нарушение вышеперечисленных правил может привести к серьезным травмам со смертельным исходом.

Дополнительная информация


- Подушки безопасности (стр. 58)
- Подушки безопасности водителя (стр. 59)
- Активирование и отключение подушки безопасности пассажира* (стр. 62)

Активирование и отключение подушки безопасности пассажира*

Подушку безопасности пассажира можно отключить, если в автомобиле установлен выключатель Passenger Airbag Cut Off Switch (PACOS).

Выключатель подушки безопасности для сиденья пассажира расположен в торце приборной панели со стороны пассажира и становится доступным, когда открыта дверь.

Контролируйте правильное положение переключателя.



A ON – подушка безопасности активирована, и любой пассажир (и ребенок, и взрослый) может спокойно сидеть на переднем сиденье по ходу движения.

B OFF – подушка безопасности отключена, и вы можете спокойно посадить

на место пассажира ребенка в развернутом против движения детском кресле.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если в автомобиле не установлен переключатель для активирования/отключения подушки безопасности пассажира, подушка безопасности всегда активирована.

Активирование подушки безопасности пассажира




1 Потяните переключатель на себя и поверните из положения **OFF** в положение **ON**.

> На дисплее водителя появляется сообщение **Подушка пасс.включ.** Подтвердите.

i ВНИМАНИЕ

Если подушка безопасности пассажира активируется/отключается в положении системы зажигания I или ниже, то прим. через 6 секунд после того, как в электро-системе автомобиля устанавливается положение зажигания II, на дисплее водителя появляется сообщение и в потолочной консоли показывается следующая индикация.

2. Подтвердите сообщение, нажав на кнопку **O** на правом наборе кнопок рулевого колеса.



- > Текстовое сообщение и предупреждающий символ в потолочной консоли указывают, что подушка безопасности пассажира на переднем сидении активирована.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается устанавливать на переднее сиденье пассажира повернутое против движения детское кресло, когда подушка безопасности активирована.

Подушка безопасности пассажира должна быть всегда активирована, если пассажир (взрослый или ребенок) сидит на переднем сиденье по ходу движения.

Нарушение вышеперечисленных правил может привести к серьезным травмам со смертельным исходом.

Отключение подушки безопасности пассажира




- 1 Потяните переключатель на себя и поверните из положения **ON** в положение **OFF**.

- > На дисплее водителя появляется сообщение **Подушка пасс.отключ.** Подтвердите.

i ВНИМАНИЕ

Если подушка безопасности пассажира активируется/отключается в положении системы зажигания **I** или ниже, то прим. через 6 секунд после того, как в электро-системе автомобиля устанавливается положение зажигания **II**, на дисплее водителя появляется сообщение и в потолочной консоли показывается следующая индикация.

2. Подтвердите сообщение, нажав на кнопку **O** на правом наборе кнопок рулевого колеса.



- > Текстовое сообщение и символ в потолочной консоли указывают, что подушка безопасности пассажира на переднем сидении отключена.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пассажирам (и детям и взрослым) запрещается сидеть на переднем сиденье по ходу движения, когда подушка безопасности пассажира отключена.

Нарушение вышеприведенного правила может стать причиной серьезных травм со смертельным исходом.

! ВАЖНО

Вместе с отключением подушки безопасности пассажира отключается также электрический преднатяжитель ремня безопасности на стороне пассажира.

Дополнительная информация

- Натяжитель ремня безопасности (стр. 55)
- Защита ребенка (стр. 69)

Боковые подушки безопасности

Боковые подушки безопасности для места водителя и пассажира срабатывают, чтобы защитить в момент столкновения грудь и бедра.



Боковые подушки безопасности встроены во внешние рамы спинок передних сидений и помогает защищать водителя и пассажира на переднем сиденье.

При достаточно сильном столкновении датчики реагируют, и боковая подушка надувается. Боковая подушка безопасности надувается между пассажиром и дверной панелью и тем самым гасит силу удара, направленную на пассажира, в момент столкновения. Когда в момент удара подушка сдавливается, она сдувается. Обычно боковая подушка безопасности срабатывает только на стороне удара.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для проведения ремонта Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo. Неправильное вмешательство в систему боковых подушек безопасности может помешать их правильному срабатыванию и привести к серьезным травмам.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не кладите посторонние предметы между внешней стороной сиденья и дверной панелью, так как это пространство может потребоваться для раскрытия боковой подушки безопасности.

Volvo рекомендует использовать только такие чехлы сидений, которые одобрены Volvo. Другие чехлы могут нарушать работу боковых подушек безопасности.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Боковые подушки безопасности являются дополнением к ремням безопасности. Обязательно пользуйтесь ремнем безопасности!

Боковые подушки безопасности и оборудование для защиты детей
Боковая подушка безопасности не снижает защитные свойства автомобиля в отноше-


нии детского кресла или детской опорной подушки.

Дополнительная информация

- Подушки безопасности (стр. 58)

Надувные занавесы

Надувной занавес, Inflatable Curtain (IC) помогает во время столкновения защитить голову водителя и пассажиров от ударов о внутренние поверхности автомобиля.



Надувной занавес смонтирован в облицовке потолка вдоль боковин автомобиля с двух сторон и помогает защитить водителя и пассажиров на внешних местах. Такие панели имеют обозначение **IC AIRBAG**.

При достаточно сильном столкновении датчики реагируют, и занавес надувается.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Для проведения ремонта Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo. Неправильное вмешательство в систему надувных занавесов может помешать их правильному срабатыванию и привести к серьезным травмам.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается вешать или крепить посторонние предметы за ручки, расположенные в потолке. Крючки предназначены только для легкой верхней одежды (а не для тяжелых предметов типа зонтов).

Не прикручивайте и не крепите посторонние предметы на потолке, дверных стойках или боковых панелях автомобиля. Надувной занавес может потерять свои защитные свойства. Volvo рекомендует использовать только оригинальные детали Volvo, одобренные для установки в этих зонах.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если груз в автомобиле расположен выше верхней кромки дверных стекол, между грузом и боковым стеклом необходимо сохранить расстояние шириной 10 см (4 дюйма). В противном случае защитный эффект надувных штор, которые скрыты в потолке салона, будет отсутствовать.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Надувные шторы являются дополнением к ремням безопасности. Обязательно пользуйтесь ремнем безопасности!

Дополнительная информация

- Подушки безопасности (стр. 58)

Аварийный режим

Аварийный режим – это защита, которая активируется, когда во время столкновения могли быть повреждены важные функции автомобиля, например, топливопроводы, датчики одной из систем защиты или система тормозов.

Если автомобиль участвовал в столкновении, но при этом дисплей не поврежден и электрическая система автомобиля работает, на дисплее водителя может появиться текст **Safety mode См. руководство для владельца** и предупреждающий символ. Это сообщение означает, что не все функции автомобиля действуют в полном объеме.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь запустить двигатель при появлении на дисплее водителя сообщения **Safety mode См. руководство для владельца**, если вы чувствуете запах топлива. Без промедления покиньте автомобиль.

Если в автомобиле активирован аварийный режим, вы можете попытаться восстановить работу системы для запуска двигателя и перемещения автомобиля на короткое расстояние, например, чтобы убрать его с проезжей части.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать автомобиль или возвращать электронику в исходное положение после регистрации аварийного режима. Это может привести к травмам или неправильной работе систем автомобиля. Volvo рекомендует доверить официальной станции техобслуживания Volvo выполнить проверку и возврат автомобиля в нормальный режим работы после того, как было показано сообщение **Safety mode См. руководство для владельца**.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если автомобиль остается в аварийном режиме, его запрещается буксировать. Его следует эвакуировать с места аварии. Volvo рекомендует доставить автомобиль на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Безопасность (стр. 50)
- Запуск и перемещение автомобиля с активированным аварийным режимом (стр. 67)
- Эвакуация (стр. 519)

Запуск и перемещение автомобиля с активированным аварийным режимом

Если в автомобиле активирован аварийный режим, вы можете попытаться восстановить работу системы для запуска двигателя и перемещения автомобиля на короткое расстояние, например, чтобы убрать его с проезжей части.

Запуск двигателя автомобиля с активированным аварийным режимом

1. Проверьте общее состояние поврежденного автомобиля и отсутствие утечки топлива. Запах топлива также не допускается.

В случае незначительных повреждений и отсутствия течи топлива, вы можете попробовать запустить двигатель.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь запустить двигатель при появлении на дисплее водителя сообщения **Safety mode См. руководство для владельца**, если вы чувствуете запах топлива. Без промедления покиньте автомобиль.

2. Заглушите двигатель.

3. После этого попытайтесь запустить двигатель.

> Электронные системы автомобиля выполняют системный контроль, а затем пытаются восстановить нормальный режим работы.

⚠ ВАЖНО

Если сообщение **Safety mode См. руководство для владельца** остается на дисплее, автомобилем запрещается управлять или буксировать – его необходимо эвакуировать. Скрытые повреждения могут препятствовать управлению автомобилем во время движения, даже если Вам кажется, что автомобиль не потерял управление.

Перемещение автомобиля с активированным аварийным режимом

1. Если после попытки запуска на дисплее водителя показывается сообщение **Normal mode The car is now in normal mode**, вы можете осторожно убрать автомобиль, например, с проезжей части.
2. Не перемещайте автомобиль дальше, чем это необходимо.



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если автомобиль остается в аварийном режиме, его запрещается буксировать. Его следует эвакуировать с места аварии. Volvo рекомендует доставить автомобиль на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Аварийный режим (стр. 66)
- Пуск двигателя (стр. 448)
- Эвакуация (стр. 519)

Безопасность детей

Перевозите детей в автомобиле только с соблюдением правил безопасности.

Volvo использует оборудование для обеспечения безопасности детей (средства защиты детей и крепежные устройства), разработанное специально для вашего автомобиля. Используя оборудование Volvo для безопасности детей, вы можете быть уверены в том, что дети надежно защищены в автомобиле. Это оборудование точно соответствует вашему автомобилю и легко монтируется.

Тип необходимого оборудования выбирается с учетом веса и роста ребенка.

Volvo рекомендует перевозить детей в установленном против движения устройстве для защиты детей как можно дольше, пока они не достигнут возраста как минимум 3-4 лет, а затем в установленном по ходу движения устройстве для защиты детей до тех пор, пока рост ребенка не достигнет 140 см (4-х футов 7 дюймов).

i ВНИМАНИЕ

В разных странах существуют разные правила, регламентирующие использование оборудования для защиты детей в зависимости от возраста и роста ребенка. Обязательно выясните, какие законы действуют в данной стране.

i ВНИМАНИЕ

При использовании оборудования для обеспечения безопасности детей нужно обязательно прочитать указания по его установке.

За более четкими инструкциями по установке оборудования для безопасности детей обращайтесь к его изготовителю.

Дети любого возраста и роста должны всегда сидеть в автомобиле правильно пристегнутыми. Ребенок, ни при каких обстоятельствах не должен сидеть на коленях пассажира.

Дополнительная информация

- Безопасность (стр. 50)
- Защита ребенка (стр. 69)
- Включение и отключение блокировки для безопасности детей (стр. 286)

Защита ребенка

Перевозите детей в автомобиле только в подходящем оборудовании для защиты детей.

Дети должны сидеть так, чтобы им было удобно и безопасно. Приспособление для защиты детей необходимо размещать, монтировать и использовать должным образом.

Для правильной установки ознакомьтесь с инструкциями по монтажу оборудования для защиты детей.

❗ ВНИМАНИЕ

При использовании оборудования для обеспечения безопасности детей нужно обязательно прочитать указания по его установке.

За более четкими инструкциями по установке оборудования для безопасности детей обращайтесь к его изготовителю.

❗ ВНИМАНИЕ

Запрещается оставлять в автомобиле незакрепленное оборудование для защиты детей. Всегда обязательно крепите оборудование для защиты детей в соответствии с инструкцией, даже если оно не используется.

❗ ВНИМАНИЕ

Закрепленное в автомобиле и используемое в течение длительного времени оборудование для защиты детей может привести к износу внутренней отделки автомобиля. Для защиты отделки салона Volvo рекомендует использовать приобретаемую дополнительно защиту от ударов.

Дополнительная информация

- Безопасность детей (стр. 68)
- Верхние точки крепления оборудования для безопасности детей (стр. 69)
- Нижние точки крепления оборудования для безопасности детей (стр. 70)
- Точки крепления i-Size/ISOFIX оборудования для безопасности детей (стр. 71)
- Расположение оборудования для защиты детей (стр. 72)
- Активирование и отключение подушки безопасности пассажира* (стр. 62)


Верхние точки крепления оборудования для безопасности детей

На внешних местах заднего сидения имеются верхние точки крепления оборудования для защиты детей.

Верхние точки крепления предназначены, прежде всего, для использования вместе с детскими креслами, устанавливаемыми по ходу движения.

Крепление оборудования для безопасности детей к верхним точкам проводите только согласно инструкциям по монтажу производителя оборудования.

Расположение точек крепления



Расположение точек крепления обозначается символами на задней стороне спинки сиденья.

- Точки крепления расположены на задней стороне внешних мест заднего сиденья.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед тем, как верхние крепежные ленты оборудования для защиты детей натянуть и закрепить в точке крепления, их следует обязательно протянуть через отверстие в опоре подголовника. Если вы не можете это сделать, выполните рекомендации производителя оборудования для безопасности детей.

i ВНИМАНИЕ

Для облегчения установки детского сиденья такого типа в автомобиле с откидными подголовниками на крайних сиденьях откиньте подголовник.

i ВНИМАНИЕ

В автомобилях с полкой для шляп ее необходимо снять перед установкой детского кресла в точках крепления.

Дополнительная информация

- Защита ребенка (стр. 69)
- Нижние точки крепления оборудования для безопасности детей (стр. 70)

- Точки крепления i-Size/ISOFIX оборудования для безопасности детей (стр. 71)
- Сводная таблица расположения оборудования для безопасности детей (стр. 76)
- Расположение оборудования для безопасности детей, в котором используются ремни безопасности автомобиля (стр. 78)

Нижние точки крепления оборудования для безопасности детей

В автомобиле установлены нижние точки крепления, предназначенные для установки оборудования для защиты детей на переднее* и заднее сиденье. Нижние точки крепления используются для некоторых видов детских кресел, устанавливаемых против движения.

Крепление оборудования для безопасности детей к нижним точкам проводите только согласно инструкциям по монтажу производителя оборудования.

Расположение точек крепления



Расположение точек крепления для переднего сиденья.

Точки крепления для переднего сиденья расположены по бокам в отделении для ног.

Точки крепления для переднего сиденья устанавливаются только в автомобиле, оснащенные переключателем для активирования/отключения подушки безопасности пассажира*.



Расположение точек крепления для заднего сиденья.

На заднем сиденье точки крепления расположены сзади на направляющих передних сидений в полу.

Дополнительная информация

- Защита ребенка (стр. 69)
- Верхние точки крепления оборудования для безопасности детей (стр. 69)

- Точки крепления i-Size/ISOFIX оборудования для безопасности детей (стр. 71)
- Сводная таблица расположения оборудования для безопасности детей (стр. 76)
- Расположение оборудования для безопасности детей, в котором используются ремни безопасности автомобиля (стр. 78)

Точки крепления i-Size/ISOFIX оборудования для безопасности детей

Автомобиль оснащен точками крепления i-Size/ISOFIX для установки оборудования для защиты детей на заднем сиденье.

i-Size/ISOFIX² – это система креплений для защиты детей, соответствующая международным стандартам.

Крепление защиты для безопасности детей к точкам крепления i-Size/ISOFIX проводите только согласно инструкциям по монтажу производителя.

Расположение точек крепления



Расположение точек крепления обозначается символами² на обивке спинки сиденья.

² Название и символ отличаются на разных рынках.

- « Точки крепления i-Size/ISOFIX расположены под крышкой в нижней части спинки внешних мест заднего сидения.

Для доступа к точкам крепления поднимите крышку.

Дополнительная информация

- Защита ребенка (стр. 69)
- Верхние точки крепления оборудования для безопасности детей (стр. 69)
- Нижние точки крепления оборудования для безопасности детей (стр. 70)
- Сводная таблица расположения оборудования для безопасности детей (стр. 76)
- Расположение оборудования для безопасности детей с креплением i-Size (стр. 80)
- Расположение оборудования для безопасности детей с креплением ISOFIX (стр. 81)

Расположение оборудования для защиты детей

Важно выбрать правильное место для установки оборудования для защиты детей в автомобиле. Выбор места зависит, в том числе от типа устройства и активирована ли подушка безопасности пассажира.



Развернутое против движения оборудование для защиты детей и подушка безопасности несовместимы.

При активированной подушке безопасности пассажира устанавливайте развернутое против движения детское кресло только на заднее сиденье. Ребенок может получить серьезные травмы, если находится на месте пассажира, когда срабатывает подушка безопасности.

Если подушка безопасности пассажира отключена, развернутое против движения

детское кресло можно устанавливать на место переднего пассажира.

ВНИМАНИЕ

Помните, что законы, касающиеся размещения детей в автомобилях, в разных странах разные. Обязательно выясните, какие законы действуют в данной стране.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не разрешайте никому стоять или сидеть перед креслом пассажира.

Запрещается перевозить ребенка на переднем сиденье пассажира в повернутом против движения детском кресле, если подушка безопасности активирована.

Пассажирам (и детям и взрослым) запрещается сидеть на переднем сиденье по ходу движения, когда подушка безопасности пассажира отключена.

Нарушение вышеперечисленных правил может привести к серьезным травмам со смертельным исходом.

Табличка для подушки безопасности пассажира



Табличка на солнцезащитном козырьке со стороны пассажира.

Расположение предупреждающей таблички для подушки безопасности пассажира показано выше.

Дополнительная информация

- Защита ребенка (стр. 69)
- Установка оборудования для безопасности детей (стр. 73)
- Сводная таблица расположения оборудования для безопасности детей (стр. 76)
- Расположение оборудования для безопасности детей, в котором используются ремни безопасности автомобиля (стр. 78)

- Расположение оборудования для безопасности детей с креплением i-Size (стр. 80)
- Расположение оборудования для безопасности детей с креплением ISOFIX (стр. 81)

Установка оборудования для безопасности детей

При монтаже и использовании оборудования для защиты детей необходимо учитывать ряд важных моментов, связанных с расположением этим устройств в автомобиле.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Нельзя использовать детские опорные подушки и детские кресла со стальными скобами и другими элементами, которые могут попасть на спусковую кнопку пряжки ремня безопасности, поскольку они могут стать причиной неожиданного открытия пряжки.

Не закрепляйте крепежные ленты детского кресла за штангу продольной регулировки сиденья или пружины, направляющие и балки под сиденьем. Их острые края могут повредить крепежные ленты.

Не допускайте, чтобы верхняя часть детского кресла находилась против ветрового стекла.



ВНИМАНИЕ

При использовании оборудования для обеспечения безопасности детей нужно обязательно прочитать указания по его установке.

За более четкими инструкциями по установке оборудования для безопасности детей обращайтесь к его изготовителю.

ВНИМАНИЕ

Запрещается оставлять в автомобиле незакрепленное оборудование для защиты детей. Всегда обязательно крепите оборудование для защиты детей в соответствии с инструкцией, даже если оно не используется.

ВНИМАНИЕ

Закрепленное в автомобиле и используемое в течение длительного времени оборудование для защиты детей может привести к износу внутренней отделки автомобиля. Для защиты отделки салона Volvo рекомендует использовать приобретаемую дополнительно защиту от ударов.

Установка на переднее сиденье

- Перед установкой детского кресла против движения убедитесь, что подушка безопасности пассажира отключена.
- Перед установкой детского кресла по ходу движения убедитесь, что подушка безопасности пассажира активирована.
- Используйте только оборудование для безопасности детей, одобренное Volvo, одобренное в целом или полу-универсальные средства, а также оборудование, где ваш автомобиль включен в перечень производителя.
- Оборудование для безопасности детей с креплением ISOFIX разрешается устанавливать только, если автомобиль оснащен дополнительным кронштейном ISOFIX³.
- Если защита для безопасности детей оснащена нижними крепежными лентами, Volvo рекомендует устанавливать эти ленты в нижних точках крепления³.
- Если защита для безопасности детей оснащена опорной ногой, всегда опирайте опорную ногу/ноги только в пол. Запрещается устанавливать опорную

ногу на подставку для ног или любой другой предмет.

- Для удобства установки защиты для безопасности можно использовать направляющие ISOFIX.


Установка на заднее сиденье

- Используйте только оборудование для безопасности детей, одобренное Volvo и одобренное в целом, или полу-универсальные средства, а также оборудование, где ваш автомобиль включен в перечень производителя.
- Запрещается устанавливать на среднее место защиты для безопасности детей с опорой.
- Внешние места оснащены системой креплений ISOFIX и соответствуют стандарту i-Size⁴.
- Внешние места оснащены верхними точками крепления. Volvo рекомендует верхние крепежные ленты оборудования для защиты детей обязательно протянуть через отверстие в опоре подголовника, а затем натянуть и закрепить в точке крепления. Если вы не можете это сделать, выполните рекомендации производителя оборудования для защиты детей.

³ Ассортимент имеющегося дополнительного оборудования зависит от рынка.

⁴ Варьирует в зависимости от рынка.

- Если защита для безопасности детей оснащена нижними крепежными лентами, запрещается регулировать положение переднего кресла после установки крепежных лент в нижних точках крепления. Не забывайте обязательно убирать нижние крепежные ленты, когда снимаете защиту для безопасности детей.
- Если защита для безопасности детей оснащена опорной ногой, всегда опирайте опорную ногу/ноги только в пол. Запрещается устанавливать опорную ногу на подставку для ног или любой другой предмет.




Volvo рекомендует устанавливать сиденье для младенца на заднее сиденье автомобиля так, чтобы расстояние между передним краем сиденья для младенца и задним краем сиденья автомобиля перед ним составляло не менее 50 мм (2 дюйма).

Дополнительная информация


- Расположение оборудования для защиты детей (стр. 72)
- Сводная таблица расположения оборудования для безопасности детей (стр. 76)
- Расположение оборудования для безопасности детей, в котором используются ремни безопасности автомобиля (стр. 78)
- Расположение оборудования для безопасности детей с креплением i-Size (стр. 80)
- Расположение оборудования для безопасности детей с креплением ISOFIX (стр. 81)

Сводная таблица расположения оборудования для безопасности детей

В таблице представлен обзор по типам оборудования для безопасности детей и возможности его установки на сиденьях автомобиля.



Позиции сидений в автомобиле с левосторонним управлением.



Позиции сидений в автомобиле с правосторонним управлением.

	Защита для безопасности детей стандарта i-Size	Одобрённое в целом оборудование для безопасности детей, крепится с помощью ремней безопасности автомобиля	Другие категории оборудования для безопасности детей ^A
Позиция сиденья ^B	3, 5	2 ^C , 3, 4, 5	2 ^C , 3, 5

^A За дополнительной информацией обратитесь к производителю оборудования для безопасности детей.

^B Согласно нумерации выше.

^C Активированная подушка безопасности для детских кресел, установленных по ходу движения. Отключенная подушка безопасности для детских кресел, развернутых против движения.

Дополнительная информация

- Расположение оборудования для защиты детей (стр. 72)
- Установка оборудования для безопасности детей (стр. 73)
- Расположение оборудования для безопасности детей, в котором используются ремни безопасности автомобиля (стр. 78)
- Расположение оборудования для безопасности детей с креплением i-Size (стр. 80)
- Расположение оборудования для безопасности детей с креплением ISOFIX (стр. 81)

Расположение оборудования для безопасности детей, в котором используются ремни безопасности автомобиля

В таблице представлены рекомендации по типу и размещению оборудования для

безопасности детей в автомобиле в зависимости от роста ребенка.

 **ВНИМАНИЕ**

Перед установкой оборудования для безопасности детей обязательно прочитайте соответствующий раздел в руководстве для владельца.

Вес	Переднее сиденье (с отключенной подушкой безопасности, только установленные против движения детские кресла) ^A	Переднее сиденье (с активированной подушкой безопасности, только установленные по ходу движения детские кресла) ^A	Внешние места заднего сидения	Среднее место заднего сидения
Группа 0 макс. 10 кг	U ^{B, C}	X	U ^C	U ^C
Группа 0+ макс. 13 кг	U ^{B, C}	X	U ^C	U ^C
Группа 1 9-18 кг	L ^D	U ^{F B, E}	U ^{E, L^D}	U ^E
Группа 2 15-25 кг	L ^D	U ^{F B, F}	U ^{F, L^D}	U ^F

Вес	Переднее сиденье (с отключенной подушкой безопасности, только установленные против движения детские кресла) ^A	Переднее сиденье (с активированной подушкой безопасности, только установленные по ходу движения детские кресла) ^A	Внешние места заднего сидения	Среднее место заднего сидения
Группа 3 22-36 кг	X	U ^B , F	U ^F	U ^F

U: Подходит для одобренных в целом средств для защиты детей.

U^F: Подходит для одобренных в целом средств для защиты детей, устанавливаемых по ходу движения.

L: Подходит для определенных средств защиты детей. Это могут быть средства защиты, предназначенные для определенной модели автомобиля, ограниченного действия или полу-универсальные средства.

X: Место не подходит для детей данной весовой группы.

^A При установке детских кресел удлинительная часть подушки сиденья должна быть всегда убрана.

^B Поднимите сиденье выше.

^C Volvo рекомендует: Детская колыбель Volvo (одобрение типа E1 04301146).

^D Volvo рекомендует: Установленное против движения кресло Volvo (одобрение типа E5 04212).

^E Volvo рекомендует установленное против движения детское кресло для детей этой весовой группы.

^F Volvo рекомендует: Детская опорная подушка с/без спинки (одобрение типа E5 04216); фиксируемое ремнем детское кресло Volvo (одобрение типа E1 04301312).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается перевозить ребенка на переднем сиденье пассажира в повернутом против движения детском кресле, если подушка безопасности активирована.

Дополнительная информация

- Расположение оборудования для защиты детей (стр. 72)
- Установка оборудования для безопасности детей (стр. 73)
- Сводная таблица расположения оборудования для безопасности детей (стр. 76)
- Расположение оборудования для безопасности детей с креплением i-Size (стр. 80)
- Расположение оборудования для безопасности детей с креплением ISOFIX (стр. 81)
- Ремни безопасности (стр. 53)

Расположение оборудования для безопасности детей с креплением i-Size

В таблице представлены рекомендации по типу и размещению в автомобиле оборудо-

вания для безопасности детей стандарта i-Size в зависимости от роста ребенка. Защита для безопасности детей должна соответствовать требованиям UN Reg R129.

 **ВНИМАНИЕ**

Перед установкой оборудования для безопасности детей обязательно прочитайте соответствующий раздел в руководстве для владельца.

Тип защиты для детей	Переднее сиденье (с отклоненной подушкой безопасности, только развернутые против движения детские кресла)	Переднее сиденье (с активной подушкой безопасности, только установленные по ходу движения детские кресла)	Внешние места заднего сидения	Среднее место заднего сидения
Защита для безопасности детей стандарта i-Size	X	X	i-U ^{A, B}	X

i-U: Подходит для "универсального" оборудования стандарта i-Size, устанавливаемого по ходу и против движения.
X: Не подходит для одобренных в целом средств для защиты детей.

A Volvo рекомендует, чтобы дети находились в развернутом против движения детском кресле как можно дольше, желательно до возраста 3–4 лет.
B Volvo рекомендует: BeSafe iZi Kid X2 i-Size (одобрение типа E4-129R-000002).

Дополнительная информация

- Расположение оборудования для защиты детей (стр. 72)
 - Установка оборудования для безопасности детей (стр. 73)
 - Сводная таблица расположения оборудования для безопасности детей (стр. 76)
 - Расположение оборудования для безопасности детей, в котором исполь-
- зуются ремни безопасности автомобиля (стр. 78)
 - Расположение оборудования для безопасности детей с креплением ISOFIX (стр. 81)
 - Точки крепления i-Size/ISOFIX оборудования для безопасности детей (стр. 71)

Расположение оборудования для безопасности детей с креплением ISOFIX

В таблице представлены рекомендации по типу и размещению в автомобиле оборудования для безопасности детей с системой

креплений ISOFIX в зависимости от роста ребенка.
Защита для безопасности детей должна быть одобрена согласно нормам UN Reg R44, а модель автомобиля должна быть

включена в перечень производителя оборудования.

 **ВНИМАНИЕ**

Перед установкой оборудования для безопасности детей обязательно прочитайте соответствующий раздел в руководстве для владельца.

Вес	Класс раз-мера ^A	Тип защиты для детей	Переднее сиденье (с отключенной подушкой безопасности, только развернутые против движения детские кресла) ^{B, C}	Переднее сиденье (с активированной подушкой безопасности, только установленные по ходу движения детские кресла) ^{B, C}	Внешние места заднего сиде-ния	Среднее место заднего сиде-ния
Группа 0 макс. 10 кг	E	Повернутая назад вставка для мла-денца	IL ^{B, D} , X ^E	X	IL ^D	X
Группа 0+ макс. 13 кг	E	Повернутая назад вставка для мла-денца	IL ^{B, D, F} , X ^E	X	IL ^D	X
	C	Повернутое назад детское кресло				
	D	Повернутое назад детское кресло				



Вес	Класс размера ^A	Тип защиты для детей	Переднее сиденье (с отключенной подушкой безопасности, только развернутые против движения детские кресла) ^{B, C}	Переднее сиденье (с активированной подушкой безопасности, только установленные по ходу движения детские кресла) ^{B, C}	Внешние места заднего сиденья	Среднее место заднего сиденья
Группа 1 9-18 кг	A	Детское кресло по ходу движения	X	IL ^{B, F, G} , X ^E	IL ^G , IU ^{F, G}	X
	B	Детское кресло по ходу движения				
	B1	Детское кресло по ходу движения				
	C	Повернутое назад детское кресло	IL ^{B, F} , X ^E	X	IL	X
	D	Повернутое назад детское кресло				

Вес	Класс размера ^A	Тип защиты для детей	Переднее сиденье (с отключенной подушкой безопасности, только развернутые против движения детские кресла) ^{B, C}	Переднее сиденье (с активированной подушкой безопасности, только установленные по ходу движения детские кресла) ^{B, C}	Внешние места заднего сиденья	Среднее место заднего сиденья

IL: Подходит для определенной детской защиты с системой креплений ISOFIX. Это могут быть средства защиты, предназначенные для определенной модели автомобиля, ограниченного действия или полу-универсальные средства.

IUF: Подходит для устанавливаемого по ходу движения оборудования для защиты детей с системой крепления ISOFIX, одобренного в целом для данной весовой группы.

X: Не подходит для средств защиты детей с системой креплений ISOFIX.

^A Для детской защиты с системой креплений ISOFIX введена классификация по размеру, которая помогает пользователю выбрать правильный тип оборудования. Класс размера можно прочитать на этикетке, установленной на детском кресле.

^B Разрешается установка детских кресел ISOFIX, одобренных, как полууниверсальные кресла (IL), если автомобиль оснащен дополнительным кронштейном ISOFIX (ассортимент имеющегося дополнительного оборудования зависит от рынка). Верхние точки крепления оборудования для безопасности детей на этом месте отсутствуют.

^C При установке детских кресел удлинительная часть подушки сиденья должна быть всегда убрана.

^D Volvo рекомендует: детская колыбель Volvo с системой крепления ISOFIX (одобрение типа E1 04301146).

^E Для автомобилей, в которых не установлена консоль ISOFIX.

^F Отрегулируйте положение спинки таким образом, чтобы подголовник не касался детского кресла.

^G Volvo рекомендует установленное против движения детское кресло для детей этой весовой группы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается перевозить ребенка на переднем сиденье пассажира в повернутом против движения детском кресле, если подушка безопасности активирована.

ВНИМАНИЕ

Если оборудование для безопасности детей системы i-Size/ISOFIX не классифицировано по размеру, ваша модель автомобиля должна находиться в списке автомобилей, прилагаемом к данному оборудованию.

ВНИМАНИЕ

Для получения информации относительно рекомендаций Volvo по выбору оборудования для безопасности детей с системой i-Size/ISOFIX компания Volvo рекомендует обратиться к официальному дилеру Volvo.

«« Дополнительная информация


- Расположение оборудования для защиты детей (стр. 72)
- Установка оборудования для безопасности детей (стр. 73)
- Сводная таблица расположения оборудования для безопасности детей (стр. 76)
- Расположение оборудования для безопасности детей, в котором используются ремни безопасности автомобиля (стр. 78)
- Расположение оборудования для безопасности детей с креплением i-Size (стр. 80)
- Точки крепления i-Size/ISOFIX оборудования для безопасности детей (стр. 71)

ДИСПЛЕИ И ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Дисплеи и элементы управления водителя в автомобиле с левосторонним управлением

На схемах представлен общий вид расположения дисплеев и органов управления автомобилем рядом с местом водителя.

Рулевое колесо и приборная панель



- 1 Габаритные огни, дневные ходовые огни, ближний свет, мигающие сигналы, противотуманные фары/освещение при прохождении поворотов*, задний противотуманный свет, обнуление счетчика пройденного пути
- 2 Лепестки на рулевом колесе* для переключения передач* вручную в автоматической коробке передач
- 3 Дисплей водителя

- 4 Очистители и омывание, датчик дождя*
- 5 Правый набор кнопок на рулевом колесе
- 6 Регулировка руля
- 7 Звуковой сигнал
- 8 Левый набор кнопок на рулевом колесе
- 9 Подсветка дисплеев, разблокирование/открытие*/закрытие* двери багажника.


Потолочная консоль



- 1 Передние лампы для чтения и освещения салона
- 2 Панорамная крыша*


- 3 Дисплей в потолочной консоли, кнопка ON CALL*
- 4 Установка вручную противоослепляющего положения на внутреннем зеркале заднего вида

Центральная и тоннельная консоль



- 1 Центральный дисплей
- 2 Кнопка запуска
- 3 Аварийные мигающие сигналы, удаление обледенения, мультимедиа, кнопка выбора режима вождения*
- 4 Электрическое гнездо, разъем USB, беспроводное устройство для подзарядки телефона*
- 5 Селектор передач
- 6 Стояночный тормоз
- 7 Автоматический тормоз во время остановки

Дверь водителя



- 1 Память для настроек передних сидений с электроприводом*, внешних зеркал заднего вида
- 2 Центральный замок, стеклоподъемники, внешние зеркала заднего вида, электрическая блокировка для безопасности детей*
- 3 Открытие капота
- 4 Регулировка положения переднего сиденья

Дополнительная информация


- Переднее сиденье с механическим приводом (стр. 196)
- Регулировка переднего сиденья с электроприводом* (стр. 197)
- Регулировка рулевого колеса (стр. 205)

- Регуляторы света (стр. 160)
- Пуск двигателя (стр. 448)
- Дисплей водителя (стр. 90)
- Общее представление о центральном дисплее (стр. 115)
- Коробка передач (стр. 463)

Дисплеи и элементы управления водителя в автомобиле с правосторонним управлением

На схемах представлен общий вид расположения дисплеев и органов управления автомобиля рядом с местом водителя.

Рулевое колесо и приборная панель



- 1 Габаритные огни, дневные ходовые огни, ближний свет, мигающие сигналы, противотуманные фары/освещение при прохождении поворотов*, задний противотуманный свет, обнуление счетчика пройденного пути
- 2 Лепестки на рулевом колесе* для переключения передач вручную в автоматической коробке передач
- 3 Дисплей водителя

- 4 Очистители и омывание, датчик дождя*
- 5 Подсветка дисплеев, разблокирование/открытие*/закрытие* двери багажника.
- 6 Правый набор кнопок на рулевом колесе
- 7 Звуковой сигнал
- 8 Регулировка руля
- 9 Левый набор кнопок на рулевом колесе

Потолочная консоль



- 1 Передние лампы для чтения и освещение салона
- 2 Панорамная крыша*


- 3 Дисплей в потолочной консоли, кнопка ON CALL*
- 4 Установка вручную противоослепляющего положения на внутреннем зеркале заднего вида

Центральная и тоннельная консоль



- 1 Центральный дисплей
- 2 Кнопка запуска
- 3 Аварийные мигающие сигналы, удаление обледенения, мультимедиа, кнопка выбора режима вождения*
- 4 Электрическое гнездо, разъем USB, беспроводное устройство для подзарядки телефона*
- 5 Селектор передач
- 6 Стояночный тормоз
- 7 Автоматический тормоз во время остановки

Дверь водителя



- 1 Память для настроек передних сидений с электроприводом*, внешних зеркал заднего вида
- 2 Центральный замок, стеклоподъемники, внешние зеркала заднего вида, электрическая блокировка для безопасности детей*
- 3 Открытие капота
- 4 Регулировка положения переднего сиденья

Дополнительная информация

- Переднее сиденье с механическим приводом (стр. 196)
- Регулировка переднего сиденья с электроприводом* (стр. 197)
- Регулировка рулевого колеса (стр. 205)

- Регуляторы света (стр. 160)
- Пуск двигателя (стр. 448)
- Дисплей водителя (стр. 90)
- Общее представление о центральном дисплее (стр. 115)
- Коробка передач (стр. 463)

Дисплей водителя

На дисплее водителя отображается информация, связанная с автомобилем и текущей поездкой.

В дисплей водителя входят указатели, индикаторы, а также контрольные и предупреждающие символы. Содержание информации на дисплее водителя зависит от уровня комплектации автомобиля, настроек и активированных функций.

Дисплей водителя активируется, как только открывается дверь, т.е. в положении зажигания 0. Если дисплей водителя не используется, он гаснет через некоторое время. Чтобы вновь активировать дисплей, выполните одно из следующих действий:

- Выжмите педаль тормоза.
- Активируйте положение зажигания I.

- Откройте одну из дверей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Автомобиль запрещается использовать, если дисплей водителя гаснет, не включается при активировании/запуске или информация на дисплее частично или полностью непригодна для чтения. Необходимо без промедления обратиться в мастерскую. Volvo рекомендует официальную станцию техобслуживания Volvo.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В случае неисправности дисплея водителя информация, связанная с тормозной системой, подушками безопасности или другими системами безопасности, может не показываться. В этом случае водитель не сможет контролировать состояние систем автомобиля и получить актуальные предупреждения и информацию.



Изображение схематичное – некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.

Расположение на дисплее водителя:

Левая часть	Центр	Правая часть
Спидометр	Контрольные и предупреждающие символы	Тахометр/указатель ECO ^A
Счетчики пройденного пути	Указатель наружной температуры	Индикатор переключения передач
Одометр ^B	Часы	Режим вождения

Левая часть	Центр	Правая часть
Информация круиз-контроля и ограничителя скорости	Сообщения, в некоторых случаях дополненные графикой	Указатель топлива
Информация о дорожных знаках*	Информация о дверях и ремнях безопасности	Статус функции Start/Stop
—	Медиапроигрыватель	Пробег до пустого бака
—	Навигационная карта*	Мгновенный расход топлива
—	Телефон	Меню приложений (активируется кнопками на рулевом колесе)
—	Управление голосом	—
—	Компас ^A	—

^A Зависит от выбранного режима вождения.

^B Общий пробег.

Динамичный символ



Базовый вид динамического символа.

В центре дисплея водителя расположен динамичный символ, содержание которого зависит от типа сообщения. Янтарно-желтая и красная окантовка этого символа указывают степень серьезности контрольного или предупреждающего сообщения.



Пример контрольного символа на дисплее.

С помощью анимации исходный символ может преобразоваться в графическое изображение, чтобы показать, в чем заключается проблема, или пояснить детали.

Дополнительная информация

- Настройки для дисплея водителя (стр. 93)
- Предупреждающие символы на дисплее водителя (стр. 103)
- Контрольные символы на дисплее водителя (стр. 100)
- Бортовой компьютер (стр. 94)



- ◀◀ ● Сообщения на дисплее водителя
(стр. 110)
- Работа с меню приложений на дисплее
водителя (стр. 109)
- Режимы вождения* (стр. 472)

Настройки для дисплея водителя

Настройки отображения информации на дисплее водителя можно задать в меню приложений на дисплее водителя и в меню настроек на центральном дисплее.

Настройки в меню приложений на дисплее водителя



Изображение схематичное — некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.

Для открытия и управления меню приложений используются кнопки справа на рулевом колесе.

В меню приложений вы можете выбрать информацию, которая выводится на дисплей водителя с

- Бортовой компьютер
- медиапроигрыватель

- Телефон
- навигационная система*.

Настройки на центральном дисплее

Выбор типа информации

1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.
2. Нажмите **My Car** → **Дисплей** → **Настройки экрана водителя**.
3. Выберите информацию, которая будет отображаться в фоновом режиме:
 - Не показывать фоновую информацию
 - Информация активного медиаисточника
 - Показать навигацию, даже если маршрут не выбран

Выбор темы оформления

1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.
2. Нажмите **My Car** → **Дисплей** → **Темы оформления дисплея**.

3. Выберите тему оформления для дисплея водителя:

- **Glass**
- **Minimalistic**
- **Performance**
- **Chrome Rings**

Выбор языка

1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.
2. Нажмите **Система** → **Язык и единицы измерения системы** → **Язык системы**, чтобы выбрать язык.
 - > Изменение затрагивает язык, используемый на всех дисплеях.

Эти настройки являются персональными и сохраняются автоматически в активном профиле водителя.

Дополнительная информация

- Дисплей водителя (стр. 90)
- Работа с меню приложений на дисплее водителя (стр. 109)
- Изменение настроек на верхней панели центрального дисплея (стр. 141)

Указатель топлива

Указатель топлива на дисплее водителя показывает уровень топлива в баке.



Изображение схематичное – некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.

Бежевый участок указателя топлива показывает количество топлива в баке.

При низком уровне топлива появляется символ топливораздаточной колонки янтарно-желтого цвета. Бортовой компьютер показывает также расстояние до пустого бака.


Дополнительная информация

- Дисплей водителя (стр. 90)
- Заправка топливом (стр. 490)
- Топливный бак - объем (стр. 730)

Бортовой компьютер

Бортовой компьютер автомобиля во время поездки регистрирует такие значения, как пройденное расстояние, расход топлива и средняя скорость.

Экономичному вождению помогает информация о мгновенном и среднем расходе топлива. Информацию с бортового компьютера можно вывести на дисплей водителя.



Пример информации с бортового компьютера на дисплее водителя. Изображение схематичное – некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.

В бортовой компьютер входят следующие указатели:

- Счетчики пройденного пути
- Одометр
- Мгновенный расход топлива
- Пробег до пустого бака

- Туризм – альтернативный спидометр
- Единицы измерения расстояния, скорости и т.п. можно изменить в системных настройках на центральном дисплее.

Счетчики пройденного пути

В автомобиле установлены два счетчика пройденного пути, ТМ и ТА.

ТМ можно обнулить вручную, а ТА обнуляется автоматически, если автомобиль не использовался более четырех часов.

Во время поездки регистрируется следующая информация:

- Отрезок пути
- Время в пути
- Средняя скорость
- Средний расход топлива

Значения рассчитываются, начиная с последнего обнуления счетчика пройденного пути.

Одометр

Одометр регистрирует общий пробег автомобиля. Это значение не обнуляется.

Мгновенный расход топлива

Этот счетчик показывает расход топлива на данный момент. Значение обновляется примерно один раз в секунду.

Пробег до пустого бака



Бортовой компьютер рассчитывает расстояние, которое можно пройти на оставшемся в баке топливе.

Для расчета используются значения среднего расхода топлива за последние пройденные 30 км (20 миль) пути и оставшегося количества топлива.

Когда счетчик показывает "----", количество топлива недостаточно для расчета оставшегося расстояния. Необходимо как можно быстрее залить топливо.

ВНИМАНИЕ

Некоторые отклонения возможны при изменении манеры вождения.

Экономичный стиль вождения в общем случае увеличивает пробег автомобиля.

Туризм – альтернативный спидометр
Вспомогательный спидометр с цифровой индикацией облегчает езду в условиях, когда ограничения скорости на знаках указываются в единицах измерения, отличающихся от приборов автомобиля.

В этом случае единицы измерения для цифровой индикации скорости противоположны установленным в аналоговом спидометре. Если в аналоговом спидометре ско-

рость измеряется в **mph**, спидометр с цифровой индикацией показывает скорость в **km/h** и наоборот.


Дополнительная информация

- Отображение данных о поездках на дисплее водителя (стр. 95)
- Обнуление счетчика пройденного пути (стр. 96)
- Отображение статистики поездок на центральном дисплее (стр. 97)
- Дисплей водителя (стр. 90)
- Выбор единиц измерения для систем автомобиля (стр. 140)

Отображение данных о поездках на дисплее водителя

На дисплей водителя можно выводить значения, регистрируемые и рассчитываемые бортовым компьютером.

Эти значения сохраняются в приложении для бортового компьютера. В меню приложений вы можете выбрать информацию, которую следует показывать на дисплее водителя.



Для запуска и поиска в меню приложений¹ используйте правый набор кнопок на рулевом колесе.

- 1 Меню приложений
- 2 Влево/вправо
- 3 Вверх/вниз
- 4 Подтвердить

1. Нажмите (1), чтобы на дисплее водителя открыть меню приложений.

(Меню приложений не открывается, если на дисплее водителя показывается неподтвержденное сообщение. Сначала вы должны подтвердить сообщение, нажав на кнопку **O** (4), и после этого можете открыть меню приложений).

2. С помощью (2) перейдите влево или вправо к приложению для бортового компьютера.
- > Четыре верхних строки в меню – измеренные значения для счетчика пройденного пути ТМ. Следующие четыре строки в меню – измеренные значения для счетчика пройденного пути ТА. Для перемещения по списку вверх/вниз используйте (3).

3. Перейдите дальше вниз к кнопкам выбора, чтобы выбрать информацию, которую следует вывести на дисплей водителя:

- Одометр
- Пробег до пустого бака
- Туризм (альтернативный спидометр)
- Пробег для счетчика пройденного пути ТМ, ТА или не показывать данные о пройденном расстоянии
- Мгновенный расход топлива, средний расход для ТМ или ТА или не показывать расход топлива

Установите или отмените маркировку для опции с помощью кнопки **O** (4). Изменение выполняется мгновенно.

Дополнительная информация

- Бортовой компьютер (стр. 94)
- Обнуление счетчика пройденного пути (стр. 96)

Обнуление счетчика пройденного пути

Для обнуления счетчика пройденного пути используется левый подрулевой рычаг.



- Для сброса всей информации в счетчике пройденного пути ТМ (т.е. пройденное расстояние, средний расход, средняя скорость и время в пути) длительно нажмите на кнопку **RESET** на левом подрулевом рычаге.

При нажатии кнопки **RESET** сбрасывается только пройденное расстояние.

Счетчик пройденного пути ТА обнуляется только автоматически после того, как автомобиль не использовался в течение не менее четырех часов.


¹ Изображение схематичное – некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.

Дополнительная информация

- Бортовой компьютер (стр. 94)

Отображение статистики поездок на центральном дисплее


Статистические данные о поездках показываются в графическом виде на центральном дисплее и позволяют добиться более экономичного вождения.



На панели приложений выберите приложение **Действия водителя**, чтобы открыть статистические данные о поездках.

Каждый столбик на диаграмме соответствует отрезку пути длиной 1, 10 или 100 км или миль. Дополнительные столбики появляются с правой стороны синхронно с движением автомобиля. Крайний правый столбик показывает значение для текущего отрезка пути.

Данные по среднему расходу топлива и общему времени в пути рассчитываются, начиная с последнего обнуления статистических данных о поездках.



Статистические данные о поездках по данным бортового компьютера².

Дополнительная информация


- Настройки статистических данных о поездках (стр. 98)
- Бортовой компьютер (стр. 94)

² Изображение схематичное – некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.

Настройки статистических данных о поездках

Обнуление или изменение настроек статистических данных о поездках.

1. На панели приложений выберите приложение **Действия водителя**, чтобы открыть статистические данные о поездках.



2. Нажмите **Предпочтения**, чтобы

- изменить масштаб графики. Выберите разрешение столбца – 1, 10 или 100 км/мил.
- обнулить данные после каждой поездки. Выполняется, если автомобиль не двигался в течение 4-х часов.
- обнулить данные текущей поездки.

Статистические данные о поездках, расчетный средний расход топлива и общее время в пути обнуляются только одновременно.

Единицы измерения расстояния, скорости и т.п. можно изменить в системных настройках на центральном дисплее.

Дополнительная информация

- Отображение статистики поездок на центральном дисплее (стр. 97)
- Бортовой компьютер (стр. 94)
- Обнуление счетчика пройденного пути (стр. 96)

Дата и время

Часы отображаются на дисплее водителя и центральном дисплее.

Расположение часов



В некоторых ситуациях сообщения и информация могут закрывать индикацию часов на дисплее водителя.

На центральном дисплее часы расположены в строке состояния сверху справа.

Настройки даты и времени

- На верхней панели центрального дисплея выберите **Настройки** → **Система** → **Дата и время**, чтобы изменить формат времени и даты.

Для установки даты и времени нажмите на стрелки вверх или вниз на сенсорном экране.

Автоматическая установка времени в автомобилях с GPS

Если в автомобиле установлена навигационная система, вы можете выбрать **Автом. установка времени**. В этом случае часовой пояс устанавливается автоматически с учетом местоположения автомобиля. В некоторых типах навигационных систем для выбора правильного часового пояса необходимо выбрать текущее местоположение автомобиля (страну). Если вы не выбрали **Автом. установка времени**, время и дата устанавливаются с помощью стрелок вверх/вниз на сенсорном экране.

Летнее время

В некоторых странах можно выбрать настройку **Автомат. переход на летнее время** для автоматической установки летнего времени. В других странах настройку **Летнее время** можно выбрать вручную.


Дополнительная информация

- Дисплей водителя (стр. 90)
- Изменение настроек на верхней панели центрального дисплея (стр. 141)

Указатель наружной температуры

Наружная температура показывается на дисплее водителя.

Датчик регистрирует температуру снаружи автомобиля.



Когда автомобиль неподвижен, показания температуры могут быть несколько завышены.



Символ снежинки показывается при наружной температуре в диапазоне от -5°C до $+2^{\circ}\text{C}$ (от 23°F до 36°F), предупреждая об обледенелом покрытии.

В системных настройках на верхней панели центрального дисплея можно выбрать единицы измерения для указателя температуры и других функций.

Дополнительная информация

- Дисплей водителя (стр. 90)
- Выбор единиц измерения для систем автомобиля (стр. 140)

Контрольные символы на дисплее водителя

Контрольные символы предупреждают водителя о том, что функция активирована, система работает, или что возникла ошибка или сбой.

Символ	Содержание
	Информация, прочтите текст на дисплее Информационный символ горит в комбинации с текстом на дисплее водителя при наличии отклонения в одной из систем автомобиля. Информационный символ может также включиться в комбинации с другими символами.
	Неисправность в тормозной системе Символ горит, когда стояночный тормоз неисправен.
	Неисправность в системе ABS Если символ горит, то система не работает. Традиционная система тормозов продолжает работать без функции ABS.

Символ	Содержание
	Автоматическое включение тормоза Символ горит, когда функция активирована и задействован рабочий или стояночный тормоз. Тормоз удерживает автомобиль после остановки.
	Система контроля давления в шинах Символ горит при низком давлении в шинах. В случае неисправности в системе контроля давления в шинах символ сначала мигает в течение прим. 1 минуты, а затем горит, не мигая. Это может быть связано с тем, что система не может правильно регистрировать или предупреждать о низком давлении в шинах.

Символ	Содержание
	Система очистки отработанных газов Если символ горит после пуска двигателя, это может быть связано с неисправностью в системе очистки отработанных газов автомобиля. Для проверки обратитесь в мастерскую. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.
	Левый и правый мигающий сигнал Символ мигает, когда используется указатель поворота.
	
	Габаритные огни Символ горит, когда включены габаритные огни.

Символ	Содержание
	Неисправность в системе фар Символ горит, когда неисправна функция ABL (Active Bending Lights) или возникла другая неисправность в системе фар.
	Автоматический дальний свет фар включен Символ горит синим светом, когда включен автоматический дальний свет.
	Автоматический дальний свет фар выключен Символ горит белым светом, когда автоматический дальний свет выключен.
	Дальний свет включен Символ горит, когда включен дальний свет фар, а также при мигании дальним светом.
	Автоматический дальний свет фар включен Символ горит синим светом, когда включен автоматический дальний свет. Габаритные огни включены.

Символ	Содержание
	Автоматический дальний свет фар выключен Символ горит белым светом, когда автоматический дальний свет выключен. Габаритные огни включены.
	Дальний свет включен Символ горит, когда включены дальний свет фар и габаритные огни.
	Включены противотуманные фары Символ горит, когда включен передний противотуманный свет.
	Включен задний противотуманный свет Символ горит при включенном заднем противотуманном свете.
	Включен датчик дождя Символ горит, когда датчик дождя включен.

Символ	Содержание
	Включена подготовка климата Символ горит, когда обогреватель двигателя и салона/система кондиционирования воздуха обогревают/охлаждают автомобиль.
	Система курсовой устойчивости Мигающий символ указывает на работу системы курсовой устойчивости. Если символ горит постоянным светом, в системе возникла неисправность.



Символ	Содержание
	Система курсовой устойчивости, спортивный режим Символ горит, когда активирован спортивный режим. Режим Sport позволяет использовать активный стиль вождения. Система распознает более активные по сравнению с обычным управлением педалью газа, повороты рулевого колеса и прохождение поворотов и допускает некоторый контролируемый занос задней части автомобиля перед тем, как вернуть автомобилю сцепление с дорогой и устойчивость.

Символ	Содержание
	Функция предупреждения о сходе с полосы Белый символ: Функция предупреждения о сходе с полосы включена, и линии дорожной разметки обнаружены. Серый символ: Функция предупреждения о сходе с полосы включена, и линии дорожной разметки не обнаружены. Янтарно-желтый символ: Функция предупреждения о сходе с полосы предупреждает/действует.

Символ	Содержание
	Функция предупреждения о сходе с полосы и датчик дождя Белый символ: Функция предупреждения о сходе с полосы включена, и линии дорожной разметки обнаружены. Датчик дождя включен. Серый символ: Функция предупреждения о сходе с полосы включена, и линии дорожной разметки не обнаружены. Датчик дождя включен.
	Система AdBlue (дизель) Символ горит при низком уровне AdBlue или в случае неисправности в системе AdBlue.

Дополнительная информация

- Дисплей водителя (стр. 90)
- Предупреждающие символы на дисплее водителя (стр. 103)

Предупреждающие символы на дисплее водителя

Предупреждающие символы используются для привлечения внимания водителя к тому, что важная функция активирована или обнаружена серьезная неисправность или недостаток чего-то важного.

Символ	Содержание
	Предупреждение Красный предупреждающий символ горит, когда установлена неисправность, которая может повлиять на безопасность или динамические характеристики автомобиля. На дисплее водителя одновременно показывается текстовое сообщение с пояснениями. Предупреждающий символ может также появляться в комбинации с другими символами.
	Напоминание о ремне безопасности Этот символ горит или мигает, если водитель или пассажир на переднем сиденье не пристегнул ремень безопасности или если один из пассажиров на заднем сиденье отстегнул ремень безопасности.

Символ	Содержание
	Подушки безопасности Если символ не гаснет или включается во время движения, в одной из систем безопасности автомобиля обнаружена неисправность. Прочтите сообщение на дисплее водителя. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.
	Неисправность в тормозной системе Этот символ загорается при возможном низком уровне тормозной жидкости. Для проверки и корректировки уровня тормозной жидкости обратитесь в ближайшую авторизованную мастерскую.
	Задействован стояночный тормоз Символ горит, когда затянута стояночный тормоз. Мигающий символ означает наличие неисправности. Прочтите сообщение на дисплее водителя.

Символ	Содержание
	Низкое давление масла Символ загорается во время движения при пониженном давлении масла. Незамедлительно остановите двигатель и проверьте уровень масла в двигателе, при необходимости, долейте. Если символ горит при нормальном уровне масла, обратитесь в мастерскую. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.
	Генератор не дает тока Символ загорается во время движения, если возникает неисправность в электрической системе. Обратитесь в мастерскую. Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.



Символ	Содержание
	Опасность столкновения City Safety предупреждает об опасности столкновения с другими транспортными средствами, пешеходами, велосипедистами и крупными животными.
	Высокая температура двигателя Символ загорается во время движения при повышенной температуре в двигателе. На дисплее водителя одновременно показывается текстовое сообщение с пояснениями.

Дополнительная информация

- Контрольные символы на дисплее водителя (стр. 100)
- Дисплей водителя (стр. 90)

Лицензионное соглашение об использовании дисплея водителя

Лицензия – это соглашение о праве на осуществление определенного вида деятельности или праве на использование объекта лицензии в соответствии с условиями, указанными в соглашении. Ниже представлен текст соглашения Volvo с производителями или разработчиками на английском языке.

Freetype Project License

3rd Party Software Disclaimers and License Agreements Confidential ID 06-00004-004 39 / 75 Revision 06.00A, 2015-06-09 2006-Jan-27 Copyright 1996-2002, 2006 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg.

Introduction

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project. This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least. This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that: o We

don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. ('as is' distribution) o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. ('royalty-free' usage) o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. ('credits') We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products. We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project. Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

"Portions of this software are copyright © 2013 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved."

Legal Terms

0. Definitions – Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release. 'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'. This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'. This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this. The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty – THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT. '

2. Redistribution – This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions: o Redistribution of source code must retain this license file ('FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files. o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory. These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must

acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising – Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission. We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'. As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts – There are two mailing lists related to FreeType: o freetype@nongnu.org. Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation. o freetype-devel@nongnu.org. Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

- ◀◀ Our home page can be found at <http://www.freetype.org>

HarfBuzz / UCDN License

- Copyright © 2010,2011,2012 Google, Inc.
- Copyright © 2012 Mozilla Foundation
- Copyright © 2011 Codethink Limited
- Copyright © 2008,2010 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)
- Copyright © 2009 Keith Stribley
- Copyright © 2009 Martin Hosken and SIL International
- Copyright © 2007 Chris Wilson
- Copyright © 2006 Behdad Esfahbod
- Copyright © 2005 David Turner
- Copyright © 2004,2007,2008,2009,2010 Red Hat, Inc.
- Copyright © 1998-2004 David Turner and Werner Lemberg

For full copyright notices consult the individual files in the package. Permission is hereby granted, without written agreement and without license or royalty fees, to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose, provided that the above copyright notice and the following two paragraphs appear in all copies of this software. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE TO ANY

PARTY FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS DOCUMENTATION, EVEN IF THE COPYRIGHT HOLDER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. THE COPYRIGHT HOLDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER IS ON AN "AS IS" BASIS, AND THE COPYRIGHT HOLDER HAS NO OBLIGATION TO PROVIDE MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATES, ENHANCEMENTS, OR MODIFICATIONS.

Libunlbreak License

This library is released under an open-source licence, the zlib/libpng licence. Please check the file LICENCE for details. Apart from using the algorithm, part of the code is derived from the data provided under <http://www.unicode.org/Public>. And the Unicode Terms of Use may apply: URL:<http://www.unicode.org/copyright.html>

LICENSE:

- Copyright (C) 2008-2012 Wu Yongwei <wuyongwei@gmail.com>
- Copyright (C) 2012 Tom Hacoen <tom.hacoen@samsung.com>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the author be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgement in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Unicode Inc. License Agreement

EXHIBIT 1 UNICODE, INC. LICENSE AGREEMENT - DATA FILES AND SOFTWARE

Unicode Data Files include all data files under the directories <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/>, and <http://www.unicode.org/cldr/data/>. Unicode Software includes any source code published in the Unicode Standard or under the directories <http://www.unicode.org/Public/>, <http://www.unicode.org/reports/>, and <http://www.unicode.org/cldr/data/>. NOTICE TO USER: Carefully read the following legal agreement. BY DOWNLOADING, INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING UNICODE INC.'S DATA FILES ("DATA FILES"), AND/OR SOFTWARE ("SOFTWARE"), YOU UNEQUIVOCALLY ACCEPT, AND AGREE TO BE BOUND BY, ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY, DISTRIBUTE OR USE THE DATA FILES OR SOFTWARE. COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE Copyright © 1991-2010 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or

Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified. THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR

PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

« **ZLIB Data Compression Library License Agreement**

(C) 1995-2010 Jean-loup Gailly and Mark Adler This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark

Adler; it does not include third-party code. If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog history information documenting your changes. Please read the FAQ for more information on the distribution of modified source versions.

GLEW License (Modified BSD License)

The OpenGL Extension Wrangler Library

- Copyright (C) 2002-2008, Milan Ikits <milan.ikits@ieee.org>
- Copyright (C) 2002-2008, Marcelo E. Magallon <mmagallo@debian.org>
- Copyright (C) 2002, Lev Povalahev

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * The name of the author may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND

CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Дополнительная информация

- Дисплей водителя (стр. 90)

Меню приложений на дисплее водителя

Меню приложений на дисплее водителя обеспечивает быстрый доступ к часто используемым функциям некоторых приложений.



Изображение схематичное.

Меню приложений на дисплее водителя можно использовать вместо центрального дисплея и управлять кнопками справа на рулевом колесе. Меню приложений упрощает переход от одного приложения к другому или от одной функции приложения к другой, так как водителю нет необходимости отрывать руки от рулевого колеса.

Функции меню приложений

Различные приложения открывают доступ к различным типам функций. Из меню приложений вы можете управлять следующими

приложениями и функциями этих приложений:


Приложение	Функции
Бортовой компьютер	Выбор счетчика пройденного пути, выбор информации, которую следует выводить на дисплей водителя, и пр.
Медиапроигрыватель	Выбор активного источника в медиапроигрывателе.
Телефон	Звонок абоненту из списка звонков.
Навигация	Навигация до пункта назначения и т.п.

Дополнительная информация

- Дисплей водителя (стр. 90)
- Общее представление о центральном дисплее (стр. 115)
- Работа с меню приложений на дисплее водителя (стр. 109)

Работа с меню приложений на дисплее водителя

Для управления меню приложений на дисплее водителя используется правый набор кнопок на рулевом колесе. Изображение схематичное.



Меню приложений и правый набор кнопок на рулевом колесе. Изображение схематичное.

- 1 Открыть/закрыть
- 2 Влево/вправо
- 3 Вверх/вниз
- 4 Подтвердить

- « Открыть/закрыть меню приложений
 - Нажмите, чтобы открыть/закрыть (1).
 - > Меню приложений открывается/закрывается.

ВНИМАНИЕ

Меню приложений не открывается, если на дисплее водителя показывается неподтвержденное сообщение. Вы должны сначала подтвердить сообщение, и только после этого сможете открыть меню приложений.

Меню приложений закрывается автоматически, если оно не используется некоторое время, или при выборе определенных настроек.

Поиск и выбор опций в меню приложений

1. Для перехода между приложениями нажмите на левую или правую стрелку (2).
 - > В меню приложений появляются функции предыдущего/следующего приложения.
2. Для перехода от одной функции к другой в выбранном приложении нажмите на стрелку вверх или вниз (3).

3. Чтобы подтвердить или выделить выбранную функцию, нажмите (4).
 - > Функция активируется, и при выборе определенных настроек меню приложений закрывается.


При повторном открытии меню приложений отображаются функции последнего выбранного приложения.

Дополнительная информация

- Меню приложений на дисплее водителя (стр. 109)
- Сообщения на дисплее водителя (стр. 110)

Сообщения на дисплее водителя

В различных ситуациях для поддержки и предоставления водителю информации на дисплее водителя могут появляться сообщения.



Пример сообщения на 8-дюймовом дисплее водителя. Изображение схематичное — некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.



Пример сообщения на дисплее водителя. Изображение схематичное – некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.

На дисплее водителя показываются сообщения, которые имеют первостепенное значение для водителя.

Эти сообщения могут появляться в разных точках дисплея водителя в зависимости от типа другой информации, которая в это же время отображается на дисплее. Через некоторое время или после подтверждения приема сообщения/принятия необходимых мер, сообщение исчезает с дисплея водителя. Если сообщение необходимо сохранить, оно добавляется в приложение **Состояние автомобиля**, которое открывается на панели приложений центрального дисплея.

Форма представления сообщения может быть разной, в него могут входить графические изображения, символы или кнопки, например, для подтверждения получения сообщения или запроса.

Сервисные сообщения

Ниже представлена выборка из важных сервисных сообщений с пояснением их содержания.

Сообщение	Содержание
Остановитесь в безопасном месте^A	Остановиться и заглушить двигатель. Опасность серьезных травм – обратитесь в мастерскую ^B .
Заглушите двигатель^A	Остановиться и заглушить двигатель. Опасность серьезных травм – обратитесь в мастерскую ^B .
Срочное обслуживание. Поезжайте в мастерскую^A	Обратитесь в мастерскую ^B для безотлагательной проверки автомобиля.

Сообщение	Содержание
Требуется сервис^A	Обратитесь в мастерскую ^B , проверить автомобиль, как можно быстрее.
Плановое ТО Забронировать время ТО	Пора на техобслуживание – обратитесь в мастерскую ^B . Показывается за некоторое время до следующего техобслуживания.
Плановое ТО Пора на ТО	Пора на техобслуживание – обратитесь в мастерскую ^B . Показывается непосредственно перед следующим техобслуживанием.
Плановое ТО ТО просрочено	Пора на техобслуживание – обратитесь в мастерскую ^B . Показывается по истечении срока техобслуживания.
Временно отключено^A	Функция временно отключена и вернется в исходное положение автоматически во время движения



Сообщение	Содержание
	или при повторном пуске двигателя.

^A Часть сообщений появляется вместе с информацией о том, где возникла неисправность.

^B Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Обработка сообщений на дисплее водителя (стр. 112)
- Обработка сообщений, сохраненных на дисплее водителя (стр. 113)
- Сообщения на центральном дисплее (стр. 150)

Обработка сообщений на дисплее водителя

Для управления сообщениями на дисплее водителя используется правый набор кнопок на рулевом колесе.



Пример сообщений на дисплее водителя³ и правый набор кнопок на рулевом колесе.



Пример сообщений на дисплее водителя⁴ и правый набор кнопок на рулевом колесе. Изображение схематичное – некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.

1 Влево/вправо

2 Подтвердить

Некоторые сообщения на дисплее водителя содержат одну или несколько кнопок, например, для подтверждения получения сообщения или запроса.

³ Дисплей водителя 8 дюймов.

⁴ Дисплей водителя 12 дюймов.

Обработка нового сообщения

Сообщения с кнопками:

1. Для перехода между кнопками нажмите на левую или правую стрелку (1).
2. Для подтверждения выбора нажмите (2).
 - > Сообщение исчезает с дисплея водителя.

Сообщения без кнопок:

- Чтобы закрыть сообщение, нажмите на подтверждение (2), или сообщение закроется автоматически через некоторое время.
 - > Сообщение исчезает с дисплея водителя.


Если сообщение необходимо сохранить, оно добавляется в приложение **Состояние автомобиля**, которое открывается на панели приложений центрального дисплея. Одновременно с этим на центральном дисплее показывается сообщение **Оповещ. сохран. в прилож. Состояние авто.**

Дополнительная информация


- Сообщения на дисплее водителя (стр. 110)
- Обработка сообщений, сохраненных на дисплее водителя (стр. 113)
- Сообщения на центральном дисплее (стр. 150)

Обработка сообщений, сохраненных на дисплее водителя

Сохраненные в памяти сообщения, поступившие и с дисплея водителя, и с центрального дисплея обрабатываются на центральном дисплее.



Сохраненные сообщения можно увидеть в приложении **Состояние авто.**



Сообщения, которые показывались на дисплее водителя и которые необходимо сохранить, добавляются в приложение **Состояние автомобиля** на центральном дисплее. Одновременно с этим на центральном дисплее показывается сообщение **Оповещ. сохран. в прилож. Состояние авто.**

Чтение сохраненного сообщения

Для непосредственного чтения сохраненного сообщения:

- На центральном дисплее нажмите на кнопку справа от сообщения **Оповещ. сохран. в прилож. Состояние авто.**
 - > Сохраненное сообщение показывается в приложении **Состояние автомобиля.**

Для чтения сообщения спустя некоторое время:

1. На панели приложений центрального дисплея откройте приложение **Состояние автомобиля.**
 - > Приложение запускается в нижней части главной панели.
2. В приложении выберите закладку **Сообщения.**
 - > Появляется список сохраненных сообщений.
3. Нажмите на сообщение, чтобы раскрыть/свернуть.
 - > В приложении информация о сообщении дополняется в списке, а на рисунке слева информация о сообщении показывается в графическом виде.

« « Обращение с сохраненным сообщением

В некоторых сообщениях в раскрытом виде имеются две кнопки, предназначенные для заказа времени на обслуживание или чтения руководства для владельца.

Заказ времени на обслуживание в связи с информацией в сохраненном сообщении:

- В раскрытом сообщении нажмите на **Запросить бронирование/Позвонить для бронирования**⁵, чтобы выполнить заказ времени на обслуживание.
 - > **Запросить бронирование:** В приложении открывается закладка **Бронирования**, где создается запрос на резервирование времени на обслуживание и ремонт.
 - Позвонить для бронирования:** Приложение для телефона запускается и соединяет вас с сервисным центром для резервирования времени на обслуживание и ремонт.

Чтение руководства для владельца в связи с информацией в сохраненном сообщении:

- В раскрытом сообщении нажмите на **Руководство владельца**, чтобы прочитать информацию об этом сообщении в руководстве для владельца.
 - > Руководство для владельца открывается на центральном дисплее, где отображается информация, связанная с данным сообщением.

Сохраненные в приложении сообщения удаляются автоматически при каждом запуске двигателя.

Дополнительная информация


- Сообщения на дисплее водителя (стр. 110)
- Обработка сообщений на дисплее водителя (стр. 112)
- Сообщения на центральном дисплее (стр. 150)

⁵ Зависит от рынка. Volvo ID и выбранная мастерская должны быть также зарегистрированы.

Общее представление о центральном дисплее

Многими функциями автомобиля можно управлять с помощью центрального дис-

плея. В этом разделе вы познакомитесь с описанием и возможностями центрального дисплея.



Три базовых панели просмотра центрального дисплея. Прокрутите вправо или влево, чтобы открыть соответственно панель функций или панель приложений⁶.

- 1** Панель функций – функции автомобиля, которые активируются или отключаются нажатием. Некоторые функции, также называемые триггерными функ-

⁶ В автомобиле с правосторонним управлением эти панели переставлены местами.

циями, открывают окна с настройками. Таким примером является **Камера**.

- 2 Главная панель – основной режим просмотра, который открывается при включении экрана.
- 3 Панель приложений – здесь находятся загруженные приложения (сторонние приложения), а также приложения для встроенных функций, например, **FM-радио**. Нажмите на пиктограмму, чтобы открыть приложение.
- 4 Строка состояния – сверху экрана отображаются значки текущего состояния автомобиля. Слева в строке состояния отображается информация о сети и сетевом подключении, а справа – медийная информация, часы и индикация фоновой деятельности.
- 5 Верхняя панель – перетащите вниз закладку, чтобы открыть верхнюю панель. Здесь вы можете открыть **Настройки**, **Рук-во владельца**, **Профиль** и сообщения, сохраненные в автомобиле. В некоторых случаях на верхней панели также открывается контекстная настройка (например, **Настройки навигации**) и контекстное руководство для владельца (например, **Руководство Навигация**).
- 6 Навигация – открывается навигация по карте, например, **Sensus Navigation***.

Чтобы раскрыть, нажмите на рабочую панель.

- 7 Мультимедиа – последнее приложение, которое использовалось в системе мультимедиа. Чтобы раскрыть, нажмите на рабочую панель.
- 8 Телефон – здесь вы получаете доступ к функциям телефона. Чтобы раскрыть, нажмите на рабочую панель.
- 9 Рабочая панель дополнений – последние использованные приложения и функции автомобиля, которые не относятся ни к одной из других рабочих панелей. Чтобы раскрыть, нажмите на рабочую панель.
- 10 Строка климат-контроля – информация и непосредственная настройка, например, температуры и обогрева сидений*. Нажмите на символ в середине строки климат-контроля, чтобы открыть панель климат-контроля для выполнения различных настроек климата.

Дополнительная информация

- Использование центрального дисплея (стр. 118)
- Переход между панелями просмотра на центральном дисплее (стр. 122)
- Панель функций на центральном дисплее (стр. 129)
- Приложения (стр. 530)

- Символы в строке состояния центрального дисплея (стр. 131)
- Изменение настроек на верхней панели центрального дисплея (стр. 141)
- Открыть контекстную настройку на центральном дисплее (стр. 142)
- Руководство для владельца на центральном дисплее (стр. 21)
- Медиапроигрыватель (стр. 541)
- Телефон (стр. 558)
- Органы регулировки климата (стр. 220)
- Отключение и регулировка громкости системного звука на центральном дисплее (стр. 140)
- Изменение оформления центрального дисплея (стр. 140)
- Выбор языка для систем автомобиля (стр. 141)
- Выбор единиц измерения для систем автомобиля (стр. 140)
- Чистка центрального дисплея (стр. 693)
- Сообщения на центральном дисплее (стр. 150)

Использование центрального дисплея

Управление и настройка многих функций автомобиля осуществляется на центральном дисплее. Центральный дисплей является сенсорным экраном, реагирующим на прикосновения.

Использование сенсорных функций центрального дисплея

Экран реагирует по-разному на то, как вы дотрагиваетесь до экрана – нажимаете, перетаскиваете или прокручиваете. Прика-

саясь к экрану различными способами, вы можете, например, перелистывать панели просмотра, выделять объекты и прокручивать списки.

Благодаря инфракрасной сетке, расположенной вплотную к поверхности экрана, экран реагирует на палец, который находится непосредственно перед ним. Такая технология позволяет пользоваться экраном даже в перчатках.

Работать с экраном могут два человека одновременно, например, для регулировки климата на стороне водителя и пассажира.

ВАЖНО

Избегайте соприкосновения с экраном острых предметов, которые могут оставить царапины на экране.

В таблице ниже представлены различные способы обращения с экраном:

Способ	Действие	Результат
	Нажмите один раз.	Выделение объекта, подтверждение выбора или активирование функции.
	Быстро нажмите два раза.	Увеличение масштаба представления электронного объекта, например карты.
	Нажмите и удерживайте.	Захват объекта. Можно использовать для перемещения приложений или точек на карте. Нажмите пальцем на экран и удерживайте, а затем перетащите объект в нужное место.
	Нажмите один раз двумя пальцами.	Уменьшение масштаба представления электронного объекта, например карты.

Способ	Действие	Результат
	Перетащите	Переход от одной панели просмотра к другой, прокручивание списка, текста или панели просмотра. Удерживайте и перетащите, чтобы переместить приложения или точки на карте. Перетащите по экрану в горизонтальном или вертикальном направлении.
	Прокрутите/быстро перетащите	Переход от одной панели просмотра к другой, прокручивание списка, текста или панели просмотра. Перетащите по экрану в горизонтальном или вертикальном направлении. Не забывайте о том, что касанием верхней части экрана вы можете открыть верхнюю панель.
	Развести пальцы	Увеличение масштаба.
	Свести пальцы вместе	Уменьшение масштаба.


- « Возврат к главной панели из любой другой панели просмотра
1. Кратко нажмите на кнопку Начало под центральным дисплеем.
 - > Открывается последний режим просмотра главной панели.
 2. Кратко нажмите еще раз.
 - > Все рабочие панели на главной панели устанавливаются в стандартное положение.

ВНИМАНИЕ

В стандартном положении главной панели – кратко нажмите на кнопку Начало. На экране показывается анимация с описанием доступа к различным режимам просмотра.

Прокручивание списка, раздела или панели просмотра

Когда на экране появляется индикатор прокрутки, вы можете прокручивать изображение вверх или вниз. Прокрутите изображение вниз/вверх в любом месте.



Индикатор прокрутки появляется на центральном дисплее, когда имеется возможность прокручивать изображение.

Использование органов управления на центральном дисплее



Регулятор температуры.

Регуляторы используются для многих функций автомобиля. Для регулировки, например, температуры:

- перетащите регулятор, чтобы установить нужную температуру,
- нажмите + или –, чтобы постепенно увеличить или уменьшить температуру, или
- нажмите на нужное значение температуры на шкале регулятора.

Дополнительная информация

- Активирование и отключение центрального дисплея (стр. 121)
- Перемещение приложений и кнопок на центральном дисплее (стр. 131)
- Клавиатура центрального дисплея (стр. 133)

Активирование и отключение центрального дисплея

Центральный дисплей можно погасить и вновь активировать кнопкой Начало под экраном.



Кнопка Начало центрального дисплея.

В результате использования кнопки Начало экран гаснет, и сенсорный дисплей не реагирует на касания. Строка климат-контроля по-прежнему видна. Все функции, связанные с экраном, продолжают работать, а именно, климат-контроль, звук, навигация* и приложения. Когда центральный дисплей погашен, вы можете протереть экран. Функцию затемнения можно также использовать для того, чтобы погасить экран, чтобы он не мешал во время управления автомобилем.

1. Длительно нажмите на физическую кнопку Начало, расположенную под экраном.
 - > Весь экран гаснет за исключением строки климат-контроля, которая по-прежнему видна. Все функции, связанные с экраном, продолжают работать.
2. Возврат экрана в активный режим – кратко нажмите на кнопку Начало.
 - > Открывается режим просмотра, который был выведен на экран перед его отключением.

ВНИМАНИЕ

Экран не отключается, когда на экране появляется рекомендация о необходимости выполнить действие.

ВНИМАНИЕ

Центральный дисплей отключается автоматически, когда двигатель не работает и открывается дверь водителя.

Дополнительная информация

- Чистка центрального дисплея (стр. 693)
- Изменение оформления центрального дисплея (стр. 140)

- Общее представление о центральном дисплее (стр. 115)

Переход между панелями просмотра на центральном дисплее

На центральном дисплее представлены пять базовых панелей просмотра: главная панель, верхняя панель, панель климат-контроля, панель приложений и панель функций. Экран запускается автоматически, когда открывается дверь водителя.

Главная панель

Главная панель – это режим просмотра, который открывается при включении экрана. В нее входят четыре рабочих панели: **Навигация**, **Медиа**, **Телефон** и рабочая панель дополнений.

Приложение или функция автомобиля, выбираемая на панели приложений или функций, запускается на соответствующей рабочей панели главной панели, например, **FM-радио** запускается на рабочей панели **Медиа**.

На рабочей панели дополнений показываются последнее использованное приложение или функция автомобиля, не относящиеся ни к одной из трех других категорий.

На рабочих панелях приводится краткая информация о соответствующем приложении.

ВНИМАНИЕ

При запуске двигателя рабочие панели на главной панели показывают информацию о текущем положении приложений соответствующей рабочей панели.


ВНИМАНИЕ

В стандартном положении главной панели – кратко нажмите на кнопку Начало. На экране показывается анимация с описанием доступа к различным режимам просмотра.

Строка состояния

Сверху экрана отображаются значки текущего состояния автомобиля. Слева в строке состояния отображается информация о сети и сетевом подключении, а справа – медийная информация, часы и индикация фоновой деятельности.

Верхняя панель



Развернутая верхняя панель.

В центре строки состояния в верхней части экрана имеется закладка. Для того чтобы открыть верхнюю панель, нажмите на закладку или перетащите/прокрутите сверху вниз.

Доступ из верхней панели в любое время:

- **Настройки**
- **Рук-во владельца**
- **Профиль**
- Сообщения, сохраненные в автомобиле.

Доступ из верхней панели в определенных ситуациях:

- Контекстная настройка (например, **Настройки навигации**). Настройки изменяются непосредственно на верхней

панели, когда приложение (например, навигация) запущено.

- Контекстное руководство для владельца (например, **Руководство Навигация**). Непосредственно на верхней панели вы получаете доступ к разделу электронного руководства для владельца, связанного с содержанием, отображаемым на экране.

Выход из верхней панели – нажмите за рамками верхней панели, на кнопку Начало или на нижнюю часть верхней панели и перетащите вверх. При этом открывается расположенная ниже панель, и вы можете вновь ее использовать.

ВНИМАНИЕ

Верхняя панель недоступна при запуске/остановке или, когда на дисплее показывается сообщение или открыта панель климат-контроля.

Панель климат-контроля

В нижней части экрана всегда открыта строка климат-контроля, где вы можете выполнить наиболее типичные настройки климата, например, выбрать температуру и обогрев сидений*.




Нажмите на этот символ в центре строки климат-контроля, чтобы открыть панель климат-контроля и получить доступ к различным настройкам климата.



Нажмите на этот символ, чтобы закрыть панель климат-контроля и вернуться к предыдущему режиму просмотра.

Панель приложений



Панель приложений с установленными в автомобиле приложениями.

Прокрутите экран справа налево⁷, чтобы из главной панели перейти на панель приложений. Здесь находятся загруженные приложения (сторонние приложения), а также приложения для встроенных функций, например, **FM-радио**. Для некоторых при-

⁷ Автомобили с левосторонним управлением. Для автомобилей с правосторонним управлением – прокрутите в другую сторону.

- « лжений краткая информация отображается непосредственно на панели приложений, например, число прочитанных сообщений для **Сообщения**.

Нажмите на приложение, чтобы открыть. Приложение открывается на рабочей панели, к которой оно относится, например, **Медиа**.

При большом числе приложений вы можете прокручивать панель приложений вниз. Для этого прокрутите/перетащите панель снизу вверх.

Для возврата на главную панель прокрутите экран слева направо⁷ или нажмите кнопку Начало.

Панель функций



Панель функций с кнопками различных функций автомобиля.

Прокрутите экран слева направо⁷, чтобы из главной панели перейти на панель функций. На этой панели вы можете активировать или отключать различные функции автомобиля, например, **BLIS***, **Lane Keeping Aid*** и **Помощь при парковке***.

При большом количестве функций вы можете и эту панель пролистать вниз. Для этого прокрутите/перетащите панель снизу вверх.

В отличие от панели приложений, где приложение открывается нажатием, функция активируется или отключается при нажатии на кнопку соответствующей функции. При нажатии некоторые функции, т.н. триггерные функции, открываются в отдельном окне.

Для возврата на главную панель прокрутите экран справа налево⁷ или нажмите кнопку "Начало".

Дополнительная информация

- Использование рабочих панелей на центральном дисплее (стр. 126)
- Символы в строке состояния центрального дисплея (стр. 131)
- Изменение настроек на верхней панели центрального дисплея (стр. 141)
- Открыть контекстную настройку на центральном дисплее (стр. 142)
- Руководство для владельца на центральном дисплее (стр. 21)
- Профили водителя (стр. 145)
- Органы регулировки климата (стр. 220)

⁷ Автомобили с левосторонним управлением. Для автомобилей с правосторонним управлением – прокрутите в другую сторону.


- Приложения (стр. 530)
- Панель функций на центральном дисплее (стр. 129)
- Общее представление о центральном дисплее (стр. 115)

Использование рабочих панелей на центральном дисплее

В главную панель входят четыре рабочих панели: **Навигация**, **Медиа**, **Телефон** и

рабочая панель дополнений. Эти панели можно разворачивать.

Раскрытие рабочей панели из стандартного режима



Стандартный и раскрытый режим одной из рабочих панелей на центральном дисплее.

« Раскрытие рабочей панели:

- Рабочие панели **Навигация**, **Медиа** и **Телефон**: Нажмите на рабочую панель в любой точке. При расширении рабочей панели с главной панели временно вытесняется рабочая панель дополнений. Две другие рабочие панели уменьшаются и показывают только некоторую информацию. При нажатии на дополнительную рабочую панель другие три панели сворачиваются и показывают только некоторую информацию.

На раскрытой панели доступны основные функции соответствующего приложения.

Сворачивание раскрытой рабочей панели:

- Свернуть рабочую панель можно тремя способами:
 - Нажмите на верхнюю часть раскрытой рабочей панели.
 - Нажмите на другую рабочую панель (которая раскрывается вместо раскрытой панели).
 - Кратко нажмите на физическую кнопку Начало под центральным дисплеем.

Как открыть или закрыть рабочую панель на полный экран

Рабочую панель дополнений⁸ и рабочую панель **Навигация** можно открыть в режиме полного экрана, где появится расширенная информация и различные возможности для настроек.

Если рабочая панель открыта в режиме полного экрана, информация других рабочих панелей не показывается.



Чтобы раскрытое приложение открыть в режиме полного экрана – нажмите на этот символ.



Нажмите на этот символ, чтобы вернуться в раскрытый режим, или нажмите на кнопку Начало под экраном.



Кнопка Начало центрального дисплея.

В любой момент вы можете вернуться на главную панель, нажав кнопку Начало. Для возврата из полноэкранного положения в стандартный режим главной панели – нажмите дважды на кнопку Начало.

Дополнительная информация

- Использование центрального дисплея (стр. 118)
- Активирование и отключение центрального дисплея (стр. 121)
- Переход между панелями просмотра на центральном дисплее (стр. 122)

⁸ Не применимо ко всем приложениям или функциям автомобиля, которые открываются на рабочей панели дополнений.

Панель функций на центральном дисплее

На панели функций – одной из базовых панелей просмотра на центральном дис-


плее – собраны все кнопки, связанные с функциями автомобиля. Прокрутите экран слева направо, чтобы из главной панели перейти на панель функций⁹.

Различные типы кнопок
Для функций автомобиля предусмотрены три типа кнопок, см. ниже:

Тип кнопки	Свойство	Затрагиваемые функции автомобиля
Кнопки функций	Имеют положения Вкл./Выкл. Когда функция действует, слева от значка в кнопке горит светодиодный индикатор. Нажмите на кнопку, чтобы включить/отключить функцию.	Большинство кнопок на этой панели являются кнопками функций.
Триггерные кнопки	Не имеют положений Вкл./Выкл. При нажатии триггерной кнопки открывается окно функции. Например, окно, в котором вы можете изменить положение сиденья.	- Камера - Склад. подголовника
Кнопки парковки	Имеют положения Вкл., Выкл. и режимы сканирования. Аналогичны кнопкам функций, но имеют дополнительный режим сканирования при выполнении парковки.	- Въезд на парковку - Выезд с парковки

⁹ Автомобили с левосторонним управлением. Для автомобилей с правосторонним управлением – прокрутите в другую сторону.


« Различные положения кнопок




Функция активирована, когда в кнопке функции или кнопке парковки горит зеленый светодиодный индикатор. При активировании функции для некоторых функций в кнопке появляется дополнительный текст с объяснением значения этой функции. Текст отображается в течение нескольких секунд, после этого показывается кнопка с включенным светодиодным индикатором.

Например, для функции **Lane Keeping Aid** при нажатии кнопки появляется текст **Действует только на определ. скоростях.**

Функция активируется или отключается однократным кратким нажатием кнопки.



Функция отключена, когда светодиодный индикатор не горит.



Появление в правой части кнопки предупреждающего треугольника указывает на наличие отклонений в работе функции.

Дополнительная информация

- Использование центрального дисплея (стр. 118)
- Переход между панелями просмотра на центральном дисплее (стр. 122)

Перемещение приложений и кнопок на центральном дисплее

Приложения и кнопки для функций автомобиля на панели приложений и панели функций можно перемещать и группировать по своему усмотрению.

1. Прокрутите справа налево¹⁰, чтобы открыть панель приложений, или слева направо¹⁰, чтобы открыть панель функций.
2. Нажмите и удерживайте приложение или кнопку.
 - > Приложение или кнопка изменяет свой размер и становится прозрачнее. И после этого готова к переносу.
3. Перетащите приложение или кнопку на имеющееся на панели свободное место.

Вы можете использовать для размещения приложений или кнопок максимально 48 рядов. Чтобы переместить за пределы видимой части панели, перетащите приложение или кнопку в нижнюю часть панели просмотра. В этом случае добавляются новые ряды, где может находиться приложение или кнопка.

Приложение или кнопка может оказаться далеко внизу и не будет видна в обычном режиме просмотра.

Прокрутите экран, чтобы переместить изображение вверх или вниз.

❗ ВНИМАНИЕ

Расположите приложения, которые вы редко или совсем не используете, в самом низу, за пределами поля видимости. В этом случае вам будет легче найти приложения, которые вы используете чаще.

❗ ВНИМАНИЕ

Приложения и кнопки функций автомобиля нельзя переместить на уже занятые места.

Дополнительная информация

- Панель функций на центральном дисплее (стр. 129)
- Приложения (стр. 530)
- Использование центрального дисплея (стр. 118)

Символы в строке состояния центрального дисплея

Обзор символов, которые могут появляться в строке состояния на центральном дисплее.

В строке состояния отображаются текущие состояния и в некоторых случаях их статус. Из-за ограниченного пространства на этой панели не все символы показываются постоянно.

Символ	Содержание
	Подключен к сети Интернет.
	Действует роуминг.
	Интенсивность сигнала мобильной телефонной сети.
	Подключено устройство Bluetooth.
	Включена связь Bluetooth, но нет подключенных устройств.
	Обмен информацией с системой GPS.
	Установлено соединение с сетью Wi-Fi.

¹⁰ Автомобили с левосторонним управлением. Для автомобилей с правосторонним управлением – прокрутите в другую сторону.



Символ	Содержание
	Активировано совместное использование Интернета (точка доступа Wi-Fi). т.е. автомобиль предоставляет доступ к имеющейся сети.
	Активирован модем автомобиля.
	Взаимодействие через USB активировано.
	Телефон заряжается беспроводным способом.
	Текущий процесс.
	Таймер функции подготовки климата активирован.
	Воспроизведение источника звучания.
	Воспроизведение источника звучания приостановлено.
	Разговор по телефону.
	Отключен звук источника звучания.
	Трансляция новостей радиоканала.

Символ	Содержание
	Трансляция дорожной информации.
	Часы.

Дополнительная информация


- Переход между панелями просмотра на центральном дисплее (стр. 122)
- Сообщения на центральном дисплее (стр. 150)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Подключение устройства к разъему USB (стр. 548)
- Беспроводное устройство для подзарядки телефона* (стр. 568)
- Телефон (стр. 558)
- Дата и время (стр. 98)

Клавиатура центрального дисплея

Используя клавиатуру на центральном дисплее, вы можете на экране вводить данные с помощью клавиш, а также "рисовать" буквы и знаки.

Вы можете вводить знаки, буквы и цифры с клавиатуры, например, чтобы в автомобиле написать сообщение, ввести пароль или найти раздел в электронном руководстве для владельца.

Клавиатура появляется только, когда вы можете вводить данные на экране.



На рисунке представлены лишь некоторые из кнопок, которые могут показываться на клавиатуре. Оформление клавиатуры зависит от языковых настроек и от контекста, в котором клавиатура используется.

- 1 Строка с предлагаемыми вариантами слов или знаков¹¹. Варианты предлагаемых слов изменяются по мере написания новых букв. Для перехода между предлагаемыми словами используйте стрелки, указывающие вправо и влево. Нажмите на слово, чтобы его выбрать. Обратите внимание, что не все языки поддерживают эту функцию. и для таких языков эта строка не появляется на клавиатуре.
- 2 В зависимости от выбранного языка на клавиатуре появляются доступные для этого языка знаки (см. п. 7). Нажмите на знак, чтобы его ввести.
- 3 В зависимости от контекста, в котором используется клавиатура, кнопка имеет различные функции – ввод @ (при указании электронного адреса) или **создание новой строки** (для ввода текста).
- 4 Закрыть клавиатуру. Если клавиатуру нельзя закрыть, кнопка не показывается.
- 5 Используется для ввода прописных букв. Нажмите один раз, чтобы ввести одну заглавную букву, а затем продолжить ввод строчными буквами. При повторном нажатии будут вводиться только прописные буквы. При еще одном нажатии клавиатура возвра-


щается к строчным буквам. В этом режиме первая буква после точки, восклицательного или вопросительного знака будет прописной. Это также относится к первой букве в текстовом поле. В текстовом поле, предназначенном для имени или адреса, каждое слово начинается автоматически с прописной буквы. В текстовом поле для пароля, веб-адреса или адреса электронной почты все буквы автоматически являются строчными, если вы с помощью этой кнопки не изменяете настройку.

- 6 Ввод цифр. На клавиатуре (2) появляются цифры. Нажмите кнопку ABC, которая в режиме клавиатуры с цифрами показывается вместо 123, чтобы вернуться к клавиатуре с буквами, или на #\~, чтобы открыть клавиатуру со специальными знаками.
- 7 Замена языка для ввода текста, например, EN. В зависимости от выбранного языка изменяется набор доступных знаков и предлагаемых вариантов слов (1). Для переключения клавиатуры на различные языки необходимо сначала добавить эти языки в Настройки.
- 8 Клавиша "пробел".

- Отмена ввода текста. При каждом кратком нажатии удаляется один знак. Удерживайте кнопку нажатой, чтобы быстро удалить знаки.
- Изменение режима клавиатуры для написания букв и знаков вручную.

Нажмите на кнопку подтверждения, расположенную над клавиатурой (не видна на рисунке), чтобы подтвердить выполненный ввод текста. Вид кнопки зависит от контекста.

Варианты буквы или знака



Варианты буквы или знака, например, **ё** или **ё**, можно вводить, удерживая нажатой букву или знак. Появляется окошко с различными вариантами букв или знаков. Нажмите на нужный вариант. Если вы не выбираете ни

¹¹ Относится к языкам стран Азии.

- ◀◀ один из вариантов, вводится исходная буква/знак.

Дополнительная информация

- Изменение языка клавиатуры на центральном дисплее (стр. 137)
- Запись знаков, букв или слов на центральном дисплее от руки (стр. 138)
- Использование центрального дисплея (стр. 118)
- Обращение с текстовыми сообщениями (стр. 564)

Изменение языка клавиатуры на центральном дисплее

Для переключения клавиатуры на различные языки необходимо сначала добавить эти языки в **Настройки**.

Добавить или удалить язык в настройках

Клавиатура автоматически настраивается в соответствии с языком систем автомобиля. Язык для использования на клавиатуре можно вручную изменить без изменения языка систем.

1. На верхней панели нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Система → Язык и единицы измерения системы → Варианты клавиатуры**.
3. Выберите в списке один или несколько языков.
 - > После этого вы можете непосредственно на клавиатуре в режиме ввода текста переключаться с одного выбранного языка на другой.

Если ни один активный язык не выбран в опции **Настройки**, для клавиатуры используется тот же язык, что и для систем автомобиля.

Выбор различных языков на клавиатуре



Если в **Настройках** выбрано несколько языков, кнопка на клавиатуре используется для перехода от одного языка к другому.

Для изменения языка на клавиатуре с помощью списка:

1. Длительно нажмите на кнопку.
 - > Появляется список.
2. Выберите язык. Если в **Настройках** выбрано более четырех языков, вы можете прокрутить список на клавиатуре.
 - > Клавиатура адаптируется к выбранному языку и предлагает другие варианты слов.

Для изменения языка на клавиатуре, не открывая список:


- Кратко нажмите на кнопку.
 - > Клавиатура настраивается на следующий язык в списке, не открывая список.

Дополнительная информация


- Выбор языка для систем автомобиля (стр. 141)
- Клавиатура центрального дисплея (стр. 133)

Запись знаков, букв или слов на центральном дисплее от руки

С помощью клавиатуры на центральном дисплее вы можете записывать на экране знаки, буквы и слова¹² "от руки".



Нажмите эту кнопку на клавиатуре, чтобы перейти от клавиш к написанию букв и символов от руки.



- 1 Поле для записи знаков/букв/слов/частей слов.
- 2 Текстовое поле, в котором знаки или варианты слов¹² появляются по мере их записи на экране (1).

- 3 Предлагаемые варианты знаков/букв/слов/частей слов. Список можно листать.
- 4 Клавиша "пробел". "Пробел" можно также создавать с помощью дефиса (-) в поле для ввода букв от руки (1). См. ниже раздел "Как создать пробел в поле для записи от руки".
- 5 Отмена ввода текста. Кратко нажмите, чтобы удалять знаки/буквы по одной. Выдержите короткую паузу перед тем, как нажать для удаления следующего знака/буквы и т.д.
- 6 Возврат назад к обычной клавиатуре.
- 7 Выключить/включить звук ввода данных.
- 8 Закрыть клавиатуру. Если клавиатуру нельзя закрыть, кнопка не показывается.
- 9 Выбор языка для ввода текста.

Запись знаков/букв/слов от руки

1. Запишите знак, букву, слово или часть слова в поле для рукописного ввода (1). Запишите слово или часть слова одно поверх другого или в строку.
 - > Показывается ряд предлагаемых знаков, букв или слов (3). Наиболее вероятный вариант – самый верхний в списке.


Важно

Избегайте соприкосновения с экраном острых предметов, которые могут оставить царапины на экране.

2. Для ввода знака/буквы/слова выдержите короткую паузу.
 - > Записывается самый верхний знак/буква/слово в списке. Вы также можете выбрать какой-то другой знак, а не тот, который показывается сверху – нажмите в списке на выбранный знак, нужную букву или слово.

¹² Относится к некоторым системным языкам.


Удаление/изменение знака/буквы, введенной вручную



Для удаления знаков в текстовом поле (2) прокрутите поле для ручного ввода (1).


- Существует несколько способов удаления/изменения знаков/букв:
 - В списке (3) нажмите на букву или слово, которое вы имели в виду.
 - Нажмите на кнопку для отмены введенного текста (5), чтобы удалить букву и начать сначала.
 - Прокрутите по горизонтали справа налево¹³ поле для рукописного ввода (1). Для удаления нескольких букв прокрутите поле несколько раз.
 - Нажмите на крест в текстовом поле (2), чтобы удалить весь введенный текст.

Переход на другую строку текстового поля при вводе текста вручную



Для перехода на другой ряд вручную нарисуйте указанный выше знак в поле для рукописного ввода¹⁴.

Как создать пробел в поле для записи от руки



Для ввода пробела нарисуйте черточку слева направо¹⁵.

Дополнительная информация

- Клавиатура центрального дисплея (стр. 133)

¹³ Для клавиатуры на арабском языке – прокрутите в противоположном направлении. При прокручивании справа налево образуется пробел.

¹⁴ Клавиатура на арабском языке – нарисуйте этот же знак, но в зеркальном отражении.

¹⁵ Клавиатура на арабском языке – нарисуйте черточку справа налево.

Изменение оформления центрального дисплея

Оформление экрана центрального дисплея можно изменить выбором темы оформления.

1. На верхней панели нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **My Car → Дисплей → Темы оформления дисплея**.
3. После этого выберите тему, например, **Minimalistic** или **Chrome Rings**.

Кроме темы оформления вы также можете выбрать **Нормальный** или **Яркий**. В режиме **Нормальный** светлый текст выделяется на темном фоне экрана. Этот режим задан во всех темах оформления. При желании вы можете выбрать светлый режим: темный текст выделяется на светлом фоне экрана. Этот режим удобно использовать, например, при ярком дневном свете.

Указанные режимы можно выбирать в любое время независимо от освещенности окружающей среды.

Дополнительная информация

- Изменение настроек на верхней панели центрального дисплея (стр. 141)
- Активирование и отключение центрального дисплея (стр. 121)
- Чистка центрального дисплея (стр. 693)

Отключение и регулировка громкости системного звука на центральном дисплее

Громкость системного звука на центральном дисплее можно изменить или отключить.

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Звук → Громкость системы**.
3. Регулятором под **Звуки при касании** измените громкость/отключите звук при нажатии на экран. Выберите регулятором нужный уровень звука.

Дополнительная информация

- Общее представление о центральном дисплее (стр. 115)
- Изменение настроек на верхней панели центрального дисплея (стр. 141)
- Настройки аудио (стр. 528)

Выбор единиц измерения для систем автомобиля

Настройки единиц измерения выполняются в меню **Настройки** на центральном дисплее.

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
 2. Перейдите к **Система → Язык и единицы измерения системы → Единицы измерения**.
 3. Выберите стандартные единицы измерения:
 - **Метрич.** – километры, литры и градусы по Цельсию.
 - **Брит.** – мили, галлоны и градусы по Цельсию.
 - **США** – мили, галлоны и градусы по Фаренгейту.
- > Изменяются единицы измерения на дисплее водителя и центральном дисплее.

Дополнительная информация

- Общее представление о центральном дисплее (стр. 115)
- Изменение настроек на верхней панели центрального дисплея (стр. 141)
- Выбор языка для систем автомобиля (стр. 141)

Выбор языка для систем автомобиля

Языковые настройки выполняются в меню **Настройки** на центральном дисплее.

ВНИМАНИЕ

Изменение языка на центральном дисплее может привести к тому, что часть информации для владельца не будет соответствовать национальным или местным законам и правилам. Не выбирайте непонятный вам язык, так как вам будет трудно на экране вернуться назад в структуре меню.

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
2. Перейдите к **Система** → **Язык и единицы измерения системы**.
3. Выберите **Язык системы**.

Язык, поддерживающий голосовое управление, обозначен символом голосового управления.

- > Изменяется язык представления информации на дисплее водителя и центральном дисплее.


Дополнительная информация

- Общее представление о центральном дисплее (стр. 115)
- Изменение настроек на верхней панели центрального дисплея (стр. 141)
- Выбор единиц измерения для систем автомобиля (стр. 140)

Изменение настроек на верхней панели центрального дисплея

Настройки и информацию, связанную со множеством функций автомобиля, можно изменить на центральном дисплее.


1. Для того чтобы открыть верхнюю панель, нажмите на закладку вверх экрана или перетащите/прокрутите экран сверху вниз.
2. Нажмите **Настройки**, чтобы открыть меню настроек.



Верхняя панель с кнопкой **Настройки**.

3. Нажмите на одну из категорий и подкатегорий, чтобы перейти к необходимой настройке.

4. Измените одну или несколько настроек. Различные типы настроек изменяются по-разному.
- > Изменения сохраняются немедленно.




Подкатегория в меню настроек с различными типами настроек: имеются многовариантная кнопка и селективные кнопки.

Дополнительная информация

- Общее представление о центральном дисплее (стр. 115)
- Сброс настроек на центральном дисплее (стр. 143)
- Таблица настроек, выполняемых на центральном дисплее (стр. 144)

Открыть контекстную настройку на центральном дисплее

С помощью контекстных настроек можно изменить настройки большинства базовых приложений автомобиля непосредственно на верхней панели центрального дисплея.



Верхняя панель с кнопкой для контекстной настройки.

Контекстная настройка – это быстрый выбор специальной настройки, связанной с активной функцией, которая показывается на экране. Приложения, исходно установленные в автомобиле, например, **FM-радио** и **USB**, являются составной частью Sensus и относятся к встроенным функциям автомобиля. Настройки таких приложений можно изменить напрямую через контекстную настройку на верхней панели.

Если контекстная настройка доступна:

1. Перетащите вниз верхнюю панель, когда приложение например, **Навигация**, находится в раскрытом виде.
2. Нажмите **Настройки навигации**.
> Открывается страница для настроек навигации.
3. Измените настройки и подтвердите выбор.

Нажмите **Закрыть** или на кнопку "Начало" под центральным дисплеем, чтобы закрыть панель настроек.

Такое контекстное выполнение настроек действует для большинства, но не для всех базовых приложений автомобиля.

Сторонние приложения

Сторонние приложения не включены в системы автомобиля при его поставке. Такие приложения загружаются в автомобиль позднее, например, **Volvo ID**. Настройки таких приложения выполняются из приложения, а не на верхней панели.

Дополнительная информация

- Изменение настроек на верхней панели центрального дисплея (стр. 141)
- Общее представление о центральном дисплее (стр. 115)

- Сброс настроек на центральном дисплее (стр. 143)
- Загрузка приложений (стр. 531)

Сброс данных пользователя при смене владельца

При смене владельца данные пользователя и системные настройки необходимо вернуть к заводским установкам. В автомобиле можно выбрать различные уровни для сброса настроек. При смене владельца все данные пользователя и системные настройки необходимо вернуть к исходным заводским установкам. При смене владельца важно также сменить владельца услуги Volvo On Call*.

Дополнительная информация

- Сброс настроек на центральном дисплее (стр. 143)
- Сброс настроек в профилях водителя (стр. 150)

Сброс настроек на центральном дисплее

Вы можете вернуться к стандартным значениям для всех настроек, выполненным в меню настроек центрального дисплея.

Два типа сброса настроек

Существует два способа сброса настроек в меню настроек:

- **Возврат к заводским настройкам** – удаление всех данных и файлов и возврат всех настроек к стандартным значениям.
- **Сброс персональных настроек** – удаление персональных данных и возврат персональных настроек к стандартным значениям.

Сброс настроек

Для сброса настроек выполните следующие инструкции.

ВНИМАНИЕ

Возврат к заводским настройкам доступен только, когда автомобиль стоит неподвижно.

1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.



2. Перейдите к Система → Возврат к заводским настройкам.
3. Выберите вид сброса настроек.
> Появляется раскрывающееся окно.
4. Нажмите **ОК** для подтверждения данного вида сброса настроек.
- Для подтверждения сброса настроек **Сброс персональных настроек** необходимо нажать на **Сброс активного профиля** или **Сброс всех профилей**.
> Выбранные настройки сбрасываются.

Дополнительная информация

- Общее представление о центральном дисплее (стр. 115)
- Изменение настроек на верхней панели центрального дисплея (стр. 141)
- Таблица настроек, выполняемых на центральном дисплее (стр. 144)

Таблица настроек, выполняемых на центральном дисплее

В меню настроек центрального дисплея представлен ряд главных категорий и подкатегорий, в которые включены настройки и информация по многим функциям автомобиля.

В меню представлены семь основных категорий: **My Car**, **Звук**, **Навигация**, **Медиа**, **Связь**, **Климат-контроль** и **Система**.

В свою очередь каждая категория состоит из подкатегорий и опций настроек. В таблицах ниже показаны подкатегории первого уровня. Более подробно описание опций настроек для функции или области действия приводится в соответствующем разделе руководства для владельца.

Некоторые настройки являются персональными, т.е. они могут сохраняться в **Профили водителей**, а другие являются основными, т.е. они не относятся ни к одному из профилей водителя.

My Car

Подкатегории

Дисплей

IntelliSafe

Настройки режима вождения/Индивидуальный режим вождения*

Подкатегории

Световые приборы и освещение

Зеркала и комфорт

Запирание

Стояночный тормоз и подвеска

Стеклоочиститель ветрового стекла

Звук

Подкатегории

Тембр

Баланс

Громкость системы

Навигация

Подкатегории

Карта

Маршрут и сопровождение

Дорожная ситуация

Медиа

Подкатегории

AM/FM радио

DAV*

Подкатегории
Gracenote®
ТВ*
Видео
Коммуникация
Подкатегории
Телефон
Текстовые сообщения
Android Auto*
Apple CarPlay*
Bluetooth-устройства
Wi-Fi
Точка доступа Wi-Fi автомобиля
Общий доступ к модему автомобиля*
Volvo On Call*
Сервисные сети Volvo

Климат-контроль

В главной категории **Климат-контроль** под-
категории отсутствуют.

Система

Подкатегории
Профиль водителя
Дата и время
Настройки языка и единиц измерения системы
Конфиденциальность и информация
Варианты клавиатуры
Голосовое управление*
Возврат к заводским настройкам
Системная информация

Дополнительная информация

- Общее представление о центральном дисплее (стр. 115)
- Изменение настроек на верхней панели центрального дисплея (стр. 141)
- Сброс настроек на центральном дисплее (стр. 143)

Профили водителя

Очень много настроек, выполняемых в автомобиле, можно приспособить к персональным предпочтениям водителя и сохранить в одном или нескольких профилях водителя.

Персональные настройки сохраняются автоматически в активированном профиле водителя. Каждый ключ можно подсоединить к профилю водителя. При использовании такого подсоединенного ключа автомобиль адаптируется к настройкам этого профиля.

Какие настройки сохраняются в профилях водителя?

Большое количество настроек, выполняемых в автомобиле, автоматически сохраняются в активном профиле водителя, если этот профиль не заблокирован. В автомобиле предусмотрены настройки, относящиеся к персональному или основному типу. В профилях водителей сохраняются персональные настройки.

В профиле водителя можно сохранить настройки, в том числе для экранов, зеркал, передних сидений, навигации*, аудио и мультимедийной системы, языка и голосового управления.

Некоторые настройки, т.н. основные настройки, можно изменять, но они не



- ◀◀ сохраняются ни в одном из профилей водителя. Изменение основных настроек влияет на все профили.

Основные настройки

Основные настройки и параметры не изменяются при смене профиля водителя. Эти настройки одинаковые для любого активированного профиля водителя.

К основным настройкам, например, относятся настройки по конфигурации клавиатуры. Если в профиле водителя "X" в клавиатуру добавляется несколько языков, эти языки сохраняются, и их можно выбирать даже, когда используется профиль водителя "У". Настройки по конфигурации клавиатуры не сохраняются в определенном профиле водителя – это настройки основного типа.

Персональные настройки

Если, например, в профиле водителя "X" выбирается яркость подсветки центрального дисплея, такая настройка не влияет на настройки профиля водителя "У". Эта настройка сохраняется в профиле водителя "X" – настройка яркости подсветки относится к настройкам персонального типа.

Дополнительная информация

- Выбор профиля водителя (стр. 146)
- Изменение названия профиля водителя (стр. 147)

- Подсоединение дистанционного ключа к профилю водителя (стр. 149)
- Защита профиля водителя (стр. 148)
- Сброс настроек в профилях водителя (стр. 150)
- Таблица настроек, выполняемых на центральном дисплее (стр. 144)

Выбор профиля водителя

После запуска центрального дисплея в верхней части экрана отображается выбранный профиль водителя. При следующем отпирании автомобиля активируется последний из использованных профилей водителя. После отпирания автомобиля вы можете изменить профиль водителя. Если же используемый дистанционный ключ присоединен к профилю водителя, при запуске выбирается этот профиль. Изменить профиль водителя можно двумя способами.

Вариант 1:

1. Нажмите на название профиля водителя, который появляется в верхней части центрального дисплея после его запуска.
 - > Появляется список доступных профилей водителей.
2. Выберите профиль водителя.
3. Нажмите **Подтвердить**.
 - > Профиль водителя выбран, и система загружает настройки для нового профиля.

Вариант 2:

1. На центральном дисплее перетащите вниз верхнюю панель.

2. Нажмите **Профиль**.
 - > Появляется тот же список, что и для варианта 1.
3. Выберите профиль водителя.
4. Нажмите **Подтвердить**.
 - > Профиль водителя выбран, и система загружает настройки для нового профиля.

Вариант 3:

1. На центральном дисплее перетащите вниз верхнюю панель.
2. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
3. Нажмите **Система → Профили водителей**.
 - > Появляется список доступных профилей водителей.
4. Выберите профиль водителя.
 - > Профиль водителя выбран, и система загружает настройки для нового профиля.

Дополнительная информация

- Профили водителя (стр. 145)
- Переход между панелями просмотра на центральном дисплее (стр. 122)
- Изменение названия профиля водителя (стр. 147)

- Подсоединение дистанционного ключа к профилю водителя (стр. 149)

Изменение названия профиля водителя

Вы можете поменять имя для различных профилей водителя, которые используются в автомобиле.

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Система → Профили водителей**.
3. Выберите **Редактировать профиль**.
 - > Появляется меню, в котором вы можете редактировать профиль.
4. Нажмите на окошко **Имя профиля**.
 - > Появляется клавиатура, и вы можете внести изменения. Нажмите , чтобы убрать клавиатуру.
5. Для сохранения изменения в названии нажмите **Назад** или **Заккрыть**.
 - > Название изменено.

ВНИМАНИЕ

Название профиля не может начинаться с пробела, в этом случае название не сохраняется.

- «« Дополнительная информация
 - Выбор профиля водителя (стр. 146)
 - Клавиатура центрального дисплея (стр. 133)

Защита профиля водителя

В некоторых случаях появляется необходимость в том, чтобы различные настройки, выполняемые в автомобиле, не сохранялись в активном профиле водителя. В этом случае вы можете заблокировать профиль водителя.



ВНИМАНИЕ

Выполнить защиту профиля водителя можно только, когда автомобиль не движется.

Чтобы заблокировать профиль водителя:

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Система → Профили водителей**.
3. Выберите **Редактировать профиль**.
 - > Появляется меню, в котором вы можете редактировать профиль.
4. Выберите **Защитить профиль**, чтобы заблокировать профиль.

5. Чтобы сохранить выбор для блокировки профиля, нажмите **Назад/Закрыть**.

> Когда профиль заблокирован, настройки, выполняемые в автомобиле, не будут автоматически сохраняться в этом профиле. В этом случае изменения необходимо сохранить вручную в **Настройки →**

Система → Профили водителей →

Редактировать профиль, нажав на

Сохранить текущие настройки в

профиле. И наоборот, когда профиль водителя разблокирован, настройки автоматически сохраняются в этом профиле.

Дополнительная информация

- Профили водителя (стр. 145)

Подсоединение дистанционного ключа к профилю водителя

Вы можете подсоединить свой ключ к профилю водителя. В этом случае этот профиль водителя со всеми сохраненными настройками выбирается автоматически каждый раз, когда в автомобиле используется прикрепленный к этому профилю дистанционный ключ.

Когда дистанционный ключ используется в первый раз, он не привязан ни к одному из профилей водителя. При запуске двигателя автоматически активируется профиль **Гость**.

Вы можете вручную выбрать профиль водителя без подключения его к конкретному ключу. Когда автомобиль отпирается, в нем устанавливается последний активный профиль водителя. Если ключ один раз уже был прикреплен к профилю водителя, то при использовании этого ключа нет необходимости выбирать профиль водителя.

Подсоединение дистанционного ключа к профилю водителя

ВНИМАНИЕ

Подсоединение дистанционного ключа к профилю водителя возможно только в неподвижном автомобиле.

Сначала выберите профиль, который следует подсоединить к ключу, если присоединяемый профиль еще не активирован. После этого активный профиль можно подсоединить к ключу.

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Система** → **Профили водителей**.
3. Выделите профиль. Дисплей возвращается на главную панель. Вы не можете присоединить к ключу профиль **Гость**.
4. Вновь перетащите вниз верхнюю панель и нажмите **Настройки** → **Система** → **Профили водителей** → **Редактировать профиль**.

5. Выберите **Связать ключ**, чтобы подсоединить профиль к ключу. Вы можете присоединить профиль водителя только к ключу, который в данный момент используется в автомобиле. Если в автомобиле находится несколько ключей, появляется текст **Найдено более одного ключа. Положите ключ, выбранный для подключения, на считыватель данных**.



Резервное считывающее устройство в отделении для хранения.

- > Появление текста **Профиль связан с ключом** означает, что данный ключ привязан к указанному профилю водителя.

6. Нажмите **ОК**.

- > После этого соединение выбранного ключа с указанным профилем водителя сохраняется до тех пор, пока не удалена метка в окошке **Связать** ключ.

Дополнительная информация

- Профили водителя (стр. 145)
- Изменение названия профиля водителя (стр. 147)
- дистанционного ключа (стр. 252)

Сброс настроек в профилях водителя

Настройки, сохраненные в одном или нескольких профилях водителя, можно сбросить, если автомобиль стоит неподвижно.


ВНИМАНИЕ

Возврат к заводским настройкам
 доступно только, когда автомобиль стоит неподвижно.


1. На верхней панели нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Система** → **Возврат к заводским настройкам** → **Сброс персональных настроек**.
3. Выберите одну из опций **Сброс активного профиля**, **Сброс всех профилей** или **Отмена**.

Дополнительная информация

- Профили водителя (стр. 145)
- Сброс настроек на центральном дисплее (стр. 143)

Сообщения на центральном дисплее

В различных ситуациях для поддержки и предоставления водителю информации на центральном дисплее могут появляться сообщения.



Пример сообщений на верхней панели центрального дисплея.

На центральном дисплее показываются сообщения с более низким приоритетом для водителя.

Большинство сообщений показываются в строке состояния на центральном дисплее. Через некоторое время или после выполнения (при необходимости) указанных в сообщении действий, сообщение исчезает из строки состояния. Если сообщение необходимо сохранить, оно добавляется на верхнюю панель центрального дисплея.

Форма представления сообщения может быть разной, в него могут входить графические изображения, символы или кнопки, например, для активирования/отключения функции, связанной с этим сообщением.

Всплывающие сообщения


В некоторых случаях сообщение появляется в виде всплывающего окна. Всплывающие сообщения обладают более высоким приоритетом, чем сообщения, которые появляются в строке состояния, и перед тем, как они удаляются, необходимо подтвердить их получение/принять меры.

Дополнительная информация

- Обработка сообщений на центральном дисплее (стр. 151)
- Обработка сообщений, сохраненных на центральном дисплее (стр. 152)
- Сообщения на дисплее водителя (стр. 110)

Обработка сообщений на центральном дисплее

Для управления сообщениями на центральном дисплее используются различные панели центрального дисплея.



Пример сообщений на верхней панели центрального дисплея.

В некоторых сообщениях на центральном дисплее имеется одна кнопка (или несколько кнопок в развертывающихся сообщениях), например, для активирования/отключения функции, связанной с этим сообщением.

Обработка нового сообщения

Сообщения с кнопками:

- Нажмите на кнопку, чтобы принять меры, или сообщение закроется автоматически через некоторое время.
- > Сообщение исчезает из строки состояния.

Сообщения без кнопок:

- Нажмите на сообщение, чтобы закрыть, или оно исчезает автоматически через некоторое время.
- > Сообщение исчезает из строки состояния.


Если сообщение необходимо сохранить, оно добавляется на верхнюю панель центрального дисплея.

Дополнительная информация

- Сообщения на центральном дисплее (стр. 150)
- Обработка сообщений, сохраненных на центральном дисплее (стр. 152)
- Сообщения на дисплее водителя (стр. 110)

Обработка сообщений, сохраненных на центральном дисплее

Сохраненные в памяти сообщения, поступившие и с дисплея водителя, и с центрального дисплея обрабатываются на центральном дисплее.



Пример сохраненных сообщений и доступных вариантов выбора на верхней панели.

Сообщения, которые показывались на центральном дисплее и которые необходимо сохранить, добавляются на верхнюю панель центрального дисплея.

Чтение сохраненного сообщения

1. Откройте верхнюю панель центрального дисплея.
 - > Появляется список сохраненных сообщений. Сообщения со стрелкой справа можно раскрыть.

2. Нажмите на сообщение, чтобы раскрыть/свернуть.
 - > В приложении информация о сообщении дополняется в списке, а на рисунке слева информация о сообщении показывается в графическом виде.

Обращение с сохраненным сообщением

В некоторых сообщениях имеется кнопка, например, для активирования/отключения функции, связанной с этим сообщением.

- Нажмите на кнопку, чтобы принять меры.

Сохраненные сообщения на верхней панели удаляются автоматически в момент остановки двигателя.

Дополнительная информация

- Сообщения на центральном дисплее (стр. 150)
- Обработка сообщений на центральном дисплее (стр. 151)
- Сообщения на дисплее водителя (стр. 110)

Управление голосом

Голосовое управление¹⁶ позволяет управлять функциями автомобиля, например, системой климат-контроля, радио или подключенным через Bluetooth телефоном, с помощью произносимых команд. В автомобилях с системой Sensus Navigation* голосовое управление можно также использовать для навигационной системы.

Что такое система управления голосом?


Голосовое управление является системой поддержки, которая помогает пользоваться в автомобиле различными командами. Принцип ее действия не отличается от обычного приложения, в котором вы вводите в определенном порядке данные для выполнения какого-то задания, только вместо клавиатуры используете голосовые команды. Поэтому рекомендуется четко представить себе, каким образом и в каком порядке следует произносить команды, чтобы добиться желаемого результата.

С помощью системы голосового управления вы можете произносить команды, чтобы управлять некоторыми функциями информационно-развлекательной системы и климат-контролем. Система может отвечать и отображать информацию на дисплее водителя.

* Опция/дополнительное оборудование.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во время движения автомобиля, прежде всего, водитель несет ответственность за соблюдение мер безопасности и всех необходимых правил дорожного движения.



Микрофон системы управления голосом

Системное обновление

Система управления голосом постоянно совершенствуется. Рекомендуется, чтобы у вас в автомобиле всегда была установлена последняя версия системы.

Обновления скачиваются с www.volvocars.com/intl/support.

ℹ ВНИМАНИЕ

Не все системные языки поддерживают голосовое управление. Языки, поддерживающие голосовое управление, в списке доступных системных языков отмечены символом «ℹ». Подробнее о том, где можно найти соответствующую информацию, см. раздел с описанием настроек голосового управления.

Дополнительная информация

- Использование голосового управления (стр. 153)
- Голосовое управление телефоном (стр. 155)
- Голосовое управление радио и мультимедиа (стр. 156)
- Голосовое управление климатической установкой (стр. 210)
- Настройки системы голосового управления (стр. 157)

Использование голосового управления**Запустить голосовое управление¹⁷**

Подача команд в системе голосового управления осуществляется в режиме "диалога" с системой. Нажмите на рулевом колесе на кнопку управления голосом «ℹ», чтобы активировать систему и начать диалог с помощью голосовых команд. При нажатии на кнопку вы услышите тональный сигнал, и на дисплее водителя появится символ голосового управления.

Это означает, что система готова слушать, и вы можете произносить команды. Как только вы начинаете говорить, система обучается распознавать и понимать ваш голос. Это происходит автоматически в течение нескольких секунд, и поэтому вам нет необходимости вручную запускать специальную обучающую программу.

¹⁶ Только некоторые рынки.

¹⁷ Только некоторые рынки.

« Не забывайте о следующем:

- Начинайте говорить после подачи тонального сигнала нормальным голосом в обычном темпе.
- Не давайте команды, когда система отвечает (система не воспринимает команды в это время).
- Не допускайте постороннего шума в салоне, для этого закройте все двери, окна и панорамную крышу*.

ВНИМАНИЕ

Не все системные языки поддерживают голосовое управление. Языки, поддерживающие голосовое управление, в списке доступных системных языков отмечены символом . Подробнее о том, где можно найти соответствующую информацию, см. раздел с описанием настроек голосового управления.

Как правило, система действует следующим образом: сначала она слушает базовую команду, за которой следуют более детальные команды, уточняющие, что именно вы хотите, чтобы система выполнила.

Для изменения громкости звука системы поверните ручку громкости в то время, когда говорит система. Во время голосового управления вы можете пользоваться другими кнопками. Однако вы не сможете управлять с помощью кнопок некоторыми функциями, которые связаны со звуком, так как во время диалога с системой другой звук отключается.

Прерывать голосовое управление
Голосовое управление можно прервать несколькими способами:

- Кратко нажмите  и произнесите "Отмена".
- Длительно нажмите кнопку голосового управления  на рулевом колесе до появления двойного тонального сигнала. Так вы прерываете голосовое управление даже, когда система говорит.

Голосовое управление также прерывается, если вы не отвечаете во время диалога. Сначала система трижды просит ответить, и, если даже после этого вы не отвечаете, голосовое управление прерывается автоматически.

Для ускорения диалога и исключения подскоков системы нажмите на кнопку голосо-

вого управления  на рулевом колесе. Таким способом вы прерываете речь системы, и можете произнести следующую команду.

Примеры команд управления голосом

1. Нажмите .
2. Произнесите "Позвонить [Имя] [Фамилия] [Категория номера]", например, "Позвонить Робин Смит Мобильный".
 - > Система выполняет соединение по выбранному в телефонной книге контакту. Если этот контакт имеет несколько номеров (например, домашний, мобильный, рабочий), вы должны указать нужную категорию.

Команды/фразы

Следующие команды вы можете использовать в любой момент:

- "Повторить" – повторение последней голосовой инструкции диалога.
- "Отмена" – прерывание диалога.¹⁸
- "Справка" – запуск диалога-подсказки. В ответ система произносит команды, которые можно использовать в данной ситуации, подсказывает или приводит пример.

¹⁸ Не забывайте о том, что так вы прерываете диалог только, когда система молчит. Длительно нажмите на  до появления двойного тонального сигнала.

Команды для конкретных функций, например, телефона или радио, представлены в соответствующих разделах.

Цифры

Способ подачи цифровых команд зависит от управляемой функции:

- **Номер телефона и почтовый индекс** – цифры следует произносить отдельно одну за другой, например, "ноль", "три", "один", "два", "два", "четыре", "четыре", "три" (03122443).
- **Номер дома** – цифры можно произнести отдельно цифра за цифрой или группой, например, "два, два" или "двадцать два" (22). В английском и нидерландском языках несколько групп цифр можно произносить последовательно, например, "двадцать два, двадцать два" (22 22). В английском языке можно также использовать двойное и тройное обозначение, например, "два ноля" (00). Номер можно указывать в интервале от 0 до 2300.
- **Частоты** можно произносить как "девятьно восемь запятая восемь" (98,8), "сто четыре запятая два" (104,2).

Скорость и режим повторения

Вы можете изменить скорость речи, если система говорит слишком быстро.

Вы можете включить режим повтора, и тогда система будет повторять за вами то, что вы сказали.

Чтобы изменить скорость речи или активировать/отключить режим повторения:

1. На верхней панели нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Система** → **Голосовое управление** и выберите настройки.
 - **Повторить голосовую команду**
 - **Скорость речи**

Дополнительная информация

- Управление голосом (стр. 152)
- Голосовое управление телефоном (стр. 155)
- Голосовое управление радио и мультимедиа (стр. 156)
- Голосовое управление климатической установкой (стр. 210)
- Настройки системы голосового управления (стр. 157)

Голосовое управление телефоном¹⁹

Позвонить контакту, прослушать сообщения или продиктовать короткие сообщения с помощью голосовых команд на телефон, подключенный через Bluetooth.

Для выбора контакта в телефонной книге необходимо, чтобы голосовая команда содержала контактную информацию, указанную в телефонной книге. Если контакт, например, **Робин Смит** содержит несколько номеров телефонов, необходимо также указать категорию номера телефона, например, **Дом** или **Мобильный**: "**Позвонить Робин Смит Мобильный**".

Нажмите  и произнесите одну из следующих команд:

- "**Позвонить [контакт]**" – выполняется соединение по выбранному в телефонной книге контакту.
- "**Позвонить [номер телефона]**" – выполняется соединение по номеру телефона.
- "**Недавние звонки**" – отображается список звонков.
- "**Читать сообщение**" – сообщение читается вслух. В случае нескольких

¹⁹ Только некоторые рынки.



сообщений – выберите сообщение, которое вы хотите прослушать.

- "Сообщение для [контакт]" – пользователю предлагается продиктовать короткое сообщение. Затем система произносит это сообщение, и пользователь может отправить²⁰ или изменить сообщение. Эта функция действует только, когда автомобиль подключен к Интернету.

ВНИМАНИЕ

Не все системные языки поддерживают голосовое управление. Языки, поддерживающие голосовое управление, в списке доступных системных языков отмечены символом . Подробнее о том, где можно найти соответствующую информацию, см. раздел с описанием настроек голосового управления.

Дополнительная информация

- Управление голосом (стр. 152)
- Использование голосового управления (стр. 153)
- Голосовое управление радио и мультимедиа (стр. 156)

- Голосовое управление климатической установкой (стр. 210)
- Настройки системы голосового управления (стр. 157)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)

Голосовое управление радио и мультимедиа²¹

Ниже перечислены команды для голосового управления радио и медиапроигрывателем.

Нажмите на кнопку  и произнесите одну из следующих команд:

- "Мультимедиа" – запуск диалога для медиаустройств и радио и демонстрация примера команд.
- "Слушать [исполнитель]" – воспроизведение музыки выбранного исполнителя.
- "Слушать [название произведения]" – воспроизведение выбранной композиции.
- "Слушать [название произведения] из [альбом]" – воспроизведение выбранной композиции из указанного альбома.
- "Слушать [радиостанция]" – трансляция выбранного радиоканала.
- "Настроиться на [частота]" – трансляция радиостанции на выбранной частоте в действующем радиодиапазоне. Если радиостанция не найдена, по умолчанию включается диапазон FM.

²⁰ Только некоторые модели телефонов могут отправлять сообщения через автомобиль. Информацию о совместимых телефонах см. www.volvocars.com/intl/support.

²¹ Только некоторые рынки.

- "Настроиться на [частота] [частотный диапазон]" – трансляция радиостанции на выбранной частоте в указанном радиодиапазоне.
- "Радио" – трансляция радио FM.
- "Радио FM" – трансляция радио FM.
- "Радио AM" – трансляция радио AM.²²
- "DAB" – трансляция радио DAB*.
- "USB" – воспроизведение с USB-устройства.
- "iPod" – воспроизведение файлов с iPod.
- "Bluetooth" – воспроизведение с медиаисточника, подключенного через Bluetooth.
- "Похожая музыка" – воспроизведение музыки, аналогичной исполняемой, с устройства, подключенного к USB.

ВНИМАНИЕ

Не все системные языки поддерживают голосовое управление. Языки, поддерживающие голосовое управление, в списке доступных системных языков отмечены символом . Подробнее о том, где можно найти соответствующую информацию, см. раздел с описанием настроек голосового управления.

Дополнительная информация

- Управление голосом (стр. 152)
- Использование голосового управления (стр. 153)
- Голосовое управление телефоном (стр. 155)
- Голосовое управление климатической установкой (стр. 210)
- Настройки системы голосового управления (стр. 157)

Настройки системы голосового управления²³

Здесь выбираются настройки для системы управления голосом.

Настройки → Система → Голосовое управление

Настройки можно выполнить в следующих областях:

- Повторить голосовую команду
- Пол
- Скорость речи

Настройки аудио
настройки звука выбираются в:

Настройки → Звук → Громкость системы
→ Голосовое управл.

Настройки языка

Система управления голосом действует не для всех языков. Языки, включенные в систему управления голосом, обозначены иконкой в списке языков – .

Изменение языка также касается текстов меню, сообщений и помощи.

²² Функция доступна в зависимости от модели и/или условий рынка.

²³ Только некоторые рынки.



Настройки → Система → Язык и единицы измерения системы → Язык системы

Дополнительная информация


- Управление голосом (стр. 152)
- Использование голосового управления (стр. 153)
- Голосовое управление телефоном (стр. 155)
- Голосовое управление климатической установкой (стр. 210)
- Голосовое управление радио и мультимедиа (стр. 156)
- Настройки аудио (стр. 528)
- Выбор языка для систем автомобиля (стр. 141)

ОСВЕЩЕНИЕ

Регуляторы света

Различные регуляторы освещения управляют как внешним, так и внутренним освещением автомобиля. Левым подрулевым рычагом активируется и регулируется внешнее освещение автомобиля. Регулировочным колесиком на приборной панели регулируется яркость освещения салона.

Внешнее освещение автомобиля



Поворотное кольцо на левом подрулевым рычаге.

Когда в электросистеме автомобиля установлено положение зажигания II, различными положениями поворотного кольца соответствуют следующие функции:

Положение	Содержание
0	Дневные ходовые огни. Можно мигать дальним светом фар.
	Дневные ходовые огни и габаритные огни. Габаритные огни во время стоянки автомобиля. ^A Можно мигать дальним светом фар.
	Ближний свет и габаритные огни. Можно активировать дальний свет. Можно мигать дальним светом фар.

Положение	Содержание
AUTO	Дневные ходовые огни и габаритные огни в светлое время суток. Ближний свет и габаритные огни при слабом дневном свете или в темноте или когда включен передний* и/или задний противотуманный свет. Можно активировать функцию автоматического дальнего света фар. Дальний свет фар можно включать, когда горит ближний свет фар. Можно мигать дальним светом фар.
	Автоматический дальний свет фар вкл./выкл.

^A Если автомобиль стоит неподвижно с работающим двигателем, поворотное кольцо можно переключить из любого другого положения в положение , чтобы вместо другого освещения включить только габаритные огни.

Volvo рекомендует во время движения выбирать положение AUTO .

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Система освещения автомобиля может не во всех ситуациях определить, является ли дневной свет слишком слабым или достаточно ярким, например, при тумане или в дождь.

Во время движения автомобиля в первую очередь водитель несет ответственность за безопасное использование световых приборов в соответствии с действующими нормативами.

Регулировочные колесики на приборной панели



Регулировочное колесико (слева) для регулировки яркости освещения салона.

Дополнительная информация

- Регулировка функций освещения на центральном дисплее (стр. 161)
- Освещение салона (стр. 171)
- Габаритные огни (стр. 162)
- Использование мигающих сигналов (стр. 166)
- Использование дальнего света (стр. 164)
- Ближний свет (стр. 163)
- Противотуманные фары/освещение поворотов* (стр. 167)
- Противотуманный свет сзади (стр. 168)
- Функция активного освещения поворотов* (стр. 166)
- Тормозной фонарь (стр. 169)
- Стоп-сигналы экстренного торможения (стр. 169)
- Аварийные мигающие сигналы (стр. 170)

Регулировка функций освещения на центральном дисплее

Ряд функций освещения можно выбрать и активировать на центральном дисплее. Это, например, относится к автоматическому дальнему свету, освещению при выходе из автомобиля и при подходе к автомобилю.


1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.
2. Нажмите **My Car → Световые приборы и освещение**.
3. Выберите **Наружное освещение** или **Освещение салона** и затем функцию, которую вы хотите отрегулировать.

Дополнительная информация

- Регуляторы света (стр. 160)
- Автоматический дальний свет (стр. 164)
- Использование освещения при выходе из автомобиля (стр. 170)
- Освещение при подходе к автомобилю (стр. 171)
- Использование мигающих сигналов (стр. 166)
- Изменение настроек на верхней панели центрального дисплея (стр. 141)
- Панель функций на центральном дисплее (стр. 129)

Габаритные огни

Габаритные огни можно использовать, чтобы показать другим участникам дорожного движения, что автомобиль остановился и находится на парковке. Габаритные огни включаются поворотным кольцом на подрулевом рычаге.



Поворотное кольцо на подрулевом рычаге в положении для габаритных огней.

Установите поворотное кольцо в положение **☞☞** — включаются габаритные огни (вместе с подсветкой номерного знака).

Если в электросистеме автомобиля установлено положение зажигания II, вместо передних габаритных огней горят дневные ходовые огни. Когда поворотное кольцо находится в этом положении, габаритные огни горят независимо от выбранного в

электросистеме автомобиля положения зажигания.

Если автомобиль стоит неподвижно с работающим двигателем, поворотное кольцо можно переключить из любого другого положения в положение габаритного освещения **☞☞**, чтобы вместо другого освещения включить только габаритные огни.

При движении более 30 секунд со скоростью до 10 км/ч (прим. 6 миль/ч) или если скорость превышает 10 км/ч (прим. 6 миль/ч), включаются дневные ходовые огни. Водитель должен переключиться с **☞☞** на другой режим.


Когда дверь багажника открывается в темное время суток, включаются задние габаритные огни (если они не горят) для привлечения внимания автомобилей сзади вас. Это происходит независимо от положения поворотного кольца или положения зажигания, определяющего состояние электросистемы автомобиля.

Дополнительная информация

- Регуляторы света (стр. 160)
- Положения зажигания (стр. 450)

Дневные ходовые огни

В автомобиле установлены датчики, регистрирующие внешние условия освещенности. Дневные ходовые огни горят, когда поворотное кольцо подрулевого рычага установлено в положение **0**, **☞☞** или **AUTO** и в электросистеме автомобиля выбрано положение зажигания II. В режиме **AUTO** фары автоматически переключаются на ближний свет фар при слабом дневном свете и в темноте.



Поворотное кольцо подрулевого рычага установлено в положение **AUTO**.

Дневные ходовые огни (DRL¹) горят в светлое время суток, когда поворотное кольцо подрулевого рычага находится в положении **AUTO**. При слабом дневном свете или в

¹ Daytime Running Lights

темноте автомобиль автоматически переключает дневные ходовые огни на ближний свет фар. Переключение на ближний свет фар происходит также, когда включается передний* и/или задний противотуманный свет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Система помогает вам сэкономить электроэнергию, но система не может во всех ситуациях оценить, является ли дневное освещение слабым или достаточно сильным, например, в туман или дождь.


Во время движения автомобиля, прежде всего, водитель несет ответственность за правильное использование внешних световых приборов и соблюдение действующих правил дорожного движения.

Дополнительная информация

- Регуляторы света (стр. 160)
- Положения зажигания (стр. 450)
- Ближний свет (стр. 163)

Ближний свет

Когда во время поездки поворотное кольцо на подрулевом рычаге установлено в положение **AUTO**, ближний свет фар активируется автоматически при слабом дневном свете или в темноте, если в электросистеме автомобиля установлено положение зажигания II.



Поворотное кольцо подрулевого рычага установлено в положение **AUTO**.

Поворотом подрулевого рычага в положение **AUTO** автоматический ближний свет фар также активируется, если:

- включается передний* противотуманный свет
- включается задний противотуманный свет
- включается передний и задний противотуманный свет

Когда поворотное кольцо на подрулевом рычаге установлено в положение , ближний свет фар горит всегда, если в электросистеме автомобиля установлено положение зажигания II.

Обнаружение тоннеля

Автомобиль обнаруживает, что автомобиль въезжает в тоннель, и переключает дневные ходовые огни на ближний свет фар.


Обратите внимание, что функция обнаружения тоннелей действует только при условии, что поворотное кольцо в левом подрулевом рычаге установлено в положение **AUTO**.

Дополнительная информация

- Регуляторы света (стр. 160)
- Положения зажигания (стр. 450)
- Дневные ходовые огни (стр. 162)

Использование дальнего света

Для управления дальним светом используется левый подрулевой рычаг. Дальний свет является самым ярким освещением, и его следует включать для улучшения видимости в темное время суток только в том случае, если вы не ослепляете встречный транспорт.



Подрулевой рычаг с поворотным кольцом

Мигание дальним светом фар

- ➡ Без усилия переместите подрулевой рычаг назад в положение для мигания дальним светом. Дальний свет горит, пока вы не отпустите рычаг.

Дальний свет

- ➡ Дальний свет можно включить, когда поворотное кольцо подрулевого рычага

находится в положении AUTO² или

☰. Для активирования дальнего света переместите подрулевой рычаг вперед.

- ➡ Для отключения переместите подрулевой рычаг назад.


При включенном дальнем свете фар на дисплее водителя горит символ ☰.

Дополнительная информация

- Регуляторы света (стр. 160)
- Автоматический дальний свет (стр. 164)

Автоматический дальний свет

Автоматический дальний свет – это функция, которая с помощью датчика камеры, расположенного в верхнем крае ветрового стекла, регистрирует свет фар встречного транспорта или задних огней транспортного средства перед автомобилем и переключает с дальнего на ближний свет фар.



Символ ☰ относится к автоматическому дальнему свету.

Функция может действовать в темное время суток, когда автомобиль движется со скоростью прим. 20 км/ч (прим. 12 миль/ч) или выше. Функция также может распознавать уличное освещение. Дальний свет вновь включается через пару секунд после того, как датчик камеры не перестает регистри-

² Если включен ближний свет фар.

ровать встречный транспорт или транспортные средства перед автомобилем.

Активирование автоматического дальнего света

Автоматический дальний свет включается и выключается поворотом левого подрулевого рычага в положение . Затем поворотное кольцо возвращается в положение AUTO. Когда автоматический дальний свет фар активирован, на дисплее водителя горит белый символ . Если включен дальний свет, этот символ окрашен в синий цвет.

Отключение функции автоматического дальнего света фар при включенном дальнем свете приводит к переходу освещения на ближний свет.

Автоматический дальний свет не нужно повторно активировать при каждом запуске автомобиля.

Ограничения действия

автоматического дальнего света

Датчик камеры, на котором базируется действие этой функции, имеет ограничения.



Если этот символ вместе с сообщением **Авт. дальний свет временно недоступно** появляется на дисплее водителя, переключение между дальним и ближним светом фар необходимо выполнять вручную. При появлении такого сообщения символ  гаснет.



Как и в случае, когда этот символ появляется вместе с сообщением **Датчик ветр. стекла Датчик заблокирован, см. руководство.**

Автоматический дальний свет может быть временно недоступен, например, в условиях густого тумана или сильного дождя. Когда автоматический дальний свет становится вновь доступен или исчезают помехи, закрывавшие датчики ветрового стекла, это сообщение исчезает, и загорается символ .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Автоматический дальний свет фар помогает водителю в неблагоприятных условиях добиться оптимальной освещенности.

В условиях, когда этого требует дорожная ситуация или погодные условия, ответственность за переключение между дальним и ближним светом фар всегда лежит на водителе.

Дополнительная информация

- Регуляторы света (стр. 160)
- Использование дальнего света (стр. 164)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)

Использование мигающих сигналов

Мигающие сигналы автомобиля управляются левым подрулевым рычагом. Мигающие сигналы мигают три раза или в непрерывном режиме, в зависимости от того, как далеко вверх или вниз подается рычаг.



Мигающие сигналы.

Непродолжительное мигание

1 Переместите подрулевой рычаг вверх или вниз в первое положение и отпустите. Мигающие сигналы мигнут три раза. Если функция отключается на центральном дисплее, лампы мигают один раз.

ВНИМАНИЕ

- Для того чтобы прервать этот автоматический режим мигания, переместите подрулевой рычаг в противоположном направлении.
- Если символ мигающих сигналов на дисплее водителя мигает чаще обычного, см. сообщение на дисплее водителя.

Непрерывное мигание

2 Переместите подрулевой рычаг вверх или вниз в крайнее положение.


Рычаг остается в этом положении и перемещается назад вручную или автоматически при повороте рулевого колеса.

Дополнительная информация

- Аварийные мигающие сигналы (стр. 170)
- Регулировка функций освещения на центральном дисплее (стр. 161)
- Замена лампы заднего мигающего сигнала (стр. 688)

Функция активного освещения поворотов*

Функция активного освещения поворотов обеспечивает дополнительное освещение поворотов и перекрестков. В автомобиле со светодиодными³ фарами* в зависимости от варианта комплектации может устанавливаться функция активного освещения поворотов.



Форма светового пятна с отключенной функцией (слева) и активированной функцией (справа).

Функция активного освещения поворотов, следуя за поворотом рулевого колеса, дополнительно освещает повороты и перекрестки, что помогает улучшить обзорность.

Функция активируется автоматически при пуске двигателя. При ошибке в функциони-

³ Светодиод (Light Emitting Diode)

* Опция/дополнительное оборудование.

ровании на дисплее водителя горит символ  и показывается поясняющий текст.

Функция действует только при слабом дневном освещении или в темноте и только если автомобиль движется с включенным ближним светом.

Отключение/включение функции

Эта функция активирована при поставке автомобиля с завода, и ее можно отключить/активировать на панели функций центрального дисплея:



Нажмите кнопку **Активные повор. фары.**


Дополнительная информация

- Регулировка функций освещения на центральном дисплее (стр. 161)
- Противотуманные фары/освещение поворотов* (стр. 167)

Противотуманные фары/освещение поворотов*

Противотуманные фары включаются вручную при движении в тумане и автоматически при движении задним ходом в качестве дополнения к фонарю заднего хода.

Если в автомобиле установлено освещение при прохождении поворотов*, противотуманные фары включаются автоматически при слабом дневном свете или в темноте, освещая пространство под углом перед автомобилем.



Кнопка противотуманных фар.

Противотуманные фары можно включить, когда в электрической системе автомобиля установлено положение зажигания II и поворотное кольцо подрулевого рычага находится в положении AUTO,  или .

Нажмите на кнопку, чтобы активировать или отключить. На дисплее водителя горит символ , когда противотуманные фары включены.

Противотуманные фары гаснут автоматически, когда глушится двигатель или поворотное кольцо подрулевого рычага устанавливается в положение 0.

ВНИМАНИЕ

Предписания в отношении использования противотуманных фар отличаются в разных странах.

Освещение при прохождении поворотов*

Противотуманные фары могут быть оснащены функцией освещения, облегчающей прохождение поворотов. Эта функция освещает пространство под углом к автомобилю в направлении поворота рулевого колеса или с той стороны, где включаются указатели поворотов.

Функция активируется при слабом дневном свете или в темноте, если поворотное кольцо подрулевого рычага находится в положении AUTO или , а скорость автомобиля не превышает прим. 30 км/ч (прим. 20 миль/ч).



- ◀◀ Кроме того, оба поворачиваемых фонаря включаются дополнительно к фонарю заднего хода при движении задним ходом.

Эта функция активирована при поставке автомобиля с завода, и ее можно активировать или отключить на центральном дисплее.

Дополнительная информация

- Регуляторы света (стр. 160)
- Положения зажигания (стр. 450)
- Противотуманный свет сзади (стр. 168)
- Функция активного освещения поворотов* (стр. 166)
- Регулировка функций освещения на центральном дисплее (стр. 161)

Противотуманный свет сзади

Задний противотуманный свет более яркий по сравнению с обычными задними фонарями, и поэтому его следует использовать только в условиях пониженной видимости, вызванных туманом, снегом, дымом или пылью, чтобы дать возможность другим участникам дорожного движения заранее увидеть транспортное средство впереди.



Кнопка противотуманного света сзади.

Лампа заднего противотуманного света расположена сзади на стороне водителя.

Задний противотуманный свет может включаться только:

- когда активировано положение зажигания II и поворотное кольцо подрулевого

рычага находится в положении AUTO или

- когда поворотное кольцо подрулевого рычага находится в положении и включены противотуманные фары.

Нажмите на кнопку, чтобы включить/выключить. Когда включен задний противотуманный свет, на дисплее водителя горит символ

Задний противотуманный свет гаснет автоматически:

- когда глушится двигатель или поворотное кольцо подрулевого рычага устанавливается в положение 0
- когда поворотное кольцо подрулевого рычага находится в положении и выключаются противотуманные фары.

ВНИМАНИЕ

Предписания в отношении использования заднего противотуманного фонаря в разных странах разные.

Дополнительная информация

- Регуляторы света (стр. 160)
- Противотуманные фары/освещение поворотов* (стр. 167)

- Положения зажигания (стр. 450)
- Замена задней противотуманной лампы (стр. 691)

Тормозной фонарь

При торможении стоп-сигналы включаются автоматически.

Стоп-сигналы включаются, когда выжимается педаль тормоза и когда одна из систем поддержки водителя задействует автоматическое торможение.

Дополнительная информация

- Стоп-сигналы экстренного торможения (стр. 169)
- Функции торможения (стр. 453)
- Замена лампы стоп-сигналов (стр. 690)
- Система поддержки водителя (стр. 302)

Стоп-сигналы экстренного торможения

Стоп-сигналы экстренного торможения активируются при резком торможении для привлечения внимания транспортных средств, находящихся сзади вас.

Эта функция означает, что стоп-сигналы мигают вместо того, чтобы гореть ровным светом, как в обычном режиме торможения.

Стоп-сигналы экстренного торможения активируются при резком торможении, или в результате активирования на высокой скорости системы ABS.

После того, как автомобиль затормаживается до низкой скорости и водитель отпускает педаль тормоза, стоп-сигналы возвращаются в обычный режим.

Одновременно с этим активируются аварийные мигающие сигналы. Аварийные сигналы мигают до тех пор, пока водитель вновь не увеличит скорость автомобиля или не отключит аварийные мигающие сигналы.

Дополнительная информация

- Тормозной фонарь (стр. 169)
- Рабочие тормоза (стр. 454)
- Аварийные мигающие сигналы (стр. 170)

Аварийные мигающие сигналы

Аварийные мигающие сигналы предупреждают других участников движения одновременным включением всех указателей поворотов. Функцию можно использовать для предупреждения об опасности на дороге.



Кнопка аварийных мигающих сигналов.

Нажмите на кнопку для включения аварийных мигающих сигналов.

Аварийные мигающие сигналы включаются автоматически при резком торможении на низкой скорости, вызывающем активирование стоп-сигналов экстренного торможения. Аварийные мигающие сигналы начинают мигать после того, как прекращают мигать стоп-сигналы экстренного торможения, и отключаются автоматически, когда автомо-

биль трогается с места, или при нажатии этой кнопки.



ВНИМАНИЕ

Требования к использованию аварийных мигающих сигналов могут отличаться в разных странах.

Дополнительная информация

- Стоп-сигналы экстренного торможения (стр. 169)
- Использование мигающих сигналов (стр. 166)

Использование освещения при выходе из автомобиля

После того как автомобиль заперт, часть внешнего освещения можно оставить включенным и использовать в качестве освещения при выходе из автомобиля.

Чтобы активировать функцию:

1. Заглушите двигатель.
2. Переместите левый подрулевой рычаг вперед в сторону приборной панели и отпустите.
3. Выйдите из автомобиля и закройте дверь.
 - > На дисплее водителя загорается символ, указывающий что функция активирована, и включается следующее внешнее освещение: Габаритные огни, фары, освещение номерного знака, а также подсветка в наружных ручках*.

Продолжительность освещения при выходе из автомобиля можно установить на центральном дисплее.

Дополнительная информация

- Регулировка функций освещения на центральном дисплее (стр. 161)
- Освещение при подходе к автомобилю (стр. 171)

Освещение при подходе к автомобилю

Освещение при подходе к автомобилю включается, когда автомобиль отпирается, и используется для удаленного включения освещения автомобиля.

Функция активируется, когда дистанционный ключ используется для отпирания автомобиля. При дневном свете активируются габаритные огни, потолочные лампы в салоне, освещение пола и багажного/грузового отсека. При слабом дневном свете или в темноте также активируется освещение номерного знака и направленная вниз подсветка в наружных ручках*.

Если ни одна из дверей не открывается, освещение горит в течение прим. 2-х минут. Если в течение этого времени открывается дверь, время действия освещения салона и подсветки в наружных ручках* увеличивается.

Функцию можно активировать и отключить на центральном дисплее.

Дополнительная информация

- Регулировка функций освещения на центральном дисплее (стр. 161)
- Использование освещения при выходе из автомобиля (стр. 170)
- дистанционного ключа (стр. 252)

Освещение салона

В салоне предусмотрены различные режимы освещения, например, общее освещение, регулируемое декоративное освещение и настраиваемые лампы для чтения.

Освещение в салоне можно включить и выключить вручную в течение как минимум 5 минут после того, как:

- двигатель остановлен, и электросистема автомобиля находится в положении зажигания 0
- замки автомобиля разблокированы, но двигатель еще не запущен.

Переднее потолочное освещение



Органы управления в потолочной консоли передними лампами для чтения и освещением салона.

- 1 Лампа для чтения, левая сторона
- 2 Освещение салона
- 3 Автоматический режим освещения салона
- 4 Лампа для чтения, правая сторона

Освещение для чтения

Лампы для чтения на правой и левой стороне включаются и выключаются кратким нажатием на соответствующую кнопку в потолочной консоли. Яркость регулируется нажатием кнопки.

Освещение салона

Освещение пола и потолка включается и гаснет при кратком нажатии кнопки в потолочной консоли.



« Автоматический режим освещения салона

Автоматический режим активируется кратким нажатием на кнопку **AUTO** в потолочной консоли. В автоматическом режиме подсветка в кнопке и освещение салона включаются и выключаются следующим образом.

Освещение салона включается, когда:

- Автомобиль отпирается
- Автомобиль закрывается
- Боковая дверь открывается.

Освещение салона гаснет, когда:

- Автомобиль запирается
- Двигатель запускается
- Боковая дверь закрывается.
- Боковая дверь не закрывается прим. 2 минуты.

Заднее потолочное освещение*

В задней части автомобиля установлены лампы для чтения, которые также используются для освещения салона.



Лампы для чтения над задним сиденьем.



В автомобиле с панорамной крышей* установлены два блока ламп – на потолке с каждой стороны.

Лампы для чтения включаются и выключаются кратким нажатием на кнопку в лампе. Яркость регулируется нажатием кнопки.

Освещение отделения для перчаток
Освещение перчаточного ящика включается и выключается, когда крышка открывается и закрывается соответственно.

Подсветка зеркала в солнцезащитном козырьке*

Освещение зеркала в солнцезащитном козырьке включается и выключается, когда крышка соответственно отрывается и закрывается.

Подсветка тротуара*

Подсветка тротуара включается или выключается, когда соответствующая дверь открывается или закрывается.

Освещение грузового отсека

Освещение в грузовом отделении включается или выключается, когда дверь багажника открывается или закрывается.

Декоративное освещение

Рассеянное освещение включается, когда открываются двери, и гаснет, когда автомобиль запирается. Яркость декоративной подсветки можно выбрать на центральном дисплее, а подрегулировать с помощью регулировочного колесика на приборной панели.

Тональное освещение*

В автомобиле установлены несколько светодиодов, которые позволяют выбрать цвет

такого освещения. Это освещение горит, когда двигатель работает. Тональное освещение можно выбрать на центральном дисплее, а подрегулировать с помощью регулировочного колесика на приборной панели.

Освещение в отделениях для хранения в дверях

Освещение в отделении для хранения в дверях включается, когда открываются двери, и гаснет, когда автомобиль запирается. Интенсивность освещения можно подрегулировать с помощью регулировочного колесика на приборной панели.

Подсветка в переднем подстаканнике тоннельной консоли

Освещение в переднем подстаканнике включается, когда автомобиль отпирается, и гаснет, когда автомобиль запирается. Интенсивность освещения можно подрегулировать с помощью регулировочного колесика на приборной панели.

Дополнительная информация

- Регулировка освещения салона (стр. 173)
- Регуляторы света (стр. 160)
- Положения зажигания (стр. 450)
- Салон (стр. 628)

Регулировка освещения салона

Различное освещение автомобиля включается в зависимости от положения зажигания. Внутреннее освещение можно регулировать колесиком на приборной панели, а некоторые функции освещения можно регулировать на центральном дисплее.



С помощью регулировочного колесика на приборной панели слева от рулевого колеса выбирается яркость подсветки дисплеев и органов управления, рассеянного, декоративного и

тонального* освещения.

Выбор декоративной подсветки салона

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **My Car → Световые приборы и освещение → Освещение салона**.
3. Выберите следующие настройки:
 - В **Интенсивность фоновой подсветки** выберите **Выкл**, **Низк**. или **Высокая**.
 - В **Яркость фоновой подсветки** выберите **Снижен** или **Полн.**

Выбор тонального освещения*

В автомобиле установлены несколько светодиодов, которые позволяют выбрать цвет освещения для настрояния. Это освещение горит, когда двигатель работает.

Изменение яркости

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **My Car → Световые приборы и освещение → Освещение салона → Подсветка салона**.
3. В **Интенсивн. подсветки салона** выберите **Выкл**, **Низк**. или **Высокий**.

◀◀ Изменение цвета освещения

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **My Car → Световые приборы и освещение → Освещение салона → Подсветка салона**.
3. Чтобы изменить цвет освещения, выберите **По температуре** или **По цвету**.

При выборе опции **По температуре** освещение устанавливается в соответствии с выбранной в салоне температурой.

При выборе **По цвету** вы можете дополнительно использовать для настройки подкатегорию **Цвета темы оформления**.

Дополнительная информация

- Освещение салона (стр. 171)
- Регулировка функций освещения на центральном дисплее (стр. 161)
- Положения зажигания (стр. 450)

ОКНА, СТЕКЛА И ЗЕРКАЛА

Окна, стекла и зеркала

В автомобиле установлены различные типы окон, стекол и зеркал. В некоторые окна автомобиля устанавливается усиленное ламинированное стекло.

Ветровое стекло изготовлено из ламинированного стекла, а для некоторых прочих стеклянных поверхностей ламинированное стекло устанавливается по опции. Ламинированное стекло отличается высокой прочностью — это дополнительная защита от взлома и повышенная звукоизоляция салона.

Панорамная крыша* также изготовлена из ламинированного стекла.



Символ указывает на использование в этом окне ламинированного стекла¹

Дополнительная информация

- Защита от защемления на стеклах и солнцезащитных шторках (стр. 176)
- Панорамная крыша* (стр. 184)
- Стеклоподъемники (стр. 178)
- Зеркала заднего вида (стр. 180)
- Использование очистителя ветрового стекла (стр. 189)

- Использование омывателей ветрового стекла и фар (стр. 192)
- Активирование и отключение электрообогрева ветрового стекла* (стр. 228)
- Активирование и отключение электрообогрева заднего стекла и внешних зеркал заднего вида (стр. 230)

Защита от защемления на стеклах и солнцезащитных шторках

Все стекла и солнцезащитные шторки* с электроприводом снабжены защитой от защемления, которая срабатывает, когда что-то препятствует процессу открытия или закрытия.

В этом случае движение останавливается, а затем стекло или шторка автоматически отходит назад прим. на 50 мм (прим. на 2 дюйма) от заблокированного положения (или в положение полной вентиляции).

Вы можете форсировать защиту от защемления, когда закрытие прервано, например, при обледенении, если будете непрерывно нажимать на регулятор в одном и том же направлении.

В случае проблемы с защитой от защемления вы можете проверить последовательность действий по возврату в исходное положение.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если пусковой аккумулятор отключался, для правильной работы функции автоматического открытия и закрытия ее необходимо вернуть в исходное положение. Чтобы защита от защемления работала, необходимо выполнить сброс.

¹ Не относится к ветровому стеклу и панорамной крыше*, для которых всегда используется только ламинированное стекло, и поэтому этот символ отсутствует.

Дополнительная информация

- Возврат в исходное положение защиты от заземления (стр. 177)
- Управление стеклоподъемниками (стр. 178)
- Управление панорамной крышей* (стр. 185)

Возврат в исходное положение защиты от заземления

В случае проблемы с электрическими функциями стеклоподъемников вы можете проверить последовательность действий по возврату в исходное положение.

** ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Если пусковой аккумулятор отключался, для правильной работы функции автоматического открытия и закрытия ее необходимо вернуть в исходное положение. Чтобы защита от заземления работала, необходимо выполнить сброс.

Обратитесь в мастерскую², если проблема сохраняется или связана с панорамной крышей.

Возврат стеклоподъемника в исходное положение

1. Начните с положения, когда стекло закрыто.
2. Затем в ручном режиме 3 раза переместите регулятор вверх в закрытое положение.
 - > Система запускается автоматически.


Дополнительная информация

- Защита от заземления на стеклах и солнцезащитных шторках (стр. 176)
- Управление стеклоподъемниками (стр. 178)

² Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Стеклоподъемники

В каждой двери установлена панель с органами управления электрическими стеклоподъемниками. В двери водителя имеются регуляторы для управления всеми окнами, а также регулятор для активирования блокировки для безопасности детей.



Панель управления в двери водителя.

- 1** Электрическая блокировка для безопасности детей* отключает регуляторы в задних дверях, чтобы не допустить открытие дверей и окон из салона автомобиля.
- 2** Управление задними стеклами.
- 3** Управление передними стеклами.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Подвижные детали могут стать причиной защемления детей, других пассажиров или предметов.

- Будьте всегда внимательны во время управления стеклами.
- Не разрешайте детям играть с ручками управления.
- Никогда не оставляйте детей одних без присмотра в автомобиле.
- Обязательно отключайте питание от электрических стеклоподъемников, выбрав в электросистеме автомобиля положение зажигания 0, а покидая автомобиль, берите ключ с собой.
- Не высовывайте в окна предметы или части тела, даже когда электросистема автомобиля полностью отключена.

Дополнительная информация

- Управление стеклоподъемниками (стр. 178)
- Защита от защемления на стеклах и солнцезащитных шторках (стр. 176)
- Возврат в исходное положение защиты от защемления (стр. 177)

Управление стеклоподъемниками

С помощью панели управления в двери водителя можно управлять всеми стеклоподъемниками – с панели управления в других дверях управляется только стеклоподъемник соответствующей двери. Стеклоподъемники оснащены защитой от защемления. В случае проблемы с защитой от защемления вы можете проверить последовательность действий по возврату в исходное положение.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Подвижные детали могут стать причиной защемления детей, других пассажиров или предметов.

- Будьте всегда внимательны во время управления стеклами.
- Не разрешайте детям играть с ручками управления.
- Никогда не оставляйте детей одних без присмотра в автомобиле.
- Обязательно отключайте питание от электрических стеклоподъемников, выбрав в электросистеме автомобиля положение зажигания 0, а покидая автомобиль, берите ключ с собой.
- Не высовывайте в окна предметы или части тела, даже когда электросистема автомобиля полностью отключена.



Управление стеклоподъемниками.

- ➡ **Ручное управление.** Слегка потяните один из регуляторов вверх или вниз. Стеклоподъемники перемещаются вверх или вниз до тех пор, пока регулятор удерживается в этом положении.
- ➡ **Автоматическое управление.** Потяните один из регуляторов до упора вверх или вниз, а затем отпустите. Стекло автоматически перемещается в крайнее положение.

Чтобы пользоваться стеклоподъемниками, необходимо выбрать положение зажигания I или II. После остановки двигателя стеклоподъемниками можно управлять еще несколько минут после того, как зажигание выключено, – но только до того, как открывается одна из дверей. Одновременно вы можете управлять только одним регулятором.

Для управления можно также использовать дистанционный ключ или функцию открытия без ключа* с помощью дверной ручки.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Следите за тем, чтобы дети и другие пассажиры не были зажаты при закрытии всех окон дистанционным ключом или дверной ручкой с использованием функции открытия без ключа*.

i ВНИМАНИЕ

Один из способов уменьшить пульсирующий шум ветра, когда задние окна открыты, это чуть-чуть приоткрыть передние окна.

i ВНИМАНИЕ

Окна нельзя открыть на скорости выше прим. 180 км/ч (прим. 112 миль/ч), но их можно закрыть.

В любой ситуации только водитель отвечает за соблюдение действующих правил дорожного движения.

i ВНИМАНИЕ

Управление стеклами может иногда не действовать при низких температурах.



◀◀ Дополнительная информация

- Стеклоподъемники (стр. 178)
- Защита от защемления на стеклах и солнцезащитных шторках (стр. 176)
- Возврат в исходное положение защиты от защемления (стр. 177)
- Запирание и отпирание без ключа* (стр. 281)
- Запирание и отпирание дистанционным ключом (стр. 254)

Зеркала заднего вида

Внутреннее и внешние зеркала заднего вида позволяют водителю лучше контролировать ситуацию за автомобилем.

Внутреннее зеркало заднего вида

В комплект внутреннего зеркала заднего вида входят HomeLink*, автоматическая защита от ослепления* и компас*.

Угол наклона внутреннего зеркала заднего вида изменяется вручную.

Внешние зеркала заднего вида



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Оба зеркала изогнуты для обеспечения улучшенного обзора. Поэтому может казаться, что объекты находятся дальше, чем на самом деле.

Внешние зеркала заднего вида регулируются с помощью ручки настройки на панели управления в двери водителя.

В автомобиле также предусмотрен ряд автоматических настроек, которые можно привязать к кнопкам функции памяти в сиденье с электроприводом*.

Дополнительная информация

- HomeLink®* (стр. 520)
- Компас* (стр. 524)

- Регулировка противоослепляющего положения зеркал заднего вида (стр. 181)
- Регулировка наклона внешних зеркал заднего вида (стр. 182)
- Активирование и отключение электрообогрева заднего стекла и внешних зеркал заднего вида (стр. 230)

Регулировка противоослепляющего положения зеркал заднего вида

Мощный свет от автомобиля сзади может отражаться в зеркалах заднего вида и ослеплять водителя. Затемняйте зеркала, когда вам мешает свет сзади.

Установка вручную
противоослепляющего положения
Внутреннее зеркало заднего вида может затемняться с помощью регулятора на нижнем краю зеркала.



- 1** Регулятор для установки противоослепляющего положения вручную.
1. Для установки противоослепляющего положения, переместите регулятор на себя.

2. Возврат в нормальное положение – переместите регулятор в сторону ветрового стекла.

На зеркале с автоматической защитой от ослепления ручка установки противоослепляющего положения отсутствует.

Автоматическая защита от ослепления*

Заднего вида затемняются автоматически, когда яркий свет направляется на автомобиль сзади. Функция автоматической защиты от ослепления во время движения всегда активирована, за исключением выбора режима движения задним ходом.

ВНИМАНИЕ

При изменении чувствительности защиты от ослепления результат не проявится немедленно, так как изменения происходят постепенно.

Выбранная чувствительность защиты от ослепления касается как внутреннего, так и внешних зеркал заднего вида.

Чтобы изменить чувствительность защиты от ослепления:

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.

2. Нажмите **My Car** → **Зеркала и комфорт**.
3. В **Автоматизация зеркала заднего вида** выберите **Норм.**, **Темно** или **Светло**.

Во внутреннем зеркале заднего вида имеются два датчика – один направлен вперед, а другой направлен назад – которые, действуя совместно, выявляют и регистрируют ослепляющий свет. Датчик, направленный вперед, регистрирует окружающее освещение, а датчик, направленный назад, регистрирует свет от фар автомобиля сзади.

Для установки во внешних зеркалах заднего вида функции автоматической защиты от ослепления необходимо, чтобы эта же функция была установлена и во внутреннем зеркале заднего вида.

ВНИМАНИЕ

Вы ослабите действие противоослепляющей функции внутреннего и внешних зеркал заднего вида, если заслоните датчики от света, например, парковочным билетом, транспондерами, солнцезащитным козырьком или предметами, которые находятся на сиденьях или в грузовом отделении.

«« Дополнительная информация


- Зеркала заднего вида (стр. 180)
- Регулировка наклона внешних зеркал заднего вида (стр. 182)

Регулировка наклона внешних зеркал заднего вида

Водитель может отрегулировать положение внешних зеркал заднего вида так, чтобы обеспечить наилучший обзор пространства за автомобилем.

В автомобиле предусмотрен ряд автоматических настроек, которые можно также привязать к кнопкам функции памяти в сиденье с электроприводом*.

Использование органов управления внешними зеркалами заднего вида



Управление внешними зеркалами заднего вида.

Внешние зеркала заднего вида регулируются с помощью ручки настройки на панели управления в двери водителя. Зажигание должно быть установлено в положение не ниже **I**.

1. Нажмите кнопку **L** для левого зеркала или **R** для правого зеркала заднего вида. Лампа в кнопке горит.
2. Отрегулируйте положение с помощью джойстика посередине.
3. Нажмите кнопку **L** или **R** еще раз. Лампа должна погаснуть.

Складывание электрических зеркал заднего вида*

Для парковки/проезда в узком месте наружные зеркала можно сложить.

1. Одновременно нажмите кнопки **L** и **R**.
2. Отпустите их прим. через 1 секунду. Зеркала автоматически установятся в полностью сложенное положение.

Раскройте зеркала, нажав одновременно на кнопки **L** и **R**. Зеркала останавливаются автоматически в раскрытом положении в соответствии с предыдущей настройкой.

Возврат в нейтральное положение
Для восстановления функции электроуправляемого складывания/раскладывания* наружных зеркал после их смещения со своего места вследствие внешнего воздействия возврат в исходное положение необходимо выполнить с помощью электропривода.

1. Сложите зеркала, нажав одновременно на кнопки **L** и **R**.
2. Раскройте зеркала, нажав одновременно на кнопки **L** и **R**.
3. При необходимости повторите описанную выше процедуру.

Зеркала возвращаются в исходное положение.

Наклон при выполнении парковки³
Водитель может наклонить одно зеркало заднего вида, например, чтобы видеть край дороги при выполнении парковки.

- Включите передачу заднего хода и нажмите кнопку **L** или **R**.

Обратите внимание на то, что вам может потребоваться нажать кнопку 2 раза, если кнопка уже была выбрана. Когда зеркало заднего вида наклонено, кнопка мигает. Когда передача заднего хода выключается, зеркало заднего вида начинает автоматически перемещаться прим. через 3 секунды, и устанавливается в исходное положение примерно через 8 секунд.

Автоматический наклон при выполнении парковки³

Эта настройка позволяет зеркалу заднего вида автоматически наклоняться вниз при

включении передачи заднего хода. Положение наклона запрограммировано и не может регулироваться.

1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.
2. Нажмите **My Car → Зеркала и комфорт**.
3. В **Наклон наружного зеркала при заднем ходе** выберите **Выкл**, **Водитель**, **Пассажир** или **Оба**, чтобы активировать/отключить и выбрать зеркало заднего вида, которое следует наклонить.

Зеркало заднего вида может немедленно вернуться в исходное положение, если 2 раза нажать на кнопку **L** или **R**.

Автоматическое складывание при запирании*

На центральном дисплее можно настроить автоматическое втягивание/выдвижение зеркал заднего вида при запирании/отпирании автомобиля ключом.

1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.
2. Нажмите **My Car → Зеркала и комфорт**.

3. Выберите **Складывать зеркало при запирании**, чтобы активировать/отключить.

Однако если зеркала были сложены кнопками **L** и **R**, вы должны раскрыть их также вручную.

Дополнительная информация

- Зеркала заднего вида (стр. 180)
- Регулировка противоослепляющего положения зеркал заднего вида (стр. 181)
- Активирование и отключение электрообогрева заднего стекла и внешних зеркал заднего вида (стр. 230)

³ Только в сочетании с электроуправляемым сиденьем с кнопками памяти*.

Панорамная крыша*

Панорамная крыша состоит из двух стеклянных секций. Открываться может только передняя секция – либо поднимается задний край секции (положение вентиляции), либо секция сдвигается горизонтально (открытое положение). Задняя секция – это неподвижная стеклянная крыша.

В панорамной крыше также имеется воздухоотражатель и солнцезащитная шторка из сетчатой ткани, расположенная под стеклянной крышей и предназначенная для дополнительной защиты, например, от сильных солнечных лучей.



Панорамная крыша и солнцезащитная шторка приводятся в действие регулятором, расположенным в крыше.

Для управления панорамной крышей и солнцезащитной шторкой электросистема автомобиля должна быть в положении зажигания I или II.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Подвижные детали могут стать причиной защемления детей, других пассажиров или предметов.

- Будьте всегда внимательны во время управления стеклами.
- Не разрешайте детям играть с ручками управления.
- Никогда не оставляйте детей одних без присмотра в автомобиле.
- Обязательно отключайте питание от электрических стеклоподъемников, выбрав в электросистеме автомобиля положение зажигания 0, а покидая автомобиль, берите ключ с собой.
- Не высовывайте в окна предметы или части тела, даже когда электросистема автомобиля полностью отключена.


! ВАЖНО

- Не открывайте панорамную крышу, когда на автомобиле установлен держатель для груза.
- Не кладите тяжелые предметы сверху на панорамную крышу.

! ВАЖНО

- Перед тем как открыть панорамную крышку, очистите ее от льда и снега. Будьте осторожны – не поцарапайте поверхность или не повредите планки.
- Не управляйте панорамной крышей, если она примерзла.

Воздухоотражатель



В панорамной крыше имеется воздухоотражатель, который откидывается, когда панорамная крыша открыта.

Дополнительная информация

- Управление панорамной крышей* (стр. 185)
- Автоматическое закрытие солнцезащитной шторки панорамной крыши* (стр. 188)
- Защита от заземления на стеклах и солнцезащитных шторках (стр. 176)
- Запирание и отпирание без ключа* (стр. 281)
- Запирание и отпирание дистанционным ключом (стр. 254)

Управление панорамной крышей*

Панорамная крыша и солнцезащитная шторка приводятся в действие регулятором в потолочной панели и имеют защиту от заземления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Подвижные детали могут стать причиной заземления детей, других пассажиров или предметов.

- Будьте всегда внимательны во время управления стеклами.
- Не разрешайте детям играть с ручками управления.
- Никогда не оставляйте детей одних без присмотра в автомобиле.
- Обязательно отключайте питание от электрических стеклоподъемников, выбрав в электросистеме автомобиля положение зажигания 0, а покидая автомобиль, берите ключ с собой.
- Не высовывайте в окна предметы или части тела, даже когда электросистема автомобиля полностью отключена.

ВАЖНО

- Не открывайте панорамную крышу, когда на автомобиле установлен держатель для груза.
- Не кладите тяжелые предметы сверху на панорамную крышу.

ВАЖНО

- Перед тем как открыть панорамную крышку, очистите ее от льда и снега. Будьте осторожны – не поцарапайте поверхность или не повредите планки.
- Не управляйте панорамной крышей, если она примерзла.

Для управления панорамной крышей и солнцезащитной шторкой электросистема автомобиля должна быть в положении зажигания I или II.

Для управления можно также использовать дистанционный ключ или функцию открытия без ключа* с помощью дверной ручки.



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Следите за тем, чтобы дети и другие пассажиры не были зажаты при закрытии всех окон дистанционным ключом или дверной ручкой с использованием функции открытия без ключа*.

! ВАЖНО

При закрытии панорамной крыши проверьте, чтобы она была надежно зафиксирована.

Крыша останавливается, если отпустить регулятор при управлении вручную или, когда оказывается в комфортном⁴, максимально открытом или закрытом положении. Движение как панорамной крыши, так и солнцезащитной шторки также останавливается, если регулятор на потолочной панели вновь приводится в действие, но в обратном направлении относительно направления движения.

Панорамная крыша и солнцезащитная шторка также оснащены защитой от заземления. В случае проблемы с защитой от заземления вы можете проверить последовательность действий по возврату в исходное положение.


ⓘ ВНИМАНИЕ

В ручном режиме панорамную крышу можно открыть только после того, как солнцезащитная шторка полностью открыта. При действии в обратном порядке необходимо сначала полностью закрыть панорамную крышу, и только затем вы сможете полностью закрыть солнцезащитную шторку.

ⓘ ВНИМАНИЕ

Управление стеклами может иногда не действовать при низких температурах.

Открытие и закрытие из положения вентиляции



Положение вентиляции, поднимается задний край.


- 1** Чтобы открыть, отожмите регулятор вверх один раз.
- 2** Чтобы закрыть, отведите регулятор вниз один раз.

При выборе положения вентиляции поднимается задний край переднего стеклянного люка. Если при выборе положения вентиляции солнцезащитная шторка полностью закрыта, она автоматически приоткрывается прим на 50 мм (прим. на 2 дюйма).

Когда панорамная крыша закрывается из положения вентиляции, солнцезащитная шторка следом также автоматически закрывается.

⁴ Комфортное положение – это положение, обеспечивающее во время движения не раздражающий низкий уровень шума ветра и резонирующих звуков.

Полное открытие и закрытие панорамной крыши регулятором в потолочной панели



➡ Управление, ручной режим

➡ Управление, автоматический режим

Управление вручную

1. Чтобы открыть солнцезащитную шторку – отведите регулятор назад в положение для открытия вручную.
2. Чтобы открыть панорамную крышу в комфортное положение – во второй раз отведите регулятор назад в положение для открытия вручную.
3. Чтобы полностью открыть панорамную крышу – в третий раз отведите регулятор назад в положение для открытия вручную.

Чтобы закрыть, повторите предыдущую процедуру в обратном порядке – отведите регулятор вперед/вниз в положение для закрытия вручную.

Автоматическое управление

1. Чтобы полностью открыть солнцезащитную шторку – отведите регулятор назад в положение для автоматического открытия и отпустите.
2. Чтобы открыть панорамную крышу в комфортное положение – во второй раз отведите регулятор назад в положение для автоматического открытия и отпустите.
3. Чтобы полностью открыть панорамную крышу – в третий раз отведите регулятор назад в положение для автоматического открытия и отпустите.

Чтобы закрыть, повторите предыдущую процедуру в обратном порядке – отведите регулятор вперед/вниз в положение для автоматического закрытия.

Автоматическое управление – быстрое открытие или закрытие

Панорамную крышу и солнцезащитную шторку можно открыть или закрыть одновременно:

- Чтобы открыть – дважды отведите регулятор назад в положение для автоматического управления и отпустите.

- Чтобы закрыть – дважды отведите регулятор вперед/вниз в положение для автоматического управления и отпустите.

Дополнительная информация

- Панорамная крыша* (стр. 184)
- Автоматическое закрытие солнцезащитной шторки панорамной крыши* (стр. 188)
- Защита от заземления на стеклах и солнцезащитных шторках (стр. 176)
- Запирание и отпирание без ключа* (стр. 281)
- Запирание и отпирание дистанционным ключом (стр. 254)

Автоматическое закрытие солнцезащитной шторки панорамной крыши*

С помощью этой функции солнцезащитная шторка закрывается автоматически через 15 минут после того, как автомобиль запирается в том случае, если автомобиль оставлен на парковку в жаркую погоду. Это позволяет снизить температуру в салоне и защитить обивку от выгорания.

Эта функция отключена при поставке автомобиля с завода, ее можно активировать или отключить на центральном дисплее.

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **My Car → Запирание**.

Выберите **Автом. закрывание солнцезащитной шторки**, чтобы активировать/отключить.

ВНИМАНИЕ

Солнцезащитная шторка также закрывается, когда все окна закрываются дистанционным ключом или функцией открытия без ключа* с помощью дверных ручек.

Дополнительная информация

- Панорамная крыша* (стр. 184)
- Управление панорамной крышей* (стр. 185)
- Защита от защемления на стеклах и солнцезащитных шторках (стр. 176)
- Запирание и отпирание без ключа* (стр. 281)
- Запирание и отпирание дистанционным ключом (стр. 254)

Щетки стеклоочистителей и омывающая жидкость

Очистители и омывающая жидкость способствуют улучшению обзора и формы светового пятна фар.

Форсунки омывателя обогреваются* автоматически в холодную погоду, чтобы не допустить замерзания омывающей жидкости.

Информация о необходимости долить омывающую жидкость показывается на дисплее водителя, когда в бачке остается прим. 1 литр (1 кварта) жидкости.


Дополнительная информация

- Использование датчика дождя (стр. 190)
- Использование омывателей ветрового стекла и фар (стр. 192)
- Использование автоматической очистки заднего стекла при движении назад (стр. 194)
- Использование функции памяти в датчике дождя (стр. 191)
- Использование очистителя и омывателя заднего стекла (стр. 193)
- Заправка омывающей жидкости (стр. 712)
- Установка щеток стеклоочистителей в сервисное положение (стр. 711)

- Замена щеток очистителей ветрового стекла (стр. 710)
- Замена щетки очистителя заднего стекла (стр. 708)
- Использование очистителя ветрового стекла (стр. 189)

Использование очистителя ветрового стекла

Очистители ветрового стекла предназначены для очистки ветрового стекла. Настройки очистителей ветрового стекла выполняются с помощью правого подрулевого рычага.



Правый подрулевой рычаг.

- 1** Регулировочное кольцо используется для настройки чувствительности датчика дождя и частоты хода стеклоочистителей.

Одинарный ход

- Потяните рычаг вниз и отпустите, чтобы щетки сделали один ход.

Выключение стеклоочистителя ветрового стекла

- Переместите рычаг к положению **0**, чтобы отключить очистители ветрового стекла.

Интервальный режим работы

- Переместите рычаг вверх, чтобы включить интервальный режим очистки. После выбора интервального режима очистки установите число ходов в единицу времени с помощью регулировочного колесика.

Непрерывный режим работы

- Потяните рычаг вверх, чтобы установить нормальную скорость хода щеток.
- Потяните рычаг вверх еще раз, чтобы установить высокую скорость хода щеток.

ВАЖНО

Перед включением стеклоочистителей убедитесь, что щетки стеклоочистителей не приморожены и с ветрового и заднего стекла удалены снег и лед.

❗ ВАЖНО


Используйте достаточное количество омывающей жидкости, когда очистители чистят ветровое стекло. При работе очистителей ветровое стекло должно быть мокрым.

Дополнительная информация

- Использование датчика дождя (стр. 190)
- Использование омывателей ветрового стекла и фар (стр. 192)
- Использование автоматической очистки заднего стекла при движении назад (стр. 194)
- Щетки стеклоочистителей и омывающая жидкость (стр. 188)
- Использование функции памяти в датчике дождя (стр. 191)
- Использование очистителя и омывателя заднего стекла (стр. 193)
- Заправка омывающей жидкости (стр. 712)
- Установка щеток стеклоочистителей в сервисное положение (стр. 711)
- Замена щеток очистителей ветрового стекла (стр. 710)
- Замена щетки очистителя заднего стекла (стр. 708)

Использование датчика дождя

Датчик дождя контролирует количество воды на ветровом стекле и автоматически включает стеклоочистители. Чувствительность датчика дождя изменяется регулировочным колесиком на правом подрулевом рычаге.



Правый подрулевой рычаг.

- 1** Кнопка датчика дождя
- 2** Регулировочное колесико, чувствительность/частота

Когда датчик дождя включен, на дисплее водителя отображается символ .

Активирование датчика дождя

Для активирования датчика дождя необходимо, чтобы двигатель работал или установлено положение зажигания I или II, а рычаг стеклоочистителей ветрового стекла

находился в положении 0 или одинарного хода.

Активируйте датчик дождя, нажав кнопку датчика дождя .

Переместите рычаг вниз, чтобы щетки сделали дополнительный ход.

Поверните регулировочное колесико вверх для повышения чувствительности и вниз для понижения чувствительности датчика. При вращении колесика вверх очистители делают дополнительный ход.

Отключение датчика дождя

Для отключения датчика дождя нажмите кнопку , или переместите подрулевой рычаг вверх на другую программу очистки.

Датчик дождя отключается автоматически в положении зажигания 0 или когда двигатель не работает.

Датчик дождя отключается автоматически, когда щетки перемещаются в сервисное положение. При отключении сервисного положения датчик дождя вновь активируется.

! ВАЖНО

При автоматической мойке очистители ветрового стекла могут включаться и повреждаться. Отключите датчик дождя, когда двигатель работает или в электро-системе автомобиля установлено положение зажигания I или II. Символ на дисплее водителя гаснет.

Дополнительная информация

- Использование омывателей ветрового стекла и фар (стр. 192)
- Использование автоматической очистки заднего стекла при движении назад (стр. 194)
- Щетки стеклоочистителей и омывающая жидкость (стр. 188)
- Использование функции памяти в датчике дождя (стр. 191)
- Использование очистителя и омывателя заднего стекла (стр. 193)
- Заправка омывающей жидкости (стр. 712)
- Установка щеток стеклоочистителей в сервисное положение (стр. 711)
- Замена щеток очистителей ветрового стекла (стр. 710)
- Замена щетки очистителя заднего стекла (стр. 708)

- Использование очистителя ветрового стекла (стр. 189)

Использование функции памяти в датчике дождя

Датчик дождя контролирует количество воды на ветровом стекле и автоматически включает стеклоочистители.

Активирование/отключение функции памяти

Функцию памяти датчика дождя можно активировать, и тогда вам не придется нажимать кнопку датчика дождя при каждом запуске двигателя:

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **My Car → Очиститель ветрового стекла**.
3. Выберите **Память датчика дождя**, чтобы активировать/отключить функцию памяти.

Дополнительная информация

- Использование датчика дождя (стр. 190)
- Использование омывателей ветрового стекла и фар (стр. 192)
- Использование автоматической очистки заднего стекла при движении назад (стр. 194)
- Щетки стеклоочистителей и омывающая жидкость (стр. 188)

- Использование очистителя и омывателя заднего стекла (стр. 193)
- Заправка омывающей жидкости (стр. 712)
- Установка щеток стеклоочистителей в сервисное положение (стр. 711)
- Замена щеток очистителей ветрового стекла (стр. 710)
- Замена щетки очистителя заднего стекла (стр. 708)
- Использование очистителя ветрового стекла (стр. 189)

Использование омывателей ветрового стекла и фар

Омыватели ветрового стекла и фар предназначены для очистки ветрового стекла и фар. Для запуска очистителя ветрового стекла и фар используется правый подрулевой рычаг.

Запуск омывателя ветрового стекла и фар



Функция омывания, правый подрулевой рычаг.

- Чтобы включить омывание ветрового стекла и фар, переместите правый подрулевой рычаг к рулевому колесу.
 - > После отпускания подрулевого рычага стеклоочистители совершают несколько дополнительных махов.

! ВАЖНО

Не включайте систему омывания, если она замерзла или если бачок омывающей жидкости пустой, так как вы можете повредить насос.

Омывание фар*

Когда фары включены, для экономии жидкости они омываются автоматически с заданным интервалом.

Ограниченное омывание

Когда в бачке остается прим. 1 литр (1 кварта) омывающей жидкости и на дисплее водителя появляется сообщение **Жидкость омывателя Низкий уровень, долейте** и символ , подача омывающей жидкости на фары прекращается. Так обеспечивается преимущество очистки ветрового стекла и сохранение видимости через него. Фары омываются только, если включен дальний или ближний свет фар.

Дополнительная информация

- Использование датчика дождя (стр. 190)
- Использование автоматической очистки заднего стекла при движении назад (стр. 194)
- Щетки стеклоочистителей и омывающая жидкость (стр. 188)

- Использование функции памяти в датчике дождя (стр. 191)
- Использование очистителя и омывателя заднего стекла (стр. 193)
- Заправка омывающей жидкости (стр. 712)
- Установка щеток стеклоочистителей в сервисное положение (стр. 711)
- Замена щеток очистителей ветрового стекла (стр. 710)
- Замена щетки очистителя заднего стекла (стр. 708)
- Использование очистителя ветрового стекла (стр. 189)


Использование очистителя и омывателя заднего стекла

Очиститель и омыватель заднего стекла предназначены для очистки заднего стекла. Для запуска очистителя и настроек используется правый подрулевой рычаг.

Активирование очистителя и омывателя заднего стекла

ВНИМАНИЕ

Электродвигатель очистителя заднего стекла оснащен защитой от перегрева, которая отключает электродвигатель, когда он перегревается. Очиститель заднего стекла вновь включается после охлаждения.



- 1 Выберите  для режима интервальной работы очистителя заднего стекла.
 - 2 Выберите  для режима непрерывной работы очистителя заднего стекла.
- Отведите правый подрулевой рычаг вперед, чтобы включить омывание и очистку заднего стекла.

Дополнительная информация

- Использование датчика дождя (стр. 190)
- Использование омывателей ветрового стекла и фар (стр. 192)
- Использование автоматической очистки заднего стекла при движении назад (стр. 194)
- Использование функции памяти в датчике дождя (стр. 191)

- Щетки стеклоочистителей и омывающая жидкость (стр. 188)
- Заправка омывающей жидкости (стр. 712)
- Установка щеток стеклоочистителей в сервисное положение (стр. 711)
- Замена щеток очистителей ветрового стекла (стр. 710)
- Замена щетки очистителя заднего стекла (стр. 708)
- Использование очистителя ветрового стекла (стр. 189)

Использование автоматической очистки заднего стекла при движении назад

Если передача заднего хода выбирается, когда активированы очистители ветрового стекла, включается очиститель заднего стекла. Функция отключается при выключении передачи заднего хода.

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **My Car → Очиститель ветрового стекла**.
3. Выберите **Автоматическая очистка заднего стекла** для активирования/отключения очистителя при движении задним ходом.

Если для очистителя заднего стекла уже включен непрерывный режим работы, никаких изменений при включении передачи заднего хода не происходит.

Дополнительная информация


- Использование датчика дождя (стр. 190)
- Использование омывателей ветрового стекла и фар (стр. 192)
- Щетки стеклоочистителей и омывающая жидкость (стр. 188)
- Использование функции памяти в датчике дождя (стр. 191)

- Использование очистителя и омывателя заднего стекла (стр. 193)
- Заправка омывающей жидкости (стр. 712)
- Установка щеток стеклоочистителей в сервисное положение (стр. 711)
- Замена щеток очистителей ветрового стекла (стр. 710)
- Замена щетки очистителя заднего стекла (стр. 708)
- Использование очистителя ветрового стекла (стр. 189)

СИДЕНЬЯ И РУЛЕВОЕ КОЛЕСО

Переднее сиденье с механическим приводом


Для более удобной посадки в автомобиле предусмотрены различные возможности регулировки передних сидений.



- 1 Поднимите ручку и переместите сиденье вперед/назад, чтобы отрегулировать расстояние до рулевого колеса и педалей. По окончании регулировки проверьте фиксацию сиденья.
- 2 Для регулировки длины подушки сиденья* потяните рычаг вверх и рукой переместите подушку вперед/назад.
- 3 При подкачивании вверх/вниз¹ поднимается/опускается передний край* подушки сиденья.

¹ Только сиденье водителя.

- 4 Для регулировки опоры поясницы* нажмите на кнопку вверх/вниз/вперед/назад.
- 5 При подкачивании рычага вверх/вниз поднимается/опускается сиденье.
- 6 Для изменения наклона спинки сиденья поверните ручку.



- 1 Чтобы выбрать положение подголовников по высоте, нажмите на кнопку и отрегулируйте вручную.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Отрегулируйте положение сиденья водителя перед поездкой, ни в коем случае не делайте этого во время езды. Убедитесь, что сиденье зафиксировано – это поможет избежать травм при резком торможении или аварии.

Дополнительная информация

- Переднее сиденье с электроприводом* (стр. 197)
- Регулировка переднего сидения с электроприводом* (стр. 197)
- Использование сохраненных настроек положения для сиденья и зеркал заднего вида (стр. 198)
- Регулировка* длины подушки переднего сиденья (стр. 199)
- Регулировка опоры поясницы* передних сидений (стр. 200)

Переднее сиденье с электроприводом*

Для более удобной посадки в автомобиле предусмотрены различные возможности регулировки передних сидений. Сиденье с электроприводом можно перемещать вперед/назад и вверх/вниз. Передний край подушки сиденья можно поднимать/опускать и изменять наклон спинки сиденья. Опору поясницы* можно регулировать вверх/вниз/вперед/назад. Длина подушки регулируется вручную*. Регулировку положения сиденья можно проводить, когда работает двигатель, и в течение некоторого промежутка времени после того, как дверь отпирается, а двигатель не работает. Регулировку можно также проводить в течение некоторого промежутка времени после остановки двигателя.

! ВАЖНО

Сиденья с электроприводом снабжены защитой от перегрузки, которая срабатывает, когда сиденье блокируется каким-то предметом. В этом случае удалите помеху и выполните настройку сиденья еще раз.

Дополнительная информация

- Переднее сиденье с механическим приводом (стр. 196)
- Регулировка переднего сиденья с электроприводом* (стр. 197)
- Использование сохраненных настроек положения для сиденья и зеркал заднего вида (стр. 198)
- Регулировка* длины подушки переднего сиденья (стр. 199)
- Регулировка опоры поясницы* передних сидений (стр. 200)

Регулировка переднего сиденья с электроприводом*

Для регулировки положения сиденья используйте органы управления, расположенные на подушке переднего сиденья. Активируйте опору поясницы*, для этого нажмите на четырехходовой регулятор.




- 1 Для активирования и использования регулятора опоры поясницы нажмите на четырехходовой регулятор вверх/вниз/вперед/назад.
- 2 При перемещении ручки вверх/вниз поднимается/опускается передний край подушки сиденья.
- 3 При перемещении ручки вверх/вниз поднимается/опускается сиденье.

- « 4 При перемещении ручки вперед/назад сиденье двигается вперед/назад.
- 5 При перемещении ручки вперед/назад изменяется наклон спинки сиденья.

Одновременно можно выполнять только одно движение (вперед/назад/вверх/вниз).

Спинки передних сидений не опускаются полностью вперед.



- 1 Чтобы выбрать положение подголовников по высоте, нажмите на кнопку и отрегулируйте вручную.

Дополнительная информация


- Переднее сиденье с механическим приводом (стр. 196)
- Переднее сиденье с электроприводом* (стр. 197)

- Использование сохраненных настроек положения для сиденья и зеркал заднего вида (стр. 198)
- Регулировка* длины подушки переднего сиденья (стр. 199)
- Регулировка опоры поясницы* передних сидений (стр. 200)

Использование сохраненных настроек положения для сиденья и зеркал заднего вида

Сохраненные положения для сиденья с электроприводом* и внешних зеркал заднего вида можно активировать кнопками памяти.

Использование сохраненной установки



Сохраненную настройку можно использовать как при открытой, так и закрытой двери переднего сиденья.

Передняя дверь открыта

- Один раз кратко нажмите на одну из кнопок памяти 1 (2) или 2 (3). Сиденье с электроприводом и внешние зеркала заднего вида перемещаются и занимают положения, сохраненные в выбранной кнопке памяти.

Передняя дверь закрыта

- Удерживайте нажатой одну из кнопок памяти 1 (2) или 2 (3) до тех пор, пока сиденье и внешние зеркала заднего вида не займут положения, сохраненные в выбранной кнопке памяти.

Если кнопку памяти отпустить, перемещение сиденья и внешних зеркал заднего вида прерывается.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не оставляйте детей без присмотра в автомобиле, так как положение передних сидений можно регулировать даже, когда зажигание отключено.
- Движение сиденья можно остановить в любой момент, нажав на любую из кнопок регулировки сиденья.
- Не регулируйте положение сиденья во время движения.
- Перед регулировкой сиденья убедитесь, что под ним нет посторонних предметов.

Дополнительная информация

- Переднее сиденье с механическим приводом (стр. 196)
- Переднее сиденье с электроприводом* (стр. 197)
- Регулировка переднего сидения с электроприводом* (стр. 197)
- Регулировка* длины подушки переднего сиденья (стр. 199)
- Регулировка опоры поясницы* передних сидений (стр. 200)
- Регулировка наклона внешних зеркал заднего вида (стр. 182)

Регулировка* длины подушки переднего сиденья

Для более комфортного положения вы можете изменить длину подушки сиденья.



Ручка регулировки подушки сиденья.

1. Возьмитесь за ручку 1 на передней стороне сиденья и потяните вверх.
2. Отрегулируйте длину подушки.
3. Отпустите ручку и убедитесь, что подушка сиденья зафиксирована.

Дополнительная информация

- Переднее сиденье с механическим приводом (стр. 196)
- Переднее сиденье с электроприводом* (стр. 197)
- Регулировка переднего сидения с электроприводом* (стр. 197)



- Использование сохраненных настроек положения для сиденья и зеркал заднего вида (стр. 198)
- Регулировка опоры поясницы* передних сидений (стр. 200)

Регулировка опоры поясницы* передних сидений


Для изменения опоры поясницы используется регулятор, установленный на боковой стороне подушки сиденья.



Четырехходовая кнопка, расположенная сбоку на подушке сиденья.

Четырехпозиционная опора поясницы регулируется с помощью четырехходовой кнопки (круглой), которая расположена сбоку на подушке сиденья. Опору поясницы можно регулировать вперед/назад и вверх/вниз.

Регулировка опоры поясницы



- Нажмите на четырехходовую кнопку вверх **1**/вниз **3**, чтобы переместить опору поясницы вверх/вниз.
- Нажмите на переднюю часть **4** четырехходовой кнопки, чтобы увеличить опору поясницы.
- Нажмите на заднюю часть **2** четырехходовой кнопки, чтобы уменьшить опору поясницы.

Дополнительная информация

- Переднее сиденье с механическим приводом (стр. 196)
- Переднее сиденье с электроприводом* (стр. 197)
- Регулировка переднего сидения с электроприводом* (стр. 197)

- Использование сохраненных настроек положения для сиденья и зеркал заднего вида (стр. 198)
- Регулировка* длины подушки переднего сиденья (стр. 199)

Складывание спинки заднего сиденья

Спинка заднего сиденья разделена на две секции. Эти две секции можно складывать вперед независимо друг от друга.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Перед поездкой отрегулируйте и зафиксируйте сиденье. Соблюдайте осторожность при регулировке положения сиденья. Бесконтрольные или неосторожные действия могут привести к заземлению и травмам.
- Для транспортировки длинномерный груз следует обязательно надежно крепить, чтобы избежать травм при резких торможениях.
- Во время погрузки и выгрузки обязательно отключайте двигатель и задействуйте стояночный тормоз.
- В автомобилях с автоматическим переключением передач установите селектор передач в положение **P**, чтобы не допустить случайное перемещение селектора передач.

ВАЖНО

Когда вы складываете спинку, на заднем сидении не должны находиться посторонние предметы. Ремни безопасности также не должны быть пристегнуты. В противном случае это может привести к повреждению обивки заднего сидения.

ВАЖНО

Перед складыванием сиденья необходимо поднять подлокотник* среднего места.

Перед складыванием необходимо закрыть багажный люк в заднем сиденье*.

ВНИМАНИЕ


Чтобы полностью сложить вперед спинки задних сидений, может оказаться необходимым сместить вперед передние сидения или установить в вертикальное положение спинки этих сидений.

Складывание спинки

Для складывания заднего сиденья необходимо, чтобы автомобиль не двигался и была открыта как минимум одна задняя дверь.



«



Убедитесь в отсутствии на заднем сиденье пассажиров и посторонних предметов.

1. Сложите подголовник среднего места вручную.
2. Потяните ручку, расположенную в левой или правой спинке сиденья, вперед, чтобы сложить соответственно левую или правую часть заднего сиденья.
3. Фиксатор спинки освобождается, и вам следует вручную сложить спинку в горизонтальное положение.

Возврат спинки в вертикальное положение

Возврат спинки в вертикальное положение выполняется вручную:

1. Переместите спинку сиденья вверх/назад.

2. Нажмите на спинку еще больше, чтобы сработала блокировка.
3. Поднимите подголовники вручную.
4. При необходимости отрегулируйте положение подголовника среднего места.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Когда спинка сиденья снова поднимается, красный индикатор больше не показывается. Если он все еще виден, значит, спинка не была закреплена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что спинки сидений и подголовники на заднем сиденье надежно закреплены после откидывания.

Подголовники внешних мест должны быть всегда подняты, если хотя бы на одном из мест заднего сиденья находится пассажир.


Дополнительная информация

- Регулировка подголовников заднего сидения (стр. 202)
- Индивидуальная блокировка (стр. 294)
- Активирование и отключение индивидуальной блокировки (стр. 295)


Регулировка подголовников заднего сидения

Отрегулируйте положение подголовника среднего места в соответствии с ростом пассажира. Сложите подголовники внешних мест* для улучшения обзора сзади.

Регулировка подголовника среднего места



Отрегулируйте положение подголовника среднего места в зависимости от роста пассажира, так чтобы затылок полностью лежал на подголовнике. При необходимости, переместите его вверх вручную.




Для того чтобы опустить подголовник, следует нажать кнопку (см. рисунок) и одновременно осторожно надавить на подголовник.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Подголовник среднего места должен находиться в нижнем положении, когда это место не используется. Подголовник среднего места следует отрегулировать в зависимости от роста сидящего пассажира, желательно так чтобы затылок полностью лежал на подголовнике.

Складывание внешних подголовников заднего сиденья на центральном дисплее*

Подголовники внешних мест можно сложить на панели функций центрального дисплея. Подголовники можно складывать, когда установлено положение зажигания 0.



Нажмите на кнопку **Склад. подголовника**, чтобы включить/выключить складывание.

Переместите подголовник на место вручную до слышимого щелчка.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не опускайте подголовники внешних мест, если на одном из этих мест заднего сиденья находится пассажир.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Подголовник после откидывания необходимо закрепить.

Дополнительная информация

- Складывание спинки заднего сиденья (стр. 201)

Органы управления на рулевом колесе и звуковой сигнал

На рулевом колесе расположены сигнальный рожок и органы управления, в том числе функциями поддержки водителя и управления голосом.



Набор кнопок и лепестки* на рулевом колесе.

- 1 Органы управления системами поддержки водителя²
- 2 Лепесток* для переключения вручную передач в автоматической коробке передач.
- 3 Органы управления для системы управления голосом, использования меню, сообщений и телефона.

Звуковой сигнал



Сигнальный рожок расположен в центре рулевого колеса.

Дополнительная информация

- Замок рулевого колеса (стр. 204)
- Регулировка рулевого колеса (стр. 205)

Замок рулевого колеса

Замок рулевого колеса затрудняет управление автомобилем, в частности, при незаконном проникновении в автомобиль. Снятие и активирование блокировки рулевого колеса сопровождается механическим звуком.

Активирование блокировки рулевого колеса

Блокировка рулевого колеса активируется, когда автомобиль запирается снаружи и двигатель не работает. Если вы оставляете автомобиль незапертым, замок рулевого колеса автоматически активируется через некоторое время.

Отключение блокировки рулевого колеса

Блокировка рулевого колеса отключается, когда автомобиль отпирается снаружи. Если автомобиль не заперт, то для отключения блокировки рулевого колеса достаточно, чтобы дистанционный ключ находился внутри салона и был выполнен запуск двигателя.


Дополнительная информация

- Органы управления на рулевом колесе и звуковой сигнал (стр. 204)
- Регулировка рулевого колеса (стр. 205)

² Ограничитель скорости, круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль*, контроль сближения* и Pilot Assist.

Регулировка рулевого колеса

Рулевое колесо можно установить в различные положения.



Рулевое колесо можно регулировать по вылету и по высоте.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед поездкой отрегулируйте и зафиксируйте рулевое колесо. Запрещается регулировать положение рулевого колеса во время движения.

Для адаптивного (по скорости) сервоуправления можно регулировать уровень рулевого усилия. Уровень рулевого усилия устанавливается в зависимости от скорости автомобиля, что улучшает обратную связь водителя с дорогой.



Рычаг для регулировки положения рулевого колеса.

1. Нажмите на рычаг вперед, чтобы освободить рулевое колесо.
2. Установите рулевое колесо в наиболее удобное положение.
3. Для блокировки рулевого колеса оттяните этот рычаг назад. Если движение рычага затруднено, при возвращении рычага на место слегка нажмите на рулевое колесо.

Дополнительная информация

- Замок рулевого колеса (стр. 204)
- Органы управления на рулевом колесе и звуковой сигнал (стр. 204)
- Регулировка переднего сидения с электроприводом* (стр. 197)

КЛИМАТ

Климат-контроль

В автомобиле установлена система ручной или электронной* регулировки климата. Климатическая установка охлаждает или нагревает, а также осушает воздух в салоне.

Регулировка всех функций климатической установки выполняется на центральном дисплее и физическими кнопками на центральной консоли.

Некоторыми функциями для заднего сиденья можно также управлять регуляторами климата* сзади на тоннельной консоли.

Дополнительная информация

- Климатические зоны (стр. 208)
- Датчики климат-контроля (стр. 209)
- Ощущаемая температура (стр. 209)
- Голосовое управление климатической установкой (стр. 210)
- Климат на стоянке* (стр. 235)
- Обогреватель* (стр. 244)
- Качество воздуха в салоне (стр. 211)
- Распределение воздуха (стр. 214)
- Органы регулировки климата (стр. 220)

Климатические зоны

Возможность выбора различной температуры в разных частях салона определяется количеством климатических зон в автомобиле.


1 климатическая зона



Зоны для одной климатической зоны.

В случае одной климатической зоны устанавливается общая температура для правой и левой части салона.

2 климатические зоны*



Зоны для 2-х климатических зон.

В случае 2-х климатических зон температуру можно устанавливать отдельно для правой и левой части салона.


Дополнительная информация

- Климат-контроль (стр. 208)

Датчики климат-контроля

Система климат-контроля имеет несколько датчиков, которые помогают регулировать климат в автомобиле.

Местоположение датчиков



- 1 Солнечный датчик – сверху на приборной панели.
- 2 Датчик влажности – под крышкой рядом с внутренним зеркалом заднего вида.
- 3 Датчик наружной температуры – в правом наружном зеркале заднего вида.
- 4 Датчик температуры в салоне – рядом с физическими кнопками на центральной консоли.

ВНИМАНИЕ

Не закрывайте и не блокируйте датчики одеждой и другими предметами.

При наличии Interior Air Quality System* в воздухозаборнике климатической установки также установлен датчик контроля качества воздуха.

Дополнительная информация

- Климат-контроль (стр. 208)
- Interior Air Quality System* (стр. 212)

Ощущаемая температура

Климатическая установка регулирует климат в салоне, исходя из ощущаемой, а не фактической температуры.

Выбранное значение температуры в салоне соответствует субъективным ощущениям, зависящим от наружной температуры, скорости перемещения воздуха, влажности воздуха, интенсивности солнечного излучения и других факторов, действующих внутри и снаружи автомобиля.

В системе имеется солнечный датчик, который распознает, с какой стороны в салоне светит солнце. В этой связи температура в воздушных соплах с правой и левой стороны может различаться, несмотря на то, что на обеих сторонах установлено одинаковое значение температуры.

Дополнительная информация

- Климат-контроль (стр. 208)

Голосовое управление климатической установкой¹

Голосовые команды управления климатической установкой, например, для изменения температуры, активирования электрообогрева сидения* или изменения скорости вентилятора.

Нажмите  и произнесите одну из следующих команд:

- "Климат-контроль" – запуск диалога по установке климата и демонстрация примера команд.
- "Установить температуру на X градусов" – установка выбранной температуры.
- "Увеличить температуру"/"Уменьшить температуру" – повышение/понижение заданной температуры на один шаг.
- "Синхронизировать температуру" – синхронизация температуры* для всех климатических зон автомобиля с температурой, установленной на стороне водителя.
- "Воздух на ноги"/"Воздух на тело" – открывается выбранный воздушный поток.
- "Выключить воздух на ноги"/"Выключить воздух на тело" –

закрывается выбранный воздушный поток.

- "Установить вентиляцию на максимум"/"Выключить вентилятор" – выбор режима работы вентилятора **Max/Off**.
- "Увеличить обороты вентилятора"/"Уменьшить обороты вентилятора" – повышение/снижение заданного режима работы вентилятора на один шаг.
- "Включить авторежим" – активирование автоматического режима работы* климатической установки.
- "Включить кондиционер"/"Выключить кондиционер" – активирование/отключение кондиционирования воздуха.
- "Включить рециркуляцию"/"Выключить рециркуляцию" – активирование/отключение рециркуляции воздуха.
- "Включить обогрев стекла"/"Выключить обогрев стекла" – активирование/отключение быстрого обдува стекол и зеркал заднего вида.
- "Включить максимальный обогрев стекла"/"Выключить максимальный обогрев стекла" – активирование/

отключение максимального режима обдува стекол.

- "Включить электрообогрев стекла"/"Выключить электрообогрев стекла" – активирование/отключение электрообогрева ветрового стекла*.
- "Включить обогрев заднего стекла"/"Выключить обогрев заднего стекла" – активирование/отключение электрообогрева заднего стекла и внешних зеркал заднего вида.
- "Включить подогрев рулевого колеса"/"Выключить подогрев рулевого колеса" – активирование/отключение электрообогрева рулевого колеса*.
- "Увеличить подогрев рулевого колеса"/"Уменьшить подогрев рулевого колеса" – повышение/понижение на один шаг заданного уровня обогрева рулевого колеса*.
- "Включить нагрев сиденья"/"Выключить нагрев сиденья" – активирование/отключение обогрева сидения*.
- "Увеличить нагрев сиденья"/"Уменьшить нагрев сиденья" – повышение/понижение на один шаг уровня обогрева сиденья*.

¹ Только некоторые рынки.

ВНИМАНИЕ

Не все системные языки поддерживают голосовое управление. Языки, поддерживающие голосовое управление, в списке доступных системных языков отмечены символом . Подробнее о том, где можно найти соответствующую информацию, см. раздел с описанием настроек голосового управления.

Дополнительная информация

- Климат-контроль (стр. 208)
- Управление голосом (стр. 152)
- Использование голосового управления (стр. 153)
- Настройки системы голосового управления (стр. 157)

Качество воздуха в салоне

Материалы, выбранные для отделки салона, и система очистки воздуха обеспечивают высокое качество воздуха в салоне.

Материалы отделки салона

В салоне создается уютная и приятная атмосфера даже для страдающих контактной аллергией и астмой.

Проверенные материалы разработаны специально для снижения запыленности салона и способствуют поддержке чистоты в салоне.

Коврики в салоне и багажном отделении легко вынимаются для проведения чистки.

Для чистки салона используйте чистящие средства и средства для ухода за автомобилем, рекомендуемые Volvo.

Систем очистки воздуха


Кроме фильтра салона в автомобиле установлена еще одна система очистки воздуха, которая помогает поддерживать высокое качество воздуха в салоне.

Дополнительная информация

- Климат-контроль (стр. 208)
- Clean Zone* (стр. 211)
- Clean Zone Interior Package* (стр. 212)
- Interior Air Quality System* (стр. 212)
- Фильтр в салоне (стр. 213)

Clean Zone*

Функция Clean Zone контролирует и показывает, выполняются ли условия, необходимые для обеспечения высокого качества воздуха в салоне.



A Индикатор отображается на панели климат-контроля центрального дисплея.

B Индикатор отображается в строке климата, когда панель климат-контроля закрыта.

Если предварительные условия не выполняются, текст **Clean Zone** окрашен в белый цвет. Когда все необходимые условия выполнены, цвет текста изменяется на синий.

« Предварительные условия, которые должны быть выполнены:

- Все двери и дверь багажника закрыты.
- Все боковые стекла и панорамная крыша* закрыты.
- Система контроля качества воздуха Interior Air Quality System* активирована.
- Вентилятор салона активирован.
- Рециркуляция воздуха активирована.

ВНИМАНИЕ

Clean Zone не является индикатором высокого качества воздуха, а лишь показывает, что выполняются условия, необходимые для обеспечения высокого качества воздуха.

Дополнительная информация

- Качество воздуха в салоне (стр. 211)
- Clean Zone Interior Package* (стр. 212)
- Interior Air Quality System* (стр. 212)
- Фильтр в салоне (стр. 213)

Clean Zone Interior Package*

Система Clean Zone Interior Package (CZIP) предусматривает дополнительные регулировки, которые в еще большей степени очищают салон в том числе от веществ, вызывающих аллергию и астму.

В комплект входит:

- Дополнительная функция включения вентилятора после того, как замки автомобиля открываются дистанционным ключом. При этом вентилятор нагнетает в салон свежий воздух. Функция включается, когда в этом есть необходимость, и отключается автоматически через некоторое время или когда открывается одна из дверей салона. К 4-м годам эксплуатации автомобиля интервал работы вентилятора постепенно уменьшается.
- Полностью автоматическая система контроля качества воздуха Interior Air Quality System (IAQS).

Дополнительная информация

- Качество воздуха в салоне (стр. 211)
- Clean Zone* (стр. 211)
- Interior Air Quality System* (стр. 212)
- Фильтр в салоне (стр. 213)

Interior Air Quality System*

Interior Air Quality System (IAQS) – полностью автоматическая система контроля качества воздуха – очищает воздух от газов и частиц, препятствуя появлению в салоне неприятных запахов и снижая количество пыли.

IAQS, составная часть системы Clean Zone Interior Package (CZIP), очищающая воздух в салоне от примесей, таких как твердые микрочастицы, углеводороды, оксиды азота и приповерхностный озон.

Если датчик контроля качества воздуха системы обнаруживает, что воздух снаружи загрязнен, забор воздуха прекращается, и начинается рециркуляция воздуха.

ВНИМАНИЕ

Для обеспечения оптимального качества воздуха в салоне всегда должны быть включены датчики качества воздуха.

В холодном климате рециркуляция ограничена, чтобы не допустить запотевания.

При запотевании стекол следует использовать функции размораживания для ветрового и боковых стекол и для заднего стекла.

Дополнительная информация

- Активирование и отключение датчика контроля качества воздуха* (стр. 213)
- Качество воздуха в салоне (стр. 211)
- Clean Zone* (стр. 211)
- Clean Zone Interior Package* (стр. 212)
- Фильтр в салоне (стр. 213)

Активирование и отключение датчика контроля качества воздуха*

Датчик контроля качества воздуха входит в полностью автоматизированную систему контроля качества воздуха, Interior Air Quality System (IAQS).

Вы можете включить или выключить датчик контроля качества воздуха.

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Климат-контроль**.
3. Выберите **Датчик качества воздуха**, чтобы активировать/отключить датчик контроля качества воздуха.

Дополнительная информация

- Interior Air Quality System* (стр. 212)

Фильтр в салоне

Воздух, поступающий в салон автомобиля, проходит очистку в фильтре.

Замена салонного фильтра

Для сохранения высокой производительности климатической установки необходимо регулярно заменять фильтр. Выполняйте Программу техобслуживания Volvo в отношении рекомендуемого интервала замены. При эксплуатации автомобиля в сильно загрязненной среде следует чаще проводить замену фильтра.

ВНИМАНИЕ

Существуют различные типы салонных фильтров. Убедитесь, что устанавливается правильный фильтр.

Дополнительная информация

- Качество воздуха в салоне (стр. 211)
- Clean Zone* (стр. 211)
- Clean Zone Interior Package* (стр. 212)
- Interior Air Quality System* (стр. 212)

Распределение воздуха


Климатическая установка распределяет поступающий воздух между различными соплами салона.

Автоматический и ручной режим распределения воздуха

В автоматическом режиме климат-контроля² распределение воздуха происходит автоматически. При необходимости распределение воздуха можно осуществлять вручную.

Регулируемые вентиляционные сопла

Некоторые вентиляционные сопла в автомобиле могут регулироваться, т.е. вы можете их открыть/закрыть и выбрать направление потока воздуха.



Расположение регулируемых вентиляционных сопел в салоне.

- 1** 1 климатическая зона – четыре сопла в приборной панели.
- 2** 2 климатические зоны* – добавляются еще два сопла сзади на тоннельной консоли.



ВНИМАНИЕ

При низкой окружающей температуре воздух не поступает из регулируемых вентиляционных сопел сзади на тоннельной консоли.

Дополнительная информация

- Климат-контроль (стр. 208)
- Изменение направления воздушных потоков (стр. 215)
- Как открыть, закрыть и выбрать направление вентиляционных сопел (стр. 216)
- Таблица распределения воздушного потока (стр. 217)


² Недоступна в режиме ручной регулировки климата.

Изменение направления воздушных потоков

При необходимости распределение воздуха можно изменить вручную.



1. На центральном дисплее нажмите на символ в центре строки климат-контроля, чтобы открыть панель климат-контроля.



Кнопки регулировки распределения воздуха на панели климат-контроля.

1. Распределение воздуха – сопла для макс. обдува ветрового стекла
 2. Распределение воздуха – вентиляционные сопла на приборной панели и центральной консоли
 3. Распределение воздуха – вентиляционные сопла вблизи пола
2. Нажмите на одну или несколько кнопок распределения воздуха, чтобы открыть/закрыть соответствующие воздушные потоки.
 - > Распределение воздуха изменяется, кнопки включаются/гаснут.

Дополнительная информация

- Распределение воздуха (стр. 214)
- Как открыть, закрыть и выбрать направление вентиляционных сопел (стр. 216)
- Таблица распределения воздушного потока (стр. 217)

Как открыть, закрыть и выбрать направление вентиляционных сопел

Некоторые вентиляционные сопла в салоне можно отдельно закрыть, открыть или изменить направление.

Если крайние сопла направить в сторону боковых стекол, запотевание стекол можно избежать.

Если в жаркую погоду крайние сопла направить внутрь салона, они помогут поддерживать комфортную атмосферу в салоне.

Как открыть и закрыть вентиляционные сопла

- Поверните ручку в центре вентиляционного сопла, чтобы открыть/закрыть подачу воздушного потока из сопла.

Для максимального воздушного потока установите метку на ручке в вертикальное положение.

Направление вентиляционных сопел

- Передвиньте ручку в центре вентиляционного сопла по горизонтали/вертикали, чтобы выбрать направление подачи воздушного потока из сопла.

Дополнительная информация

- Распределение воздуха (стр. 214)
- Изменение направления воздушных потоков (стр. 215)

- Таблица распределения воздушного потока (стр. 217)

Таблица распределения воздушного потока

При необходимости распределение воздуха можно изменить вручную. Вы можете установить следующие положения:

	Распределение воздуха	Назначение
	Если в ручном режиме убрать маркировку со всех кнопок распределения воздуха, климатическая установка возвращается в автоматический режим работы. В ручном режиме регулировки климата удалить метку для всех кнопок распределения воздуха невозможно.	
	Основной поток воздуха поступает из сопел максимального обдува. Некоторое количество воздуха поступает из других вентиляционных сопел.	Предотвращает запотевание и обледенение в холодную и влажную погоду (для этого скорость вентилятора не должна быть слишком низкой).
	Основной поток воздуха поступает из вентиляционных сопел приборной панели. Некоторое количество воздуха поступает из других вентиляционных сопел.	Обеспечивает хорошее охлаждение в жаркую погоду.



	Распределение воздуха	Назначение
	Основной поток воздуха поступает из вентиляционных сопел вблизи пола. Некоторое количество воздуха поступает из других вентиляционных сопел.	Направляет теплый или холодный воздух к полу.
	Поток воздуха поступает из сопел макс. обдува стекол и вентиляционных сопел приборной панели. Некоторое количество воздуха поступает из других вентиляционных сопел.	Обеспечивает хорошие комфортные условия в жаркую и сухую погоду.
	Основной поток воздуха поступает из сопел максимального обдува и из вентиляционных сопел вблизи пола. Некоторое количество воздуха поступает из других вентиляционных сопел.	Обеспечивает хорошие комфортные условия и быстрое удаление запотевания в холодную и влажную погоду.

	Распределение воздуха	Назначение
	Основной поток воздуха поступает из вентиляционных сопел приборной панели и из вентиляционных сопел вблизи пола. Некоторое количество воздуха поступает из других вентиляционных сопел.	Обеспечивает хорошие комфортные условия в солнечную прохладную погоду.
	Основной поток воздуха поступает из сопел максимального обдува, вентиляционных сопел приборной панели и вблизи пола.	Обеспечивает оптимальные комфортные условия в салоне.


Дополнительная информация

- Распределение воздуха (стр. 214)
- Как открыть, закрыть и выбрать направление вентиляционных сопел (стр. 216)
- Изменение направления воздушных потоков (стр. 215)

Органы регулировки климата

Функциями климатической установки можно управлять с помощью кнопок на центральной консоли, с центрального дисплея и регуляторами климата сзади на тоннельной консоли*.

Физические кнопки на центральной консоли




- 1 Кнопка управления электрообогревом ветрового стекла* и максимальным обдувом стекол.
- 2 Кнопка управления электрообогревом заднего стекла и внешних зеркал заднего вида.

* В случае одной климатической зоны регулятор расположен справа от центральной кнопки. При регулировке климата вручную вместо заданного значения температуры показывается только температурная шкала.

* В случае одной климатической зоны кнопки в строке климат-контроля расположены слева и справа.

Строка климат-контроля на центральном дисплее

В строке климат-контроля можно выполнить наиболее типичные настройки климата.



Строка климат-контроля для 2-х климатических зон. Регуляторы в строке климат-контроля с одной климатической зоной расположены несколько иначе.

- 1 Регулятор температуры на стороне водителя и пассажира³.
- 2 Регулятор электрообогреваемого* и вентилируемого* сиденья водителя и пассажира, а также электрообогреваемого рулевого колеса*⁴.
- 3 Кнопка для доступа к панели климат-контроля. Графическое изображение на

кнопке показывает активированные настройки климата.

Панель климат-контроля на центральном дисплее




Панель климат-контроля открывается при нажатии на символ в центре строки климат-контроля.

В зависимости от уровня комплектации панель климат-контроля может состоять из нескольких закладок. Для перехода между закладками прокрутите влево/вправо или нажмите на соответствующую рубрику.

Общий климат

В закладке **Основные климатические настройки** кроме функций, представленных в строке климат-контроля, вы можете также изменить настройки и других основных функций климата.



- ❶ **Мах, Электр, Задний** – Удаление обледенения со стекол и зеркал заднего вида.
- ❷ **Конд.** – Кондиционирование воздуха.
- ❸ **Рецирк.** – Регулировка рециркуляции.
- ❹ **Распределение воздуха.**

- ❺ Регулировка вентилятора.

- ❻ **AUTO** – Автоматическая регулировка климата⁵.

Климат на стоянке*

В закладке **Климат-контроль в реж. парковки** можно регулировать климат на стоянке.

Органы управления климатом сзади на тоннельной консоли*

Если в автомобиле установлены задние сиденья с электрообогревом*, эта функция регулируется кнопками сзади на тоннельной консоли.

Дополнительная информация

- Климат-контроль (стр. 208)
- Включение и выключение электрообогрева переднего сиденья* (стр. 222)
- Включение и выключение электрообогрева заднего сиденья* (стр. 223)
- Активирование и отключение обогрева рулевого колеса* (стр. 224)
- Активирование функции автоматической настройки климата (стр. 225)
- Активирование и отключение рециркуляции воздуха (стр. 226)

⁵ Недоступна в режиме ручной регулировки климата.

- Активирование и отключение максимального обогрева (стр. 227)
- Активирование и отключение электрообогрева ветрового стекла* (стр. 228)
- Активирование и отключение электрообогрева заднего стекла и внешних зеркал заднего вида (стр. 230)
- Регулировка режима работы вентилятора для передних сидений (стр. 231)
- Синхронизация температуры (стр. 233)
- Включение и отключение кондиционирования воздуха (стр. 234)

Включение и выключение электрообогрева переднего сиденья*

Для повышения комфорта водителя и пассажиров можно включать обогрев холодных сидений.



1. В строке климат-контроля центрального дисплея нажмите на кнопку рулевого колеса и сидения с правой или левой стороны, чтобы открыть регулятор обогрева для сиденья и рулевого колеса.

Если в автомобиле не установлены вентилируемые сиденья или электрообогреваемое рулевое колесо (на стороне водителя), кнопка электрообогреваемых сидений доступна непосредственно в строке климат-контроля.



2. Несколько раз нажмите на кнопку обогрева сидений, чтобы выбрать один из четырех уровней обогрева: **Выкл**, **Высокий**, **Среднее** и **Низк**.
 > Уровень обогрева изменяется, и в кнопке отображается заданный уровень.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

На сиденья с электроподогревом не должны садиться люди, которым трудно почувствовать повышение температуры из-за потери чувствительности или которым по какой-то иной причине трудно управлять электроподогревом сидений. В противном случае возможны ожоги.

Дополнительная информация

- Органы регулировки климата (стр. 220)
- Активирование и отключение автоматического запуска электрообогрева переднего сиденья* (стр. 223)

Активирование и отключение автоматического запуска электрообогрева переднего сиденья*

Для повышения комфорта водителя и пассажиров можно включать обогрев холодных сидений.

Вы можете выбрать, должен ли автоматический запуск электрообогрева сидений быть активирован/отключен при пуске двигателя. Электрообогрев включается при низкой температуре окружающего воздуха, если активирован автоматический запуск.

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Климат-контроль**.
3. Выберите **Уровень автоподогрева сиденья водителя** и **Уровень автоподогрева сиденья пассажира**, чтобы активировать/отключить автоматический электрообогрев сиденья водителя и пассажира.
 - > Когда активирован автоматический запуск, для соответствующей кнопки электрообогрева передних сидений в строке климат-контроля показывается буква "А".
4. Выберите **Низк.**, **Среднее** или **Высокий**, чтобы установить уровень обогрева после включения функции.


Дополнительная информация

- Органы регулировки климата (стр. 220)
- Включение и выключение электрообогрева переднего сиденья* (стр. 222)

Включение и выключение электрообогрева заднего сиденья*

Для повышения комфорта водителя и пассажиров можно включать обогрев холодных сидений.

Включение и выключение электрообогрева заднего сиденья с заднего сиденья



Кнопки сзади на тоннельной консоли для сидений с электрообогревом.

- Несколько раз нажмите на физические кнопки обогрева сидений с правой или левой стороны, расположенные сзади на тоннельной консоли, чтобы выбрать из четырех уровней обогрева: **Выкл.**, **Высокий**, **Среднее** и **Низк.**
 - > Уровень обогрева изменяется, и диоды в кнопке показывают заданный уровень.





ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

На сиденья с электроподогревом не должны садиться люди, которым трудно почувствовать повышение температуры из-за потери чувствительности или другим по какой-то иной причине трудно управлять электроподогревом сидений. В противном случае возможны ожоги.

Дополнительная информация

- Органы регулировки климата (стр. 220)

Активирование и отключение обогрева рулевого колеса*

Для повышения комфорта водителя можно включать обогрев холодного рулевого колеса.



1. В строке климат-контроля центрального дисплея нажмите на кнопку рулевого колеса и сиденья на стороне водителя, чтобы открыть регулятор обогрева сиденья и рулевого колеса.

Если в автомобиле не установлены обогреваемые или вентилируемые сиденья, кнопка электрообогреваемого рулевого колеса появляется непосредственно в строке климат-контроля.



2. Несколько раз нажмите на кнопку обогрева рулевого колеса, чтобы выбрать один из четырех уровней обогрева: **Выкл.**, **Высокий**, **Среднее** и **Низк.**
 - > Уровень обогрева изменяется, и в кнопке отображается заданный уровень.

Дополнительная информация

- Органы регулировки климата (стр. 220)
- Активирование и отключение автоматического запуска электрообогрева рулевого колеса* (стр. 225)

Активирование и отключение автоматического запуска электрообогрева рулевого колеса*

Для повышения комфорта водителя можно включать обогрев холодного рулевого колеса.

Вы можете выбрать, должен ли автоматический запуск электрообогрева рулевого колеса быть активирован/отключен при пуске двигателя. Электрообогрев включается при низкой температуре окружающего воздуха, если активирован автоматический запуск.

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Климат-контроль**.
3. Выберите **Уровень автоподогрева руля**, чтобы активировать/отключить автоматический электрообогрев рулевого колеса.
 - > Когда активирован автоматический запуск, для кнопки электрообогрева рулевого колеса в строке климат-контроля показывается буква "А".
4. Выберите **Низк.**, **Среднее** или **Высокий**, чтобы установить уровень обогрева после включения функции.

Дополнительная информация

- Активирование и отключение обогрева рулевого колеса* (стр. 224)

Активирование функции автоматической настройки климата⁶

Функция автоматической настройки климата управляет различными функциями климатической установки в автоматическом режиме.



1. На центральном дисплее нажмите на символ в центре строки климат-контроля, чтобы открыть панель климат-контроля.

2. Кратко или длительно нажмите **AUTO** Климат-контроль/>

- Кратко нажмите – автоматический режим рециркуляции воздуха, кондиционирования воздуха и распределения воздушных потоков.
 - Длительно нажмите – автоматический режим рециркуляции воздуха, кондиционирования воздуха и распределения воздушных потоков; температура и режим работы вентилятора возвращаются к стандартным настройкам: 22 °C (72 °F) и режим **3**.
- > Автоматическая регулировка климата активируется, кнопка подсвечивается.



ВНИМАНИЕ

Вы можете изменить температуру и скорость вентилятора без отключения автоматического режима климат-контроля. Автоматический режим климат-контроля отключается, когда вручную изменяется распределение воздушных потоков или включается функция максимального оттаивания стекол.

Дополнительная информация

- Органы регулировки климата (стр. 220)

Активирование и отключение рециркуляции воздуха

Рециркуляция воздуха препятствует проникновению плохого воздуха, выхлопных газов и т.п. снаружи в салон автомобиля, так как климатическая установка повторно использует воздух из салона автомобиля.



1. На центральном дисплее нажмите на символ в центре строки климат-контроля, чтобы открыть панель климат-контроля.



2. Нажмите **Рецирк..**
 - > Рециркуляция воздуха активируется/отключается, и кнопка включается/гаснет.

! ВАЖНО

Если воздух циркулирует в автомобиле слишком длительное время, существует опасность запотевания стекол изнутри.

! ВНИМАНИЕ

Рециркуляция воздуха не включается, когда активирован максимальный режим размораживания стекол.

Дополнительная информация

- Органы регулировки климата (стр. 220)
- Включение и выключение настройки времени для рециркуляции воздуха (стр. 226)

Включение и выключение настройки времени для рециркуляции воздуха

Рециркуляция воздуха препятствует проникновению плохого воздуха, выхлопных газов и т.п. снаружи в салон автомобиля, так как климатическая установка повторно использует воздух из салона автомобиля. Вы можете выбрать, должен ли таймер рециркуляции воздуха быть активирован/отключен. Если таймер активирован, рециркуляция воздуха автоматически отключается через 20 минут.

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Климат-контроль**.
3. Выберите **Таймер рециркуляции**, чтобы активировать/отключить таймер рециркуляции воздуха.

Дополнительная информация

- Активирование и отключение рециркуляции воздуха (стр. 226)

⁶ Недоступна в режиме ручной регулировки климата.

Активирование и отключение максимального обогрева

Максимальный обогрев используется для быстрого удаления запотевания и обледенения со стекол.

При активировании максимального обдува стекол отключаются автоматический режим установки климата и рециркуляция воздуха, включается кондиционирование воздуха и устанавливаются скорость вентилятора **5** и температура **Н1**.

ВНИМАНИЕ

Уровень шума возрастает при включении режима вентилятора **5**.

При отключении режима макс. обогрева климатическая установка возвращается к предыдущим установкам.

Активирование и отключение максимального обогрева стекол на центральной консоли

На центральной консоли установлена кнопка быстрого доступа к управлению максимальным обогревом.

Если в автомобиле установлено электрообогреваемое ветровое стекло*, максимальный обдув отдельно можно активировать только на панели климат-контроля центрального дисплея.



Кнопка на центральной консоли.

Автомобили без электроподогрева ветрового стекла:

- Нажмите кнопку.
 - > Максимальный обдув стекол активируется/отключается, кнопка включается/гаснет.

Автомобили с электроподогревом ветрового стекла:

- Несколько раз нажмите на кнопку, чтобы выбрать один из трех вариантов:
 - Включен электрообогрев ветрового стекла
 - Включен электрообогрев ветрового стекла и максимальный обдув стекол
 - Выключено.
- > Электрообогрев ветрового стекла и максимальный обдув стекол активируется/отключается, кнопка включается/гаснет.

ВНИМАНИЕ

Максимальный обогрев включается с некоторой задержкой, что позволяет избежать кратковременного увеличения режима работы вентилятора в том случае, когда двумя быстрыми нажатиями на кнопку отключается электрообогрев ветрового стекла.

- « Активирование и отключение максимального обогрева стекол на центральном дисплее



1. На центральном дисплее нажмите на символ в центре строки климат-контроля, чтобы открыть панель климат-контроля.



2. Нажмите **Max**.
 - > Максимальный обдув стекол активируется/отключается, кнопка включается/гаснет.

Дополнительная информация

- Органы регулировки климата (стр. 220)

Активирование и отключение электрообогрева ветрового стекла*

Электрообогрев ветрового стекла используется для быстрого удаления запотевания и обледенения со стекла.

Активирование и отключение электрообогрева ветрового стекла на центральной консоли

На центральной консоли установлена кнопка быстрого доступа к электрообогреву ветрового стекла.



Кнопка на центральной консоли.

- Несколько раз нажмите на кнопку, чтобы выбрать один из трех вариантов:
 - Включен электрообогрев ветрового стекла
 - Включен электрообогрев ветрового стекла и максимальный обдув стекол
 - Выключено.
- > Электрообогрев ветрового стекла и максимальный обдув стекол активируется/отключается, кнопка включается/гаснет.

Активирование и отключение электрообогрева ветрового стекла на центральном дисплее



1. На центральном дисплее нажмите на символ в центре строки климат-контроля, чтобы открыть панель климат-контроля.



2. Нажмите **Электр.**

- > Электрообогрев ветрового стекла активируется/отключается, кнопка включается/гаснет.

ВНИМАНИЕ

Треугольная зона вдоль внешнего края с каждой стороны ветрового стекла не обогревается, в связи с чем для удаления обледенения в этой зоне может потребоваться больше времени.

ВНИМАНИЕ

Ветровое стекло с электрообогревом может отрицательно повлиять на работу транспондеров и других средств связи.

ВНИМАНИЕ

Если электрообогрев ветрового стекла активируется, когда двигатель остановлен с помощью функции Start/Stop, двигатель вновь заработает.

Дополнительная информация

- Органы регулировки климата (стр. 220)
- Активирование и отключение автоматического запуска электрообогрева ветрового стекла* (стр. 229)

Активирование и отключение автоматического запуска электрообогрева ветрового стекла*

Электрообогрев ветрового стекла используется для быстрого удаления запотевания и обледенения со стекла.

Вы можете выбрать, должен ли автоматический запуск электрообогрева ветрового стекла быть активирован/отключен при пуске двигателя. При активированном автоматическом запуске электрообогрев включается, если существует опасность обледенения или запотевания стекла. Электрообогрев отключается автоматически, когда стекло достаточно теплое и запотевание или лед со стекла удален.

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Климат-контроль**.
3. Выберите **Автоматический обогрев лобового стекла**, чтобы активировать/отключить автоматический запуск электрообогрева ветрового стекла.

Дополнительная информация

- Активирование и отключение электрообогрева ветрового стекла* (стр. 228)

Активирование и отключение электрообогрева заднего стекла и внешних зеркал заднего вида

Электрообогрев заднего стекла и внешних зеркал заднего вида используется для быстрого удаления запотевания и обледенения со стекол и зеркал заднего вида.

Активирование и отключение электрообогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида на центральной консоли

На центральной консоли установлена кнопка быстрого доступа к электрообогреву заднего стекла и внешних зеркал заднего вида.



Кнопка на центральной консоли.

- Нажмите кнопку.
 - > Электрообогрев заднего стекла и внешних зеркал заднего вида активируется/отключается, кнопка включается/гаснет.

Активирование и отключение электрообогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида на центральном дисплее



1. На центральном дисплее нажмите на символ в центре строки климат-контроля, чтобы открыть панель климат-контроля.



2. Нажмите **Задний**.
 - > Электрообогрев заднего стекла и внешних зеркал заднего вида активируется/отключается, кнопка включается/гаснет.

Дополнительная информация

- Органы регулировки климата (стр. 220)
- Включение и выключение автоматического запуска электрообогрева заднего

стекала и внешних зеркал заднего вида (стр. 231)

Включение и выключение автоматического запуска электрообогрева заднего стекла и внешних зеркал заднего вида

Электрообогрев заднего стекла и внешних зеркал заднего вида используется для быстрого удаления запотевания и обледенения со стекол и зеркал заднего вида. Вы можете выбрать, должен ли при пуске двигателя быть активирован/отключен автоматический запуск электрообогрева заднего стекла и внешних зеркал заднего вида. При активированном автоматическом запуске электрообогрев включается, если существует опасность обледенения или запотевания стекла. Электрообогрев отключается автоматически, когда стекло достаточно теплое и запотевание или лед со стекла удален.

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Климат-контроль**.
3. Выберите **Автоматический обогрев заднего стекла**, чтобы активировать/отключить автоматический запуск электрообогрева заднего стекла и внешних зеркал заднего вида.

Дополнительная информация

- Активирование и отключение электрообогрева заднего стекла и внешних зеркал заднего вида (стр. 230)

Регулировка режима работы вентилятора для передних сидений⁷


Вы можете установить несколько автоматически регулируемых⁸ режимов работы вентилятора для переднего сиденья.



1. На центральном дисплее нажмите на символ в центре строки климат-контроля, чтобы открыть панель климат-контроля.

⁷ Для 2-х климатических зон также и для заднего сиденья.

⁸ Только для системы электронного климат-контроля.



Кнопка регулировки режима вентилятора на панели климат-контроля.

2. Нажмите на нужный режим работы вентилятора: **Off**, **1–5** или **Max**.

> Режим работы вентилятора изменится, кнопки выбранного режима включаются.

ВНИМАНИЕ

Если вентилятор отключен, кондиционирование воздуха не подключается, и возникает опасность запотевания стекол изнутри.

ВНИМАНИЕ

Климатическая установка автоматически регулирует необходимый поток воздуха в пределах выбранного режима вентилятора, т.е. в одном и том же режиме скорость вращения вентилятора может изменяться.⁹

Дополнительная информация

- Органы регулировки климата (стр. 220)

Регулировка температуры для передних сидений¹⁰

Для климатических зон переднего сиденья можно устанавливать температуру в градусах¹¹.



Кнопки выбора температуры в строке климат-контроля^{12, 11}.

1. Для того чтобы открыть регулятор, в строке климат-контроля центрального дисплея нажмите на кнопку выбора температуры с правой или левой стороны.

⁹ Только для системы электронного климат-контроля.

¹⁰ Для 2-х климатических зон также и для заднего сиденья.

¹¹ При регулировке климата вручную вместо заданного значения температуры показывается только температурная шкала.

¹² В случае одной климатической зоны кнопка выбора температуры расположена справа от центральной кнопки.

Регулятор температуры^{13, 11}.

2. Для регулировки температуры:

- перетащите регулятор на нужную температуру, или
 - нажмите **+**—, чтобы постепенно увеличить/уменьшить значение температуры.
- > Температура изменяется, и в кнопке отображается заданное значение температуры¹¹.

ВНИМАНИЕ


Вы не сможете ускорить нагревание/охлаждение, выбрав температуру выше/ниже оптимальной на текущий момент.

Дополнительная информация

- Органы регулировки климата (стр. 220)

Синхронизация температуры¹⁴

Температуру в различных климатических зонах автомобиля можно синхронизировать с температурой, заданной на стороне водителя.



Кнопка синхронизации для регулятора температуры на стороне водителя.

1. Для того чтобы открыть регулятор, в строке климат-контроля центрального дисплея нажмите на кнопку выбора температуры на стороне водителя.

¹³ В случае одной климатической зоны регулятор расположен горизонтально, а не вертикально.

¹¹ При регулировке климата вручную вместо заданного значения температуры показывается только температурная шкала.

¹⁴ Недоступно для одной климатической зоны.

2. Нажмите **Синхронизация температуры**.

- > Температура для всех климатических зон автомобиля синхронизируется с температурой, заданной на стороне водителя, и символ синхронизации отображается у кнопки температуры.

Чтобы отключить синхронизацию, нажмите еще раз на **Синхронизация температуры**, или измените настройки температуры для любой другой зоны, кроме зоны водителя.

Дополнительная информация

- Органы регулировки климата (стр. 220)

Включение и отключение кондиционирования воздуха

Система кондиционирования воздуха охлаждает и осушает приточный воздух, если это необходимо.

Когда кондиционирование воздуха активировано, климатическая установка включается и выключается автоматически по мере необходимости.



1. На центральном дисплее нажмите символ в центре строки климат-контроля, чтобы открыть панель климат-контроля.



2. Нажмите **Конд.**

- > Кондиционирование воздуха активируется/отключается, кнопка включается/гаснет.

ВНИМАНИЕ

Закройте все боковые окна и панорамный люк в крыше*, чтобы добиться максимально эффективного кондиционирования воздуха.

ВНИМАНИЕ

Кондиционирование воздуха не включается, если ручка регулировки вентилятора установлена в положение **Off**.

Дополнительная информация

- Органы регулировки климата (стр. 220)

Климат на стоянке*

Климат на стоянке – это общее название для различных функций, улучшающих качество климата в салоне припаркованного автомобиля, например, для функции подготовки климата.



Управление функциями, которые относятся к климату на стоянке, осуществляется во вкладке

Климат-контроль в реж. парковки на рабочей панели климат-контроля на центральном дисплее. Панель климат-контроля открывается при нажатии на символ в центре строки климат-контроля.

Дополнительная информация

- Климат-контроль (стр. 208)
- Подготовка климата* (стр. 235)
- Поддержание комфортного климата на стоянке* (стр. 240)
- Символы и сообщения, связанные с функцией климата на стоянке* (стр. 242)

Подготовка климата*

Подготовка климата – это функция климат-контроля, которая стремится по мере возможности установить в салоне комфортную температуру до начала поездки.

Функцию подготовки климата можно запустить напрямую или с помощью таймера.

В зависимости от ситуации в функции используются различные системы:

- Стояночный обогреватель* в холодную погоду обогревает салон до комфортной температуры.
- Климатическая установка вентилирует салон в жаркую погоду, затягивая воздух снаружи.

ВНИМАНИЕ

При включении режима предварительного кондиционирования салона автомобиль настроен на достижение комфортной температуры, а не температуры, заданной в климатической установке.

Дополнительная информация

- Климат на стоянке* (стр. 235)
- Запуск и отключение подготовки климата* (стр. 235)
- Установка времени для функции подготовки климата* (стр. 236)

Запуск и отключение подготовки климата*

Функция подготовки климата обогревает* или вентилирует салон перед поездкой, если это возможно. Функцию можно включить на центральном дисплее или с мобильного телефона.

Запуск и отключение из автомобиля



1. На центральном дисплее нажмите на символ в центре строки климат-контроля, чтобы открыть панель климат-контроля.
2. Выберите закладку **Климат-контроль в реж. парковки**.
3. Нажмите **Подготовка**.
 - > Функция подготовки климата запускается/отключается, кнопка включается/гаснет.

ВНИМАНИЕ

Во время предварительного кондиционирования салона двери и окна автомобиля должны быть закрыты.



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не используйте предварительное кондиционирование, если в автомобиле установлен обогреватель*:

- В закрытом непрветриваемом помещении. Во время работы отопителя выделяются выхлопные газы.
- Вблизи горючих и воспламеняющихся материалов. Топливо, газы, высокая трава, древесные опилки и т.п. могут воспламениться.
- Если существует опасность блокирования выхлопной трубы обогревателя, например, когда под передней частью автомобиля скапливается много снега, вентиляция обогревателя может быть нарушена.

Помните, что функция подготовки климата может запускаться таймером, который был установлен значительно раньше.

Запуск из приложения*

Запускать функцию подготовки климата, а также контролировать информацию о выбранных настройках можно с устройства, в котором установлено приложение Volvo On Call*. Функция подготовки климата обогревает* салон до комфортной температуры

или вентилирует салон, пропуская наружный воздух через салон.

Климат в салоне можно также подготовить с помощью функции удаленного запуска двигателя (Engine Remote Start – ERS)¹⁵ в приложении Volvo On Call*.

Дополнительная информация

- Климат на стоянке* (стр. 235)
- Подготовка климата* (стр. 235)
- Установка времени для функции подготовки климата* (стр. 236)

Установка времени для функции подготовки климата*

Таймер можно установить так, чтобы подготовка климата была завершена к определенному времени.

Вы можете задать в таймере до 8 различных настроек следующего типа:

- Время для определенной даты
- Время для одного или нескольких дней недели с/без повторения.

Дополнительная информация


- Подготовка климата* (стр. 235)
- Как добавить или изменить настройку времени для функции подготовки климата* (стр. 237)
- Активирование и отключение настройки времени для функции подготовки климата* (стр. 238)
- Удаление настройки времени для функции подготовки климата* (стр. 239)

¹⁵ Некоторые рынки.

Как добавить или изменить настройку времени для функции подготовки климата*

В таймере подготовки климата можно задать до 8 значений времени.

Установка времени



Кнопка для установки времени в закладке **Климат-контроль в реж. парковки** на панели климат-контроля.

1. Откройте панель климат-контроля на центральном дисплее.
2. Выберите закладку **Климат-контроль в реж. парковки**.

3. Нажмите **Добавить таймер**.
 > Появляется раскрывающееся окно.

ВНИМАНИЕ

Вы не можете добавить еще одну установку времени, если в таймере уже заданы 8 значений. Чтобы добавить новое значение времени, удалите одну из имеющихся установок.

4. Нажмите **Дата**, чтобы выбрать время для определенной даты.
 Нажмите **Дни**, чтобы выбрать время для одного или нескольких дней недели.
Дни: Для активирования/отключения повторного срабатывания внесите/удалите метку в окошке для **Повтор. еженед.**
5. **Дата:** Для выбора даты подготовки климата перелистайте календарь с помощью стрелок.
Дни: Для выбора дней недели в функции подготовки климата нажмите на кнопки нужных дней недели.
6. С помощью стрелок установите на часах время, к которому подготовка климата должна быть завершена.

7. Нажмите **Подтвердить**, чтобы добавить указанное значение времени.
 > Значение времени добавляется в список и активируется.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не используйте предварительное кондиционирование, если в автомобиле установлен обогреватель*:

- В закрытом непроветриваемом помещении. Во время работы отопителя выделяются выхлопные газы.
- Вблизи горючих и воспламеняющихся материалов. Топливо, газы, высокая трава, древесные опилки и т.п. могут воспламениться.
- Если существует опасность блокирования выхлопной трубы обогревателя, например, когда под передней частью автомобиля скапливается много снега, вентиляция обогревателя может быть нарушена.

Помните, что функция подготовки климата может запускаться таймером, который был установлен значительно раньше.

Измените настройки времени

1. Откройте панель климат-контроля на центральном дисплее.

2. Выберите закладку **Климат-контроль в реж. парковки**.
3. Нажмите на значение времени, которое следует изменить.
> Появляется раскрывающееся окно.
4. Для изменения времени используйте описание в рубрике "Установка времени".

Дополнительная информация

- Подготовка климата* (стр. 235)
- Установка времени для функции подготовки климата* (стр. 236)
- Активирование и отключение настройки времени для функции подготовки климата* (стр. 238)
- Удаление настройки времени для функции подготовки климата* (стр. 239)

Активирование и отключение настройки времени для функции подготовки климата*

Настройку времени в таймере подготовки климата можно по желанию активировать или отключить.



Кнопка таймера в закладке **Климат-контроль в реж. парковки** на панели климат-контроля.

1. Откройте панель климат-контроля на центральном дисплее.
2. Выберите закладку **Климат-контроль в реж. парковки**.
3. Для активирования/отключения настройки времени нажмите на кнопку таймера справа от настройки.
> Настройка времени активируется/отключается, кнопка включается/гаснет.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не используйте предварительное кондиционирование, если в автомобиле установлен обогреватель*:

- В закрытом непроветриваемом помещении. Во время работы отопителя выделяются выхлопные газы.
- Вблизи горючих и воспламеняющихся материалов. Топливо, газы, высокая трава, древесные опилки и т.п. могут воспламениться.
- Если существует опасность блокирования выхлопной трубы обогревателя, например, когда под передней частью автомобиля скапливается много снега, вентиляция обогревателя может быть нарушена.

Помните, что функция подготовки климата может запускаться таймером, который был установлен значительно раньше.


Дополнительная информация

- Подготовка климата* (стр. 235)
- Установка времени для функции подготовки климата* (стр. 236)

- Как добавить или изменить настройку времени для функции подготовки климата* (стр. 237)
- Удаление настройки времени для функции подготовки климата* (стр. 239)

Удаление настройки времени для функции подготовки климата*

Вы можете удалить настройку времени для функции подготовки климата, которая вам больше не нужна.



Кнопка для редактирования списка/удаления установленного времени в закладке **Климат-контроль в реж. парковки** на панели климат-контроля.

1. Откройте панель климат-контроля на центральном дисплее.
2. Выберите закладку **Климат-контроль в реж. парковки**.
3. Нажмите **Редактировать список**.
4. Нажмите на значок редактирования в списке справа.
 - > Вместо значка появится текст **Удалить**.

5. Для подтверждения нажмите **Удалить**.
 - > Установленное время удаляется из списка.

Дополнительная информация

- Подготовка климата* (стр. 235)
- Установка времени для функции подготовки климата* (стр. 236)
- Как добавить или изменить настройку времени для функции подготовки климата* (стр. 237)
- Активирование и отключение настройки времени для функции подготовки климата* (стр. 238)

Поддержание комфортного климата на стоянке*

Вы можете сохранить климат в салоне во время стоянки автомобиля, например, если двигатель необходимо заглушить, а водитель или пассажиры хотят остаться в автомобиле и сохранить выбранный климатический режим.

Поддержание комфортного климата возможно только при прямом включении функции.

В зависимости от ситуации в функции используются различные системы:

- В холодную погоду остаточное тепло от двигателя обогревает салон до комфортной температуры.
- Вентиляция охлаждает салон в жаркую погоду, затягивая воздух снаружи.

ВНИМАНИЕ

Функция поддержания комфортного климата отключается, когда автомобиль запирается снаружи, чтобы без надобности не использовать остаточное тепло. Функция предназначена для поддержания комфортного климата в салоне, когда в автомобиле находятся водитель или пассажиры.

Время действия функции поддержания комфортного климата в холодную погоду зависит от доступного количества остаточного тепла.

Дополнительная информация

- Климат на стоянке* (стр. 235)
- Запуск и отключение функции поддержания комфортного климата на стоянке* (стр. 240)

Запуск и отключение функции поддержания комфортного климата на стоянке*

Функция сохранения заданного климата в салоне после окончания поездки. Функцию можно включить на центральном дисплее.



1. На центральном дисплее нажмите на символ в центре строки климат-контроля, чтобы открыть панель климат-контроля.
2. Выберите закладку **Климат-контроль в реж. парковки**.
3. Нажмите **Сохранить климат-комфорт**.
 - > Функция поддержания комфортного климата запускается/отключается, кнопка включается/гаснет.

ВНИМАНИЕ

Функция поддержки комфортного климата не запускается, если остаточного тепла от двигателя недостаточно для сохранения заданного климата в салоне или если наружная температура выше прим. 20 °C (68 °F).

❗ ВНИМАНИЕ

Функция поддержания комфортного климата отключается, когда автомобиль запирается снаружи, чтобы без надобности не использовать остаточное тепло. Функция предназначена для поддержания комфортного климата в салоне, когда в автомобиле находятся водитель или пассажиры.

Время действия функции поддержания комфортного климата в холодную погоду зависит от доступного количества остаточного тепла.

Дополнительная информация

- Поддержание комфортного климата на стоянке* (стр. 240)

Символы и сообщения, связанные с функцией климата на стоянке*

На дисплее водителя могут появляться символы и сообщения, связанные с функцией климата на стоянке.

Сообщения, связанные с климатом на стоянке, могут также показываться в устройстве, в котором установлено приложение Volvo On Call*.



Когда стояночный обогреватель включен, на дисплее водителя горит этот символ.

Символ	Сообщение	Содержание
	Клим. режим парковк. Требуется сервис	Функция климата на стоянке неисправна. Как можно быстрее обратитесь в мастерскую ^A для проверки функции.
	Клим. режим парковк. Временно недоступно	Функция климата на стоянке временно не работает. Если проблема сохраняется с течением времени, обратитесь в мастерскую ^A для проверки действия функции.
	Клим. режим парковк. Недоступно, низкий уровень топлива	Функцию климата на стоянке невозможно активировать, так как низкий уровень топлива не позволяет включить стояночный обогреватель*. Залейте топливо в бак автомобиля.
	Клим. режим парковк. Недоступно, низкий уровень заряда	Функцию климата на стоянке невозможно активировать, так как низкий уровень заряда пускового аккумулятора не позволяет включить стояночный обогреватель*. Запустите двигатель.
	Клим. режим парковк. Ограничено, низкий уровень заряда	Время работы функции климата на стоянке ограничено в связи с низкой степенью заряда пускового аккумулятора. Запустите двигатель.

^A Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Климат на стоянке* (стр. 235)

Обогреватель*

Обогреватель имеет две функции, которые в различных ситуациях помогают обогревать салон или двигатель.

Две составляющие функции обогревателя:

- Стояночный обогреватель – обогревает при необходимости салон, когда активирована функция подготовки климата на стоянке.
- Дополнительный обогреватель – обогревает при необходимости салон и двигатель во время поездки.

Обогреватель работает на топливе и установлен внутри моторного отсека.

ВНИМАНИЕ

Во время работы обогревателя из-под передней части автомобиля может появляться дым, и вы можете слышать глухой звук. Тикающий звук топливного насоса вы также можете слышать в задней части автомобиля. Это вполне нормально.

Аккумулятор и процесс зарядки


Обогреватель приводится в действие пусковым аккумулятором автомобиля. В случае низкого уровня заряда пускового аккумулятора обогреватель отключается автомати-

чески, и на дисплее водителя показывается сообщение.

ВНИМАНИЕ

Если необходимо использовать обогреватель, убедитесь, что аккумулятор имеет достаточно высокий уровень заряда.

Топливо и заправка топливом



Предупреждающая табличка на крышке топливного бака.

Обогреватель расходует топливо, поступающее из бака автомобиля.

В автомобиле, припаркованном на крутом склоне, подача топлива в обогреватель может быть ограничена.

В случае низкого уровня топлива в баке обогреватель отключается автоматически, и на дисплее водителя показывается сообщение.

ВНИМАНИЕ

Если необходимо использовать обогреватель, убедитесь, что в топливном баке автомобиля имеется достаточное количество топлива.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Разлитое топливо может воспламениться. Перед началом заправки выключите обогреватель, работающий на топливе.



Проверьте по дисплею водителя, что обогреватель выключен – когда обогреватель действует как стояночный обогреватель, на дисплее отображается этот символ.

Дополнительная информация

- Климат-контроль (стр. 208)
- Стояночный обогреватель* (стр. 245)
- Дополнительный обогреватель* (стр. 246)

Стояночный обогреватель*

При необходимости стояночный обогреватель обогревает салон перед началом поездки, если включена функция подготовки климата.

Стояночный обогреватель – это одна из двух составляющих функций обогревателя автомобиля. Обогреватель установлен внутри моторного отсека.



Появление этого символа на дисплее водителя означает, что стояночный обогреватель может быть активирован.

ВНИМАНИЕ

Во время работы обогревателя из-под передней части автомобиля может появляться дым, и вы можете слышать глухой звук. Тикающий звук топливного насоса вы также можете слышать в задней части автомобиля. Это вполне нормально.

Стояночный обогреватель запускается автоматически, если активирована функция подготовки климата на стоянке* и салон необходимо прогреть.

Длительность работы обогревателя зависит от ряда факторов, таких как запас топлива,

уровень заряда аккумулятора, температуры в салоне и снаружи, но никогда не превышает 30 минут.

ВНИМАНИЕ

Если необходимо использовать стояночный обогреватель, убедитесь, что в топливном баке автомобиля имеется достаточное количество топлива.

Если необходимо использовать стояночный обогреватель, убедитесь, что пусковой аккумулятор имеет достаточно высокий уровень заряда.

ВАЖНО

Многочисленное использование стояночного отопителя в сочетании с поездками на короткие расстояния приводит к разрядке аккумуляторов и последующим проблемам при запуске.

Чтобы быть уверенным, что при подзарядке аккумулятор автомобиля получает столько же энергии, сколько используется стояночным отопителем, автомобиль при регулярном использовании отопителя должен находиться в движении столько же времени, сколько времени использовался отопитель.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не используйте предварительное кондиционирование, если в автомобиле установлен обогреватель*:

- В закрытом непронетиваемом помещении. Во время работы отопителя выделяются выхлопные газы.
- Вблизи горючих и воспламеняющихся материалов. Топливо, газы, высокая трава, древесные опилки и т.п. могут воспламениться.
- Если существует опасность блокирования выхлопной трубы обогревателя, например, когда под передней частью автомобиля скапливается много снега, вентиляция обогревателя может быть нарушена.

Помните, что функция подготовки климата может запускаться таймером, который был установлен значительно раньше.



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если вы чувствуете запах топлива, заметили повышенный уровень дыма или черный дым или услышали необычный звук работы стояночного обогревателя, выключите обогреватель и, отсоедините соответствующий предохранитель, если это возможно. Для проведения ремонта Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Обогреватель* (стр. 244)
- Дополнительный обогреватель* (стр. 246)

Дополнительный обогреватель*

Дополнительный обогреватель помогает обогревать салон и двигатель в поездке. Дополнительный обогреватель – это одна из двух составляющих функций обогревателя автомобиля. Обогреватель установлен внутри моторного отсека.



ВНИМАНИЕ

Во время работы обогревателя из-под передней части автомобиля может появляться дым, и вы можете слышать глухой звук. Тикающий звук топливного насоса вы также можете слышать в задней части автомобиля. Это вполне нормально.

Дополнительный обогреватель запускается и регулируется автоматически, когда обогрев требуется во время движения автомобиля.

Он отключается автоматически, когда двигатель останавливается.



ВНИМАНИЕ

Если необходимо использовать дополнительный обогреватель, убедитесь, что в топливном баке автомобиля имеется достаточное количество топлива.

Дополнительная информация

- Обогреватель* (стр. 244)
- Стояночный обогреватель* (стр. 245)
- Включение и выключение автоматического запуска дополнительного обогревателя* (стр. 247)

Включение и выключение автоматического запуска дополнительного обогревателя*

Дополнительный обогреватель помогает обогревать салон и двигатель в поездке. Вы можете включить/выключить автоматический запуск дополнительного обогревателя.

1. На верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Климат-контроль**.
3. Выберите **Дополнительный обогреватель**, чтобы активировать/отключить автоматический запуск дополнительного обогревателя.

ВНИМАНИЕ

При поездках на короткие расстояния Volvo рекомендует отключать автоматический запуск дополнительного обогревателя.

Дополнительная информация

- Дополнительный обогреватель* (стр. 246)

КЛЮЧ, ЗАМКИ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Индикация блокировки

Автомобиль с помощью аварийных мигающих сигналов показывает, когда замки автомобиля закрываются или открываются.

Внешняя индикация

Запирание


- При запирании автомобиля аварийные мигающие сигналы мигают один раз, и внешние зеркала заднего вида складываются¹.

Отпирание

- При отпирании автомобиля аварийные мигающие сигналы мигают два раза, и внешние зеркала заднего вида раскладываются¹.

Все двери, багажник и капот должны быть закрыты, чтобы индикация показала, что автомобиль заперт. Если автомобиль запирается, когда закрыта только дверь водителя², замки будут заблокированы, но индикация мигающими сигналами включается только после того, как все двери, багажник и капот будут закрыты.

Индикатор замков и охранной сигнализации на приборной панели



Индикатор замков и системы сигнализации показывает статус системы замков:

- Одно длительное мигание показывает, что замки заблокированы.
- Короткие мигающие сигналы показывают, что замки разблокированы.
- Часто мигающие сигналы после отключения сигнализации* показывают, что сигнализация срабатывала.

Индикация в кнопках запирания

Передняя дверь



Кнопки замка с индикаторной лампой в передней двери.

Если в соответствующей кнопке передних дверей загорается индикаторная лампа, это указывает на то, что все двери заперты. Если одна из дверей открывается, лампа гаснет в двух дверях.

¹ Только автомобили с электрическими складывающимися зеркалами заднего вида.

² Не относится к автомобилям с функцией блокировки/разблокировки* замков без ключа.

Задняя дверь*

Кнопка замка с индикаторной лампой в задней двери.

Если индикаторная лампа загорается в кнопке замка для одной из дверей, это указывает на то, что эта дверь заперта. Если какая-то дверь отпирается, лампа для этой двери гаснет, а лампы для других дверей продолжают гореть.

Другие случаи индикации

Блокирование и разблокирование замков может также сопровождаться активированием функций освещения при выходе и подходе к автомобилю.

Дополнительная информация

- Настройка индикации замков (стр. 251)
- Освещение при подходе к автомобилю (стр. 171)

- Использование освещения при выходе из автомобиля (стр. 170)

Настройка индикации замков

В меню настроек на центральном дисплее вы можете выбрать способ подтверждения автомобилем блокировки и разблокировки замков.

Для изменения настройки отклика замков:

1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.
2. Нажмите **My Car → Запирание**.
3. Нажмите **Визуальный отклик при запирании**, чтобы выбрать, когда автомобиль должен подавать визуальный отклик:
 - **Запирать**
 - **Разблокир.**
 - **Оба**

Или включите функцию, выделив **Выкл.**

Чтобы изменить настройку складывающихся зеркал заднего вида* при запирании:

1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.
2. Нажмите **My Car → Зеркала и комфорт**.
3. Выберите **Складывать зеркало при запирании**, чтобы активировать или отключить функцию.



- «**Дополнительная информация**
- Индикация блокировки (стр. 250)

ДИСТАНЦИОННОГО КЛЮЧА

Дистанционный ключ запирает и отпирает двери, багажник и крышку топливного бака. Для запуска двигателя дистанционный ключ должен находиться в автомобиле.



Дистанционный ключ³ и ключ без кнопок (Key Tag)*.

Для запуска двигателя дистанционный ключ не используется физически, так как в автомобиле стандартно установлена функция поддержки запуска без ключа (Passive Start). Достаточно, чтобы ключ находился в передней части салона.

В автомобилях с функцией блокировки и разблокировки замков без ключа (Passive Entry)* запуск двигателя возможен, когда ключ находится в любом месте автомобиля.

В комплект также входит более компактный и легкий ключ без кнопок (Key Tag).

Дистанционные ключи могут подсоединяться к различным профилям водителя, чтобы сохранить персональные настройки, выполненные в автомобиле.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Дистанционный ключ содержит "таблеточную" батарейку. Храните новые и отработанные батарейки в недоступном для детей месте. При проглатывании батарейки могут стать причиной серьезных травм.

При выявлении неисправности, например, если крышка батарейки закрывается неплотно, устройство не следует использовать. Храните дефектные изделия в недоступном для детей месте.

³ Изображение схематичное – некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.

* Опция/дополнительное оборудование.

Кнопки на дистанционном ключе



На дистанционном ключе находятся четыре кнопки – одна с левой стороны, и три с правой стороны.

Запирание – При нажатии кнопки двери автомобиля, багажник и крышка топливного бака запираются, и одновременно активируется сигнализация*.

При длительном нажатии одновременно закрываются все окна и панорамная крыша*.

Отпирание – При нажатии кнопки двери автомобиля, дверь багажника и крышка топливного бака отпираются, и одновременно отключается сигнализация.

При длительном нажатии одновременно открываются все окна. Такую функцию общего проветривания можно использо-

вать, например, для быстрого проветривания автомобиля в жаркую погоду.

Дверь багажника – Отпирается и снимается с сигнализации только дверь багажника. В автомобилях с электроуправляемой дверью багажника* дверь багажника открывается автоматически после длительного нажатия. В этом случае закрытие двери багажника происходит также длительным нажатием – звучат предупреждающие сигналы.

Функция "паники" – Используется в экстренной ситуации для привлечения внимания окружающих. Если кнопку удерживать нажатой в течение не менее 3-х секунд или дважды нажать в течение 3-х секунд, включаются мигающие сигналы и подается звуковой сигнал. Функцию можно выключить этой же кнопкой минимум через 5 секунд после ее включения, или же она отключается автоматически через 3 минуты.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если кто-то остается в автомобиле, обесточьте стеклоподъемники и панорамную крышу*. Для этого, покидая автомобиль, обязательно берите с собой дистанционный ключ.

ВНИМАНИЕ

Помните об опасности запереть дистанционный ключ внутри автомобиля.

- Функции оставленного в автомобиле дистанционного ключа или ключа без кнопок отключаются, когда автомобиль запирается под сигнализацию с помощью другого действующего ключа. Отключается также и функция блокировки замков. Оставленный в автомобиле ключ вновь активируется, когда автомобиль отпирается.

Ключ без кнопок (Key Tag)*

Для ключа без кнопок, который поставляется в том случае, если в автомобиле установлена функция блокировки и разблокировки замков без ключа, функции запуска без ключа, запирания и отпирания автомобиля не отличаются от обычного дистанционного ключа. Ключ водонепроницаемый и может находиться на глубине прим. до 10 метров (30 футов) в течение до 60 минут. Однако в нем отсутствует вставной плоский ключ и батарейка не заменяется.

Помехи функционирования

Электромагнитные помехи и поля могут нарушать работу функций дистанционного

- « ключа для системы запуска двигателя и блокировки и разблокировки* замков без ключа.

ВНИМАНИЕ

Не храните дистанционный ключ вблизи металлических предметов или электронных устройств, например, мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков и зарядных устройств – желательно соблюдать расстояние не менее 10–15 см (4–6 дюймов).

В том случае, когда помехи все же возникают, для разблокировки замков используйте механический ключ, вставленный в дистанционный ключ, который затем положите в резервное считывающее устройство в отделении для хранения, чтобы отключить сигнализацию автомобиля и получить возможность запуска двигателя.

ВНИМАНИЕ

Когда дистанционный ключ помещается в резервное считывающее устройство в отделении для хранения, следите за тем, чтобы одновременно с ним там не находились другие ключи от автомобиля, металлические предметы или электронные устройства (например, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки или зарядные устройства). Несколько автомобильных ключей, помещенных рядом в отделение для хранения, могут создавать взаимные помехи.

Дополнительная информация

- Пуск двигателя (стр. 448)
- Запирание и отпирание дистанционным ключом (стр. 254)
- Радиус действия дистанционного ключа (стр. 257)
- Замена батарейки в дистанционном ключе (стр. 258)
- Вставной плоский ключ (стр. 262)
- Электронная блокировка запуска двигателя (стр. 266)
- Подсоединение дистанционного ключа к профилю водителя (стр. 149)

Запирание и отпирание дистанционным ключом

Кнопками на дистанционном ключе вы можете одновременно запирать и отпирать все двери, багажник и крышку топливного бака.

Запирание дистанционным ключом



Изображение схематичное – некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.

- Нажмите кнопку  на дистанционном ключе, чтобы заблокировать замки автомобиля.

Для активирования последовательности действия замков дверь водителя должна быть закрыта⁴. Если открыты другие двери или дверь багажника, они запираются и подключаются к сигнализации* только после того, как они закрываются. Датчик движения* системы сигнализации активируется, когда все двери и дверь багажника закрыты и заблокированы.

и ВНИМАНИЕ

Помните об опасности запереть дистанционный ключ внутри автомобиля.

- Функции оставленного в автомобиле дистанционного ключа или ключа без кнопок отключаются, когда автомобиль запирается под сигнализацию с помощью другого действующего ключа. Отключается также и функция блокировки замков. Оставленный в автомобиле ключ вновь активируется, когда автомобиль отпирается.

Запирание с открытой дверью багажника

и ВНИМАНИЕ

Если вы заперли автомобиль, но оставили дверь багажника открытой, следите за тем, чтобы дистанционный ключ не оказался внутри грузового отсека, когда вы закрываете дверь багажника и все замки автомобиля блокируются⁵.

Отпирание дистанционным ключом

- Нажмите кнопку  на дистанционном ключе, чтобы разблокировать замки автомобиля.

Автоматическое повторное запирание

Если ни одна из дверей или дверь багажника не были открыты в течение 2-х минут после отпирания, все они вновь запираются автоматически. Эта функция снижает риск, случайно оставить автомобиль незапертым.

Если дистанционный ключ не действует

и ВНИМАНИЕ

Обязательно подойдите ближе к автомобилю и попытайтесь еще раз открыть замки автомобиля.

Если запирание или отпирание с помощью дистанционного ключа не работает, это может быть связано с выходом из строя батарейки. В этом случае вы можете запереть или отпереть дверь водителя вставным плоским ключом.

Дополнительная информация

- Настройки для разблокирования замков на расстоянии и из автомобиля (стр. 256)
- Отпирание двери багажника дистанционным ключом (стр. 256)
- дистанционного ключа (стр. 252)
- Замена батарейки в дистанционном ключе (стр. 258)
- Запирание и отпирание с помощью вставного плоского ключа (стр. 264)

⁴ Если в автомобиле установлена функция блокировки/разблокировки* замков без ключа, все боковые двери должны быть закрыты.

⁵ Если в автомобиле с функцией блокировки/разблокировки замков без ключа система обнаруживает ключ внутри автомобиля, при закрытии двери багажника она не будет заблокирована.*

Настройки для разблокирования замков на расстоянии и из автомобиля

Вы можете выбрать различную последовательность для удаленной разблокировки замков.

Для изменения настройки:

1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.
2. Нажмите **My Car → Запирание → Отпирание - дистанц. и изнутри салона**.
3. Выберите вариант:
 - **Все двери** – разблокировать все двери одновременно.
 - **Одна дверь** – разблокировать дверь водителя. Чтобы разблокировать все двери, необходимо дважды нажать кнопку отпирания на дистанционном ключе.

Выполненные здесь настройки действуют также и для открытия центрального замка изнутри с помощью дверной ручки.

Дополнительная информация

- Запирание и отпирание дистанционным ключом (стр. 254)
- Запирание и отпирание автомобиля изнутри (стр. 284)

Отпирание двери багажника дистанционным ключом

Кнопкой на дистанционном ключе вы можете отпереть только дверь багажника.



1. Нажмите кнопку на дистанционном ключе.

> Дверь багажника отпирается, но не открывается.

Боковые двери остаются запертыми под сигнализацией*. Индикатор состояния замков и сигнализации на приборной панели гаснет, указывая, что не все замки автомобиля закрыты.

Чтобы открыть дверь багажника, слегка надавите на обрезиненную пластину под ручкой на двери багажника. Если дверь багажника не открывается в течение 2-х минут, она вновь запирается, и подключается сигнализация.

2. Дверь багажника с опцией электропривода* –

Длительно нажмите (прим. 1,5 секунды) кнопку на дистанционном ключе

> Дверь багажника отпирается и открывается, а боковые двери остаются запертыми под сигнализацией.

Дополнительная информация

- Запирание и отпирание дистанционным ключом (стр. 254)
- Открытие и закрытие двери багажника с электроприводом* (стр. 288)

Радиус действия дистанционного ключа

Для правильного функционирования дистанционный ключ должен находиться на определенном расстоянии от автомобиля.


Использование функций вручную

Такие функции дистанционного ключа, как запираание и отпирание при нажатии кнопки

 или , действуют примерно в радиусе 20 метров (65 футов) от автомобиля.

Если автомобиль не подтвердил нажатие кнопки, подойдите ближе и повторите попытку.

Использование функции без ключа*



Для использования функции замков без ключа дистанционный ключ или бесключ-

ный ключ (Key Tag) должен находиться в пределах полукруглой зоны с радиусом прим. 1,5 метра (5 футов) вдоль боковых сторон автомобиля и прим. 1 метр (3 фута) от двери багажника.

ВНИМАНИЕ

Функционирование дистанционного ключа может быть нарушено помехами от радиоволн, строений, топографических особенностей местности и пр. Автомобиль в любой ситуации можно закрыть/открыть механическим ключом.

Если дистанционный ключ удаляется от автомобиля



Если дистанционный ключ выносятся из автомобиля, когда двигатель работает, на дисплее водителя появляется предупреждающее сообщение **Ключ не найден Удалено из автом.**, и одновременно с закрытием последней из открытых дверей включается звуковое напоминание.

Сообщение гаснет, когда ключ возвращается к автомобилю и затем нажимается кнопка **О** с правой стороны на рулевом колесе, или когда вновь закрывается последняя из открытых дверей.

Дополнительная информация

- дистанционного ключа (стр. 252)
- Расположение антенн системы запуска и замков автомобиля (стр. 284)
- Функция замков без ключа и сенсорные зоны* (стр. 280)

Замена батарейки в дистанционном ключе

Разряженную батарейку в дистанционном ключе необходимо заменять.

ВНИМАНИЕ

Все батарейки имеют определенный срок годности и должны заменяться в конце этого срока (не относится к Key Tag). Срок службы батареек зависит от частоты использования автомобиля/ключа.



Батарейку в дистанционном ключе необходимо заменить в следующих случаях

- На дисплее водителя появляется информационный символ и сообщение **Батар. ключа разряж.**
- В пределах 20 метров (65 футов) от автомобиля замки при многократных попытках не реагируют на сигнал дистанционного ключа.

ВНИМАНИЕ


Обязательно подойдите ближе к автомобилю и попытайтесь еще раз открыть замки автомобиля.

Батарейка в бесключном ключе⁶ (Key Tag) не заменяется – новый ключ можно заказать в авторизованной мастерской Volvo.

ВАЖНО

Использованный Key Tag следует передать на официальную станцию техобслуживания Volvo. Ключ необходимо удалить из систем автомобиля, так как его по-прежнему можно использовать для резервного запуска автомобиля.

Откройте ключ и замените батарейку




- 1 Поверните дистанционный ключ лицевой стороной к себе так, чтобы логотип Volvo не был перевернут – сдвиньте вправо кнопку, которая находится внизу рядом с проушиной ключа. Сместите верхнюю оболочку на несколько миллиметров вверх.
- 2 Оболочка отсоединяется, и вы можете снять ее с ключа.

⁶ Входит в комплект автомобиля с функцией блокировки/разблокировки* замков без ключа.



- 2 **1**⇨ Переверните ключа, переместите кнопку в сторону и сдвиньте заднюю оболочку на несколько миллиметров вверх.

2⇨ Оболочка отсоединяется, и вы можете снять ее с ключа.



- 3 С помощью, например, отвертки поверните крышку батарейки против часовой стрелки, чтобы совместить маркировки с текстом **OPEN**.

Осторожно снимите с батарейки крышку. Для этого надавите, например, ногтем в углубление.

Затем поднимите крышку.




- 4 Сторона батарейки, обозначенная (+), находится сверху. Затем осторожно извлеките батарейку, как показано на рисунке.

! ВАЖНО

Не прикасайтесь пальцами к новым батарейкам и их контактным поверхностям, потому что это может нарушить их работу.

«



5 Установите новую батарейку стороной, обозначенной (+), вверх. Не дотрагивайтесь пальцами до контактов батарейки дистанционного ключа.

1 Вставьте край батарейки в держатель. Сдвиньте батарейку вперед так, чтобы зафиксировать ее под двумя пластмассовыми захватами.


2 Надавите на батарейку так, чтобы зафиксировать ее под верхним пластмассовым захватом черного цвета.

ВНИМАНИЕ

Используйте батарейки с маркировкой CR2032, 3 В.

ВНИМАНИЕ

Volvo рекомендует использовать в дистанционном ключе батарейки, соответствующие требованиям UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Батарейки, устанавливаемые на заводе или в авторизованной мастерской Volvo, отвечают указанному критерию.



6 Установите на место крышку и поверните ее по часовой стрелке до текста **CLOSE**.



7 **1** Установите на место заднюю обложку и нажмите на нее до слышимого щелчка.

2 Затем сместите обложку назад.

> Когда обложка зафиксорируется в правильном положении, вы услышите еще один щелчок.



8 **1** ➔ Поверните дистанционный ключ и установите на место переднюю обложку. Для этого надавите на нее до слышимого щелчка.

2 ➔ Затем сместите обложку назад.
> Еще один щелчок показывает, что обложка зафиксирована.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Правильно установите батарейку с учетом полярности. Если дистанционный ключ не будет использоваться в течение длительного времени, удалите аккумулятор, чтобы избежать течи аккумулятора и повреждений. Поврежденные или протекающие батарейки могут стать причиной разъедающих поражений при контакте с кожей. Поэтому обязательно пользуйтесь защитными перчатками при обращении с поврежденными батарейками.

- Храните батарейки в недоступном для детей месте.
- Не оставляйте батарейки без присмотра, так как дети или домашние животные могут их проглотить.
- Батарейки запрещается: разбирать, замыкать контакты или бросать в открытый огонь.
- Не заряжайте непerezаряжаемые батарейки – опасность взрыва.

Перед использованием следует убедиться, что дистанционный ключ не имеет повреждений. При выявлении неисправности, например, если крышка батарейки закрывается неплотно, устройство не следует использовать. Храните дефектные изделия в недоступном для детей месте.

! ВАЖНО

Следите, чтобы использованные аккумуляторы утилизировались таким образом, чтобы не наносить ущерба окружающей среде.

Дополнительная информация

- Запирание и отпирание с помощью вставного плоского ключа (стр. 264)
- Пуск двигателя (стр. 448)
- дистанционного ключа (стр. 252)

Заказ дополнительных дистанционных ключей

Автомобиль поставляется с двумя дистанционными ключами. Бескнопочный ключ входит в комплект автомобиля, оснащенного системой блокировки и разблокировки замков без ключа*. Дополнительные ключи можно заказывать отдельно.

К одному автомобилю можно запрограммировать и использовать до двенадцати ключей. При заказе дополнительных ключей в автомобиль добавляются профили водителя – по одному для каждого нового дистанционного ключа. Это также относится и к ключу без кнопок.

Утрата дистанционного ключа

В случае утраты дистанционного ключа новый ключ можно заказать в мастерской – рекомендуется обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo. При этом на станцию техобслуживания следует взять все оставшиеся ключи. Для предотвращения возможности угона автомобиля необходимо удалить код утраченного ключа из системы.

Число ключей, зарегистрированных для данного автомобиля, можно проверить в профилях водителя на верхней панели центрального дисплея; выберите **Настройки** → **Система** → **Профили водителей**.

Дополнительная информация

- дистанционного ключа (стр. 252)

Вставной плоский ключ

В дистанционный ключ вставлен плоский металлический ключ, с помощью которого вы можете активировать некоторые функции и выполнять ряд операций. Оригинальный код плоского ключа имеется на официальных станциях техобслуживания Volvo, где рекомендуется заказывать новые плоские ключи.

Области использования вставного плоского ключа

С помощью плоского ключа, находящегося в дистанционном ключе, вы можете

- открыть вручную левую⁷ переднюю дверь, если центральный замок не срабатывает от дистанционного ключа
- запереть все двери в экстренной ситуации
- активировать и отключить механический замок для безопасности детей в задних дверях.

В ключе без кнопок⁸ вставной плоский ключ отсутствует. При необходимости используйте вставной плоский ключ от обычного дистанционного ключа.

Как достать плоский ключ



- 1** ➡ Поверните дистанционный ключ лицевой стороной к себе так, чтобы логотип Volvo не был перевернут – сдвиньте вправо кнопку, которая находится внизу рядом с проушиной ключа. Сместите верхнюю оболочку на несколько миллиметров вверх.

➡ Оболочка отсоединяется, и вы можете снять ее с ключа.



- 2** ➡ Приподнимите с одной стороны и достаньте ключ.



- 3** После использования установите плоский ключ на место в дистанционный ключ.

➡ Установите на место оболочку. Для этого надавите на нее до слышимого щелчка.

➡ Затем сместите оболочку назад.

> Еще один щелчок показывает, что оболочка зафиксирована.

Дополнительная информация

- Запирание и отпирание с помощью вставного плоского ключа (стр. 264)
- дистанционного ключа (стр. 252)


⁷ Относится к автомобилям как с лево-, так и с правосторонним управлением.

⁸ Входит в комплект автомобиля с функцией блокировки/разблокировки* замков без ключа.

Запирание и отпирание с помощью вставного плоского ключа

С помощью вставного плоского ключа можно, в том числе открыть автомобиль снаружи – например, если разрядилась батарейка в дистанционном ключе.

Отпирание



- 1 Потяните на себя до упора ручку левой передней двери⁹, чтобы получить доступ к цилиндру замка.
- 2 Вставьте ключ в замок.
- 3 Поверните по часовой стрелке на 45 градусов так, чтобы ключ оказался направлен точно назад.

4 Поверните ключ на 45 градусов назад в исходное положение. Выньте ключ из замка и отпустите дверную ручку с тем, чтобы задняя часть ручки встала на место.

5. Потяните ручку на себя.
> Дверь откроется.

В случае запирания поверните ключа на 45 градусов против часовой стрелки, а не по часовой стрелке, как в п.3.

Отключение сигнализации и запуск автомобиля*

ВНИМАНИЕ

Когда дверь отпирается плоским ключом и затем открывается, срабатывает сигнализация.



Резервное считывающее устройство в отделении для хранения.

Для отключения охранной сигнализации:

1. Положите дистанционный ключ на символ ключа в резервном считывающем устройстве, которое находится в отделении для хранения в тоннельной консоли.
2. Нажмите кнопку запуска.
> Сигнал охранной сигнализации замолкает, и сигнализация отключается.

Запирание

С помощью вставного плоского ключа, который находится в дистанционном ключе, вы также можете закрыть автомобиль, напри-


⁹ Относится к автомобилям как с право-, так и с левосторонним управлением.

мер, если автомобиль обесточен или разряжена батарейка ключа.

Замковый цилиндр левой передней двери можно запереть вставным плоским ключом от дистанционного ключа.

Другие двери не имеют запирающих цилиндров, вместо этого у них торцах имеются запирающие устройства, которые вдавливаются с помощью плоского ключа; после этого они механически запираются/блокируются против открытия их извне.

Эти двери можно, по-прежнему, открыть изнутри.



Отпирание двери вручную. Не путать с блокировкой для безопасности детей.

- Выньте плоский ключ из дистанционного ключа. Вставьте плоский ключ в отверстие запирающего устройства и вдавите его до упора, примерно на 12 мм (0,5 дюйма).

- A** Дверь можно открыть, как снаружи, так и изнутри.
- B** Дверь блокируется от открытия снаружи. Для возвращения в положение A необходимо открыть внутреннюю дверную ручку.

Двери можно также отпереть соответствующей кнопкой на дистанционном ключе или кнопкой центрального замка на двери водителя.

ВНИМАНИЕ

- Перенастройка замка двери обеспечивает блокировку только данной двери, а не всех дверей одновременно.
- Задняя дверь, которая заперта вручную и в ней активирована механическая или электрическая блокировка для безопасности детей, не открывается ни снаружи, ни изнутри. Запертую таким образом заднюю дверь можно отпереть только дистанционным ключом, кнопкой центрального замка или через приложение Volvo On Call*.

Дополнительная информация

- Пуск двигателя (стр. 448)
- Вставной плоский ключ (стр. 262)
- Активирование и отключение сигнализации* (стр. 297)
- Замена батарейки в дистанционном ключе (стр. 258)
- дистанционного ключа (стр. 252)

Электронная блокировка запуска двигателя

Электронная блокировка запуска является противоугонной системой, которая не позволяет постороннему лицу запустить двигатель.

Двигатель можно запустить только подходящим дистанционным ключом.

Следующее сообщение об ошибке на дисплее водителя относится к электронной блокировке старта:

Символ	Сообщение	Содержание
	Ключ не найден См. руководство для владельца	Ошибка считывания дистанционного ключа при запуске – положите ключ на символ ключа в отделении для хранения и повторите попытку.

Дистанционная блокировка старта с системой слежения¹⁰

В автомобиле установлена система, которая позволяет отслеживать автомобиль и устанавливать его местонахождение, а

также дистанционно активировать блокировку старта, которая препятствует запуску двигателя. Обратитесь к ближайшему дилеру Volvo за дополнительной информацией и содействием по активированию системы.

Следующее сообщение об ошибке на дисплее водителя относится к дистанционно управляемой блокировке старта с системой слежения:

Символ	Сообщение	Содержание
	Ключ с ограничением Запуск двигателя запрещен	Дистанционно управляемая блокировка старта с системой слежения активирована. Запустить двигатель невозможно. Обратитесь в центр обслуживания Volvo On Call.

Дополнительная информация

- дистанционного ключа (стр. 252)
- Заказ дополнительных дистанционных ключей (стр. 262)

¹⁰ Только некоторые рынки и при наличии Volvo On Call.

Одобрение типа для системы дистанционного ключа

Одобрение типа системы дистанционного ключа автомобиля можно найти в таблицах ниже.

Детальная информация об одобрении типа представлена на сайте www.volvocars.com/intl/support.

Запуск системы замков без ключа (**Passive Start**) и запираение/отпираение без ключа (**Passive Entry***)



Маркировка СЕМ системы дистанционного ключа. Полный номер одобрения типа можно найти в таблицах ниже.

Страна/регион	Одобрение типа	
Европа	Настоящим Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal подтверждает, что данный CV1-134TRX соответствует основным требованиям по качеству и другим аналогичным постановлениям, вытекающим из директивы 2014/53/EU (RED). Полный текст декларации ЕС, касающийся соответствия требованиям, можно найти на сайте www.volvocars.com/intl/support	
Иордания	TRC/LPD/2014/250	
Сербия	P1614120100	
Аргентина	CNC ID: C-14771	



Страна/регион	Одобрение типа	
Бразилия	MT-3245/2015	 0589-15-6830  (01) 0 7897843840961 0508122
Индонезия	Nomor: 38301/SDPPI/2015	
Малайзия	RDBV/25A/1118/S(18-4228), RDBV/26A/1118/S(18-4229)	
Мексика	IFETEL: RLVDEVO15-0396	
Россия		 0007905
Объединенные Арабские Эмираты	ER37847/15 DA0062437/11	


Страна/регион	Одобрение типа	
Намибия	TA-2016-02	
Южная Африка	TA-2014-1868	


« дистанционного ключа

Страна/ регион	Одобрение типа	
Европа	Настоящим Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG гарантирует, что данный тип радиооборудования HUF8423 соответствует требованиям директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации ЕС, касающийся соответствия требованиям, можно найти на сайте www.volvocars.com/intl/support Диапазон частот: 433,92 МГц Максимальная излучаемая мощность передачи: 10 мВт. Производитель: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany	
Аргентина	 H-15532	
Бразилия	Anatel: 05568-16-06643 Modelo: HUF8423 Este equipamento opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.	

Страна/ регион	Одобрение типа	
CU (Customs Union) Беларусь, Казахстан, Россия		
Индонезия	[41005/SDPPI/2015] [5149]	
Иордания	TRC/LPD/2015/104	
Марокко	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 10668 ANRT 2015 Date d'agrément: 24/07/2015	
Молдавия		



Страна/ регион	Одобрение типа	
Мексика	IFETEL Marca: HUF Modelo (s): HUF8423 NOM-121-SCT1-2009 La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.	
Нигерия	Connection and use of this communication equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission	
механич.		 OMAN - TRA R/2585/15 D080134 001900215

Страна/ регион	Одобрение типа	
Филиппины		 NTC Type Approved No: ESD-1511502C 0072923
Сербия		 И011 15 0080119
Сингапур	Complies with IMDA Standards DA103787	
Южная Африка	TA-2015-432	




Страна/ регион	Одобрение типа	
Taiwan	本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定 1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 2. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。	
Объединен- ные Араб- ские Эми- раты		TRA REGISTERED No: ER38970/15 DEALER No: DA36976/14 03/06/2018

Key Tag


Страна/ регион	Одобрение типа	
Европа	Настоящим Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG гарантирует, что данный тип радиооборудования HUF8432 соответствует требованиям директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации ЕС, касающийся соответствия требованиям, можно найти на сайте www.volvocars.com/intl/support. Диапазон частот: 433,92 МГц Максимальная излучаемая мощность передачи: 10 мВт. Производитель: Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG, Steeger Str. 17, 42551 Velbert, Germany	
Аргентина	 H-15029	
Бразилия	Anatel: 04362-16-06643 Modelo: HUF8432 Este equipo opera em caráter secundário isto é não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.	



Страна/ регион	Одобрение типа	
CU (Customs Union) Беларусь, Казахстан, Россия		
Индонезия	[41006/SDPPI/2015] [5149]	
Иордания	TRC/LPD/2015/107	
Марокко	AGREE PAR L'ANRT MAROC Numéro d'agrément: MR 10667 ANRT 2015 Date d'agrément: 24/07/2015	
Мексика	IFETEL Marca: HUF Modelo (s): HUF8432 NOM-121-SCT1-2009 IFT: RLVHUUHU15-0972 La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.	

Страна/ регион	Одобрение типа	
Молдавия		
Нигерия	Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission	
механич.		
Филиппины	ESD-1511501C	



Страна/ регион	Одобрение типа	
Сербия		
Сингапур	Complies with IMDA Standards DA103787	
Южная Африка	TA-2015-414	

Страна/ регион	Одобрение типа	
Taiwan	本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條、第十四條等條文規定 1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 2. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。	
Объединенные Арабские Эмираты		

Дополнительная информация

- дистанционного ключа (стр. 252)


Функция замков без ключа и сенсорные зоны*

В автомобиле с системой блокировки и разблокировки замков без ключа достаточно иметь дистанционный ключ с собой в кармане или в сумке. Для блокировки и разблокировки замков автомобиля достаточно коснуться сенсорной зоны на дверной ручке.

Сенсорные зоны

Дверные ручки

На наружной стороне дверных ручек имеются углубления для запирания, а с внутренней стороны – сенсорная зона для отпирания дверей.



- 1 Сенсорное углубление, используется для запирания
- 2 Сенсорная зона, используется для отпирания

ВНИМАНИЕ

Важно, чтобы одновременно активировалась только одна сенсорная зона. Опасность двойной команды появляется, когда вы беретесь за дверную ручку и одновременно дотрагиваетесь до зоны запирания. В результате этого запрошенное действие (запирание/отпирание) не будет выполнено или будет выполнено с задержкой.

Ручка в двери багажника

Обрезиненная нажимная пластина в ручке багажника предназначена только для отпирания двери.



ВНИМАНИЕ

Помните о том, что система может активироваться во время мойки автомобиля, если дистанционный ключ находится в пределах радиуса действия.

Дополнительная информация


- Запирание и отпирание без ключа* (стр. 281)
- Отпирание двери багажника без ключа* (стр. 283)

Запирание и отпирание без ключа*

В автомобиле с системой блокировки и разблокировки замков без ключа достаточно коснуться сенсорной зоны на дверной ручке, чтобы открыть или закрыть замки автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Функция запирания и отпирания действует только, когда дистанционный ключ автомобиля находится в пределах радиуса действия.



- 1 Сенсорное углубление, используется для запирания
- 2 Сенсорная зона, используется для отпирания

ВНИМАНИЕ

Помните о том, что система может активироваться во время мойки автомобиля, если дистанционный ключ находится в пределах радиуса действия.

Запирание без ключа

Автомобиль можно запереть только, когда закрыты все боковые двери. При этом если автомобиль запирается ручками боковых дверей, дверь багажника может оставаться открытой.

- Дотроньтесь до зоны, обозначенной в задней части одной из наружных дверных ручек, после того, как вы закроете эту дверь. Или нажмите на кнопку  снизу на двери багажника до того, как вы закроете багажник.
- > Индикатор замков на приборной панели начинает мигать, подтверждая, что запирание выполнено.

Чтобы закрыть одновременно все боковые стекла и панорамную крышу* – прижмите палец к сенсорному углублению с наружной стороны дверной ручки и дождитесь, чтобы боковые стекла и панорамная крыша закрылись.

Запирание с открытой дверью багажника

Если автомобиль заперт, а дверь багажника по-прежнему открыта, следите за тем, чтобы не оставить дистанционный ключ внутри грузового отсека, когда будете закрывать дверь багажника.

ВНИМАНИЕ

Если система обнаруживает ключ внутри автомобиля, при закрытии двери багажника она не будет заблокирована.

« Отпирание без ключа

- Для того чтобы разблокировать автомобиль, возьмитесь за дверную ручку или слегка нажмите на обрезиненную нажимную пластину под ручкой на двери багажника.
 - > Индикатор замков на приборной панели гаснет, подтверждая, что автомобиль разблокирован.



Обрезиненная нажимная пластина в двери багажника может использоваться только для отпирания.

Автоматическое повторное запираение

Если ни одна из дверей или дверь багажника не были открыты в течение 2-х минут после отпирания, все они вновь запираются автоматически. Эта функция снижает риск, случайно оставить автомобиль незапертым.

Дополнительная информация

- Настройки разблокировки замков без ключа* (стр. 282)
- Отпирание двери багажника без ключа* (стр. 283)
- Функция замков без ключа и сенсорные зоны* (стр. 280)

Настройки разблокировки замков без ключа*

Вы можете выбрать различную последовательность разблокировки замков без ключа.

Для изменения настройки:

1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.
2. Нажмите **My Car → Запирание → Бесключевое отпирание**.
3. Выберите вариант:
 - **Все двери** – разблокировать все двери одновременно.
 - **Одна дверь** – разблокировать выбранную дверь.

Дополнительная информация

- Запирание и отпирание без ключа* (стр. 281)
- Функция замков без ключа и сенсорные зоны* (стр. 280)

Отпирание двери багажника без ключа*

В автомобиле с системой блокировки и разблокировки замков без ключа достаточно коснуться сенсорной зоны на ручке двери багажника, чтобы разблокировать дверь багажника.

ВНИМАНИЕ

Функция отпирания действует только, когда дистанционный ключ автомобиля находится в пределах радиуса действия за автомобилем.



Дверь багажника удерживается в закрытом положении электрическим замком.

Чтобы открыть:

1. Слегка нажмите на обрезиненную пластину с нижней стороны ручки багажника.
> Замок открывается.
2. Чтобы открыть дверь багажника, потяните вверх наружную ручку.

ВАЖНО

- Замок задней крышки освобождается при минимальном усилии – лишь слегка нажмите на обрезиненную пластину.
- Открывая заднюю крышку, не прикладывайте усилия к обрезиненной пластине – поднимайте за ручку. Слишком большое усилие может повредить электрические контакты обрезиненной пластины.

Вы также можете отпереть дверь багажника движением ноги под задним бампером, чтобы не занимать руки, см. отдельный раздел.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Не трогайтесь в открытой дверь задка. Токсичные выхлопные газы могут втягиваться в автомобиль через грузовой отсек (багажник).

Дополнительная информация

- Запирание и отпирание без ключа* (стр. 281)
- Функция замков без ключа и сенсорные зоны* (стр. 280)
- Радиус действия дистанционного ключа (стр. 257)
- Управление дверью багажника движением ноги* (стр. 293)

Расположение антенн системы запуска и замков автомобиля

Антенна для системы запуска без ключа и антенны для системы замков без ключа* встроены в автомобиль.



Расположение антенн:

- ❶ В отделении для хранения в тоннельной консоли
- ❷ В верхней передней части левой задней двери¹¹
- ❸ В верхней передней части правой задней двери¹¹
- ❹ В грузовом отсеке¹¹

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Люди с имплантированными кардиостимуляторами не должны находиться ближе 22 см (9 дюймов) к антеннам системы Keyless. Это позволит избежать интерференции сигналов кардиостимулятора и системы Keyless.

Дополнительная информация

- Функция замков без ключа и сенсорные зоны* (стр. 280)
- Радиус действия дистанционного ключа (стр. 257)

Запирание и отпирание автомобиля изнутри

Замки дверей и двери багажника может открыть и закрыть изнутри с помощью клавиш центрального замка на передних дверях.

Центральный замок



Кнопка для запирания и отпирания в передней двери и индикаторная лампа.

Отпирание кнопкой в передней двери

- Нажмите кнопку , чтобы разблокировать замки всех боковых дверей и двери багажника.

¹¹ Только автомобили с функцией блокировки и разблокировки* замков без ключа.

Другой способ отпирания



Дверная ручка для отпирания в боковой двери¹².

- Потяните дверную ручку на одной из боковых дверей и отпустите.
 - > В зависимости от настроек дистанционного ключа могут отпираться либо все двери, либо только выбранная дверь может отпираться и открываться.

Для изменения этой настройки нажмите **Настройки → My Car → Запирание → Отпирание - дистанц. и изнутри салона** на верхней панели центрального дисплея.

Запирание кнопкой в передней двери

- Нажмите кнопку – обе передние двери должны быть закрыты.
 - > Все двери и дверь багажника заперты.

Запирание кнопкой в задней двери*



Кнопка для запирания с индикаторной лампой на задней двери.

Кнопкой запирания в задних дверях запирается соответствующая задняя дверь.

Отпирание задней двери

- Потяните за дверную ручку.
 - > Задняя дверь отпирается и открывается¹³.

Дополнительная информация

- Настройки для разблокирования замков на расстоянии и из автомобиля (стр. 256)
- Отпирание двери багажника из автомобиля (стр. 286)
- Включение и отключение блокировки для безопасности детей (стр. 286)

¹² Изображение схематичное – некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.

¹³ При условии, что блокировка для безопасности детей не активирована.

Отпирание двери багажника из автомобиля

Замок в двери багажника можно открыть из салона автомобиля кнопкой на приборной панели.



- Кратко нажмите кнопку  на приборной панели.
 - > Дверь багажника отпирается и может открываться снаружи, если нажать на об резиновую пластину.

Дверь багажника с опцией электропривода*:

- Длительно нажмите кнопку  на приборной панели.
 - > Дверь багажника открывается.

Дополнительная информация


- Запирание и отпирание автомобиля изнутри (стр. 284)
- Открытие и закрытие двери багажника с электроприводом* (стр. 288)

Включение и отключение блокировки для безопасности детей

Блокировка для безопасности детей не позволяет открыть задние двери изнутри автомобиля.

Блокировка для безопасности детей может быть либо с механическим, либо с электрическим* приводом.

Включение и отключение ручной блокировки для безопасности детей



Ручная блокировка для безопасности детей. Не путать с ручной блокировкой замков.

- Поверните фиксатор с помощью вставного плоского ключа от дистанционного ключа.

- А** Дверь блокируется от открытия изнутри.
- В** Дверь можно открыть, как снаружи, так и изнутри.

И ВНИМАНИЕ

- Поворотный замок в двери блокирует только конкретную дверь, а не обе задние двери одновременно.
- В автомобилях с электрическим замком для безопасности детей замок для блокировки вручную отсутствует.

Включение и отключение электрической* блокировки для безопасности детей

Электрическую блокировку для безопасности детей можно активировать и отключать в любом положении зажигания выше 0. Активирование и отключение можно выполнить в течение 2-х минут после остановки двигателя при условии, что ни одна дверь не была открыта.



Кнопка для активирования и отключения электрической блокировки.

1. Запустите двигатель или выберите положение зажигания выше 0.
2. Нажмите кнопку на панели управления в двери водителя.
 - > На дисплее водителя появляется сообщение **Блок задних дверей Активировано**, и в кнопке горит лампа – блокировка включена.

Когда активирован электрический замок для безопасности детей, задние

- стекла можно открыть только с панели управления на двери водителя
- двери не открываются изнутри.

Для отключения блокировки:

- Нажмите кнопку на панели управления в двери водителя.
 - > На дисплее водителя появляется сообщение **Блок задних дверей Деактивировано**, и лампа в кнопке гаснет – блокировка отключена.

Действующая настройка сохраняется после остановки двигателя – если в момент остановки двигателя блокировка для безопасности детей была активирована, функция будет также активирована при следующем запуске двигателя.

Символ	Сообщение	Содержание
	Блок задних дверей Активировано	Блокировка для безопасности детей активирована.
	Блок задних дверей Деактивировано	Блокировка для безопасности детей отключена.

- «« Дополнительная информация
- Запирание и отпирание автомобиля изнутри (стр. 284)
 - Вставной плоский ключ (стр. 262)

Автоматическая блокировка замков во время движения

Двери и дверь багажника запираются автоматически, если автомобиль начинает двигаться.

Для изменения этой настройки:

1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.
2. Нажмите **My Car** → **Запирание**.
3. Выберите **Автомат. запирание дверей при движении**, чтобы отключить или активировать функцию.

Дополнительная информация


- Запирание и отпирание автомобиля изнутри (стр. 284)

Открытие и закрытие двери багажника с электроприводом*

Эта функция открывает и закрывает дверь багажника нажатием кнопки.

Открытие

Чтобы открыть дверь багажника с электроприводом, используйте один из следующих способов:



- Длительно нажмите на кнопку  на дистанционном ключе. Удерживайте кнопку нажатой до тех пор, пока дверь багажника не начнет открываться.



- Длительно нажмите на кнопку  на приборной панели. Удерживайте кнопку нажатой до тех пор, пока дверь багажника не начнет открываться.



- Слегка нажмите на ручку в двери багажника.



- Махните ногой* под задним бампером.

Заккрытие

Чтобы закрыть¹⁴ дверь багажника с электроприводом, используйте один из следующих способов:

¹⁴ В автомобилях с системой блокировки и разблокировки* замков без ключа установлена одна кнопка для закрытия и одна кнопка для закрытия и запираания багажника.

«



- Нажмите кнопку  снизу на двери багажника, чтобы закрыть багажник.
 - > Дверь багажника закрывается автоматически, но не запирается.

ВНИМАНИЕ

- Кнопка действует в течение 24 часов с момента, когда крышка открыта. После этого крышку можно закрыть только вручную.
- Если крышка была открыта более 30 минут, она будет закрываться медленнее.

- Длительно нажмите кнопку  на дистанционном ключе.
 - > Дверь багажника закрывается автоматически, подаются звуковые сигналы – дверь багажника не заперта.
- Длительно нажмите кнопку  на приборной панели.
 - > Дверь багажника закрывается автоматически, подаются звуковые сигналы – дверь багажника не заперта.
- Махните ногой* под задним бампером.
 - > Дверь багажника закрывается автоматически, подаются звуковые сигналы – дверь багажника не заперта.

Закрытие и запираение



- Нажмите кнопку  снизу на двери багажника, чтобы закрыть и одновременно запереть¹⁴ дверь багажника и двери (для этого все двери должны быть закрыты).
 - > Дверь багажника закрывается автоматически – запираются багажник и все двери и подключается сигнализация*.

ВНИМАНИЕ

- Функция запираения и отпираения действует только, когда один из дистан-

¹⁴ В автомобилях с системой блокировки и разблокировки* замков без ключа установлена одна кнопка для закрытия и одна кнопка для закрытия и запираения багажника.

ционных ключей автомобиля находится в пределах радиуса действия.

- Если ключ не обнаружен на достаточно близком от крышки багажника расстоянии, то при использовании функции запирания или закрытия без ключа* звучат три сигнала.

! ВАЖНО

При управлении дверью багажника вручную, открывайте и закрывайте багажник медленно. Не применяйте силу, если что-то мешает открыть/закрыть багажника. Вы можете повредить крышку багажника или вывести ее из строя.

Прерывание открытия или закрытия багажника

Прервать открытие или закрытие можно одним из следующих способов:

- Нажмите кнопку на приборной панели.
- Нажмите кнопку на дистанционном ключе.
- Нажмите на кнопку закрытия снизу на двери багажника.
- Нажмите на обрезиненную пластину под наружной дверной ручкой.
- Движением ноги*.

Движение двери багажника прерывается, и она останавливается. После этого вы можете управлять дверью багажника вручную.

Если дверь багажника останавливается вблизи закрытого положения, при следующем активировании она открывается.

Защита от защемления

Если что-то с достаточным усилием препятствует открытию или закрытию двери багажника, активируется защита от защемления.

- При открытии – движение прерывается, крышка останавливается и подается длительный звуковой сигнал.
- При закрытии – движение прерывается, крышка останавливается, подается длительный звуковой сигнал, и крышка возвращается в запрограммированное верхнее положение.


! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Избегайте защемления при открытии и закрытии багажника.

Перед тем, как открыть или закрыть дверь багажника, убедитесь в отсутствии рядом людей, так как травмы при защемлении могут иметь серьезные последствия.

Будьте всегда внимательны при управлении крышкой багажника.

Нагруженные пружины



Нагруженные пружины двери багажника с электроприводом.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не открывайте предварительно нагруженные пружины двери багажника с электроприводом. Они находятся под высоким давлением и в случае открытия могут привести к травмам.

Дополнительная информация

- Программирование положения максимального открытия для двери багажника с электроприводом* (стр. 292)
- Управление дверью багажника движением ноги* (стр. 293)
- Радиус действия дистанционного ключа (стр. 257)

Программирование положения максимального открытия для двери багажника с электроприводом*

Отрегулируйте положение открытой двери багажника с учетом ограничения высоты помещения.

Выбор положения максимального открытия:

1. Откройте багажник – установите крышку в нужном открытом положении.



ВНИМАНИЕ

Вы не можете запрограммировать открытие двери багажника меньше, чем на половину полного открытия.

2. Нажмите и удерживайте кнопку  снизу на двери багажника не менее 3-х секунд.
 - > Два коротких звуковых сигнала указывают на то, что выбранное положение сохранено.

Сброс максимального открытия:

- Вручную откройте дверь багажника в крайнее верхнее положение – нажмите на кнопку  в крышке не менее 3-х секунд.
 - > Два коротких звуковых сигнала указывают на то, что сохраненное положение удалено. В дальнейшем дверь багажника будет открываться в крайнее верхнее положение.



ВНИМАНИЕ

- Если система длительное время работает непрерывно, она отключается, чтобы избежать перегрузки. Вы можете ей вновь пользоваться, примерно, через 2 минуты.

Дополнительная информация

- Открытие и закрытие двери багажника с электроприводом* (стр. 288)

Управление дверью багажника движением ноги*

Функция, с помощью которой можно открыть и закрыть дверь багажника махом ноги под задним бампером, удобно использовать, когда у вас заняты руки.

Если в автомобиле установлена функция блокировки и разблокировки* замков без ключа, вы можете отпереть дверь багажника движением ноги.


Функция, в которую входит и открытие, и закрытие двери багажника, доступна также, если в автомобиле установлена дверь багажника с электроприводом*.

ВНИМАНИЕ

Существует два варианта функции управления дверью багажника движением ноги:

- Открытие и закрытие движением ноги
- Только разблокирование движением ноги (затем дверь багажника открывается вручную)

Обратите внимание, что для функции открытия и закрытия движением ноги необходимо, чтобы в автомобиле была установлена дверь багажника с электроприводом*.



Датчик расположен левее середины бампера.

Открыть и закрыть багажник можно только в том случае, когда один из дистанционных ключей автомобиля находится в пределах радиуса действия за автомобилем, прим. 1 метр (3 фута). Это также относится и к уже открытому автомобилю с тем, чтобы случайно не открыть багажник, например, во время мойки автомобиля.

Открытие и закрытие движением ноги



Мах ногой в пределах зоны действия датчика.

- **Один раз** махните ногой под левой частью заднего бампера. Затем сделайте шаг назад. Не дотрагивайтесь до бампера.
- > При активировании цикла открытия или закрытия раздается короткий звуковой сигнал – дверь багажника открывается/закрывается.

Если совершить несколько махов ногой, когда позади автомобиля отсутствует действующий дистанционный ключ, возможность открыть багажник у вас появится только через некоторое время.

Махнув ногой, не удерживайте ногу под автомобилем – это может стать причиной отказа срабатывания функции.

« Прерывание открытия или закрытия багажника движением ноги

- Чтобы остановить движение крышки багажника во время ее открытия или закрытия, **один** раз махните ногой.

Чтобы прервать открытие или закрытие двери багажника, дистанционный ключ не обязательно должен находиться вблизи автомобиля.

Если дверь багажника останавливается вблизи закрытого положения, при следующем активировании происходит открытие багажника.

ВНИМАНИЕ

Если на заднем бампере скапливается большое количество льда, снега, грязи и т.п., существует риск, что функция будет действовать с ограничениями или полностью отсутствовать. Поэтому содержите бампер в чистоте.

ВНИМАНИЕ

Помните, что если ключ находится в пределах радиуса действия, система может активироваться во время мойки автомобиля или в аналогичных ситуациях.

Дополнительная информация

- Функция замков без ключа и сенсорные зоны* (стр. 280)
- Открытие и закрытие двери багажника с электроприводом* (стр. 288)
- Радиус действия дистанционного ключа (стр. 257)

Индивидуальная блокировка

Дверь багажника можно закрывать на замок с помощью функции индивидуальной блокировки, которая не позволяет ее открыть, например, когда вы передаете автомобиль на сервис, сотрудникам отеля и т.п.



Кнопка для функции индивидуальной блокировки находится на панели функций центрального дисплея. В зависимости от состояния замка показывается **Private Locking** разблок. или

Private Locking заблок.

Дополнительная информация

- Активирование и отключение индивидуальной блокировки (стр. 295)

Активирование и отключение индивидуальной блокировки

Индивидуальная блокировка активируется кнопкой функции на центральном дисплее с использованием произвольного PIN-кода.

ВНИМАНИЕ

Для срабатывания функции индивидуальной блокировки необходимо установить в автомобиле положение зажигания не ниже I.

В функции индивидуальной блокировки имеется два кода:

- Код защиты создается при первом использовании функции.
- Каждый раз при активировании функции выбирается новый PIN-код.

Код защиты при первом использовании

При первом использовании функции необходимо выбрать код защиты. В дальнейшем код защиты можно использовать для отключения индивидуальной блокировки в том случае, когда вы забыли или потеряли выбранный PIN-код. Этот код действует как PUK-код любого из PIN-кодов, установленных для функции индивидуальной блокировки.

Сохраните код защиты в надежном месте.

Чтобы создать код защиты:

1. Нажмите на кнопку индивидуальной блокировки на панели функций.



> Появляется раскрывающееся окно.

2. Укажите произвольный код защиты и нажмите **Подтвердить**.
 - > Код защиты сохранен. После этого функция индивидуальной блокировки готова к активированию.

Активирование индивидуальной блокировки

1. Нажмите на кнопку индивидуальной блокировки на панели функций.



> Появляется раскрывающееся окно.

2. Укажите код, который вы будете использовать, чтобы разблокировать дверь багажника после запираания, и нажмите **Подтвердить**.

> Дверь багажника запирается. Зеленый индикатор кнопки на панели функций подтверждает, что замки заблокированы.

Отключение индивидуальной блокировки

1. Нажмите на кнопку индивидуальной блокировки на панели функций.



> Появляется раскрывающееся окно.

2. Укажите код, который используется, чтоб запереть перчаточный ящик, и нажмите **Подтвердить**.
 - > Дверь багажника отпирается. В качестве подтверждения, что замки разблокированы, гаснет зеленый индикатор кнопки на панели функций.

Не помню PIN-код

Вы можете использовать код защиты для отключения индивидуальной блокировки,

- « если вы забыли PIN-код или нажали неправильный PIN-код более трех раз.

Если автомобиль отпирается с помощью Volvo On Call* или приложения Volvo On Call, функция индивидуальной блокировки отключается автоматически.

Не помню код защиты

А если вы забыли и код защиты, обратитесь к авторизованному дилеру Volvo, который поможет отключить индивидуальную блокировку.

Дополнительная информация

- Индивидуальная блокировка (стр. 294)

Сигнализация*

Сигнализация предупреждает звуковыми и световыми сигналами, если кто-то посторонний без надлежащего дистанционного ключа проникает в автомобиль или производит какие-либо действия с пусковым аккумулятором или противоугонной сиреной.

Включенная сигнализация срабатывает:

- если открываются дверь, капот или дверь багажника¹⁵
- при регистрации движения в салоне (если установлен датчик движения*)
- при поднятии и буксировке автомобиля (если он оснащен датчиком крена*)
- при отсоединении провода аккумуляторной батареи
- если отключается звуковая сирена.


Сигналы охранной сигнализации

При срабатывании охранной сигнализации происходит следующее:

- Сирена звучит в течение 30 секунд или до отключения сигнализации.
- Аварийные мигающие сигналы мигают в течение 5 минут или до отключения сигнализации.

Если причина срабатывания сигнализации не устраняется, цикл аварийной сигнализации повторяется до 10 раз¹⁵.

Индикатор сигнализации



Красный светодиод в панели приборов показывает статус системы охранной сигнализации:

- Диод не горит – охранная сигнализация отключена.
- Диод мигает один раз в две секунды – сигнализация подключена.
- После отключения сигнализации диод быстро мигает в течение не более 30 секунд или до тех пор, пока не будет активировано положение зажигания I, – сигнализация срабатывала.

¹⁵ Только некоторые рынки.

Датчики движения и крена*

Датчики движения и крена реагируют на движение внутри автомобиля, если разбивается стекло или кто-то пытается снять с автомобиля колеса или отбуксировать автомобиль.

При движении в салоне сигнализация срабатывает от датчика движения – регистрируются даже потоки воздуха. Поэтому сигнализация может сработать, если автомобиль оставлен с открытым окном или панорамной крышей* или включенным обогревателем салона.

Чтобы это не произошло:

- Покидая автомобиль, закройте окна и панорамную крышу.
- Если вы собираетесь использовать обогреватель салона и стояночный отопитель – расположите вентиляционные сопла таким образом, чтобы потоки воздуха в салоне не были направлены вертикально вверх.

Вы также можете использовать ограниченный режим сигнализации, чтобы временно отключить датчики движения и крена.

Датчик движения и крена следует также отключать, когда автомобиль транспортируется на пароме или автопоезде, так как такое передвижение может вызвать срабатывание сигнализации автомобиля.

Неисправность в системе охранной сигнализации

Если в системе охранной сигнализации возникает неисправность, на дисплее водителя появляется символ и сообщение **Отказ**

сигнализации Требуется сервис. В этом случае обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

ВНИМАНИЕ

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или модифицировать компоненты охранной сигнализации. Любые такие попытки влияют на условия страхования.

Дополнительная информация

- Активирование и отключение сигнализации* (стр. 297)
- Частичная сигнализация* (стр. 299)
- Блокировка замков* (стр. 299)

Активирование и отключение сигнализации*


Сигнализация активируется, когда автомобиль запирается.

Включение сигнализации

Чтобы запереть автомобиль и включить сигнализацию

- Нажмите кнопку запирания на дистанционном ключе
- Дотроньтесь до зоны, обозначенной снаружи на дверных ручках, или до обрезиненной пластины двери багажника¹⁶.

Если в автомобиле установлена система блокировки/разблокировки* замков без ключа и дверь багажника с электроприводом*, запирайте автомобиль и подключать сигнализацию можно также кнопкой с низу на двери багажника.



Когда автомобиль заперт и сигнализация включена, красный светодиод на приборной панели мигает один раз в две секунды.

Отключение сигнализации

Чтобы отпереть автомобиль и отключить сигнализацию

- Нажмите кнопку отпирания на дистанционном ключе 
- Возьмитесь за одну из дверных ручек или слегка нажмите на обрезиненную пластину в двери багажника¹⁶.


Отключение сигнализации в случае неисправного дистанционного ключа

Автомобиль можно отпереть и снять с сигнализации даже если дистанционный ключ не действует например разряжены батарейки в ключе.

1. Откройте дверь водителя с помощью вставного плоского ключа.

> Сигнализация срабатывает.

- 2.



Положите дистанционный ключ на символ ключа в резервном считывающем устройстве, которое находится в отделении для хранения в тоннельной консоли.

3. Нажмите кнопку запуска.

> Сигнализация отключается.

Отключение сработавшей сигнализации

- На дистанционном ключе нажмите на кнопку отпирания или нажмите на кнопку запуска, чтобы установить в автомобиле положение зажигания I.

Автоматическое включение и возобновление действия сигнализации

Автоматическое повторное включение сигнализации предотвращает возможность по ошибке оставить автомобиль с отключенной сигнализацией.

Если автомобиль отпирается дистанционным ключом (и сигнализация отключается), но ни одна из дверей или дверь багажника не открываются в течение двух минут, сигнализация автоматически вновь подключается. При этом автомобиль вновь запирается.

На некоторых рынках сигнализация включается автоматически через какое-то время после того, как дверь водителя открывается, а затем закрывается, но не запирается.

Для изменения этой настройки:

1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.
2. Нажмите **My Car → Запирание**.
3. Выберите **Отключ.пассивн. защиты**, чтобы временно отключить функцию.

Дополнительная информация

- Сигнализация* (стр. 296)

¹⁶ Относится к автомобилю с функцией блокировки и разблокировки* замков без ключа.

Частичная сигнализация*

Ограниченный режим сигнализации означает, что датчики движения и крена временно отключены.

Отключайте датчики движения и наклона, чтобы не допустить случайного срабатывания сигнализации, например, если вы оставляете в запортом автомобиле собаку или транспортируете автомобиль на поезде или пароме.



Нажмите кнопку **Частичная охрана** на панели функций центрального дисплея, чтобы отключить датчики движения и крена, когда автомобиль будет запирается в следующий раз.

Одновременно отключается функция блокировки замков, т.е. появляется возможность отпираться автомобилем изнутри.

Если автомобиль отпирается и вновь запирается, режим частичной сигнализации необходимо включить еще раз.

Дополнительная информация

- Сигнализация* (стр. 296)
- Блокировка замков* (стр. 299)

Блокировка замков*

Блокировка замков означает, что все дверные ручки механически освобождаются, что не позволяет открыть двери изнутри, когда автомобиль запорет снаружи.

Блокировка замков активируется при запираании дистанционным ключом или функцией без ключа* и включается примерно через 10 секунд после того, как двери запираются. Если в период задержки дверь открывается, последовательность прерывается, и сигнализация отключается.

Если активирована функция блокировки замков, автомобиль можно отпереть только дистанционным ключом, с помощью функции разблокировки* замков без ключа или приложения Volvo On Call*.

Левую переднюю дверь можно также отпереть вставным плоским ключом. Если автомобиль отпирается вставным механическим ключом, происходит срабатывание сигнализации.



ВНИМАНИЕ

- Помните, что когда автомобиль запирается, активируется сигнализация.
- Сигнализация срабатывает при попытке открыть двери изнутри.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если в автомобиле остаются пассажиры, обязательно отключите эту функцию, чтобы они не оказались запертыми в автомобиле.

Дополнительная информация


- Временное отключение блокировки замков* (стр. 300)
- Сигнализация* (стр. 296)

Временное отключение блокировки замков*

Если кто-то остается в автомобиле, а двери должны быть заперты снаружи, функцию блокировки замков следует отключить, чтобы автомобиль можно было отпереть изнутри.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если в автомобиле остаются пассажиры, обязательно отключите эту функцию, чтобы они не оказались запертыми в автомобиле.



Нажмите кнопку **Частичная охрана** на панели функций центрального дисплея, чтобы временно отключить блокировку замков.

При этом в охранной сигнализации также отключаются датчики движения и наклона*.

После этого на центральном дисплее появляется **Частичная охрана**, и блокировка замков временно отключается при следующем запирании автомобиля.

При обычном запирании электрические гнезда обесточиваются моментально, а в случае временного отключения блокировки замков питание на них подается еще 10 минут.

Если автомобиль отпирается и вновь запирается, блокировку замков необходимо отключить еще раз.

При следующем пуске двигателя система обнуляется.

Дополнительная информация

- Блокировка замков* (стр. 299)
- Сигнализация* (стр. 296)

ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

Система поддержки водителя

В автомобиле установлены различные системы поддержки водителя, которые в активном или пассивном режиме могут помогать водителю в различных ситуациях. Такие системы могут помочь водителю, например:

- поддерживать заданную скорость
- поддерживать определенное отставание по времени до идущего впереди автомобиля
- предотвратить столкновение, предупреждая водителя и включая торможение
- припарковать автомобиль.

Некоторые системы входят в стандартную комплектацию автомобиля, в то время как другие устанавливаются в качестве опции — условия установки зависят от особенностей рынка.

Дополнительная информация

- IntelliSafe — поддержка водителя и безопасность (стр. 37)
- Рулевое усилие, адаптированное к скорости (стр. 302)
- Электронная система курсовой устойчивости (стр. 303)
- City Safety™ (стр. 309)
- Информация о дорожных знаках* (стр. 323)

- Ограничитель скорости (стр. 331)
- Автоматический ограничитель скорости (стр. 335)
- Круиз-контроль (стр. 339)
- Адаптивный круиз-контроль* (стр. 343)
- Pilot Assist* (стр. 353)
- Функция помощи при обгоне* (стр. 367)
- Функция предупреждения о сходе с полосы (стр. 375)
- Поддержка торможением при опасности столкновения (стр. 383)
- Rear Collision Warning* (стр. 389)
- BLIS* (стр. 390)
- Driver Alert Control (стр. 395)
- Cross Traffic Alert* (стр. 398)
- Помощь при парковке* (стр. 403)
- Парковочная камера* (стр. 410)
- Радиолокационный блок (стр. 430)
- Блок камеры (стр. 439)

Рулевое усилие, адаптированное к скорости

Уровень усилия сервопривода рулевого колеса возрастает с увеличением скорости автомобиля, что помогает улучшить обратную связь водителя с дорогой. Система обеспечивает более тугое управление на автомагистралях. Во время парковки и движения на низкой скорости управление более легкое и требует меньшего усилия.

Ограничение действия

В редких случаях действие сервопривода ограничивается, и тогда для вращения рулевого колеса вам придется прикладывать несколько большее усилие. Это происходит, когда сервопривод перегревается, и его необходимо охладить. Это также может происходить в случае нарушений подачи электропитания.



При пониженной мощности на дисплее водителя появляется сообщение **Усилитель руля**
Сервоусилие временно ограничено вместе с этим символом.

В период ограничения действия сервопривода функции поддержки водителя и системы, использующие поддержку управлением, недоступны.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если температура повышается, автомобиль может полностью отключить сервопривод. В такой ситуации на дисплее водителя показывается сообщение **Отказ усилителя руля Остановитесь в безопасном месте** вместе с символом.

Изменение уровня рулевого усилия*
В режиме вождения INDIVIDUAL вы можете отрегулировать уровень рулевого усилия.

1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.
2. Выберите **My Car → Режимы вождения → Усилие рулевого управления**.

Выбрать уровень рулевого усилия вы можете только, когда автомобиль не движется или движется на низкой скорости по прямой.

Дополнительная информация

- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Режимы вождения* (стр. 472)

Электронная система курсовой устойчивости

Функция электронной системы курсовой устойчивости (ESC¹) помогает водителю избежать заносов и улучшает проходимость автомобиля.



Когда система действует, на дисплее водителя показывается этот символ.

Тормозное действие, прилагаемое системой, может восприниматься в виде пульсирующего звука, а при подаче газа ускорение автомобиля может быть ниже ожидаемого.

В систему входят следующие подфункции:

- Функция стабилизации²
- Функция противобуксовочная и тягового усилия
- Контроль остановки двигателя
- Стабилизатор прицепа автомобиля
- Roll Stability Control

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Функция является дополнительной функцией поддержки водителя, направленной на повышение удобства и безопасности управления автомобилем, – однако она не может обеспечить необходимые действия во всех ситуациях и в любых транспортных, дорожных и погодных условиях.
- Водителю рекомендуется прочитать все разделы руководства для владельца, связанные с этой функцией, чтобы ознакомиться, в том числе и с ограничениями функции, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.
- Функции поддержки водителя не могут заменить внимание и оценку ситуации водителем. Только водитель отвечает за безопасное поведение автомобиля на дороге, должен поддерживать подходящую скорость и расстояние до других транспортных средств и соблюдать действующие законы и правила дорожного движения.

¹ Electronic Stability Control

² Также называется функцией антиюза.

« Функция стабилизации²

Для повышения устойчивости автомобиля функция контролирует отдельно тяговое и тормозное усилие колес.

Функция противобуксовочная и тягового усилия

Функция, действуя на низкой скорости, притормаживает ведущие колеса, которые пробуксовывают, чтобы передать дополнительное усилие на ведущие колеса, которые не делают этого.

Во время ускорения функция может также препятствовать проскальзыванию ведущих колес на дорожном покрытии.

Контроль остановки двигателя

Система предотвращения пробуксовки колес за счет повышения оборотов двигателя (EDC³) может препятствовать внезапной блокировке колес, например, после понижения передачи или торможения двигателем при движении на низкой передаче по скользкому дорожному покрытию.

Внезапная блокировка колес во время движения может в том числе затруднить управление автомобилем.

Стабилизатор прицепа автомобиля*⁴

Стабилизатор прицепа автомобиля (TSA⁵) предназначен для повышения устойчивости автомобиля с прицепом в случае возникновения автоколебаний экипажа.

ВНИМАНИЕ

Функция стабилизатора прицепа отключается, когда активируется **Спортивный режим ESC**.

Roll Stability Control

Эта функция снижает риск переворотов и разворотов автомобиля, например, при резком выруливании или в случае заноса. Система регистрирует изменение угла крена автомобиля. С помощью этой информации рассчитывается вероятность опасности переворота автомобиля. Если риск существует, подключается электронная система стабилизации, что приводит к снижению крутящего момента двигателя и притормаживанию одного или нескольких колес до восстановления устойчивости автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При обычной манере управления система повышает безопасность автомобиля на дороге, но это не должно служить основанием для увеличения скорости. Для безопасного вождения обязательно соблюдайте обычные меры предосторожности.

Дополнительная информация

- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Активирование или отключение спортивного режима в электронной системе курсовой устойчивости (стр. 305)
- Символы и сообщения электронной системы курсовой устойчивости (стр. 307)
- Стабилизатор прицепа автомобиля* (стр. 512)

² Также называется функцией антиюза.

³ Engine Drag Control

⁴ Стабилизатор прицепа автомобиля входит в комплект установки оригинального буксирного крюка Volvo.

⁵ Trailer Stability Assist

Электронная система курсовой устойчивости в спортивном режиме

Система курсовой устойчивости (ESC⁶) всегда активирована – ее невозможно отключить. Однако водитель может выбрать **Спортивный режим ESC**, чтобы добиться более активного ощущения от вождения.

При выборе подфункции **Спортивный режим ESC** ограничивается действие системы и допускается более значительный занос автомобиля, т.е. водителю предоставляются расширенные по сравнению с обычным режимом возможности в управлении автомобилем.

При выборе **Спортивный режим ESC** может показаться, что функция отключена, хотя во многих случаях функция продолжает помогать водителю.

ВНИМАНИЕ

При выборе **Спортивный режим ESC** стабилизатор прицепа (TSA⁷) отключается.

Спортивный режим ESC обеспечивает дополнительное тяговое усилие, даже когда

автомобиль движется быстро или по неплотному дорожному покрытию, например, песку или глубокому снегу.

Дополнительная информация

- Электронная система курсовой устойчивости (стр. 303)
- Активирование или отключение спортивного режима в электронной системе курсовой устойчивости (стр. 305)
- Стабилизатор прицепа автомобиля* (стр. 512)

Активирование или отключение спортивного режима в электронной системе курсовой устойчивости

Система курсовой устойчивости (ESC⁸) всегда активирована – ее невозможно отключить. При этом водитель может выбрать спортивный режим, создающий более активные ощущения от вождения.



Функция активируется или отключается этой кнопкой на панели функций центрального дисплея.

- **ЗЕЛЕНАЯ** индикация в кнопке – функция активирована.
- **СЕРАЯ** индикация в кнопке – функция отключена.

⁶ Electronic Stability Control

⁷ Trailer Stability Assist

⁸ Electronic Stability Control



В Спортивный режим **ESC** на дисплее водителя, не мигая, горит этот символ до тех пор, пока функция не будет отключена или до остановки двигателя – при следующем пуске двигателя система возвращается в обычный режим.

Функцию **Спортивный режим ESC** нельзя выбрать, когда активирована одна из следующих функций:

- Ограничитель скорости
- Круиз-контроль
- Адаптивный круиз-контроль*
- Pilot Assist*

Дополнительная информация

- Электронная система курсовой устойчивости в спортивном режиме (стр. 305)
- Электронная система курсовой устойчивости (стр. 303)

Символы и сообщения электронной системы курсовой устойчивости

На дисплее водителя могут появляться символы и сообщения, связанные элек-

тронной системы курсовой устойчивости (ESC⁹). Далее приводится несколько примеров.

Символ	Сообщение	Содержание
	Постоянный свет в течение прим. 2 секунд	Проверка системы при запуске двигателя.
	Мигающий свет	Система в действии.
	Постоянный свет	Активирован спортивный режим. ВНИМАНИЕ! Система в этом режиме не отключена – ее действие только ограничено.
	ESC Временно отключено	Действие системы временно ограничено из-за высокой температуры тормозов – эта функция автоматически вновь активируется, когда температура тормозов снизится.
	ESC Требуется сервис	Система не функционирует. Остановите автомобиль в безопасном месте, выключите двигатель и запустите его снова.

Текстовое сообщение можно погасить кратким нажатием на кнопку , которая распо-

ложена в центре правого набора кнопок на рулевом колесе.

Если сообщение сохраняется: Обратитесь в мастерскую – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

⁹ Electronic Stability Control


ПОДДЕРЖКА ВОДИТЕЛЯ

◀◀ Дополнительная информация

- Электронная система курсовой устойчивости (стр. 303)

City Safety™

City Safety¹⁰ может привлекать внимание водителя с помощью световых и звуковых сигналов и вибрации педали тормоза с целью помочь обнаружить пешеходов, велосипедистов, крупных животных и транспортные средства.



Обзор функций

- 1** Звуковой сигнал в случае опасности столкновения
- 2** Символ, предупреждающий об опасности столкновения
- 3** Измерение расстояния с помощью блока камеры и радиолокационного датчика

Эта функция может помочь водителю избежать столкновения, например, при движе-

нии в пробках, когда изменения в поведении идущего впереди транспорта в сочетании с невнимательностью могут стать причиной аварии. В этом случае City Safety включает резкое кратковременное торможение и, как правило, останавливает автомобиль точно позади идущего впереди транспортного средства.

Функция помогает водителю, автоматически притормаживая автомобиль в случае угрозы столкновения, если водитель вовремя не реагирует, не тормозит и/или не выруливает.

City Safety активируется в ситуациях, когда водитель должен был бы начать торможение намного раньше, и именно поэтому не может помочь водителю во всех ситуациях. Функция создана так, чтобы включаться на самом последнем этапе, избегая ненужного вмешательства. Автоматическое торможение происходит только после или одновременно с подачей предупреждения о столкновении.

Обычно водитель или пассажиры отмечают действие City Safety только в ситуации, близкой к столкновению.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Функция является дополнительной функцией поддержки водителя, направленной на повышение удобства и безопасности управления автомобилем, – однако она не может обеспечить необходимые действия во всех ситуациях и в любых транспортных, дорожных и погодных условиях.
- Водителю рекомендуется прочитать все разделы руководства для владельца, связанные с этой функцией, чтобы ознакомиться, в том числе и с ограничениями функции, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.
- Функции поддержки водителя не могут заменить внимание и оценку ситуации водителем. Только водитель отвечает за безопасное поведение автомобиля на дороге, должен поддерживать подходящую скорость и расстояние до других транспортных средств и соблюдать действующие законы и правила дорожного движения.

¹⁰ Функция доступна не на всех рынках.

- «Дополнительная информация
- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Подфункции City Safety (стр. 310)
- Установка дистанции предупреждения для City Safety (стр. 312)
- Обнаружение препятствия функцией City Safety (стр. 313)
- City Safety включает торможение при появлении встречного транспорта (стр. 318)
- Автоматическое торможение, когда выруливание с помощью City Safety невозможно (стр. 317)
- City Safety и транспорт в поперечном направлении (стр. 316)
- Ограничения функции City Safety (стр. 319)
- Сообщения для City Safety (стр. 322)

Подфункции City Safety

City Safety¹¹ может помочь водителю предотвратить столкновение или снизить скорость соударения. Функция состоит нескольких подфункций.

Способность снижать скорость

Если различие в скорости между автомобилем и препятствием превышает указанные ниже значения, функция автоматического торможения системы City Safety не сможет предотвратить столкновение, но может смягчить последствия удара при столкновении.

Транспортные средства

В случае транспортного средства впереди система City Safety может снизить скорость автомобиля в пределах до 60 км/ч (37 миль/ч).

Велосипедисты

В случае велосипедиста система City Safety может снизить скорость автомобиля в пределах до 50 км/ч (30 миль/ч).

Пешеходы

В случае пешехода система City Safety может снизить скорость автомобиля в пределах до 45 км/ч (28 миль/ч).

Крупные животные

При опасности столкновения с крупным животным City Safety может снизить скорость автомобиля в пределах до 15 км/ч (9 миль/ч).

В случае крупного животного функция торможения предназначена, прежде всего, для снижения силы удара на высокой скорости и действует наиболее эффективно на скорости выше 70 км/ч (43 миль/ч) и менее эффективно на более низкой скорости.

Этапы действия City Safety

City Safety выполняет три действия в следующей последовательности:

1. Предупреждение о столкновении
2. Поддержка торможения
3. Автоторможение

¹¹ Функция доступна не на всех рынках.

1 - Предупреждение о столкновении

Сначала предупреждает водителя о ситуации, близкой к столкновению.

City Safety может обнаруживать пешеходов, велосипедистов или транспортные средства, как неподвижные, так и движущиеся в том же направлении, что и ваш автомобиль. City Safety может также обнаруживать пешеходов, велосипедистов или крупных животных, пересекающих дорогу перед вашим автомобилем.

При опасности столкновения с пешеходом, крупным животным, велосипедистом или транспортным средством, система привлекает внимание водителя с помощью световых и звуковых сигналов и вибрацией педали тормоза. Вибрация педали тормоза отсутствует, если водитель двигается на низкой скорости, резко тормозит или ускоряется. Интенсивность вибрации педали тормоза зависит от скорости автомобиля.

2 - Поддержка торможением

При возрастании опасности столкновения после подачи предупреждения о столкновении активируется поддержка торможением.

Поддержка торможением усиливает торможение, выполняемое водителем, если система считает, что усилия водителя недостаточно для того, чтобы избежать столкновения.

3 - Автоторможение

В последний момент активируется система автоматического торможения.

Если водитель в этом положении не приступил к выруливанию и существует угроза столкновения, включается функция автоторможения, причем независимо от того, приступил водитель к торможению или нет. При этом торможение происходит с полным тормозным эффектом для снижения скорости столкновения или с ограниченным тормозным эффектом, если этого достаточно для того, чтобы избежать столкновения.

Одновременно с функцией автоматического торможения могут активироваться преднатяжители ремней безопасности.

В некоторых ситуациях автоматическое торможение может начинаться с незначительного притормаживания, чтобы затем перейти к приложению полного тормозного усилия.

Когда функции City Safety удастся предотвратить столкновение с неподвижным объектом, автомобиль не двигается, ожидая активных действий водителя. Если торможение автомобиля связано с тем, что впереди двигается транспортное средство на низкой скорости, скорость автомобиля сни-

жается и приравнивается к скорости этого транспортного средства.

ВНИМАНИЕ

В автомобилях с механической коробкой передач двигатель глушится, когда автомобиль останавливается функцией автоматической остановки в том случае, если водитель до этого не успел выжать педаль сцепления.

Водитель может в любой момент прервать действующее торможение, резко нажав на педаль газа.

ВНИМАНИЕ

При торможении с помощью функции City Safety загорается стоп-сигнал.

Когда функция City Safety активируется и приводит в действие тормоза, на дисплее водителя появляется текстовое сообщение о том, что функция активирована/была активирована.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

City Safety запрещается использовать для изменения стиля вождения – водитель не должен полагаться только на City Safety и дожидаться, пока система задействует торможение.

Дополнительная информация

- City Safety™ (стр. 309)
- City Safety и транспорт в поперечном направлении (стр. 316)
- City Safety включает торможение при появлении встречного транспорта (стр. 318)
- Ограничения функции City Safety (стр. 319)
- Натяжитель ремня безопасности (стр. 55)

Установка дистанции предупреждения для City Safety

City Safety¹² всегда активирована, однако водитель может выбрать дистанцию предупреждения для этой системы.

ВНИМАНИЕ

Функцию City Safety нельзя отключить, она активируется автоматически при запуске двигателя/электротяги и действует до остановки двигателя/электротяги.

Дистанция предупреждения определяет чувствительность системы и расстояние, на котором срабатывает световое и звуковое предупреждение и вибрация педали тормоза.

Для выбора дистанции предупреждения:

1. На верхней панели центрального дисплея выберите **Настройки → My Car → IntelliSafe**.
2. В **Предупреждение City Safety** выберите **Позднее**, **Норм.** или **Раннее**, чтобы установить дистанцию предупреждения.

Если настройка **Раннее** приводит к подаче слишком большого числа предупреждений,

которые в некоторых ситуациях раздражают вас, вы можете выбрать **Норм.** или **Позднее**.

Если вам кажется, что предупреждения поступают слишком часто и раздражают вас, вы можете уменьшить дистанцию предупреждения, что приводит к тому, что общее количество предупреждений снижается, но при этом предупреждения от City Safety поступают позднее.

Поэтому дистанцию предупреждения **Позднее** следует использовать только в исключительных случаях, например, при динамичном стиле вождения.

¹² Функция доступна не на всех рынках.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Никакая автоматическая система не в состоянии гарантировать 100% функционирование во всех ситуациях. Поэтому никогда не проверяйте действие системы City Safety на людях, животных или транспортных средствах: это может привести к серьезным травмам со смертельным исходом.
- City Safety предупреждает водителя об опасности столкновения, но не может уменьшить время реакции водителя.
- Даже если расстояние предупреждения установлено на **Раннее**, предупреждения могут в некоторых случаях восприниматься, как запоздавшие, например, при большой разнице в скорости или если транспортное средство впереди неожиданно резко тормозит.
- Если выбрана дистанция предупреждения **Раннее**, расстояние подачи предупреждения увеличивается. В этом случае предупреждения могут поступать чаще по сравнению с настройкой **Норм.**, но мы рекомендуем именно эту настройку, так как в

этом режиме City Safety действует наиболее эффективно.

ВНИМАНИЕ

Предупреждение в функции Rear Collision Warning* с помощью указателей поворота отключается, если в функции City Safety выбран самый низкий уровень "Позднее" дистанции предупреждения о столкновении.

При этом функции, в которые входят преднатяжение ремней безопасности и торможение, продолжают действовать.

Дополнительная информация

- City Safety™ (стр. 309)
- Ограничения функции City Safety (стр. 319)
- Rear Collision Warning* (стр. 389)

Обнаружение препятствия функцией City Safety

City Safety¹³ может помочь водителю обнаруживать транспортные средства, велосипедистов, крупных животных и пешеходов.


Транспортные средства

City Safety обнаруживает большинство типов транспортных средств, которые стоят неподвижно или движутся в том же направлении, что и ваш автомобиль. В некоторых случаях функция может также обнаруживать транспорт, движущийся навстречу или в поперечном направлении.

В ночное время City Safety может обнаруживать транспортные средства, у которых ярко светят передние и задние фары.

¹³ Функция доступна не на всех рынках.

« Велосипедист



Примеры того, как функция City Safety определяет велосипедиста – четкий контур тела и велосипеда.

Для эффективной работы системы необходимо, чтобы функция, идентифицирующая велосипедиста, получала четкую информацию о контуре тела велосипедиста и велосипеда. Такая информация позволяет различать велосипед, а также голову, руки, плечи, ноги, верхнюю и нижнюю части тела человека и соотносить их с обычной схемой движения человека.

Если функция камеры не может различить большие фрагменты фигуры велосипедиста или велосипеда, система не может распознать велосипедиста.

Функция может распознавать только взрослых велосипедистов на взрослом велосипеде.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

City Safety – это вспомогательная функция поддержки водителя, которая может обнаруживать велосипедистов не во всех ситуациях, например, не может видеть:

- частично закрытых велосипедистов.
- велосипедиста, если он сливается с близким по контрасту фоном.
- велосипедистов в одежде, скрывающей контуры фигуры.
- велосипеды, на которых установлен крупногабаритный груз.

Предупреждения и торможение могут выполняться с запаздыванием или не выполняться вообще. Только водитель несет ответственность за правильное поведение автомобиля на дороге и соблюдение безопасного расстояния с учетом скорости автомобиля.

Пешеходы



Примеры того, как система определяет пешеходов по четким контурам тела.

Для эффективной работы системы необходимо, чтобы функция, идентифицирующая пешехода, получала четкую информацию о контуре тела человека. Такая информация позволяет различать голову, руки, плечи, ноги, верхнюю и нижнюю части тела человека и соотносить их с обычной схемой движения человека.

Для распознавания пешехода фигура человека должна четко выделяться на общем фоне, что в свою очередь зависит от типа одежды, фона, погодных условий и т.д. Если пешеход сливается с близким по контрасту фоном, он обнаруживается с запаздыванием или не может быть обнаружен, в результате подача предупреждений и торможение

могут происходить с запозданием или полностью отсутствовать.

City Safety может обнаруживать пешеходов даже в темноте, если они освещаются фарами автомобиля.


ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

City Safety – это вспомогательная функция поддержки водителя, которая может обнаруживать пешеходов не во всех ситуациях, например, не может видеть:

- затененных пешеходов, людей в свободной одежде, скрывающей контуры фигуры, или пешеходов ростом ниже 80 см (32 in.).
- пешеходов, почти сливающихся с фоном.
- пешехода, который несет большой предмет.

Предупреждения и торможение могут выполняться с запаздыванием или не выполняться вообще. Только водитель несет ответственность за правильное поведение автомобиля на дороге и соблюдение безопасного расстояния с учетом скорости автомобиля.

Крупные животные



Примеры того, как функция City Safety определяет крупных животных – неподвижные или медленно двигающиеся животные с четкими контурами тела.

Для эффективной работы системы необходимо, чтобы функция, идентифицирующая крупных животных (например, лося и лошадей), получала максимально четкую информацию о контурах тела. Такая информация позволяет различить животное сбоку и соотнести с обычной схемой движения животного.

Система не может распознать животного, если функция камеры не может различить фрагменты его тела.

City Safety может обнаруживать крупных животных даже в темноте, если они освещаются фарами автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

City Safety – это вспомогательная функция поддержки водителя, которая может обнаруживать крупных животных не во всех ситуациях, например, не может видеть:

- Частично скрытых крупных животных.
- Крупных животных точно в анфас или точно сзади.
- Крупных животных, которые стремительно бегут или перемещаются с места на место.
- Крупных животных, почти сливающихся с фоном.
- Мелких животных, например, собак или кошек.


Предупреждения и торможение могут выполняться с запаздыванием или не выполняться вообще. Только водитель несет ответственность за правильное поведение автомобиля на дороге и соблюдение безопасного расстояния с учетом скорости автомобиля.

Дополнительная информация

- City Safety™ (стр. 309)
- Ограничения функции City Safety (стр. 319)

City Safety и транспорт в поперечном направлении

City Safety¹⁴ может помочь водителю в ситуациях, когда на перекрестке автомобиль поворачивает и пересекает дорогу, предназначенную для встречного транспорта.



- 1** Сектор, в котором City Safety может обнаруживать встречный транспорт, пересекающий траекторию автомобиля.

City Safety может обнаруживать встречный транспорт, двигающийся по опасному для столкновения курсу, в том случае, когда это транспортное средство оказывается в секторе, доступном для анализа действий системой City Safety.

Кроме того, должны выполняться следующие критерии:


- скорость вашего автомобиля должна быть не ниже 4 км/ч (3 миль/ч)
- ваш автомобиль должен поворачивать налево в странах с правосторонним движением (или направо при левостороннем движении)
- у встречного транспортного средства должны быть включены фары.

Дополнительная информация

- City Safety™ (стр. 309)
- Ограничения функции City Safety (стр. 319)

Ограничения City Safety в отношении транспорта в пересекающем направлении

В некоторых случаях системе City Safety сложно помочь водителю избежать столкновения со встречным транспортом в пересекающем направлении.



Некоторые примеры:

- На скользкой дороге, когда действует система курсовой устойчивости ESC.
- Если встречное транспортное средство обнаруживается с запозданием.
- Если встречное транспортное средство закрывает какой-то объект.

¹⁴ Функция доступна не на всех рынках.

- Если у встречного транспортного средства не горят фары.
- Если встречное транспортное средство неожиданно изменяет направление движения, например, перестраивается в последний момент.

ВНИМАНИЕ


В функции используются блоки камер и радиолокационных датчиков, имеющие определенные ограничения общего типа.

Дополнительная информация

- City Safety и транспорт в поперечном направлении (стр. 316)
- Ограничения функции City Safety (стр. 319)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)

Автоматическое торможение, когда выруливание с помощью City Safety невозможно

City Safety¹⁵ может помочь водителю, заранее включив автоматическое торможение в том случае, когда избежать столкновения только за счет выруливания невозможно. City Safety помогает водителю, непрерывно проверяя наличие возможных боковых "путей отхода" на случай, если медленно движущееся или неподвижное транспортное средство будет обнаружено перед автомобилем слишком поздно.



Ваш автомобиль (1) не "видит" возможности, как объехать транспортное средство впереди (2), и поэтому заранее включает автоматическое торможение.

- 1 Ваш автомобиль
- 2 Двигающийся на низкой скорости/неподвижный автомобиль

City Safety не включает функцию автоматического торможения до тех пор, пока водитель может самостоятельно избежать столкновения путем выруливания.

Но если City Safety считает, что выруливание невозможно, например, в связи с наличием транспорта на соседних полосах движения, функция может помочь водителю, заранее приступив к автоматическому торможению.

Дополнительная информация


- City Safety™ (стр. 309)
- Ограничения функции City Safety (стр. 319)

¹⁵ Функция доступна не на всех рынках.

City Safety включает торможение при появлении встречного транспорта

City Safety может помочь водителю экстренно затормозить автомобиль, когда на полосе движения вашего автомобиля оказывается встречное транспортное средство.

Если встречное транспортное средство въезжает на полосу движения вашего автомобиля и столкновение неизбежно, City Safety может снизить скорость автомобиля, чтобы уменьшить силу удара.



- 1 Ваш автомобиль
- 2 Встречное транспортное средство

Функция действует при условии выполнения следующих критериев:

- скорость вашего автомобиля должна быть выше 4 км/ч (3 мили/ч)
- участок дороги должен быть прямой
- полоса движения вашего автомобиля должна иметь четкие линии боковой разметки
- ваш автомобиль должен располагаться точно прямо на полосе движения
- встречное транспортное средство должно находиться в пределах разметки полосы движения вашего автомобиля
- у встречного транспортного средства должны быть включены фары
- функция может реагировать только со столкновениями типа "лоб в лоб"
- функция может обнаруживать только полноприводные автомобили.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Предупреждения и торможение, связанные с угрозой столкновения с встречным транспортом, происходят всегда с большим запозданием.

Дополнительная информация

- City Safety™ (стр. 309)
- Ограничения функции City Safety (стр. 319)

Ограничения функции City Safety

В некоторых ситуациях функция City Safety¹⁶ может действовать с ограничениями.

Окружающая обстановка

Низкорасположенные объекты

Свешивающиеся предметы, например, флажок/вымпел на выступающем грузе или дополнительное оборудование, например, фары или передние дуги, выступающие над капотом, ограничивают действие функции.

Скользкая дорога

На скользком дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, что может снизить способность функции City Safety избежать столкновения. В таких ситуациях антиблокировочная система тормозов или система курсовой устойчивости ESC¹⁷ обеспечивают наилучший тормозной эффект и устойчивость на дороге.

Встречный свет

Сигнал визуального предупреждения в ветровом стекле о возможном столкновении может быть плохо виден при сильном солнечном свете, бликах, использовании солнечных очков, или если взгляд водителя не направлен точно вперед.

Жаркая погода

В случае высокой температуры в салоне, например, в жаркую солнечную погоду, визуальное предупреждение на ветровом стекле может временно не действовать.

Поле зрения блока камеры и радиолокационного датчика

Поле зрения камеры ограничено, поэтому в некоторых ситуациях пешеходы, крупные животные, велосипедисты и транспортные средства не могут быть обнаружены, или они обнаруживаются с запозданием.

Покрытые грязью транспортные средства могут обнаруживаться позднее по сравнению с другими транспортными средствами, мотоциклы в темное время суток не могут быть обнаружены, или обнаруживаются с запозданием.

Если текстовое сообщение на дисплее водителя сообщает, что модуль камеры или радиолокационного датчика заблокирован, это означает, что у системы City Safety могут возникнуть трудности с обнаружением пешеходов, крупных животных, велосипедистов, транспортных средств или линий дорожной разметки перед автомобилем – т.е. указывает на ограничение действия системы City Safety.

Однако следует помнить, что сообщение об ошибке показывается не во всех ситуациях, связанных с блокировкой датчиков ветрового стекла, и поэтому водитель должен внимательно следить за тем, чтобы участок ветрового стекла перед блоком камеры и радиолокационного датчика был всегда чистым.

ВАЖНО

Обслуживание компонентов систем поддержки водителя допускается проводить только в мастерской – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

Действия водителя

Движение задним ходом

Когда автомобиль движется задним ходом, City Safety временно отключается.

Низкая скорость

City Safety не активируется на очень низкой скорости – до 4 км/ч (3 миль/ч) – и поэтому система не реагирует в ситуациях, когда вы очень медленно приближаетесь к автомобилю перед вами, например, во время парковки.

¹⁶ Функция доступна не на всех рынках.

¹⁷ Electronic Stability Control

« Активный водитель

Команды водителя всегда имеют наивысший приоритет, и поэтому City Safety не реагирует или предупреждает/реагирует позднее в ситуациях, когда водитель четко обозначает действия по управлению и ускорению автомобиля, даже если столкновение неизбежно.

Именно поэтому при активном и осознанном поведении водителя предупреждение о столкновении и вмешательство системы может происходить позднее, что позволяет избегать появления лишних предупреждений.

Важные предупреждения

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Функции поддержки водителя предупреждают только о препятствиях, которые обнаруживает собственный радиолокационный блок – именно поэтому предупреждение может отсутствовать или поступать с задержкой.

- Не ждите предупреждения или вмешательства системы! Тормозите сами в случае необходимости.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Предупреждения и торможение могут срабатывать с запаздыванием или отсутствовать, если дорожная ситуация или внешнее воздействие приводят к тому, что блок камеры и радиолокационных датчиков не может надежно определить движущихся впереди пешеходов, велосипедистов, крупных животных или транспортные средства.
- В ночное время система может обнаруживать транспортные средства, у которых ярко светят передние и задние фонари.
- Радиус действия блока камеры и радиолокационных датчиков для обнаружения пешеходов и велосипедистов ограничен – система может эффективно предупреждать об их появлении и задействовать торможение, если относительная скорость автомобиля не превышает 50 км/ч (30 миль/ч). Если автомобиль неподвижен или движется очень медленно, функции предупреждения о столкновении и торможения действуют эффективно при скорости автомобиля до 70 км/ч (43 миль/ч). Снижение скорости в случае крупных животных не превышает 15 км/ч

(9 миль/ч) и достигается, если скорость автомобиля выше 70 км/ч (43 миль/ч). На более низкой скорости предупреждение и торможение при появлении крупных животных действуют менее эффективно.

- Функция предупреждения о неподвижных или медленно движущихся транспортных средствах и крупных животных может не срабатывать в темноте или при ограниченной видимости.
- Функции предупреждения и торможения при появлении пешехода или велосипедиста отключены, когда скорость автомобиля превышает 80 км/ч (50 миль/ч).
- Запрещается устанавливать, приклеивать или монтировать посторонние предметы с внешней или внутренней стороны ветрового стекла, перед блоком камеры и радара или рядом с ним – они могут нарушить действие функций, связанных с работой камеры.
- Посторонние предметы, снег или лед в зоне расположения датчика камеры могут приводить к тому, что датчик будет действовать с ограни-

чениями, полностью отключаться или срабатывать неправильно.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Функция автоматического торможения в системе City Safety может предотвратить столкновение или снизить скорость соударения, но полный тормозной эффект достигается только, если водитель выжимает педаль тормоза, даже в том случае, когда включается функция автоматического торможения.
- Предупреждение активируется только в случае высокой вероятности столкновения – поэтому никогда не дожидайтесь появления предупреждения о столкновении.
- Функции предупреждения и торможения при появлении пешеходов или велосипедистов отключены на скорости автомобиля выше 80 км/ч (50 миль/ч).
- При резком ускорении City Safety не задействует автоматическое торможение.

ВНИМАНИЕ

В функции используются блоки камер и радиолокационных датчиков, имеющие определенные ограничения общего типа.

Ограничения, действие на рынках
Система City Safety доступна не во всех странах. Если City Safety отсутствует в меню **Настройки** на центральном дисплее, это означает, что в автомобиле эта система не установлена.

Путь поиска на верхней панели центрального дисплея:

- **Настройки → My Car → IntelliSafe**

Дополнительная информация

- City Safety™ (стр. 309)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)

Сообщения для City Safety

На дисплее водителя может появляться ряд сообщений, связанных с системой City

Safety. Далее приводятся несколько примеров.

Сообщение	Содержание
City Safety Авто вмешательство	Когда City Safety выполняет торможение или завершила автоматическое торможение, на дисплее водителя может появиться один или несколько символов и текстовое сообщение.
City Safety Ограниченный режим. Требуется сервис	Система работает с отклонениями. Следует обратиться в мастерскую ^A .

^A Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Текстовое сообщение можно погасить кратким нажатием на кнопку , которая расположена в центре правого набора кнопок на рулевом колесе.


Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую^A.

Дополнительная информация

- City Safety™ (стр. 309)

Информация о дорожных знаках*

Функция информации о дорожных знаках (RSI¹⁸) может привлечь внимание водителя к дорожным знакам скоростного режима и некоторым запрещающим знакам.



Примеры считываемых дорожных знаков¹⁹.

RSI может предоставить водителю информацию, например, о разрешенной скорости, о начале/окончании автомагистрали или автомобильной дороги, о запрете обгона и запрещенном направлении движения.

Когда автомобиль проезжает знак ограничения скорости, он отображается на дисплее водителя.

В функции информации о дорожных знаках (RSI²⁰) имеются также вспомогательные функции, которые могут предупреждать водителя о превышении действующего ограничения скорости или о наличии камер контроля скорости.

ВНИМАНИЕ

На многих рынках функция информации о дорожных знаках* доступна только вместе с системой Sensus Navigation*.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Функция является дополнительной функцией поддержки водителя, направленной на повышение удобства и безопасности управления автомобилем, — однако она не может обеспечить необходимые действия во всех ситуациях и в любых транспортных, дорожных и погодных условиях.
- Водителю рекомендуется прочитать все разделы руководства для владельца, связанные с этой функцией, чтобы ознакомиться, в том числе и с ограничениями функции, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.
- Функции поддержки водителя не могут заменить внимание и оценку ситуации водителем. Только водитель отвечает за безопасное поведение автомобиля на дороге, должен поддерживать подходящую скорость и расстояние до других транспортных средств и соблюдать действующие законы и правила дорожного движения.

¹⁸ Road Sign Information

¹⁹ Дорожные знаки адаптированы к требованиям рынков — на рисунках представлены лишь некоторые примеры.

²⁰ Road Sign Information

- ◀◀ Дополнительная информация
 - Система поддержки водителя (стр. 302)
 - Активирование или отключение функции информации о дорожных знаках* (стр. 324)
 - Вывод на дисплей индикации для функции информации о дорожных знаках* (стр. 325)
 - Информация о дорожных знаках и Sensus Navigation* (стр. 327)
 - Предупреждение об ограничении скорости и камера контроля скорости в функции информации о дорожных знаках* (стр. 328)
 - Ограничения функции информации о дорожных знаках* (стр. 331)

Активирование или отключение функции информации о дорожных знаках*

Функция информации о дорожных знаках (RSI²¹) действует по выбору – водитель может активировать или отключить функцию.



Функция активируется или отключается этой кнопкой на панели функций центрального дисплея.

- ЗЕЛЕНАЯ индикация в кнопке – функция активирована.
- СЕРАЯ индикация в кнопке – функция отключена.

i **ВНИМАНИЕ**

- Если активирована функция автоматического ограничения скорости, информация о дорожных знаках показывается на дисплее водителя, даже когда функция информации о дорожных знаках отключена.
- Чтобы убрать информацию о дорожных знаках с дисплея водителя, необходимо отключить **обе функции** – автоматическое ограничение скорости и информацию о дорожных знаках.
- Когда функция автоматического ограничения скорости активирована, а функция информации о дорожных знаках отключена, предупреждения от функции информации о дорожных знаках не поступают. Для получения предупреждений должна быть также активирована функция информации о дорожных знаках.


²¹ RSI: Road Sign Information.

Дополнительная информация

- Информация о дорожных знаках* (стр. 323)
- Автоматический ограничитель скорости (стр. 335)
- Ограничения функции информации о дорожных знаках* (стр. 331)

Вывод на дисплей индикации для функции информации о дорожных знаках*

Функция информации о дорожных знаках (RSI²²) показывает дорожные знаки различными способами в зависимости от типа знака и дорожной ситуации.




Пример²³ регистрируемой информации о скоростном режиме.


Когда функция регистрирует дорожный знак ограничения скорости, этот знак в виде символа отображается на дисплее водителя, а на шкале скорости появляется цветная метка.

В автомобиле с Sensus Navigation* информация о скоростных режимах поступает также на основании данных карты. В

результате дисплей водителя может показывать или изменять информацию об ограничении скорости даже, когда автомобиль не проезжает знак, связанный с ограничением скорости.



Вместе с символом действующего ограничения скорости может также появиться дополнительный знак, например, обгон запрещен.



Когда автомобиль проезжает с любой стороны въезд, на который распространяется действие этого запрещающего знака, на дисплее водителя начинает мигать символ этого знака,

предупреждая водителя.

В автомобиле с системой Sensus Navigation* информация с карты используется для определения, в правильном ли направлении движется автомобиль.

Если активирована функция **Звук предупреждения о дорожных знаках**, водитель может также получать звуковое предупреждение при движении в направлении знака "въезд запрещен".


²² Road Sign Information

²³ Дорожные знаки адаптированы к требованиям рынков – на рисунках в этой инструкции представлены лишь примеры.

- « Конец действия знака ограничения скорости или автомагистрали
 Когда функция обнаруживает "непрямые указатели ограничения скорости", означающие конец действия знака ограничения скорости, – например, конец автомагистрали, – на дисплее водителя появляется символ соответствующего дорожного знака.

В автомобиле с Sensus Navigation*, как правило, показываются знаки с прямым указанием ограничения скорости – знаки, косвенно указывающие на ограничение скорости, показываются только, если для данного участка дороги в карте отсутствует информация о скоростном режиме.

Примеры непрямых указателей ограничения скорости:



Конец зоны всех ограничений.



Конец автомагистрали.

Символ на дисплее водителя гаснет через 10–30 секунд и не включается до тех пор, пока автомобиль не окажется рядом со следующим знаком скоростного режима.

Изменение ограничения скорости
 При прохождении знака с прямым указанием ограничения скорости, отличающимся от предыдущего значения, на дисплее водителя появляется символ соответствующего дорожного знака.




Пример знака с прямым указанием ограничения скорости.

Символ на дисплее водителя гаснет прим. через 5 минут и не включается до тех пор, пока автомобиль не окажется рядом со следующим знаком скоростного режима.

В автомобиле с Sensus Navigation* знак ограничения скорости показывается на дисплее водителя в том случае, когда в данных карты имеется информация о скоростном режиме для данного участка дороги, даже если на пути автомобиля не встретился знак с прямым указанием ограничения скорости. Если такая информация в данных карты отсутствует, знак гаснет прим. через 3 минуты после последнего

встреченного автомобилем знака ограничения скорости.

Дополнительные таблички




Примеры дополнительных табличек.

Если на одной и той же дороге имеются знаки с разными ограничениями скорости, на дополнительной табличке показывается, какое ограничение при каких условиях действует. В особенности это касается участков дорог с повышенным риском аварий, например, при дожде и/или тумане.

Дополнительный знак, касающийся дождя, показывается только при использовании стеклоочистителя ветрового стекла.


Если автомобиль с присоединенным к электросистеме автомобиля прицепом проезжает знак ограничения скорости с дополнительной табличкой "прицеп", на дисплее

водителя отображается скорость, указанная на этом знаке.



Некоторые ограничения скорости, например, действуют в зоне, которая начинается на указанном расстоянии, или в течение определенного времени суток. Внимание водителей

на это обстоятельство привлекается с помощью символа дополнительной таблички под символом с указанием скорости. В этом случае на дисплее водителя в дополнительной табличке под знаком показывается либо "DIST", либо "TIME".



Символ дополнительной таблички в виде пустой рамки под обозначением скорости²³ на дисплее водителя означает, что для данного ограничения скорости функция обнаружила

табличку с дополнительной информацией.

Знак "Школа" и "Осторожно дети"



Если предупреждающий знак "Школа" или "Осторожно дети" включен в карты спутникового навигатора²⁴, знак этого типа появляется на дисплее водителя.

Дополнительная информация

- Информация о дорожных знаках* (стр. 323)
- Ограничения функции информации о дорожных знаках* (стр. 331)

Информация о дорожных знаках и Sensus Navigation*

Если в автомобиле установлена система Sensus Navigation*, информация о скоростных режимах поступает из навигационного модуля в следующих случаях:

- Непрямые указатели скоростного режима, например, такие знаки, как автомагистраль или автомобильная дорога, а также населенный пункт.
- Если действие ранее обнаруженного знака ограничения скорости считается законченным, и на пути автомобиля не встретился ни один новый знак.

ВНИМАНИЕ

На многих рынках функция информации о дорожных знаках* доступна только вместе с системой Sensus Navigation*.

ВНИМАНИЕ

Если для навигации используется загруженное стороннее приложение, информация, связанная со скоростными режимами, не поддерживается.

²³ Дорожные знаки адаптированы к требованиям рынков – на рисунках в этой инструкции представлены лишь примеры.

²⁴ Только автомобили с Sensus Navigation*.

- « Дополнительная информация
 - Информация о дорожных знаках* (стр. 323)

Предупреждение об ограничении скорости и камера контроля скорости в функции информации о дорожных знаках*

В функции информации о дорожных знаках (RSI²⁵) имеются вспомогательные функции, которые могут предупреждать водителя о превышении действующего ограничения скорости или о наличии камер контроля скорости.



Пример информации о камере контроля скорости и ограничении скорости на дисплее водителя

Предупреждение об ограничении скорости



Предупреждение о превышении скорости подается на дисплее водителя в виде символа²⁶ с указанием разрешенной максимальной скорости, который начинает мигать, когда водитель превышает это значение скорости.

Предупреждение о превышении скорости появляется всегда, когда ограничение скорости превышает при появлении информации о камере контроля скорости.

Предупреждение об ограничении скорости предупреждает водителя о превышении действующего ограничения скорости или заданной максимальной скорости, и если водитель не снижает скорость, предупреждение повторяется в зоне действия этого ограничения скорости еще один раз прим. через 30 секунд.

В дальнейшем предупреждение может поступить после того, как водитель сначала снизит скорость не менее чем на 5 км/ч (3 мили/ч), а затем вновь превысит ограничение скорости, или если автомобиль окажется в другой/новой зоне действия режима ограничения скорости.

²⁵ Road Sign Information

²⁶ Дорожные знаки адаптированы к требованиям рынков – здесь представлен лишь один пример.

ВНИМАНИЕ

Звуковое предупреждение о нарушении скоростного режима поступает только, когда активирована функция **Предупреждение об ограничении скорости** и для подфункции **Звук предупреждения о дорожных знаках** выбрано положение **Вкл.** В этом случае звуковое предупреждение подается, когда скорость автомобиля превышает значение, которое функция информации о дорожных знаках показывает на дисплее водителя.

Предупреждение о камере контроля скорости



В автомобиле с функцией информации о дорожных знаках и системой Sensus Navigation на дисплее водителя может поступать информация о приближающейся камере контроля ско-

рости²⁷

Если скорость автомобиля превышает обнаруженное ограничение скорости, когда включена функция **Предупреждение об ограничении скорости**, функция подает

предупреждение, когда автомобиль приближается к камере контроля скорости, при условии, что навигационная карта этого региона содержит информацию о таких камерах.

ВНИМАНИЕ

Звуковое предупреждение может также поступать при появлении камер контроля скорости независимо от скорости автомобиля или превышения скоростного режима, и даже когда отключена функция **Звук предупреждения о дорожных знаках**.

Дополнительная информация

- Информация о дорожных знаках* (стр. 323)
- Активирование и отключение предупреждений функции информации о дорожных знаках* (стр. 329)
- Ограничения функции информации о дорожных знаках* (стр. 331)

Активирование и отключение предупреждений функции информации о дорожных знаках*

Подфункция **Предупреждение об ограничении скорости** в функции информации о дорожных знаках (RSI²⁸) действует по выбору – водитель может активировать или отключить подфункцию.

Активирование предупреждения о превышении скорости

1. На верхней панели центрального дисплея выберите **Настройки** → **My Car** → **IntelliSafe** → **Road Sign Information**.
2. Выделите **Предупреждение об ограничении скорости**.
 - > Функция активируется, и появляется настройщик предельного значения скорости.

Выбор предельного значения для предупреждения о превышении скорости

Водитель может выбрать подачу предупреждения при более высокой скорости по сравнению со значением, указанным на знаке.

²⁷ Информация о камерах контроля скорости на навигационной карте доступна не на всех рынках/регионах.

²⁸ Road Sign Information

1. На верхней панели центрального дисплея выберите **Настройки → My Car → IntelliSafe → Road Sign Information**.
2. Выделите **Предупреждение об ограничении скорости**.
 - > Функция активируется, и появляется настройщик предельного значения скорости.
3. Выберите предельное значение для предупреждения о превышении скорости, нажав на экране на стрелку вверх/вниз.



Обратите внимание, что функция не учитывает выбранный предел скорости, когда на дисплее водителя показывается символ камеры контроля скорости.

Активирование звукового предупреждения вместе с предупреждением о превышении скорости

1. На верхней панели центрального дисплея выберите **Настройки → My Car → IntelliSafe → Road Sign Information**.

2. Внесите/удалите метку для **Звук. предупреждения о дорожных знаках**, чтобы активировать/отключить звуковое предупреждение.

Если активирована функция **Звук. предупреждения о дорожных знаках**, предупреждение поступает также, когда водитель движется в направлении против одностороннего движения /запрещенного въезда.

Активация предупреждения о камерах контроля скорости

Если в автомобиле установлена система Sensus Navigation* и в данных карты содержится информацию о камерах контроля скорости, водитель может выбрать подачу звукового сигнала при появлении такой камеры.

1. На верхней панели центрального дисплея выберите **Настройки → My Car → IntelliSafe → Road Sign Information**.
2. Внесите/удалите метку для **Звук. предупр. о камерах контр. скорости**, чтобы активировать/отключить звуковое предупреждение о камере контроля скорости.

Дополнительная информация

- Информация о дорожных знаках* (стр. 323)
- Предупреждение об ограничении скорости и камера контроля скорости в функции информации о дорожных знаках* (стр. 328)
- Ограничения функции информации о дорожных знаках* (стр. 331)

Ограничения функции информации о дорожных знаках*

В некоторых ситуациях функция информации о дорожных знаках (RSI²⁹) может действовать с ограничениями. Примеры ситуаций, когда действие функции может быть ограничено:

- Тусклые знаки
- Знаки, размещенные на поворотах
- Повернутые и поврежденные знаки
- Знаки, расположенные высоко над проезжей частью
- Знаки, закрытые полностью/частично, или неудачно расположенные знаки
- Знаки частично или полностью покрытые инеем, снегом и/или грязью
- устаревшие или неправильные электронные дорожные карты³⁰ или отсутствие в них информации о скоростных режимах³¹

❗ ВНИМАНИЕ

На многих рынках функция информации о дорожных знаках* доступна только вместе с системой Sensus Navigation*.

❗ ВНИМАНИЕ

Функция RSI может воспринимать некоторые типы держателей для велосипедов, подключенных к электрическому гнезду для прицепа, как присоединенный прицеп. В таких случаях на дисплее водителя может появляться ошибочная информация о скорости.

❗ ВНИМАНИЕ


В функции используются блоки камер и радиолокационных датчиков, имеющие определенные ограничения общего типа.

Дополнительная информация

- Информация о дорожных знаках* (стр. 323)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)

Ограничитель скорости

Ограничитель скорости (SL³²) можно рассматривать, как круиз-контроль "наоборот" – водитель регулирует скорость с помощью педали газа, а ограничитель скорости не дает водителю по ошибке превысить заранее выбранную/установленную максимальную скорость.



Кнопки и символы функции.

- ❶ : Активирование ограничителя скорости из положения готовности и возврат к заданной максимальной скорости
- ❶ : Увеличение заданной максимальной скорости

²⁹ Road Sign Information

³⁰ Автомобили с системой Sensus Navigation*.

³¹ Карты с информацией о скоростных режимах имеются не для всех регионов.



- 2 : Из положения готовности – активирование ограничителя скорости и сохранение текущей скорости
- 2 : Из активного режима – отключение/переключение ограничителя скорости в положение готовности
- 3 — : Уменьшение заданной максимальной скорости
- 4 Указатель сохраненной максимальной скорости
- 5 Текущая скорость автомобиля
- 6 Сохраненная максимальная скорость



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


- Функция является дополнительной функцией поддержки водителя, направленной на повышение удобства и безопасности управления автомобилем, – однако она не может обеспечить необходимые действия во всех ситуациях и в любых транспортных, дорожных и погодных условиях.
- Водителю рекомендуется прочитать все разделы руководства для владельца, связанные с этой функцией, чтобы ознакомиться, в том числе и с ограничениями функции, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.
- Функции поддержки водителя не могут заменить внимание и оценку ситуации водителем. Только водитель отвечает за безопасное поведение автомобиля на дороге, должен поддерживать подходящую скорость и расстояние до других транспортных средств и соблюдать действующие законы и правила дорожного движения.

Дополнительная информация

- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Ограничения действия ограничителя скорости (стр. 335)
- Выбор и активирование ограничителя скорости (стр. 333)
- Деактивирование ограничителя скорости (стр. 333)
- Временное отключение ограничителя скорости (стр. 334)
- Установка заданной скорости для функций поддержки водителя (стр. 371)
- Автоматический ограничитель скорости (стр. 335)

Выбор и активирование ограничителя скорости

Для регулировки скорости необходимо сначала выбрать, а затем активировать функцию ограничителя скорости (SL³³).



Ограничитель скорости можно активировать только после запуска двигателя. Минимально допустимая скорость, которую можно сохранить, – 30 км/ч (20 миль/ч).

1. Нажмите ◀ (1) или ▶ (3), чтобы пролистать и открыть символ ограничителя

скорости  (4).

- > Символ серого цвета – ограничитель скорости находится в положении готовности.

2. После выбора ограничителя скорости – нажмите на руле кнопку  (2), чтобы активировать.


- > Символ белого цвета – ограничитель скорости запускается, и текущая скорость сохраняется, как максимальное значение.

Дополнительная информация

- Ограничитель скорости (стр. 331)
- Деактивирование ограничителя скорости (стр. 333)
- Временное отключение ограничителя скорости (стр. 334)

Деактивирование ограничителя скорости

Ограничитель скорости (SL³⁴) можно деактивировать и отключить.



1. На рулевом колесе нажмите кнопку  (2).

- > Символ и указатели окрашиваются в серый цвет – ограничитель скорости переходит в режим готовности, и водитель может превышать заданную максимальную скорость.

³³ Speed Limiter

³⁴ Speed Limiter

- ◀ 2. На рулевом колесе нажмите кнопку ◀ (1) или ▶ (3), чтобы перейти к другой функции.
- > Символ на дисплее водителя и указатель ограничителя скорости (4) гаснут – одновременно с этим удалится сохраненное значение максимальной скорости.

Дополнительная информация

- Ограничитель скорости (стр. 331)
- Выбор и активирование ограничителя скорости (стр. 333)
- Временное отключение ограничителя скорости (стр. 334)

Временное отключение ограничителя скорости

Ограничитель скорости (SL³⁵) можно временно отключить и установить в положение готовности.

Ограничение скорости можно временно отключать и превышать допустимую границу, используя педаль газа, например, чтобы за счет ускорения автомобиля избежать какой-то ситуации – ограничитель скорости не требуется перед этим переводить в режим готовности.

Для этого:

1. Выжмите полностью педаль газа и после достижения автомобилем необходимой скорости отпустите, чтобы преувеличить ускорение.
 - > В этом режиме ограничитель скорости продолжает действовать, и поэтому символ на дисплее водителя остается БЕЛОГО цвета.
2. Полностью отпустите педаль газа после завершения временного ускорения.
 - > После этого автомобиль автоматически включает торможение двигателем и устанавливает скорость ниже последнего заданного максимального значения.

Дополнительная информация

- Ограничитель скорости (стр. 331)
- Выбор и активирование ограничителя скорости (стр. 333)
- Деактивирование ограничителя скорости (стр. 333)

³⁵ Speed Limiter

Ограничения действия ограничителя скорости

Ограничитель скорости (SL³⁶) имеет определенные ограничения общего типа.

На крутых спусках тормозного усилия ограничителя скорости может оказаться недостаточным, что может приводить к превышению заданной максимальной скорости. В этом случае для привлечения внимания водителя на дисплее водителя появляется сообщение **Превышен предел скорости**.

ВНИМАНИЕ

Текстовое сообщение о превышении максимальной скорости активируется, если скорость превышена не менее чем на 3 км/ч (прим. 2 мили/ч).

Дополнительная информация

- Ограничитель скорости (стр. 331)

Автоматический ограничитель скорости

Функция автоматического ограничения скорости (ASL³⁷) помогает водителю адаптировать максимальную скорость автомобиля к значениям, указываемым на знаках.

Функцию обычного ограничителя скорости (SL³⁸) можно переключить на автоматический ограничитель скорости (ASL).

Функция автоматического ограничения скорости, используя информацию о скорости от функции информации о дорожных знаках* (RSI³⁹), автоматически адаптирует к этим данным максимальную скорость автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Даже если водитель отчетливо видит дорожный знак скоростного режима, функция информации о дорожных знаках* (RSI) может предоставлять функции ASL неправильную информацию о скорости, – в такой ситуации водитель должен самостоятельно вмешаться и разогнать или притормозить автомобиль до подходящей скорости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Функция является дополнительной функцией поддержки водителя, направленной на повышение удобства и безопасности управления автомобилем, – однако она не может обеспечить необходимые действия во всех ситуациях и в любых транспортных, дорожных и погодных условиях.
- Водителю рекомендуется прочитать все разделы руководства для владельца, связанные с этой функцией, чтобы ознакомиться, в том числе и с ограничениями функции, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.
- Функции поддержки водителя не могут заменить внимание и оценку ситуации водителем. Только водитель отвечает за безопасное поведение автомобиля на дороге, должен поддерживать подходящую скорость и расстояние до других транспортных средств и соблюдать действующие законы и правила дорожного движения.

³⁶ Speed Limiter

³⁷ Automatic Speed Limiter

³⁸ Speed Limiter

³⁹ Road Sign Information

- « Символ автоматического ограничителя скорости
-  Три разных цвета значка (рядом с сохраненной скоростью "70" в центре спидометра) означают следующее:

Цвета значка	Значение
Желто-зеленый	Автоматический ограничитель скорости активен
Серый	Автоматический ограничитель скорости находится в режиме ожидания
Оранжевый	Автоматический ограничитель скорости временно установлен в положении готовности, например, если дорожный знак не удалось прочитать.

Символ, указывающий, какой ограничитель скорости активен

Символ на дисплее водителя переключается в зависимости от того, какой круиз-контроль действует – обычный или автоматический.

Символ	SL	ASL
 БЕЛЫЙ символ: Функция активирована, СЕРЫЙ символ: Положение готовности.	✓	✓
 Символ дорожного знака после числа "70" = активирован автоматический ограничитель скорости.		✓

Дополнительная информация

- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Активирование или отключение автоматического ограничителя скорости (стр. 336)
- Изменение предельных значений для автоматического ограничителя скорости (стр. 337)
- Ограничения действия автоматического ограничителя скорости (стр. 338)
- Ограничитель скорости (стр. 331)
- Информация о дорожных знаках* (стр. 323)

Активирование или отключение автоматического ограничителя скорости

Функцию автоматического ограничителя скорости (ASL⁴⁰) можно активировать и отключать в дополнение к ограничителю скорости (SL⁴¹).



Функция активируется или отключается этой кнопкой на панели функций центрального дисплея.

- ЗЕЛЕНАЯ индикация в кнопке – функция активирована. Нажмите на рулевом колесе кнопку , чтобы запустить автоматический ограничитель с текущей скоростью в качестве предельной.
- СЕРАЯ индикация в кнопке – функция отключена. Вместо этой функции активируется обычный ограничитель скорости.

⁴⁰ Automatic Speed Limiter

⁴¹ Speed Limiter

ВНИМАНИЕ

- Если активирована функция автоматического ограничения скорости, информация о дорожных знаках (RSI⁴²) показывается на дисплее водителя, даже когда информация о дорожных знаках отключена.
- Чтобы убрать информацию о дорожных знаках с дисплея водителя, необходимо отключить **обе функции** – автоматическое ограничение скорости и информацию о дорожных знаках.
- Когда функция автоматического ограничения скорости активирована, а функция информации о дорожных знаках отключена, предупреждения от функции информации о дорожных знаках не поступают. Для получения предупреждений должна быть также активирована функция информации о дорожных знаках.

Отключение автоматического ограничителя скорости
Для отключения автоматической функции ограничения скорости:

- Нажмите кнопку на панели функций.
 - > СЕРАЯ индикация в кнопке – ASL отключается, и вместо нее активируется функция SL.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

После переключения с ASL на SL автомобиль не придерживается установленной на знаке максимальной скорости, а следует только заданной максимальной скорости.


Дополнительная информация

- Ограничитель скорости (стр. 331)
- Автоматический ограничитель скорости (стр. 335)
- Ограничения действия автоматического ограничителя скорости (стр. 338)
- Информация о дорожных знаках* (стр. 323)

Изменение предельных значений для автоматического ограничителя скорости

В функции автоматического ограничения скорости (ASL⁴³) можно установить различные пороговые значения. Изменение отключения от заданной скорости выполняется точно так же, как и в случае ограничителя скорости.

Если, например, автомобиль придерживается установленной на знаке максимальной скорости 70 км/ч (43 мили/ч), водитель может выбрать для автомобиля скорость 75 км/ч (47 миль/ч).



Кнопки и символы функции

⁴² Road Sign Information

⁴³ Automatic Speed Limiter

- ◀ – Нажав на рулевом колесе кнопку **+** (1), установите в центре спидометра (2) скорость 75 км/ч (47 миль/ч) вместо 70 км/ч (43 миль/ч).
- > После этого автомобиль придерживается выбранного отклонения 5 км/ч (4 мили/ч), когда на встречных знаках указывается 70 км/ч (43 мили/ч).

Данное отклонение действует до тех пор, пока автомобиль не проедет мимо знака с более низким или высоким значением скорости – в этот момент скорость автомобиля устанавливается равной максимальной скорости, указанной на этом новом знаке, и заданное отклонение удаляется из памяти.

И ВНИМАНИЕ

Вы можете выбрать максимально допустимое отклонение +/- 10 км/ч (5 миль/ч).

Дополнительная информация

- Автоматический ограничитель скорости (стр. 335)
- Ограничения действия автоматического ограничителя скорости (стр. 338)
- Информация о дорожных знаках* (стр. 323)

Ограничения действия автоматического ограничителя скорости

Автоматическое ограничение скорости (ASL⁴⁴) базируется на данных о скорости, поступающих от функции информации о дорожных знаках* (RSI⁴⁵), а не на знаках ограничения скорости, мимо которых проезжает автомобиль.

Если функция информации о дорожных знаках не может объяснить и предоставить информацию о скорости системам поддержки водителя, функция переводит автоматический ограничитель скорости в положение готовности и переключает на обычный ограничитель скорости. В этом случае водитель должен вмешаться и затормозить автомобиль до указанной на знаке скорости.

Автоматический ограничитель скорости вновь активируется, когда функция информации о дорожных знаках окажется в состоянии объяснить и предоставить информацию о скорости.

Дополнительная информация

- Ограничитель скорости (стр. 331)
- Автоматический ограничитель скорости (стр. 335)


- Информация о дорожных знаках* (стр. 323)

⁴⁴ Automatic Speed Limiter

⁴⁵ Road Sign Information – RSI

Круиз-контроль

Круиз-контроль (СС⁴⁶) помогает водителю поддерживать постоянную скорость, что способствует снижению напряжения при движении по автомагистралям и на длинных прямых участках дорог с равномерным транспортным потоком.



Кнопки и символы функции

- 1 : Активирование круиз-контроля из положения готовности и возврат к заданной скорости
- 1 : Увеличение заданной скорости
- 2 : Из положения готовности – активирование круиз-контроля и сохранение текущей скорости

- 2 : Из активного режима – отключение/переключение круиз-контроля в положение готовности
- 3 : Уменьшение заданной скорости
- 4 Указатель заданной скорости
- 5 Текущая скорость автомобиля
- 6 Заданная скорость

ВНИМАНИЕ

В автомобиле с адаптивным круиз-контролем* (ACC⁴⁷) вы можете переключаться между круиз-контролем и адаптивным круиз-контролем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Функция является дополнительной функцией поддержки водителя, направленной на повышение удобства и безопасности управления автомобилем, – однако она не может обеспечить необходимые действия во всех ситуациях и в любых транспортных, дорожных и погодных условиях.
- Водителю рекомендуется прочитать все разделы руководства для владельца, связанные с этой функцией, чтобы ознакомиться, в том числе и с ограничениями функции, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.
- Функции поддержки водителя не могут заменить внимание и оценку ситуации водителем. Только водитель отвечает за безопасное поведение автомобиля на дороге, должен поддерживать подходящую скорость и расстояние до других транспортных средств и соблюдать действующие законы и правила дорожного движения.

⁴⁶ Cruise Control

⁴⁷ Adaptive Cruise Control

- Использование моторного тормоза вместо рабочего тормоза
Круиз-контроль регулирует скорость автомобиля незначительным тормозным воздействием рабочего тормоза. Иногда на спуске требуется, чтобы автомобиль катился вниз быстрее и чтобы только моторный тормоз сдерживал увеличение скорости. В этом случае водитель может временно отключить активирование рабочего тормоза круиз-контролем.

Для этого:

- Выжмите педаль газа примерно на половину хода и вновь отпустите.
 - Круиз-контроль отключает автоматическое использование рабочего тормоза и впоследствии использует только моторный тормоз.

Дополнительная информация

- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Выбор и активирование круиз-контроля (стр. 340)
- Деактивирование круиз-контроля (стр. 341)
- Положение готовности для круиз-контроля (стр. 342)
- Установка заданной скорости для функций поддержки водителя (стр. 371)

- Переключение между обычным круиз-контролем и адаптивным круиз-контролем* на центральном дисплее (стр. 351)

Выбор и активирование круиз-контроля

Для регулировки скорости необходимо сначала выбрать, а затем активировать функцию круиз-контроля (CC⁴⁸).



Круиз-контроль можно запустить из положения готовности только на скорости 30 км/ч (20 миль/ч) и выше.

- Нажмите ◀ (1) или ▶ (3), чтобы пролистать и открыть символ круиз-контроля



(4).

- Символ серого цвета – круиз-контроль находится в положении готовности.

⁴⁸ Cruise Control

2. После выбора круиз-контроля – нажмите на руле кнопку  (2), чтобы активировать.
 - > Символ белого цвета – круиз-контроль запускается, и текущая скорость сохраняется, как максимальное значение. Минимально допустимая скорость, которую можно сохранить, – 30 км/ч (20 миль/ч).

Активирование в круиз-контроле последней заданной скорости

- После выбора круиз-контроля – нажмите на руле кнопку , чтобы активировать.
 - > На дисплее водителя цвет указателей круиз-контроля изменяется с СЕРОГО на БЕЛЫЙ – после этого автомобиль вновь возвращается к последней сохраненной в памяти скорости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если скорость возвращается кнопкой  на рулевом колесе, возможно заметное увеличение скорости.


Дополнительная информация

- Круиз-контроль (стр. 339)
- Деактивирование круиз-контроля (стр. 341)

- Положение готовности для круиз-контроля (стр. 342)

Деактивирование круиз-контроля

Круиз-контроль (СС⁴⁹) можно деактивировать и отключить.



1. На рулевом колесе нажмите кнопку  (2).
 - > Символ и указатели окрашиваются в серый цвет – круиз-контроль переходит в режим готовности.
2. На рулевом колесе нажмите кнопку  (1) или  (3), чтобы перейти к другой функции.
 - > Символ на дисплее водителя и указатель круиз-контроля (4) гаснут – одновременно с этим удаляется сохраненное значение максимальной скорости.

«Дополнительная информация

- Круиз-контроль (стр. 339)
- Переключение между обычным круиз-контролем и адаптивным круиз-контролем* на центральном дисплее (стр. 351)
- Выбор и активирование круиз-контроля (стр. 340)
- Положение готовности для круиз-контроля (стр. 342)

Положение готовности для круиз-контроля

Круиз-контроль (CC⁵⁰) может отключаться и переходить в положение готовности. Это может происходить вследствие вмешательства водителя или автоматически. Положение готовности означает, что функция выбрана на дисплее водителя, но не активирована. В этом случае круиз-контроль не регулирует скорость.

Режим готовности в результате действий водителя

Круиз-контроль деактивируется и переходит в положение готовности в том случае, если:

- Используется ножной тормоз.
- Селектор передач перемещается в положение **N**.
- Педаль сцепления удерживается в выжатом положении более 1 минуты.
- Водитель поддерживает скорость выше сохраненной более 1 минуты.

После этого водитель должен сам регулировать скорость.

Временное повышение скорости с помощью педали газа, например, при обгоне, не влияет на настройки – при отпускании

педали акселератора автомобиль возвращается к последней сохраненной скорости.

Автоматическое положение готовности

Автоматическое положение готовности может активироваться, например, в одном из следующих случаев:

- Колеса теряют сцепление с дорогой.
- Частота вращения двигателя слишком мала/велика.
- Слишком высокая температура тормозов.
- Скорость падает ниже 30 км/ч (20 миль/ч).

После этого водитель должен сам регулировать скорость.

Дополнительная информация


- Круиз-контроль (стр. 339)
- Выбор и активирование круиз-контроля (стр. 340)
- Деактивирование круиз-контроля (стр. 341)

49 Cruise Control

50 Cruise Control

Адаптивный круиз-контроль*⁵¹

Адаптивный круиз-контроль (ACC⁵²) может помочь водителю поддерживать постоянную скорость и заданное отставание по времени от идущего впереди транспортного средства.



Блок камеры и радиолокационного датчика измеряет расстояние до двигающегося впереди автомобиля.

Адаптивный круиз-контроль помогает водителю снизить напряжение при длительных поездках по автомагистралям и на длинных прямых участках дорог с равномерным транспортным потоком.

Водитель выбирает скорость и отставание по времени от двигающегося впереди транспортного средства. Если блок камеры

и радиолокационного датчика обнаруживает перед автомобилем транспортное средство, двигающееся с более низкой скоростью, скорость вашего автомобиля автоматически изменяется, чтобы поддерживать заданный временной интервал до этого транспортного средства. Когда дорога вновь свободна, автомобиль возвращается к выбранной ранее скорости.

Адаптивный круиз-контроль выполняет следующие функции:

- Плавное изменение скорости. В ситуациях, требующих резкого торможения, водитель должен тормозить самостоятельно. Это относится к ситуациям с большим разбросом скорости или при резком торможении впереди идущего транспортного средства. В связи с ограничениями в работе радиолокационного блока торможение может происходить неожиданно или отсутствовать.
- Следовать за автомобилем, находящимся в том же ряду впереди вас, поддерживая один из заданных водителем временных интервалов. В том случае, когда радиолокационный блок "не видит" транспортное средство впереди, автомобиль будет придерживаться заданной водителем и сохраненной в

памяти скорости. Это же действительно в том случае, когда скорость автомобиля впереди вас увеличивается и превышает сохраненную скорость.

⁵¹ В зависимости от рынка эта функция может входить в стандартную комплектацию или устанавливаться дополнительно.

⁵² Adaptive Cruise Control



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Функция является дополнительной функцией поддержки водителя, направленной на повышение удобства и безопасности управления автомобилем, – однако она не может обеспечить необходимые действия во всех ситуациях и в любых транспортных, дорожных и погодных условиях.
- Водителю рекомендуется прочитать все разделы руководства для владельца, связанные с этой функцией, чтобы ознакомиться, в том числе и с ограничениями функции, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.
- Функции поддержки водителя не могут заменить внимание и оценку ситуации водителем. Только водитель отвечает за безопасное поведение автомобиля на дороге, должен поддерживать подходящую скорость и расстояние до других транспортных средств и соблюдать действующие законы и правила дорожного движения.

ВАЖНО

Обслуживание компонентов систем поддержки водителя допускается проводить только в мастерской – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.


Дополнительная информация

- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Органы управления адаптивным круиз-контролем* (стр. 345)
- Режим индикации для адаптивного круиз-контроля* (стр. 345)
- Выбор и активирование адаптивного круиз-контроля* (стр. 346)
- Ограничения адаптивного круиз-контроля* (стр. 350)
- Символы и сообщения адаптивного круиз-контроля* (стр. 352)
- Предупреждение от систем поддержки водителя при опасности столкновения (стр. 369)
- Выбор времени отставания до транспортного средства впереди (стр. 372)
- Установка заданной скорости для функций поддержки водителя (стр. 371)
- Автоматическое торможение в системах поддержки водителя (стр. 374)

- Замена объекта в системах поддержки водителя (стр. 370)
- Функция помощи при обгоне* (стр. 367)

Органы управления адаптивным круиз-контролем*⁵³

В этом разделе изложены способы управления адаптивным круиз-контролем (ACC⁵⁴) с помощью кнопок слева на рулевом колесе и отображение этой функции на дисплее.



- 1 : Из положения готовности – активирование и сохранение текущей скорости
- 1 : Из активного режима – отключение/переключение в положение готовности
- 2 : Активирование функции из положения готовности и возврат к заданной скорости

- 2 : Увеличение заданной скорости
- 3 : Уменьшение заданной скорости
- 4 Увеличение отставания по времени до транспортного средства впереди
- 5 Уменьшение отставания по времени до транспортного средства впереди
- 6 Индикация цели: функция обнаружила автомобиль и следует за целью с заданным временным интервалом
- 7 Символ отставания по времени до транспортного средства впереди


Дополнительная информация

- Адаптивный круиз-контроль* (стр. 343)
- Ограничения адаптивного круиз-контроля* (стр. 350)

Режим индикации для адаптивного круиз-контроля*⁵⁵

На рисунках ниже представлены варианты вывода на дисплеи данных адаптивного круиз-контроля (ACC⁵⁶) в различных ситуациях.

Скорость



Индикация скорости


- 1 Заданная скорость
- 2 Скорость автомобиля впереди
- 3 Текущая скорость вашего автомобиля

⁵³ В зависимости от рынка эта функция может входить в стандартную комплектацию или устанавливаться дополнительно.

⁵⁴ Adaptive Cruise Control

⁵⁵ В зависимости от рынка эта функция может входить в стандартную комплектацию или устанавливаться дополнительно.

Временной интервал




Адаптивный круиз-контроль регулирует время отставания от идущего впереди транспортного средства, только в том случае, когда на символе, указывающем расстояние, отображаются два транспортных средства. Одновременно обозначается диапазон скорости.

Во время движения

На рисунках ниже функция информации о дорожных знаках* (RSI⁵⁷) информирует о максимально разрешенной скорости 130 км/ч (80 миль/ч).



На рисунке выше показано, что в адаптивном круиз-контроле установлена скорость 110 км/ч (68 миль/ч) и что отсутствует транспортное средство, за которым может следовать ваш автомобиль.




На рисунке выше показано, что в адаптивном круиз-контроле установлено 110 км/ч (68 миль/ч) и он следует за транспортным средством, которое движется с этой же скоростью.

Дополнительная информация

- Адаптивный круиз-контроль* (стр. 343)
- Ограничения адаптивного круиз-контроля* (стр. 350)

Выбор и активирование адаптивного круиз-контроля*⁵⁸

Адаптивный круиз-контроль (ACC⁵⁹) необходимо сначала выбрать, а затем активировать, чтобы он приступил к регулировке скорости и расстояния.



Условия, необходимые для запуска функции:

- Водитель должен быть пристегнут ремнем безопасности, и дверь водителя должна быть закрыта.
- Перед вашим автомобилем должно находиться транспортное средство (цель) в пределах допустимого расстояния или текущая скорость автомобиля

⁵⁶ Adaptive Cruise Control

⁵⁷ Road Sign Information

⁵⁸ В зависимости от рынка эта функция может входить в стандартную комплектацию или устанавливаться дополнительно.

⁵⁹ Adaptive Cruise Control

должна быть не менее 15 км/ч (9 миль/ч).

- Автомобили с механической коробкой передач: Скорость должна быть не ниже 30 км/ч (20 миль/ч).
1. Нажмите кнопку ◀ (2) или ▶ (3) на рулевом колесе, чтобы пролистать и открыть символ адаптивного круиз-контроля (4).
 - > Символ серого цвета – адаптивный круиз-контроль находится в положении готовности.
 2. После выбора ограничителя скорости – нажмите на руле кнопку (1), чтобы активировать.
 - > Символ белого цвета – ограничитель скорости запускается, и текущая скорость сохраняется, как максимальное значение.

Активирование в адаптивном круиз-контроле последней заданной скорости

- После выбора адаптивного круиз-контроля – нажмите на руле кнопку ⤴, чтобы активировать.
 - > На дисплее водителя цвет указателей круиз-контроля изменяется с СЕРОГО на БЕЛЫЙ – после этого автомобиль вновь возвращается к последней сохраненной в памяти скорости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Если скорость возвращается кнопкой ⤴ на рулевом колесе, возможно заметное увеличение скорости.

Дополнительная информация

- Адаптивный круиз-контроль* (стр. 343)
- Деактивирование адаптивного круиз-контроля* (стр. 347)
- Переключение между обычным круиз-контролем и адаптивным круиз-контролем* на центральном дисплее (стр. 351)
- Ограничения адаптивного круиз-контроля* (стр. 350)

Деактивирование адаптивного круиз-контроля*⁶⁰

Адаптивный круиз-контроль (ACC⁶¹) можно деактивировать и отключить.



1. На рулевом колесе нажмите кнопку (2).
 - > Символ и указатели окрашиваются в серый цвет – адаптивный круиз-контроль переходит в режим готовности. Указатель времени отставания и возможный символ автомобиля-цели гаснут.

⁶⁰ В зависимости от рынка эта функция может входить в стандартную комплектацию или устанавливаться дополнительно.

⁶¹ Adaptive Cruise Control

- ◀ 2. На рулевом колесе нажмите кнопку ◀ (1) или ▶ (3), чтобы перейти к другой функции.
- > Символ на дисплее водителя и указатель адаптивного круиз-контроля (4) гаснут – одновременно с этим удаляется сохраненное значение максимальной скорости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Когда адаптивный круиз-контроль находится в положении готовности, водитель должен самостоятельно регулировать скорость и расстояние до автомобиля впереди.
- Если автомобиль приближается слишком близко к транспортному средству впереди в то время, когда адаптивный круиз-контроль находится в положении готовности, водитель может получить предупреждение о сокращении расстояния от функции контроля сближения*.

Дополнительная информация

- Адаптивный круиз-контроль* (стр. 343)
- Выбор и активирование адаптивного круиз-контроля* (стр. 346)
- Переключение между обычным круиз-контролем и адаптивным круиз-контр-

олем* на центральном дисплее (стр. 351)

- Ограничения адаптивного круиз-контроля* (стр. 350)

Положение готовности для адаптивного круиз-контроля*⁶²

Адаптивный круиз-контроль (ACC⁶³) может отключаться и переходить в положение готовности. Это может происходить вследствие вмешательства водителя или автоматически.

Положение готовности означает, что функция выбрана на дисплее водителя, но не активирована. В этом случае адаптивный круиз-контроль не регулирует скорость или расстояние до идущего впереди автомобиля.

Режим готовности в результате действий водителя

Адаптивный круиз-контроль деактивируется и переходит в режим готовности в том случае, если:

- Используется ножной тормоз.
- Селектор передач перемещается в положение **N**.
- Водитель поддерживает скорость выше сохраненной более 1 минуты.
- Педаль сцепления выжимается и удерживается в течение прим. 1 минуты – относится к автомобилям с механической коробкой передач.

Временное повышение скорости с помощью педали газа, например, при обгоне, не

влияет на настройки – при отпускании педали акселератора автомобиль возвращается к последней сохраненной скорости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Когда адаптивный круиз-контроль находится в положении готовности, водитель должен самостоятельно регулировать скорость и расстояние до автомобиля впереди.
- Если автомобиль приближается слишком близко к транспортному средству впереди в то время, когда адаптивный круиз-контроль находится в положении готовности, водитель может получить предупреждение о сокращении расстояния от функции контроля сближения*.

Автоматическое положение готовности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В автоматическом режиме готовности водитель получает предупреждение звуковым сигналом и сообщением на дисплее водителя.

- При этом водитель должен самостоятельно регулировать скорость автомобиля, при необходимости тормозить и сохранять безопасное расстояние до других транспортных средств.

Автоматический переход в режим ожидания может быть связан с одной из следующих причин:

- Отказ одной из систем, от которой зависит работа адаптивного круиз-контроля, например, системы курсовой устойчивости/тягового усилия (ESC⁶⁴).
- Водитель открыл дверь.
- Водитель отстегнул ремень безопасности.
- Частота вращения двигателя слишком мала/велика.

- Одно или несколько колес потеряли сцепление с дорогой.
- Температура тормозов становится слишком высокой.
- Активирован стояночный тормоз.
- Блок камеры и радиолокационного датчика покрыт, например, снегом или сильным дождем (объектив камеры/радиоволны блокируются).
- скорость падает ниже 5 км/ч (3 миль/ч), и ACC не может точно установить, является ли автомобиль, за которым он следует, неподвижным транспортным средством или каким-либо другим объектом, например, "искусственной неровностью".
- скорость падает ниже 5 км/ч (3 миль/ч), и автомобиль впереди вас сворачивает – т.е. исчезает транспортное средство, за которым следует ACC.
- скорость автомобиля падает ниже 30 км/ч (20 миль/ч) – относится только к автомобилям с механической коробкой передач.

⁶² В зависимости от рынка эта функция может входить в стандартную комплектацию или устанавливаться дополнительно.

⁶³ Adaptive Cruise Control

⁶⁴ Electronic Stability Control

- «Дополнительная информация
- Адаптивный круиз-контроль* (стр. 343)
- Выбор и активирование адаптивного круиз-контроля* (стр. 346)
- Деактивирование адаптивного круиз-контроля* (стр. 347)
- Ограничения адаптивного круиз-контроля* (стр. 350)

Ограничения адаптивного круиз-контроля*⁶⁵

В некоторых ситуациях адаптивный круиз-контроль (АСС⁶⁶) может действовать с ограничениями.

Крутые спуски и подъемы и/или тяжелый груз

Помните, что адаптивный круиз-контроль предназначен, в первую очередь, для езды по дорогам без подъемов и спусков. При движении по дорогам с крутыми спусками функции может быть сложно сохранять нужное расстояние до автомобиля впереди вас – в такой ситуации от вас требуется повышенное внимание и готовность к торможению.

Не пользуйтесь функцией адаптивного круиз-контроля, когда автомобиль тяжело нагружен или к нему присоединен прицеп.

Режим вождения недоступен

Режим вождения **Off Road** нельзя выбрать, так как включен адаптивный круиз-контроль.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Эта система не является системой предупреждения о столкновении. Только водитель несет ответственность и должен вмешиваться, если система не обнаруживает транспортное средство перед автомобилем.
- Функция не включает торможение при встрече с людьми или животными, небольшими транспортными средствами, например, велосипедами и мотоциклами, а также с низкими прицепами/трейлерами, встречными, медленно движущимися или неподвижными транспортными средствами и объектами.
- Не пользуйтесь функцией в сложных ситуациях, например, в городской черте, на перекрестках, скользкой, очень мокрой или грязной дороге, в сильный дождь/снегопад, при плохой видимости, на извилистых дорогах или на съездах и подъездных дорогах.

⁶⁵ В зависимости от рынка эта функция может входить в стандартную комплектацию или устанавливаться дополнительно.

⁶⁶ Adaptive Cruise Control

ВНИМАНИЕ

В функции используются блоки камер и радиолокационных датчиков, имеющие определенные ограничения общего типа.

Дополнительная информация

- Адаптивный круиз-контроль* (стр. 343)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)

Переключение между обычным круиз-контролем и адаптивным круиз-контролем*⁶⁷ на центральном дисплее

После выбора обычного круиз-контроля (СС⁶⁸) на дисплее водителя вы можете переключиться на адаптивный круиз-контроль (АСС⁶⁹) на панели функций центрального дисплея.



Функция активируется или отключается этой кнопкой на панели функций центрального дисплея.

- **ЗЕЛЕНАЯ** индикация в кнопке – адаптивный круиз-контроль деактивирован, а обычный круиз-контроль установлен в положение готовности.
- **СЕРАЯ** индикация в кнопке – обычный круиз-контроль деактивирован, а адаптивный круиз-контроль установлен в положение готовности.

Символ на дисплее водителя показывает, какой круиз-контроль действует:

Круиз-контроль (СС)	Адаптивный круиз-контроль (АСС)
	

^A БЕЛЫЙ символ: Функция активирована, СЕРЫЙ символ: Положение готовности

Дополнительная информация

- Адаптивный круиз-контроль* (стр. 343)
- Круиз-контроль (стр. 339)

⁶⁷ В зависимости от рынка эта функция может входить в стандартную комплектацию или устанавливаться дополнительно.

⁶⁸ Cruise Control

⁶⁹ Adaptive Cruise Control

Символы и сообщения адаптивного круиз-контроля*70

Ряд символов и сообщений, связанных с адаптивным круиз-контролем (ACC⁷¹), могут отображаться на дисплее водителя.

Символ	Сообщение	Содержание
	Этот символ БЕЛЫЙ	Автомобиль поддерживает сохраненную в памяти скорость.
	Adaptive Cruise Contr. Недоступно Этот символ СЕРЫЙ	Адаптивный круиз-контроль установлен в положение готовности.
	Adaptive Cruise Contr. Требуется сервис Этот символ СЕРЫЙ	Система работает с отклонениями. Необходимо обратиться в мастерскую – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.
	Датчик ветр. стекла Датчик заблокирован, см. руководство	Очистите поверхность ветрового стекла перед блоком камеры и радиолокационного датчика.

Текстовое сообщение можно погасить кратким нажатием на кнопку , которая расположена в центре правого набора кнопок на рулевом колесе.

Если сообщение сохраняется: Обратитесь в мастерскую – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Адаптивный круиз-контроль* (стр. 343)


⁷⁰ В зависимости от рынка эта функция может входить в стандартную комплектацию или устанавливаться дополнительно.

⁷¹ Adaptive Cruise Control

Pilot Assist*72

Pilot Assist может помочь водителю удерживать автомобиль на полосе движения в пределах линий боковой разметки, а также поддерживать постоянную скорость и выбранное отставание по времени от движущегося впереди транспортного средства.

Знакомство с Pilot Assist



Блок камеры и радиолокационного датчика измеряет расстояние до движущегося впереди автомобиля и регистрирует линии боковой разметки.

- 1 Блок камеры и радиолокационного датчика
- 2 Измеритель расстояния
- 3 Датчик для считывания линий боковой разметки

Pilot Assist помогает в управлении автомобилем. Чтобы освоиться с особенностями Pilot Assist, вам может потребоваться проехать с ней несколько километров. Чтобы безопасно использовать все преимущества этой функции, важно изучить ее области применения и ограничения.

Функция Pilot Assist предназначена, прежде всего, для использования на автомагистралях и аналогичных крупных дорогах, где она может способствовать снижению напряжения при управлении автомобилем и позволяет водителю спокойно получать удовольствие от вождения.

Водитель выбирает скорость и отставание по времени от движущегося впереди транспортного средства. Pilot Assist регистрирует расстояние до идущего впереди транспортного средства и линий боковой разметки на полосе движения с помощью блока камер. Заданный временной интервал поддерживается за счет автоматической регулировки скорости, а поддержка управлением помогает удерживать автомобиль в пределах полосы движения.

Pilot Assist регулирует скорость с помощью подачи газа и торможения. Тормоза могут издавать слабые звуки, когда они исполь-

зуются для регулировки скорости, – это вполне нормально.

Функция Pilot Assist предназначена для:

- Плавное изменение скорости. В ситуациях, требующих резкого торможения, водитель должен тормозить самостоятельно. Это относится к ситуациям с большим разбросом скорости или при резком торможении впереди идущего автомобиля. В связи с ограничениями в работе блока камеры и радиолокационного датчика торможение может происходить неожиданно или отсутствовать.
- Следовать за автомобилем, находящимся в том же ряду впереди вас, поддерживая один из заданных водителем временных интервалов. В том случае, когда радиолокационный блок "не видит" транспортное средство впереди, автомобиль будет придерживаться заданной водителем и сохраненной в памяти скорости. Это же действительно в том случае, когда скорость автомобиля впереди вас увеличивается и превышает сохраненную скорость.

Положение автомобиля на полосе движения


Когда функция Pilot Assist помогает управлять автомобилем, она старается удержи-

72 В зависимости от рынка эта функция может входить в стандартную комплектацию или устанавливаться дополнительно.

- « вать автомобиль посередине между видимыми линиями полосы движения. Для более плавной поездки предоставьте автомобилю возможность самому выбирать оптимальное расположение на дороге. Водитель всегда может изменить положение автомобиля, более активно вмешавшись в управление им. Важно, чтобы водитель обеспечивал безопасное положение автомобиля на полосе движения.

Если Pilot Assist не устанавливает автомобиль в наиболее удобную позицию на полосе движения, мы рекомендуем отключить Pilot Assist или перейти к функции адаптивного круиз-контроля*.

Помощь в рулевом управлении



Цвет символа рулевого колеса отражает текущее состояние поддержки управлением:

- **ЗЕЛЕНЫЙ** цвет рулевого колеса означает, что поддержка управлением действует
- **СЕРЫЙ** цвет рулевого колеса (на рисунке) означает, что поддержка управлением отключена.

Поддержка управлением в функции Pilot Assist основана на совместной оценке траектории движения идущего впереди автомобиля и положения линий боковой

разметки полосы движения. Водитель может в любой момент отказаться от помощи Pilot Assist в управлении автомобилем и изменить направление движения автомобиля, например, изменить полосу движения или объехать препятствие на дороге.

Если Pilot Assist не различает полосу движения, например, когда блок камеры и радиолокационного датчика не "видит" линии боковой разметки, функция Pilot Assist временно отключает поддержку управлением, но подключает ее вновь, когда полоса движения становится видимой, и функция может ее обнаружить – при этом по-прежнему действует регулировка скорости и расстояния. Временное отключение сопровождается легкой вибрацией рулевого колеса, указывая водителю на изменение состояния функции.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Поддержка управлением Pilot Assist отключается автоматически и возобновляет работу без предварительного уведомления.

На поворотах и разветвлении дорог Pilot Assist взаимодействует с водителем, и поэтому водителю не следует дожидаться вмешательства функции Pilot Assist в управ-

ление автомобилем, а вместо этого следует всегда быть готовым к тому, чтобы более активно управлять автомобилем, особенно при прохождении поворотов.

Когда автомобиль приближается к съезду с дороги или происходит разделение полосы движения, водитель должен направить автомобиль в нужный ряд, чтобы Pilot Assist смогла определить направление движения.

Руки на рулевом колесе

Функция Pilot Assist действует только в том случае, если водитель держит руки на рулевом колесе. Важно также, чтобы водитель все время внимательно следил за дорожной ситуацией, так как Pilot Assist не в состоянии распознавать любые ситуации и может включаться и выключаться без предупреждения.



Если Pilot Assist обнаруживает, что водитель не держит руки на рулевом колесе, система предупреждает водителя индикатором и текстовым сообщением на дисплее водителя, пред-

лагая ему начать активно управлять автомобилем.

Если через несколько секунд система по-прежнему не обнаруживает руки водителя не рулевом колесе, напоминание об актив-

ном управлении автомобилем повторяется еще раз в сопровождении звукового сигнала.

Если еще через несколько секунд Pilot Assist не может обнаружить руки водителя на рулевом колесе, увеличивается громкость предупреждающего сигнала, и функция управления отключается. После этого Pilot Assist можно перезапустить только с помощью кнопки  на рулевом колесе.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Функция является дополнительной функцией поддержки водителя, направленной на повышение удобства и безопасности управления автомобилем, – однако она не может обеспечить необходимые действия во всех ситуациях и в любых транспортных, дорожных и погодных условиях.
- Водителю рекомендуется прочитать все разделы руководства для владельца, связанные с этой функцией, чтобы ознакомиться, в том числе и с ограничениями функции, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.
- Функции поддержки водителя не могут заменить внимание и оценку ситуации водителем. Только водитель отвечает за безопасное поведение автомобиля на дороге, должен поддерживать подходящую скорость и расстояние до других транспортных средств и соблюдать действующие законы и правила дорожного движения.

ВАЖНО

Обслуживание компонентов систем поддержки водителя допускается проводить только в мастерской – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация


- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Выбор и активирование Pilot Assist* (стр. 359)
- Режим отображения Pilot Assist* (стр. 357)
- Ограничения функции Pilot Assist* (стр. 363)
- Символы и сообщения Pilot Assist* (стр. 366)
- Органы управления Pilot Assist* (стр. 356)
- Предупреждение от систем поддержки водителя при опасности столкновения (стр. 369)
- Замена объекта в системах поддержки водителя (стр. 370)
- Выбор времени отставания до транспортного средства впереди (стр. 372)
- Установка заданной скорости для функций поддержки водителя (стр. 371)



- Автоматическое торможение в системах поддержки водителя (стр. 374)
- Функция помощи при обгоне* (стр. 367)

Органы управления Pilot Assist*⁷³

В этом разделе изложены способы управления Pilot Assist с помощью кнопок слева на рулевом колесе и информация, которая появляется на дисплее.



Кнопки и символы функции.

- 1 ►: Переключение с адаптивного круиз-контроля* на Pilot Assist
- 2 Ⓢ : Из положения готовности – активирование Pilot Assist и сохранение текущей скорости
- 2 Ⓢ : Из активного режима – отключение/переключение Pilot Assist в положение готовности
- 3 Ⓢ : Активирование Pilot Assist из положения готовности и возврат к сохраненной скорости и времени отставания

- 3 + : Увеличение заданной скорости
- 4 - : Уменьшение заданной скорости
- 5 Увеличение отставания по времени до транспортного средства впереди
- 6 Уменьшение отставания по времени до транспортного средства впереди
- 7 ◀: Переключение с Pilot Assist на адаптивный круиз-контроль
- 8 Символ функции
- 9 Символы автомобиля-цели
- 10 Символ отставания по времени до транспортного средства впереди
- 11 Символ включенной/отключенной поддержки управлением

Дополнительная информация


- Pilot Assist* (стр. 353)

⁷³ В зависимости от рынка эта функция может входить в стандартную комплектацию или устанавливаться дополнительно.

Режим отображения Pilot Assist*⁷⁴

На иллюстрациях ниже представлены варианты вывода на экран информации Pilot Assist в различных ситуациях.

Скорость



Индикация скорости.

- 1 Заданная скорость
- 2 Скорость автомобиля впереди
- 3 Текущая скорость вашего автомобиля

Временной интервал



Pilot Assist регулирует заданный временной интервал до движущегося впереди транспортного средства только в том случае, когда в символе, указывающем расстояние, над символом рулевого колеса отображается транспортное средство (1).

Поддержка управлением Pilot Assist действует только, когда цвет символа рулевого колеса (2) изменен с СЕРОГО на ЗЕЛЕНЫЙ.

Поддержка управлением Pilot Assist действует только, когда цвет символа рулевого колеса (2) изменен с СЕРОГО на ЗЕЛЕНЫЙ.

Во время движения

На рисунках ниже функция информации о дорожных знаках (RSI⁷⁵) информирует о максимально разрешенной скорости 130 км/ч (80 миль/ч).




На рисунке выше показано, что в функции Pilot Assist установлена скорость 110 км/ч (68 миль/ч) и что отсутствует транспортное средство, за которым может следовать ваш автомобиль.

В этом случае Pilot Assist не включает поддержку управлением, так как не может обнаружить линии боковой разметки.

⁷⁴ В зависимости от рынка эта функция может входить в стандартную комплектацию или устанавливаться дополнительно.


⁷⁵ Road Sign Information

«



На рисунке выше показано, что в функции Pilot Assist установлена скорость 110 км/ч (68 миль/ч) и она следует за автомобилем, который движется с этой же скоростью.

В этом случае Pilot Assist не включает поддержку управлением, так как не может обнаружить линии боковой разметки.



На рисунке выше показано, что в функции Pilot Assist установлена скорость 110 км/ч (68 миль/ч) и она следует за автомобилем, который движется с этой же скоростью.

В этом случае Pilot Assist включает также поддержку управлением, так как может обнаружить линии боковой разметки.



На рисунке выше показано, что в функции Pilot Assist установлена скорость 110 км/ч (68 миль/ч) и что отсутствует транспортное средство, за которым может следовать ваш автомобиль.


В этом случае Pilot Assist включает поддержку управлением, так как может обнаружить линии боковой разметки.

Дополнительная информация

- Pilot Assist* (стр. 353)
- Ограничения функции Pilot Assist* (стр. 363)

Выбор и активирование Pilot Assist*76

Сначала необходимо выбрать, а затем активировать Pilot Assist, чтобы система смогла регулировать скорость, расстояние и включать поддержку управлением.



Зеленый символ рулевого колеса означает, что Pilot Assist обеспечивает помощь в управлении.

Условия, необходимые для запуска Pilot Assist.

- Водитель должен быть пристегнут ремнем безопасности, и дверь водителя должна быть закрыта.
- Линии боковой разметки полосы движения должны быть четкими, чтобы автомобиль мог их обнаруживать.

- Перед вашим автомобилем должно находиться транспортное средство (цель) в пределах допустимого расстояния или текущая скорость автомобиля должна быть не менее 15 км/ч (9 миль/ч).
- Скорость должна быть ниже 140 км/ч (87 миль/ч).
- Водитель должен держать руки на рулевом колесе.
- Перед вашим автомобилем должно находиться транспортное средство (цель) в пределах допустимого расстояния или текущая скорость автомобиля должна быть не менее 15 км/ч (9 миль/ч).
- Автомобили с механической коробкой передач: Скорость должна быть не ниже 30 км/ч (20 миль/ч).

1. Нажмите ◀ (1) или ▶ (3), чтобы пролистать и открыть символ Pilot Assist (4).
 - > Символ серого цвета – Pilot Assist находится в положении готовности.

2. После выбора Pilot Assist – нажмите на руле кнопку (2), чтобы активировать.
 - > Символ белого цвета – Pilot Assist запускается, и текущая скорость сохраняется, как максимальное значение.

Активирование в Pilot Assist последней заданной скорости

- После выбора Pilot Assist – нажмите на руле кнопку (2), чтобы активировать.
 - > На дисплее водителя цвет указателей круиз-контроля изменяется с СЕРОГО на БЕЛЫЙ – после этого автомобиль вновь возвращается к последней сохраненной в памяти скорости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если скорость возвращается кнопкой (2) на рулевом колесе, возможно заметное увеличение скорости.


Дополнительная информация

- Pilot Assist* (стр. 353)
- Деактивирование Pilot Assist* (стр. 360)
- Ограничения функции Pilot Assist* (стр. 363)

⁷⁶ В зависимости от рынка эта функция может входить в стандартную комплектацию или устанавливаться дополнительно.

Деактивирование Pilot Assist⁷⁷

Pilot Assist можно деактивировать и отключить.



1. На рулевом колесе нажмите кнопку (2).

> Символ и указатели окрашиваются в серый цвет – Pilot Assist переходит в режим готовности. Указатель времени отставания и возможный символ автомобиля-цели гаснут.

2. На рулевом колесе нажмите кнопку ◀ (1) или ▶ (3), чтобы перейти к другой функции.

> Символ на дисплее водителя и указатель Pilot Assist (4) гаснут – одновременно с этим удаляется сохраненное значение максимальной скорости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Когда Pilot Assist находится в положении готовности, водитель должен самостоятельно управлять автомобилем и регулировать скорость и расстояние до автомобиля впереди.
- Если автомобиль приближается слишком близко к автомобилю впереди в том время, когда Pilot Assist находится в положении готовности, водитель получает предупреждение о сокращении расстояния от функции контроля сближения*.

Дополнительная информация

- Адаптивный круиз-контроль* (стр. 343)
- Выбор и активирование адаптивного круиз-контроля* (стр. 346)
- Переключение между обычным круиз-контролем и адаптивным круиз-контр-

олем* на центральном дисплее (стр. 351)

- Ограничения адаптивного круиз-контроля* (стр. 350)
- Временное отключение поддержки управлением в Pilot Assist* (стр. 362)

⁷⁷ В зависимости от рынка эта функция может входить в стандартную комплектацию или устанавливаться дополнительно.

Положение готовности для Pilot Assist^{*78}

Pilot Assist может отключаться и переходить в положение готовности. Это может происходить вследствие вмешательства водителя или автоматически.

Положение готовности означает, что функция выбрана на дисплее водителя, но не активирована. В этом случае Pilot Assist не регулирует скорость и расстояние до идущего впереди автомобиля и не обеспечивает поддержку управлением.

Режим готовности в результате действий водителя

Pilot Assist деактивируется и переходит в положение готовности в том случае, если:

- Используется ножной тормоз.
- Селектор передач перемещается в положение **N**.
- Указатель поворотов используется более 1 минуты.
- Водитель поддерживает скорость выше сохраненной более 1 минуты.
- Педаль сцепления выжимается и удерживается в течение прим. 1 минуты – относится к автомобилям с механической коробкой передач.

Автоматическое положение готовности

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В автоматическом режиме готовности водитель получает предупреждение звуковым сигналом и сообщением на дисплее водителя.

- При этом водитель должен самостоятельно регулировать скорость автомобиля, при необходимости тормозить и сохранять безопасное расстояние до других транспортных средств.

Автоматический переход в положение ожидания может быть связан с одной из следующих причин:

- Отказ одной из систем, от которой зависит работа Pilot Assist, например, системы курсовой устойчивости/тягового усилия,⁷⁹.
- Руки не удерживаются на руле.
- Водитель открыл дверь.
- Водитель отстегнул ремень безопасности.

- Частота вращения двигателя слишком мала/велика.
- Одно или несколько колес потеряли сцепление с дорогой.
- Температура тормозов становится слишком высокой.
- Активирован стояночный тормоз.
- Блок камеры и радиолокационного датчика покрыт, например, снегом или сильным дождем (объектив камеры/радиоволны блокируются).
- скорость падает ниже 5 км/ч (3 миль/ч), и Pilot Assist не может точно установить, является ли транспортное средство, за которым он следует, неподвижным транспортным средством или каким-либо другим объектом, например, "искусственной неровностью".
- скорость падает ниже 5 км/ч (3 миль/ч), и транспортное средство впереди вас сворачивает – т.е. исчезает транспортное средство, за которым следует Pilot Assist.
- скорость автомобиля падает ниже 30 км/ч (20 миль/ч) – относится только к автомобилям с механической коробкой передач.

⁷⁸ В зависимости от рынка эта функция может входить в стандартную комплектацию или устанавливаться дополнительно.

⁷⁹ Electronic Stability Control

«Дополнительная информация

- Pilot Assist* (стр. 353)
- Выбор и активирование Pilot Assist* (стр. 359)
- Деактивирование Pilot Assist* (стр. 360)
- Ограничения функции Pilot Assist* (стр. 363)

Временное отключение поддержки управлением в Pilot Assist*⁸⁰

Поддержка управлением в Pilot Assist может временно отключаться и вновь активироваться без подачи предварительного предупреждения.

Когда активируется указатель поворотов, поддержка управлением функции Pilot Assist временно отключается. При выключении указателя поворота автоматически включается вспомогательная система управления, если боковая разметка полосы все еще может быть обнаружена.

Если Pilot Assist не может различить полосу движения, например, когда блок камеры и радиолокационного датчика не "видит" линии боковой разметки, функция Pilot Assist временно отключает поддержку управлением – при этом по-прежнему действуют функции регулировки скорости и расстояния. Действие поддержки управлением возобновляется в тот момент, когда система вновь может различить полосу движения. В таких ситуациях автомобиль легкой вибрацией рулевого колеса сообщает водителю о том, что поддержка управлением временно не действует.

Дополнительная информация

- Pilot Assist* (стр. 353)
- Выбор и активирование Pilot Assist* (стр. 359)
- Деактивирование Pilot Assist* (стр. 360)
- Ограничения функции Pilot Assist* (стр. 363)

⁸⁰ В зависимости от рынка эта функция может входить в стандартную комплектацию или устанавливаться дополнительно.

В некоторых ситуациях функция Pilot Assist может действовать с ограничениями. Функция Pilot Assist является вспомогательным инструментом, который облегчает управление автомобилем и помогает водителю во многих ситуациях. Однако в любой ситуации только водитель несет ответственность за соблюдение безопасного расстояния и правильное положение автомобиля на полосе движения.

В некоторых ситуациях поддержка управлением Pilot Assist не может оказывать водителю необходимую помощь – в этом случае рекомендуется не использовать Pilot Assist. Возможные примеры таких ситуаций:

- разметка полосы нечеткая, потертая, отсутствует, линии разметки пересекают одна другую, а также если присутствует несколько систем дорожной разметки.
- полоса разметки изменяется, например, если полосы разделяются или сливаются вместе на выезде.
- при дорожных работах и резких изменениях дорожного полотна, например, когда линии разметки больше не отмечают правильный маршрут.
- Появление на проезжей части или вблизи нее кромок или других линий, не связанных с полосами движения, например, кромок тротуаров, стыков или "заплат" на дорожном покрытии, кромок ограждений, краев дороги или сильно затененных участков.

- Узкая или извилистая полоса движения.
- На полосе движения имеются ухабы и впадины.
- Плохие погодные условия в случае дождя, снегопада, тумана или слякоти или в условиях пониженной видимости в случае плохой освещенности, света фар встречного транспорта, мокрого дорожного покрытия и т.д.

Водитель должен также помнить о следующих ограничениях функции Pilot Assist:

- Функция не обнаруживает высокие бордюры тротуаров, заграждения, временно установленные ограничители (столбики, барьеры и т.д.). Функция может распознавать их с ошибкой и воспринимать как дорожную разметку, что может представлять опасность наезда автомобиля на такие препятствия. Водитель должен самостоятельно поддерживать безопасное расстояние между такими препятствиями и автомобилем.
- Датчик камеры и радара не в состоянии обнаруживать любые объекты и препятствия, которые могут встре-

⁸¹ В зависимости от рынка эта функция может входить в стандартную комплектацию или устанавливаться дополнительно.



чаться на дороге, например, выбоины, неподвижные препятствия или объекты, частично или полностью блокирующие маршрут.

- Pilot Assist не "видит" пешеходов, животных и т.п.
- Система помощи в управлении при использовании этой функции может создавать лишь ограниченное усилие. Это означает, что Pilot Assist не во всех ситуациях может помочь водителю удерживать автомобиль в пределах полосы движения.
- В автомобиле с Sensus Navigation* функция имеет возможность использовать информацию с карты, что может приводить к изменению быстросдействия.
- Pilot Assist отключается, когда сервопривод для адаптированного к скорости усилия рулевого колеса действует с ограничениями – например, во время охлаждения, связанного с перегревом.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Используйте Pilot Assist только, когда полоса движения имеет с обеих сторон четкие линии разметки. Во всех остальных случаях при использовании этой функции возрастает опасность столкновения с окружающими препятствиями, которые функция не может обнаружить.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Эта система не является системой предупреждения о столкновении. Только водитель несет ответственность и должен вмешиваться, если система не обнаруживает транспортное средство перед автомобилем.
- Функция не включает торможение при встрече с людьми или животными, небольшими транспортными средствами, например, велосипедами и мотоциклами, а также с низкими прицепами/трейлерами, встречными, медленно двигающимися или неподвижными транспортными средствами и объектами.
- Не пользуйтесь функцией в сложных ситуациях, например, в городской черте, на перекрестках, скользкой, очень мокрой или грязной дороге, в сильный дождь/снегопад, при плохой видимости, на извилистых дорогах или на съездах и подъездных дорогах.

Водитель может в любой ситуации откорректировать или изменить прикладываемое функцией Pilot Assist усилие к рулевому колесу и самостоятельно повернуть рулевое колесо в нужное положение.

Крутые спуски и подъемы и/или тяжелый груз

Помните, что функция Pilot Assist предназначена, в первую очередь, для езды по дорогам без подъемов и спусков. При движении по дорогам с крутыми спусками функции может быть сложно сохранять нужное расстояние до автомобиля впереди вас – в такой ситуации от вас требуется повышенное внимание и готовность к торможению.

Не пользуйтесь функцией Pilot Assist, когда автомобиль тяжело нагружен или к нему присоединен прицеп.

ВНИМАНИЕ

Pilot Assist не может активироваться, если к электросистеме автомобиля подключен прицеп, держатель для велосипедов или аналогичное оборудование.

Режим вождения недоступен

Режим вождения **Off Road** нельзя выбрать, когда действует функция Pilot Assist.

ВНИМАНИЕ

В функции используются блоки камер и радиолокационных датчиков, имеющие определенные ограничения общего типа.


Дополнительная информация

- Pilot Assist* (стр. 353)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)
- Рулевое усилие, адаптированное к скорости (стр. 302)
- Режимы вождения* (стр. 472)

Символы и сообщения

Pilot Assist*⁸²

На дисплее водителя могут появляться символы и сообщения, связанные с системой Pilot Assist.

Символ	Сообщение	Содержание
	Серый значок рулевого колеса	Означает, что помощь в рулевом управлении отключена. Когда Pilot Assist обеспечивает помощь в рулевом управлении, значок рулевого колеса становится зеленым.
	Значок рук на рулевом колесе	Система не обнаруживает руки водителя на рулевом колесе. Возьмитесь за рулевое колесо и активно управляйте автомобилем.
	Датчик ветр. стекла Датчик заблокирован, см. руководство	Очистите поверхность ветрового стекла перед блоком камеры и радиолокационного датчика.

Текстовое сообщение можно погасить кратким нажатием на кнопку , которая расположена в центре правого набора кнопок на рулевом колесе.

Если сообщение сохраняется: Обратитесь в мастерскую – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Pilot Assist* (стр. 353)
- Ограничения функции Pilot Assist* (стр. 363)

⁸² В зависимости от рынка эта функция может входить в стандартную комплектацию или устанавливаться дополнительно.

Функция помощи при обгоне*

Функция помощи при обгоне может помочь водителю при выполнении обгона транспортных средств. Функцию можно использовать вместе с адаптивным круиз-контролем* или Pilot Assist*.

Когда адаптивный круиз-контроль или Pilot Assist следует за другим транспортным средством и водитель указателем поворота⁸³ демонстрирует намерение выполнить обгон, эти системы помогают водителю, увеличивая скорость автомобиля относительно транспортного средства впереди **до тех пор**, пока автомобиль не совершит обгон в полосе обгона.

После этого функция снижает скорость с некоторой задержкой, чтобы избежать преждевременного торможения в тот момент, когда автомобиль приближается к транспортному средству, движущемуся на более низкой скорости.

Функция действует до тех пор, пока вы не оставите позади обгоняемый автомобиль.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Заметим, что эта функция может активироваться во многих ситуациях, а не только при обгоне, например, когда указатели поворотов используются для обозначения смены полосы движения или перед выездом на другую дорогу, – и тогда автомобиль выполняет короткое ускорение.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Функция является дополнительной функцией поддержки водителя, направленной на повышение удобства и безопасности управления автомобилем, – однако она не может обеспечить необходимые действия во всех ситуациях и в любых транспортных, дорожных и погодных условиях.
- Водителю рекомендуется прочитать все разделы руководства для владельца, связанные с этой функцией, чтобы ознакомиться, в том числе и с ограничениями функции, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.
- Функции поддержки водителя не могут заменить внимание и оценку ситуации водителем. Только водитель отвечает за безопасное поведение автомобиля на дороге, должен поддерживать подходящую скорость и расстояние до других транспортных средств и соблюдать действующие законы и правила дорожного движения.

⁸³ В автомобиле с левосторонним управлением мигает только левый указатель, в автомобиле с правосторонним управлением – только правый указатель.

- ◀◀ Дополнительная информация
 - Система поддержки водителя (стр. 302)
 - Использование функции помощи при обгоне (стр. 368)
 - Адаптивный круиз-контроль* (стр. 343)
 - Pilot Assist* (стр. 353)

Использование функции помощи при обгоне

Функцию помощи при обгоне можно использовать вместе с адаптивным круиз-контролем* или Pilot Assist*. Для использования функции помощи при обгоне требуется выполнение ряда условий.

Условия для активирования помощи при обгоне:

- наличие перед вашим автомобилем транспортного средства (цели)
- **текущая скорость** вашего автомобиля должна быть не ниже 70 км/ч (43 миль/ч)
- достаточно высокая **сохраненная скорость**, позволяющая выполнить безопасный обгон.

Для запуска функции помощи при обгоне:

- Включите указатель поворота.
Используйте левый указатель поворотов в автомобиле с левосторонним управлением, или правый указатель поворотов в автомобиле с правосторонним управлением.
- > Функция помощи при обгоне запускается.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Водитель должен быть готов к внезапному изменению условий, связанных с использованием функции помощи при обгоне, – в некоторых ситуациях функция может придать автомобилю нежелательное ускорение.

Поэтому вам следует избегать таких ситуаций, например:

- автомобиль приближается к съезду с дороги, чтобы повернуть в ту же сторону, с которой обычно выполняется обгон
- транспортное средство перед вами снижает скорость раньше, чем вы успеваете перестроиться в полосу обгона
- транспорт в полосе обгона снижает скорость
- автомобиль с правосторонним управлением едет в стране с левосторонним управлением (и наоборот)

Чтобы избежать таких ситуаций, временно переключите адаптивный круиз-контроль или Pilot Assist в режим ожидания.


Дополнительная информация

- Функция помощи при обгоне* (стр. 367)
- Адаптивный круиз-контроль* (стр. 343)

- Pilot Assist* (стр. 353)
- Положение готовности для адаптивного круиз-контроля* (стр. 348)
- Положение готовности для Pilot Assist* (стр. 361)

Предупреждение от систем поддержки водителя при опасности столкновения

Системы поддержки водителя адаптивный круиз-контроль* и Pilot Assist* могут предупредить водителя о том, что расстояние до идущего впереди транспортного средства внезапно сократилось.



Звуковой сигнал и символ предупреждения о столкновении

- 1 Звуковой сигнал в случае опасности столкновения
- 2 Символ, предупреждающий об опасности столкновения
- 3 Измерение расстояния с помощью блока камеры и радиолокационного датчика

Адаптивный круиз-контроль и Pilot Assist используют прим. 40 % тормозной мощ-

ности. Если автомобиль необходимо затормозить сильнее, чем допускается системами поддержки водителя, а водитель не тормозит, то для привлечения внимания водителя к необходимости немедленно вмешаться в ситуацию используются предупреждающая лампа и звуковой сигнал.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Системы поддержки водителя предупреждают только о транспортных средствах, которые обнаруживает собственный радиолокационный блок – именно поэтому предупреждение может отсутствовать или поступать с задержкой. Не ждите предупреждения! Тормозите сами в случае необходимости.


Дополнительная информация

- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Адаптивный круиз-контроль* (стр. 343)
- Pilot Assist* (стр. 353)

Замена объекта в системах поддержки водителя

Системы поддержки водителя адаптивный круиз-контроль* и Pilot Assist* в комбинации с автоматической коробкой передач могут на определенных скоростях выполнять замену объекта.

Замена объекта



Если движущийся перед вами автомобиль-объект сворачивает с дороги, впереди может оказаться другой автомобиль, который стоит неподвижно.

Когда эти системы поддержки водителя следуют за транспортным средством на скорости **ниже** 30 км/ч (20 миль/ч) и заменяют цель с движущегося на неподвижное транспортное средство, они включают торможение, реагируя на это неподвижное транспортное средство.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Когда функции поддержки водителя следуют за транспортным средством на скорости **выше** прим. 30 км/ч (20 миль/ч) и заменяют цель с движущегося объекта на неподвижное транспортное средство, они **игнорируют** неподвижное транспортное средство, а вместо этого ускоряют автомобиль до заданной скорости.

- В этом случае водитель обязан действовать и тормозить самостоятельно.

Автоматическое положение готовности при замене объекта

Системы поддержки водителя отключаются и переходят в положение готовности:


- когда скорость падает ниже 5 км/ч (3 мили/ч) и они не могут точно установить, является целевой объект неподвижным транспортным средством или каким-то другим объектом, например, препятствием на дороге.
- когда скорость падает ниже 5 км/ч (3 мили/ч), и транспортное средство впереди вас сворачивает – т.е. для этих систем поддержки транспортное средство, за которым они следуют, исчезает.

Дополнительная информация

- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Адаптивный круиз-контроль* (стр. 343)
- Pilot Assist* (стр. 353)

Установка заданной скорости для функций поддержки водителя

Вы можете выбрать и сохранить скорость для функций ограничения скорости, круиз-контроля, адаптивного круиз-контроля* и Pilot Assist*.



- 1** **+** : Увеличение заданной скорости
- 2** **-** : Уменьшение заданной скорости
- 3** Заданная скорость

– Для изменения сохраненной скорости кратко нажимайте или удерживайте нажатой кнопку **+** (1) или **-** (2) на рулевом колесе.

- **Кратко нажимайте:** При каждом нажатии скорость изменяется с шагом +/- 5 км/ч (+/- 5 миль/ч).
 - **Нажмите и удерживайте:** Отпустите кнопку, когда индикатор скорости (3) покажет нужное значение скорости.
- > Результат последнего нажатия на кнопку сохраняется в памяти.

Реагирование на нажатие педали газа
Если перед тем, как нажать на рулевом колесе кнопку **+** (1), вы увеличиваете скорость педалью газа, при нажатии кнопки сохраняется текущая скорость автомобиля при условии, что водитель, нажимая кнопку, держит ногу на педали газа.

Временное повышение скорости с помощью педали газа, например, при обгоне, не влияет на настройки – при отпуске педали акселератора автомобиль возвращается к последней сохраненной скорости.

Диапазон скоростей

Автоматическая коробка передач

Функции поддержки водителя могут следовать за другим транспортным средством на скорости от нуля до 200 км/ч (125 миль/ч).

Pilot Assist может обеспечить поддержку управлением на скорости от близкой к нулю до 140 км/ч (87 миль/ч).

Помните, что минимальная скорость, которую вы можете программировать, равна 30 км/ч (20 миль/ч), и даже если система может следовать за другим транспортным средством вплоть до его полной остановки, вы не можете выбрать/сохранить в памяти скорость ниже 30 км/ч (20 миль/ч).

Ручная коробка передач

Функции поддержки водителя могут следовать за другим транспортным средством на скорости от 30 км/ч (20 миль/ч) до 200 км/ч (125 миль/ч).

Pilot Assist обеспечивает поддержку управлением на скорости от 30 км/ч (20 миль/ч) до 140 км/ч (87 миль/ч).

Минимальная программируемая скорость 30 км/ч (20 миль/ч), максимальная – 200 км/ч (125 миль/ч).

Дополнительная информация

- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Ограничитель скорости (стр. 331)
- Круиз-контроль (стр. 339)
- Адаптивный круиз-контроль* (стр. 343)
- Pilot Assist* (стр. 353)

Выбор времени отставания до транспортного средства впереди

Вы можете выбрать отставание по времени до транспортного средства впереди, которое будет действовать для функций адаптивного круиз-контроля*, Pilot Assist* и контроля сближения*.



Вы можете выбрать различный временной интервал до автомобиля впереди вас, который отображается на дисплее водителя в виде 1-5 горизонтальных штрихов – чем больше штрихов,

тем больше временной интервал. Один штрих соответствует прим. 1 секунде до автомобиля перед вами, 5 штрихов соответствуют прим. 3 секундам.

ВНИМАНИЕ


Когда символ на дисплее водителя отображает автомобиль и рулевое колесо, это означает, что Pilot Assist следует за движущимся впереди транспортным средством с заданным временным интервалом.

Если отображается только рулевое колесо, это означает, перед вами нет транспортного средства в пределах допустимого расстояния.

ВНИМАНИЕ

Когда символ на дисплее водителя показывает два автомобиля, адаптивный круиз-контроль следует за транспортным средством перед вами с выбранным временным интервалом.

Если показан только один автомобиль, это означает, перед вами нет автомобиля в пределах допустимого расстояния.



Органы управления временным интервалом.

- 1** Сокращение временного интервала
- 2** Увеличение временного интервала
- 3** Индикация расстояния
 - Нажмите на рулевом колесе кнопку (1) или (2), чтобы уменьшить или увеличить временной интервал.
 - > Индикатор расстояния (3) показывает действующий временной интервал.

Для того, чтобы плавно и комфортно следовать за движущимся перед вами автомобилем, адаптивный круиз-контроль в определенных ситуациях допускает некоторые колебания временного промежутка. На низкой скорости, когда интервалы сокращаются, адаптивный круиз-контроль

несколько увеличивает временной промежуток.

ВНИМАНИЕ

- Чем выше скорость, тем больше расстояние, рассчитываемое в метрах, для заданного отставания по времени.
- Используйте только временные интервалы, разрешенные местными правилами дорожного движения.
- Если при включении вам кажется, что функции поддержки водителя не реагируют и не увеличивают скорость, возможно, причина в том, что отставание по времени до идущего впереди транспортного средства меньше установленного значения.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Используйте только такое отставание по времени, которое соответствуют действующим дорожным условиям.
- Водитель обязан знать, что в непредвиденной дорожной ситуации короткий временной интервал ограничивает время реакции и ответных действий.

Дополнительная информация

- Режимы вождения при использовании временной дистанции до движущихся впереди транспортных средств (стр. 373)
- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Адаптивный круиз-контроль* (стр. 343)
- Pilot Assist* (стр. 353)

Режимы вождения при использовании временной дистанции до движущихся впереди транспортных средств

Водитель может выбрать различные способы вождения, определяющие, каким образом функции поддержки водителя будут поддерживать выбранное отставание по времени от идущего впереди транспортного средства.

Для выбора используется регулятор режима вождения **DRIVE MODE**.

Выберите один из следующих вариантов:

- **Eco** – Функции поддержки водителя нацелены на эффективную экономию топлива, что приводит к увеличению времени отставания от транспортного средства впереди.
- **Comfort** – Функции поддержки водителя стремятся как можно более плавно придерживаться заданного отставания по времени от транспортного средства впереди.
- **Dynamic*** – Функции поддержки водителя стремятся более точно придерживаться заданного отставания по времени до транспортного средства впереди, что в некоторых случаях приведет к резкому ускорению и торможению.



«Дополнительная информация

- Выбор времени отставания до транспортного средства впереди (стр. 372)
- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Режимы вождения* (стр. 472)

Автоматическое торможение в системах поддержки водителя

В системах поддержки водителя адаптивном круиз-контроле* и Pilot Assist* имеется специальная функция торможения, действующая в случае движения в пробках и во время остановки автомобиля. В некоторых ситуациях для удержания автомобиля на месте задействуется стояночный тормоз.

Функция торможения в случае медленного движения транспорта и во время остановки автомобиля
При коротких остановках в пробках или у светофоров движение возобновляется автоматически после остановки не более чем прим. на 3 секунды – если транспортное средство впереди вас начинает движение через более длительное время, функция поддержки водителя переходит в положение готовности с автоматическим торможением.

– Способы возврата функции в активный режим:

- Нажать на рулевом колесе кнопку .
 - Выжать педаль газа.
- > Функция возобновляет следование за транспортным средством перед вами, если оно начинает движение вперед в течение прим. 6 секунд.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если скорость возвращается кнопкой  на рулевом колесе, возможно заметное увеличение скорости.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Функции поддержки водителя предупреждают только о препятствиях, которые обнаруживает собственный радиолокационный блок – именно поэтому предупреждение может отсутствовать или поступать с задержкой.

- Не ждите предупреждения или вмешательства системы! Тормозите сами в случае необходимости.

ВНИМАНИЕ

Функции поддержки водителя могут удерживать автомобиль на месте не более 10 минут; после этого затягивается стояночный тормоз, и функция отключается.

Перед повторным активированием функций поддержки водителя необходимо сначала освободить стояночный тормоз.

Прекращение автоматического торможения

В некоторых ситуациях автоматическое торможение прерывается, когда автомобиль неподвижен, и функция переходит в положение готовности. Это означает, что тормоза отпускаются, и автомобиль может покатиться – поэтому водитель должен сам принять меры и удерживать автомобиль на месте с помощью тормозов.

Это может происходить в одной из следующих ситуаций:

- Водитель ставит ногу на педаль тормоза.
- Включается стояночный тормоз.
- Селектор передач перемещается в положение **P**, **N** или **R**.

- Водитель переключает адаптивный круиз-контроль или Pilot Assist в режим ожидания.

Автоматическое активирование стояночного тормоза

Стояночный тормоз включается, если функция удерживает автомобиль на месте с помощью рабочего тормоза и:

- Водитель открывает дверь или отстегивает ремень безопасности.
- Эта функция удерживает автомобиль на месте более прим. 10 минут.
- Тормоза перегреты.
- Водитель глушит двигатель.

Дополнительная информация

- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Адаптивный круиз-контроль* (стр. 343)
- Pilot Assist* (стр. 353)
- Функции торможения (стр. 453)


Функция предупреждения о сходе с полосы

Функция предупреждения о сходе с полосы (LKA⁸⁴) помогает водителю снизить риск непреднамеренного выезда за пределы занимаемой полосы движения на автомагистралях и аналогичных больших дорогах. Функция предупреждения о сходе с полосы возвращает автомобиль назад в свой ряд и/или предупреждает водителя вибрацией рулевого колеса.


Функция предупреждения о сходе с занимаемой полосы действует в диапазоне скоростей 65–200 км/ч (40–125 миль/ч) на дорогах с четкой боковой разметкой.

На узких дорогах функция может отключаться и переходить в положение готовности. Когда дорога становится достаточно широкой, функция вновь подключается.


⁸⁴ Lane Keeping Aid



Камера считывает боковые линии разметки дороги/полосы движения.



Функция предупреждения о сходе с полосы возвращает автомобиль в свой ряд.



Функция предупреждения о сходе с занимаемой полосы предупреждает водителя вибрацией рулевого колеса.

В зависимости от выбранных настроек функция предупреждения о сходе с занимаемой полосы действует следующим образом:

- **Помощь** активирована: Когда автомобиль приближается к линии боковой разметки, функция активно возвращает автомобиль назад на полосу движения, прикладывая незначительный крутящий момент к рулевому колесу.
- **Внимание** активирована: Если существует опасность пересечения автомобилем боковой разметки, функция предупреждает водителя вибрацией рулевого колеса.

Вы можете также выбрать опцию, в которой поддержка управлением и предупреждение активируются одновременно.


ВНИМАНИЕ

При включении указателей поворота/мигающих сигналов функция предупреждения о сходе с занимаемой полосы не подключается к управлению автомобилем и не подает предупреждение.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Функция является дополнительной функцией поддержки водителя, направленной на повышение удобства и безопасности управления автомобилем, – однако она не может обеспечить необходимые действия во всех ситуациях и в любых транспортных, дорожных и погодных условиях.
- Водителю рекомендуется прочитать все разделы руководства для владельца, связанные с этой функцией, чтобы ознакомиться, в том числе и с ограничениями функции, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.
- Функции поддержки водителя не могут заменить внимание и оценку ситуации водителем. Только водитель отвечает за безопасное поведение автомобиля на дороге, должен поддерживать подходящую скорость и расстояние до других транспортных средств и соблюдать действующие законы и правила дорожного движения.

Функция предупреждения о сходе с полосы не подключается



Функция предупреждения о сходе с полосы не подключается на поворотах с малым радиусом внутренней кривой.

В некоторых случаях функция предупреждения о сходе с занимаемой полосы допускает пересечение боковых линий без использования поддержки управлением и подавления предупреждения, например, если водитель включает указатели поворотов или проходит виражи с выездом на соседнюю полосу движения.

Руки на рулевом колесе

Поддержка управлением в функции предупреждения о сходе с полосы будет действовать только, если водитель держит руки на рулевом колесе, положение которых система непрерывно контролирует.



Если водитель не держит руки на рулевом колесе, подается звуковое предупреждение и появляется сообщение, призывающее водителя активно управлять автомобилем:

- **Lane Keeping Aid Держите руль**

Если водитель не прислушивается к совету и не приступает к управлению автомобилем, функция переходит в положение готовности и появляется следующее сообщение:

- **Lane Keeping Aid В ожидании до использ. рулевого управления**

После этого функция будет недоступна до тех пор, пока водитель вновь не приступит к управлению автомобилем.

Дополнительная информация

- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Активирование или отключение функции предупреждения о сходе с занимаемой полосы (стр. 378)
- Ограничения функции предупреждения о сходе с полосы (стр. 378)
- Символы и сообщения функции предупреждения о сходе с занимаемой полосы (стр. 380)

Активирование или отключение функции предупреждения о сходе с занимаемой полосы

Функция предупреждения о сходе с занимаемой полосы (LKA⁸⁵) действует по выбору – водитель может активировать или отключить функцию.



Функция активируется или отключается этой кнопкой на панели функций центрального дисплея.

- ЗЕЛЕНАЯ индикация в кнопке – функция активирована.
- СЕРАЯ индикация в кнопке – функция отключена.

Дополнительная информация

- Функция предупреждения о сходе с полосы (стр. 375)
- Выбор способа поддержки в функции предупреждения о сходе с занимаемой полосы (стр. 378)
- Ограничения функции предупреждения о сходе с полосы (стр. 378)

Выбор способа поддержки в функции предупреждения о сходе с занимаемой полосы

Водитель может выбрать способ реагирования функции предупреждения о сходе с полосы (LKA⁸⁶) на выезд автомобиля за полосу движения.

1. На верхней панели центрального дисплея выберите **Настройки → My Car → IntelliSafe**.
2. В **Режим Lane Keeping Aid** выберите действия функции:
 - **Помощь** – система помогает водителю выруливанием без подачи предупреждения.
 - **Внимание** – система только предупреждает водителя вибрацией рулевого колеса.
 - **Оба** – система предупреждает водителя вибрацией рулевого колеса и помогает выруливанием.

Дополнительная информация

- Функция предупреждения о сходе с полосы (стр. 375)

Ограничения функции предупреждения о сходе с полосы

В некоторых сложных ситуациях функция предупреждения о сходе с занимаемой полосы (LKA⁸⁷) не может оказывать водителю необходимую помощь – в этом случае рекомендуется отключить функцию. Примеры таких ситуаций:

- дорожные работы
- зимние дороги
- плохое дорожное покрытие
- ярко выраженный спортивный стиль вождения
- плохие погодные условия с ограничением видимости
- дороги, на которых линии боковой разметки не четкие или отсутствуют
- наличие кромок или других линий, не являющихся боковыми линиями полосы движения
- когда сервоусилитель рулевого усилия, адаптированного к скорости, действует с ограничениями – например, в процессе охлаждения в связи с перегревом.

⁸⁵ Lane Keeping Aid

⁸⁶ Lane Keeping Aid

⁸⁷ Lane Keeping Aid

Функция не может обнаруживать барьеры, ограды или другие аналогичные препятствия вдоль проезжей части.

** ВНИМАНИЕ**

В функции используются блоки камер и радиолокационных датчиков, имеющие определенные ограничения общего типа.

Дополнительная информация

- Функция предупреждения о сходе с полосы (стр. 375)
- Рулевое усилие, адаптированное к скорости (стр. 302)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)

Символы и сообщения функции предупреждения о сходе с занимаемой полосы

На дисплее водителя могут появляться символы и сообщения, связанные с функ-

цией предупреждения о сходе с занимаемой полосы (ЛКА⁸⁸). Далее приводятся несколько примеров.

Символ	Сообщение	Содержание
	Помощь водителю Ограниченный режим. Требуется сервис	Система работает с отклонениями. Следует обратиться в мастерскую ^A .
	Датчик ветр. стекла Датчик заблокирован, см. руководство	Способность камеры считывать границы дорожного покрытия перед автомобилем ограничена.

⁸⁸ Lane Keeping Aid

Символ	Сообщение	Содержание
	Lane Keeping Aid Держите руль	Поддержка управлением в функции LKA не действует, если водитель не держит руки на рулевом колесе. Прислушайтесь к совету и управляйте автомобилем.
	Lane Keeping Aid В ожидании до использ. рулевого управления	LKA сохраняет положение готовности до тех пор, пока водитель вновь не приступит к управлению автомобилем.

^A Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Текстовое сообщение можно погасить кратким нажатием на кнопку , которая расположена в центре правого набора кнопок на рулевом колесе.

Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую^A.

Дополнительная информация

- Функция предупреждения о сходе с полосы (стр. 375)
- Вывод на дисплей индикации для функции предупреждения о сходе с занимаемой полосы (стр. 382)
- Ограничения функции предупреждения о сходе с полосы (стр. 378)

Вывод на дисплей индикации для функции предупреждения о сходе с занимаемой полосы

Символ на дисплее водителя отражает действие функции предупреждения о сходе с занимаемой полосы (ЛКА⁸⁹) в различных ситуациях.



Ниже представлены несколько примеров изображения символа в зависимости от ситуации:

Функция доступна



Функция доступна – боковые линии на символе БЕЛОГО цвета.

Функция предупреждения о сходе с полосы считывает одну или обе боковые линии полосы движения.


Функция недоступна



Функция недоступна – боковые линии на символе СЕРОГО цвета.

Функция предупреждения о сходе с полосы не может считывать линии боковой разметки полосы – низкая скорость или узкая дорога.

Индикация поддержки управлением/предупреждения



Поддержка управлением/предупреждение – линии боковой разметки на символе ОКРАШЕНЫ.

Функция предупреждения о сходе с занимаемой полосы показывает, что система предупреждает водителя и/или пытается вырулить автомобиль назад в свой ряд.

Дополнительная информация

- Функция предупреждения о сходе с полосы (стр. 375)
- Ограничения функции предупреждения о сходе с полосы (стр. 378)

⁸⁹ Lane Keeping Aid

Поддержка торможением при опасности столкновения

Функция **Помощь в предотвращ. столкновений** может помочь водителю уменьшить опасность непреднамеренного выезда автомобиля за пределы полосы движения и/или столкновения с другим транспортным средством или препятствием, активно возвращая автомобиль назад на дорогу и/или объезжая препятствие.

Функция состоит из следующих вспомогательных функций:

- Поддержка управлением в случае опасности ухода с проезжей части
- Поддержка управлением в случае опасности столкновения с встречным транспортом
- Поддержка управлением при опасности наезда сзади*

После автоматического вмешательства в управление на дисплее водителя появляется сообщение, информирующее о том, что произошло:

Помощь в предотвращ. столкновений
Авто вмешательство

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Функция является дополнительной функцией поддержки водителя, направленной на повышение удобства и безопасности управления автомобилем, – однако она не может обеспечить необходимые действия во всех ситуациях и в любых транспортных, дорожных и погодных условиях.
- Водителю рекомендуется прочитать все разделы руководства для владельца, связанные с этой функцией, чтобы ознакомиться, в том числе и с ограничениями функции, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.
- Функции поддержки водителя не могут заменить внимание и оценку ситуации водителем. Только водитель отвечает за безопасное поведение автомобиля на дороге, должен поддерживать подходящую скорость и расстояние до других транспортных средств и соблюдать действующие законы и правила дорожного движения.

ВНИМАНИЕ

Только водитель в любой ситуации отвечает за манеру управления – автомобиль никогда не принимает командование над собой.

Дополнительная информация

- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Активирование или отключение функции поддержки управлением при опасности столкновения (стр. 384)
- Поддержка управлением в случае опасности ухода с проезжей части (стр. 384)
- Поддержка управлением в случае опасности столкновения с встречным транспортом (стр. 385)
- Поддержка управлением при опасности наезда сзади* (стр. 386)
- Ограничения функции поддержки управлением при опасности столкновения (стр. 387)
- Символы и сообщения функции поддержки управлением при опасности столкновения (стр. 388)

Активирование или отключение функции поддержки управлением при опасности столкновения

Функция поддержки управлением действует по выбору – водитель может активировать или отключить функцию.



Функция активируется или отключается этой кнопкой на панели функций центрального дисплея.

- ЗЕЛЕНАЯ индикация в кнопке – функция активирована.
- СЕРАЯ индикация в кнопке – функция отключена.

Функция активируется автоматически при каждом запуске двигателя⁹⁰.

ВНИМАНИЕ

При отключении функции **Помощь в предотвращ. столкновений** отключается и все вспомогательные функции:

- Поддержка управлением в случае опасности ухода с проезжей части
- Поддержка управлением в случае опасности столкновения с встречным транспортом
- Поддержка управлением при опасности наезда сзади*

Несмотря на то, что эту функцию можно отключить, мы рекомендуем водителю не делать этого, так как в большинстве случаев она поможет повысить безопасность управления автомобилем.

Дополнительная информация


- Поддержка торможением при опасности столкновения (стр. 383)
- Ограничения функции поддержки управлением при опасности столкновения (стр. 387)

Поддержка управлением в случае опасности ухода с проезжей части

Поддержка управлением состоит из нескольких вспомогательных функций. Функция поддержки управлением при опасности выезда с проезжей части может помочь водителю и снизить риск непреднамеренного съезда с дороги, активно возвращая автомобиль на проезжую часть. В функции предусмотрены два уровня активизации:

- Только поддержка управлением
- Поддержка управлением с торможением

Только поддержка управлением




Действие поддержки управлением

⁹⁰ На некоторых рынках активируется настройка, которая действовала на момент остановки двигателя.

* Опция/дополнительное оборудование.

Поддержка управлением с торможением



Действие поддержки управлением и торможения

Торможение помогает в ситуациях, когда недостаточно только одной поддержки управлением. Тормозное усилие выбирается автоматически в зависимости от ситуации, в которой автомобиль съезжает с дороги.

Функция действует в диапазоне скоростей 65–140 км/ч (40–87 миль/ч) на дорогах с четкой боковой разметкой/боковыми линиями.

Камера регистрирует кромку дороги и нанесенные боковые линии разметки. Если существует опасность пересечения автомобилем края дороги, функция возвращает автомобиль назад на дорогу, а если такого вмешательства в управление недостаточно,

она может также задействовать торможение.


При этом функция **не** задействует поддержку управлением или торможение, если водитель включает указатель поворота. И если функция обнаруживает, что водитель использует активный стиль вождения, активирование функции не происходит.

Дополнительная информация

- Поддержка торможением при опасности столкновения (стр. 383)
- Ограничения функции поддержки управлением при опасности столкновения (стр. 387)

Поддержка управлением в случае опасности столкновения с встречным транспортом

Поддержка управлением состоит из нескольких вспомогательных функций. Поддержка управлением в случае опасности столкновения с встречным транспортом может помочь рассеянному водителю, который не замечает, что автомобиль направляется на встречную полосу движения.



Помощь функции заключается в том, что она может вернуть автомобиль назад в свой ряд.

- 1 Встречное транспортное средство
- 2 Ваш автомобиль

Одновременно с поддержкой управлением активируется также предупреждение о столкновении для функций поддержки водителя. Однако вибрация педали тормоза,

- « которая входит в предупреждение о столкновении, не активируется.

Функция действует в диапазоне скоростей 60–140 км/ч (37–87 миль/ч) на дорогах с четкой боковой разметкой/боковыми линиями.

Если существует опасность съезда автомобиля с полосы движения, когда к нему приближается встречное транспортное средство, эта функция может помочь водителю вернуть автомобиль назад в свой ряд.


При этом функция **не** задействует поддержку управлением, если включен указатель поворотов. И если функция обнаруживает, что водитель использует активный стиль вождения, активирование функции не происходит.

Дополнительная информация

- Поддержка торможением при опасности столкновения (стр. 383)
- Предупреждение от систем поддержки водителя при опасности столкновения (стр. 369)
- Ограничения функции поддержки управлением при опасности столкновения (стр. 387)

Поддержка управлением при опасности наезда сзади*

Поддержка управлением состоит из нескольких вспомогательных функций. Поддержка управлением при опасности наезда сзади может помочь рассеянному водителю, который не замечает, что автомобиль собирается выехать за пределы полосы движения в то время, когда другое транспортное средство приближается к нему сзади или находится в мертвой зоне.



Помощь функции заключается в том, что она может вернуть автомобиль назад в свой ряд.

- 1 Другое транспортное средство в мертвой зоне
- 2 Ваш автомобиль

Если автомобиль может съехать с полосы движения, когда другое транспортное средство находится в мертвой зоне или быстро приближается к автомобилю в соседнем ряду, эта функция может помочь водителю вернуть автомобиль назад в свой ряд.

Функция может также оказать помощь в ситуации, когда водитель осознанно переключается в другой ряд с активированием указателя поворота, не замечая приближающегося транспортного средства.

Функция действует в диапазоне скоростей 60–140 км/ч (37–87 миль/ч) на дорогах с четкой боковой разметкой/боковыми линиями.

Лампы в боковых зеркалах заднего вида мигают одновременно с поддержкой управлением независимо от того, активирована функция BLIS⁹¹ или нет.

Дополнительная информация

- Поддержка торможением при опасности столкновения (стр. 383)
- BLIS* (стр. 390)
- Ограничения функции поддержки управлением при опасности столкновения (стр. 387)

⁹¹ Blind Spot Information

Ограничения функции поддержки управлением при опасности столкновения

В некоторых ситуациях функция может действовать с ограничениями и не реагировать, например, в следующих случаях:

- на небольшие транспортные средства, например, мотоциклы
- если большая часть автомобиля оказывается на соседней полосе движения
- на дорогах/полосах движения с нечеткими линиями боковой разметки или без них
- на скорости выше или ниже интервала 60–140 км/ч (37–87 миль/ч)
- когда сервоусилитель рулевого усилия, адаптированного к скорости, действует с ограничениями – например, в процессе охлаждения в связи с перегревом.

Другими сложными ситуациями могут быть, например:

- дорожные работы
- зимние дороги
- узкие дороги
- плохое дорожное покрытие
- ярко выраженный спортивный стиль вождения

- плохие погодные условия с ограничением видимости.

В перечисленных сложных ситуациях эта функция не может оказывать водителю необходимую помощь – в этом случае рекомендуется отключить функцию.



ВНИМАНИЕ

В функции используются блоки камер и радиолокационных датчиков, имеющие определенные ограничения общего типа.

Дополнительная информация

- Поддержка торможением при опасности столкновения (стр. 383)
- Поддержка управлением в случае опасности ухода с проезжей части (стр. 384)
- Поддержка управлением в случае опасности столкновения с встречным транспортом (стр. 385)
- Поддержка управлением при опасности наезда сзади* (стр. 386)

Символы и сообщения функции поддержки управлением при опасности столкновения

На дисплее водителя могут появляться символы и сообщения, связанные с функ-

цией поддержки управлением. Далее приводится несколько примеров.

Символ	Сообщение	Содержание
	Помощь в предотвращ. столкновений Авто вмешательство	Когда функция активируется, информация об активировании системы отображается на дисплее водителя в виде соответствующего сообщения.
	Датчик ветр. стекла Датчик заблокирован, см. руководство	Способность камеры считывать границы дорожного покрытия перед автомобилем ограничена.

Текстовое сообщение можно погасить кратким нажатием на кнопку , которая расположена в центре правого набора кнопок на рулевом колесе.

Если сообщение сохраняется: Обратитесь в мастерскую – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Поддержка торможением при опасности столкновения (стр. 383)
- Ограничения функции поддержки управлением при опасности столкновения (стр. 387)

Rear Collision Warning*⁹²

Функция Rear Collision Warning⁹³ (RCW) может помочь водителю избежать наезда сзади приближающегося сзади транспортного средства.

Функция может предупреждать водителя транспортного средства, следующего за вашим автомобилем, с помощью часто мигающих указателей поворотов.

Если на скорости ниже 30 км/ч (20 миль/ч) функция считает, что существует опасность наезда сзади, преднатяжители ремней безопасности могут натянуть ремни безопасности передних сидений. При столкновении также активируется система Whiplash Protection System.

За долю секунды до наезда сзади функция может также активировать рабочий тормоз вашего автомобиля, чтобы снизить ускорение при движении автомобиля вперед в момент столкновения. Тормоза автомобиля активируются только, если автомобиль неподвижен. Тормоза отпускаются, как только вы выжимаете педаль газа.

Функция активируется автоматически при каждом запуске двигателя.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Функция является дополнительной функцией поддержки водителя, направленной на повышение удобства и безопасности управления автомобилем, – однако она не может обеспечить необходимые действия во всех ситуациях и в любых транспортных, дорожных и погодных условиях.
- Водителю рекомендуется прочитать все разделы руководства для владельца, связанные с этой функцией, чтобы ознакомиться, в том числе и с ограничениями функции, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.
- Функции поддержки водителя не могут заменить внимание и оценку ситуации водителем. Только водитель отвечает за безопасное поведение автомобиля на дороге, должен поддерживать подходящую скорость и расстояние до других транспортных средств и соблюдать действующие законы и правила дорожного движения.

Дополнительная информация

- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Ограничения функции Rear Collision Warning* (стр. 390)
- Whiplash Protection System (стр. 51)

⁹² Предупреждение о наезде сзади.

⁹³ Функция представлена не на всех рынках.

Ограничения функции Rear Collision Warning*⁹⁴

В некоторых случаях системе Rear Collision Warning (RCW) сложно помочь водителю избежать столкновения.

Например, если:

- приближающееся сзади транспортное средство обнаруживается с запозданием
- приближающееся сзади транспортное средство с запозданием перестраивается в другой ряд
- прицеп, держатель для велосипедов или другое аналогичное оборудование подключено к электрической системе автомобиля – в этом случае функция отключается автоматически.

i ВНИМАНИЕ

На некоторых рынках в системе RCW указатели поворотов **не** используются в качестве предупреждения, что связано с местными правилами дорожного движения, – поэтому на этих рынках этот элемент функции отключен.

i ВНИМАНИЕ

Предупреждение в функции Rear Collision Warning* с помощью указателей поворота отключается, если в функции City Safety выбран самый низкий уровень "Позднее" дистанции предупреждения о столкновении.

При этом функции, в которые входят преднатяжение ремней безопасности и торможение, продолжают действовать.

i ВНИМАНИЕ

В функции используются блоки камер и радиолокационных датчиков, имеющие определенные ограничения общего типа.

Дополнительная информация

- Rear Collision Warning* (стр. 389)
- Установка дистанции предупреждения для City Safety (стр. 312)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)

BLIS*

Функция BLIS⁹⁵ помогает водителю обнаруживать транспортные средства в соседней полосе прямо позади и рядом с автомобилем, обеспечивая водителю поддержку в плотном транспортном потоке на дорогах с несколькими полосами движения в одном направлении.




Расположение лампы BLIS

Система BLIS помогает водителю, предупреждая:

- о транспортных средствах в слепой зоне
- о быстро приближающихся транспортных средствах в соседнем с вами правом и левом ряду.

⁹⁴ Предупреждение о наезде сзади.

⁹⁵ Blind Spot Information



Принцип действия BLIS

- 1 Область "мертвой зоны"
- 2 Область быстро приближающихся транспортных средств

Данная система предназначена для реагирования в случае, когда:

- другое транспортное средство обгоняет ваш автомобиль
- другое транспортное средство на большой скорости приближается к вашему автомобилю.

Когда система BLIS регистрирует транспортное средство в области 1 или быстро приближающееся сзади транспортное средство в области 2, в соответствующем внешнем зеркале заднего вида горит, не мигая, индикаторная лампа. Если в такой ситуации водитель активирует указатель поворота с

той стороны, откуда поступает предупреждение, индикаторная лампа начинает мигать с увеличением интенсивности свечения.

BLIS действует на скорости автомобиля выше 10 км/ч (6 миль/ч).

Система BLIS не реагирует, если скорость обгоняющего транспортного средства более чем на 15 км/ч (9 миль/ч) превышает скорость вашего автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Лампа загорается с той стороны, с которой система обнаружила другой автомобиль. Если Ваш автомобиль обгоняют с обеих сторон одновременно, загораются обе лампы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Функция является дополнительной функцией поддержки водителя, направленной на повышение удобства и безопасности управления автомобилем, – однако она не может обеспечить необходимые действия во всех ситуациях и в любых транспортных, дорожных и погодных условиях.
- Водителю рекомендуется прочитать все разделы руководства для владельца, связанные с этой функцией, чтобы ознакомиться, в том числе и с ограничениями функции, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.
- Функции поддержки водителя не могут заменить внимание и оценку ситуации водителем. Только водитель отвечает за безопасное поведение автомобиля на дороге, должен поддерживать подходящую скорость и расстояние до других транспортных средств и соблюдать действующие законы и правила дорожного движения.

- «Дополнительная информация
- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Активирование и отключение BLIS (стр. 392)
- Ограничения функции BLIS (стр. 392)
- Сообщения для BLIS (стр. 394)

Активирование и отключение BLIS

Функцию BLIS⁹⁶ можно активировать или отключить.



Функция активируется или отключается этой кнопкой на панели функций центрального дисплея.

- ЗЕЛЕНАЯ индикация в кнопке – функция активирована.
- СЕРАЯ индикация в кнопке – функция отключена.

Если функция BLIS активирована при запуске двигателя, в подтверждение индикаторные лампы во внешних зеркалах заднего вида мигают один раз.

Если функция BLIS отключена при остановке двигателя, она не будет включена и при следующем запуске двигателя, и ни одна из индикаторных ламп не будет гореть.

Дополнительная информация

- BLIS* (стр. 390)
- Ограничения функции BLIS (стр. 392)

Ограничения функции BLIS

В некоторых ситуациях функция BLIS⁹⁷ может действовать с ограничениями.



Обозначенная поверхность должна быть всегда чистой – как с правой, так и с левой стороны автомобиля⁹⁸.

Примеры ограничений:

- Грязь, лед и снег, закрывающие датчики, могут ограничивать действия функций и препятствовать подаче предупреждений.
- Функция BLIS отключается автоматически, если к электрической системе автомобиля подсоединяется прицеп,

⁹⁶ Blind Spot Information

⁹⁷ Blind Spot Information

⁹⁸ ВНИМАНИЕ! На рисунке представлено схематическое изображение – детали могут изменяться в зависимости от модели автомобиля.

держатель для велосипедов или другое устройство.

- Для эффективной работы функции BLIS на буксирный крюк не следует монтировать держатель для велосипедов, багажник или другие приспособления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- BLIS не работает на крутых поворотах.
- BLIS не работает при движении автомобиля задним ходом.

ВНИМАНИЕ

В функции используются радиолокационные блоки, имеющие определенные ограничения общего типа.

Дополнительная информация

- BLIS* (стр. 390)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)

Сообщения для BLIS

На дисплее водителя может появляться ряд сообщений, связанных с системой

BLIS⁹⁹. Далее приводится несколько примеров.

Сообщение	Содержание
Датчик слепых зон Требуется сервис	Система работает с отклонениями. Следует обратиться в мастерскую ^A .
Система BLIS выкл. Присоединен прицеп	BLIS и CTA ^B отключены, так как к электросистеме автомобиля присоединен прицеп.

^A Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

^B Cross Traffic Alert*

Текстовое сообщение можно погасить кратким нажатием на кнопку , которая расположена в центре правого набора кнопок на рулевом колесе.

Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую^A.

Дополнительная информация

- BLIS* (стр. 390)
- Cross Traffic Alert* (стр. 398)


⁹⁹ Blind Spot Information

Driver Alert Control

Функция Driver Alert Control (DAC) предназначена для привлечения внимания водителя, когда автомобиль начинает двигаться зигзагообразно, например, если водитель отвлекается или засыпает.


DAC предназначена для обнаружения заметного ухудшения поведения водителя и в первую очередь пригоден для использования на крупных магистралях. Функция не предназначена для езды по городу.

Функция активируется на скорости выше 65 км/ч (40 миль/ч) и остается в активном режиме до тех пор, пока скорость превышает 60 км/ч (37 миль/ч).



DAC считывает положение автомобиля на полосе движения.

Камера считывает боковую дорожную разметку и сравнивает простираение дороги с поворотами рулевого колеса.



Неравномерное перемещение автомобиля по полосе движения.



Если управление автомобилем становится весьма неустойчивым, водитель получает предупреждение в виде этого символа на дисплее водителя в сочетании

со звуковым сигналом и сообщением **Пора отдохнуть.**

Если в автомобиле установлена система Sensus Navigation* и активирована функция **Требование остановки на отдых**, появляется также предложение о подходящем месте отдыха.

Предупреждение повторяется через некоторое время, если поведение водителя не улучшается.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не используйте Driver Alert Control для продления периода вождения. Водитель должен планировать паузы через равномерные интервалы и начинать движение только после того, как отдохнет.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

К сигналу тревоги от Driver Alert Control следует относиться очень серьезно, так как засыпающий водитель часто не может адекватно оценить собственное состояние.

Если появляется предупреждение или вы почувствовали усталость:

- Как можно быстрее остановитесь с соблюдением мер безопасности и отдохните.

Исследования показали, что вождение автомобиля в состоянии усталости так же опасно, как и под воздействием алкоголя или других возбуждающих средств.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Функция является дополнительной функцией поддержки водителя, направленной на повышение удобства и безопасности управления автомобилем, – однако она не может обеспечить необходимые действия во всех ситуациях и в любых транспортных, дорожных и погодных условиях.
- Водителю рекомендуется прочитать все разделы руководства для владельца, связанные с этой функцией, чтобы ознакомиться, в том числе и с ограничениями функции, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.
- Функции поддержки водителя не могут заменить внимание и оценку ситуации водителем. Только водитель отвечает за безопасное поведение автомобиля на дороге, должен поддерживать подходящую скорость и расстояние до других транспортных средств и соблюдать действующие законы и правила дорожного движения.

Дополнительная информация

- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Активирование и отключение Driver Alert Control (стр. 396)
- Выбор навигации до места отдыха при появлении предупреждения в Driver Alert Control (стр. 397)
- Ограничения функции Driver Alert Control (стр. 397)

Активирование и отключение Driver Alert Control

Функцию Driver Alert Control (DAC) можно активировать или отключить.

1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.
2. Выберите **My Car → IntelliSafe → Driver Alert**.
3. Внесите или удалите метку для **Предупреждение о бдительности**, чтобы активировать или отключить функцию.

Дополнительная информация

- Driver Alert Control (стр. 395)
- Ограничения функции Driver Alert Control (стр. 397)

Выбор навигации до места отдыха при появлении предупреждения в Driver Alert Control

В автомобиле с Sensus Navigation* водитель может активировать навигацию, которая автоматически предложит подходящее место для отдыха при появлении предупреждения Driver Alert Control (DAC).

Вы можете включить или выключить функцию **Требование остановки на отдых**.

1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.
2. Выберите **My Car → IntelliSafe → Driver Alert**.
3. Внесите или удалите метку для **Требование остановки на отдых**, чтобы активировать или отключить функцию.

Дополнительная информация

- Driver Alert Control (стр. 395)
- Ограничения функции Driver Alert Control (стр. 397)

Ограничения функции Driver Alert Control

В некоторых ситуациях функция Driver Alert Control (DAC) может действовать с ограничениями.

В некоторых случаях система может давать предупреждение, несмотря на то, что поведение водителя не изменилось в худшую сторону, например:

- при сильном боковом ветре
- если на дороге проложена колея.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Возможно, что в некоторых ситуациях поведение водителя не изменяется, несмотря на признаки усталости – например, при использовании функции Pilot Assist* – и поэтому он не получает предупреждение от DAC.

Поэтому очень важно обязательно останавливаться и отдыхать при появлении ощущения даже незначительной усталости, независимо от того, получили вы предупреждение от функции или нет.

ВНИМАНИЕ

В функции используются блоки камер и радиолокационных датчиков, имеющие определенные ограничения общего типа.


Дополнительная информация

- Driver Alert Control (стр. 395)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)

Cross Traffic Alert*¹⁰⁰

Cross Traffic Alert (CTA) – функция поддержки водителя, дополняющая BLIS¹⁰¹, помогает водителю обнаруживать транспорт в поперечном направлении, когда автомобиль движется задним ходом.

Вспомогательная функция **автоматического торможения** может помочь водителю остановить автомобиль при возникновении опасности столкновения с незамеченным транспортным средством.



Пример зон, в которых CTA может помочь водителю обнаружить препятствия при движении задним ходом.

Функция CTA предназначена, прежде всего, для обнаружения транспортных средств – в благоприятных условиях функция может

регистрировать и менее крупные объекты, например, велосипедистов и пешеходов.

Функция действует только, когда автомобиль катится назад или выбрана передача заднего хода.

Если CTA обнаруживает объект, приближающийся к автомобилю сбоку, появляется следующая индикация:

- Звуковой сигнал – звук поступает из левого или правого динамика, т.е. со стороны приближающегося объекта.
- Значок появляется на экране на графике Система парковки.
- Значок на верхней панели камеры помощи при парковке.



Светящийся значок Cross Traffic Alert на графике Система парковки.

Если водитель не замечает предупреждение, поступающее от CTA, и столкновение неизбежно, функция **автоматического торможения** активируется, чтобы остановить автомобиль. После этого на дисплее водителя появляется текстовое сообщение, поясняющее причину торможения.

¹⁰⁰Предупреждение о транспорте в поперечном направлении, когда автомобиль движется задним ходом.

¹⁰¹ Blind Spot Information

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Функция является дополнительной функцией поддержки водителя, направленной на повышение удобства и безопасности управления автомобилем, – однако она не может обеспечить необходимые действия во всех ситуациях и в любых транспортных, дорожных и погодных условиях.
- Водителю рекомендуется прочитать все разделы руководства для владельца, связанные с этой функцией, чтобы ознакомиться, в том числе и с ограничениями функции, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.
- Функции поддержки водителя не могут заменить внимание и оценку ситуации водителем. Только водитель отвечает за безопасное поведение автомобиля на дороге, должен поддерживать подходящую скорость и расстояние до других транспортных средств и соблюдать действующие законы и правила дорожного движения.

Дополнительная информация

- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Активирование и отключение Cross Traffic Alert* (стр. 399)
- Ограничения функции Cross Traffic Alert* (стр. 400)
- Сообщения для Cross Traffic Alert* (стр. 402)
- BLIS* (стр. 390)
- Помощь при парковке* (стр. 403)

Активирование и отключение Cross Traffic Alert*¹⁰²

Водитель может отключить функцию Cross Traffic Alert (CTA).



Функция активируется или отключается этой кнопкой на панели функций центрального дисплея.

- ЗЕЛЕНАЯ индикация в кнопке – функция активирована.
- СЕРАЯ индикация в кнопке – функция отключена.

Функция активируется автоматически при каждом запуске двигателя.

Дополнительная информация

- Cross Traffic Alert* (стр. 398)
- Ограничения функции Cross Traffic Alert* (стр. 400)
- Сообщения для Cross Traffic Alert* (стр. 402)

¹⁰²Предупреждение о транспорте в поперечном направлении, когда автомобиль движется задним ходом.

Ограничения функции Cross Traffic Alert*¹⁰³


В некоторых ситуациях функция Cross Traffic Alert (СТА) с **автоматическим торможением** может действовать с ограничениями. Торможение действует на скорости ниже 15 км/ч.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Подфункция **автоматического торможения** может обнаруживать и задействовать торможение только при появлении двигающихся транспортных средств – и не "видит", например, неподвижное препятствие, велосипедиста или пешехода.

СТА имеет ряд ограничений – датчики СТА, например, не могут "видеть", что происходит с другой стороны припаркованных автомобилей или громоздких объектов.

Далее приводится ряд примеров, когда "поле зрения" функции СТА исходно может быть ограничено, и в результате приближающиеся транспортные средства обнаруживаются только, когда они оказываются очень близко:



Автомобиль находится очень далеко внутри парковочного кармана.



В случае наклонного парковочного кармана СТА может полностью "не видеть" с одной стороны.

- ❶ "Слепая" зона СТА.
- ❷ Зона, в которой СТА может обнаруживать/"видеть" объекты.

По мере того, как ваш автомобиль медленно движется назад, изменяется угол относительно заслоняющего транспортного средства/объекта, и слепая зона быстро уменьшается.

¹⁰³Предупреждение о транспорте в поперечном направлении, когда автомобиль движется задним ходом.

Примеры других ограничений

- Вспомогательная функция **автоматического торможения** обнаруживает только двигающиеся транспортные средства, и поэтому может **не** "видеть" и не включать торможение, например, при появлении неподвижного препятствия, велосипедиста или пешехода.
- Грязь, лед и снег, закрывающие датчики, могут ограничивать действия функций и препятствовать подаче предупреждений.
- СТА отключается автоматически, если к электрической системе автомобиля подсоединяется прицеп, держатель для велосипедов или другое устройство.
- Для эффективной работы функции СТА на буксирный крюк не следует монтировать держатель для велосипедов, багажник или другие приспособления.

ВНИМАНИЕ

В функции используются радиолокационные блоки, имеющие определенные ограничения общего типа.

Дополнительная информация

- Cross Traffic Alert* (стр. 398)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)

Сообщения для Cross Traffic Alert*¹⁰⁴

Alert (CTA). Далее приводится несколько примеров.

На дисплее водителя может появляться ряд сообщений, связанных с Cross Traffic

Сообщение	Содержание
Датчик слепых зон Требуется сервис	Система работает с отклонениями. Следует обратиться в мастерскую ^A .
Система BLIS выкл. Присоединен прицеп	BLIS ^B и CTA отключены, так как к электросистеме автомобиля присоединен прицеп.

^A Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

^B Blind Spot Information System

Текстовое сообщение можно погасить кратким нажатием на кнопку , которая расположена в центре правого набора кнопок на рулевом колесе.

Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую^A.

Дополнительная информация

- Cross Traffic Alert* (стр. 398)
- BLIS* (стр. 390)
- Ограничения функции Cross Traffic Alert* (стр. 400)

¹⁰⁴Предупреждение о транспорте в поперечном направлении, когда автомобиль движется задним ходом.

Помощь при парковке*

В функции помощи при парковке (PAS¹⁰⁵) используются датчики, которые помогают водителю при маневрировании в узком пространстве, указывая расстояние до препятствий с помощью звуковых сигналов и графики на центральном дисплее.



Изображение на экране с зонами препятствий и секторами действия датчиков.

На центральном дисплее отображается общий вид с взаимным расположением автомобиля и обнаруженных препятствий.

Отмеченный сектор показывает, где находится препятствие. Чем ближе к символу автомобиля спереди/сзади находится отмеченный сектор, тем меньше расстояние от автомобиля до обнаруженного препятствия.

Боковые секторы изменяют свой цвет, когда расстояние между автомобилем и объектом уменьшается.

Чем меньше расстояние до препятствия, тем выше частота подачи звукового сигнала. Другой звук аудиосистемы глушится автоматически.

Звуковое предупреждение о препятствии перед и сбоку от автомобиля действует, когда автомобиль находится в движении, но отключается после того, как автомобиль не двигается в течение прим. 2-х секунд. Звуковое предупреждение о препятствии за автомобилем не отключается даже, когда автомобиль не двигается.

На расстоянии от препятствия в пределах прим. 30 см (1 фута) за или перед автомобилем звучит непрерывный тональный сигнал, и окрашивается ближайшая к символу автомобиля зона активированного датчика.

На расстоянии от препятствия до боковых сторон автомобиля в пределах прим. 25 см (0,8 фута) звучит частый прерывистый тональный сигнал, и цвет активной зоны изменяется с ОРАНЖЕВОГО на КРАСНЫЙ.

Громкость звукового сигнала системы помощи при парковке можно регулировать ручкой [➤II] на центральной консоли во

время действия этого сигнала. Регулировка также возможна в опции меню **Настройки** на верхней панели.

ВНИМАНИЕ

Звуковые предупреждения поступают только для объектов, которые находятся непосредственно на пути следования автомобиля, за исключением ближайшего к символу автомобиля сектора.

¹⁰⁵Park Assist System



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Функция является дополнительной функцией поддержки водителя, направленной на повышение удобства и безопасности управления автомобилем, – однако она не может обеспечить необходимые действия во всех ситуациях и в любых транспортных, дорожных и погодных условиях.
- Водителю рекомендуется прочитать все разделы руководства для владельца, связанные с этой функцией, чтобы ознакомиться, в том числе и с ограничениями функции, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.
- Функции поддержки водителя не могут заменить внимание и оценку ситуации водителем. Только водитель отвечает за безопасное поведение автомобиля на дороге, должен поддерживать подходящую скорость и расстояние до других транспортных средств и соблюдать действующие законы и правила дорожного движения.


Дополнительная информация

- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Помощь при парковке спереди, сзади и вдоль боковых сторон автомобиля* (стр. 404)
- Активирование или отключение помощи при парковке* (стр. 406)
- Символы и сообщения, связанные с системой помощи при парковке (стр. 409)
- Ограничения системы помощи при парковке (стр. 407)

Помощь при парковке спереди, сзади и вдоль боковых сторон автомобиля*

Режим работы системы помощи при парковке (PAS¹⁰⁶) отличается в зависимости от того, какая часть автомобиля приближается к препятствию.

Обзор спереди



Предупреждение в виде непрерывного тонального сигнала на расстоянии менее прим. 30 см (1 фута) до препятствия.

Передние датчики системы помощи при парковке активируются автоматически вместе с запуском двигателя. Они действуют на скорости ниже 10 км/ч (6 миль/ч).

Диапазон измерений достигает расстояния прим. 80 см (2,5 фута) перед автомобилем.


¹⁰⁶Park Assist System

❗ ВНИМАНИЕ

Помощь при парковке отключается при задействовании стояночного тормоза или выборе положения **P** в автомобилях с автоматической коробкой передач.

❗ ВАЖНО

При монтаже дополнительных фар: Имейте в виду, что они не должны заслонять датчики, иначе дополнительные фары могут рассматриваться как препятствия.

Обзор сзади

Предупреждение в виде непрерывного тонального сигнала на расстоянии менее прим. 30 см (1 фута) до препятствия.


Задние датчики активируются, если автомобиль катится назад на нейтральной передаче или когда рычаг переключения передач устанавливается в положение передачи заднего хода.

Диапазон измерений достигает расстояния прим. 1,5 метра (5 футов) за автомобилем.

При движении назад с прицепом, который подключен к электросистеме автомобиля, помощь при парковке сзади отключается автоматически.

❗ ВНИМАНИЕ

При движении задним ходом, например, когда на буксирном крюке автомобиля установлен прицеп или держатель для велосипедов – без оригинальной проводки Volvo – систему облегчения парковки необходимо отключать вручную, чтобы датчики не реагировали на эти устройства.

Вдоль боковых сторон автомобиля

Предупреждение в виде частого прерывистого тонального сигнала на расстоянии менее прим. 25 см (0,8 фута) до препятствия.

Боковые датчики помощи при парковке активируются автоматически одновременно с запуском двигателя. Они действуют на скорости ниже 10 км/ч (6 миль/ч).

Диапазон измерений составляет прим. 25 см (0,8 фута) от боковых сторон автомобиля.

Диапазон действия боковых датчиков значительно увеличивается по мере увеличения угла поворота передних колес, и при максимальном отклонении рулевого колеса они могут обнаруживать препятствия под углом к автомобилю на расстоянии до прим. 90 см (3 футов) позади или перед автомобилем.

- «Дополнительная информация
- Помощь при парковке* (стр. 403)
- Зона действия датчиков помощи при парковке (стр. 415)

Активирование или отключение помощи при парковке*

Функцию помощи при парковке (PAS¹⁰⁷) можно активировать или отключить. Передние и боковые датчики системы помощи при парковке активируются автоматически при запуске двигателя, а задние датчики активируются, когда автомобиль двигается назад или включается передача заднего хода.



Функция активируется или отключается этой кнопкой на панели функций центрального дисплея.

- ЗЕЛЕНАЯ индикация в кнопке – функция активирована.
- СЕРАЯ индикация в кнопке – функция отключена.

Если в автомобиле установлены камеры помощи при парковке*, функцию помощи при парковке можно активировать или отключить на изображении с соответствующей камеры.

Дополнительная информация

- Помощь при парковке* (стр. 403)
- Ограничения системы помощи при парковке (стр. 407)

¹⁰⁷Park Assist System

Ограничения системы помощи при парковке

Функция помощи при парковке (PAS¹⁰⁸) не может обнаруживать любые объекты во всех ситуациях, и поэтому ее действия в некоторых случаях могут быть ограничены. Водитель обязан знать следующие примеры ограничений функции помощи при парковке:

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Парковочные датчики имеют "мертвые/слепые зоны", в которых они не могут обнаруживать препятствия.
- Особенно внимательно следите за людьми и животными, находящимися вблизи автомобиля.
- Помните, что во время парковки передняя часть автомобиля может заехать на сторону встречного транспорта.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



При появлении этого символа будьте особенно внимательны при движении задним ходом, если на автомобиле установлен прицеп, держатель для велосипедов или другое оборудование, присоединенное к электросистеме автомобиля.

Символ означает, что задние датчики системы помощи при парковке **отключены** и не предупреждают о препятствиях позади автомобиля.

⚠ ВАЖНО

Предметы, такие, например, как цепи, тонкие светлые столбы или длинные препятствия, могут оказаться невидимыми для сигнала и поэтому временно не регистрироваться датчиками – в этой ситуации пульсирующий звук может внезапно исчезнуть вместо того, чтобы перейти к ожидаемому постоянному тону.

Датчики не могут регистрировать предметы, расположенные высоко, например, выступающие грузовые платформы.

- Поэтому в таких ситуациях вам следует быть особенно осторожным и управлять/трогать автомобиль особенно медленно или прерывать выполняемый маневр парковки – высокий риск повреждения автомобиля или других предметов из-за того, что в этом случае от датчиков не всегда поступает достоверная информация.



ВАЖНО

При определенных обстоятельствах система помощи при парковке может подавать ложные предупреждающие сигналы. Причина этих сигналов связана с внешними источниками звука, ультразвуковые частоты которых находятся в том же диапазоне, на котором работает система.

Источниками таких шумов могут быть сигнальные рожки автомобилей, мокрые шины на асфальте, пневматические тормоза, выхлопные системы мотоциклов и т.д.

ВНИМАНИЕ

Функция учитывает выступающий буксирный крюк при расчете расстояния до объекта за автомобилем, так как буксирный крюк включен в электросистему автомобиля.

Дополнительная информация

- Помощь при парковке* (стр. 403)

Символы и сообщения, связанные с системой помощи при парковке

Символы и сообщения системы помощи при парковке (PAS¹⁰⁹) могут появляться на

дисплее водителя и/или центральном дисплее. Далее приводятся несколько примеров.

Символ	Сообщение	Содержание
		Задние парковочные датчики отключены , и поэтому отсутствуют звуковые предупреждения о препятствиях/объектах.
	Система парковки Датчики заблокированы, требуется очистка	Один или несколько датчиков функции заблокированы – проверьте и устраните помеху как можно быстрее.
	Система парковки Недоступно, требуется сервис	Система работает с отклонениями. Следует обратиться в мастерскую ^A .

^A Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Текстовое сообщение можно погасить кратким нажатием на кнопку , которая расположена в центре правого набора кнопок на рулевом колесе.

Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую^A.

Дополнительная информация


- Помощь при парковке* (стр. 403)
- Ограничения системы помощи при парковке (стр. 407)

¹⁰⁹Park Assist System

Парковочная камера*

Парковочная камера (РАС¹¹⁰) может помочь водителю при маневрировании в узком пространстве, передавая видео и графическое изображение препятствий на центральный дисплей.

Парковочная камера является функцией поддержки, которая активируется автоматически при включении передачи заднего хода или вручную на центральном дисплее.



Примеры режимов изображения с камер.

- 1 Масштаб¹¹¹** – увеличение/уменьшение масштаба
- 2 Обзор 360°*** – активирование/отключение всех камер
- 3 PAS¹¹²** – включение/отключение парковочных датчиков

- 4 Линии** – активирование/отключение вспомогательных линий
- 5 Фаркоп*** – активирование/отключение вспомогательной линии для буксирного крюка¹¹³
- 6 СТА*** – активирование/отключение Cross Traffic Alert

Объекты/препятствия на самом деле могут быть ближе к автомобилю по сравнению с тем, как они визуальнo воспринимаются на дисплее.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Парковочные датчики имеют "мертвые/слепые зоны", в которых они не могут обнаруживать препятствия.
- Особенно внимательно следите за людьми и животными, находящимися вблизи автомобиля.
- Помните, что во время парковки передняя часть автомобиля может заехать на сторону встречного транспорта.

¹¹⁰ Park Assist Camera

¹¹¹ При увеличении изображения вспомогательные линии гаснут.

¹¹² Park Assist System

¹¹³ Не представлена на некоторых моделях и рынках.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Функция является дополнительной функцией поддержки водителя, направленной на повышение удобства и безопасности управления автомобилем, – однако она не может обеспечить необходимые действия во всех ситуациях и в любых транспортных, дорожных и погодных условиях.
- Водителю рекомендуется прочитать все разделы руководства для владельца, связанные с этой функцией, чтобы ознакомиться, в том числе и с ограничениями функции, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.
- Функции поддержки водителя не могут заменить внимание и оценку ситуации водителем. Только водитель отвечает за безопасное поведение автомобиля на дороге, должен поддерживать подходящую скорость и расстояние до других транспортных средств и соблюдать действующие законы и правила дорожного движения.

Дополнительная информация


- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Расположение парковочных камер и зоны охвата* (стр. 411)
- Вспомогательные линии для парковочной камеры* (стр. 413)
- Зона действия датчиков помощи при парковке (стр. 415)
- Активирование парковочной камеры (стр. 417)
- Символы и сообщения камеры системы помощи при парковке (стр. 419)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)
- Помощь при парковке* (стр. 403)
- Cross Traffic Alert* (стр. 398)

Расположение парковочных камер и зоны охвата*

Парковочные камеры (PAC¹¹⁴) могут показывать общее изображение с обзором 360° или отдельно от каждой из четырех камер: изображение от задней, передней, левой или правой камеры.

¹¹⁴ Park Assist Camera

Режим обзора 360°*



"Поле зрения" парковочных камер и примерная зона действия.

Функция **Обзор 360°** активирует все парковочные камеры, и на центральный дисплей одновременно выводятся изображения автомобиля со всех четырех сторон, что помогает водителю наблюдать за ситуацией вокруг автомобиля при маневрировании на низкой скорости.

В режиме обзора 360° изображение от каждой камеры можно активировать отдельно:

- На экране нажмите на "поле зрения" камеры, например, для пространства перед/над передней камерой.




Активные камеры обозначаются символом камеры на изображении автомобиля на центральном дисплее.

Если в автомобиле также установлена **Система парковки***, расстояния до обнаруженных препятствий указываются с помощью различно окрашенных зон.

Камеры могут активироваться в автоматическом или ручном режиме.

Обзор сзади




Задняя камера расположена над регистрационным номером.

Задняя камера показывает широкий участок за автомобилем. В некоторых моделях могут также показываться часть бампера и буксирный крюк.

Кажется, что объекты на центральном дисплее немного наклонены – это вполне нормально.

Обзор спереди



Передняя парковочная камера установлена в решетке.

Передняя камера поможет вам при выезде в условиях ограниченного бокового обзора, например, из гаража. Камера действует на скорости до 25 км/ч (16 миль/ч), а после этого изображение от передней камеры гаснет.

Передняя камера вновь активируется, если в течение 1 минуты после того, как изображение от камеры погасло, скорость автомобиля, не достигнув значения 50 км/ч (30 миль/ч), оказывается ниже 22 км/ч (14 миль/ч).

Боковой обзор

Боковые камеры расположены во внешних зеркалах заднего вида.

Боковые камеры могут показывать, что находится рядом с автомобилем с соответствующей стороны.

Дополнительная информация

- Парковочная камера* (стр. 410)
- Активирование парковочной камеры (стр. 417)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)

Вспомогательные линии для парковочной камеры*

Парковочные камеры (РАС¹¹⁵) с помощью линий на изображении показывают положение автомобиля относительно окружающей обстановки.



Пример вспомогательных линий

Вспомогательные линии обозначают воображаемую траекторию движения внешнего

контура автомобиля при данном положении рулевого колеса – они помогут совершать действия при параллельной парковке, движении задним ходом в тесном пространстве и установке прицепа.

Линии на экране проецируются, как если бы они проходили по земле позади автомобиля, и зависят только от поворота рулевого колеса. В результате водитель может видеть путь, по которому проедет автомобиль, даже на повороте.

Вспомогательные линии охватывают наиболее выступающие детали автомобиля, например, буксирный крюк, внешние зеркала заднего вида и угловые контуры кузова.

¹¹⁵ Park Assist Camera




ВНИМАНИЕ

- При движении задним ходом с прицепом, не имеющем электрического подключения к автомобилю, на дисплее показываются вспомогательные линии, отражающие траекторию движения **автомобиля**, а не прицепа.
- Вспомогательные линии на дисплее отсутствуют, когда прицеп подключен к электрической системе автомобиля.
- Вспомогательные линии отсутствуют на увеличенном изображении.

ВАЖНО

- Помните, что при выборе обзора с камеры заднего вида на мониторе показывается только зона позади автомобиля, поэтому при маневрировании задним ходом внимательно следите за зонами по сторонам и перед автомобилем.
- И, наоборот – при выборе изображения от передней камеры внимательно следите за ситуацией за автомобилем.
- Помните, что вспомогательные линии показывают **кратчайший** путь – поэтому особенно внимательно следите за тем, чтобы не удариться обо что-то боковыми сторонами автомобиля, вращая рулевое колесо при движении вперед, или передней частью автомобиля, вращая рулевое колесо при движении задним ходом.

Вспомогательные линии в режиме обзора 360°*



Круговой обзор 360° со вспомогательными линиями


В режиме обзора 360° показываются вспомогательные линии – в зависимости от направления движения отображаются вспомогательные линии сзади, впереди и сбоку от автомобиля:

- При движении вперед: Линии перед автомобилем
- При движении назад: Линии сбоку и за автомобилем

Если выбрана передняя или задняя камера, вспомогательные линии показываются независимо от направления, в котором движется автомобиль.

Если выбрана боковая камера, вспомогательные линии показываются только при движении задним ходом.

Вспомогательная линия для буксирного крюка*



Буксирный крюк со вспомогательной линией

- 1** **Фаркоп** – активирование вспомогательной линии для буксирного крюка.
- 2** **Масштаб** – увеличение/уменьшение масштаба.

Камеру удобно использовать для контроля за присоединением прицепа. Вы можете видеть линию воображаемой траектории буксирного крюка относительно прицепа.

1. Нажмите **Фаркоп** (1).
 - > Показывается вспомогательная линия воображаемой траектории буксирного крюка – а вспомогательные линии для автомобиля гаснут.

Одновременно вы не можете видеть вспомогательные линии для автомобиля и буксирного крюка.
2. Для более точного маневрирования нажмите **Масштаб** (2).
 - > Изображение от камеры увеличивается.


Дополнительная информация

- Парковочная камера* (стр. 410)
- Расположение парковочных камер и зоны охвата* (стр. 411)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)
- Буксирный крюк* (стр. 507)

Зона действия датчиков помощи при парковке

Если в автомобиле установлена система помощи при парковке (PAS¹¹⁶), расстояние показывается каждым датчиком, регистрирующим препятствие, в режиме обзора 360° парковочной камеры (PAC¹¹⁷), в виде окрашенных зон.

Задние и передние зоны действия датчиков



На символе автомобиля на экране могут отображаться окрашенные зоны действия датчиков.

Зоны действия задних и передних датчиков имеют другой цвет по мере уменьшения

расстояния до препятствия – от ЖЕЛТОГО, через ОРАНЖЕВЫЙ до КРАСНОГО.

Цвет зоны задних датчиков	Расстояние в метрах (футах)
Желтый	0,6-1,5 (2,0-4,9)
Оранжевый	0,3-0,6 (1,0-2,0)
Красный	0-0,3 (0-1,0)


Цвет зоны передних датчиков	Расстояние в метрах (футах)
Желтый	0,6-0,8 (2,0-2,6)
Оранжевый	0,3-0,6 (1,0-2,0)
Красный	0-0,3 (0-1,0)

В КРАСНЫХ зонах вместо прерывистого звукового сигнала подается непрерывный сигнал.

Боковые зоны действия датчиков

Предупреждающие сигналы зависят от предполагаемой траектории движения автомобиля. Поэтому при повороте рулевого колеса предупреждение может также поступать о препятствиях, находящихся под

углом, а не только прямо перед автомобилем или за ним.



Секторы парковочных датчиков, в которых могут обнаруживаться препятствия.

- 1 Зона действия передних датчиков, левая сторона
- 2 Сектор обнаружения препятствий для предполагаемой траектории движения автомобиля вперед – зависит от угла поворота рулевого колеса
- 3 Сектор с зоной КРАСНОГО цвета и частым прерывистым тональным сигналом
- 4 Зона действия задних датчиков, правая сторона

- 5** Сектор обнаружения препятствий для предполагаемой траектории движения автомобиля назад – зависит от угла поворота рулевого колеса.

Цвет боковых зон изменяется по мере уменьшения расстояния до препятствия – от ЖЕЛТОГО до КРАСНОГО.

Цвет зоны сбоку от автомобиля	Расстояние в метрах (футах)
Желтый	0,25–0,9 (0,8–3,0)
Красный	0–0,25 (0–0,8)

В КРАСНЫХ зонах действия датчиков интервалы подачи прерывистого тонального сигнала сокращаются.

Дополнительная информация

- Помощь при парковке* (стр. 403)
- Парковочная камера* (стр. 410)
- Расположение парковочных камер и зоны охвата* (стр. 411)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)


Активирование парковочной камеры

Парковочная камера (PAC¹¹⁸) активируется автоматически при включении передачи заднего хода или вручную одной из кнопок функций на центральном дисплее.

Изображение с камеры при движении задним ходом

При включении передачи заднего хода появляется изображение с обзором 360° в том случае, если этот режим или один из боковых режимов использовался последним – если нет, то появляется изображение с задней камеры.

Изображение с камеры при активировании камеры вручную



Активируйте парковочную камеру этой кнопкой на панели функций центрального дисплея.

После этого на экране в первую очередь появляется изображение с последней использованной камеры. Однако каждый раз при запуске двигателя предыдущее боковое изображение заменяется изображением с обзором 360°, а увеличенное изображение с задней камеры – обычным изображением с задней камеры.

- ЗЕЛЕНАЯ индикация в кнопке – функция активирована.
- СЕРАЯ индикация в кнопке – функция отключена.

Автоматическое отключение камеры

Изображение с передней камеры гаснет на скорости около 25 км/ч (16 миль/ч), чтобы не отвлекать внимание водителя, – это изображение активируется автоматически, когда скорость падает до 22 км/ч (14 миль/ч) в течение 1 минуты при условии, что скорость не превышала 50 км/ч (31 миль/ч).

Другие изображения гаснут на скорости 15 км/ч (9 миль/ч) и вновь не включаются.

¹¹⁸ Park Assist Camera

◀◀ Дополнительная информация

- Парковочная камера* (стр. 410)
- Ограничения системы помощи при парковке (стр. 407)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)

Символы и сообщения камеры системы помощи при парковке

Символы и сообщения камеры системы помощи при парковке (PAC¹¹⁹) могут пока-

зываться на дисплее водителя и/или центральном дисплее. Далее приводятся несколько примеров.

Символ	Сообщение	Содержание
		Задние парковочные датчики отключены , и поэтому отсутствуют звуковые предупреждения и зоны обозначения препятствий/объектов.
		Камера неисправна.
	Система парковки Датчики заблокированы, требуется очистка	Один или несколько датчиков функции заблокированы – проверьте и устраните помеху как можно быстрее.
	Система парковки Недоступно, требуется сервис	Система работает с отклонениями. Следует обратиться в мастерскую ^A .

^A Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Текстовое сообщение можно погасить кратким нажатием на кнопку , которая распо-

ложена в центре правого набора кнопок на рулевом колесе.

Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую^A.

¹¹⁹ Park Assist Camera

◀◀ Дополнительная информация

- Парковочная камера* (стр. 410)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)

Активная помощь при парковке*

Система активной помощи при парковке (PAP¹²⁰) может помочь водителю управлять автомобилем во время выполнения парковки. Функция может также помочь в управлении автомобилем при выезде с парковочного кармана при параллельной парковке.

Сначала функция проверяет, достаточно ли велико парковочное пространство, а затем помогает водителю, направляя автомобиль в выбранный карман.

Символы, графика и текст на центральном дисплее показывают, когда и какие действия необходимо совершить.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Функция является дополнительной функцией поддержки водителя, направленной на повышение удобства и безопасности управления автомобилем, – однако она не может обеспечить необходимые действия во всех ситуациях и в любых транспортных, дорожных и погодных условиях.
- Водителю рекомендуется прочитать все разделы руководства для владельца, связанные с этой функцией, чтобы ознакомиться, в том числе и с ограничениями функции, которые водитель обязан знать перед началом использования этой функции.
- Функции поддержки водителя не могут заменить внимание и оценку ситуации водителем. Только водитель отвечает за безопасное поведение автомобиля на дороге, должен поддерживать подходящую скорость и расстояние до других транспортных средств и соблюдать действующие законы и правила дорожного движения.

Дополнительная информация


- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Способы парковки в функции активной помощи при парковке* (стр. 422)
- Использование активной помощи при парковке* (стр. 423)
- Выезд с парковочного места при параллельной парковке с помощью системы активной помощи при парковке* (стр. 426)
- Ограничения активной помощи при парковке* (стр. 427)
- Сообщения для активной помощи при парковке* (стр. 429)

¹²⁰Park Assist Pilot

Способы парковки в функции активной помощи при парковке*

Активную помощь при парковке (PAP¹²¹) можно использовать как для параллельной, так и перпендикулярной парковки.

Параллельная парковка




Принцип выполнения параллельной парковки или парковки в одну линию

Функция помогает припарковать автомобиль, выполняя следующие операции:

1. Ищет место для парковки и оценивает расстояние.
2. Автомобиль направляется на парковочное место задним ходом.
3. Автомобиль выравнивается на парковочном месте движением вперед/назад.

Функция **Выезд с парковки** может также помочь автомобилю, припаркованному параллельно, покинуть парковочное место.

Перпендикулярная парковка



Метод выполнения перпендикулярной парковки

Функция помогает припарковать автомобиль, выполняя следующие операции:

1. Ищет место для парковки и оценивает расстояние.
2. Автомобиль задним ходом направляется в парковочное место и выравнивается движением вперед/назад.

ВНИМАНИЕ

Функцию **Выезд с парковки** можно использовать только для выезда автомобиля в случае параллельной парковки – она не действует для перпендикулярной парковки.

Дополнительная информация

- Активная помощь при парковке* (стр. 421)
- Выезд с парковочного места при параллельной парковке с помощью системы активной помощи при парковке* (стр. 426)

¹²¹ Park Assist Pilot

Использование активной помощи при парковке*

Активная помощь при парковке (PAP¹²²) помогает водителю припарковать автомобиль, выполняя три операции. Функция может также помочь водителю при выезде из парковочного кармана.

Функция оценивает парковочное пространство и управляет автомобилем, а задача водителя:

- внимательно следит за ситуацией вокруг автомобиля
- следовать инструкциям на центральном дисплее
- выбирать передачу (назад/вперед) – звуковой тональный сигнал сообщает водителю о том, что следует переключить скорость
- регулировать и поддерживать безопасную скорость
- тормозить и останавливаться.

Символы, графика и/или текст на центральном дисплее показывают, когда и какие действия необходимо совершить.

Функция может быть активирована после запуска двигателя, если выполняются следующие критерии:

- У автомобиля нет прицепа
- Скорость ниже 30 км/ч (20 миль/ч).

ВНИМАНИЕ

Когда функция выполняет поиск места для парковки, автомобиль должен находиться от парковочных мест на расстоянии 0,5–1,5 метра (1,6–5,0 футов).

Парковка с помощью системы активной помощи при парковке

Функция помогает припарковать автомобиль, выполняя следующие операции:

1. Ищет место для парковки и оценивает расстояние.
2. Автомобиль направляется на парковочное место задним ходом.
3. Автомобиль выравнивается на парковочном месте – система может попросить водителя переключить передачу и затормозить.

Поиск и оценка мест для парковки




Функцию можно активировать/отключать на панели функций центрального дисплея.


Функцию можно также открыть на изображениях с

камер.

- ЗЕЛЕНАЯ индикация в кнопке – функция активирована.
- СЕРАЯ индикация в кнопке – функция отключена.



Принцип поиска места для параллельной парковки.



Принцип поиска места для перпендикулярной парковки.

При выполнении парковки скорость автомобиля не должна превышать 30 км/ч (20 миль/ч).

1. Нажмите кнопку **Въезд на парковку** на панели функций или на изображении с камеры.
 - > Функция ищет пространство для парковки и проверяет, достаточно ли оно велико.
2. Будьте готовы остановить автомобиль, когда графика и сообщение на центральном дисплее говорят о том, что подходящее для парковки место найдено.
 - > Появляется раскрывающееся окно.

3. Выберите **Паралл. парковка** или **Перпендик. парковка** и включите передачу заднего хода.




ВНИМАНИЕ


Функция ищет подходящее пространство для парковки, дает рекомендации и направляет автомобиль на парковку, расположенную на стороне пассажира. Однако при желании автомобиль можно парковать вдоль улицы на стороне водителя:

- Включите указатель поворота со стороны водителя – и система будет искать парковочное место с этой стороны автомобиля.

Въезд в парковочный карман задним ходом



Принцип заезда в парковочный карман задним ходом при параллельной парковке.




Принцип заезда в парковочный карман задним ходом при перпендикулярной парковке.

1. Убедитесь, что место сзади свободно, и включите заднюю передачу.
2. Двигайтесь назад медленно и осторожно, не касаясь руля, со скоростью не более 7 км/ч (4 миль/ч).
3. Будьте готовы остановить автомобиль, когда такую инструкцию сообщают график и текст на центральном дисплее.


ВНИМАНИЕ

- Если функция активирована, нужно убрать руки с рулевого колеса.
- Убедитесь, что колесо не ограничено никаким образом и может поворачиваться свободно.
- Для достижения оптимального результата - начинайте движение назад/вперед только после того, как рулевое колесо перестает вращаться.

Выравнивание автомобиля в парковочном кармане



Принцип выравнивания автомобиля в парковочном кармане при параллельной парковке.



Принцип выравнивания автомобиля в парковочном кармане при перпендикулярной парковке.

1. Установите селектор передач в положение передачи, указанной системой, дождитесь поворота рулевого колеса и медленно двигайтесь вперед.
2. Будьте готовы остановить автомобиль, когда такую инструкцию сообщают график и текст на центральном дисплее.
3. Включите передачу заднего хода и медленно двигайтесь назад.
4. Будьте готовы затормозить автомобиль, когда такая инструкция появляется на графике и в сообщении на центральном дисплее.

Функция отключается автоматически, и одновременно графический символ и сообщение показывают, что парковка закончена. Затем водитель может несколько изменить положение автомобиля - только водитель в состоянии определить, правильно ли припаркован автомобиль.

ВАЗНО

Дистанция предупреждения сокращается, когда датчики используются системой активной помощи при парковке (PAP¹²³) по сравнению с тем, когда датчики используются парковочной системой.

- « Автоматическое торможение при выполнении парковки
- Если в процессе выполнения парковки парковочные датчики обнаруживают транспортное средство или пешехода в пределах предполагаемой траектории движения перед автомобилем и за ним, функция автоматического торможения останавливает автомобиль.

После этого на дисплее водителя появляется сообщение, в котором водитель может нажать **Отмена**, чтобы прервать выполнение парковки, или **Возобновить**, чтобы продолжить парковку.

При выборе **Возобновить** выполните следующие действия:

- Проверьте отсутствие препятствий вокруг автомобиля и следуйте инструкциям на центральном дисплее, например:

Для продолжения – Отъезжайте с небольшим ускорением.

Дополнительная информация

- Активная помощь при парковке* (стр. 421)
- Ограничения активной помощи при парковке* (стр. 427)

Выезд с парковочного места при параллельной парковке с помощью системы активной помощи при парковке*

Функция **Выезд с парковки** может помочь водителю выехать из парковочного кармана при параллельной парковке автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Функцию **Выезд с парковки** можно использовать только для выезда автомобиля в случае параллельной парковки – она не действует для перпендикулярной парковки.



Функция **Выезд с парковки** активируется на панели функций центрального дисплея или на изображении с камеры.

- ЗЕЛЕНАЯ индикация в кнопке – функция активирована.
 - СЕРАЯ индикация в кнопке – функция отключена.
1. Нажмите кнопку **Выезд с парковки** на панели функций или на изображении с камеры.

2. Указателем поворота выберите направление, в котором автомобиль будет выезжать с парковочного места.
3. Будьте готовы остановить автомобиль в соответствии с инструкцией на графике и в сообщении на центральном дисплее – выполняйте инструкции аналогично процедуре парковки.

Обратите внимание, что после завершения действия функции рулевое колесо может "спружинить" назад – в этом случае водителю может потребоваться максимально повернуть рулевое колесо назад при выезде с парковочного места.

Если функция считает, что водитель может выехать из парковочного кармана без совершения дополнительных маневров, она завершает свою работу даже, если вам кажется, что автомобиль остается в парковочном кармане.

Дополнительная информация

- Активная помощь при парковке* (стр. 421)
- Ограничения активной помощи при парковке* (стр. 427)

Ограничения активной помощи при парковке*

В некоторых ситуациях функция активной помощи при парковке (PAP¹²⁴) может обнаруживать не все объекты, и поэтому ее действия могут быть ограничены.

Водитель обязан знать следующие примеры ограничений активной помощи при парковке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Парковочные датчики имеют "мертвые/слепые зоны", в которых они не могут обнаруживать препятствия.
- Особенно внимательно следите за людьми и животными, находящимися вблизи автомобиля.
- Помните, что во время парковки передняя часть автомобиля может заехать на сторону встречного транспорта.

ВАЖНО

Объекты, расположенные выше зоны действия датчиков, не учитываются при расчете парковочных маневров, в результате этого функция может свернуть в парковочный карман раньше времени – поэтому старайтесь не выбирать такие парковочные места.

Прерывание выполнения парковки
Выполнение парковки прерывается:

- если водитель сам поворачивает рулевое колесо
- если автомобиль движется слишком быстро – скорость больше 7 км/ч (4 миль/ч)
- если водитель нажимает **Отмена** на центральном дисплее
- при срабатывании антиблокировочной системы тормозов или электронной системы курсовой устойчивости – например, если одно из колес теряет сцепление со скользким дорожным покрытием
- когда сервоусилитель рулевого усилия, адаптированного к скорости, действует с ограничениями – например, в про-

цессе охлаждения в связи с перегревом.

- когда в процессе выполнения парковки парковочные датчики обнаруживают транспортное средство или пешехода в пределах предполагаемой траектории движения перед автомобилем и за ним, функция автоматического торможения останавливает автомобиль.

В таких ситуациях сообщение на центральном дисплее информирует о причине прерывания процесса парковки.

ВАЖНО

При определенных обстоятельствах функция может не найти "карманы" для парковки; одной из причин этого могут быть помехи в работе датчиков, вызванные внешними источниками шума, издаваемыми те же ультразвуковые частоты, на которых работает система.

Источниками таких шумов могут быть сигнальные рожки автомобилей, мокрые шины на асфальте, пневматические тормоза, выхлопные системы мотоциклов и т. п.

¹²⁴Park Assist Pilot



ВНИМАНИЕ

Грязь, лед и снег на датчиках ухудшают их работу и могут помешать измерениям.

Ответственность водителя

Водитель не должен забывать о том, что эта функция – лишь вспомогательная, а не идеальная полностью автоматическая функция. Поэтому водитель должен быть готов прерывать процесс выполнения парковки.

Во время парковки водитель должен не забывать о некоторых деталях, так например:

- Только водитель всегда несет ответственность за правильную оценку возможности парковочного пространства, предлагаемого этой функцией.
- Не пользуйтесь функцией, если на автомобиле установлены цепи противоскольжения или запасное колесо.
- Не пользуйтесь функцией, если груз выступает за габаритные размеры автомобиля.
- В сильный дождь или снегопад размер места для парковки может оцениваться с ошибкой.

- Во время поиска и оценки парковочного пространства функция может пропустить объекты, которые находятся в глубине парковочного места.
- Система может не всегда найти место для парковки на узких улицах из-за отсутствия достаточного пространства для маневрирования.
- Используйте разрешенные шины¹²⁵ и поддерживайте в них правильное давление – это влияет на способность функции выполнять парковку автомобиля.
- Функция анализирует текущее местоположение автомобиля в условиях реальной парковки; например, если он припаркован неправильно, шины или колеса могут быть повреждены о бордюр тротуара.
- В случае перпендикулярной парковки система может пропускать места для парковки или предлагать неподходящие места, если припаркованный автомобиль выступает из общего ряда припаркованных автомобилей.
- Функция предназначена для парковки на прямых улицах, а не на крутых виражах или поворотах. Поэтому, когда функция обмеряет пространство, авто-

мобиль должен располагался параллельно парковочным карманам.

Дополнительная информация

- Активная помощь при парковке* (стр. 421)
- Рулевое усилие, адаптированное к скорости (стр. 302)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)

¹²⁵ "Разрешенные шины" – это шины такого же типа и производителя, что и шины, которые были установлены на автомобиле при его поставке с завода.

Сообщения для активной помощи при парковке*

Сообщения системы активной помощи при парковке (PAP¹²⁶) могут появляться на дис-

плее водителя и/или центральном дисплее. Далее приводятся несколько примеров.

Сообщение	Содержание
Система парковки Датчики заблокированы, требуется очистка	Один или несколько датчиков функции заблокированы – проверьте и устраните помеху как можно быстрее.
Система парковки Недоступно, требуется сервис	Система работает с отклонениями. Следует обратиться в мастерскую ^A .

^A Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Текстовое сообщение можно погасить кратким нажатием на кнопку , которая расположена в центре правого набора кнопок на рулевом колесе.

Если сообщение сохраняется, обратитесь в мастерскую^A.

Дополнительная информация

- Активная помощь при парковке* (стр. 421)
- Ограничения активной помощи при парковке* (стр. 427)

¹²⁶Park Assist Pilot

Радиолокационный блок

Радиолокационный блок используется в различных системах поддержки водителя и предназначен для обнаружения других транспортных средств.



Положение радиолокационного блока

Радиолокационный блок используется следующими функциями:

- Контроль сближения*
- Адаптивный круиз-контроль*
- Pilot Assist*
- Функция предупреждения о сходе с полосы
- City Safety

Внесение изменений в конструкцию радиолокационного блока может привести к его незаконному использованию.

Дополнительная информация

- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)
- Рекомендации по уходу за блоком камеры и радиолокационного датчика (стр. 443)
- Одобрение типа радиолокационного блока (стр. 431)

Одобрение типа
радиолокационного блока

Здесь представлены данные по одобрению
типа радиолокационных блоков автомо-

биля для адаптивного круиз-контроля*
(ACC¹²⁷), Pilot Assist* и BLIS^{*128}.

Рынок	ACC & PA	BLIS	Символ	Одобрение типа
Ботсвана		✓		
Бразилия	✓			Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Modelo: L2C0054TR 4122-14-8645 EAN: (01)07897843840855
		✓		Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. 03563-17-05364

127 Adaptive Cruise Control
128 Blind Spot Information





Рынок	ACC & PA	BLIS	Символ	Одобрение типа
Европа	✓			Hereby, Delphi Electronics and Safety declares that L2C0054TR / L2C0055TR are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be accessed at the following link www.delphi.com/automotive-homologation. Frequency Band: 76GHz – 77GHz Maximum Output Power: 55dBm EIRP The Declaration of Conformity may be consulted at Delphi Electronics & Safety / 2151 E. Lincoln Road / Kokomo, Indiana 46902 USA
		✓		Hereby, Hella KgaA Hueck & Co. Declares that the radio equipment type RS4 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.hella.com/vcc. Technical information: Frequency range: 24.05 ... 24.25 GHz Transmission power: 20 dBm (maximum) EIRP Manufacturer and Address: Manufacturer: Hella KGaA Hueck & Co. Address: Rixbecker Straße 75, 59552 Lippstadt, Germany
Объединенные Арабские Эмираты (UAE)	✓			Registered No: ER37536/15 Dealer No: DA37380/15
		✓		Registered No: ER53878/17 Dealer No: DA44932/15
Гана		✓		NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7

Рынок	ACC & PA	BLIS	Символ	Одобрение типа
Индонезия	✓			37295/POSTEL/2014 4927
		✓		Certificate number: 50459/SDPPI/2017 Country of origin Germany Certificate number: 53578/SDPPI/2017 Country of origin China PLG ID: 6051
Ямайка		✓		This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – “RS4”.
Иордания	✓			Type Approval No.: TRC/LPD/2014/255 Equipment Type: Low Power Device (LPD)
		✓		Type Approval No.: TRC/LPD/2017/63 Equipment Type: Low Power Device (LPD)
Малайзия		✓		CID F 15000578
Марокко	✓			AGREE PAR L'ANRT MAROC NUMÉRO D'AGRÉMENT: MR 9929 ANRT 2014 DATE D'AGRÉMENT: 26/12/2014



Рынок	ACC & PA	BLIS	Символ	Одобрение типа
Мексика	✓			IFETEL: RLVDEL215-0299
		✓		Radar de corto alcance RS4 Hella KGaA Hueck & Co IFETEL: RLVHERS17-0286 La operación de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Молдавия	✓	✓		
Нигерия		✓		Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission.
механич.		✓		

Рынок	ACC & PA	BLIS	Символ	Одобрение типа
Россия		✓		
Сербия	✓			ИО11 14
		✓		ИО11 17
Сингапур	✓			DA 105753
		✓		DA 103238
Южная Африка	✓			TA-2014/1824
		✓		TA-2016/3407



Рынок	ACC & PA	BLIS	Символ	Одобрение типа
Южная Корея	✓			Certification No. MSIP-CMI- DPH-L2C0054TR
		✓		R-CMM-HLA-RS4 이 기기는 업무용(A급) 전자파 적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다
Taiwan	✓			CCAB15LP0560T3
		✓		CCAB17LP0470T5 警語 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

Рынок	ACC & PA	BLIS	Символ	Одобрение типа
Украина	✓			Delphi цім стверджує, що обладнання RACAM/SRR2 відповідає вимогам Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання (Постанова КМУ № 679 від 24 червня 2009 р.) Декларація відповідності знаходиться на сайті Delphi за адресою: Delphi. Частотний діапазон: 24,05 – 24,25 ГГц Потужність передачі: 20 дБм (макс.) EIRP
		✓		Цим HELLA GmbH & Co. KGaA заявляє, що радіотехнічне обладнання типу RS4 відповідає Технічному регламенту радіотехнічного обладнання та Директиві 2014/53/ЄС. Повний текст декларації про відповідність доступний за адресою: www.hella.com/vcc Частотний діапазон: 24,05 – 24,25 ГГц Потужність передачі: 20 дБм (макс.) EIRP
Вьетнам		✓		
Замбія		✓		

◀◀ Одобрение типа радиооборудования

Рынок	Символ	Одобрение типа
Европа		Настоящим Volvo cars заявляет, что все виды радиооборудования соответствуют обязательным требованиям и другим правомерным положениям директивы 2014/53/EU.
Япония		R 204-750001 This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law and the Japanese Telecommunications Business Law. This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).

Детальную информацию об одобрении типа можно найти на сайте support.volvocars.com.

Дополнительная информация

- Радиолокационный блок (стр. 430)
- Адаптивный круиз-контроль* (стр. 343)
- Pilot Assist* (стр. 353)
- BLIS* (стр. 390)

Блок камеры

Блок камеры используется в нескольких системах поддержки водителя и предназначен для обнаружения боковых линий дорожной разметки или дорожных знаков.



Расположение блока камеры

Блок камеры используется следующими функциями:

- Адаптивный круиз-контроль*
- Pilot Assist*
- Функция предупреждения о сходе с занимаемой полосы*
- Поддержка торможением при опасности столкновения
- City Safety
- Driver Alert Control*
- Информация о дорожных знаках*

- Автоматический дальний свет*
- Помощь при парковке*

Дополнительная информация

- Система поддержки водителя (стр. 302)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)
- Рекомендации по уходу за блоком камеры и радиолокационного датчика (стр. 443)

Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика

Блок камеры и радиолокационного датчика имеет ряд ограничений – что в свою очередь ограничивает и функции, которые используют этот блок. Водитель обязан знать следующие типы ограничений:

« Типичные ограничения для блока камеры и радара

Заблокированный блок



Обозначенную зону необходимо регулярно чистить; на нее запрещается крепить таблички, посторонние предметы, солнцезащитную пленку и т.п.

Блок камеры расположен с внутренней стороны в верхней части ветрового стекла вместе с радиолокационным датчиком автомобиля.

Запрещается устанавливать, приклеивать или монтировать посторонние предметы с внешней или внутренней стороны ветрового стекла, перед блоком камеры и радара или рядом с ним — они могут нарушить действие функций, связанных с работой камеры и радара. Это может означать, что

функция действует с ограничениями, полностью отключена или срабатывает неправильно.

Высокая температура

При очень высокой температуре в салоне блок камеры и радиолокационного датчика может временно отключаться прим. на 15 минут после пуска двигателя, чтобы обеспечить защиту своих электронных устройств. Когда температура в салоне снижается до нужного уровня, блока камеры и радиолокационного датчика автоматически включается.

Поврежденное ветровое стекло

ВНИМАНИЕ

Если этого не сделать, снижается эффективность действия систем поддержки водителя, в которых используется блок камеры и радиолокационного датчика. Это может означать, что функция действует с ограничениями, полностью отключена или срабатывает неправильно.

Чтобы исключить опасность неправильной работы функции поддержки водителя, в

которой используется радарный блок, необходимо соблюдать также следующее:

- Если на ветровом стекле перед каким-то из "окон" блока камеры и радара появляется трещина, царапина или скол от камня размером прим. 0,5 x 3,0 мм (0,02 x 0,12 дюйма) или больше, необходимо обратиться в мастерскую¹²⁹ для замены ветрового стекла.
- Volvo рекомендует **не** восстанавливать трещины, царапины или сколы от камней на ветровом стекле перед блоком камеры и радара — вместо этого следует заменить ветровое стекло.
- Перед заменой ветрового стекла свяжитесь со станцией техобслуживания¹²⁹ для проверки правильности заказа ветрового стекла, которое будет установлено.
- При замене необходимо устанавливать очистители ветрового стекла такого же типа или одобренного Volvo.
- При замене ветрового стекла калибровку блока камеры и радиолокационного датчика необходимо выполнить в мастерской¹²⁹, чтобы обеспечить надежную работу всех систем автомобиля, связанных с действием блока камеры и радиолокационного датчика.

¹²⁹Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.


Дополнительные ограничения для радара

Скорость транспортного средства

Способность радара обнаруживать идущее впереди транспортное средство значительно снижается, если скорость этого транспортного средства существенно отличается от скорости вашего автомобиля.

Ограничение поля зрения

"Поле зрения" радиолокационного блока ограничено. В некоторых ситуациях другое транспортное средство не регистрируется или регистрируется с опозданием.




Поле зрения радиолокационного блока

- 1 Иногда радиолокационный блок может с запозданием обнаружить транспортное средство на близком расстоянии, например, если такой транспорт встраивается между вашим автомобилем и впереди идущим транспортным средством.
- 2 Небольшие транспортные средства, например, мотоциклы или транспортные средства,двигающиеся не в середине

ряда, могут остаться не обнаруженными.

- 3 На поворотах радиолокационный блок может обнаружить иное транспортное средство, нежели ожидалось, или потерять из виду уже обнаруженное транспортное средство.

Низкие прицепы



Низкий прицеп в слепой зоне радиолокационного датчика

У радиолокационного блока могут возникнуть трудности, связанные с обнаружением или даже пропуском низких прицепов – поэтому водитель должен быть особенно внимательным, когда он следует за таким прицепом с активированным адаптивным круиз-контролем* или Pilot Assist*.

«Дополнительные ограничения камеры


Ограниченная видимость

Камеры имеют ограничения, аналогичные ограничениям человеческого глаза, т.е. они могут "видеть" хуже, например, в сильный снегопад или дождь, в плотном тумане, пыльной или снежной поземке. В таких условиях действие систем, связанных с работой камеры, значительно снижается или временно отключается.

Яркий встречный свет, блики на дороге, заснеженная или обледенелая дорога, грязное дорожное покрытие или нечеткая разметка полос движения могут также снижать действие функции, использующей камеру, например, при считывании границ проезжей части или обнаружении пешеходов, велосипедистов, крупных животных и других транспортных средств.

Дополнительные ограничения парковочной камеры*

Слепые области



Между "полями зрения" камер существуют "слепые" области.

В режиме обзора 360°* для парковочных камер препятствия/объекты могут "пропадать" на границе действия отдельных камер.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Обратите внимание, что даже если на экране заслонена лишь относительно небольшая часть изображения, в "мертвой зоне" может оказаться достаточно большой сектор, и в связи с этим препятствия могут оставаться незамеченными до момента, когда автомобиль окажется очень близко к ним.

Освещенность

Изображение камеры настраивается автоматически в зависимости от освещенности. В связи с этим яркость и качество изображения может несколько изменяться. При плохой освещенности качество изображения может быть хуже.

ВНИМАНИЕ

Держатель для велосипедов или другая оснастка, установленная на автомобиле сзади, может заслонять видимость камеры.

Дополнительная информация


- Блок камеры (стр. 439)
- Радиолокационный блок (стр. 430)
- Рекомендации по уходу за блоком камеры и радиолокационного датчика (стр. 443)
- Парковочная камера* (стр. 410)
- Страница поддержки Volvo Cars (стр. 26)

Рекомендации по уходу за блоком камеры и радиолокационного датчика

Для того, чтобы блоки камер и радиолокационных датчиков функционировали правильно, их необходимо содержать в чистоте, беречь от грязи, льда и снега и регулярно промывать водой с автошампунем.

ВНИМАНИЕ

Грязь, лед и снег на датчиках могут вызвать подачу ложных предупреждающих сигналов, частично или полностью ограничить действие датчиков.



Расположение парковочных датчиков



Расположение задних радиолокационных блоков. Обозначенная поверхность должна быть всегда чистой – как с правой, так и с левой стороны автомобиля.

- Для наилучшей работы функции необходимо, чтобы участки поверхности перед датчиками были всегда чистыми.
- В зоне расположения датчиков не крепите никакие предметы, не приклеивайте ленты или таблички.
- Необходимо регулярно чистить объективы камер теплой водой с автошампунем. Будьте осторожны, не поцарапайте объектив.

ВАЖНО

Обслуживание компонентов систем поддержки водителя допускается проводить только в мастерской – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Блок камеры (стр. 439)
- Радиолокационный блок (стр. 430)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)
- Парковочная камера* (стр. 410)

Символы и сообщения блока
камеры и радара

Ниже приводятся примеры некоторых сообщений и символов на дисплее водителя, относящихся к блокам камер и радаров.

Радар заблокирован



Появление на дисплее водителя этого символа вместе с сообщением **Датчик ветр. стекла Датчик заблокирован, см. руководство**

означает, что блок камеры и радиолокационного датчика не может обнаруживать другие транспортные средства, велосипедистов, пешеходов и крупных животных перед автомобилем, и что действие функций, связанных с работой блока камеры и радиолокационного датчика, может быть нарушено.

В таблице ниже приведены примеры появления такого сообщения и необходимые действия:

Причина	Меры по устранению
Поверхность ветрового стекла перед блоком камеры и радиолокационного датчика загрязнена или покрыта льдом или снегом.	Очистите поверхность ветрового стекла перед блоком камеры и радиолокационного датчика от грязи, льда и снега.
Плотный туман, сильный дождь или снегопад блокируют сигналы радиолокационного датчика или поле зрения камеры.	Меры не требуются. Иногда блок не работает в сильную непогоду.
Вихревые потоки воды или снега поднимаются от дорожного покрытия и блокируют сигналы радиолокационного датчика или поле зрения камеры.	Меры не требуются. Иногда блок не работает на очень мокрой или заснеженной дороге.

Причина	Меры по устранению
Грязь может оказаться внутри между ветровым стеклом и блоком камеры и радиолокационного датчика.	Чистку ветрового стекла со стороны крышки блока проводите в мастерской – рекомендуется обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo.
Яркий встречный свет	Меры не требуются. Функционирование блока камеры автоматически возобновляется при более благоприятных условиях освещения.

Неисправная камера



Темный сектор камеры с изображением этого символа означает, что данная камера не работает.



Левая камера автомобиля не работает.

Темный сектор камеры появляется также в следующих случаях, но **без** символа неисправной камеры:

- открытая дверь
- открытая дверь багажника
- сложенное зеркало заднего вида.

Задняя парковочная камера

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



При появлении этого символа будьте особенно внимательны при движении задним ходом, если на автомобиле установлен прицеп, держатель для велосипедов или другое оборудование, присоединенное к электросистеме автомобиля.

Символ означает, что задние датчики системы помощи при парковке **отключены** и не предупреждают о препятствиях позади автомобиля.

Дополнительная информация

- Блок камеры (стр. 439)
- Радиолокационный блок (стр. 430)
- Ограничения блока камеры и радиолокационного датчика (стр. 439)
- Страница поддержки Volvo Cars (стр. 26)

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ И ВОЖДЕНИЕ

Пуск двигателя

Двигатель запускается кнопкой запуска рядом с рулевым колесом, когда дистанционный ключ находится в салоне.



Положение кнопки запуска.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед запуском двигателя:

- Пристегнитесь ремнем безопасности.
- Отрегулируйте сиденье, рулевое колесо и зеркала.
- Проверьте, можете ли вы полностью выжать педаль тормоза.

Для запуска двигателя дистанционный ключ не используется физически, так как в авто-

мобиле установлена функция поддержки запуска без ключа (Passive start).

Для пуска двигателя:

1. Дистанционный ключ должен находиться в автомобиле. В автомобилях с Passive Start достаточно, чтобы ключ находился в передней части салона. Если в автомобиле установлена функция блокировки/разблокировки* замков без ключа, достаточно, чтобы ключ находился в любом месте автомобиля.
2. Полностью выжмите и удерживайте педаль тормоза¹. В автомобиле с автоматическим переключением передач селектор передач должен находиться в положении **P** или **N**. В автомобилях с переключением передач вручную установите рычаг переключения передач в нейтральное положение или выжмите педаль сцепления.
3. Нажмите на кнопку запуска.

ВНИМАНИЕ

В автомобилях с дизельным двигателем запуск может происходить с некоторой задержкой.

При запуске двигателя стартер работает до пуска двигателя или до срабатывания защиты от перегрева.

Сообщения об ошибке

Если во время запуска на дисплее водителя показывается сообщение **Ключ не найден**, положите дистанционный ключ в резервное считывающее устройство. Затем повторите запуск.



Расположение резервного считывающего устройства.

¹ Если автомобиль катится, то для запуска двигателя достаточно нажать на кнопку.

ВНИМАНИЕ

Когда дистанционный ключ помещается в резервное считывающее устройство, следите за тем, чтобы одновременно с ним там не находились другие ключи от автомобиля, металлические предметы или электронные устройства (например, мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки или зарядные устройства). Несколько автомобильных ключей, помещенных в считывающее устройство, могут создавать взаимные помехи.

ВАЖНО

Если двигатель не запускается с трех попыток – подождите 3 минуты и повторите запуск. Способность старта повысится, если дать возможность пусковому аккумулятору восстановиться.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Никогда не выносите дистанционный ключ из автомобиля во время движения или буксировки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Покидая автомобиль, обязательно берите с собой дистанционный ключ и следите за тем, чтобы электросистема автомобиля была установлена в положение зажигания **0** – особенно, если в автомобиле находятся дети.

ВНИМАНИЕ

Для определенных типов двигателей число оборотов на холостом ходу при холодном запуске может быть значительно выше, чем при обычном. Это сделано специально - для того, чтобы система могла как можно быстрее достичь нормальной рабочей температуры при минимизации выбросов выхлопных газов и ущерба для окружающей среды.

Дополнительная информация

- Отключение двигателя (стр. 449)
- Положения зажигания (стр. 450)
- Регулировка рулевого колеса (стр. 205)
- Пуск от вспомогательного аккумулятора (стр. 504)
- Выбор положения зажигания (стр. 451)

Отключение двигателя

Для остановки двигателя используется кнопка запуска рядом с рулевым колесом.



Положение кнопки запуска.

Чтобы заглушить двигатель:

- Нажмите на кнопку запуска – двигатель останавливается.

Если в автомобиле с автоматическим переключением передач селектор передач не установлен в положение **P** или если автомобиль катится:

- Нажмите кнопку запуска и удерживайте до остановки двигателя.

Дополнительная информация

- Пуск двигателя (стр. 448)
- Положения зажигания (стр. 450)
- Регулировка рулевого колеса (стр. 205)

- Пуск от вспомогательного аккумулятора (стр. 504)
- Выбор положения зажигания (стр. 451)

Положения зажигания

В электрической системе автомобиля можно установить различные уровни/режимы, обеспечивающие доступ к различным функциям.

При выборе в электросистеме автомобиля одного из трех уровней – 0, I и II – ряд функций можно использовать без запуска двигателя. В руководстве для владельца вы найдете подробное описание этих уровней, которые называются "положения зажигания".

В таблице ниже приводятся различные функции, доступные при разных положениях зажигания/разных уровнях:

Уровень	Функции
0	• Загорается счетчик пройденных километров, часы и указатель температуры^A. • Можно регулировать положение сидений с электроприводом*. • Стеклоподъемниками можно пользоваться. • Центральный дисплей запускается, и вы можете им пользоваться^A. • Информационно-развлекательной системой можно пользоваться^A. В этом положении действие этих функций ограничено по времени, и они отключаются автоматически через некоторое время.

Уровень	Функции
I	- Вы можете пользоваться панорамной крышей, стеклоподъемниками, электрическими гнездами 12 В в салоне, Bluetooth, навигацией, телефоном, вентилятором в салоне и стеклоочистителями ветрового стекла. - Можно регулировать положение сидений с электроприводом. - Можно пользоваться электрическим гнездом 12 В* в грузовом отделении. - Информационно-развлекательная система включается автоматически, если она была включена перед тем, как вы покинули автомобиль. В этом положении зажигания потребители энергии создают нагрузку на аккумулятор.

Уровень	Функции
II	- Включаются фары. - Предупреждающие/контрольные лампы горят 5 секунд. - Активируются некоторые другие системы. Электрообогрев подушек сидений и заднего стекла может активироваться только после запуска двигателя. При таком положении зажигания потребляется много энергии аккумулятора, поэтому его рекомендуется избегать!

^A Активирование происходит также, когда открывается дверь.

Дополнительная информация

- Пуск двигателя (стр. 448)
- Регулировка рулевого колеса (стр. 205)
- Пуск от вспомогательного аккумулятора (стр. 504)
- Выбор положения зажигания (стр. 451)

Выбор положения зажигания

В электрической системе автомобиля можно установить различные уровни/режимы, обеспечивающие доступ к различным функциям.

Выбор положений зажигания



Положение кнопки запуска.

- **Положение зажигания 0** – Откройте замки автомобиля и храните ключ внутри автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Чтобы установить положения зажигания I или II без запуска двигателя, – **не** выжимайте педаль тормоза или сцепления (в автомобилях с механической коробкой передач).

- **Положение зажигания I** – Нажмите на кнопку запуска и отпустите.
- **Положение зажигания II** – Нажмите и удерживайте кнопку в течение прим. 5 секунд. После этого отпустите кнопку.
- **Возврат к положению зажигания 0** – Для возврата к положению зажигания 0 из положения I и II – нажмите на кнопку запуска.

Дополнительная информация

- Пуск двигателя (стр. 448)
- Отключение двигателя (стр. 449)
- Положения зажигания (стр. 450)
- Регулировка рулевого колеса (стр. 205)
- Пуск от вспомогательного аккумулятора (стр. 504)

Алкотестер*

Алкотестер предназначен для того, чтобы не допустить управление автомобилем водителем в нетрезвом состоянии. Перед пуском двигателя водитель должен выполнить тест выдыхаемого воздуха, подтверждающий отсутствие действия алкоголя. Алкотестер калибруется в соответствии с требованиями рынка в отношении граничных значений, установленных законодательством, по управлению автомобилем. В автомобиле установлен интерфейс для подключения к электросети алкотестеров различных производителей и моделей, рекомендованных компанией Volvo. Этот интерфейс облегчает подключение алкотестера, а также обеспечивает доступ к встроенной функции с сообщениями, связанными с алкотестером, на основном дисплее автомобиля. Информацию о конкретном алкотестере можно найти в соответствующем руководстве по эксплуатации производителя алкотестера.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Алкотестер является вспомогательным средством, которое не снимает ответственность с водителя. Только водитель несет ответственность за безопасное управление автомобилем в трезвом виде.

Дополнительная информация

- Запуск двигателя в обход алкотестера* (стр. 453)
- Перед запуском двигателя в автомобиле с алкотестером* (стр. 453)
- Пуск двигателя (стр. 448)
- Положения зажигания (стр. 450)

Запуск двигателя в обход алкотестера*

В экстренной ситуации или если алкотестер не работает, вы можете запустить двигатель в обход алкотестера. Информацию об отключении с помощью соответствующего алкотестера можно найти в инструкциях поставщика.

Дополнительная информация

- Алкотестер* (стр. 452)
- Перед запуском двигателя в автомобиле с алкотестером* (стр. 453)
- Пуск двигателя (стр. 448)
- Положения зажигания (стр. 450)

Перед запуском двигателя в автомобиле с алкотестером*

Алкотестер активируется автоматически и готов к работе, когда автомобиль открывается.

Не забывайте

Для правильной работы аппарата и получения максимально точных результатов необходимо:

- Не есть и не пить в течение прим. 5 минут перед выполнением теста.
- Не оmyивайте ветровое стекло большим количеством жидкости – алкоголь, содержащийся в оmyивающей жидкости, может привести к ошибочным результатам измерений.

ВНИМАНИЕ

Автомобиль можно запустить в течение 30 минут после завершения поездки без проведения нового дыхательного теста.

Дополнительная информация

- Запуск двигателя в обход алкотестера* (стр. 453)
- Алкотестер* (стр. 452)
- Пуск двигателя (стр. 448)
- Положения зажигания (стр. 450)

Функции торможения

Тормоза автомобиля используются для снижения скорости или удерживания автомобиля в неподвижном состоянии. Кроме рабочих тормозов и стояночного тормоза в автомобиле имеются различные автоматические функции поддержки торможением. Помощь этих функций заключается в том, что водитель, например, может не выжимать педаль тормоза перед светофором, при трогании с места на подъеме или при движении на спуске.

В зависимости от комплектации в автомобиле могут быть установлены следующие функции поддержки торможения:

- Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (Auto Hold)
- Система помощи при трогании на подъеме (Hill Start Assist)
- Автоматическое притормаживание после столкновения
- City Safety
- Система контроля тяги на спуске (Hill Descent Control)*

Дополнительная информация

- Рабочие тормоза (стр. 454)
- Стояночный тормоз (стр. 457)
- Автоматический тормоз во время остановки (стр. 461)



- Автоматическое притормаживание после столкновения (стр. 462)
- Помощь при трогании на подъеме (стр. 462)
- City Safety™ (стр. 309)
- Система контроля тяги на спуске* (стр. 484)

Рабочие тормоза

Рабочие тормоза являются той частью тормозной системы.

В автомобиле смонтированы два тормозных контура. В случае повреждения одного тормозного контура тормоза могут схватывать позднее. Для нормального тормозного эффекта потребуется приложение большего усилия на педаль тормоза.

Давление на педаль тормоза, оказываемое водителем, усиливается сервоусилителем тормозов.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Сервоусилитель тормозов действует только, когда двигатель работает.

Если рабочий тормоз используется при неработающем двигателе, появляется ощущение более тугой педали, и для торможения автомобиля необходимо сильнее нажать на педаль тормоза.

При движении по сильно пересеченной местности или с тяжелым грузом тормоза следует разгружать за счет торможения двигателем в режиме ручного переключения передач. Торможение двигателем наиболее эффективно, когда одна и та же передача используется, как для движения

вверх, так и вниз. Для увеличения тормозного усилия при движении на низкой скорости на крутых спусках пользуйтесь режимом вождения Off Road*.

Антиблокировочная система тормозов

В автомобиле установлена антиблокировочная система тормозов (ABS²), которая предотвращает блокировку колес при торможении и позволяет сохранить управляемость автомобиля. При воздействии ощущается вибрация педали тормоза, что вполне нормально.

Когда после запуска двигателя водитель отпускает педаль тормоза, автоматика проводит экспресс-проверку системы ABS. Еще одна автоматическая проверка системы может быть выполнена на низкой скорости. Эта проверка может восприниматься, как биение педали тормоза.

² Anti-lock Braking System

Символы на дисплее водителя

Символ	Содержание
	Проверьте уровень тормозной жидкости. Если уровень низкий, долейте тормозную жидкость и проверьте, в чем причина потери жидкости.
	Немигающий свет в течение 2-х секунд при запуске двигателя: Автоматическая проверка функций. Немигающий свет более 2-х секунд: Неисправность в системе ABS. Обычная система тормозов по-прежнему действует, но без функции ABS.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если обе лампы, предупреждающие о неисправности тормозов и системы ABS, загораются одновременно, это может указывать на неисправность в системе тормозов.

- Если в этом случае уровень тормозной жидкости остается в норме, осторожно следуйте своим ходом к ближайшей мастерской для проверки тормозной системы; рекомендуются официальные станции техобслуживания Volvo.
- Если уровень тормозной жидкости в резервуаре ниже **MIN**, нельзя ехать дальше, не добавив тормозной жидкости. Необходимо выявить причину потери тормозной жидкости.

- Обслуживание тормозной системы (стр. 457)
- Тормозной фонарь (стр. 169)

Дополнительная информация

- Систем экстренного торможения (стр. 456)
- Автоматический тормоз во время остановки (стр. 461)
- Помощь при трогании на подъеме (стр. 462)
- Торможение на мокрых дорогах (стр. 456)
- Торможение на дорогах, обработанных реагентами (стр. 456)

Систем экстренного торможения

Система экстренного торможения (BAS³) помогает увеличить тормозное давление при торможении, сокращая таким способом тормозной путь.

Система распознает торможение, выполняемое водителем, и увеличивает тормозное усилие в случае необходимости. Тормозное давление может увеличиться до уровня, при котором происходит подключение системы ABS. Действие функции прекращается, когда ослабляется давление на педаль тормоза.

ВНИМАНИЕ

Когда BAS активируется, педаль тормоза опускается немного больше, чем обычно; нажмите (и удерживайте) педаль тормоза столько, сколько это необходимо.

Когда педаль тормоза отпускается, торможение полностью прекращается.

Дополнительная информация

- Рабочие тормоза (стр. 454)

Торможение на мокрых дорогах

Если во время поездки в сильный дождь вы длительное время не используете тормоза, при первом торможении они могут сработать с некоторой задержкой. Это также может происходить после мойки автомобиля. В этом случае потребуется с большим усилием нажимать на педаль тормоза. Поэтому вам следует увеличить расстояние до автомобиля перед вами.

После движения по мокрым дорогам и мойки автомобиля затормозите автомобиль в полную силу. При этом тормозные диски нагреваются, быстрее высыхают и защищаются от коррозии. Торможение выполняйте с учетом действующей дорожной ситуации.

Дополнительная информация

- Рабочие тормоза (стр. 454)
- Торможение на дорогах, обработанных реагентами (стр. 456)

Торможение на дорогах, обработанных реагентами

При движении по дорогам, обработанным реагентами, тормозные диски и колодки могут покрываться слоем реагента, что может приводить к увеличению тормозного пути. В связи с этим необходимо дополнительно увеличить безопасное расстояние до едущего перед вами автомобиля. Кроме того:

- Периодически тормозите, чтобы освободить тормоза от слоя реагента. Во время торможения следите за тем, чтобы не подвергнуть опасности других участников дорожного движения.
- Осторожно выжмите педаль тормоза по окончании поездки и перед началом следующей поездки.

Дополнительная информация

- Рабочие тормоза (стр. 454)
- Торможение на мокрых дорогах (стр. 456)

³ Brake Assist System

Обслуживание тормозной системы

Регулярно проверяйте степень износа компонентов тормозной системы.

Для поддержания на высоком уровне дорожной безопасности и эксплуатационной надежности вашего автомобиля Volvo необходимо соблюдать интервалы техобслуживания, приведенные в Сервисной и гарантийной книжке. После замены тормозных колодок и дисков необходимый тормозной эффект достигается только через несколько сотен километров (миль) "притирания". Для компенсации пониженного тормозного эффекта сильнее выжимайте педаль тормоза. Volvo рекомендует устанавливать только тормозные колодки, одобренные для вашего автомобиля Volvo.

! ВАЖНО

Необходимо регулярно проверять степень износа компонентов тормозной системы.

Обратитесь в мастерскую за информацией о порядке проведения этих работ или доверьте мастерской выполнить такую проверку – рекомендуется обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Рабочие тормоза (стр. 454)

Стояночный тормоз

Стояночный тормоз не позволяет автомобилю начать движение путем механической блокировки/фиксации двух колес.



Когда электрический стояночный тормоз приводится в действие, слышится слабый звук электромотора. Этот звук появляется также во время автоматических функциональных проверок стояночного тормоза.

Если при активировании стояночного тормоза автомобиль неподвижен, он действует только на задние колеса. Если активирование происходит, когда автомобиль движется, используются обычные рабочие тормоза, т.е. тормоз действует на все четыре колеса. Когда автомобиль практически стоит неподвижно, действие тормоза переносится на задние колеса.

Дополнительная информация

- Включение и отключение стояночного тормоза (стр. 458)
- Стоянка на подъеме (стр. 460)
- Неисправность стояночного тормоза (стр. 460)
- Автоматический тормоз во время остановки (стр. 461)

Включение и отключение стояночного тормоза

Пользуйтесь стояночным тормозом, чтобы не допустить самопроизвольное движение неподвижного автомобиля.

Активирование стояночного тормоза



1. Потяните рычаг вверх.
 - > На дисплее водителя горит символ, когда стояночный тормоз активирован.
2. Убедитесь, что автомобиль неподвижен.

Символ на дисплее водителя

Символ	Содержание
	Символ горит, когда стояночный тормоз активирован. Символ мигает, когда в системе возникла неисправность. Прочтите сообщение на дисплее водителя.

Автоматическое активирование

Стояночный тормоз активируется автоматически

- при остановке двигателя, когда на центральном дисплее выбрана настройка для автоматического активирования стояночного тормоза.
- когда на крутом склоне выбирается положение передачи P⁴.
- если функция Auto hold (автоматическое удержание неподвижного автомобиля) активирована и
 - автомобиль не двигался длительное время (5–10 минут)
 - автомобиль закрывается
 - водитель покидает автомобиль.

Экстренное торможение

В экстренных ситуациях стояночный тормоз можно активировать, когда автомобиль находится в движении. Для этого потяните вверх и удерживайте рычаг. Действие тормозов прекращается, если отпустить рычаг или выжать педаль газа.

ВНИМАНИЕ

Во время экстренного торможения на высокой скорости подается звуковой сигнал.

Отключение стояночного тормоза



⁴ Относится к автоматической коробке передач.

Отключение вручную

Для деактивирования стояночного тормоза нужно, чтобы двигатель был запущен.

1. Выжмите с усилием педаль тормоза.
2. Нажмите на ручку.
 - > Стояночный тормоз отпускает, и символ на дисплее водителя гаснет.

Автоматическое отключение

1. Запустите двигатель.
2. Автоматическая коробка передач:

Выжмите с усилием педаль тормоза.

Выберите положение передачи **D** или **R** и нажмите на педаль газа.

Механическая коробка передач:

Выжмите педаль сцепления и включите подходящую передачу. Отпустите педаль сцепления и нажмите на педаль газа.

- > Стояночный тормоз отпускает, и символ на дисплее водителя гаснет.

Дополнительная информация

- Настройка автоматического активирования стояночного тормоза (стр. 459)
- Неисправность стояночного тормоза (стр. 460)
- Стояночный тормоз (стр. 457)
- Стоянка на подъеме (стр. 460)

Настройка автоматического активирования стояночного тормоза

Выберите, следует ли автоматически активировать стояночный тормоз, когда автомобиль закрывается.

Для изменения настройки:

1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.
2. Нажмите **My Car → Стояночный тормоз и подвеска** и внесите или удалите метку для функции **Автомат. активация стояночного тормоза**.

Дополнительная информация

- Включение и отключение стояночного тормоза (стр. 458)
- Стояночный тормоз (стр. 457)

** ВНИМАНИЕ**

Автоматическое отключение происходит только, когда водитель пристегнут ремнем безопасности или дверь водителя закрыта.

Стоянка на подъеме

Обязательно затягивайте стояночный тормоз во время стоянки на склоне.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во время стоянки на склоне обязательно используйте стояночный тормоз. Включение передачи или положения **P** в автоматической коробке передач не во всех ситуациях достаточно для того, чтобы удерживать автомобиль на месте.

При парковке автомобиля на подъеме:

- Поверните колеса в направлении **от** края тротуара.

При парковке автомобиля на спуске:

- Поверните колеса в направлении **к** краю тротуара.

Тяжелый груз на подъеме

Тяжелый груз, например, прицеп, может стать причиной откатывания автомобиля назад, когда стояночный тормоз освобождается автоматически на крутом подъеме. Чтобы не допустить этого, потяните ручку вверх одновременно с началом движения. Отпустите ручку, когда двигатель потянет.

Дополнительная информация

- Включение и отключение стояночного тормоза (стр. 458)

Неисправность стояночного тормоза

Если после нескольких попыток вам не удалось отключить или активировать стояночный тормоз, обратитесь в авторизованную мастерскую Volvo.

Предупреждающий звуковой сигнал подается при движении с активированным стояночным тормозом.

Если автомобиль необходимо поставить на стоянку до устранения неисправности, колеса следует повернуть, как в случае стоянки на склоне, и установить селектор передач в положение **P** или выбрать первую передачу, если в автомобиле установлена механическая коробка передач.

Низкий заряд аккумуляторной батареи

При низком напряжении аккумуляторной батареи стояночный тормоз невозможно отключить или задействовать. При низком напряжении аккумуляторной батареи подключите вспомогательный аккумулятор.

Замена тормозных колодок

Тормозные колодки задних колес должны заменяться в мастерской вследствие особенностей конструкции электрического стояночного тормоза – рекомендуется обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Символы на дисплее водителя

Символ	Содержание
	Символ мигает, когда в системе возникла неисправность. См. сообщение на дисплее водителя.
	Неисправность в тормозной системе. См. сообщение на дисплее водителя.
	Информационные сообщения на дисплее водителя.

Дополнительная информация

- Включение и отключение стояночного тормоза (стр. 458)
- Стоянка на подъеме (стр. 460)
- Пусковой аккумулятор (стр. 665)
- Программа техобслуживания Volvo (стр. 648)

Автоматический тормоз во время остановки

Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (Auto hold) означает, что водитель может отпустить педаль тормоза с сохранением тормозного эффекта, когда автомобиль остановился перед светофором или перекрестком.

Тормоза активируются автоматически после остановки автомобиля. Для удерживания автомобиля в неподвижном положении функция может использовать либо рабочие тормоза, либо стояночный тормоз, и действует при любой крутизне уклона.

При трогании с места тормоза отпускаются автоматически, если водитель пристегнут ремнем безопасности или дверь водителя закрыта.

ВНИМАНИЕ

При торможении до полной остановки на спуске или подъеме педаль тормоза прежде чем отпустить следует выжать немного сильнее, чтобы обеспечить полную остановку автомобиля.

Стояночный тормоз активируется, когда

- автомобиль закрывается
- дверь водителя открывается

- водитель отстегивает ремень безопасности
- автомобиль не двигался длительное время (5–10 минут).

Символы на дисплее водителя

Символ	Содержание
	Символ горит, когда функция использует рабочие тормоза для удерживания автомобиля на месте.
	Символ горит, когда функция использует стояночный тормоз для удерживания автомобиля на месте.

Дополнительная информация

- Активирование и отключение функции автоматического удерживания неподвижного автомобиля (стр. 461)
- Рабочие тормоза (стр. 454)
- Стояночный тормоз (стр. 457)
- Помощь при трогании на подъеме (стр. 462)

Активирование и отключение функции автоматического удерживания неподвижного автомобиля

Функция автоматического удерживания неподвижного автомобиля активируется кнопкой на тоннельной консоли.



- Чтобы активировать или отключить функцию, нажмите кнопку на тоннельной консоли.
- > Когда функция активирована, индикатор в кнопке горит. Если функция активирована, она продолжает действовать и при следующем запуске двигателя.

« Отключение функции



Когда функция действует и удерживает автомобиль с помощью рабочего тормоза (на дисплее водителя горит символ A), для ее отключения необходимо одновременно выжать педаль тормоза и нажать на кнопку.

- Функция отключена до тех пор, пока она не будет вновь подключена.
- Когда функция отключена, система помощи при трогании на подъеме (HSA) продолжает действовать и не допускает скатывание автомобиля назад в случае трогания с места на подъеме.

Дополнительная информация

- Автоматический тормоз во время останки (стр. 461)

Помощь при трогании на подъеме

Система помощи при трогании на подъеме (HSA⁵) не дает автомобилю катиться назад, когда автомобиль начинает движение на подъеме. При движении на подъеме задним ходом предотвращает скатывание автомобиля вперед.

Действие функции заключается в том, что давление на педаль в системе тормозов сохраняется еще несколько секунд после того, как водитель убирает ногу с педали тормоза и переносит ее на педаль газа.

Временное тормозное усилие пропадает через несколько секунд или когда водитель трогается с места.

Система помощи при трогании на подъеме доступна даже, когда отключена функция автоматического удерживания неподвижного автомобиля (Auto hold).

Дополнительная информация

- Автоматический тормоз во время останки (стр. 461)
- Рабочие тормоза (стр. 454)

Автоматическое притормаживание после столкновения

Если столкновение приводит к срабатыванию пиротехнических преднатяжителей ремней безопасности или подушки безопасности или если регистрируется столкновение с крупным животным, происходит автоматическое торможение автомобиля. Функция предназначена для предотвращения или снижения воздействия возможного последующего столкновения. В результате серьезной аварии существует опасность потери контроля над управлением автомобилем. Для того чтобы избежать или снизить воздействие возможного последующего столкновения с транспортным средством или объектом на пути движения автомобиля, тормозная система активируется автоматически и тормозит автомобиль с соблюдением мер безопасности.

При торможении активируются стоп-сигналы и аварийные мигающие сигналы. После остановки автомобиля аварийные сигналы продолжают мигать, и включается стояночный тормоз.

Если торможение нецелесообразно, например, существует опасность наезда сзади, систему можно заблокировать, для этого водитель должен выжать педаль газа.

⁵ Hill Start Assist

Функция предполагает, что система тормозов не повреждена в результате столкновения.

Дополнительная информация

- Rear Collision Warning* (стр. 389)
- BLIS* (стр. 390)
- Функции торможения (стр. 453)

Рекуперативное торможение*

При торможении автомобиль рекуперировывает кинетическую энергию движения с целью уменьшения расхода топлива и выбросов. Эта функция доступна во всех режимах движения при положениях передачи **D** или **M**.

Активация рекуперации энергии при торможении

При легком нажатии на педаль тормоза или при торможении двигателем активируется рекуперация энергии торможения.

При выборе передачи **M** вручную при торможении двигателем рекуперация увеличивается.

Дополнительная информация

- Режимы вождения* (стр. 472)
- Переключение передач в автомобилях с автоматической коробкой передач (стр. 465)

Коробка передач

Коробка передач является частью силового привода автомобиля (передачи силового усилия), передающего усилие от двигателя на ведущие колеса. Функция коробки передач состоит в изменении передаточного отношения в зависимости от требований в отношении скорости и мощности.

Существует два основных типа коробок передач – механические и автоматические.

В механической коробке передач имеется шесть передач, а в автоматической – восемь передач. Такое количество передач позволяет максимально эффективно использовать вращающий момент и диапазон мощности двигателя. В автоматической коробке передач две передачи являются высокими передачами, которые позволяют экономить топливо при движении с постоянной частотой вращения двигателя.

В автоматической коробке передач можно также выбрать переключение передач в ручном режиме. Выбранная передача отображается на дисплее водителя.


«Дополнительная информация

- Автоматическая коробка передач (стр. 465)
- Ручная коробка передач (стр. 464)
- Индикатор переключения передач (стр. 471)

Ручная коробка передач

В случае механической коробки передач водитель вручную выбирает подходящую передачу в зависимости от необходимых на данный момент скорости и мощности.

Переключение передач



Рычаг переключения передач и схема переключения передач.

1 Нейтральное положение (N)

Механическая коробка передач имеет шесть передач, схема переключения передач указана на рычаге переключения передач.

- Полностью выжимайте педаль сцепления при каждом переключении передач.
- Снимайте ногу с педали сцепления между переключениями передач.

Блокировка передачи заднего хода

Блокиратор включения передачи заднего хода затрудняет случайное включение задней передачи при движении вперед.

- Следуйте схеме переключения передач, указанной на рычаге переключения передач, и перед включением положения **R** сначала устанавливайте рычаг в нейтральное положение.
- Включайте заднюю передачу только тогда, когда автомобиль остановится.

Парковка автомобиля

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Обязательно используйте стояночный тормоз при парковке на наклонной поверхности — переключения на нейтраль не достаточно, чтобы удерживать автомобиль на месте в любых ситуациях.

Дополнительная информация

- Коробка передач (стр. 463)
- Автоматическая коробка передач (стр. 465)
- Индикатор переключения передач (стр. 471)

Автоматическая коробка передач

Автоматический выбор передачи обеспечивает максимально энергосберегающее управление автомобилем. В этой коробке передач также предусмотрен режим ручного переключения передач.



Рычаг переключения передач и схема переключения передач на дисплее водителя.

Дисплей водителя показывает выбранное положение передачи.

R, N, D или **M**. Положение **P** имеет электропривод.

Дополнительная информация

- Переключение передач в автомобилях с автоматической коробкой передач (стр. 465)
- Переключение передач с помощью лепестков на рулевом колесе* (стр. 467)
- Блокиратор переключения передач (стр. 469)
- Функция Kickdown (стр. 469)
- Индикатор переключения передач (стр. 471)
- Ручная коробка передач (стр. 464)
- Символы и сообщения, связанные с автоматической коробкой передач (стр. 470)

Переключение передач в автомобилях с автоматической коробкой передач

Для переключения передач отожмите вперед или назад селектор передач с пружинным возвратом, или отведите в сторону для выбора передач вручную.

Переключение передач




Схема рычага переключения передач и положения передач.

« Положения передач

Положение парковки – P



Рычаг переключения передач и положение P

Положение парковки активируется кнопкой **P**, которая находится рядом с селектором передач.

В положении **P** коробка передач механически заблокирована.

Выбирайте положение **P**, когда автомобиль припаркован или перед запуском двигателя. При выборе положения **P** автомобиль должен быть неподвижен.

Для выбора другой передачи из положения **P** нажмите педаль тормоза и выберите положение зажигания **II**. Для некоторых типов коробки передач необходимо, чтобы работал двигатель.

Во время парковки – сначала задействуйте стояночный тормоз, а затем выберите положение **P**.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во время стоянки на склоне обязательно используйте стояночный тормоз. Включение передачи или положения **P** в автоматической коробке передач не во всех ситуациях достаточно для того, чтобы удерживать автомобиль на месте.

ВНИМАНИЕ

Вы должны выбрать положение **P**, чтобы запереть автомобиль и включить сигнализацию.

Функции поддержки

Система включает положение **P** автоматически:

- Если двигатель глушится, когда выбрана передача **D** или **R**.
- Если водитель отстегивает ремень безопасности и открывает дверь водителя, когда двигатель работает и выбран режим, отличный от **P**.

Для парковки автомобиля, когда водитель не пристегнут ремнем безопасности и

дверь открыта, – отмените положение **P**, вновь выбрав передачу **R** или **D**.

Если двигатель глушится в положении **N**, автоматическое переключение в положение **P** не происходит. Это позволяет мыть автомобиль на автоматической мойке.

Задний ход – R

Выбирайте положение **R** для движения задним ходом. При выборе положения **R** автомобиль должен быть неподвижен.

Нейтральная передача – N

Перед запуском двигателя выберите положение **N**. Затяните стояночный тормоз, если автомобиль стоит неподвижно и селектор передач находится в положении **N**.

Чтобы из положения **N** выбрать другую передачу, необходимо выжать педаль тормоза и установить положение зажигания **II**. Для некоторых типов коробки передач необходимо, чтобы работал двигатель.

Положение вождения – D

D – это нормальное положение для вождения. Повышение и понижение передачи происходит автоматически в зависимости от ускорения и скорости.

При переключении передач из положения **R** в положение **D** автомобиль должен стоять неподвижно.

Режим ручного переключения – М



Изображение режима ручного переключения передач на дисплее водителя.

При выборе положения **М** вы можете переключать передачи вручную. Когда педаль газа отпускается, происходит торможение двигателем.

Для выбора положения **М** переместите селектор передач назад из положения **D**.

- Отведите селектор передач вправо в положение "+" (плюс), чтобы перейти на одну передачу вверх, и отпустите.
- Отведите селектор передач влево в положение "-" (минус), чтобы перейти на одну передачу вниз, и отпустите.
- Отожмите селектор передач назад, чтобы вернуться в положение **D**.

Во избежание неравномерной работы и остановки двигателя коробка передач авто-

матически понижает передачу, если скорость падает ниже значения, допустимого для выбранной передачи.

Дополнительная информация

- Автоматическая коробка передач (стр. 465)
- Блокиратор переключения передач (стр. 469)
- Переключение передач с помощью лепестков на рулевом колесе* (стр. 467)
- Функция Kickdown (стр. 469)

Переключение передач с помощью лепестков на рулевом колесе*

Лепестки на рулевом колесе дополняют селектор передач и позволяют переключать передачи вручную, не отрывая руки от рулевого колеса.

Эта функция доступна в положении **D** или **M**.




- 1 "-": Выбор следующей более низкой передачи.
- 2 "+": Выбор следующей более высокой передачи.

Перейти к другому устройству
Для переключения передач:

- Потяните один из лепестков назад – к рулевому колесу – и отпустите.

- « При каждом перемещении лепестка происходит переключение на одну передачу при условии, что обороты двигателя не превышают допустимых значений. На дисплее водителя показывается выбранная передача.

В положении **M** лепестки на рулевом колесе активируются автоматически.



Дисплей водителя при переключении передач в ручном режиме с помощью лепестков.

Активация лепестков на рулевом колесе в положении **D**

Для переключения передач с помощью лепестков на рулевом колесе их необходимо активировать:

- Притяните один из лепестков к рулевому колесу.
 - > Цифра на дисплее водителя показывает выбранную передачу.



Дисплей водителя при переключении передач с помощью лепестков.

Отключение лепестков на рулевом колесе в положении **D**

Отключение вручную

- Отведите правый лепестковый переключатель (+) к рулевому колесу и удерживайте в этом положении до тех пор, пока на дисплее водителя не погаснет цифра.
 - > Коробка передач возвращается в положение **D**.

Автоматическое отключение

Если лепестки на рулевом колесе не используются некоторое время, они отклю-

чаются. При этом цифра на дисплее водителя гаснет. Исключение при действии моторного тормоза – в этом случае лепестки активированы до тех пор, пока действует моторный тормоз.

Дополнительная информация

- Автоматическая коробка передач (стр. 465)
- Переключение передач в автомобилях с автоматической коробкой передач (стр. 465)
- Индикатор переключения передач (стр. 471)

Блокиратор переключения передач

Блокиратор переключения передач препятствует случайному переключению положения передач в автоматической коробке передач.

Автоматический блокиратор переключения передач

Автоматический блокиратор переключения передач снабжен специальными системами защиты.

Из положения парковки – Р или нейтрального положения – N

Переместить селектор передач из положения **Р** или **N** в любое другое положение можно только, когда работает двигатель.

Если селектор передач находится в положении **N** и автомобиль стоит неподвижно в течение не менее 3-х секунд (независимо от того, работает двигатель или нет), то селектор передач блокируется.

Сообщения на дисплее водителя

Если селектор передач заблокирован на дисплее водителя показывается сообщение например **Рычаг передач Выжмите тормоз, чтобы активир. рычаг передач.**

Механическая блокировка селектора передач отсутствует.

Дополнительная информация

- Автоматическая коробка передач (стр. 465)
- Переключение передач в автомобилях с автоматической коробкой передач (стр. 465)

Функция Kickdown

Kickdown⁶ можно использовать когда требуется резкое ускорение например при обгоне.

При полностью выжатой педали акселератора (далее обычного положения "полного газа") автоматически происходит немедленное понижение передачи, т.н. kickdown.

При отпуске педали акселератора из положения kickdown, происходит автоматическое повышение передачи.

⁶ Действует только с автоматической коробкой передач.

«« Функция защиты

Для предотвращения резкого повышения оборотов двигателя в программе управления коробкой передач предусмотрена защита от понижения передач.

Коробка передач не допускает понижение передач/kickdown, который приводит к такому резкому повышению частоты вращения, что двигатель может быть поврежден. Если водитель все же пытается провести такое понижение передач на высоких оборотах двигателя, то никаких изменений не происходит – сохраняется исходная передача.

В режиме kickdown автомобиль может переключиться сразу на одну или несколько ступеней вниз, что зависит от частоты вращения двигателя. В целях предупреждения повреждения двигателя автомобиль переключается на высокие передачи, когда достигается максимальная частота вращения двигателя.

Дополнительная информация

- Автоматическая коробка передач (стр. 465)

Символы и сообщения, связанные с автоматической коробкой передач

Если в коробке передач возникает неисправность, на дисплее водителя появляются символ и сообщение.

! ВАЖНО

Рабочая температура в коробке передач контролируется для того, чтобы не допустить повреждения компонентов системы привода. В случае опасности перегрева на дисплее водителя появляется предупреждающий символ и текстовое сообщение – выполните указанные рекомендации.

Символ	Содержание
	Информационные сообщения или сообщения о неисправности в коробке передач. Выполните указанные рекомендации.
	Коробка передач прогрета или перегрета. Выполните указанные рекомендации.
	Ограниченный режим/Величина ускорения ограничена В случае нерегулярной неисправности в системе двигателя и коробки передач автомобиль может работать в т.н. режиме Limp home с ограничением мощности двигателя, чтобы избежать повреждения силового привода.

Дополнительная информация

- Автоматическая коробка передач (стр. 465)

Индикатор переключения передач

Индикатор переключения передач на дисплее водителя показывает выбранную передачу в ручном режиме и рекомендуемый момент переключения передачи для обеспечения максимально эффективной топливной экономичности.

Важным моментом экологичного вождения в режиме ручного переключения передач является использование правильной передачи и своевременное переключение передач.

Механическая коробка передач



Стрелка, направленная вверх, рекомендует переходить на более высокую передачу, а стрелка, направленная вниз, – на более низкую передачу.

Автоматическая коробка передач



Индикатор переключения передач показывает на дисплее водителя выбранную передачу, а мигающий знак плюс рекомендует переходить на более высокую передачу.

Дополнительная информация

- Автоматическая коробка передач (стр. 465)
- Ручная коробка передач (стр. 464)

Привод на четыре колеса*

Привод на четыре колеса (AWD⁷) означает, что автомобиль приводится в движение одновременно всеми четырьмя колесами, что повышает сцепление колес с дорогой. Для обеспечения наилучшего сцепления с дорогой тяговое усилие автоматически распределяется на те колеса, которые в данный момент имеют наилучший захват. Система непрерывно рассчитывает необходимость подачи вращающего момента на задние колеса и может немедленно перераспределить до половины крутящего момента двигателя на задние колеса.

Кроме того, полный привод повышает устойчивость автомобиля на высокой скорости. При нормальных условиях эксплуатации большая часть усилия распределяется на передние колеса. Когда автомобиль не движется, полный привод всегда подключен для подготовки максимального тягового усилия во время ускорения.

Характеристики полного привода зависят от выбранного режима вождения.

Дополнительная информация

- Режимы вождения* (стр. 472)
- Движение на низкой скорости* (стр. 483)
- Коробка передач (стр. 463)

⁷ All Wheel Drive

Режимы вождения*

При выборе режима вождения изменяются ездовые качества автомобиля, повышающие удовольствие от вождения и облегчающие управление автомобилем в особых условиях.

При выборе режимов вождения вы получаете быстрый доступ ко многим функциям и настройкам в зависимости от запросов в управлении автомобилем. Для сохранения максимально эффективных ездовых качеств автомобиля происходит адаптация следующих систем в зависимости от выбранного режима вождения:

- Рулевое управление
- Двигатель/коробка передач⁸/полный привод*
- Тормоза
- Амортизация
- Дисплей водителя
- Функция Start/Stop
- Настройки управления микроклиматом

Выберите режим вождения, который отвечает действующим условиям движения. Помните, что не все режимы вождения доступны во всех ситуациях.

Возможные режимы вождения

При запуске двигателя активируются режим **Comfort** и функция Start/Stop. Вы можете изменить режим вождения после запуска двигателя, например, выбрать режим **Individual**. После выбора режима **Individual** вы можете настроить конкретные параметры, например, показать тахометр.

Comfort

Режим **Comfort** – стандартный режим автомобиля. Благодаря настройкам этого режима вы чувствуете себя комфортно, легко управляете автомобилем, ощущаете плавную амортизацию и движения кузова.

Этот режим вождения сертифицирован по уровню выбросов диоксида углерода.

Eco

- Режим **Eco** обеспечивает более энергосберегающее и экологичное управление автомобилем.

Этот режим вождения означает, например, что активирована функция Start/Stop и ограничены некоторые настройки климатической установки.

При движении в режиме **Eco** на дисплее водителя отображается указатель ECO, который в режиме реального времени пока-

зывает, насколько экономично вы управляете автомобилем.

Off Road

- Повышает проходимость автомобиля в сложных условиях пересеченной местности и на плохих дорогах.

Автомобилем легче управлять, активированы функции полного привода* и движения на низкой скорости с контролем тяги на спуске (HDC⁹). Функция Start/Stop отключена.

Этот режим вождения можно активировать только на низкой скорости, при этом на спидометре отображается зона ограничения скорости. В случае превышения указанного значения скорости режим **Off Road** прерывается, и активируется другой режим вождения.

В режиме **Off Road** на дисплее водителя между спидометром и тахометром отображается компас.

ВНИМАНИЕ

Этот режим вождения не предназначен для использования на дорогах общего пользования.

⁸ Относится к автоматической коробке передач.

⁹ Hill Descent Control

Dynamic

- В режиме **Dynamic** автомобиль приобретает более спортивный характер и быстрый отклик на подачу газа.

Переключения передач происходят быстрее и с более четким положением передач, коробка передач отдает предпочтение передачам с более высоким тяговым усилием.

Благодаря более быстрому отклику на повороты рулевого колеса и более жесткой амортизации¹⁰ кузов следует за изгибами дороги, снижая крен при прохождении поворотов.

Функция Start/Stop отключена.


Режим **Dynamic** имеется также в версии **Polestar Engineered***.

Individual

- Режим вождения, соответствующий вашим предпочтениям.

Начните с выбора режима вождения, а затем отрегулируйте настройки в соответствии с предпочитаемыми ездовыми характеристиками автомобиля. Эти настройки сохраняются в активном профиле водителя и доступны каждый раз, когда автомобиль отпирается тем же дистанционным ключом.

Индивидуальный режим вождения доступен только после активирования на центральном дисплее.



Панель настроек¹¹ для индивидуального режима вождения.

- На верхней панели нажмите **Настройки**.

- Нажмите **My Car** → **Индивидуальный режим вождения** и выделите **Индивидуальный режим вождения**.
- В **Фиксированные настройки** выберите один из исходных режимов вождения: **Eco**, **Комфорт**, **Динамический** или **Polestar Engineered***.

Вы можете выполнить следующие настройки:

- Экран водителя
- Усилие рулевого управления
- Параметры силового агрегата
- Характеристики тормоза
- Управление подвеской
- Климат-контроль ECO
- Пуск/Стоп.

Дополнительная информация

- Изменение режима вождения* (стр. 474)
- Режим вождения Eco (стр. 475)
- Экономичное вождение (стр. 486)
- Функция Start/Stop (стр. 477)
- Движение на низкой скорости* (стр. 483)

¹⁰ Относится к Four-C.

¹¹ Изображение схематичное – некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.

- Система контроля тяги на спуске* (стр. 484)
- Привод на четыре колеса* (стр. 471)
- Профили водителя (стр. 145)
- Рекуперативное торможение* (стр. 463)

Изменение режима вождения*

Выберите режим вождения, который отвечает действующим условиям движения.

Режим вождения выбирается кнопкой на центральной консоли.

Помните, что не все режимы вождения доступны во всех ситуациях.

Для изменения режима вождения:



1. Нажмите кнопку **DRIVE MODE**.
 - > На центральном дисплее появляется всплывающее меню с обозначенным активным режимом вождения.

2. Вы можете выбрать режим вождения двумя способам:

- Нажмите на режим вождения непосредственно на сенсорном экране, чтобы выделить и активировать этот режим.
- Нажмите на кнопку **DRIVE MODE** еще раз, чтобы переместить курсор на нужный режим вождения. Выделенный режим вождения активируется с небольшой задержкой.

Дополнительная информация

- Режимы вождения* (стр. 472)
- Активирование и отключение режима вождения Eco кнопкой функции (стр. 477)
- Активирование и отключение функции движения на низкой скорости* кнопкой функции (стр. 484)
- Активирование и отключение системы контроля тяги на спуске* с помощью кнопки функции (стр. 486)

Режим вождения **Eco**

Режим вождения **Eco** может способствовать более топливосберегающему и экологичному управлению автомобилем.

При использовании этого режима вождения вы экономите топливо и заботитесь об окружающей среде.

Следующие характеристики оптимизируются при включении режима **Eco**:

- Моменты переключения передач¹².
- Управление двигателем и отклик педали газа.
- Когда водитель отпускает педаль газа на скорости в пределах 65–140 км/ч (40–87 миль/ч), активируется функция движения накатом **Eco Coast**¹² и отключается моторный тормоз.
- Некоторые настройки климатической системы действуют с ограничениями или отключены.
- На дисплее водителя отображается информация указателя **ECO**, которая помогает поддерживать экологически целесообразный и экономичный стиль вождения.

Функция движения накатом

Eco Coast¹²

На практике функция движения накатом **Eco Coast** означает отключение моторного тормоза, что позволяет использовать энергию движения автомобиля для увеличения расстояния пробега на холостых оборотах двигателя. Когда водитель отпускает педаль газа, коробка передач автоматически отсоединяется от двигателя, и обороты двигателя падают до оборотов холостого хода с низким расходом топлива.

Лучше всего использовать эту функцию там где вы можете длительно ехать накатом например на дорогах с небольшим уклоном или при планируемом снижении скорости перед участком где действует ограничение скорости.

Активирование функции движения накатом

Функция активируется, когда педаль газа полностью отпускается при выполнении следующих условий:

- Активирован режим вождения **Eco**.
- Селектор передач установлен в положение **D**.
- Скорость автомобиля в пределах прим. 65–140 км/ч (40–87 миль/ч).
- Уклон спуска или подъема дороги не превышает прим. 6 %.

При использовании функции движения накатом на дисплее водителя отображается **COASTING**.

Ограничения

Функция движения накатом недоступна, если

- температура в двигателе и/или коробке передач отличается от нормального рабочего значения
- селектор передач перемещается из положения **D** в положение ручного переключения передач
- скорость автомобиля вне диапазона прим. 65–140 км/ч (40–87 миль/ч)
- уклон дороги превышает прим. 6 %
- Переключения скорости в ручном режиме выполняются с помощью лепестков на рулевом колесе*.

¹² Только с автоматической коробкой передач.

« Деактивирование и отключение функции движения накатом

В некоторых случаях появляется необходимость деактивировать или отключить функцию, чтобы воспользоваться моторным тормозом. Например, для соблюдения безопасности при движении на крутых спусках или перед близким обгоном.

Для деактивирования функции движения накатом

- нажмите на педаль газа или тормоза
- переместите селектор передач в режим ручного переключения
- переключите передачу с помощью лепестков на рулевом колесе*.

Для отключения функции движения накатом

- перейдите на другой режим вождения*
- отключите режим вождения **Eco** на панели функций.

Вы можете двигаться накатом на короткие расстояния даже без активирования функции движения накатом, что способствует снижению расхода топлива. Однако активирование функции движения накатом способствует повышению топливной экономичности и позволяет преодолевать накатом более длинные участки пути.

Круиз-контроль **Eco Cruise**

При использовании круиз-контроля в режиме вождения **Eco** ускорение и замедление автомобиля происходит не так быстро, как в другом режиме вождения, что дополнительно повышает экономию топлива. Это означает, что скорость автомобиля может быть несколько выше или ниже заданного значения.

- При активированном круиз-контроле скорость автомобиля на ровной дороге может отклоняться от заданного значения, когда автомобиль катится накатом.
- На крутом подъеме скорость автомобиля падает до тех пор, пока не включается более низкая передача¹², и с этого момента начинается незначительное ускорение, позволяющее достичь заданной скорости.
- На спуске, когда автомобиль двигается накатом, скорость автомобиля может быть немного выше или ниже заданного значения. Обычно для поддержания заданной скорости функция использует моторный тормоз, а при необходимости задействует также и рабочий тормоз.

Указатель **Eco** на дисплее водителя



Указатель **Eco** показывает, насколько экономично вы управляете автомобилем:

- Экономичное вождение подтверждается низким значением указателя и переходом стрелки в зеленую зону.
- Неэкономичное вождение, например, во время резкого торможения или ускорения, приводит к резкому отклонению стрелки указателя.

Указатель **Eco** имеет также индикатор, который показывает, как бы в данной ситуации управлял автомобилем образцовый водитель. Это положение в указателе обозначено короткой стрелкой.

¹² Только с автоматической коробкой передач.

Есо-климат

Для снижения энергопотребления в режиме вождения **Есо** автоматически активируется есо-климат.

❗ ВНИМАНИЕ

С включением режима вождения **Есо** изменяются некоторые параметры настройки климатической системы и ограничиваются некоторые функции энергопотребителей. Некоторые настройки можно восстановить вручную, но функции начинают действовать в полном объеме только после отключения режима вождения **Есо** или выбора для режима вождения **Individual*** полного спектра функций климат-контроля.

В случае запотевания стекол нажмите на кнопку режима максимального обдува стекол, который действует без ограничений.

Дополнительная информация

- Изменение режима вождения* (стр. 474)
- Активирование и отключение режима вождения Есо кнопкой функции (стр. 477)
- Режимы вождения* (стр. 472)
- Экономичное вождение (стр. 486)
- Функция Start/Stop (стр. 477)

Активирование и отключение режима вождения Есо кнопкой функции

В автомобилях без кнопки режимов вождения на центральной консоли, кнопка для режима вождения **Есо** имеется на панели функций центрального дисплея.

Режим **Есо** отключается, когда двигатель останавливается, и поэтому его следует активировать после каждого пуска двигателя. Когда функция активирована, на дисплее водителя отображается **ЕСО**.

Выбор режима вождения **Есо** на панели функций центрального дисплея

- Нажмите на кнопку **Режим Есо**, чтобы активировать или отключить функцию.



> Функция активирована, когда индикатор в кнопке горит.

Дополнительная информация

- Режим вождения Есо (стр. 475)
- Изменение режима вождения* (стр. 474)
- Режимы вождения* (стр. 472)

Функция Start/Stop

Функция Start/Stop временно глушит двигатель во время остановки автомобиля, например, перед светофором или в пробке, и затем запускает автоматически, когда в этом появляется необходимость. Функция Start/Stop уменьшает расход топлива, что в свою очередь способствует снижению уровня выбросов.

Система позволяет поддерживать экологически целесообразный стиль вождения за счет перехода двигателя в режим "автостопа" в подходящих для этого ситуациях.

Дополнительная информация

- Движение с функцией Start/Stop (стр. 478)
- Условия действия функции Start/Stop (стр. 480)
- Режимы вождения* (стр. 472)

Движение с функцией Start/Stop

Функция Start/Stop временно глушит двигатель во время остановки автомобиля и затем запускает автоматически, когда в этом возникает необходимость.

Функция Start/Stop доступна после запуска двигателя и может активироваться только, если выполняется ряд условий.

Дисплей водителя показывает, когда функция

- доступна
- действует
- недоступна.

Все обычные системы автомобиля, такие как освещение, радио и т.д., работают в нормальном режиме и не зависят от автоматической остановки двигателя. Однако действие некоторых устройств может быть временно ограничено например скорость вентилятора климатической установки или очень громкий звук аудиосистемы.

Автоматическая остановка

В отношении автоматической остановки двигателя действуют следующие условия:

Автоматическая коробка передач

- Остановите автомобиль, используя рабочий тормоз, и не убирайте ногу с

педали тормоза – двигатель автоматически глушится.

Механическая коробка передач

- Выжмите сцепление, установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и отпустите педаль сцепления – двигатель автоматически глушится.

В режиме вождения **Comfort** или **Eco** автоматическая остановка двигателя возможна до полной остановки автомобиля.

Когда активирован адаптивный круиз-контроль или Pilot Assist, двигатель автоматически глушится примерно через 3 секунды после остановки автомобиля.

Автозапуск

В отношении автоматического запуска двигателя действуют следующие условия:

Автоматическая коробка передач

- Отпустите педаль тормоза – двигатель автоматически запускается, и поездку можно продолжить. Если автомобиль находится на подъеме, включается функция помощи при трогании на подъеме (HSA¹³), которая не дает автомобилю скатываться назад.
- Когда активирована функция автоматического удерживания неподвижного

автомобиля, Auto Hold, автоматический запуск двигателя происходит с некоторой задержкой в ожидании, когда водитель выжмет педаль газа.

- Если активирован адаптивный круиз-контроль или Pilot Assist, двигатель автоматически запускается, когда водитель выжимает педаль газа или нажимает кнопку  слева на рулевом колесе.
- Сохраняя давление на педаль тормоза, нажмите на педаль газа – двигатель запускается автоматически.
- На спуске: Уменьшите давление на педаль тормоза, чтобы автомобиль пришел в движение – двигатель автоматически запускается после небольшого увеличения скорости.

Механическая коробка передач

- Рычаг переключения передач в нейтральном положении: Выжмите педаль сцепления или нажмите на педаль газа – двигатель запускается.
- На спуске: Уменьшите давление на педаль тормоза, чтобы автомобиль пришел в движение – двигатель автоматически запускается после небольшого увеличения скорости.

¹³ Hill Start Assist

Символы на дисплее водителя



Белый символ – Появляется на тахометре, когда эта функция доступна.




Зеленый символ – Появляется на тахометре, когда эта функция активирована и двигатель находится в режиме автоматического останова.



Серый символ – Когда этот символ перечеркнут и затемнен, функция недоступна.

Если символ отсутствует, функция отключена.



Функция в действии и двигатель в режиме автоматического останова.

Дополнительная информация

- Отключение функции Start/Stop (стр. 479)
- Условия действия функции Start/Stop (стр. 480)
- Функция Start/Stop (стр. 477)
- Помощь при трогании на подъеме (стр. 462)
- Автоматический тормоз во время останова (стр. 461)

Отключение функции Start/Stop

В некоторых случаях появляется необходимость отключить функцию Start/Stop.



Отключите функцию с помощью кнопки функции **Пуск/Стоп** на панели функций центрального дисплея. Когда функция отключена, индикация в кнопке не горит.

Функция отключена до

- ее повторного включения
- изменения режима вождения на **Eco** или **Comfort**
- следующего запуска двигателя.

Дополнительная информация

- Движение с функцией Start/Stop (стр. 478)
- Условия действия функции Start/Stop (стр. 480)

Условия действия функции **Start/Stop**

Функция Start/Stop может активироваться только, если выполняется ряд условий. Если одно из условий не выполняется, на дисплее водителя отображается соответствующее сообщение.

Двигатель не останавливается автоматически

В перечисленных ниже ситуациях двигатель не останавливается автоматически:

- С начала движения скорость автомобиля не достигла прим. 10 км/ч (6 миль/ч).
- После нескольких циклов автоматической остановки скорость автомобиля должна превысить прим. 10 км/ч (6 миль/ч) перед тем, как будет выполнена следующая автоматическая остановка.
- Водитель не пристегнут ремнем безопасности.
- Не достигнута нормальная рабочая температура двигателя.
- Наружная температура ниже прим. -5°C (23°F) или выше прим. 37°C (98°F).
- Активируется электрообогрев ветрового стекла.

- Параметры климата в салоне отличаются от заданных значений.
- Автомобиль движется назад.
- Водитель активно вращает рулевое колесо.
- Очень крутой наклон дороги.
- Открыт капот.
- При движении по высокогорной местности, когда не достигнута нормальная рабочая температура двигателя.
- Действует система ABS.
- При резком торможении (даже, если не действует система ABS).
- В результате большого количества запусков двигателя за короткий период времени включилась защита от перегрева стартера.
- Сажевый фильтр выхлопной системы забит.
- Прицеп подключен к электросистеме автомобиля.

В случае автоматической коробки передач:

- В коробке передач не достигнута нормальная рабочая температура.
- Селектор передач находится в положении **M** ($\pm$).

- Когда это позволяют действующие дорожные условия (например, дорожная пробка).

Двигатель не запускается автоматически

В перечисленных ниже ситуациях двигатель не запускается автоматически после авто-стопа:

Автоматическая коробка передач:

- Водитель не пристегнут ремнем безопасности, селектор передач находится в положении **P** и дверь водителя открыта – необходимо выполнить обычный запуск двигателя.

Механическая коробка передач:

- Водитель не пристегнут ремнем безопасности.
- При включенной передаче не выжата педаль сцепления.

Вынужденная остановка двигателя в автомобиле с механической коробкой передач

Если двигатель не запускается вновь, выполните следующее:

1. Убедитесь, что пристегнут ремень безопасности на стороне водителя.
2. Снова выжмите педаль сцепления – двигатель автоматически начинает работать.
3. В некоторых случаях рычаг переключения передач необходимо установить в нейтральное положение. На дисплее водителя появляется сообщение – выполните указание.

Двигатель запускается автоматически при выжатой педали тормоза

В перечисленных ниже ситуациях двигатель запускается автоматически, даже если водитель не отпустил педаль тормоза:

- Высокая влажность воздуха в салоне приводит к запотеванию стекол.
- Параметры климата в салоне отличаются от заданных значений.
- Многократное нажатие педалью тормоза.
- Открыт капот.
- Автомобиль начинает движение или несколько увеличивает скорость, если

двигатель автоматически глушится до полной остановки автомобиля.

В случае автоматической коробки передач:

- Ремень безопасности водителя отстегивается, когда селектор передач находится в положении **D** или **N**.
- Селектор передач перемещается из положения **D** в положение **R** или **M** ($\pm$).
- Дверь водителя открывается, когда селектор передач находится в положении **D** – тональный сигнал "плинг" и текстовое сообщение информируют о том, что включено зажигание.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не открывайте капот, когда двигатель находится в режиме автоматической остановки. Перед тем, как поднять капот, заглушите двигатель обычным способом.

Дополнительная информация

- Функция Start/Stop (стр. 477)
- Движение с функцией Start/Stop (стр. 478)
- Отключение функции Start/Stop (стр. 479)

Регулировка уровня* и амортизация

В автомобиле автоматически поддерживается постоянный уровень и регулируются параметры подвески.

Амортизация (Four-C)

В автомобиле с Four-C параметры амортизации адаптированы к выбранному режиму

вождения и скорости автомобиля. В нормальном режиме амортизация обеспечивает максимально возможный комфорт и непрерывно регулируется в соответствии с типом дорожного полотна, режимом ускорения или торможения автомобиля и прохождением поворотов.

Символы и сообщения
При возникновении неисправности в системе поддержания постоянного уровня кузова на дисплее водителя появляется сообщение.

Символ	Сообщение	Содержание
	Подвеска Требуется сервис	Возникла неисправность. Без промедления обратитесь в мастерскую ^A .

^A Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Режимы вождения* (стр. 472)

* Опция/дополнительное оборудование.

Движение на низкой скорости*

Функция движения на низкой скорости (LSC¹⁴) облегчает и повышает проходимость при движении по пересеченной местности и скользкой дороге, например, с трейлером по траве или с прицепом для лодки по наклонной рампе.

В автомобиле с кнопкой выбора режима вождения* функция включена в режим **Off Road**.

Функция предназначена для движения по пересеченной местности и езды с прицепом на низкой скорости прим. до 40 км/ч (25 миль/ч).

При движении на низкой скорости предпочтение отдается движению на низких передачах и обеспечению проходимости. В автомобиле с полным приводом тяговое усилие распределяется равномерно, обеспечивая оптимальное тяговое усилие на все колеса и снижая риск пробуксовывания колес. На низкой скорости для удобства регулировки тягового усилия и скорости понижается чувствительность педали газа.

Функция активируется вместе с функцией контроля тяги на спуске (HDC¹⁵), что позволяет контролировать скорость на крутых спусках педалью газа и уменьшает необходимость в использовании педали тормоза.

Система обеспечивает прохождение крутых спусков на низкой постоянной скорости.

ВНИМАНИЕ

Когда LSC активируется вместе HDC, изменяются ощущение педали газа и отклик двигателя.

ВНИМАНИЕ

Этот режим вождения не предназначен для использования на дорогах общего пользования.

ВНИМАНИЕ

Функция отключается на более высокой скорости, и при желании вы должны ее вновь активировать после снижения скорости.

Дополнительная информация

- Активирование и отключение функции движения на низкой скорости* кнопкой функции (стр. 484)
- Изменение режима вождения* (стр. 474)
- Система контроля тяги на спуске* (стр. 484)

- Привод на четыре колеса* (стр. 471)

¹⁴ Low Speed Control

¹⁵ Hill Descent Control

Активирование и отключение функции движения на низкой скорости* кнопкой функции

В автомобилях без кнопки режимов вождения на центральной консоли, кнопка движения на низкой скорости с помощью **Hill Descent Control** имеется на панели функций центрального дисплея.

Hill Descent Control имеется на панели функций центрального дисплея.

Выбор функции движения на низкой скорости на панели функций центрального дисплея

- Нажмите на кнопку **Hill Descent Control**, чтобы активировать или отключить функцию.



- > Функция активирована, когда индикатор в кнопке горит.

Функция выключается автоматически, когда останавливается двигатель.

❗ ВНИМАНИЕ

Функция отключается на более высокой скорости, и при желании вы должны ее вновь активировать после снижения скорости.

Дополнительная информация

- Движение на низкой скорости* (стр. 483)
- Изменение режима вождения* (стр. 474)

Система контроля тяги на спуске*

Контроль тяги на спуске (HDC¹⁶) – функция движения на малой скорости с увеличенным тормозным усилием двигателя. Эта функция позволяет увеличивать или уменьшать скорость автомобиля на крутых спусках только с помощью педали газа без использования рабочего тормоза.

В автомобиле с кнопкой выбора режима вождения* функция включена в режим **Off Road**.

Системой контроля тяги на спуске удобно пользоваться при движении на низкой скорости по пересеченной местности, она облегчает управление автомобилем на крутых спусках со сложным рельефом. Водителю нет необходимости использовать педаль тормоза, и он может сосредоточиться на управлении автомобилем.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

HDC работает не во всех ситуациях и используется только как вспомогательный инструмент.

В конечном счете именно водитель всегда несет ответственность за безопасное состояние транспортного средства.

¹⁶ Hill Descent Control

Принцип действия

Система контроля тяги на спуске позволяет автомобилю катиться на малой скорости как вперед, так и назад с помощью тормозной системы. При желании вы можете с помощью педали газа увеличить скорость. После того, как вы вновь отпускаете педаль газа, автомобиль притормаживается и возвращается к движению на малой скорости, независимо от крутизны спуска и без необходимости использования рабочего тормоза. Когда функция действует, горят стоп-сигналы.

Водитель может в любой момент затормозить и уменьшить "ползучую" скорость или остановить автомобиль с помощью рабочего тормоза.

Функция активируется вместе с функцией движения на низкой скорости (LSC¹⁷), облегчая управление автомобилем и повышая проходимость при движении по пересеченной местности и скользкой дороге. Системы предназначены для использования на низкой скорости прим. до 40 км/ч (25 миль/ч).

О чем следует помнить при использовании функции HDC

- Если отключение функции происходит на крутом спуске, тормозной эффект снижается постепенно.

Автоматическая коробка передач

- HDC можно использовать в положении передачи **D, R**, а также 1-ой и 2-ой передачи в режиме ручного переключения передач.
- В режиме ручного переключения передач невозможно выбрать 3 или более высокую передачу.

Механическая коробка передач

- HDC тормозит только, если выбрана 1-ая передача и задний ход (**R**). На более высокой передаче торможение не происходит несмотря на то, что функция отключается только на скорости около 40 км/ч (25 миль/ч).

ВНИМАНИЕ

Когда LSC активируется вместе HDC, изменяются ощущение педали газа и отклик двигателя.

ВНИМАНИЕ

Этот режим вождения не предназначен для использования на дорогах общего пользования.

ВНИМАНИЕ

Функция отключается на более высокой скорости, и при желании вы должны ее вновь активировать после снижения скорости.

Дополнительная информация

- Активирование и отключение системы контроля тяги на спуске* с помощью кнопки функции (стр. 486)
- Изменение режима вождения* (стр. 474)
- Движение на низкой скорости* (стр. 483)
- Привод на четыре колеса* (стр. 471)

¹⁷ Low Speed Control


Активирование и отключение системы контроля тяги на спуске* с помощью кнопки функции

В автомобилях без кнопки режимов вождения на центральной консоли, кнопка управления системой контроля тяги на спуске с помощью **Hill Descent Control** имеется на панели функций центрального дисплея.

Выбор системы контроля тяги на спуске на панели функций центрального дисплея

Система контроля тяги на спуске действует только на низкой скорости.

- Нажмите на кнопку **Hill Descent Control**, чтобы активировать или отключить функцию.



- > Функция активирована, когда индикатор в кнопке горит.

Функция выключается автоматически, когда останавливается двигатель.

ВНИМАНИЕ

Функция отключается на более высокой скорости, и при желании вы должны ее вновь активировать после снижения скорости.

Дополнительная информация

- Система контроля тяги на спуске* (стр. 484)
- Изменение режима вождения* (стр. 474)

Экономичное вождение

Экономичное вождение и забота об окружающей среде означают плавное вождение и предвидение дорожной ситуации. Выбирайте манеру вождения и скорость в соответствии с условиями дорожного движения.

Не забывайте о следующем:

- Для снижения расхода топлива активируйте режим вождения **Eco**.
- Используйте функцию движения накатом **Eco Coast** в режиме вождения **Eco** – моторный тормоз отключается, что позволяет использовать энергию движения автомобиля для увеличения пробега на холостых оборотах двигателя¹⁸.
- В режиме ручного переключения передач – двигайтесь, по возможности, на самой высокой передаче в соответствии с дорожной ситуацией и состоянием дороги – чем ниже обороты двигателя, тем меньше расход топлива. Вам поможет в этом индикатор переключения передач.
- Двигайтесь с постоянной скоростью и планируйте поездку так, чтобы сократить количество торможений.
- На высокой скорости увеличивается расход топлива – при увеличении ско-

¹⁸ Относится к автоматической коробке передач.

рости возрастает сопротивление воздуха.

- Индикация бортового компьютера для мгновенного расхода топлива может помочь управлять автомобилем более экономично.
- Не прогревайте двигатель на холостых оборотах, а начинайте движение сразу после запуска, не перегружая двигатель, – холодный двигатель расходует больше топлива.
- По возможности не пользуйтесь автомобилем для коротких поездок. Двигатель не успевает достичь нормальной рабочей температуры, что приводит к увеличенному расходу топлива.
- Притормаживайте двигателем там, где нет угрозы другим участникам движения.
- Следите и регулярно проверяйте давление в шинах – оптимальный результат обеспечивает давление ECO.
- Расход топлива зависит от выбора шин – проконсультируйтесь у дилера Volvo, какие шины подходят для автомобиля.
- Освобождайте автомобиль от ненужных вещей – чем больше нагружен автомобиль, тем выше расход.
- Груз на крыше и бокс для крыши увеличивают сопротивление воздуха и повы-

шают расход – снимайте багажник, когда вы им не пользуетесь.

- Не ездите с открытыми окнами.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Запрещается глушить двигатель во время движения, например, на спусках, так как при этом отключаются важные системы, такие как сервоуправление и сервоусиление тормозов.

Дополнительная информация

- Drive-E – чистое удовольствие от вождения (стр. 34)
- Режим вождения Eco (стр. 475)
- Проверка давления в шинах (стр. 604)

Подготовка к длительной поездке

Перед поездкой в отпуск или перед любой длительной поездкой необходимо особенно тщательно проверить работу функций и оборудования.

Проверьте

- Работу двигателя и расход топлива, который должен быть в норме
- Отсутствие течи (топлива, масла или другой жидкости)
- Тормозное усилие при торможении должно быть в норме
- Глубину протектора и давление в шинах. Установите зимние колеса, если вам предстоит поездка в район, где могут встретиться заснеженные или скользкие дороги
- Необходимый уровень заряда пускового аккумулятора
- Состояние щеток стеклоочистителей
- Наличие в автомобиле треугольного знака аварийной остановки и светоотражающего жилета – требования законодательства в некоторых странах.

Дополнительная информация

- Проверка давления в шинах (стр. 604)
- Расход топлива и выбросы CO₂ (стр. 733)

- Заправка омывающей жидкости (стр. 712)
- Езда в зимнее время (стр. 488)
- Экономичное вождение (стр. 486)
- Настройки для модема автомобиля* (стр. 576)
- Рекомендации по размещению багажа (стр. 635)
- Езда с прицепом (стр. 510)
- Pilot Assist* (стр. 353)
- Ограничитель скорости (стр. 331)
- Шиноремонтный комплект (стр. 620)

Езда в зимнее время

При вождении зимой важно выполнять некоторые проверки автомобиля, чтобы убедиться, что им можно управлять безопасным способом.

Проверьте дополнительно перед наступлением холодов:

- В состав охлаждающей жидкости для двигателя должно входить 50% гликоля. Такой состав защищает двигатель от морозобоин трещин вплоть до прим. -35°C (-31°F). Во избежание опасности для здоровья не смешивайте различные типы гликоля.
- Топливный бак должен быть заполнен, что предотвращает образование конденсата.
- Вязкость масла для двигателя имеет большое значение. Масла с низкой вязкостью (маловязкие) облегчают пуск в холодную погоду и снижают расход топлива на холодном двигателе.
- На состояние и уровень зарядки пускового аккумулятора следует обратить особое внимание. В холодную погоду повышаются требования к пусковому аккумулятору, а емкость аккумулятора при этом снижается.
- Используйте незамерзающую омывающую жидкость, чтобы предотвратить

образование льда в бачке с омывающей жидкостью.

Информацию о рекомендуемом моторном масле представлена в отдельном разделе.

Скользкое дорожное покрытие

Для заснеженных или обледенелых дорог Volvo рекомендует устанавливать зимние шины на все четыре колеса для достижения наилучшего сцепления с дорожным покрытием.

ВНИМАНИЕ

В соответствии с законодательством некоторых стран использование зимних шин обязательно. Не во всех странах разрешается использовать ошипованные шины.

Потренируйтесь в езде по скользким дорогам в специально отведенных местах, чтобы знать, как ведет себя автомобиль.

Дополнительная информация

- Технические характеристики моторного масла (стр. 726)
- Зимние шины (стр. 618)
- Цепи для езды по снегу (стр. 619)
- Торможение на дорогах, обработанных реагентами (стр. 456)

- Торможение на мокрых дорогах (стр. 456)
- Заправка омывающей жидкости (стр. 712)
- Пусковой аккумулятор (стр. 665)
- Замена щеток очистителей ветрового стекла (стр. 710)
- Замена щетки очистителя заднего стекла (стр. 708)
- Долейте охлаждающую жидкость (стр. 663)
- Экстремальные условия эксплуатации моторного масла (стр. 728)

Езда по воде

Езда по воде означает что автомобиль движется например по покрытой водой проезжей части. Езда по воде требует большой осторожности.

На автомобиле можно ездить по воде глубиной не более 45 см (17 дюймов) со скоростью пешехода. Особое внимание обращайтесь на течения.

При езде по воде держите низкую скорость и не останавливайтесь. После выезда из воды слегка нажмите на педаль тормоза и проверьте, достигается ли полный тормозной эффект. Вода и, например, ил могут смочить тормозные накладки, что приведет к задержке в действии тормозов.

- После езды по воде и глине очистите контакты электрического обогревателя и сцепления прицепа.
- Не допускайте, чтобы автомобиль долго находился в воде, уровень которой превышает пороги, так как это может стать причиной неисправности в электрической системе автомобиля.



ВАЖНО

- При попадании воды в воздушный фильтр двигатель может быть поврежден.
- При попадании воды в коробку передач смазочная способность масла снижается, что снижает срок службы систем коробки передач.
- Гарантия не покрывает повреждения различных компонентов, двигателя, трансмиссии, турбонагнетателя, дифференциала и составных элементов этих узлов, которые появились в результате затопления, гидростатического замка или недостатка смазки.
- При остановке двигателя в воде не пытайтесь перезапустить его! Вытащите автомобиль из воды и отбуксируйте его в мастерскую (рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo). Риск отказа двигателя.

Дополнительная информация

- Эвакуация (стр. 519)
- Движение на низкой скорости* (стр. 483)

Открытие и закрытие крышки топливного бака

Крышку топливного бака можно открыть только, когда автомобиль не заперт¹⁹.



Стрелка рядом с символом топливного бака на дисплее водителя показывает, с какой стороны автомобиля расположена крышка топливного бака.

1. Откройте крышку топливного бака, для этого слегка надавите на заднюю часть крышки.
2. После окончания заправки – слегка надавите, чтобы закрыть крышку.


Дополнительная информация

- Заправка топливом (стр. 490)
- Проверка и дозаправка реагента AdBlue® (стр. 499)

Заправка топливом

Топливный бак оснащен свободно закрываемой системой заправки.

Заправка автомобиля на АЗС



Перед началом заправки необходимо вставить пистолет в заливную горловину так, чтобы он прошел через две открываемые заслонки.

Порядок выполнения заправки:

1. Остановите двигатель и откройте крышку топливного бака.
2. Выбирайте топливо, одобренное для вашего автомобиля. Информацию об одобренных видах топлива см. в разделах "Бензин" или "Дизель".

3. Вставьте заправочный пистолет в отверстие заливной горловины. В заливной горловине имеются две открываемые заслонки, и перед началом заправки пистолет необходимо вставить так, чтобы он прошел через обе заслонки.
4. Не заливайте слишком много топлива, завершите заправку после первого отключения пистолета.
 - > Бак заполнен топливом.

ВНИМАНИЕ

В жару жидкость из переполненного бака может переливаться через верх.

Заправка топливом из канистры


При заправке из канистры пользуйтесь воронкой, которую вы найдете в пенопластовом блоке под крышкой в полу грузового отделения.

1. Откройте крышку топливного бака.
2. Вставьте воронку в отверстие заливной горловины. В заливной горловине имеются две открываемые заслонки, и перед началом заправки трубку воронки необходимо вставить так, чтобы она прошла через обе заслонки.

¹⁹ Запирание и отпирание крышки топливного бака возможно только с помощью дистанционного ключа, функции замков без ключа* или Volvo On Call.

Автомобиль с дополнительным обогревателем на топливе*

Запрещается пользоваться обогревателем на топливе, когда автомобиль находится на территории автозаправочной станции.



Табличка с внутренней стороны крышки топливного бака.

Дополнительная информация

- Открытие и закрытие крышки топливного бака (стр. 490)
- Бензин (стр. 492)
- Дизель (стр. 493)
- Остановка подачи топлива в дизельном двигателе (стр. 495)

Выбор и обращение с топливом

Не используйте топливо более низкого качества по сравнению с рекомендуемым Volvo, так как это может отрицательно сказаться на мощности двигателя и расходе топлива.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ни при каких обстоятельствах не вдыхайте пары топлива и избегайте попадания брызг топлива в глаза.

Если топливо попадет в глаза, снимите, если у вас есть, контактные линзы и промойте глаза в большом количестве воды в течение не менее 15 минут и обратитесь за помощью к врачу.

Запрещается глотать топливо. Топливо, в состав которого входит бензин, биоэтанол или их смесь и дизель, очень ядовито и может приводить к необратимым травмам, а если такое топливо проглотить — к летальному исходу. Немедленно обращайтесь к врачу, если вы проглотили топливо.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Разлитое на землю топливо может воспламениться.

Перед началом заправки выключите топливный обогреватель.

Никогда не держите при себе активированный мобильный телефон во время заправки. Рингтоны могут приводить к образованию искр и воспламенению паров бензина, что, в свою очередь, может привести к пожару и травмам.

! ВАЖНО

В случае смешивания разных видов топлива или использования топлива, не рекомендуемого к использованию, действие гарантии Volvo прекращается, отменяются все дополнительные услуги, и это касается всех двигателей.

Дополнительная информация

- Бензин (стр. 492)
- Дизель (стр. 493)
- Правила обращения с AdBlue® (стр. 498)

Бензин

Важно заливать в автомобиль только надлежащее топливо. Имеющееся в продаже бензиновое топливо с различным октановым числом предназначено для различных условий эксплуатации автомобиля. Используйте бензин только известных производителей. Никогда не заправляйте топливо сомнительного качества. Бензиновое топливо должно соответствовать нормам EN 228²⁰ или K5²¹.

ВАЖНО

- Допускается использование топлива, в состав которого входит до 10 объемных процентов этанола.
- Разрешен к использованию бензин стандарта EN 228 E10 (с макс. содержанием этанола 10 объемных процентов).
- Не допускается использование этанолового топлива выше E10 (макс. содержание этанола 10 объемных процентов), например, топлива E85.

Октановое число

- Топливо с октановым числом RON 95 может использоваться для эксплуатации в нормальных условиях.
- RON 98 рекомендуется для достижения хорошей динамики и низкого расхода топлива.
- RON 92 следует использовать только в исключительных случаях.
- Запрещается использовать топливо с октановым числом ниже RON 92 (например, RON 80).

Для достижения оптимальной тяговой динамики и расхода топлива при эксплуатации автомобиля в жаркую погоду с температурой выше +38 °C (100 °F), рекомендуется использовать топливо с наиболее высоким октановым числом.

ВАЖНО

- Чтобы не повредить катализатор, используйте только неэтилированный бензин.
- Запрещается использовать топливо с октановым числом ниже RON 92.
- Запрещается использовать топливо с присадками металлов.
- Не используйте добавки, не рекомендованные Volvo.

Дополнительная информация

- Выбор и обращение с топливом (стр. 491)
- Заправка топливом (стр. 490)
- Сажевый фильтр в бензиновом двигателе (стр. 493)
- Расход топлива и выбросы CO₂ (стр. 733)

²⁰ Максимальное содержание серы 10 мг/кг.

²¹ Класс 5 согласно GOST 32513 или GOST R 51866.

Сажевый фильтр в бензиновом двигателе²²

В автомобиле с бензиновым двигателем установлен сажевый фильтр для более эффективной очистки отработавших газов. При вождении в нормальных условиях частицы в отработавших газах задерживаются сажевым фильтром бензинового двигателя. При нормальных условиях эксплуатации происходит процесс пассивной регенерации, в результате которой частицы окисляются и сжигаются. И таким способом происходит очищение фильтра.

Процесс активной регенерации может потребоваться, если поездки совершаются на низкой скорости или с повторяющимися холодными запусками в условиях низких наружных температур. Регенерация сажевого фильтра производится автоматически и обычно занимает 10-20 минут. Во время регенерации возможно временное увеличение расхода топлива.

Короткие поездки на низкой скорости в автомобиле с бензиновым двигателем

Эффективность системы очистки отработавших газов зависит от режима эксплуатации автомобиля. Поездки на разные расстояния и с разной скоростью – важный

фактор в достижении максимально эффективной работы системы.

Частые поездки на короткие расстояния на низкой скорости (или в холодную погоду), когда двигатель не успевает прогреться до нормальной рабочей температуры, могут приводить к проблемам, которые со временем могут стать причиной функциональных нарушений и появлению предупреждающего сообщения. Если автомобиль эксплуатируется в основном в городской среде, необходимо регулярно совершать поездки на высокой скорости, чтобы система очистки отработавших газов имела возможность запускать процесс регенерации.

- Между двумя заправками автомобиля следует совершить поездку по шоссе на дорогах на скорости выше 70 км/ч (44 миль/ч) в течение не менее 20 минут.

Дополнительная информация

- Бензин (стр. 492)

Дизель

Важно заливать в автомобиль только надлежащее топливо. Существуют различные виды дизельного топлива, адаптированные к различным условиям.

Используйте дизельное топливо только известных производителей. Никогда не заправляйте топливо сомнительного качества. Дизельное топливо должно соответствовать нормам EN 590²³, SS 155435²³ или K5²⁴. Дизельные двигатели чувствительны к загрязнению топлива, например, высокому содержанию в нем серы и металлов.

В дизельном топливе при низких температурах (ниже 0 °C (32 °F)) может образовываться осадок парафина, который может затруднять запуск двигателя. Предлагаемые к продаже марки топлива соответствуют сезонным требованиям и климатическим зонам, но парафиновый осадок может появляться при эксплуатации в экстремальных погодных условиях, в случае старого топлива или при смене климатических зон.

Вероятность образования конденсата в топливном баке уменьшается, если он всегда заполнен.

²² Только некоторые варианты.

- ◀ При заправке следите за чистотой вокруг заправочной горловины. Не допускайте попадания топлива на лакокрасочное покрытие. Промойте загрязненные топливом места водой с мылом.

! ВАЖНО

Требования к дизельному топливу:

- Соответствие нормативам EN 590, SS 155435 или K5
- Содержание серы не выше 10 мг/кг
- Максимально допустимое содержание FAME²⁵ 7 об. % (B7).

! ВАЖНО

Запрещается использовать следующее топливо, аналогичное дизельному:

- Специальные присадки
- Судовой мазут
- Котельное топливо
- FAME²⁶ и растительное масло.

Такое топливо не отвечает требованиям, предъявляемым компанией Volvo, и приводит к повышенному износу и повреждению двигателя, не покрываемых гарантией Volvo.

- Расход топлива и выбросы CO₂ (стр. 733)

Дополнительная информация

- Выбор и обращение с топливом (стр. 491)
- Заправка топливом (стр. 490)
- Остановка подачи топлива в дизельном двигателе (стр. 495)
- Фильтр частиц дизельного топлива (стр. 495)
- Очистка отработавших газов с помощью AdBlue® (стр. 496)

²³ Максимальное содержание серы 10 мг/кг.

²⁴ Класс 5 согласно TR TS 013/2011 и GOST 32511-2013, GOST R 52368-2005 и GOST R 55475-2013.

²⁵ Метиловые эфиры жирных кислот

²⁶ Разрешается использовать дизельное топливо, содержащее не более 7 об. % FAME (B7).

Остановка подачи топлива в дизельном двигателе

После остановки двигателя из-за отсутствия топлива топливной системе необходимо немного времени для проведения проверки.

В этом случае после заправки дизельным топливом, но до запуска двигателя выполните следующее:

1. Дистанционный ключ должен находиться в автомобиле.
2. Установите в автомобиле положение зажигания II – нажмите кнопку запуска, но не выжимайте педаль тормоза или сцепления, и удерживайте кнопку нажатой в течение прим. 4-х секунд. После этого отпустите кнопку.
3. Подождите прим. одну минуту.
4. Запустите двигатель.

ВНИМАНИЕ

Перед заправкой топлива в случае отсутствия топлива в баке:

- Остановитесь на максимально ровной/горизонтальной поверхности – если автомобиль наклонен, существует риск образования воздушных пузырей во время подачи топлива.

О чем следует помнить при заправке топливом из канистры

При заправке дизельным топливом из канистры пользуйтесь воронкой, которую вы найдете под крышкой в полу грузового отделения. Будьте внимательны – плотно установите трубку воронки в заправочной горловине. В заливной горловине имеются две открываемые заслонки, и перед началом заправки трубку воронки необходимо вставить так, чтобы она прошла через обе заслонки.

Дополнительная информация

- Заправка топливом (стр. 490)
- Дизель (стр. 493)
- Комплект инструментов (стр. 614)

Фильтр частиц дизельного топлива

В автомобиле с дизельным двигателем установлен сажевый фильтр для более эффективной очистки отработавших газов. При нормальных условиях эксплуатации частицы в отработавших газах задерживаются дизельным сажевым фильтром. При достижении определенных условий запускается процесс регенерации для сжигания накопившихся частиц и очистки фильтра. Для запуска процесса регенерации необходимо, чтобы в двигателе была достигнута нормальная рабочая температура. Регенерация сажевого фильтра производится автоматически и обычно занимает 10-20 минут.

ВНИМАНИЕ

При проведении регенерации может происходить следующее:

- Возможно незначительное снижение мощности двигателя.
- Может временно повыситься расход топлива
- Может появиться запах гари.

Используйте стояночный обогреватель* в холодную погоду, чтобы в двигателе



- « быстрее установилась нормальная рабочая температура.

ВАЖНО

Если фильтр полностью забит частицами, бывает трудно запустить двигатель, или фильтр просто становится неработоспособным. Тогда возможно, что фильтр необходимо заменить.

Короткие поездки на низкой скорости в автомобиле с дизельным двигателем

Эффективность системы очистки отработавших газов зависит от режима эксплуатации автомобиля. Поездки на разные расстояния и с разной скоростью – важный фактор в достижении максимально энергоэффективной работы системы.

Частые поездки на короткие расстояния на низкой скорости (или в холодную погоду), когда двигатель не успевает прогреваться до нормальной рабочей температуры, могут приводить к проблемам, которые со временем могут стать причиной функциональных нарушений и появлению предупреждающего сообщения. Если автомобиль эксплуатируется в основном в городской среде, необходимо регулярно совершать поездки на высокой скорости, чтобы система

очистки отработавших газов имела возможность запускать процесс регенерации.

- Между двумя заправками автомобиля следует совершить поездку по шоссе на скорости выше 60 км/ч (38 миль/ч) в течение не менее 20 минут.

Дополнительная информация

- Дизель (стр. 493)
- Очистка отработавших газов с помощью AdBlue® (стр. 496)
- Расход топлива и выбросы CO₂ (стр. 733)

Очистка отработавших газов с помощью AdBlue®²⁷

AdBlue – это добавка, используемая в системе SCR²⁸ для снижения выбросов опасных веществ, выделяемых дизельным двигателем.

В системе SCR AdBlue и оксиды азота из отработавших газов преобразуются в азот и пары воды, что значительно снижает уровень выбросов опасных оксидов азота.

AdBlue

AdBlue представляет собой бесцветную жидкость, содержащую раствор 32,5 % мочевины²⁹ в деионизированной воде и изготовленную согласно требованиям стандарта ISO 22241. Эта жидкость специально разработана для очистки выхлопных газов дизельных двигателей методом SCR.

В автомобиле для AdBlue предназначен отдельный бак, который заполняется через отдельную заливную горловину, расположенную под крышкой топливного бака. Расход зависит от манеры вождения, наружной температуры и рабочей температуры в системе.

Условия вождения с применением AdBlue

Для запуска автомобиля необходимо, чтобы в AdBlue-бак был всегда залит реагент AdBlue требуемого качества. Система SCR

чрезвычайно чувствительна к загрязнениям.

Система очистки отработавших газов непрерывно контролирует уровень в баке, качество и дозировку AdBlue. В случае ошибки в одном из показателей, на дисплее водителя появляется сообщение.

ВАЖНО

Реагент AdBlue необходим для работы системы SCR и соответствия нормативным требованиям по выбросам отработавших газов. Запрещается модифицировать или регулировать систему подачи AdBlue таким образом, чтобы реагент AdBlue не использовался, так как это необходимо для выполнения требований в отношении выбросов отработавших газов. Подобные действия могут быть сочтены преступными и привести к судебным искам.

Запрещается пользоваться автомобилем, если его бак для AdBlue пуст, потому что в этом случае автомобиль уже не соответствует требованиям в отношении выбросов отработавших газов. Поэтому данный автомобиль оснащен системой предупреждения, которая информирует водителя о необходимости пополнения бака AdBlue. Когда уровень AdBlue в баке становится низким, показываются предостережения, информирующие вас о необходимости долить AdBlue.

Дополнительная информация

- Правила обращения с AdBlue® (стр. 498)
- Проверка и дозаправка реагента AdBlue® (стр. 499)
- Символы и сообщения для AdBlue® (стр. 501)

²⁷ Зарегистрированная торговая марка, принадлежащая Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

²⁸ Selective Catalytic Reduction

²⁹ CO(NH₂)₂

Правила обращения с AdBlue^{®30}

AdBlue состоит в основном из воды (прим. 67,5 % воды и 32,5 % мочевины). Жидкость не горючая, но обращаться с ней необходимо осторожно, так как при попадании в глаза и на кожу она может вызвать раздражение.

О чем следует помнить при обращении с жидкостью

Не допускайте попадания паров жидкости в дыхательные пути, контакта с кожей и глазами. Желательно пользоваться перчатками для защиты чувствительной кожи от раздражения при контакте с жидкостью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Меры по оказанию первой помощи:

- При вдыхании – выйти на свежий воздух.
- При попадании на кожу – промыть водой с мылом.
- При попадании в глаза – без промедления промыть в большом количестве воды.
- При проглатывании – тщательно промыть рот. Не вызывайте рвоту.

Обратитесь за помощью к врачу, если симптомы сохраняются или внутрь организма попало большое количество жидкости.

Меры по устранению проливов

При попадании AdBlue на грунт, автомобиль или окрашенные поверхности, их следует тщательно промыть водой. Не сливайте в канализацию.

Хранение

AdBlue следует хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре выше –11 °C (12 °F) и ниже 30 °C (86 °F). Запрещается хранить жидкость под прямыми солнечными лучами.

AdBlue замерзает при –11 °C (12 °F), но после размораживания может использоваться повторно.

Дополнительная информация

- Проверка и дозаправка реагента AdBlue[®] (стр. 499)
- Очистка отработавших газов с помощью AdBlue[®] (стр. 496)

³⁰ Зарегистрированная торговая марка, принадлежащая Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)

Проверка и дозаправка реагента AdBlue®

Регулярно проверяйте уровень AdBlue и доливайте, когда на дисплее водителя показывается сообщение о низком уровне AdBlue.

Расход AdBlue зависит от манеры вождения, при полностью пустом баке AdBlue запуск двигателя невозможен.

ВНИМАНИЕ


Запрещается эксплуатация автомобиля, когда бак AdBlue пустой. Заливайте реагент в бак заранее, пока в нем есть жидкость.

Когда бак пустой, вы не сможете запустить двигатель после остановки, ни обычным способом, ни с помощью вспомогательных устройств.

Единственный способ запуска двигателя после того, как в баке закончился реагент, – долить указанное на дисплее водителя количество AdBlue заданного качества.

Проверка уровня AdBlue

1.




На панели приложений откройте приложение **Состояние автомобиля**.

2.



Нажмите **Статус**, чтобы увидеть уровень AdBlue.



Графическое изображение уровня AdBlue на центральном дисплее.

Каждая метка соответствует прим. 25 % полного бака.

Когда в баке остается меньше 25 % реагента, цвет оставшейся метки изменится на желтый, а при содержании меньше 10 % – на красный.

« Дозаправка



Когда уровень AdBlue приближается к низкому значению, на дисплее водителя появляется символ и сообщение **Мало AdBlue**.

1. Откройте крышку топливного бака, для этого слегка надавите на заднюю часть крышки.

2.



Откройте синюю крышку меньшей заправочной горловины, предназначенной для AdBlue.

3. Залейте AdBlue надлежащего качества³¹.

Не заливайте в бак слишком много реагента. Необходимое для заправки количество AdBlue показывается в приложении **Состояние автомобиля**.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

На автозаправочной станции при заправке топлива от колонки с AdBlue – рекомендуется топливораздаточная колонка, предназначенная для легковых автомобилей. Вы также можете использовать колонку AdBlue, предназначенную для более тяжелых транспортных средств.

ВАЖНО

Удалите пролитый AdBlue.

Будьте осторожны – не допускайте контакта реагента AdBlue с лакокрасочным покрытием автомобиля. В случае попадания смойте реагент большим количеством воды, так как он может повредить лакокрасочное покрытие.

Дополнительная информация

- Правила обращения с AdBlue® (стр. 498)
- Символы и сообщения для AdBlue® (стр. 501)
- Объем бака для AdBlue® (стр. 730)

³¹ ISO 22241

Символы и сообщения для AdBlue®32

Система очистки отработавших газов непрерывно контролирует уровень, качество и дозировку AdBlue. В случае ошибки в

одном из показателей, на дисплее водителя появляется сообщение.



Символ	Сообщение	Содержание
	Мало AdBlue	Уровень AdBlue низкий, необходимо залить жидкость в бак.
	Дозирование AdBlue и Качество AdBlue	Система работает с отклонениями. Обратитесь в мастерскую ^A для проверки функционирования.

³² Зарегистрированная торговая марка, принадлежащая Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)



Символ	Сообщение	Содержание
	Долейте AdBlue	Уровень AdBlue критически низкий, необходимо немедленно залить жидкость в бак.
	Пуск двиг. запрещен и, например: Залейте не менее 4,5 литров AdBlue	Запуск двигателя возможен только после заправки AdBlue. Залейте указанное на дисплее водителя количество AdBlue или обратитесь в мастерскую^A. Помните о том, что автомобиль должен находиться на горизонтальной поверхности для того, чтобы указатель уровня мог правильно определить количество залитого реагента AdBlue. При запуске двигателя после заправки AdBlue следуйте инструкциям по остановке подачи топлива в дизельном двигателе.
	Пуск двиг. запрещен Для запуска выполните обслуж. системы AdBlue	Система работает с отклонениями. Обратитесь в мастерскую ^A для проверки функционирования.

^A Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Проверка и дозаправка реагента AdBlue® (стр. 499)
- Правила обращения с AdBlue® (стр. 498)
- Заказ времени на обслуживание и ремонт (стр. 651)
- Остановка подачи топлива в дизельном двигателе (стр. 495)

Перегрев двигателя и системы привода

В некоторых условиях, например, при динамичном вождении в условиях гористой местности и жаркого климата, существует риск перегрева двигателя и систем привода – особенно при наличии тяжелого груза.

- В случае перегрева возможно временное ограничение мощности двигателя.
- Снимайте дополнительные фары, расположенные перед решеткой, при езде в жарком климате.
- В случае повышенной температуры в системе охлаждения двигателя включается предупреждающий символ, и на дисплее водителя показывается **Температура двигат. Высокая температура. Остан. в безоп. месте.** Остановитесь, соблюдая меры безопасности, и дайте двигателю остыть, несколько минут поработав на холостом ходу.
- Если показывается сообщение **Температура двигат. Высокая температура. Заглушите двигатель** или **Охл. жидк. двигателя Низкий уровень. Заглушите двигатель**, остановитесь и заглушите двигатель.

- В случае перегрева коробки передач выбирается альтернативная программа переключения передач³³. Кроме того активируется встроенная функция защиты, которая среди прочего включает предупреждающий символ и на дисплее водителя показывает сообщение **КПП прогрета Снизить скорость для снижения температуры или Перегрев КПП Остановитесь, дождитесь охлаждения.** В этом случае выполните рекомендации, замедлите движение или остановите автомобиль, соблюдая меры безопасности, и дайте двигателю поработать несколько минут на холостом ходу, чтобы коробка передач остыла.
- В случае перегрева воздушный кондиционер может временно отключиться.
- После езды с высокими нагрузками не выключайте двигатель сразу после остановки.

ВНИМАНИЕ

Вентилятор охлаждения двигателя работает какое-то время после выключения двигателя. Это нормально.

Символы на дисплее водителя

Символ	Содержание
	Высокая температура двигателя. Выполните указанные рекомендации.
	Низкий уровень охлаждающей жидкости. Выполните указанные рекомендации.
	Коробка передач прогрета/перегрета/охлаждается. Выполните указанные рекомендации.

Дополнительная информация

- Долейте охлаждающую жидкость (стр. 663)
- Езда с прицепом (стр. 510)
- Подготовка к длительной поездке (стр. 487)
- Индикатор переключения передач (стр. 471)

³³ Относится к автоматической коробке передач.

Перегрузка пускового аккумулятора

Электрооборудование в автомобиле создает различную нагрузку на аккумуляторную батарею. Не оставляйте зажигание в положении II, когда двигатель выключен. Вместо этого установите положение зажигания I – в этом случае снижается потребление тока.

Обратите внимание также на различное дополнительное оборудование, нагружающее электросистему автомобиля. Не пользуйтесь энергоемким оборудованием, если двигатель не работает. К такому оборудованию относится:

- вентилятор в салоне
- фары
- очиститель ветрового стекла
- аудиосистема (на большой громкости).

При низком напряжении пускового аккумулятора на дисплее водителя появляется сообщение. В этом случае функция экономии электроэнергии отключает или ограничивает действие некоторых функций, например, вентилятора в салоне и/или аудиосистемы.


- В этом случае зарядите пусковой аккумулятор, запустив двигатель не менее, чем на 15 минут – во время движения пусковой аккумулятор заряжается лучше, чем на холостых оборотах двигателя неподвижного автомобиля.

Дополнительная информация

- Пусковой аккумулятор (стр. 665)
- Положения зажигания (стр. 450)

Пуск от вспомогательного аккумулятора

Если аккумуляторная батарея разряжена, автомобиль можно запустить током от другой аккумуляторной батареи.



Точки присоединения пусковых проводов.

Если запуск выполняется от другого аккумулятора, мы рекомендуем следующий порядок работ, чтобы избежать короткого замыкания или других повреждений:

1. Установите в электросистеме автомобиля положение зажигания 0.
2. Убедитесь, что напряжение вспомогательного аккумулятора составляет 12 В.

3. Если вспомогательный аккумулятор установлен в другом автомобиле – заглушите двигатель этого автомобиля и убедитесь, что оба автомобиля не касаются друг друга.
4. Закрепите один зажим красного пускового провода на положительном выводе (1) вспомогательного пускового аккумулятора.

! ВАЖНО

Подсоединяйте пусковой аккумулятор, соблюдая осторожность, чтобы не допустить короткого замыкания на другие компоненты в двигательном отсеке.

5. Снимите защитную крышку с положительной точки подзарядки (2).
6. Закрепите другой зажим красного пускового провода на положительной точке подзарядки (2) вашего автомобиля.
7. Закрепите один зажим черного пускового провода на отрицательном выводе (3) вспомогательного пускового аккумулятора.
8. Закрепите другой зажим черного пускового провода на отрицательной точке подзарядки (4) вашего автомобиля.

9. Убедитесь, что клеммы пусковых проводов надежно закреплены, чтобы избежать появления искр при попытке пуска.
10. Запустите двигатель "вспомогательного автомобиля" и дайте двигателю поработать примерно минуту на повышенных холостых оборотах, прим. 1500 об/мин.
11. Запустите двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором.

! ВАЖНО

Во время пуска двигателя не дотрагивайтесь до соединительных разъемов между кабелем и автомобилем. Риск искрообразования.

12. Снимите пусковые провода в обратном порядке – сначала черный, а затем красный.

Следите, чтобы зажимы черного пускового провода не коснулись положительной точки подзарядки вашего автомобиля/положительного вывода вспомогательной батареи или соединительной клеммы красного пускового провода.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При неправильном обращении высокое напряжение может быть опасно. Не дотрагивайтесь до компонентов на аккумуляторах, четкое описание которых отсутствует в руководстве для владельца.

- Вспомогательный аккумулятор 48 В запрещается использовать для запуска двигателя.
- Дополнительное электрическое оборудование ни при каких условиях не разрешается присоединять к аккумулятору 48 В.
- Обслуживание и замену аккумулятора 48 В разрешается проводить только в мастерской – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- В пусковом аккумуляторе может образовываться очень взрывоопасный гремучий газ. Одной искры, которая может появиться при неправильном подсоединении пускового провода, достаточно, чтобы аккумулятор взорвался.
- Не подсоединяйте пусковые кабели к компонентам топливной системы или подвижным деталям. Обращайтесь осторожно с разогретыми деталями двигателя.
- В пусковом аккумуляторе находится серная кислота, которая может стать причиной серьезных кислотных ожогов.
- Если серная кислота попадает в глаза, на кожу или одежду, нужно немедленно промыть пораженный участок большим количеством воды. При попадании брызг серной кислоты в глаза – немедленно обратитесь к врачу.
- Не курите рядом с аккумулятором.

ВНИМАНИЕ

Функция Start/Stop может по-прежнему действовать в ситуации, когда в связи с низким зарядом пускового аккумулятора отсутствует нормальное функционирование электрической системы автомобиля и двигатель приходится запускать с помощью вспомогательного аккумулятора или зарядного устройства. Если вскоре после этого двигатель автоматически останавливается функцией Start/Stop, существует большая вероятность того, что автоматический запуск двигателя не будет выполнен из-за недостаточного заряда аккумулятора, так как аккумулятор не успеет зарядиться до нужного уровня.

Если для запуска двигателя используется вспомогательный аккумулятор или у вас нет времени для того, чтобы зарядить аккумулятор до нужного уровня от зарядного устройства, функцию Start/Stop следует временно отключить до тех пор, пока автомобиль не восстановит заряд аккумулятора. При наружной температуре прим. +15 °C (прим. 60 °F) для зарядки аккумулятора потребуется не менее 1 часа. При более низкой наружной температуре время зарядки может увеличиться до 3–4 часов. Мы рекомендуем заряжать аккумулятор от внешнего зарядного устройства.

Дополнительная информация

- Пуск двигателя (стр. 448)
- Положения зажигания (стр. 450)
- Регулировка рулевого колеса (стр. 205)
- Выбор положения зажигания (стр. 451)
- Вспомогательный аккумулятор (стр. 668)

Буксирный крюк*

В автомобиле может устанавливаться буксирный крюк, к которому вы можете присоединять, например, прицеп. Ваш автомобиль может быть укомплектован различными типами буксирного крюка. За дополнительной информацией обратитесь к дилеру Volvo.

! ВАЖНО

Для защиты пускового аккумулятора подача постоянного напряжения от аккумулятора на контакт прицепа может автоматически отключаться после остановки двигателя.

! ВАЖНО

Для предотвращения износа шаровое устройство требуется регулярно чистить и смазывать консистентной смазкой.

! ВНИМАНИЕ

Если используется буксирное устройство с шаровой опорой и виброгасителем, шаровая опора не должна смазываться.



Это правило также действует и в случае установки держателя для велосипедов, который крепится к шаровому устройству.

Дополнительная информация

- Складывающийся буксирный крюк* (стр. 508)
- Езда с прицепом (стр. 510)
- Держатель для велосипедов, монтируемый на буксирном крюке* (стр. 515)
- Технические данные буксирного крюка* (стр. 507)

Технические данные буксирного крюка*

Размеры и точки крепления буксирного крюка.





Размеры, точки крепления, мм (дюймы)	
A	939 (37)
B	72 (2,8)
C	6 (0,24)
D	145 (5,7)
E	88 (3,5)
F	Боковая балка наклонена на 8 градусов.
G	353 (13,9)
H	1048 (41,3)
I	524 (20,6)

Дополнительная информация

- Буксирный крюк* (стр. 507)
- Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство (стр. 722)

Складывающийся буксирный крюк*

Складывающийся буксирный крюк легко убирается и раскрывается по мере необходимости. В сложенном положении буксирный крюк полностью скрыт.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Точно следуйте указаниям по складыванию и раскладыванию буксирного крюка.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не нажимайте на кнопку для складывания/раскладывания буксирного крюка, если к нему присоединен прицеп.

Раскладывание буксирного крюка

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во время раскрытия буксирного крюка не стойте вблизи средней части заднего бампера автомобиля.

1.




Откройте крышку багажника. Кнопка для управления буксирным крюком расположена с правой стороны в задней части грузового отсека. При активированной функции раскладывания оранжевая индикаторная лампа в кнопке должна гореть, не мигая.

2. Нажмите на кнопку и отпустите – при слишком длительном нажатии раскладывание крюка может не запускаться.



- > Буксирный крюк выдвигается, опускается и устанавливается в разблокированном положении – оранжевая индикаторная лампа мигает. Теперь буксирный крюк можно переместить в положение блокировки.

3.



Переместите буксирный крюк в крайнее положение, в котором он фиксируется и блокируется – оранжевая индикаторная лампа горит, не мигая.

- > Буксирный крюк готов к использованию.

ВНИМАНИЕ

Буксирный крюк можно переместить в запертое положение только после того, как процедура раскладывания будет полностью завершена. На это может потребоваться несколько секунд. Если буксирный крюк не удастся зафиксировать в запертом положении, подождите несколько секунд и повторите попытку.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что трос безопасности прицепа закреплен в правильном месте.

ВНИМАНИЕ

Режим экономии энергии активируется через некоторое время, и индикаторная лампа гаснет. Система вновь активируется, если сначала закрыть, а затем открыть дверь багажника. Это действует как в случае раскладывания, так и складывания буксирного крюка.

Если электросистема автомобиля регистрирует присоединенный к автомобилю прицеп, немигающая индикаторная лампа гаснет.


Складывание буксирного крюка

ВАЖНО

При складывании буксирного крюка убедитесь, что к электрическому гнезду не подключен соединитель или адаптер.

1. Откройте крышку багажника. Нажмите на кнопку с правой стороны в задней части грузового отсека и отпустите – при слишком длительном нажатии раскладывание крюка может не запуститься.
- > Буксирный крюк автоматически опускается и устанавливается в разблокированном положении – в кнопке мигает оранжевая индикаторная лампа.

2.



Для фиксации переместите буксирный крюк назад в сложенное положение.

- > Если буксирный крюк сложено правильно, индикаторная лампа горит, не мигая.



Дополнительная информация

- Езда с прицепом (стр. 510)
- Буксирный крюк* (стр. 507)

Езда с прицепом

При буксировке прицепа необходимо учитывать несколько важных моментов, связанных с буксирным крюком, прицепом и порядком размещения груза в прицепе. Допустимая нагрузка зависит от рабочего веса автомобиля. Общий вес пассажиров и всего дополнительного оборудования, например, буксирного крюка, пропорционально на этот же вес снижают грузоподъемность автомобиля.

В комплект поставки автомобиля входит оборудование, необходимое для езды с прицепом.

- Буксирный крюк на автомобиле должен быть разрешенного типа.
- Груз в прицепе разместите так, чтобы давление на буксирный крюк автомобиля соответствовало указанному максимальному давлению на шар. Давление на шаровое устройство входит в полезную нагрузку автомобиля.
- Увеличьте давление в шинах до рекомендуемого значения для полной нагрузки.
- Двигатель испытывает еще большую нагрузку, чем обычно, при вождении с прицепом.
- Не ездите с тяжелым прицепом на абсолютно новом автомобиле. Подождите,

пока автомобиль проедет не менее 1000 км (620 миль).

- На длинных и крутых спусках тормоза автомобиля испытывают большие нагрузки по сравнению с обычными условиями. В ручном режиме переключения передаточной коробки перейдите на более низкую передачу и выровняйте скорость.
- Выполняйте действующие правила в отношении разрешенной скорости и веса.
- Двигайтесь на малых скоростях при буксировке прицепа по длинным, крутым подъемам.
- Указанные максимально допустимые значения для веса прицепа действуют только на высоте до 1000 метров (3280 футов) над уровнем моря. На больших высотах в связи с уменьшением плотности воздуха снижается мощность двигателя и, следовательно, способность автомобиля преодолевать подъемы, и поэтому максимально допустимый вес прицепа уменьшается. При увеличении высоты на каждые 1000 метров (3280 футов) над уровнем моря вес автомобиля и прицепа необходимо уменьшить на 10 % (или пропорционально доли изменения высоты).
- Избегайте ездить с прицепом на подъемах, превышающих 12%.

ВНИМАНИЕ

На расход топлива существенно влияют такие факторы, как экстремальные погодные условия, езда с прицепом или по высокогорной местности в сочетании с более низким по сравнению с рекомендуемым качеством топлива.

Контакт прицепа

Если буксирный крюк автомобиля оборудован 13-штифтовым разъемом, а прицеп 7-штифтовым разъемом, необходим специальный переходник. Используйте адаптер, одобренный Volvo. Проверьте, чтобы кабель не волочился по земле.

ВАЖНО

Для защиты пускового аккумулятора подача постоянного напряжения от аккумулятора на контакт прицепа может автоматически отключаться после остановки двигателя.

Масса прицепа

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Следуйте рекомендациям относительно веса прицепа. В противном случае всей транспортной связкой будет трудно управлять при маневрах и торможении.

ВНИМАНИЕ

Указан максимально допустимый вес прицепа, разрешенный Volvo. Вес прицепа и скорость буксировки могут дополнительно ограничиваться национальными правилами в отношении транспортных средств. Буксирные крюки могут быть сертифицированы для буксировки большего веса, чем может буксировать автомобиль.

Поддержание уровня*

В автомобиле система поддержания постоянного уровня стремится поддерживать постоянную высоту независимо от загрузки (до максимально допустимого веса). Когда автомобиль стоит неподвижно, задняя часть кузова немного опускается – это вполне нормально.



« Движение по пересеченной местности и в жарком климате

При движении с прицепом в некоторых условиях существует опасность перегрева. В случае перегрева двигателя и системы привода на дисплее водителя появляется предупреждающий символ и сообщение.

Для автомобиля с автоматической коробкой передач действует следующее:

Автоматическая коробка передач подбирает передачу в зависимости от действующей нагрузки и оборотов двигателя.

Крутые подъемы

Не блокируйте автоматическую коробку передач на более высокой передаче, чем может "выдержать" двигатель – двигаться на высокой передаче с низкими оборотами двигателя не всегда выгодно.

Стоянка на подъеме

1. Выжмите педаль тормоза.
2. Задействуйте стояночный тормоз.
3. Выберите положение передачи **P**.
4. Отпустите педаль тормоза.

Если автомобиль с прицепом устанавливается на стоянку на склоне, для блокировки колес используйте колодки.

Начало движения на склоне

1. Выжмите педаль тормоза.

2. Выберите положение передачи **D**.
3. Освобождение стояночного тормоза.
4. Отпустите педаль тормоза и трогайтесь с места.

Дополнительная информация

- Стабилизатор прицепа автомобиля* (стр. 512)
- Проверка состояния ламп прицепа (стр. 513)
- Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство (стр. 722)
- Перегрев двигателя и системы привода (стр. 503)
- Экстремальные условия эксплуатации моторного масла (стр. 728)
- Складывающийся буксирный крюк* (стр. 508)

Стабилизатор прицепа автомобиля*

Стабилизатор прицепа автомобиля (TSA³⁴) предназначен для повышения устойчивости автомобиля с прицепом в случае возникновения автоколебаний экипажа. Функция входит в систему курсовой устойчивости ESC³⁵.

Причины возникновения автоколебаний

Явление автоколебания автомобиля с прицепом возможно для любых комбинаций автомобилей и прицепов. В обычных случаях автоколебание возникает на высоких скоростях. Однако если прицеп перегружен или груз в прицепе распределен неправильно, например, смещен назад, опасность автоколебаний появляется уже на более низких скоростях.

Для того чтобы в этом случае автоколебания появились, необходим пусковой фактор, например.:

- На автомобиль с прицепом обрушился очень сильный боковой ветер.
- Автомобиль с прицепом движется по неровной дороге или наехал на бугорок.
- Хаотические движения рулевого колеса.

Когда автоколебания появились, их очень трудно или невозможно погасить, что приводит к трудности управления экипажем и

опасности оказать в другом ряду движения или съехать с дороги.

Функция стабилизатора прицепа

Стабилизатор прицепа непрерывно контролирует перемещения автомобиля, особенно в боковом направлении. Когда регистрируются автоколебания, происходит индивидуальное притормаживание передних колес, что повышает устойчивость экипажа в целом. Часто этого достаточно, чтобы водитель восстановил управление автомобилем.

Если автоколебания не гасятся несмотря на подключение стабилизатора прицепа, система притормаживает экипаж всеми колесами и снижает тяговое усилие двигателя. После того как автоколебания постепенно затухают и экипажу возвращается устойчивое положение, система отключается, и водитель вновь получает полный контроль над автомобилем.

ВНИМАНИЕ

Функция стабилизации отключается, если водитель выбирает спортивный режим, путем отключения **ESC** в системе меню на центральном дисплее.

Стабилизатор прицепа не включается, если водитель за счет резких поворотов рулевого колеса пытается подавить автоколебания, так как в этом случае система не может определить, что или кто является причиной автоколебаний – прицеп или водитель.



Когда стабилизатор прицепа работает, на дисплее водителя мигает символ ESC.

Дополнительная информация

- Езда с прицепом (стр. 510)
- Электронная система курсовой устойчивости (стр. 303)

Проверка состояния ламп прицепа

Если к автомобилю присоединен прицеп – перед поездкой проверьте исправность всех ламп прицепа.

Указатели поворотов и стоп-сигналы прицепа

Если в прицепе неисправны одна или несколько ламп мигающих сигналов или стоп-сигнала, на дисплее водителя появляется символ и сообщение. Другие лампы прицепа водитель должен проверить вручную перед поездкой.

Символ	Сообщение
	• Поворот. сигнал приц. Неисправность прав. поворотника • Поворот. сигнал приц. Неисправность левого указателя поворотов
	• Стоп-сигнал прицепа Неисправность

Если одна из ламп указателей поворотов прицепа не работает, то кроме этого на дис-

³⁴ Trailer Stability Assist

³⁵ Electronic Stability Control

- «« более водителя быстрее обычного мигает символ указателей поворотов.

Задний противотуманный свет прицепа

Задний противотуманный фонарь автомобиля может не включаться, когда к автомобилю присоединен прицеп, и в этом случае заднее противотуманное освещение переносится на прицеп. Для этого убедитесь, что прицеп оснащен задним противотуманным фонарем, чтобы обеспечить безопасное управление экипажем при включении противотуманного освещения.

Проверка состояния ламп прицепа*

Автоматическая проверка

После присоединения электрической проводки прицепа вы можете проверить работу ламп прицепа с помощью автоматического включения освещения. Функция позволяет водителю проверить рабочее состояние ламп прицепа перед поездкой.

Проверка проводится только, когда двигатель не работает.

1. Когда прицеп подсоединяется к буксирному крюку, на дисплее водителя появляется сообщение **Автоматическая проверка фонарей прицепа**.

2. Подтвердите сообщение, нажав на кнопку **O** на правом наборе кнопок рулевого колеса.
> Проверка освещения запускается.
3. Выйдите из автомобиля, чтобы проверить работу ламп.
> Все лампы прицепа начинают мигать – затем лампы включаются одна за другой.
4. Визуально убедитесь, что все лампы, установленные на прицепе, работают.
5. Через некоторое время все лампы на прицепе мигают еще раз.
> Проверка выполнена.

Отключение автоматической проверки

Функцию автоматического контроля можно отключить на центральном дисплее.

1. На верхней панели нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **My Car → Световые приборы и освещение**.
3. Удалите маркировку для **Автоматическая проверка фонарей прицепа**.

Проверка вручную

Если функция автоматической проверки отключена, вы можете выполнить проверку вручную.

1. На верхней панели нажмите **Настройки**.

2. Нажмите **My Car → Световые приборы и освещение**.
3. Выберите **Ручная проверка фонарей прицепа**.
> Проверка освещения запускается. Выйдите из автомобиля, чтобы проверить работу ламп.

Дополнительная информация

- Езда с прицепом (стр. 510)

Держатель для велосипедов, монтируемый на буксирном крюке*

Рекомендуется устанавливать держатели для велосипедов, разработанные Volvo. Это позволяет избежать повреждений автомобиля и обеспечить максимальную безопасность во время вождения. Держатели для велосипедов Volvo можно приобрести у авторизованного дилера Volvo.

Четко выполняйте инструкции по монтажу, приложенные к держателю для велосипедов.

- Вес держателя для велосипедов, включая груз, не должен превышать 75 кг (165 фунтов).
- Держатель для велосипедов должен быть рассчитан не более чем на три велосипеда.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ненадлежащее использование держателя для велосипедов может привести к повреждению буксирного крюка и автомобиля.

Держатель для велосипедов может отсоединиться от буксирного крюка, если он

- неправильно установлен на шаровой опоре прицепа
- перегружен; информацию о максимальной грузоподъемности см. в инструкции для держателя велосипедов
- используется не для перевозки велосипедов, а для других целей.

При установке на буксирный крюк держателя для велосипедов ездовые характеристики автомобиля изменяются например вследствие:

- увеличения веса
- снижения разгонной динамики
- уменьшения дорожного просвета
- изменения тормозной способности.

Рекомендации по размещению велосипедов на держателе
Чем больше расстояние между центром тяжести груза и сцепным шаром, тем больше нагрузка на буксирный крюк.

Рекомендации по загрузке:

- Установите самый тяжелый велосипед ближе всего к автомобилю.
- Распределяйте груз симметрично и как можно ближе к автомобилю например при загрузке нескольких велосипедов устанавливайте велосипеды внахлестку.
- При транспортировке велосипеда снимите с него все незакрепленные детали, например, корзину, аккумулятор, детское кресло. Это позволит не только снизить нагрузку на буксирный крюк и держатель для велосипедов, но и уменьшить сопротивление воздуха, влияющее на расход топлива.
- Не закрывайте велосипеды защитными чехлами. Это может повлиять на управляемость, а именно, к снижению обзорности и увеличению расхода топлива. Это также может привести к увеличению нагрузки на буксирный крюк.

Дополнительная информация

- Буксирный крюк* (стр. 507)

Буксировка

При буксировке автомобиль тянется за другим транспортным средством на буксирном тресе.

Перед буксировкой узнайте, с какой скоростью согласно законодательству разрешается буксировать автомобиль.

Подготовка и буксировка

ВАЖНО

Для некоторых типов рычага переключения передач переключение из положения Р невозможно, если двигатель не работает. Для буксировки автомобиля обратитесь за помощью на официальную станцию техобслуживания Volvo или воспользуйтесь услугами специалистов для проведения эвакуационных работ.

ВАЖНО

Помните, что колеса автомобиля при буксировке должны вращаться только вперед.

- Автомобиль с автоматической коробкой передач нельзя буксировать на скорости выше 80 км/ч (50 миль/ч) и на расстояние более 80 км (50 миль).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Перед буксировкой проверьте, чтобы была снята блокировка замка рулевого колеса.
- Необходимо установить положение зажигания II – в положении зажигания I отключены все подушки безопасности.
- Во время буксировки в автомобиле должен обязательно находиться дистанционный ключ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Сервоусиление тормозов и рулевого управления не действует, если двигатель не работает – в этом случае на педаль тормоза приходится давить прим. в 5 раз сильнее, а поворот руля требует гораздо большего усилия, чем обычно.

1. Включите аварийные мигающие сигналы.
2. Закрепите буксировочный трос в буксировочной скобе.
3. Откройте замки автомобиля, чтобы отключить замок рулевого колеса.

4. Установите в автомобиле положение зажигания II – нажмите кнопку запуска, но не выжимайте педаль тормоза, и удерживайте кнопку нажатой в течение прим. 4-х секунд. После этого отпустите кнопку.
5. Переместите селектор передач в нейтральное положение и отпустите стояночный тормоз.

При низком напряжении аккумулятора стояночный тормоз невозможно отпустить. При низком напряжении аккумуляторной батареи подсоедините вспомогательный аккумулятор.

> Теперь буксируемый автомобиль может приступить к буксировке.

6. Когда буксируемый автомобиль снижает скорость, удерживайте буксировочный трос в натянутом состоянии, слегка нажимая на педаль тормоза – так вы избегаете ненужных рывков.
7. Будьте готовы к торможению в любой момент.

Пуск от вспомогательного источника
Запрещается запускать двигатель буксировкой. Пользуйтесь вспомогательным аккумулятором в том случае, если аккумулятор вашего автомобиля разряжен так, что двигатель не запускается.

! ВАЖНО

При попытке запуска двигателя буксировкой вы можете повредить катализатор.


Дополнительная информация

- Установка и снятие буксировочной скобы (стр. 517)
- Аварийные мигающие сигналы (стр. 170)
- Эвакуация (стр. 519)
- Пуск от вспомогательного аккумулятора (стр. 504)
- Выбор положения зажигания (стр. 451)
- Коробка передач (стр. 463)


Установка и снятие буксировочной скобы

Для буксировки используйте буксировочную скобу. Буксировочная скоба вкручивается и закрепляется в гнезде с резьбой под защитной крышкой с правой стороны на переднем или заднем бампере.

Установка буксировочной скобы




- 1** Достаньте буксировочную скобу, которая находится в пенопластовом боксе под полом багажного отделения.




- 2** Передний бампер: Снимите защитную крышку – нажмите пальцем на метку.
- > Крышка поворачивается вокруг средней линии, и затем вы можете ее снять.

«



- 3** Задний бампер: Снимите защитную крышку – нажмите пальцем на метку и одновременно откройте противоположную сторону/угол крышки.
- > Крышка поворачивается вокруг центральной линии, и затем вы можете ее снять.

4. Закрутите буксировочную скобу до упора.



Тщательно заверните скобу, проденьте в нее, например, баллонный ключ* и используйте в качестве рычага.

! ВАЖНО

Важно тщательно закрутить буксировочную скобу до упора.

О чем следует помнить при использовании буксировочной скобы

- Буксировочную скобу разрешается использовать для подъема автомобиля на эвакуатор с платформой. Возможность выполнения такой операции определяется положением автомобиля и величиной дорожного просвета.
- Вы можете повредить автомобиль, если при слишком большом угле наклона

рампы эвакуатора или недостаточной величине дорожного просвета для подъема автомобиля использовать буксировочную скобу.

- При необходимости поднимите автомобиль с помощью подъемного устройства эвакуатора, не пользуйтесь буксировочной скобой.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При подъеме автомобиля на платформу эвакуатора запрещается людям/предметам находиться позади эвакуатора.

! ВАЖНО

Буксировочная скоба предназначена только для буксировки по дороге, а не для эвакуации из кювета или через препятствие. Пользуйтесь услугами специалистов для проведения эвакуационных работ.

Снимите буксировочную скобу

- После использования открутите буксировочную скобу и положите ее на место в пенопластовый бокс.

Завершите работы, установив на бампер защитную крышку.

Дополнительная информация

- Буксировка (стр. 516)
- Эвакуация (стр. 519)
- Комплект инструментов (стр. 614)

Эвакуация

Эвакуация автомобиля осуществляется погрузкой на другое транспортное средство.

Пользуйтесь услугами специалистов для проведения эвакуационных работ.

Буксировочную скобу можно использовать для подъема автомобиля на эвакуатор с платформой.

Возможность подъема автомобиля на платформу зависит от положения и дорожного просвета автомобиля. Вы можете повредить автомобиль, если втаскивать автомобиль на платформу при слишком большом угле наклона ramпы эвакуатора или недостаточной величине дорожного просвета. В этом случае для подъема автомобиля следует пользоваться подъемным механизмом эвакуатора.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При подъеме автомобиля на платформу эвакуатора запрещается людям/предметам находиться позади эвакуатора.

⚠ ВАЖНО

Буксировочная скоба предназначена только для буксировки по дороге, а **не** для эвакуации из кювета или через препятствие. Пользуйтесь услугами специалистов для проведения эвакуационных работ.

⚠ ВАЖНО

Помните, что колеса автомобиля при буксировке должны вращаться только вперед.


Дополнительная информация

- Использование системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС (стр. 594)
- Установка и снятие буксировочной скобы (стр. 517)

HomeLink®³⁶

HomeLink®³⁷ – это программируемый дистанционный пульт, встроенный в электрическую систему автомобиля, который может управлять тремя различными устройствами (например, открывателем ворот гаража, системой охранной сигнализации, освещением снаружи и внутри дома), заменяя пульты управления этих устройств.

Общие сведения



Изображение схематичное – оформление может отличаться.

❶ Кнопка 1

❷ Кнопка 2

❸ Кнопка 3

❹ Индикаторная лампа

Автомобиль поставляется с HomeLink®, встроенным во внутреннее зеркало заднего вида. Панель HomeLink® состоит из трех программируемых кнопок и индикаторной лампы в стекле зеркала.

Дополнительную информацию о HomeLink® вы можете найти на веб-сайте www.HomeLink.com или по телефону 00 8000 466 354 65 (или платный номер +49 6838 907 277)³⁸.

Храните оригинальные дистанционные пульты для программирования в будущем (например, при смене автомобиля или использовании в другом транспортном средстве).

❗ ВАЖНО

При продаже следует удалить программирование кнопок.

Дополнительная информация

- Использование HomeLink®* (стр. 523)
- Программирование HomeLink®* (стр. 521)
- Одобрение типа для HomeLink®* (стр. 523)

³⁶ Только некоторые рынки.

³⁷ HomeLink и символ модуля HomeLink являются зарегистрированными торговыми марками компании Gentex Corporation.

³⁸ Обратите внимание, что бесплатный номер может отсутствовать у некоторых операторов.

Программирование HomeLink®³⁹

Эти инструкции используются для программирования HomeLink®, сброса всех запрограммированных настроек или перепрограммирования отдельных кнопок.

ВНИМАНИЕ

В некоторых автомобилях для программирования или использования функции HomeLink® необходимо зажигание включить или установить в "положение для дополнительного оборудования". Желательно установить в дистанционный пульт, который будет заменен на HomeLink®, новые батарейки. Это позволит ускорить процедуру программирования и повысит качество посылаемого радиосигнала. Перед программированием необходимо обнулить кнопки HomeLink®.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Программируемые ворота гаража или решетка могут активироваться во время программирования пульта HomeLink®. Поэтому следите за тем, чтобы никто не находился вблизи ворот или решетки во время программирования. Во время программирования системы открытия ворот гаража автомобиль должен находиться вне гаража.

1. Направьте дистанционный пульт на кнопку HomeLink®, которую вы хотите запрограммировать, и удерживайте его на расстоянии прим. 2-8 см (прим. 1-3 дюйма) от кнопки. Не заслоняйте индикаторную лампу на HomeLink®.

Обратите внимание: Некоторые дистанционные пульты лучше программируют HomeLink® на расстоянии прим. 15-20 см (прим. 6-12 дюймов). Помните об этом в случае проблем с программированием.


2. Нажмите и удерживайте обе кнопки – кнопку на дистанционном пульте и кнопку HomeLink®, предназначенную для программирования.

3. Не отпускайте кнопки до тех пор, пока индикаторная лампа не перейдет от медленного мигания (прим. 1 раз в секунду) к частому миганию (прим. 10 раз в секунду), либо к постоянному свету.

> **Если индикаторная лампа горит, не мигая:** Индикация завершения процесса программирования. Нажмите на запрограммированную кнопку 2 раза, чтобы активировать.

Если индикаторная лампа часто мигает: Возможно, что устройство, которое программируется в HomeLink®, имеет функцию защиты, которая требует выполнения дополнительных действий. Нажмите на запрограммированную кнопку 2 раза, чтобы проверить, действует ли программирование. Если функция не действует, выполните следующие шаги.

³⁹ Только некоторые рынки.



4. Найдите обучающую кнопку⁴⁰ на приемном устройстве, например, к воротам гаража. Обычно она расположена на приемном устройстве рядом с креплением антенны.
5. Нажмите один раз и отпустите обучающую кнопку на приемном устройстве. Программирование необходимо завершить в течение 30 секунд после того, как нажата кнопка.

6. Нажмите и отпустите кнопку на HomeLink®, которую вы хотите запрограммировать. Повторите последовательность действий "нажать/удерживать/отпустить" во второй раз и в зависимости от модели приемного устройства даже в третий раз.

> После этого программирование завершается, и ворота гаража, решетка и т.п. должна сработать при нажатии на запрограммированную кнопку.

Если проблема при программировании сохраняется, обратитесь на сайт HomeLink® www.HomeLink.com или по телефону 00 8000 466 354 65 (или платный номер +49 6838 907 277)⁴¹.

Перепрограммирование одной кнопки
Для программирования одной отдельной кнопки HomeLink® выполните следующие действия:

1. Нажмите на выбранную кнопку и удерживайте в течение прим. 20 секунд.

2. Когда индикаторная лампа на HomeLink® начинает медленно мигать, вы можете выполнить программирование в обычном порядке.

Обратите внимание: Если перепрограммирование кнопки на новое устройство не выполнено, кнопка возвращается к сохраненному ранее программированию.

Сброс кнопок HomeLink®

Вы можете сбросить только все кнопки HomeLink® одновременно. Отдельно каждая кнопка не сбрасывается. Каждую кнопку отдельно можно только перепрограммировать.

- Нажмите и удерживайте крайние кнопки (1 и 3) на HomeLink® в течение прим. 10 секунд.
 - > Когда индикаторная лампа начинает мигать, это означает, что кнопки сброшены и готовы к новому программированию.

Дополнительная информация

- Использование HomeLink®* (стр. 523)
- HomeLink®* (стр. 520)
- Одобрение типа для HomeLink®* (стр. 523)

⁴⁰ Обозначение и цвет кнопки определяется производителем.

⁴¹ Обратите внимание, что бесплатный номер может отсутствовать у некоторых операторов.

Использование HomeLink®*42

После программирования HomeLink® можно использовать вместо отдельных дистанционных пультов исходных устройств.

Нажмите на запрограммированную кнопку. Ворота гаража, решетка, система сигнализации и т.п. активируется (может потребоваться несколько секунд). Если кнопка нажата более 20 секунд, запускается процесс перепрограммирования. При нажатии кнопки индикаторная лампа горит или мигает. Естественно, что при желании вы можете продолжать пользоваться исходным дистанционным пультом параллельно с HomeLink®.

ВНИМАНИЕ

После отключения зажигания HomeLink® действует по меньшей мере еще 7 минут.

ВНИМАНИЕ

HomeLink® нельзя использовать, если автомобиль заперт и поставлен на сигнализацию* снаружи.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Если для управления воротами гаража или решеткой используется HomeLink®, убедитесь, что рядом с воротами или решеткой во время их движения никого нет.
- Не используйте HomeLink® для ворот гаража, не имеющих защитный ограничитель и функцию отвода назад.

Дополнительная информация

- HomeLink®* (стр. 520)
- Программирование HomeLink®* (стр. 521)
- Одобрение типа для HomeLink®* (стр. 523)

Одобрение типа для HomeLink®*43

Одобрение типа для ЕС

Настоящим корпорация Gentex Corporation подтверждает, что HomeLink®, модель UAH15 соответствует требованиям директивы по радиооборудованию 2014/53/EU.

Диапазон частот, в котором действует радиооборудование:

- 433,05MHz–434,79MHz <10mW E.R.P.
- 868,00MHz–868,60MHz <25mW E.R.P.
- 868,70MHz–868,20MHz <25mW E.R.P.
- 869,40MHz–869,65MHz <25mW E.R.P.
- 869,70MHz–870,00MHz <25mW E.R.P.

Адрес владельца сертификата: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464, USA

Дополнительную информацию об одобрении типа можно найти в справочных материалах на сайте www.volvocars.com.

Дополнительная информация


- HomeLink®* (стр. 520)

42 Только некоторые рынки.

43 Только некоторые рынки.

Компас*

В верхнем правом углу зеркала заднего вида установлен дисплей, который показывает, в каком направлении по компасу⁴⁴ указывает передняя часть автомобиля.



Зеркало заднего вида с компасом.

На компасе восемь направлений обозначаются сокращениями на английском языке: **N** (север), **NE** (северо-восток), **E** (восток), **SE** (юго-восток), **S** (юг), **SW** (юго-запад), **W** (запад) и **NW** (северо-запад).

Дополнительная информация

- Активирование и отключение компаса* (стр. 524)
- Калибровка компаса* (стр. 524)

Активирование и отключение компаса*

В верхнем правом углу зеркала заднего вида установлен дисплей, который показывает, в каком направлении по компасу⁴⁵ указывает передняя часть автомобиля.

Компас активируется автоматически при запуске двигателя.

Для отключения/активирования компаса вручную:

- Снизу под зеркалом заднего вида нажмите на кнопку, например, с помощью скрепки.
 - > Если во время остановки двигателя компас отключен, он не будет активирован при следующем запуске двигателя. Компас необходимо активировать вручную.

Дополнительная информация

- Компас* (стр. 524)
- Калибровка компаса* (стр. 524)

Калибровка компаса*

Земной шар разделен на 15 магнитных зон. Необходимо провести калибровку компаса⁴⁶, если автомобиль перемещается через несколько магнитных зон.

1. Остановите автомобиль на большом открытом участке без металлических конструкций и высоковольтных линий электропередачи.
2. Запустите двигатель и отключите все электрическое оборудование (климатическую установку, очистители и т.д.), а также убедитесь, что все двери закрыты.

i ВНИМАНИЕ


Если электрооборудование не отключено, калибровка может не выполняться или выполняться не в полном объеме.

3. Удерживайте нажатой кнопку с нижней стороны зеркала заднего вида в течение прим. 3-х секунд (например, с помощью скрепки). Показывается номер действующей магнитной зоны.

⁴⁴ Зеркало заднего вида с компасом может устанавливаться дополнительно только на некоторых рынках и моделях.

⁴⁵ Зеркало заднего вида с компасом может устанавливаться дополнительно только на некоторых рынках и моделях.

⁴⁶ Зеркало заднего вида с компасом может устанавливаться дополнительно только на некоторых рынках и моделях.



Магнитные зоны.

4. Повторными нажатиями кнопки выберите необходимую магнитную зону (**1–15**), см. карту магнитных зон для компаса.
5. Подождите, пока на дисплее вновь появится символ **C**, или удерживайте нажатой в течение прим. 6 секунд кнопку на задней стороне зеркала заднего вида до появления символа **C**.
6. Медленно двигайтесь по кругу со скоростью макс. 10 км/ч (6 миль/ч) до тех пор, пока на дисплее не появится компасный курс, что означает завершение калибровки. После этого выполните еще 2 круга для завершения точной калибровки.

7. **Для автомобилей с электроподогревом ветрового стекла***: Если при включении обогрева ветрового стекла на дисплее появляется символ **C**, выполните калибровку согласно пункту 6 выше с включенным обогревом ветрового стекла.
8. При необходимости повторите описанную выше процедуру.

Дополнительная информация

- Компас* (стр. 524)
- Активирование и отключение компаса* (стр. 524)

ЗВУК, МУЛЬТИМЕДИА И ИНТЕРНЕТ

Звук, мультимедиа и Интернет

Аудио/медиа система состоит из медиапроигрывателя и радио. Вы также можете подключить телефон через Bluetooth, чтобы использовать функции громкой связи или беспроводную трансляцию музыки. В автомобиле, подключенном к Интернету, вы также можете использовать приложения для воспроизведения мультимедийных данных.



Звук и медиа, обзор

Функциями можно управлять с помощью голосовых команд, кнопок на рулевом колесе или центрального дисплея. Количество динамиков и усилителей зависит от типа звуковоспроизводящей системы, установленной в автомобиле.

Системное обновление

Аудио/медиа система постоянно совершенствуется. Системные обновления рекомен-

дуется загружать по мере того, как они появляются.

Дополнительная информация

- Медиапроигрыватель (стр. 541)
- Радио (стр. 533)
- Телефон (стр. 558)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Приложения (стр. 530)
- Управление голосом (стр. 152)
- Положения зажигания (стр. 450)
- Потеря внимания водителем (стр. 46)
- Выполнение системных обновлений через центр загрузки Download Center (стр. 649)
- Лицензионные соглашения – звук и медиа (стр. 583)

Настройки аудио

Параметры качества звуковосприятия предварительно заданы, но их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

Для регулировки звука обычно используется ручка под центральным дисплеем или правый набор кнопок на рулевом колесе. Это относится, например, к воспроизведению музыки, трансляции радио, текущего телефонного разговора и активных дорожных сообщений.

Звуковосприятие

Акустическая система предварительно откалибрована с помощью цифровой обработки сигнала. Такая калибровка проводится для каждой комбинации модели автомобиля и акустической системы с учетом динамиков, усилителей, акустических параметров салона, положения слушателей и пр. Существует также динамическая калибровка, которая учитывает положение ручки регулировки громкости и скорость автомобиля.

Персональные настройки

На верхней панели в **Настройки** → **Звук** доступны различные настройки, выбор которых зависит от установленной в автомобиле акустической системы.

Premium Sound* (Harman Kardon)

- **Эквалайзер** – настройка эквалайзера.
- **Баланс** – баланс между правыми/левыми динамиками, а также между передними/задними динамиками.
- **Громкость системы** – регулировка громкости звука различных систем автомобиля, например, **Голосовое управл.**, **Помощь при парк. и Мелодия телефона.**

High Performance*

- **Тембр** – настройка, например, низких частот, высоких частот и эквалайзера.
- **Баланс** – баланс между правыми/левыми динамиками, а также между передними/задними динамиками.
- **Громкость системы** – регулировка громкости звука различных систем автомобиля, например, **Голосовое управл.**, **Помощь при парк. и Мелодия телефона.**

Performance

- **Тембр и баланс** – баланс между динамиками, а также настройка, например, низких частот, высоких частот и эквалайзера.
- **Громкость системы** – регулировка громкости звука различных систем автомобиля, например, **Голосовое управл.**,

Помощь при парк. и Мелодия телефона.**Дополнительная информация**

- Звуковое восприятие* (стр. 529)
- Медиапроигрыватель (стр. 541)
- Настройки системы голосового управления (стр. 157)
- Настройки для телефона (стр. 567)
- Звук, мультимедиа и Интернет (стр. 528)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)

Звуковое восприятие*

Звуковое восприятие – это приложение, которое открывает дополнительные возможности для настройки звука.

Настройки звука открывается на панели приложений центрального дисплея. В зависимости от установленной в автомобиле акустической системы вы можете выполнить следующие настройки:

- **Оптимиз. сидений** – звук можно отрегулировать таким образом, чтобы он в первую очередь соответствовал настройке **Водитель, Все** и **Задний**.
- **Surround** – объемное звучание с установленной уровня.
- **Тембр** – настройка, например, низких частот, высоких частот и эквалайзера.


Дополнительная информация

- Настройки аудио (стр. 528)
- Переход между панелями просмотра на центральном дисплее (стр. 122)

Приложения

На панели приложений установлены приложения, которые открывают доступ к некоторым услугам автомобиля.

Прокрутите экран центрального дисплея справа налево¹, чтобы с главной панели перейти на панель приложений. Здесь находятся загруженные приложения (сторонние приложения), а также приложения для встроенных функций, например, **FM-радио**.



Панель приложений (обобщенный рисунок, набор базовых приложений варьирует в зависимости от рынка и модели автомобиля).

У вас всегда имеется доступ к некоторым базовым приложениям. В подключенном к Интернету автомобиле вы можете загрузить другие приложения, например, веб-радио и музыкальные сервисы.

Некоторыми приложениями можно пользоваться только, когда автомобиль подключен к Интернету.

Для запуска приложения нажмите на это приложение на панели приложений центрального дисплея.

Все используемые приложения необходимо обновить до последней версии.

Дополнительная информация

- Загрузка приложений (стр. 531)
- Обновление приложений (стр. 532)
- Удаление приложений (стр. 533)
- Apple® CarPlay®* (стр. 550)
- Android Auto* (стр. 554)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Пространство хранения на жестком диске (стр. 582)
- Условия использования и доступ к данным (стр. 579)

¹ Автомобили с левосторонним управлением. Для автомобилей с правосторонним управлением – прокрутите в другую сторону.

Загрузка приложений

В автомобиль, подключенный к Интернету, вы можете загружать новые приложения.

ВНИМАНИЕ

Загрузка данных может повлиять на другие услуги, связанные с передачей данных, например, веб-радио. Загрузку можно прервать, если это мешает восприятию других источников. Вы также можете отключить или прервать трансляцию других источников.

ВНИМАНИЕ

При загрузке с помощью телефона особое внимание обратите на стоимость передачи данных.

1. На панели приложений откройте приложение **Центр загрузки**.



2. Выберите **Новые прилож.**, чтобы открыть список приложений, которые доступны, но не установлены в автомобиле.
3. Нажмите на строку с приложением, чтобы развернуть это приложение в списке и открыть дополнительную информацию.
4. Выберите **Установить**, чтобы приступить к загрузке и установке выбранного приложения.

> Индикация отражает ход выполнения загрузки и установки.

Если загрузку временно невозможно запустить, появляется сообщение. Приложение сохраняется в списке, и вы можете повторить загрузку еще раз.

Прерывание процесса загрузки

- Нажмите **Отмена**, чтобы прервать процесс загрузки.

Обратите внимание, что вы можете прервать только процесс загрузки. После запуска фазы установки обновление прервать невозможно.

Дополнительная информация

- Приложения (стр. 530)
- Обновление приложений (стр. 532)
- Удаление приложений (стр. 533)

- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Выполнение системных обновлений через центр загрузки Download Center (стр. 649)
- Пространство хранения на жестком диске (стр. 582)

Обновление приложений

Приложения можно обновлять, когда автомобиль подключен к Интернету.

ВНИМАНИЕ

Загрузка данных может повлиять на другие услуги, связанные с передачей данных, например, веб-радио. Загрузку можно прервать, если это мешает восприятию других источников. Вы также можете отключить или прервать трансляцию других источников.

ВНИМАНИЕ

При загрузке с помощью телефона особое внимание обратите на стоимость передачи данных.

Если обновление выполняется во время использования приложения, для завершения установки приложение необходимо перезапустить.

Обновление всех приложений

1. На панели приложений откройте приложение **Центр загрузки**.



2. Выберите **Установить все**.
> Обновление запускается.

Обновление некоторых приложений

1. На панели приложений откройте приложение **Центр загрузки**.
2. Выберите **Обновления прилож.**, чтобы открыть список всех доступных приложений.
3. Найдите приложение и выберите **Установить**.
> Обновление запускается.

Дополнительная информация

- Приложения (стр. 530)
- Загрузка приложений (стр. 531)
- Удаление приложений (стр. 533)
- Выполнение системных обновлений через центр загрузки Download Center (стр. 649)

- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)

Удаление приложений

В подключенном к Интернету автомобиле вы можете деинсталлировать приложения. Для удаления приложения, которое используется в настоящий момент, необходимо сначала закрыть приложение.

1. На панели приложений откройте приложение **Центр загрузки**.



2. Выберите **Обновления прилож.**, чтобы открыть список всех установленных приложений.
3. Найдите приложение и выберите **Удалить**, чтобы запустить процесс деинсталляции.
 - > После деинсталляции приложение удаляется из списка.


Дополнительная информация

- Приложения (стр. 530)
- Загрузка приложений (стр. 531)
- Обновление приложений (стр. 532)

- Выполнение системных обновлений через центр загрузки Download Center (стр. 649)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)

Радио

Вы можете слушать передачи в радиочастотных диапазонах AM², FM и цифровое радио (DAB)*. Когда автомобиль подключен к Интернету, вы также можете слушать веб-радио.



Для управления радио вы можете использовать голосовые команды, кнопки на рулевом колесе или центральный дисплей.

Дополнительная информация

- Включение радио (стр. 534)
- Смена радиодиапазона и радиостанции (стр. 535)


² Функция доступна в зависимости от модели и/или условий рынка.

- Сохранение радиоканалов в приложении Радио-фаворитов (стр. 537)
- Настройки радио (стр. 537)
- Цифровое радио* (стр. 540)
- RDS-radio (стр. 539)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Голосовое управление радио и мультимедиа (стр. 156)
- Медиапроигрыватель (стр. 541)

Включение радио

Радио запускается на панели приложений центрального дисплея.

1. На панели приложений откройте радиодиапазон (например, **FM**).



2. Выберите радиостанцию.

Дополнительная информация

- Радио (стр. 533)
- Поиск радиостанции (стр. 536)

- Смена радиодиапазона и радиостанции (стр. 535)
- Сохранение радиоканалов в приложении Радио-фаворитов (стр. 537)
- Настройки радио (стр. 537)
- Голосовое управление радио и мультимедиа (стр. 156)


Смена радиодиапазона и радиостанции

Ниже представлены инструкции о том, как изменить радиодиапазон, выбрать список в радиодиапазоне и радиостанцию в выбранном списке.

Смена радиодиапазона

Прокрутите центральный дисплей, чтобы открыть панель приложений, и выберите радиодиапазон (например, **FM**), или откройте меню приложений на дисплее водителя с помощью кнопок справа на рулевом колесе и сделайте выбор оттуда.

Выбор списка в одном радиодиапазоне



1. Нажмите **Библиотека**.

2. Выберите источник воспроизведения **Радиостанции**, **Избранное**, **Жанры** или **Группы каналов**³.

3. Нажмите на радиостанцию в списке.

Избранное – трансляция только выбранных каналов из избранного.

Жанры – трансляция только радиоканалов, которые передают выбранный жанр/тип программы, например, поп-музыку или классическую музыку.

Переход между радиостанциями в выбранном списке

- Нажмите **⏮** или **⏭** под центральным дисплеем или на правом наборе кнопок рулевого колеса.
- > Вы переходите к следующей/предыдущей станции с выбранным списком.

Вы также можете на центральном дисплее выбрать другой радиоканал в выбранном списке.


Дополнительная информация

- Радио (стр. 533)
- Поиск радиостанции (стр. 536)
- Голосовое управление радио и мультимедиа (стр. 156)

³ Относится только к цифровому радио (DAB*).

Поиск радиостанции

Радио автоматически составляет список радиостанций с наиболее сильным сигналом в данном регионе.



Возможности поиска зависят от выбранного радиодиапазона:

- AM⁴ – станции и частоты.
- FM – станции, жанры и частоты.
- DAB* – ансамбли и станции.

1. Нажмите **Библиотека**.

2. Нажмите **Q**.

- > Открывается панель поиска и клавиатура.

3. Напишите ключевое слово.

- > Поиск выполняется после ввода каждого знака с распределением результатов поиска по категориям.

Поиск радиостанций вручную



В режиме поиска вручную можно найти и настроиться на другие радиоканалы, отсутствующие в списке автоматических каналов с наилучшим качеством приема в данном регионе.

При переходе на ручной поиск радиостанций радио теперь не изменяет частоту автоматически в случае слабого сигнала.

- Нажмите **Ручная настройка**, переместите регулятор или нажмите на **◀** или **▶**. При длительном нажатии поиск переходит к следующей доступной станции в данном частотном диапазоне. Вы также можете использовать кнопки справа на рулевом колесе.

Дополнительная информация

- Радио (стр. 533)
- Включение радио (стр. 534)
- Смена радиодиапазона и радиостанции (стр. 535)
- Голосовое управление радио и мультимедиа (стр. 156)
- Настройки радио (стр. 537)

⁴ Функция доступна в зависимости от модели и/или условий рынка.

Сохранение радиоканалов в приложении Радио-фаворитов

Вы можете добавить радиоканал в приложение **Избранное радио** и в список избранного в определенном радиодиапазоне (например, FM). Ниже вы найдете инструкции о том, как добавляются и удаляются радиоканалы.

Радио-фавориты



В приложении Радио-фавориты собраны сохраненные радиоканалы для всех радиодиапазонов.

1. На панели приложений откройте приложение **Избранное радио**.
2. Нажмите на радиостанцию в списке, чтобы начать трансляцию.

Добавить или удалить радио-фаворитов

1. Нажмите ☆, чтобы добавить радиоканал в список избранного радиодиапазона и в приложение радио-фаворитов.
2. Нажмите **Библиотека**, выберите **Редакт.** и нажмите 🗑, чтобы удалить радиоканал из списка избранного.

Когда радиоканал сохраняется из списка станций, радио автоматически ведет поиск наилучших частот приема. Однако если радиоканал сохраняется в ручном режиме поиска, радио не переходит автоматически на частоту наиболее уверенного приема.

При удалении радиоканала из приложения Радио-фаворитов этот канал также удалится из списка избранного соответствующего радиодиапазона.

Дополнительная информация

- Радио (стр. 533)
- Включение радио (стр. 534)
- Поиск радиостанции (стр. 536)
- Смена радиодиапазона и радиостанции (стр. 535)
- Голосовое управление радио и мультимедиа (стр. 156)
- Настройки радио (стр. 537)
- Меню приложений на дисплее водителя (стр. 109)

Настройки радио

Различные функции радио можно активировать и отключать.

Прерывание трансляции дорожных сообщений

Трансляцию, например, дорожных сообщений можно временно прервать, если нажать кнопку ○ справа на рулевом колесе или нажать **Отмена** на центральном дисплее.

Активирование и отключение функций радио

Перетащите вниз верхнюю панель и выберите **Настройки** → **Медиа** и радиодиапазон, чтобы открыть доступные функции.

« AM/FM радио⁵

- **Показывать широковещать.** информацию: отображение информации о содержании программ, исполнителях и т.д.
- **Зафиксировать имя программы:** не следует сохранять отображение кода воспроизводимой программы, код исчезает через 20 секунд.
- **Выберите уведомления:**
 - **Местные перебои:** прерывание воспроизведения мультимедийной информации для трансляции информации о помехах в дорожном движении на ближайшем участке. Воспроизведение предыдущего медиаисточника возобновляется после завершения передачи сообщения. Функция **Местные перебои** ограничивает действие функции **Дорожные объявления** по географическому признаку. В этом случае одновременно должна быть активирована функция **Дорожные объявления**.
 - **Новости :** прерывание воспроизведения мультимедийной информации для трансляции новостей. Воспроизведение предыдущего медиаисточника возобновляется после завершения выпуска новостей.

– **Сигнал тревоги:** прерывание воспроизведения мультимедийной информации для трансляции предупреждений о серьезных авариях и катастрофах. Воспроизведение предыдущего медиаисточника возобновляется после завершения передачи сообщения.

– **Дорожные объявления:** прерывание воспроизведения мультимедийной информации для трансляции информации о помехах в дорожном движении. Воспроизведение предыдущего медиаисточника возобновляется после завершения передачи сообщения.

DAВ* (цифровое радио)

- **Сортировать услуги:** выбор порядка представления каналов. либо в алфавитном порядке, либо по номерам каналов.
- **Переключение DAB-DAB:** запуск функции соединения каналов в DAB. В случае потери сигнала радиоканала система автоматически ищет канал в другой группе каналов (ансамбле).
- **Переключение DAB-FM-DAB:** запуск функции соединения между DAB и FM. В случае потери сигнала радиоканала система автоматически ищет другую частоту трансляции в диапазоне FM.

- **Показывать широковещать.** информацию: показ радиотекста или выбранных разделов радиотекста, например, исполнителя.
- **Показать слайд-шоу:** показывать или нет на экране изображения, сопровождающие различные программы.
- **Выберите уведомления:** выбор типов сообщений, которые следует принимать во время трансляции DAB. Выбранные типы сообщения прерывают воспроизводимый медиаисточник передачей сообщения. Воспроизведение предыдущего медиаисточника возобновляется после завершения передачи сообщения.
 - **Сигнал тревоги:** прерывание воспроизведения мультимедийной информации для трансляции предупреждений о серьезных авариях и катастрофах. Воспроизведение предыдущего медиаисточника возобновляется после завершения передачи сообщения.
 - **Сводка дорожной обстановки:** прием информации о помехах в дорожном движении.
 - **Сводка новостей:** прием новостных программ.

⁵ Доступ к радио AM зависит от модели и/или условий рынка.

– **Транспортная сводка:** прием информации об общественном транспорте, например, расписание паромов и поездов.

– **Предупреждение/Услуги:** прием информации о менее значимых происшествиях, не входящих в функцию тревоги, например, нарушениях электроснабжения.

Дополнительная информация

- Радио (стр. 533)
- Цифровое радио* (стр. 540)
- Символы в строке состояния центрального дисплея (стр. 131)

RDS-radio

RDS (Radio Data System) автоматически переключает радио на самый мощный передатчик. RDS позволяет получать информацию, например, о дорожном движении, и искать определенные типы программ.

RDS – объединяет передатчики в диапазоне FM в единую трансляционную сеть. В такой сети передатчик FM передает информацию, которая используется радио RDS, например, для следующих функций:

- Автоматический переход на самый сильный передатчик в случае слабого приема в данном районе.
- Поиск программ определенной направленности, например, типы программ или дорожная информация.
- Прием текстовой информации о выбранной радиопрограмме.

ВНИМАНИЕ

Некоторые радиостанции не используют RDS или используют только отдельные части ее функционала.

Для трансляции новостей или дорожных сообщений радио может перейти на другую станцию и прерывать настоящий источник звучания. Когда передача заданной программы прекращается, радиоприемник воз-

вращается к предыдущему источнику звучания и уровню громкости. Вы можете прерывать передачу раньше – нажмите  на правом наборе кнопок рулевого колеса или нажмите **Отмена** на центральном дисплее.

Дополнительная информация

- Радио (стр. 533)
- Настройки радио (стр. 537)

Цифровое радио*

Цифровое радио DAB⁶ – это цифровая система радиовещания. Радио поддерживает трансляцию DAB, DAB+ и DMB⁷.



Для управления радио вы можете использовать голосовые команды, кнопки на рулевом колесе или центральный дисплей.



Приложение для цифрового радио запускается на панели приложений центрального дисплея.

Трансляция цифрового радио не отличается от трансляции в других радиодиапазонах, например, FM. Дополнительно к выбору трансляции **Радиостанции**, **Избранное** и **Жанры** вы можете также выбрать трансляцию подканалов и **Группы каналов**. Ансамбль – это объединение радиоканалов (группа каналов), транслируемых на одной частоте.

В том случае, когда радиоканал транслирует свой логотип, он загружается и отобра-

жается рядом с названием станции (время загрузки может отличаться).

Подканал DAB

Вторичные компоненты часто называются подканалами. Это временные каналы и могут содержать, например, переводы основных программ на другие языки. В списке каналов подканалы обозначаются стрелкой.

Дополнительная информация

- Канал связи между FM и цифровым радио* (стр. 540)
- Смена радиодиапазона и радиостанции (стр. 535)
- Поиск радиостанции (стр. 536)
- Сохранение радиоканалов в приложении Радио-фаворитов (стр. 537)
- Голосовое управление радио и мультимедиа (стр. 156)
- Настройки радио (стр. 537)

Канал связи между FM и цифровым радио*

В системе цифрового радиовещания (DAB) эта функция обеспечивает переключение с канала с плохим (или вообще отсутствующим) приемом на тот же канал в другой группе каналов (ансамблей) с более качественным приемом в пределах DAB и/или между DAB и FM.

Соединение DAB с DAB и DAB с FM

1. На верхней панели нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Медиа** → **DAB**.
3. Внесите/удалите метку в окошке **Переключение DAB-DAB** и **Переключение DAB-FM-DAB**, чтобы активировать/отключить соответствующие функции.

Дополнительная информация

- Цифровое радио* (стр. 540)
- Радио (стр. 533)
- Настройки радио (стр. 537)


⁶ Digital Audio Broadcasting

⁷ Digital Multimedia Broadcasting

Медиапроигрыватель

Медиаплеер может воспроизводить звук с внешних аудио источников, подключенных к разъему USB или через Bluetooth. Он также может воспроизводить файлы в видеформате через разъем USB.

Когда автомобиль подключен к Интернету, вы можете слушать веб-радио, аудиокниги и пользоваться музыкальными услугами через приложения.



Управление медиапроигрывателем осуществляется с центрального дисплея, но некоторыми функциями можно управлять с помощью правого набора кнопок на рулевом колесе или голосовых команд.

Услуги радиовещания также входят в медиапроигрыватель. Вы можете прочитать об этом в отдельном разделе.

Дополнительная информация


- Воспроизведение медиа (стр. 541)
- Управление и смена медиаисточников (стр. 543)
- Поиск медиа (стр. 544)
- Приложения (стр. 530)
- Радио (стр. 533)
- Видео (стр. 545)
- Мультимедиа через Bluetooth® (стр. 547)
- Медиаустройства в разъеме USB (стр. 547)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)

Воспроизведение медиа

Управление медиаплеером осуществляется с центрального дисплея. Некоторыми функциями можно управлять с помощью правого набора кнопок на рулевом колесе или голосовых команд.

В медиапроигрыватель входят также услуги радиовещания. Вы можете прочитать об этом в отдельном разделе.

Запуск медиаисточника



Панель приложений (обобщенный рисунок, набор базовых приложений варьирует в зависимости от рынка и модели автомобиля).

USB-накопитель

1. Подключите USB-накопитель.
2. На панели приложений откройте приложение **USB**.
3. Выберите композицию, которую вы хотите прослушать.
> Воспроизведение запускается.

MP3-плеер и iPod®

ВНИМАНИЕ

Для воспроизведения с iPod следует использовать приложение iPod (а не USB).

Когда в качестве источника звучания используется iPod, структура меню аудио- и медиасистемы автомобиля соответствует собственной структуре меню iPod-плеера.

1. Подключите медиаисточник.
2. Запустите воспроизведение на подключенном медиаисточнике.
3. Откройте приложение (**iPod**, **USB**) на панели приложений.
> Воспроизведение запускается.

Устройство, подключенное через Bluetooth

1. На медиаустройстве активируйте Bluetooth.
2. Подключите медиаисточник.
3. Запустите воспроизведение на подключенном медиаисточнике.
4. На панели приложений откройте приложение **Bluetooth**.
> Воспроизведение запускается.

Мультимедиа при подключении к Интернету

Для воспроизведения мультимедиа с подключенных к Интернету приложений:

1. Подключите автомобиль к Интернету.
2. На панели приложений откройте приложение.
> Воспроизведение запускается.

О порядке загрузки приложений прочитайте в отдельном разделе.

Видео

1. Подключите медиаисточник.
2. На панели приложений откройте приложение **USB**.
3. Нажмите на название видео, которое вы хотите смотреть.
> Воспроизведение запускается.

Apple CarPlay

Описание CarPlay приводится в отдельном разделе.

Android Auto

Описание Android Auto приводится в отдельном разделе.

Дополнительная информация

- Работа с меню приложений на дисплее водителя (стр. 109)
- Радио (стр. 533)


- Управление и смена медиаисточников (стр. 543)
- Подключение устройства к разъему USB (стр. 548)
- Подсоединение устройства через Bluetooth® (стр. 547)
- Загрузка приложений (стр. 531)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Видео (стр. 545)
- Apple® CarPlay®* (стр. 550)
- Android Auto* (стр. 554)
- Голосовое управление радио и мультимедиа (стр. 156)
- Совместимые медиа-форматы (стр. 549)

Управление и смена медиаисточников

Для управления воспроизведением мультимедийной информации можно использовать голосовые команды, кнопки на рулевом колесе или центральный дисплей.



Для управления медиаплеером вы можете использовать голосовые команды, кнопки на рулевом колесе или центральный дисплей.



Громкость – для увеличения или уменьшения громкости звука поворачивайте ручку под центральным дисплеем или нажмите ▲ ▼ справа на рулевом колесе.

Воспроизведение/пауза – нажмите на изображение, относящееся к воспроизводимому

произведению, на физическую кнопку под центральным дисплеем или на кнопку  с правой стороны рулевого колеса.

Переход на другой трек/композицию – на центральном дисплее нажмите на нужный трек; нажмите ◀▶ или ⏮⏭ под центральным дисплеем или на правом наборе кнопок рулевого колеса.

Прокрутка/сдвиг по времени – на центральном дисплее нажмите на ось времени и перетащите в горизонтальном направлении; или нажмите и удерживайте ◀▶ или ⏮⏭ под центральным дисплеем или на правом наборе кнопок рулевого колеса.

Выбор другого устройства – выберите из ранее выбранных источников в приложении, на панели приложений нажмите на нужное приложение или с помощью кнопок с правой стороны рулевого колеса выберите в меню приложений .



Библиотека – нажмите на кнопку для воспроизведения файлов из библиотеки.

«



Случ. порядок – нажмите на кнопку для воспроизведения в случайном порядке.



Похожие – нажмите на кнопку, чтобы с помощью Gracenote найти на USB-устройстве аналогичные музыкальные произведения и составить из них плейлист. Плейлист может

содержать до 50 произведений.




Изменить устр-во – нажмите на кнопку, чтобы перейти от одного USB-устройства к другому (если подключены несколько устройств).

Дополнительная информация

- Медиапроигрыватель (стр. 541)
- Поиск медиа (стр. 544)
- Настройки аудио (стр. 528)
- Приложения (стр. 530)
- Gracenote® (стр. 545)
- Голосовое управление радио и мультимедиа (стр. 156)

Поиск медиа

Вы можете вести поиск исполнителя, композитора, названий песен, альбома, видео, аудиокниги, плейлиста, а также подкастов, если автомобиль подключен к Интернету (цифровое вещание в Интернете).



1. Нажмите .
 - > Открывается панель поиска и клавиатура.
2. Напишите ключевое слово.
3. Нажмите **Поиск**.
 - > Выполняется поиск в подсоединенных устройствах с перечислением результатов поиска по категориям.

Прокрутите экран в поперечном направлении, чтобы открыть каждую категорию отдельно.

Дополнительная информация

- Медиапроигрыватель (стр. 541)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Воспроизведение медиа (стр. 541)
- Запись знаков, букв или слов на центральном дисплее от руки (стр. 138)

Gracenote®

Gracenote распознает артиста, альбом, названия треков и соответствующие изображения, и все это показывается одновременно с воспроизведением.

Gracenote MusicID® – стандарт для опознавания музыки. Информация о композиции может отображаться путем идентификации и анализа метаданных музыкальных файлов. Метаданные различных источников могут иногда быть противоречивыми или неполными.

Gracenote поддерживает функцию фонетической обработки имен исполнителей, названий альбомов и жанров, что позволяет выбирать музыку с помощью функции голосового управления.

1. На верхней панели нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Медиа** → **Gracenote®**.
3. Выберите настройки для данных Gracenote:
 - **Онлайн-поиск Gracenote®** – поиск онлайн-базы данных Gracenote для исполняемого произведения.
 - **Результаты Gracenote®** – выбор способа представления данных Gracenote при множественных результатах поиска.

- 1 – использование исходных данных файла.
- 2 – использование данных Gracenote.
- 3 – можно выбрать данные Gracenote или исходные данные.

- **Нет** – результат не показывается.

Обновление Gracenote

Содержание базы данных Gracenote обновляется непрерывно. Загрузите последнее обновление, чтобы воспользоваться нововведениями.

Дополнительную информацию и скачивание – см. www.volvocars.com/intl/support.

Дополнительная информация

- Воспроизведение медиа (стр. 541)
- Лицензионные соглашения – звук и медиа (стр. 583)
- Голосовое управление радио и мультимедиа (стр. 156)

Видео

Видеофайлы устройства, подключенного к разъему USB, можно воспроизводить в медиапроигрывателе.

Во время движения автомобиля изображение отсутствует, а звуковое сопровождение продолжается. Изображение вновь появляется, когда автомобиль останавливается.

Информация о совместимых медиа-форматах представлена в отдельном разделе.

Дополнительная информация

- Воспроизведение видеофайлов (стр. 546)
- Воспроизведение с устройства DivX® (стр. 546)
- Настройки видео (стр. 546)
- Совместимые медиа-форматы (стр. 549)

Воспроизведение видеофайлов

Для просмотра видеофайлов используйте приложение **USB** на панели приложений.

1. Подключите медиа-источник (USB-устройство).
2. На панели приложений откройте приложение **USB**.
3. Нажмите на название файла, который хотите смотреть.
> Воспроизведение запускается.

Если устройство USB содержит также музыкальные и звуковые дорожки, поиск видеофайлов может быть затруднен. В таком случае их можно найти во вкладке для видео в **Библиотека**.

Дополнительная информация

- Видео (стр. 545)
- Воспроизведение с устройства DivX® (стр. 546)
- Настройки видео (стр. 546)
- Совместимые медиа-форматы (стр. 549)

Воспроизведение с устройства DivX®

Для воспроизведения приобретаемых DivX VOD-фильмов (Video-on-Demand) данное устройство DivX Certified® необходимо зарегистрировать.

1. На верхней панели нажмите **Настройки**.
2. Нажмите на **Видео → DivX® VOD** и загрузите регистрационный код.
3. Откройте vod.divx.com, чтобы узнать больше, и чтобы завершить регистрацию.

Дополнительная информация

- Видео (стр. 545)
- Воспроизведение видеофайлов (стр. 546)
- Настройки видео (стр. 546)
- Совместимые медиа-форматы (стр. 549)

Настройки видео

Для воспроизведения видео вы можете изменить некоторые языковые настройки. В режиме полного экрана видеоплеера или если откроете верхнюю панель и нажмете на **Настройки → Медиа → Видео**, вы можете выполнить следующие настройки: **Язык звукового канала** и **Язык субтитров**.

Дополнительная информация

- Видео (стр. 545)

Мультимедиа через Bluetooth®

Медиапроигрыватель автомобиля оснащен функцией Bluetooth и может с помощью беспроводной связи воспроизводить аудиофайлы от внешних устройств, подсоединенных через Bluetooth, таких как мобильные телефоны и планшеты.

Для беспроводного воспроизведения звуковых файлов с внешних устройств через медиаплеер такое устройство необходимо подсоединить к автомобилю через Bluetooth.

Дополнительная информация

- Подсоединение устройства через Bluetooth® (стр. 547)
- Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth (стр. 559)
- Воспроизведение медиа (стр. 541)
- Совместимые медиа-форматы (стр. 549)

Подсоединение устройства через Bluetooth®

Подсоедините Bluetooth®-устройство к автомобилю, чтобы по беспроводной связи воспроизводить медиа-данные и подключать автомобиль к Интернету там, где это возможно.

В настоящее время многие телефоны используют беспроводную технику Bluetooth®, но не все телефоны совместимы с автомобилем.

Дополнительную информацию о совместимости см. support.volvocars.com.

Процедура подсоединения мультимедийного устройства не отличается от процедуры подсоединения телефона к автомобилю через Bluetooth®.

Дополнительная информация

- Мультимедиа через Bluetooth® (стр. 547)
- Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth (стр. 559)
- Воспроизведение медиа (стр. 541)

Медиаустройства в разъеме USB

К аудиосистеме через разъем USB автомобиля можно подсоединить внешний источник звучания, например, iPod® или mp3-плеер.

Подзаряжаемые батарейки устройства заряжаются при подсоединении устройства к USB-разъему, когда в автомобиле установлено положение зажигания I, II или работает двигатель.

Содержание внешнего устройства считывается быстрее, если в него входят только файлы совместимых форматов. Через разъем USB также можно воспроизводить видеофайлы.

Некоторые mp3-плееры имеют собственную систему файлов, которая не поддерживается автомобилем.


Дополнительная информация

- Подключение устройства к разъему USB (стр. 548)
- Воспроизведение медиа (стр. 541)
- Видео (стр. 545)
- Положения зажигания (стр. 450)
- Технические данные для USB-устройств (стр. 548)
- Apple® CarPlay®* (стр. 550)
- Android Auto* (стр. 554)

Подключение устройства к разьему USB

К аудиосистеме через один из разъемов USB автомобиля можно подсоединить внешнее аудиоустройство, например, iPod® или mp3-плеер.

При использовании Apple CarPlay* и Android Auto* телефон должен быть подключен к разьему USB с белой рамкой (если в автомобиле установлены два разьема USB).



USB разьемы (тип A) под центральным дисплеем.



USB разьем* (тип C) в задней части тоннельной консоли для зарядки, например, мобильных телефонов и планшетов⁸.

Дополнительная информация

- Воспроизведение медиа (стр. 541)
- Медиаустройства в разьеме USB (стр. 547)
- Медиапроигрыватель (стр. 541)
- Технические данные для USB-устройств (стр. 548)
- Технические данные для USB-устройств (стр. 548)
- Apple® CarPlay®* (стр. 550)
- Android Auto* (стр. 554)

Технические данные для USB-устройств

Данные могут считываться только с USB-устройств, которые отвечают следующим техническим требованиям.

При воспроизведении структура папок не будет отображаться на центральном дисплее.

	Макс. количество
Файлы	15 000
Папки	1 000
Подуровни папок	8
Плейлисты	100
Позиции в плейлисте	1 000
Подпапки	Без ограничений

Технические данные для разьема USB-A

- Разьем типа A
- Версия 2.0
- Напряжение питания 5 В
- Максимальный ток 2.1 А

⁸ Этот разьем не предназначен для воспроизведения медиа-данных через аудио- или мультимедийную систему автомобиля.

Технические данные для разъема USB-C

- Разъем типа C
- Версия 3.1
- Напряжение питания 5 В
- Максимальный ток 3,0 А

Дополнительная информация

- Медиаустройства в разъеме USB (стр. 547)

Совместимые медиа-форматы

Воспроизведение медиа-данных возможно только при использовании файлов следующих форматов.

Звуковые файлы

Формат	Расширение файла	Кодек
MP3	.mp3	MPEG1 Layer III, MPEG2 Layer III, MP3 Pro (совместим с mp3), MP3 HD (совместим с mp3)
AAC	.m4a, .m4b, .aac	AAC LC (MPEG-4 part III Audio), HE-AAC (aacPlus v1/v2)
WMA	.wma	WMA8/9, WMA9/10 Pro
WAV	.wav	LPCM
FLAC	.flac	FLAC

Видеофайлы

Формат	Расширение файла
MP4	.mp4, .m4v
MPEG-PS	.mpg, .mp2, .mpeg, .m1v

Формат	Расширение файла
AVI	.avi
AVI (DivX)	.avi, .divx
ASF	.asf, .wmv

Субтитры

Формат	Расширение файла
SubViewer	.sub
SubRip	.srt
SSA	.ssa

**DivX®**

Сертифицированные устройства DivX согласно тестированию обеспечивают высококачественное воспроизведение видеофайлов в формате DivX (.divx, .avi). Наличие логотипа DivX означает, что вы имеете право воспроизводить фильмы в формате DivX.

Профиль	DivX Home Theater
Видеокодек	DivX, MPEG-4
Разрешение	720x576
Скорость звукового потока (скорость передачи в битах)	4.8Mbps
Частота кадров	30 fps
Расширение файла	.divx, .avi
Макс. размер файла	4 GB
Аудиокодек	MP3, AC3
Субтитры	XSUB


Специальные функции	Несколько субтитров, несколько аудио треков, возобновление воспроизведения
Ссылки	Выполняет все требования профиля DivX Home Theater. Дополнительную информацию и программы для конвертации файлов в видео формат DivX Home Theater можно найти на сайте divx.com.

Дополнительная информация

- Медиапроигрыватель (стр. 541)
- Видео (стр. 545)
- Воспроизведение с устройства DivX® (стр. 546)

Apple® CarPlay®*

CarPlay позволяет слушать музыку, совершать звонки, пользоваться навигацией, отправлять/принимать сообщения и использовать Siri, не отвлекаясь от управления автомобилем.



CarPlay действует не со всеми устройствами iOS. Если в автомобиле не действует поддержка для CarPlay, вы можете установить ее дополнительно. Для установки CarPlay обратитесь к дилеру Volvo.

тись к дилеру Volvo.

Информацию о поддерживаемых приложениях и совместимых iOS-устройствах можно найти на сайте Apple: www.apple.com/ios/carplay/. Использование приложений, несовместимых с CarPlay, может иногда приводить к нарушению соединения между устройством и автомобилем. Пожалуйста, учтите, что Volvo не несет ответственности за содержание CarPlay.

При использовании CarPlay для навигации по карте указания не отображаются на дисплее водителя, а появляются только на центральном дисплее.

Если навигация запускается в CarPlay, то текущие навигационные инструкции, предоставляемые собственной системой автомобиля, отменяются.

Приложениями CarPlay можно управлять с помощью центрального дисплея, iOS-устройства и кнопок справа на рулевом колесе (некоторые функции). Приложениями можно также управлять с помощью голосовых команд Siri. Длительным нажатием кнопки  на рулевом колесе запускается голосовое управление Siri, а кратким нажатием активируется собственное голосовое управления автомобиля. Если Siri прекращает действовать слишком рано, удерживайте нажатой кнопку  ⁹.

Приступая к использованию **Apple CarPlay**, вы подтверждаете следующее: Услуга **Apple CarPlay** предоставляется **Apple Inc.** на определенных условиях, и поэтому **Volvo Cars** не несет ответственности за действие **Apple CarPlay** в целом, а также ее функций и приложений. При использовании **Apple CarPlay** часть информации о вашем автомобиле (включая местоположение автомобиля) передается в ваш **iPhone**. В отношении **Volvo Cars** вы несете полную ответственность по использованию вами и другими лицами **Apple CarPlay**.

Дополнительная информация

- Использование **Apple® CarPlay®*** (стр. 551)
- Настройки для **Apple® CarPlay®*** (стр. 553)
- Управление голосом (стр. 152)
- Сброс настроек на центральном дисплее (стр. 143)

Использование **Apple® CarPlay®***

Для использования CarPlay необходимо активировать в устройстве iOS голосовое управление Siri. Для действия всех функций необходимо также, чтобы устройство было подключено к Интернету через Wi-Fi или мобильную сеть.

Подключение iOS устройства и запуск CarPlay

ВНИМАНИЕ

CarPlay можно использовать только, когда подключение через Bluetooth отключено. Поэтому телефон или медиаплеер, подключенный к автомобилю через Bluetooth, не доступен, когда активирован интерфейс CarPlay. Для подключения к Интернету приложений автомобиля следует использовать другой способ. Используйте Wi-Fi или встроенный в автомобиль модем*.

Запуск CarPlay с устройства iOS, которое ранее не было подключено:

1. Подключите устройство iOS, поддерживающее CarPlay, к разъему USB. Если в автомобиле имеется два разъема USB, используйте разъем с белой рамкой.

⁹ Apple и CarPlay являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Apple Inc.

2. Прочитайте условия и после этого для подключения нажмите **Принять**.
 - > Открывается рабочая панель с CarPlay и отображаются совместимые приложения.
3. Выберите и нажмите на приложение.
 - > Приложение запускается.

Запустите CarPlay

Запуск CarPlay с устройства iOS, которое уже было подсоединено:

1. Подключите устройство iOS к разъему USB. Если в автомобиле имеется два разъема USB, используйте разъем с белой рамкой.
 - > **Если выбрана настройка автоматического запуска** – появится название устройства. Рабочая панель с CarPlay открывается автоматически, если в момент подключения устройства iOS появляется главная панель.
2. Если рабочая панель с CarPlay не открывается автоматически, нажмите на название устройства. Открывается рабочая панель с CarPlay и отображаются совместимые приложения.

3. Если на этой же рабочей панели в это время действует какое-то другое приложение, нажмите на **Apple CarPlay** на панели приложений.
 - > Открывается рабочая панель с CarPlay и отображаются совместимые приложения.
4. Выберите и нажмите на приложение.
 - > Приложение запускается.

CarPlay работает в фоновом режиме, если в момент подключения на этой же рабочей панели запускается или уже действует другое приложение. Чтобы CarPlay вновь появилось на рабочей панели – на панели приложений нажмите на значок CarPlay.

Переменное подключение CarPlay и iPod

От CarPlay к iPod

1. На верхней панели нажмите **Настройки**.
2. Перейдите к **Связь → Apple CarPlay**.
3. Удалите метку из окошка для устройства iOS, которое не должно автоматически запускать CarPlay при подключения USB-кабеля.
4. Отсоедините и подсоедините устройство iOS к USB-порту.

5. На панели приложений откройте приложение **iPod**.

От iPod к CarPlay

1. Нажмите **Apple CarPlay** на панели приложений.
2. Прочитайте информацию во всплывающем окне и затем нажмите **ОК**.
3. Отсоедините и подсоедините устройство iOS к USB-порту.
 - > Открывается рабочая панель с Apple CarPlay и отображаются совместимые приложения¹⁰.

Дополнительная информация

- Подключение устройства к разъему USB (стр. 548)
- Apple® CarPlay®* (стр. 550)
- Настройки для Apple®CarPlay®* (стр. 553)
- Подключение автомобиля к Интернету с помощью телефона (Wi-Fi) (стр. 574)
- Подключение автомобиля к Интернету через модем автомобиля (SIM-карта) (стр. 575)
- Управление голосом (стр. 152)

¹⁰ Apple, CarPlay, iPhone и iPod являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Apple Inc.

Настройки для Apple®CarPlay®*

Настройки для устройства iOS, подключенного через CarPlay¹¹.

Автоматический запуск

1. На верхней панели нажмите **Настройки**.
2. Перейдите к **Связь → Apple CarPlay** и выберите настройку:
 - Внесите метку в окошко – CarPlay запускается автоматически после подключения USB-кабеля.
 - Удалите метку в окошке – CarPlay не запускается автоматически после подключения USB-кабеля.

В том случае, когда автомобиль используется совместно несколькими лицами, например, в качестве "автопула", следует отметить, что одновременно в списке можно сохранить не более 20 устройств iOS. При подключении нового устройства, когда список заполнен, самое первое из подключенных устройств удаляется.

Чтобы удалить список, необходимо сбросить настройки на центральном дисплее (возврат к заводским настройкам).

Системный уровень громкости

1. На верхней панели нажмите **Настройки**.

2. Нажмите **Звук → Громкость системы** и выполните настройки для следующих функций:

- **Голосовое управл.**
- **Голос. сопров. Navi**
- **Мелодия телефона**

Дополнительная информация

- Apple® CarPlay®* (стр. 550)
- Использование Apple® CarPlay®* (стр. 551)
- Сброс настроек на центральном дисплее (стр. 143)

Полезные советы по использованию Apple®CarPlay®*

Ниже вы найдете полезные советы, которые помогут вам при использовании CarPlay®.

- Обновляйте ваше устройство iOS до новой версии операционной системы iOS и проверяйте обновление приложений.
- В случае проблем с CarPlay отключите устройство iOS от USB разъема, а затем вновь подключите. Вы также можете в устройстве закрыть, а затем вновь запустить приложение, которое не работает, или попробовать закрыть все приложения и перезапустить устройство.
- Если приложения не показываются после запуска CarPlay (темный экран), попробуйте свернуть и развернуть рабочую панель CarPlay.
- Использование приложений, несовместимых с CarPlay, может иногда приводить к нарушению соединения между устройством iOS и автомобилем. Информацию о поддерживаемых приложениях и совместимых устройствах вы найдете на сайте Apple. Вы также можете найти CarPlay в App Store, чтобы

¹¹ Apple и CarPlay являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Apple Inc..



открыть информацию о приложениях, совместимых с CarPlay на вашем рынке.

- С помощью Siri вы можете записывать/диктовать и прослушивать сообщения. Сообщения произносятся и диктуются на языке, который выбран в настройках Siri. Когда сообщения записываются/диктуются, текст не отображается на центральном дисплее, а показывается в устройстве iOS. При использовании Siri не забывайте о том, что используются микрофоны телефона, и поэтому качество зависит от местоположения телефона.
- Если устройство подключено к автомобилю через Bluetooth, при использовании CarPlay это соединение прерывается. В этом случае для восстановления Интернет-подключения в автомобиле поделитесь Интернетом через точку доступа Wi-Fi устройства.
- Некоторые функции CarPlay (например, голосовые звонки и сообщения) приводят к тому, что собственные функции автомобиля прерываются, и вместо этого автоматически показывается CarPlay. Если вы хотите избежать этого, отмените выбор показа соответствующей функции в CarPlay в настройках для уведомлений в телефоне.

- CarPlay действует только с iPhone¹².



ВНИМАНИЕ


Доступность и функциональные возможности могут варьировать в зависимости от рынка.

Дополнительная информация

- Apple® CarPlay®* (стр. 550)
- Подключение автомобиля к Интернету с помощью телефона (Wi-Fi) (стр. 574)

Android Auto*

Android Auto позволяет слушать музыку, совершать звонки, пользоваться навигацией и адаптированными для автомобиля приложениями на устройстве Android. Система Android Auto совместима не со всеми устройствами Android.



Информацию о поддерживаемых приложениях и совместимых устройствах Android можно найти на сайте: www.android.com/auto/. Информацию о сторонних приложениях см. Google Play. Пожалуйста, учтите, что Volvo не несет ответственности за содержание Android Auto.

Android Auto запускается на панели приложений. После первого запуска Android Auto приложение запускается автоматически при

¹² Apple, CarPlay и iPhone являются зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими Apple Inc.

следующем подключении устройства. Автоматический запуск можно отменить в настройках.

❗ ВНИМАНИЕ

Когда устройство подключено к Android Auto, возможна передача мультимедийного потока на другой медиаплеер через Bluetooth. Bluetooth действует во время использования Android Auto.

При использовании Android Auto для навигации по карте указания не поступают на дисплей водителя, а появляются только на центральном дисплее.

Вы можете управлять Android Auto с помощью центрального дисплея, кнопок справа на рулевом колесе или голосовых команд. Google Ассистент запускается длительным нажатием кнопки  на рулевом колесе и отключается кратким нажатием.

Используя Android Auto, вы подтверждаете следующее: сервис Android Auto предоставляется Google Inc. в соотв-и с полож-ями и условиями этой компании. Volvo Cars не несет ответственности за Android Auto, ее функции и приложения. При исп-и Android Auto ваш автомобиль передает нек-рый объем информации (в т.ч. о

местоположении) через Android-телефон. Вы несете всю ответственность за использование Android Auto вами и третьими лицами.

Дополнительная информация

- Использование Android Auto* (стр. 555)
- Настройки для Android Auto* (стр. 556)

Использование Android Auto*

Для использования приложения **Android Auto** оно должно быть установлено в устройстве Android, и устройство должно быть присоединено к USB разъему автомобиля.

❗ ВНИМАНИЕ

Для использования Android Auto необходимо, чтобы в автомобиле были установлены два разъема USB (USB разветвитель)*. В автомобиле только с одним разъемом USB вы не сможете пользоваться Android Auto.

Первое подключение Android

1. Подсоедините устройство Android к USB разъему с белой рамкой.
2. Прочитайте информацию во всплывающем окне и затем нажмите **ОК**.
3. Нажмите **Android Auto** на панели приложений.
4. Прочитайте условия и после этого для подключения нажмите **Принять**.
 - > Открывается рабочая панель с Android Auto и отображаются совместимые приложения.
5. Выберите и нажмите на приложение.
 - > Приложение запускается.



« Android, подключенный ранее

1. Подсоедините устройство к USB разъему с белой рамкой.
 - > Если выбрана настройка автоматического запуска – появляется название устройства.
2. Нажмите на название устройства – открывается рабочая панель с Android Auto и появляются совместимые приложения.
3. Если настройка автоматического запуска не выбрана – откройте приложение **Android Auto** на панели приложений.
 - > Открывается рабочая панель с Android Auto и отображаются совместимые приложения.
4. Выберите и нажмите на приложение.
 - > Приложение запускается.

Android Auto работает в фоновом режиме, если на этой же рабочей панели запускается другое приложение. Чтобы Android Auto вновь появилось на рабочей панели – на панели приложений нажмите на значок Android Auto.

Дополнительная информация

- Android Auto* (стр. 554)
- Настройки для Android Auto* (стр. 556)

- Подключение устройства к разъему USB (стр. 548)
- Управление голосом (стр. 152)

Настройки для Android Auto*

Настройки при первом подключении устройства Android с помощью Android Auto.

Автоматический запуск

1. На верхней панели нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Связь → Android Auto** и выберите настройку:
 - Внесите метку в окошко – Android Auto запускается автоматически после подключения USB-кабеля.
 - Удалите метку в окошке – Android Auto не запускается автоматически после подключения USB-кабеля.

В списке может храниться до 20 устройств Android. При подключении нового устройства, когда список заполнен, самое первое из подключенных устройств удаляется.

Для удаления списка необходимо вернуться к заводским настройкам.

Системный уровень громкости

1. На верхней панели нажмите **Настройки**.

2. Нажмите **Звук → Громкость системы** и выполните настройки для следующих функций:

- **Голосовое управл.**
- **Голос. сопров. Navi**
- **Мелодия телефона**

Дополнительная информация

- Android Auto* (стр. 554)
- Использование Android Auto* (стр. 555)
- Сброс настроек на центральном дисплее (стр. 143)

Полезные советы по использованию Android Auto*

Ниже вы найдете полезные советы, которые помогут вам при использовании Android Auto.

- Убедитесь, что ваши приложения обновлены.
- После запуска двигателя дождитесь, пока запустится центральный дисплей, подключите устройство и затем на панели приложений откройте Android Auto.
- В случае проблем с Android Auto, отсоедините устройство Android от USB разъема и вновь подсоедините через USB. Попробуйте также закрыть приложение в устройстве, а затем вновь запустить.
- Когда устройство подсоединено к Android Auto, вы по-прежнему можете воспроизводить медиа-данные на другом медиаплеере через Bluetooth. При использовании Android Auto функция Bluetooth включена.
- Если значок Android Auto затемнен, это означает, что устройство не подключено. После подключения устройства значок подсвечивается. Если значок отсутствует, автомобиль не поддерживает подключение устройства для этой цели.

- Если устройство подключено к автомобилю через Bluetooth, при использовании Android Auto это соединение прерывается. В этом случае для восстановления Интернет-подключения в автомобиле поделитесь Интернетом через точку доступа Wi-Fi устройства.

Дополнительная информация

- Android Auto* (стр. 554)
- Подключение автомобиля к Интернету с помощью телефона (Wi-Fi) (стр. 574)


Телефон

Телефон с Bluetooth можно подсоединить по беспроводной связи к встроенной в автомобиль системе громкой связи. В аудио/медиа системе используется принцип громкой связи с возможностью дистанционного управления рядом функций телефона. Подключенным телефоном вы можете управлять и с собственной клавиатуры телефона.

Когда телефон подсоединен и подключен к автомобилю, вы можете совершать звонки, отправлять/принимать сообщения, воспроизводить по беспроводной связи мультимедийные данные и использовать телефон в качестве точки доступа к Интернету.

Для управления телефоном используется центральный дисплей, а также частично голосовые команды и меню приложений, которые открываются с помощью набора кнопок справа на рулевом колесе.

Обзор



- 1 Микрофон.
- 2 Телефон.
- 3 Беспроводное устройство для подзарядки телефона.
- 4 Управление телефоном на центральном дисплее.
- 5 Клавиатура для управления функциями телефона, отображаемыми на дисплее водителя, и управления голосом.
- 6 Дисплей водителя.

Дополнительная информация

- Обращение с телефонными звонками (стр. 563)
- Использование телефонной книги (стр. 566)

- Обращение с текстовыми сообщениями (стр. 564)
- Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth (стр. 559)
- Автоматическое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth (стр. 561)
- Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth вручную (стр. 561)
- Отсоединение от автомобиля телефона, подключенного через Bluetooth (стр. 562)
- Переключение между телефонами, подключенными через Bluetooth (стр. 562)
- Удаление устройств, подключенных через Bluetooth (стр. 563)
- Беспроводное устройство для подзарядки телефона* (стр. 568)
- Настройки для телефона (стр. 567)
- Управление голосом (стр. 152)
- Работа с меню приложений на дисплее водителя (стр. 109)
- Настройки аудио (стр. 528)
- Подключение автомобиля к Интернету с помощью телефона, подключенного через Bluetooth (стр. 573)

Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth

Подключите телефон с активированной функцией Bluetooth, чтобы иметь возможность из автомобиля совершать звонки, отправлять/получать сообщения, воспроизводить беспроводным способом мультимедийные данные и подключать автомобиль к Интернету.

Одновременно можно подключить два устройства Bluetooth, при этом одно из них только для беспроводного воспроизведения потоковой информации. Последний сопряженный телефон автоматически подключается для совершения звонков, отправки/приема сообщений, воспроизведения мультимедийных данных и использования в качестве точки доступа к Интернету. Изменить назначение использования телефона можно в разделе **Bluetooth-устройства** в меню настроек на верхней панели центрального дисплея. Мобильный телефон должен иметь функцию Bluetooth и поддерживать совместное использование Интернета.

После первого подключения/регистрации устройства с помощью Bluetooth нет необходимости в том, чтобы оно было видимым/доступным для поиска – достаточно лишь, чтобы в нем была активирована функция Bluetooth. К автомобилю можно присоеди-

нить через Bluetooth и сохранить до 20 устройств.

Вы можете выполнить подключение двумя способами. Вести поиск телефона в автомобиле или поиск автомобиля в телефоне.

Вариант 1 – поиск телефона в автомобиле

1. Телефон становится доступным для поиска/видимым через Bluetooth.
2. Откройте рабочую панель для телефона на центральном дисплее.
 - Если в автомобиле нет подключенного телефона – нажмите **Добавить телефон**.
 - Если к автомобилю уже подключен телефон – нажмите **Изменить** . Во всплывающем окне нажмите **Добавить телефон**.
3. Нажмите на название телефона, который вы хотите подключить.

4. Убедитесь, что указанный в автомобиле цифровой код совпадает с кодом в телефоне. Если коды совпадают, выберите принять условия в обоих устройствах.
5. В телефоне выберите принять или отклонить некоторые условия для телефонных контактов или сообщений.



ВНИМАНИЕ

- В некоторых телефонах необходимо активировать функцию сообщений.
- Не все телефоны могут показывать контакты и сообщения в автомобиле, так как не все мобильные телефоны полностью совместимы с автомобилем.

« Вариант 2 – поиск автомобиля в телефоне

1. Откройте рабочую панель для телефона на центральном дисплее.
 - Если в автомобиле нет подключенного телефона – нажмите **Добавить телефон** → **Открыть Bluetooth автомобиля для обнаружения**.
 - Если к автомобилю уже подключен телефон – нажмите **Изменить** . Во всплывающем окне нажмите **Добавить телефон** → **Открыть Bluetooth автомобиля для обнаружения**.
2. Активируйте в телефоне Bluetooth.
3. В телефоне найдите устройства Bluetooth.
 - > Появляется список доступных устройств Bluetooth.
4. В телефоне выберите название автомобиля.
5. В автомобиле появляется всплывающее окно с информацией о подключении. Подтвердите подключение.

6. Убедитесь, что указанный в автомобиле цифровой код совпадает с кодом, указанным во внешнем устройстве. Если коды совпадают, выберите принять условия в обоих устройствах.
7. В телефоне выберите принять или отклонить некоторые условия для телефонных контактов или сообщений.



ВНИМАНИЕ

- В некоторых телефонах необходимо активировать функцию сообщений.
- Не все телефоны могут показывать контакты и сообщения в автомобиле, так как не все мобильные телефоны полностью совместимы с автомобилем.



ВНИМАНИЕ

Во время обновления операционной системы телефона подключение телефона может быть нарушено. В этом случае удалите телефон из автомобиля и затем вновь выполните подключение.

Совместимые телефоны

В настоящее время многие телефоны используют беспроводную технику Bluetooth, но не все телефоны совместимы с автомобилем.

Информацию о совместимых телефонах можно найти на сайте <http://www.volvocars.com>.

Дополнительная информация

- Телефон (стр. 558)
- Автоматическое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth (стр. 561)
- Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth вручную (стр. 561)
- Отсоединение от автомобиля телефона, подключенного через Bluetooth (стр. 562)
- Переключение между телефонами, подключенными через Bluetooth (стр. 562)
- Удаление устройств, подключенных через Bluetooth (стр. 563)
- Настройки для Bluetooth-устройств (стр. 567)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Подключение автомобиля к Интернету с помощью телефона, подключенного через Bluetooth (стр. 573)

Автоматическое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth

Телефон может автоматически подключаться к автомобилю через Bluetooth. Необходимо, чтобы этот телефон однажды уже был подключен к автомобилю. Только два последних из подсоединенных телефонов могут подключаться автоматически.

1. Активируйте в телефоне Bluetooth, а затем установите в автомобиле положение зажигания I.
2. Сохраните в автомобиле положение зажигания I или выше.
 - > Телефон подключен.

Дополнительная информация

- Телефон (стр. 558)
- Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth (стр. 559)
- Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth вручную (стр. 561)
- Отсоединение от автомобиля телефона, подключенного через Bluetooth (стр. 562)
- Переключение между телефонами, подсоединенными через Bluetooth (стр. 562)

- Удаление устройств, подключенных через Bluetooth (стр. 563)
- Настройки для Bluetooth-устройств (стр. 567)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Подключение автомобиля к Интернету с помощью телефона, подключенного через Bluetooth (стр. 573)
- Положения зажигания (стр. 450)

Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth вручную

Вы можете вручную подключить к автомобилю телефон через Bluetooth. Необходимо, чтобы этот телефон однажды уже был подключен к автомобилю.

1. Активируйте в телефоне Bluetooth.
2. Откройте рабочую панель для телефона.
 - > Появляется список подсоединенных телефонов.
3. Нажмите на название телефона, который вы хотите подключить.
 - > Телефон подключен.

Дополнительная информация

- Телефон (стр. 558)
- Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth (стр. 559)
- Автоматическое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth (стр. 561)
- Отсоединение от автомобиля телефона, подключенного через Bluetooth (стр. 562)
- Переключение между телефонами, подсоединенными через Bluetooth (стр. 562)
- Удаление устройств, подключенных через Bluetooth (стр. 563)



- Настройки для Bluetooth-устройств (стр. 567)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Подключение автомобиля к Интернету с помощью телефона, подключенного через Bluetooth (стр. 573)

Отсоединение от автомобиля телефона, подключенного через Bluetooth

Вы можете отсоединить телефон, подключенный через Bluetooth, и он в дальнейшем не будет привязан к автомобилю.

- Когда телефон находится вне зоны доступа автомобиля, он автоматически отсоединяется. Если отсоединение происходит во время текущего разговора, вы сможете продолжить разговор по телефону.
- Вы также можете отсоединить телефон, отключив ручную функцию Bluetooth.

Дополнительная информация

- Телефон (стр. 558)
- Настройки для телефона (стр. 567)
- Переключение между телефонами, подключенными через Bluetooth (стр. 562)
- Удаление устройств, подключенных через Bluetooth (стр. 563)
- Настройки для Bluetooth-устройств (стр. 567)

Переключение между телефонами, подключенными через Bluetooth

Вы можете переходить от одного телефона, подключенного через Bluetooth, к другому.

1. Откройте рабочую панель для телефона.
2. Нажмите **Изменить**  или перетащите вниз верхнюю панель и нажмите **Настройки → Связь → Bluetooth-устройства → Добавить устройство**.
> Появляется список доступных устройств Bluetooth.
3. Нажмите на телефон, который вы хотите подключить.

Дополнительная информация

- Телефон (стр. 558)
- Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth (стр. 559)
- Настройки для Bluetooth-устройств (стр. 567)
- Отсоединение от автомобиля телефона, подключенного через Bluetooth (стр. 562)
- Удаление устройств, подключенных через Bluetooth (стр. 563)

Удаление устройств, подключенных через Bluetooth

Вы можете убрать, например, телефоны, из списка зарегистрированных Bluetooth-устройств.


1. На верхней панели нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Связь** → **Bluetooth-устройства**.
> Появляется список зарегистрированных Bluetooth-устройств.
3. Нажмите на устройство, которое вы хотите убрать.
4. Нажмите **Удалить устр-во** и подтвердите выбор.
> Устройство больше не относится к зарегистрированным в автомобиле.

Дополнительная информация

- Телефон (стр. 558)
- Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth (стр. 559)
- Отсоединение от автомобиля телефона, подключенного через Bluetooth (стр. 562)
- Переключение между телефонами, подключенными через Bluetooth (стр. 562)
- Настройки для Bluetooth-устройств (стр. 567)

Обращение с телефонными звонками

Управление звонками телефона, подключенного к автомобилю через Bluetooth.



Обобщенный рисунок.

Выполнение вызова

1. Откройте рабочую панель для телефона.
2. Выберите способ выполнения вызова: история звонков, ввод номера с клавиатуры или выбор в списке контактов. В списке контактов вы можете использовать функцию поиска или просмотра. В списке контактов нажмите на ☆, чтобы включить контакт в **Избранное**.
3. Нажмите ☎, чтобы совершить звонок.

4. Нажмите ☎, чтобы завершить разговор.

Вы также можете совершить звонок из истории звонков в меню приложений, которое открывается с помощью правого набора кнопок на рулевом колесе ⌂.

Выполнение многосторонних вызовов

Во время текущего разговора:

1. Нажмите **Добавить вызов**.
2. Выберите способ выполнения вызова: история звонков, избранное или список контактов.
3. Нажмите на контакт/строку в истории звонков или на ☎ для контакта в списке.
4. Нажмите **Переключить вызов** для переключения между абонентами.
5. Нажмите ☎, чтобы завершить текущий разговор.

Конференц-вызов

Во время текущего многостороннего разговора:

1. Нажмите **Конференц-связь**, чтобы объединить вместе текущие разговоры с несколькими участниками.
2. Нажмите ☎, чтобы завершить разговор.

« Входящие вызовы

Входящие вызовы отображаются на дисплее водителя и на центральном дисплее. Для управления звонком используйте правый набор кнопок на рулевом колесе или центральный дисплей.

1. Нажмите **Ответить/Отклонить**.
2. Нажмите , чтобы завершить разговор.

Входящие вызовы во время текущего разговора

1. Нажмите **Ответить/Отклонить**.
2. Нажмите , чтобы завершить разговор.

Индивидуальный разговор

- Во время текущего разговора нажмите **Приватность** и выберите настройки:
 - **Переключить на мобильный телефон** – функция громкой связи отключается, и разговор переключается на мобильный телефон.
 - **Только водитель** – микрофон, встроенный в потолок на стороне пассажира, отключается, и разговор продолжается по громкой связи автомобиля.

Дополнительная информация

- Телефон (стр. 558)
- Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth (стр. 559)
- Голосовое управление телефоном (стр. 155)
- Работа с меню приложений на дисплее водителя (стр. 109)
- Запись знаков, букв или слов на центральном дисплее от руки (стр. 138)
- Использование телефонной книги (стр. 566)
- Обращение с текстовыми сообщениями (стр. 564)
- Настройки аудио (стр. 528)

Обращение с текстовыми сообщениями¹³


Управление сообщениями в телефоне, подключенном к автомобилю через Bluetooth.

В некоторых телефонах необходимо активировать функцию сообщений. Не все мобильные телефоны полностью совместимы с автомобилем и поэтому не могут показывать контакты и сообщения в автомобиле.

Информацию о совместимых телефонах можно найти на сайте <http://www.volvocars.com>.

Обработка текстовых сообщений на центральном дисплее

Текстовые сообщения показываются только на центральном дисплее, если такая установка выбрана.



На панели приложений нажмите **Сообщения**, чтобы управлять текстовыми сообщениями на центральном дисплее.

¹³ Относится только к некоторым рынкам. Дополнительную информацию можно получить у дилера Volvo.

Прослушать текстовое сообщение на центральном дисплее



Нажмите на значок, чтобы прослушать сообщение.

Отправить текстовое сообщение на центральный дисплей¹⁴

1. Вы можете ответить на сообщение или создать новое сообщение.
 - Ответить на сообщение – нажмите на контакт, на сообщение которого вы хотите ответить, и затем нажмите **Ответить**.
 - Создать новое сообщение – нажмите **Создать новое**. Выберите контакт или введите номер телефона.
2. Напишите сообщение.
3. Нажмите **Отправить**.

Обработка текстовых сообщений на дисплее водителя

Текстовые сообщения показываются только на дисплее водителя, если такая установка выбрана.

Прослушать новое текстовое сообщение на дисплее водителя

- Для чтения сообщения вслух – выберите **Читать**, используя кнопки на рулевом колесе.

Продиктовать ответ на сообщение на дисплее водителя

После того, как вы прослушали текстовое сообщение, вы можете продиктовать короткий ответ, если автомобиль подключен к Интернету.

- Нажмите **Ответить**, используя кнопки на рулевом колесе. Запускается диалог для диктовки сообщения.

Уведомление о сообщении

Уведомления можно активировать и отключить в настройках для текстовых сообщений.

Дополнительная информация

- Телефон (стр. 558)
- Настройки текстовых сообщений (стр. 566)
- Настройки для телефона (стр. 567)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)

- Голосовое управление телефоном (стр. 155)
- Запись знаков, букв или слов на центральном дисплее от руки (стр. 138)
- Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth (стр. 559)
- Условия использования и доступ к данным (стр. 579)

¹⁴ Не все телефоны могут отправлять сообщения через автомобиль. Подключенный телефон должен поддерживать профиль доступа к сообщениям Bluetooth Message Access Profile (MAP).

Настройки текстовых сообщений

Настройки текстовых сообщений в подключенном телефоне.

1. На верхней панели нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Связь** → **Текстовые сообщения** и выберите настройки:
 - **Уведомление на центральном дисплее** – уведомления о сообщениях отображаются в строке состояния центрального дисплея.
 - **Уведомление на дисплее водителя** – уведомления о сообщениях отображаются на дисплее водителя, и входящие сообщения могут обрабатываться кнопками справа на рулевом колесе.
 - **Сигнал текстового сообщения** – выбор сигнала для входящих текстовых сообщений.


Дополнительная информация

- Телефон (стр. 558)
- Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth (стр. 559)
- Обращение с текстовыми сообщениями (стр. 564)
- Настройки для телефона (стр. 567)

Использование телефонной книги

Контактами в телефоне, подключенном к автомобилю через Bluetooth, можно пользоваться непосредственно на центральном дисплее.

Вы можете увидеть до 3000 контактов из телефона, выбранного на центральном дисплее.



- 1 **Просмотр букв и #** для поиска совпадающего контакта. В зависимости от имеющихся в телефонной книге контактов отображаются только совпадающие буквы.
- 2 **Поиск в контактах** – нажмите , чтобы найти номер телефона или имя в списке контактов.
- 3 **Избранное** – нажмите , чтобы добавить/удалить контакт из списка избранного.

Порядок расположения

Список контактов представлен в алфавитном порядке. Специальные знаки и цифры включены в **#**. В настройках телефона вы можете выбрать порядок перечисления контактов по имени или по фамилии.

Дополнительная информация

- Телефон (стр. 558)
- Настройки для телефона (стр. 567)
- Голосовое управление телефоном (стр. 155)
- Запись знаков, букв или слов на центральном дисплее от руки (стр. 138)
- Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth (стр. 559)

Настройки для телефона

В подключенном к автомобилю телефоне вы можете выбрать следующие настройки.

1. На верхней панели нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Связь → Телефон** и выберите настройки:
 - **Рингтоны** – выбор сигнала звонка. Вы можете выбрать сигнал звонка в телефоне или автомобиле. Не все телефоны полностью совместимы, и поэтому вы не можете выбирать сигналы звонка такого телефона в автомобиле.¹⁵
 - **Порядок сортировки** – выбор порядка представления контактов в списке.

Дополнительная информация

- Телефон (стр. 558)
- Настройки текстовых сообщений (стр. 566)
- Настройки для Bluetooth-устройств (стр. 567)
- Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth (стр. 559)
- Настройки аудио (стр. 528)

Настройки для Bluetooth-устройств

Настройки для устройств, подключенных через Bluetooth.

1. На верхней панели нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Связь → Bluetooth-устройства** и выберите настройки:
 - **Добавить устройство** – запуск сопряжения нового устройства.
 - **Соединенные ранее устройства** – перечисление зарегистрированных/сопряженных устройств.
 - **Удалить устр-во** – удаление подсоединенного устройства.
 - **Услуги, разрешенные для этого устройства** – выбор назначения устройства: совершать вызовы, отправлять/получать сообщения, потоковая передача мультимедиа и подключение к Интернету.
 - **Интернет-подключение** – подключение автомобиля к Интернету через Bluetooth-подключение устройства.

Дополнительная информация

- Телефон (стр. 558)
- Настройки для телефона (стр. 567)

- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth (стр. 559)

¹⁵ Информацию о совместимых телефонах можно найти на сайте <http://www.volvocars.com>.

Беспроводное устройство для подзарядки телефона*

Под центральным дисплеем находится пластина для беспроводной подзарядки телефонов.



Подзарядка телефона возможна только в том случае, если телефон поддерживает функцию беспроводной зарядки (Qi). На телефоны, не оснащенные беспроводным приемным устройством для зарядки, можно устанавливать чехол, который обеспечивают зарядку телефона.


Детальная информация о сертификации представлена на сайте www.volvocars.com/intl/support.

Дополнительная информация

- Телефон (стр. 558)
- Использование беспроводного устройства для подзарядки телефона* (стр. 568)
- Сертификат на беспроводное зарядное устройство (стр. 570)

Использование беспроводного устройства для подзарядки телефона*

На резиновой подложке под центральным дисплеем вы можете заряжать телефон без использования зарядного провода для телефона.



Беспроводное устройство для подзарядки телефона перед рычагом переключения передач

- Уберите все посторонние предметы с пластины для зарядки и поместите телефон в центр пластины.
 - > Телефон начинает заряжаться, и сверху на центральном дисплее появляется символ

ВНИМАНИЕ

Некоторые телефоны во время беспроводной зарядки нагреваются. Это нормально.

Если зарядка телефона не происходит:

- Убедитесь, что пластина для зарядки свободна от посторонних предметов:
- Убедитесь, что телефон поддерживает функцию беспроводной зарядки (Qi).
- Снимите с телефона чехол.
- Поднимите телефон и вновь поместите на середину пластины для зарядки.
- Убедитесь, что двигатель работает.

Если телефон установлен неправильно или какой-то предмет мешает процессу зарядки на пластине, на центральном дисплее показывается сообщение.

ВАЖНО

Для предотвращения перегрева во время зарядки не допускайте контакта телефона и пластины для зарядки с другими предметами.

Дополнительная информация

- Телефон (стр. 558)
- Беспроводное устройство для подзарядки телефона* (стр. 568)
- Сертификат на беспроводное зарядное устройство (стр. 570)
- Символы в строке состояния центрального дисплея (стр. 131)

Сертифікат на безпроводне зарядне устройство

Страна/регион	
Мексика:	RCPVAPVO 18-1919
Парагвай:	 2018-11-1-000541
Украина:	Ци Діапазон частот: 107 кГц - 115 кГц Максимальна потужність радіосигналу: 5 Вт (сполучена), 63 Вт наномасштабів (випромінюється) Коефіцієнт викидів: N / A Модуляції: 2 кГц NFC Діапазон частот: 13,56 МГц, у межах +/- 0,01% Максимальна вихідна потужність РФ: 10 мВт

Дополнительная информация

- Беспроводное устройство для подзарядки телефона* (стр. 568)
- Использование беспроводного устройства для подзарядки телефона* (стр. 568)
- Лицензионные соглашения – звук и медиа (стр. 583)


Автомобиль с интернет-подключением*

В подключенном к Интернету автомобиле вы можете, например, пользоваться веб-радио и музыкальными услугами через приложения, загружать программные продукты и из автомобиля связываться с дилером.

Автомобиль подключается через Bluetooth, Wi-Fi или модем, встроенный в автомобиль* (SIM-карта).

В подключенном к Интернету автомобиле вы можете выделить совместную точку доступа к Интернету (точка доступа Wi-Fi), для использования другими устройствами, например, планшетами, этого Интернет-подключения¹⁶.

Состояние подключения к Интернету отображается символом в строке состояния центрального дисплея.



ВНИМАНИЕ

При использовании сети Интернет происходит передача данных (трафик данных), за которую взимает плату ваш оператор сети.

При активировании роуминга данных возможна дополнительная оплата.

Данные о стоимости трафика данных вы можете узнать у вашего оператора сети.

ВНИМАНИЕ

При использовании Apple CarPlay автомобиль можно подключить к Интернету только через Wi-Fi или модем автомобиля*.

ВНИМАНИЕ

При использовании Android Auto автомобиль можно подключить к Интернету только через Wi-Fi, Bluetooth или модем автомобиля*.

Перед подключением автомобиля к Интернету найдите на сайте www.volvocars.com справочные материалы об условиях предоставления услуг и политике конфиденциальности в отношении клиентов.

Дополнительная информация

- Символы в строке состояния центрального дисплея (стр. 131)
- Подключение автомобиля к Интернету с помощью телефона, подключенного через Bluetooth (стр. 573)
- Подключение автомобиля к Интернету с помощью телефона (Wi-Fi) (стр. 574)

¹⁶ Не относится к подключению через Wi-Fi.

- Подключение автомобиля к Интернету через модем автомобиля (SIM-карта) (стр. 575)
- Приложения (стр. 530)
- Отсутствие или низкое качество подключения к Интернету (стр. 578)
- Общий доступ к Интернету из автомобиля с помощью точки доступа Wi-Fi (стр. 577)
- Удаление сети Wi-Fi (стр. 579)
- Способ использования и надежность работы Wi-Fi (стр. 579)
- Volvo ID (стр. 32)
- Условия использования и доступ к данным (стр. 579)

Подключение автомобиля к Интернету с помощью телефона, подключенного через Bluetooth

При подключении автомобиля к Интернету через Bluetooth путем создания совместного доступа в телефоне вы получаете в автомобиле доступ ко многим подключенным услугам.

1. Для подключения автомобиля к Интернету через Bluetooth-подсоединенный телефон, необходимо чтобы этот телефон однажды уже был подключен к автомобилю через Bluetooth.
2. Убедитесь, что телефон поддерживает функцию совместного использования Интернета, и что эта функция активирована. В iPhone эта функция называется "Совместное Интернет-подключение". В телефонах Android функция может называться по-разному, но часто называется "Частная точка доступа". Для телефонов iPhone необходимо также, чтобы страница меню "Совместное Интернет-подключение" была открыта до тех пор, пока Интернет-подключение не будет выполнено.
3. Если телефон раньше уже был подключен через Bluetooth, на верхней панели центрального дисплея нажмите **Настройки**.

4. Нажмите **Связь → Bluetooth-устройства**.
5. В рубрике **Интернет-подключение** внесите метку в окошко для **Интернет-подключение через Bluetooth**.
6. Если используется другая точка подключения, подтвердите выбор другого способа подключения.
 - > После этого ваш автомобиль подсоединен к Интернету через телефон, подключенный через Bluetooth.

ВНИМАНИЕ

Телефон и оператор сети должны поддерживать функцию совместного использования Интернет-подключения (общий доступ к Интернету), а в абонемент должен входить трафик данных.

ВНИМАНИЕ

При использовании Apple CarPlay автомобиль можно подключить к Интернету только через Wi-Fi или модем автомобиля*.

«Дополнительная информация

- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Подключение автомобиля к Интернету через модем автомобиля (SIM-карта) (стр. 575)
- Первое подключение телефона к автомобилю через Bluetooth (стр. 559)
- Подключение автомобиля к Интернету с помощью телефона (Wi-Fi) (стр. 574)
- Apple® CarPlay®* (стр. 550)
- Отсутствие или низкое качество подключения к Интернету (стр. 578)
- Настройки для Bluetooth-устройств (стр. 567)

Подключение автомобиля к Интернету с помощью телефона (Wi-Fi)

Подключите автомобиль к Интернету через Wi-Fi путем создания совместного доступа к Интернету в телефоне, и вы получаете в автомобиле доступ ко многим подключенным услугам.

1. Убедитесь, что телефон поддерживает функцию совместного использования Интернета, и что эта функция активирована. В iPhone эта функция называется "Совместное Интернет-подключение". В телефонах Android функция может называться по-разному, но часто называется "Частная точка доступа". Для телефонов iPhone необходимо также, чтобы страница меню "Совместное Интернет-подключение" была открыта до тех пор, пока Интернет-подключение не будет выполнено.
2. На верхней панели нажмите **Настройки**.
3. Перейдите к **Связь → Wi-Fi**.
4. Для активирования/отключения внесите/удалите метку в окошке для Wi-Fi.
5. Если используется другая точка подключения, подтвердите выбор другого способа подключения.

6. Нажмите название сети, к которой будет подключен автомобиль.
7. Укажите пароль для подключения к сети.
 - > Автомобиль подключается к указанной сети.

Необходимо помнить, что некоторые телефоны после потери контакта с автомобилем отключают функцию совместного использования Интернета до следующего случая, например, если вы покидаете автомобиль. В связи с этим при следующем использовании функции совместного Интернета необходимо вновь активировать.

После подключения телефон сохраняется в автомобиле для дальнейшего использования. Перейдите к **Настройки → Связь → Wi-Fi → Сохраненные сети**, чтобы открыть список сохраненных сетей или вручную удалить сохраненные сети.



ВНИМАНИЕ

Телефон и оператор сети должны поддерживать функцию совместного использования Интернет-подключения (общий доступ к Интернету), а в абонемент должен входить трафик данных.



Технические требования и требования по безопасности для Wi-Fi-подключения представлены в отдельном разделе.


Дополнительная информация

- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Удаление сети Wi-Fi (стр. 579)
- Отсутствие или низкое качество подключения к Интернету (стр. 578)
- Способ использования и надежность работы Wi-Fi (стр. 579)

Подключение автомобиля к Интернету через модем автомобиля (SIM-карта)

Вы можете подключить автомобиль к Интернету через модем автомобиля и персональную SIM-карту (P-SIM)*. В автомобилях с системой Volvo On Call для действия этих услуг используется Интернет-подключение через модем автомобиля.

1.



Установите персональную SIM-карту в держатель под грузовым настилом.

Имейте в виду, что в считыватель карты в автомобиле можно устанавливать только **мини SIM-карты**.

2. На верхней панели нажмите **Настройки**.

3. Нажмите **Связь** → **Общий доступ к модему автомобиля**.
4. Для активирования/отключения внесите/удалите метку в окошке для **Общий доступ к модему автомобиля**.
5. Если используется другая точка подключения, подтвердите выбор другого способа подключения.
6. Укажите для SIM-карты PIN-код.
> Автомобиль подключается к указанной сети.

ВНИМАНИЕ

Обратите внимание, что SIM-карта, которая используется для подключения к Интернету через P-SIM, не может иметь тот же номер телефона, что и SIM-карта телефона. Если это условие не выполняется, вызовы не смогут правильно поступать в телефон. Потому для подключения к Интернету используйте SIM-карту с отдельным номером телефона или карту данных, которая не обеспечивает телефонные соединения и соответственно не может помешать работе телефона.

«Дополнительная информация

- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Установка грузового пола в раскрытом положении (стр. 639)
- Отсутствие или низкое качество подключения к Интернету (стр. 578)
- Настройки для модема автомобиля* (стр. 576)

Настройки для модема автомобиля*

В автомобиле установлен модем, который можно использовать для подключения автомобиля к сети Интернет. Вы также можете выделить совместную точку доступа в Интернет через Wi-Fi.

1. На верхней панели нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Связь** → **Общий доступ к модему автомобиля** и выберите настройки:
- **Общий доступ к модему автомобиля** – выбор для использования модема автомобиля в качестве точки доступа.
- **Объем используемых данных** – нажмите **Сброс**, чтобы обнулить счетчик объема передаваемых и получаемых данных.
- **Сеть**

Выбрать оператора – выбор оператора сети автоматически или вручную.

Данные в роуминге – если в это окошко внесена метка, модем автомобиля будет подключаться к Интернету, когда автомобиль находится в другой стране за пределами зоны обслуживания домашней сети. Обратите внимание, что это может быть связано с дополнительными расходами. Проверьте ваш договор оплаты услуг трафика данных

за рубежом с оператором вашей домашней сети.

• PIN-код SIM-карты

Изменить PIN-код – содержит максимум 4 цифры.

Отключить PIN-код – запрос PIN-кода для получения доступа к SIM-карте.

- **Отправить запрос на код** – используется, например, для пополнения счета или проверки сальдо на телефоне. Функция зависит от оператора.

ВНИМАНИЕ


Обратите внимание, что SIM-карта, которая используется для подключения к Интернету через P-SIM, не может иметь тот же номер телефона, что и SIM-карта телефона. Если это условие не выполняется, вызовы не смогут правильно поступать в телефон. Потому для подключения к Интернету используйте SIM-карту с отдельным номером телефона или карту данных, которая не обеспечивает телефонные соединения и соответственно не может помешать работе телефона.

Дополнительная информация

- Подключение автомобиля к Интернету через модем автомобиля (SIM-карта) (стр. 575)
- Отсутствие или низкое качество подключения к Интернету (стр. 578)

Общий доступ к Интернету из автомобиля с помощью точки доступа Wi-Fi

В подключенном к Интернету автомобиле вы можете выделить совместную точку доступа для использования Интернета другими устройствами¹⁷.



Оператор сети (SIM-карты) должен поддерживать совместное использование Интернет-подключения (общий доступ к Интернету).

1. На верхней панели нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Связь** → **Точка доступа Wi-Fi автомобиля**.
3. Нажмите **Название сети** и укажите имя точки доступа к Интернету.
4. Нажмите **Пароль** и выберите пароль, который затем указывается в подключаемых устройствах.
5. Нажмите **Частотный диапазон** и выберите частоту для передачи данных при совместном использовании Интернета. Обратите внимание, что выбор частотного диапазона возможен не на всех рынках.
6. Для активирования/отключения внесите/удалите метку в окошке для **Точка доступа Wi-Fi автомобиля**.
7. Если в качестве точки подключения используется Wi-Fi, подтвердите выбор другого способа подключения.
 - > Теперь дополнительные устройства можно подключить к Интернету через автомобиль (точка доступа Wi-Fi).

¹⁷ Не относится к автомобилю, подключенному к Интернету через Wi-Fi.



ВНИМАНИЕ

Активирование точки доступа Wi-Fi может привести к дополнительной оплате, которую взимает ваш оператор сети.

Данные о стоимости трафика данных вы можете узнать у вашего оператора сети.

Состояние подключения отображения символом в строке состояния центрального дисплея.

Нажмите **Подсоединенные устройства**, чтобы открыть список подключенных устройств.

Дополнительная информация

- Символы в строке состояния центрального дисплея (стр. 131)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Отсутствие или низкое качество подключения к Интернету (стр. 578)

Отсутствие или низкое качество подключения к Интернету

Факторы, от которых зависит качество подключения к Интернету.

Объема передаваемых данных зависит от типа услуг или приложений, используемых в автомобиле. Так например, для передачи потокового звука требуется большой трафик данных и как следствие высокое качество подключения и сила сигнала.

Телефон и автомобиль

Скорость подключения к Интернету зависит от положения телефона в автомобиле. Для усиления сигнала перенесите телефон ближе к центральному дисплею. Убедитесь в отсутствии помех между ними.

Телефон и оператор сети

Скорость сети мобильной связи зависит от качества покрытия сети в том месте, где вы находитесь. Низкое качество покрытия сети возможно, например, в тоннелях, за горой, в глубокой долине или в помещении. Скорость зависит также от типа вашего договора с оператором сети.

ВНИМАНИЕ

В случае проблем с трафиком данных обращайтесь в вашему оператору сети.

Перезапуск телефона

Перезапуск телефона может решить проблему с подключением к Интернету.

Дополнительная информация

- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Способ использования и надежность работы Wi-Fi (стр. 579)

Удаление сети Wi-Fi

Удаление ненужной сети.

1. На верхней панели нажмите **Настройки**.
2. Перейдите к **Связь → Wi-Fi → Сохраненные сети**.
3. Нажмите на **Забить** для той сети, которую вы хотите убрать.
4. Подтвердите выбор.
 - > В дальнейшем автомобиль не будет автоматически подключаться к этой сети.

Удаление всех сетей

Вы можете удалить все сети одновременно путем возврата к заводским установкам.

Обратите внимание, что в этом случае все данные пользователя и настройки системы возвращаются к исходной фабричной установке.

Дополнительная информация

- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Отсутствие или низкое качество подключения к Интернету (стр. 578)
- Сброс настроек на центральном дисплее (стр. 143)
- Подключение автомобиля к Интернету с помощью телефона (Wi-Fi) (стр. 574)

Способ использования и надежность работы Wi-Fi

Доступные типы сетей.

Возможно подключение только к сети следующего типа:

- Частота – 2,4 или 5 ГГц¹⁸.
- Стандарты – 802.11 a/b/g/n.
- Тип безопасности – WPA2-AES-CCMP.

Система Wi-Fi автомобиля может управлять устройствами, подключенными к автомобилю через Wi-Fi.

Если на этой частоте одновременно работает несколько устройств, быстродействие сети может заметно снизиться.

Дополнительная информация

- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)

Условия использования и доступ к данным

В некоторых услугах и приложениях при первом использовании может появиться всплывающее окно с заголовком **Правила и условия** и **Передача информации**. Они информируют пользователя об условиях пользования и политики Volvo в отношении совместного использования данных. Принимая условия совместного использования данных, пользователь соглашается с тем, что автомобиль будет посылать определенную информацию. Это необходимо для того, чтобы определенные услуги и приложения действовали в полном объеме.

Функция совместного использования данных для подключенных услуг и приложений по умолчанию отключена¹⁹. Вы должны активировать совместное использование данных, чтобы пользоваться в автомобиле некоторыми подключенными услугами и приложениями. Совместное использование данных устанавливается в меню настроек на центральном дисплее или при запуске услуг или приложений с центрального дисплея.

¹⁸ Выбор частоты доступен не на всех рынках.

- « Конфиденциальность и совместное использование данных
При обновлении программного обеспечения до версии ноября 2017 года вводятся настройки конфиденциальности и совместного использования данных для подключенных услуг и загруженных приложений. Настройки можно найти в **Конфиденциальность и информация** в меню настроек на центральном дисплее автомобиля.

С помощью этих настроек вы можете выбрать, какие из подключенных услуг могут обмениваться данными. В этих же настройках можно отключить совместное использование данных в загруженных приложениях. Обратите внимание, что услуги и приложения не могут использоваться должным образом, если для них отключена функция совместного использования данных.

После возврата к заводским настройкам или, например, после посещения сервисного центра или обновления программного обеспечения, настройки для совместного использования данных могут возвращаться к значениям по умолчанию. В этом случае вам может понадобиться заново активировать совместное использование данных для

подключенных услуг и загруженных приложений.



ВНИМАНИЕ

Настройки, связанные с конфиденциальностью и совместным использованием данных, индивидуальны для каждого профиля водителя.

Дополнительная информация

- Активирование и отключение совместного доступа к данным (стр. 580)

Активирование и отключение совместного доступа к данным

В меню настроек центрального дисплея вы можете установить совместный доступ к данным для соответствующих услуг и приложений.

1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.
2. Нажмите **Система** → **Конфиденциальность и информация**.
3. Вы можете активировать или отключить совместный доступ к данным для отдельных услуг и всех приложений.

Если совместный доступ к данным для подключенной услуги или загруженных приложений не активирован, вы можете это сделать в момент их запуска на центральном дисплее. При первом включении услуги или, например, после выполнения заводских настроек или некоторых обновлений программного обеспечения, вы должны принять условия Volvo по предоставлению подключенных услуг. Обратите внимание, что после этого совместный доступ к данным будет также активирован и для других услуг или приложений, для которых этот доступ уже был ранее одобрен.

¹⁹ Не относится к Volvo On Call*.

ВНИМАНИЕ

После посещения станции техобслуживания Volvo вам может потребоваться восстановить совместное использование данных, чтобы подключенные услуги и приложения вновь заработали.

Дополнительная информация


- Условия использования и доступ к данным (стр. 579)

Совместное использование данных в предоставляемых услугах

Если вы не активировали совместное использование данных для подключенной услуги или для загруженных приложений, вы можете сделать это при запуске услуги или приложения на центральном дисплее. При первом запуске услуги или, например, после возврата к заводской настройке или выполнения некоторых обновлений программного обеспечения, вы также должны принять условия Volvo по предоставлению подключенных услуг.

Активирование совместного использования данных, когда вы запускаете услугу

1. Выберите функцию или услугу.
 - > При первом запуске этой услуги, а также, например, после выполнения заводской настройки или некоторых обновлений программного обеспечения, вы также должны принять условия Volvo по предоставлению подключенных услуг.



2. Примите или отклоните условия совместного использования данных для данной услуги.

Если вы принимаете условия, совместное использование данных активируется, и вы можете приступить к использованию услуги.

Активирование совместного использования данных, когда вы запускаете приложение. Запустите приложение и во всплывающем окне нажмите **разрешить**, чтобы принять условия совместного использования данных для этого приложения.

Вы можете отключить совместное использование данных для услуг и приложений в меню настроек в **Система** →

Конфиденциальность и информация → **Передача информации**.

Пространство хранения на жестком диске

Вы можете увидеть объем свободной памяти на жестком диске автомобиля. Вы можете получить информацию о состоянии жесткого диска автомобиля – в том числе общую емкость диска, объем свободной памяти и объем памяти, который используют установленные приложения. Эта информация находится в **Настройки** → **Система** → **Системная информация** → **Устройство хранения**.

Дополнительная информация

- Приложения (стр. 530)

Лицензионные соглашения – звук и медиа

Лицензия – это соглашение о праве на осуществление определенного вида деятельности или праве на использование объекта лицензии в соответствии с условиями, указанными в соглашении. Ниже представлены тексты соглашений Volvo с производителями/разработчиками. Некоторые тексты составлены на английском языке.

Dirac Unison®



Dirac Unison оптимизирует динамики по времени, акустике помещения и частоте, чтобы обеспечить наилучшую интеграцию баса и чистоту звучания. Эта технология также позволяет воссоздать звук, максимально приближенный к восприятию в определенных концертных залах. С помощью передовых алгоритмов Dirac Unison осуществляет цифровое управление всеми динамиками с использованием высокоточных измерений звуковых параметров. Подобно дирижеру в

оркестре Dirac Unison обеспечивает великолепно слаженную работу динамиков.

DivX®



DivX®, DivX Certified® и присоединенные логотипы являются торговыми марками, принадлежащими DivX, LLC, и используются по лицензии.

Данное устройство DivX Certified® может воспроизводить видеофайлы в формате DivX® Home Theater с разрешением до 576 пикселей (включая .avi, .divx). Загрузите бесплатное программное обеспечение на сайте www.divx.com, чтобы создавать, воспроизводить и транслировать цифровые видео-поток.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Для воспроизведения приобретаемых DivX VOD-фильмов (Video-on-Demand) данное устройство DivX Certified® необходимо зарегистрировать. Для создания регистрационного кода

откройте раздел DivX VOD меню настроек этого устройства. Откройте vod.divx.com, чтобы узнать больше о том, как завершить регистрацию.

Номер патента

Охраняется один или несколькими из следующих патентов США. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.

Gracenote®



Некоторые разделы содержания охраняются авторскими правами © компании Gracenote или ее поставщиками.

Gracenote, товарный знак и логотип Gracenote, "Powered by Gracenote" и Gracenote MusicID – это либо зарегистрированный торговые марки, либо торговые марки, принадлежащие Gracenote, Inc. в США и/или других странах.

« Лицензионное соглашение с конечным пользователем Gracenote®

Данное приложение или устройство содержит программное обеспечение корпорации Gracenote, Inc., Emeryville, Kalifornien, USA (далее "Gracenote"). Программное обеспечение Gracenote (далее "Программное обеспечение Gracenote") позволяет приложению выполнять идентификацию дисков и/или файлов и получать сведения о музыкальных произведениях, в том числе название, имя исполнителя, номер записи и заголовок (далее "Данные Gracenote"), с серверов в Интернете или встроенных баз данных (далее вместе "Серверы Gracenote"), а также выполнять другие функции. Данными Gracenote разрешается пользоваться только с помощью предназначенных для этого функций конечного пользователя данного приложения или устройства.

Вы соглашаетесь пользоваться Данными Gracenote, Программным обеспечением Gracenote и Серверами Gracenote только в личных некоммерческих целях. Вы соглашаетесь не переуступать, не копировать и не передавать Программное обеспечение Gracenote и любые Данные Gracenote третьим лицам. **ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМИ GRACENOTE, ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GRACENOTE И СЕРВЕРАМИ GRACENOTE**

ТОЛЬКО НА ОГОВОРЕННЫХ В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ УСЛОВИЯХ.

Вы соглашаетесь с тем, что в случае нарушения этих ограничений действие вашей неисключительной лицензии на использование Данных Gracenote, Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote прекратится. В случае прекращения действия лицензии вы соглашаетесь прекратить всякое использование Данных Gracenote, Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote. Gracenote сохраняет все права, в том числе права собственности, на Данные Gracenote, Программное обеспечение Gracenote и Серверы Gracenote. Ни при каких обстоятельствах Gracenote не несет ответственности за оплату любой предоставляемой вами информации. Вы соглашаетесь с тем, что Gracenote, Inc. от своего имени может потребовать от вас соблюдения этих прав в соответствии с данным Соглашением.

Сервис Gracenote использует уникальный идентификатор отслеживания запросов для ведения статистики. Произвольное присвоение числового идентификатора позволяет сервису Gracenote вести подсчет запросов без получения личной информации о пользователе. Дополнительную информацию см. на веб-странице "Поли-

тика конфиденциальности сервиса Gracenote".

Программное обеспечение Gracenote и каждый компонент Данных Gracenote предоставляются в пользование "как есть". Gracenote не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, прямых или подразумеваемых, относительно точности каких-либо Данных Gracenote на Серверах Gracenote. Gracenote сохраняет за собой право изменять категорию Данных или удалять их со своих серверов по любой обоснованной для себя причине. Gracenote не дает гарантии безошибочной или бесперебойной работы Программного обеспечения Gracenote или Серверов Gracenote. Gracenote не обязуется предоставлять пользователю какие-либо новые усовершенствованные или дополнительные типы или категории Данных, которые Gracenote по своему усмотрению может предоставлять в будущем, и оставляет за собой право прекратить сервисы в любое время.

GRACENOTE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПРЕДЕ-

ЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПРАВ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ GRACENOTE ИЛИ СЕРВЕРОВ GRACENOTE. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ GRACENOTE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ УПУЩЕННЫЕ ДОХОДЫ.

© Gracenote, Inc. 2009

Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must

reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to <http://oss.sgi.com/projects/FreeB/> shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND

NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

camellia:1.2.0

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT

LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Unicode: 5.1.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in <http://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,

distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS

INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Декларация соответствия

 MITSUBISHI ELECTRIC <i>Changing for the Better</i>		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SANDA WORKS 2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo 669-0131, Japan Phone: +81-78-5862682	
DECLARATION OF CONFORMITY For			
		Product: Audio Navigation Unit Model: NR-0V	
Supplied by Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan		Technical File held by Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city, Hyogo, 669-1513, Japan	
R&TTE Directive (Safety) EN 60950-1: 2006 + Amend.1: 2009 + Amend.1: 2010 + Amend.12: 2011 + Amend.2: 2013 EN 62479: 2011		Standard used for comply EN 60950-1: 2006 + Amend.1: 2009 + Amend.1: 2010 + Amend.12: 2011 + Amend.2: 2013 EN 62479: 2011	
RE Directive (EMC) EN 301 489-1 V2.1.1: 2017-02 EN 301 489-17 V3.3.1: 2017-02		RE Directive (Spectrum) EN 300 328 V2.2.1: 2016-11 EN 303 345 V1.1.7: 2017-03(Final Draft)	
Means of Conformity We declare under our sole responsibility that the Product (s) is conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the Radio Equipment (RE) Directive (2014/53/EU).			
Date of issue: May 30, 2017			
Signature of Responsible Person:		 Hirotaka Minato Senior Manager Design B Car Multimedia Manufacturing-A Dept. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION SANDA WORKS Minato.Hirotaka@ap.MitsubishiElectric.co.jp	



Страна/ регион	
Бразилия:	Este equipamento opera em caráter secundário isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. Para consultas, visite: www.anatel.gov.br
EU:	Производитель: Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan Настоящим Mitsubishi Electric Corporation удостоверяет, что данный тип радиооборудования [Audio Navigation Unit] соответствует требованиям директивы 2014/53/EU. Дополнительную информацию можно найти в справочных материалах на сайте www.volvocars.com.
Объединенные Арабские Эмираты:	

Страна/ регион	
Казах- стан:	 Наименование модели: NR-0V Производитель: Mitsubishi Electric Corporation Экспортер: Япония



Страна/ регион	
Китай:	1. ■ 使用频率: 2.4 - 2.4835 GHz ■ 等效全向辐射功率 (EIRP): 天线增益< 10dBi 时: ≤100 mW 或≤20 dBm ① ■ 最大功率谱密度: 天线增益< 10dBi 时: ≤20 dBm / MHz (EIRP) ① ■ 载频容限: 20 ppm ■ 带外发射功率 (在 2.4-2.4835GHz 频段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP) ■ 杂散发射 (辐射) 功率 (对应载波±2.5 倍信道带宽以外): ● ≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz) ● ≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz) ● ≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz) ● ≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz) ● ≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz) 2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器), 不得擅自外接天线或改用其它发射天线; 3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰; 一旦发现有害干扰现象时, 应立即停止使用, 并采取措施消除干扰后方可继续使用; 4. 使用微功率无线电设备, 必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰; 5. 不得在飞机和机场附近使用。

Страна/ регион	
Корея:	B 급 기기 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.
Малайзия:	 This device has been certified under the Communications & Multimedia Act of 1998, Communications and Multimedia (Technical Standards) Regulations 2000. To retrieve your device's serial number, please visit (www.volvocars.com/intl/support) and search for "SIRIM Label Verification". Device category: Navigation equipment for vehicle (Bluetooth) Model: NR-OV Type Approval No.: RDBV/25A/1118/S(18-4228), RDBV/26A/1118/S(18-4229)



Страна/ регион	
Мексика:	
Тайвань:	低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Дополнительная информация

- Звук, мультимедиа и Интернет (стр. 528)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Медиапроигрыватель (стр. 541)
- Gracenote® (стр. 545)
- Sensus – подключение к Интернету, средства развлечения (стр. 38)
- Сертификат на беспроводное зарядное устройство (стр. 570)

ЭРА-ГЛОНАСС

Использование системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС¹

ЭРА-ГЛОНАСС представляет собой стандартно устанавливаемую систему реагирования на экстренные вызовы, поступающие, как в автоматическом, так и ручном режиме.

В системе ЭРА-ГЛОНАСС автоматическое оказание экстренных услуг запускается автоматически при срабатывании систем безопасности автомобиля, например, в случае аварии с активированием натяжителей ремней безопасности и подушек безопасности. Автомобиль автоматически связывается с оператором системы ЭРА-ГЛОНАСС, который направляет к месту нахождения автомобиля необходимую помощь.

На нахождение системы экстренной помощи ЭРА-ГЛОНАСС в режиме вызова указывает кнопка **SOS**, а также дисплей автомобиля, если они доступны для просмотра. Передача данных подтверждается частыми мигающими сигналами и комбинациями звуковых сигналов. Длительные мигающие сигналы и зуммер указывают на установление устойчивого голосового канала связи с центром обслуживания.

Если система неисправна или требуется замена резервной аккумуляторной батареи, кнопка **SOS** горит немигающим красным светом. Обратитесь на официальную станцию техобслуживания Volvo.

ВНИМАНИЕ

При самостоятельной замене блока управления УВЭОС, равно как и при совершении иных действий, влекущих изменение содержащихся в ГАИС ГЛОНАСС данных об автомобиле (идентификационный номер (VIN); номер кузова (при наличии); марка; модель; цвет), владелец автомобиля должен самостоятельно внести соответствующие изменения в систему ЭРА ГЛОНАСС. В случае невнесения изменений владелец автомобиля несет риск несрабатывания или некорректной работы УВЭОС, риск невозможности вызова экстренных служб, а также риск невозможности обнаружения автомобиля экстренными службами.

ВНИМАНИЕ

Кнопка **SOS** горит немигающим красным цветом в случае, если система неисправна.



Кнопки **SOS** и **ON CALL** горят белым цветом, когда система находится в ждущем режиме.

¹ Система ЭРА ГЛОНАСС работает только на территории Российской Федерации. В остальных странах Таможенного Союза система не работает в связи с отсутствием наземной инфраструктуры. За пределами Таможенного Союза экстренный вызов может быть перенаправлен в местные службы спасения.



Кнопка **SOS** горит мигающим красным цветом с различной частотой в случае, если система передает данные или установила канал голосовой связи с центром обслуживания. Кнопка **SOS** горит немигающим красным цветом в случае, если система неисправна.

Дополнительная информация

- Автоматический режим оказания экстренной помощи в системе ЭРА-ГЛОНАСС (стр. 595)
- Ручной режим оказания экстренной помощи в системе ЭРА-ГЛОНАСС (стр. 596)
- Тестирование встроенной в автомобиль системы ЭРА-ГЛОНАСС (стр. 596)

Автоматический режим оказания экстренной помощи в системе ЭРА-ГЛОНАСС

При срабатывании систем безопасности автомобиля, например, в случае аварии с активированием натяжителей ремней безопасности и подушек безопасности, сигнал тревоги автоматически передается оператору системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Происходит следующее:

1. Мигает кнопка **SOS** и звучат последовательные сигналы зуммера, устанавливается контакт с оператором системы ЭРА-ГЛОНАСС и происходит автоматическая передача данных из автомобиля оператору системы ЭРА-ГЛОНАСС. Длительный звуковой сигнал подтверждает, что соединение успешно выполнено.
2. После этого между автомобилем и оператором системы ЭРА-ГЛОНАСС устанавливается голосовой канал связи.
3. Затем оператор системы ЭРА-ГЛОНАСС свяжется с необходимыми экстренными службами.

Если указанный выше пункт 1 не удалось выполнить, система будет в течение длительного времени непрерывно совершать попытки экстренного вызова. Если кнопка **SOS** гаснет, быстро мигает перед тем, как

снова погаснуть, а затем возвращается в нормальный режим работы, это указывает на то, что экстренный вызов не выполнен.

ВНИМАНИЕ

Оператор может связаться с вами в течение двух часов после активирования экстренного вызова, и в течение этого времени функции встроенного в автомобиль модема могут быть ограничены.

Дополнительная информация

- Использование системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС (стр. 594)
- Ручной режим оказания экстренной помощи в системе ЭРА-ГЛОНАСС (стр. 596)
- Тестирование встроенной в автомобиль системы ЭРА-ГЛОНАСС (стр. 596)

Ручной режим оказания экстренной помощи в системе ЭРА-ГЛОНАСС

Обращайтесь к оператору системы ЭРА-ГЛОНАСС, когда вам требуется помощь в экстренных ситуациях.

Чтобы отправить сигнал тревоги оператору системы ЭРА-ГЛОНАСС вручную:

1. Нажимайте кнопку **SOS** в течение не менее 2-х секунд для того, чтобы вызвать помощь в случае приступа болезни, нападения на автомобиль или пассажиров и т.п.
2. Мигает кнопка **SOS** и звучат последовательные сигналы зуммера, устанавливается контакт с оператором системы ЭРА-ГЛОНАСС и происходит автоматическая передача данных из автомобиля оператору системы ЭРА-ГЛОНАСС. Длительный звуковой сигнал подтверждает, что соединение успешно выполнено.
3. После этого между автомобилем и оператором системы ЭРА-ГЛОНАСС устанавливается голосовой канал связи.
4. Затем оператор системы ЭРА-ГЛОНАСС свяжется с необходимыми экстренными службами.

Пользователь может отменить экстренный вызов, совершаемый вручную, удерживая

нажатой кнопку **ON CALL** при условии, что контакт с оператором системы ЭРА-ГЛОНАСС не был установлен.

Если указанный выше пункт 2 не удалось выполнить, система будет в течение длительного времени непрерывно совершать попытки экстренного вызова. Если кнопка **SOS** гаснет, быстро мигает перед тем, как снова погаснуть, а затем возвращается в нормальный режим работы, это указывает на то, что экстренный вызов не выполнен.

ВНИМАНИЕ

Оператор может связаться с вами в течение двух часов после активирования экстренного вызова, и в течение этого времени функции встроенного в автомобиль модема могут быть ограничены.

Дополнительная информация

- Использование системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС (стр. 594)
- Автоматический режим оказания экстренной помощи в системе ЭРА-ГЛОНАСС (стр. 595)
- Тестирование встроенной в автомобиль системы ЭРА-ГЛОНАСС (стр. 596)

Тестирование встроенной в автомобиль системы ЭРА-ГЛОНАСС

Вы можете проверить действие функции экстренного вызова, чтобы убедиться в ее исправности. Для тестирования необходимо нажать в определенной последовательности кнопки **SOS** и **ON CALL** в поточной консоли.

Условие для проведения тестирования:

1. Автомобиль должен быть неподвижен как минимум одну минуту, должен принимать спутниковые сигналы и ни один звонок не должен был быть совершен оператору системы ЭРА-ГЛОНАСС в течение как минимум последних двух часов. Чтобы быть уверенным в том, что автомобиль принимает сигналы спутниковой связи, рекомендуется установить автомобиль на площадке под открытым небом. Если в течение последних двух часов вы совершили звонок и оператор системы ЭРА-ГЛОНАСС не отправил в автомобиль SMS с отменой регистрации, режим тестирования не будет активирован.
2. Убедитесь, что в автомобиле установлено положение зажигания II.

3. Нажмите кнопки **ON CALL, ON CALL, SOS, ON CALL, ON CALL, ON CALL** и удерживайте последнюю кнопку нажатой до запуска процедуры тестирования.
4. После того, как вы услышите один тональный сигнал, произнесите любую фразу – и сразу же после этого фраза будет воспроизведена аудиосистемой автомобиля.
5. После того, как вы услышите два тональных сигнала, система повторит фразу еще раз.
6. После трех тональных сигналов подтвердите, что вы слышали фразу, нажмите для этого кнопку **ON CALL**. Нажмите кнопку **SOS**, чтобы подтвердить, что вы **не** услышали фразу или что вы не довольны качеством воспроизведения.

7. Если тест успешно пройден, кнопка **SOS** вернется в нормальный режим немигающего белого света.

> Результат тестирования отправляется оператору системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Если при выполнении п. 6 ни одна из кнопок не нажата, перезапуск теста выполняется до 3-х раз. Если при выполнении этих повторных циклов ни одна из кнопок не нажата, система просигнализирует о неисправности. Если в результате нажатия комбинации кнопок, как определено в п. 3, не раздается звукового сигнала, громкоговоритель может быть неисправен.

Если система неисправна, кнопка **SOS** горит немигающим красным светом.

ВАЖНО

Если при выполнении п. 3 в цикле тестирования последней случайно нажата кнопка **SOS**, инициируется реальный экстренный вызов.

ВНИМАНИЕ

Тестирование экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС автоматически отменяется после завершения цикла тестирования, если автомобиль проехал более 300 метров или устанавливается положение зажигания **I** или **0**. После завершения проверок цикл тестирования завершается в течение нескольких минут.

Дополнительная информация

- Использование системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС (стр. 594)
- Автоматический режим оказания экстренной помощи в системе ЭРА-ГЛОНАСС (стр. 595)
- Ручной режим оказания экстренной помощи в системе ЭРА-ГЛОНАСС (стр. 596)

КОЛЕСО И ШИНА

Шина

Шины предназначены для того, чтобы выдерживать нагрузку, обеспечивать сцепление с поверхностью, ослаблять вибрации и защищать колеса от износа.

Для управляемости автомобилем шины имеют очень большое значение. От типа шин, размера, давления в шинах и класса скорости зависит поведение автомобиля.

На автомобиле установлены шины, указанные в информационной табличке на дверной стойке со стороны водителя (между передней и задней дверью).


⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Поврежденная шина может привести к потере управления автомобилем.

Рекомендуемые шины

При поставке в комплект автомобиля входят оригинальные шины Volvo, имеющие на боковой стороне маркировку VOL¹. Такие шины точно отрегулированы для конкретного автомобиля. Поэтому для сохранения ездовых характеристик автомобиля, уровня комфорта и расхода топлива чрезвычайно важно при замене колес устанавливать колеса с такой же маркировкой.

Новые шины



Шины – это товар с ограниченным сроком годности. Через несколько лет использования они становятся жестче, и их фрикционные свойства снижаются. Поэтому при замене шин старайтесь приобрести шины, выпущенные как можно позднее. Это особенно важно для зимних шин. Последние цифры в цифровой последовательности соответствуют недели и году изготовления. Это называется маркировкой DOT (Department of Transportation) шины и указывается при помощи четырех цифр, например, 0717, т.е. эта шина изготовлена на 07-ой неделе 2017 года.

Возраст шин

Все шины старше 6 лет следует проверять у специалиста даже при отсутствии види-

мых повреждений. Шины стареют и разрушаются, даже если их использовали мало или совсем не использовали. При этом их свойства могут измениться. Это относится ко всем шинам, припасенным на будущее. Примером внешних признаков, указывающих на то, что шины не пригодны для использования, являются трещины или изменения окраски.

Экономичная эксплуатация шин

- Поддерживайте в шинах правильное давление.
- Избегайте быстрого трогания с места, резкого торможения и визга, производимого шинами.
- Чем выше скорость, тем больше изнашиваются шины.
- Очень важным фактором является правильная регулировка углов установки передних колес.
- Разбалансированные колеса ухудшают экономичность и плавность хода.
- Направление вращения шины не должно меняться в течение всего срока эксплуатации.
- При замене шин на задние колеса следует устанавливать шины с максимальной глубиной протектора, чтобы снизить

¹ Для шин некоторых размеров возможны отличия.

опасность заноса при резком торможении.

- При наезде на поребрики или в глубокие ямы вы можете серьезно повредить шины и/или колесные диски.

Ротация шин

Обязательная ротация шин вашего автомобиля не предусмотрена. Скорость старения и износа шин зависит от стиля вождения, давления в шинах, климата и состояния дорог. При правильном давлении износ шин происходит более равномерно.

Чтобы избежать различия в высоте рисунка протектора и неравномерного износа шин, передние и задние колеса следует менять местами. Первый раз замену следует провести прим. после пробега 5000 км (прим. 3100 миль), а затем с интервалом 10000 км (прим. 6200 миль).

Volvo рекомендует обратиться за помощью на официальную станцию техобслуживания Volvo, если у вас есть сомнения относительно высоты рисунка протектора шин. В случае значительного различия в степени износа шин (глубина протектора отличается > 1мм), шины с наименьшим износом протектора следует всегда устанавливать назад. Обычно занос передних колес, который предотвращается легче, чем занос задних колес, приводит к тому, что автомобиль продолжает движение вперед, а при

заносе задних колес задняя часть автомобиля уходит в сторону, и водитель может полностью потерять контроль над автомобилем. Поэтому очень важно, чтобы сцепление с дорогой не теряли именно задние колеса, а не передние.

Хранение колес и шин

Колеса в сборе (диски с шинами) следует хранить в повернутом положении или лежа на боку.

Для хранения шин без дисков положите их на бок или поставьте вертикально, но не храните в подвешенном состоянии.

ВАЖНО

Шины следует хранить в прохладном, сухом и темном месте. Запрещается хранить шины рядом с растворителями, бензином, маслами и т.п.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Указанные типоразмеры колесных дисков и шин для вашего Volvo обеспечивают соблюдение жестких требований в отношении устойчивости и управляемости автомобиля. Не допущенные к использованию комбинации типоразмеров колесных дисков и шин могут отрицательно повлиять на устойчивость и управляемость автомобиля.
- Гарантия на новый автомобиль не охватывает повреждения, которые появились в результате установки на автомобиль комбинации колесных дисков/шин не разрешенных типоразмеров. Volvo снимает с себя ответственность за летальный исход, полученные травмы или расходы, связанные с установкой таких компонентов.

Дополнительная информация

- Проверка давления в шинах (стр. 604)
- Направление вращения колес (стр. 603)
- Индикатор износа протектора шины (стр. 604)
- Система контроля давления в шинах* (стр. 607)



- Шиноремонтный комплект (стр. 620)
- Обозначение размеров шин (стр. 602)
- Рекомендации по размещению багажа (стр. 635)

Обозначение размеров шин

Обозначения размера шин, индекса нагрузки и класса скорости. Ваш автомобиль принят и одобрен как единое целое в комплекте с определенными дисками и шинами.

Обозначение размера

На всех шинах указывается типоразмер, например: 235/55 R18 100V.

235	Ширина шины (мм)
55	Соотношение между высотой боковины шины и шириной шины (%).
R	Радиальные шины
18	Диаметр колесного диска в дюймах
100	Цифровой код, указывающий макс. разрешенную нагрузку на шину, индекс нагрузки (LI)
V	Цифровой код для максимально разрешенной скорости, класс скорости (SS) (в данном случае 240 км/ч (149 миль/ч)).

Индекс нагрузки

Каждая шина способна выдержать определенную предельную нагрузку, обозначаемую индексом нагрузки (LI). Вес автомобиля

определяет, какую нагрузку должны выдерживать шины.

Класс скорости

Для каждой шины существует ограничение максимальной скорости. Класс скорости шин, SS (Speed Symbol) должен быть не ниже максимальной скорости автомобиля. В таблице ниже приведены максимально разрешенные скорости в соответствующих классах скорости (SS). Единственным исключением из этого являются зимние шины², которые могут принадлежать к более низкому классу. При выборе таких шин скорость автомобиля не должна превышать скорость, установленную для этого класса шин, например, максимальная скорость для шин класса Q – 160 км/ч (100 миль/ч). Скорость автомобиля определяется состоянием дороги и правилами дорожного движения, а не классом шин.

 **ВНИМАНИЕ**

Это максимально допустимая скорость, указанная в таблице.

² И ошипованные или неошипованные шины.

Q	160 км/ч (100 миль/ч) (используется только для зимних шин)
T	190 км/ч (118 миль/ч)
H	210 км/ч (130 миль/ч)
V	240 км/ч (149 миль/ч)
W	270 км/ч (168 миль/ч)
Y	300 км/ч (186 миль/ч)

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Минимально допустимый индекс нагрузки (LI) и класс скорости (SS) шин в соответствии с вариантом двигателя указаны в регистрационном свидетельстве на автомобиль. Шина с более низким индексом допустимой нагрузки или классом скорости может перегреваться и быть повреждена.

Дополнительная информация

- Шина (стр. 600)
- Обозначение размеров колесных дисков (стр. 603)

Обозначение размеров колесных дисков

Примеры обозначения размеров колес и колесных дисков см. в приведенной ниже таблице.

Ваш автомобиль принят и одобрен как единое целое в комплекте с определенными дисками и шинами.

На всех дисках указывается размер, например: 7,5Jx18x50,5.


7,5	Ширина диска в дюймах
J	Профиль бортовой закраины
18	Диаметр колесного диска в дюймах
50,5	Вылет в мм (расстояние от центра колеса до поверхности, которой колесо прижимается к ступице)

Дополнительная информация

- Шина (стр. 600)
- Обозначение размеров шин (стр. 602)

Направление вращения колес

На шинах с рисунком протектора, предназначенным для вращения только в одну сторону, стрелкой указано направление вращения.



Стрелка указывает направление вращения шины.

- Шины должны вращаться только в одну сторону в течение всего срока службы.
- Переставлять такие шины можно только между передним и задним колесом, но ни в коем случае не с левой стороны на правую или наоборот.
- Неправильная установка шин приводит к ухудшению тормозных характеристик и потере способности выдавливать воду и снежную грязь с дорожного покрытия.
- Шины с наибольшей высотой рисунка протектора следует всегда устанавли-





вать назад (для снижения опасности заноса).

ВНИМАНИЕ


Убедитесь, что обе пары колес имеют один и тот же тип, один и тот же размер и что они одной и той же марки.

Дополнительная информация

- Шина (стр. 600)

Индикатор износа протектора шины

Индикатор износа показывает высоту рисунка протектора.



Индикатор износа представляет собой узкий выступ, расположенный поперек дорожки протектора. Сбоку на шине видны буквы TWI (Tread Wear Indicator). Когда высота протектора шины снижается до 1,6 мм (1/16 дюйма), высота полотна протектора оказывается равной высоте индикаторов износа. Немедленно замените шины новыми. Помните, что шины с малой высотой рисунка протектора имеют очень плохое сцепление с дорожным покрытием на мокрой и заснеженной дороге.

Дополнительная информация

- Шина (стр. 600)

Проверка давления в шинах

Правильное давление в шинах способствует улучшению курсовой устойчивости автомобиля, экономии топлива и увеличению срока службы шин.

Давление в шинах со временем падает вследствие естественных причин. Окружающая температура также влияет на изменение давления в шинах. Езда с плохо накаченными шинами приводит к тому, что шины могут перегреться и получить повреждения. От давления в шинах зависит комфортность езды, шум дороги и управляемость автомобилем.

Проверяйте давление в шинах каждый месяц. Для оптимальной работы шин поддерживайте в шинах давление, рекомендуемое для холодных шин. Пониженное или повышенное давление в шинах может приводить к неравномерному износу шин.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Пониженное давление в шинах является самой распространенной причиной повреждения шины и может приводить к появлению в шине обширных трещин, отслоению протектора или разрыву шины с внезапной потерей контроля над автомобилем и повышенной опасностью травм.
- Шины с пониженным давлением уменьшают допустимую нагрузку автомобиля.

Холодные шины

Давление в шинах следует проверять на холодных шинах. Шины считаются холодными, когда их температура равна температуре окружающего воздуха. Обычно эта температура устанавливается в шинах после того, как автомобиль находился на стоянке в течение не менее 3-х часов.

Шины считаются разогретыми после того, как вы проехали примерно 1,6 км (1 милю). Если перед тем, как вы сможете накачать шины, вам придется проехать большее расстояние, проверьте и запишите давление в шинах перед поездкой, а затем подкачайте до нужного значения, когда вы доберетесь до насоса.

Давление в шинах изменяется также в зависимости от колебаний наружной температуры. Снижение температуры на 10 градусов приводит к снижению давления в шинах на 1psi (7 кПа). Часто проверяйте давление в шинах и устанавливайте правильное давление, указанное в автомобиле на табличке с информацией о шинах или сертификационной табличке.

Если вы проверяете давление в разогретых шинах, никогда не выпускайте воздух. Шины разогреваются, когда автомобиль движется (что вполне нормально), и давление поднимается выше значения, рекомендованного для холодных шин. Если давление в разогретой шине равно или ниже значения, рекомендованного для холодных шин, это может указывать на пониженное давление в этой шине.

Дополнительная информация

- Регулировка давления в шинах (стр. 605)
- Рекомендуемое давление в шинах (стр. 606)
- Система контроля давления в шинах* (стр. 607)
- Шина (стр. 600)

Регулировка давления в шинах

Давление в шинах со временем падает вследствие естественных причин. И поэтому его необходимо периодически регулировать, чтобы поддерживать в шинах рекомендуемое давление. Для оптимальной работы и равномерного износа шин поддерживайте в шинах давление, рекомендуемое для холодных шин.

ⓘ ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать неправильных значений, давление следует измерять на холодных шинах. Холодными считаются шины, температура которых соответствует наружной температуре (прим. 3 часа после поездки). Когда автомобиль проедет несколько километров, шины нагреваются, и давление повышается.

1. Снимите с ниппеля шины колпачок и с силой надавите манометром на ниппель.
2. Подкачайте шины до нужного давления, указанного в табличке с рекомендуемым давлением для шин, установленных на заводе, которая находится на дверной стойке у двери водителя.

3. Установите колпачок ниппеля на место.

ВНИМАНИЕ

- После подкачки шины установите колпачок ниппеля на место, чтобы не допустить повреждение ниппеля мелкими камнями, грязью, и т.п.
- Используйте только пластмассовые колпачки ниппеля. Металлические колпачки могут покрыться ржавчиной, и их будет трудно отвернуть.

4. Проверьте внешнее состояние шины, убедитесь в отсутствии трещин или застрявших в ней предметов, которые могут проколоть шину и привести к нарушению ее герметичности.
5. Проверьте состояние боковин шины, убедитесь в отсутствии вмятин, порезов, вздутий или других неровностей.
6. Осмотрите каждую шину, включая запасное колесо*.

ВНИМАНИЕ

Если вы перекачали шину, спустите воздух, нажав на металлический штифт в центре ниппеля. Затем проверьте давление еще раз с помощью манометра.

В некоторых запасных шинах необходимо установить более высокое давление по сравнению с другими шинами автомобиля. Проверьте по таблице давления в шинах или на соответствующей наклейке в автомобиле.

Дополнительная информация

- Рекомендуемое давление в шинах (стр. 606)
- Проверка давления в шинах (стр. 604)
- Накачивание шины компрессором из шиноремонтного комплекта (стр. 625)
- Допустимое давление в шинах (стр. 734)

Рекомендуемое давление в шинах

На наклейке, расположенной на дверной стойке со стороны водителя (между передней и задней дверью) указано давление в шинах при различной нагрузке и скоростях.



Расположение наклейки с указанием давления в шинах

На наклейке указывается тип, предельная нагрузка и давление для шин, установленных на заводе.

❗ ВНИМАНИЕ

Приводимые в данном руководстве пользователя таблички могут отличаться от табличек, установленных в Вашем автомобиле. На иллюстрациях приводится лишь примерное изображение табличек и указывается их ориентировочное местоположение в автомобиле. Конкретная информация по вашему автомобилю приводится в соответствующих табличках, установленных в автомобиле.

Давление ЕСО улучшает топливную экономичность

При небольшой загрузке автомобиля (до 3-х человек) и на скорости до 160 км/ч (100 миль/ч) вы можете выбрать давление ЕСО для эффективной экономии топлива. Если вы хотите добиться более комфортного уровня шума и плавности хода мы рекомендуем устанавливать более низкие значения давления.

Дополнительная информация

- Проверка давления в шинах (стр. 604)
- Допустимое давление в шинах (стр. 734)

Система контроля давления в шинах*

Предупреждение от системы контроля давления в шинах³ поступает на дисплей водителя в виде символа в случае пониженного давления в одной или нескольких шинах.



Этот символ загорается в случае пониженного давления в шинах. В этом случае проверьте давление в шинах в приложении **Состояние автомобиля** на центральном дисплее.

Если в системе возникает неисправность, символ системы контроля давления в шинах мигает примерно в течение одной минуты, а затем горит, не мигая.

Описание системы

Система контроля давления в шинах измеряет различие в скорости вращения колес автомобиля, используя данные ABS системы, и по этим данным проверяет, соответствует ли давление в шинах контрольному значению. В случае низкого давления изменяется диаметр шины и, как следствие, скорость вращения. Сравнивая шины между собой, система определяет количество шин – одна или более – с низким давлением.

Общие сведения о системе контроля давления в шинах

В приводимой ниже информации система контроля давления в шинах, как правило, называется TPMS.

Каждую шину, включая запасное колесо*, необходимо проверять каждый месяц. Проверку следует проводить на холодной шине. Давление в шине должно соответствовать давлению, рекомендуемому производителем и указанному в табличке или таблице давления в шинах. Если в автомобиле установлены шины, размер которых отличается от рекомендованного производителем, выясните, какое давление необходимо поддерживать в этих шинах.

В качестве дополнительной меры безопасности в автомобиле установлена система контроля давления в шинах (TPMS), которая указывает на пониженное давление в одной или нескольких шинах. Если загорается контрольный символ низкого давления, остановитесь, как можно быстрее, проверьте шины и подкачайте до правильного значения.

Езда на шине с пониженным давлением может привести к перегреву шины и, как следствие, проколу шины. Низкое давление в шинах также отрицательно сказывается

³ Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

- « на топливной экономичности и сроке службы шин и может повлиять на поведение автомобиля и способность останавливаться. Помните, что система TPMS не заменяет обычные процедуры по уходу за шинами. Только водитель отвечает за поддержание правильного давления в шинах, даже если давление в шинах выше предельного низкого значения и контрольный символ не горит.

В автомобиле также установлен индикатор системы TPMS, указывающий на неисправность системы. Индикатор системы TPMS связан с контрольным символом низкого давления в шинах. Когда система регистрирует неисправность, символ на дисплее водителя мигает в течение прим. одной минуты, а затем горит, не мигая. Эта процедура повторяется при каждом запуске двигателя до устранения неисправности. Когда символ горит, способность системы регистрировать и предупреждать о низком давлении в шинах может быть ограничена.

Возможны несколько причин появления неисправности в системе TPMS, например, в связи с установкой запасного колеса или другой шины или колеса, препятствующего нормальной работе TPMS.

Обязательно проверяйте контрольный символ TPMS после замены одной или нескольких шин, чтобы убедиться, что

система TPMS действует правильно для новой шины или колеса.

Не забывайте

- Всегда сохраняйте в системе значения для давления в шинах после замены колеса или регулировки давления в шине.
- Если вы заменяете шины, установленные на заводе, на шины другого типа-размера, необходимо выполнить перенастройку системы, сохранив новое давление для этих шин, чтобы исключить появление ложных предупреждений.
- При использовании запасного колеса* возможны отклонения в работе системы контроля давления, связанные с различиями в установленных колесах.
- Система не заменяет необходимости в регулярной проверке состояния и обслуживании шин.
- Систему контроля давления в шинах невозможно отключить.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Неправильное давление в шинах может привести к повреждению шин и потере водителем контроля над автомобилем.
- Система не в состоянии заранее предупредить водителя о внезапном повреждении шин.

Дополнительная информация

- Рекомендуемое давление в шинах (стр. 606)
- Вывод данных о давлении в шинах на центральный дисплей* (стр. 610)
- Меры при поступлении предупреждения о низком давлении в шинах (стр. 610)
- Сохранение нового давления в шинах в системе контроля давления* (стр. 609)
- Сообщения системы контроля давления в шинах* (стр. 611)

Сохранение нового давления в шинах в системе контроля давления*

Для правильной работы системы контроля давления в шинах⁴ необходимо сохранить контрольное значение давления. Это необходимо делать после каждой замены шин или изменения давления в шинах, чтобы система могла своевременно предупредить о низком давлении.

При движении, например, с тяжелым грузом или на скорости выше 160 км/ч (100 миль/ч) давление в шинах необходимо отрегулировать согласно значениям, рекомендованным Volvo. После этого систему следует перенастроить, сохранив новое давление в шинах.

Чтобы сохранить в системе новое контрольное значение, выполните следующие действия:

1. Заглушите двигатель.
2. Подкачайте шины до нужного давления, указанного в табличке с рекомендуемым давлением для шин, установленных на заводе, которая находится на дверной стойке у двери водителя.
3. Запустите двигатель.

4. На панели приложений откройте приложение **Состояние автомобиля**.

5. Нажмите **TPMS**.



ВНИМАНИЕ

Кнопку **Сохранить давление** можно выбрать только, когда автомобиль не движется.

6. Нажмите **Сохранить давление**.
7. Нажмите **ОК**, чтобы подтвердить, что давление во всех четырех шинах проверено и отрегулировано.
8. Двигайтесь на автомобиле до тех пор, пока новое значения давления не будет сохранено. Сохранение нового значения давления происходит, когда автомобиль движется со скоростью выше 35 км/ч (22 мили/ч).
 - > После сбора достаточного количества данных, необходимых системе для регистрации низкого давления в шинах, анимационное отображение процесса сохранения данных исчезает с центрального дисплея. Система не подтверждает другим способом, что новое давление в шинах сохранено.

Если выполнить сохранение не удалось, появляется сообщение **Не удалось сохранить данные давления в шинах**. Повторите попытку.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В состав выхлопных газов входит монооксид углерода – очень ядовитый бесцветный газ без запаха. Именно поэтому процедуру сохранения нового давления в шинах следует проводить вне помещения или в мастерской, оснащенной вентиляцией для отвода выхлопных газов.

Дополнительная информация

- Рекомендуемое давление в шинах (стр. 606)
- Регулировка давления в шинах (стр. 605)
- Вывод данных о давлении в шинах на центральный дисплей* (стр. 610)
- Меры при поступлении предупреждения о низком давлении в шинах (стр. 610)
- Система контроля давления в шинах* (стр. 607)

⁴ Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

Вывод данных о давлении в шинах на центральный дисплей*

С помощью системы контроля давления в шинах⁵ вы можете вывести эти данные на центральный дисплей.

Проверка состояния

На активирование системы может потребоваться несколько минут при движении со скоростью выше 35 км/ч (22 миль/ч).

1. На панели приложений откройте приложение **Состояние автомобиля**.
2. Нажмите **TPMS**, чтобы открыть данные о состоянии шин.



Изображение схематичное. Формат может отличаться в зависимости от модели автомобиля или версии программного обеспечения.

Дополнительная информация

- Сохранение нового давления в шинах в системе контроля давления* (стр. 609)
- Меры при поступлении предупреждения о низком давлении в шинах (стр. 610)
- Система контроля давления в шинах* (стр. 607)
- Состояние автомобиля (стр. 651)
- Сообщения системы контроля давления в шинах* (стр. 611)

Меры при поступлении предупреждения о низком давлении в шинах

Когда от системы контроля давления в шинах⁶ поступает предупреждение о низком давлении в шинах, такое давление необходимо отрегулировать.



Проверьте и отрегулируйте давление в шинах, когда загорается контрольный символ системы и появляется сообщение **Низкое**

давл.в шинах.

1. Заглушите двигатель.
2. Манометром проверьте давление во всех четырех шинах.
3. Подкачайте шины до нужного давления, указанного в табличке с рекомендуемым давлением для шин, установленных на заводе, которая находится на дверной стойке у двери водителя.

⁵ Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

⁶ Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

4. После регулировки давления в шинах всегда сохраняйте в системе новое значение, используя для этого центральный дисплей.

Помните, что контрольный символ не гаснет до тех пор, пока вы не отрегулируете низкое давление в шинах и не запустите процедуру сохранения нового значения давления в шинах.

ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать неправильных значений, давление следует измерять на холодных шинах. Холодными считаются шины, температура которых соответствует наружной температуре (прим. 3 часа после поездки). Когда автомобиль проедет несколько километров, шины нагреваются, и давление повышается.

ВНИМАНИЕ

- После подкачки шины установите колпачок ниппеля на место, чтобы не допустить повреждение ниппеля мелкими камнями, грязью, и т.п.
- Используйте только пластмассовые колпачки ниппеля. Металлические колпачки могут покрыться ржавчиной, и их будет трудно отвернуть.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Неправильное давление в шинах может привести к повреждению шин и потере водителем контроля над автомобилем.
- Система не в состоянии заранее предупредить водителя о внезапном повреждении шин.

Дополнительная информация

- Рекомендуемое давление в шинах (стр. 606)
- Регулировка давления в шинах (стр. 605)
- Сохранение нового давления в шинах в системе контроля давления* (стр. 609)
- Вывод данных о давлении в шинах на центральный дисплей* (стр. 610)
- Система контроля давления в шинах* (стр. 607)
- Накачивание шины компрессором из шиномонтажного комплекта (стр. 625)

Сообщения системы контроля давления в шинах*

Система контроля давления в шинах⁷ может показывать ряд сообщений. Далее приводятся несколько примеров.



Дисплей водителя: Низкое давл.в шинах Проверьте Сост. автом. на центральном дисплее	Контрольный символ загорается, указывая на низкое давление в одной или нескольких шинах. Дополнительная информация представлена в приложении Состояние автомобиля на центральном дисплее.
Дисплей водителя: Контр. давл. в шинах Временно недоступно	Контрольный символ мигает и прим. через 1 минут начинает гореть, не мигая. Система временно недоступна, активируется в ближайшее время.
Дисплей водителя: Контр. давл. в шинах Требуется сервис	Контрольный символ мигает и прим. через 1 минут начинает гореть, не мигая. Система неисправна, обратитесь в мастерскую ^A .

^A Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Система контроля давления в шинах* (стр. 607)
- Сохранение нового давления в шинах в системе контроля давления* (стр. 609)
- Меры при поступлении предупреждения о низком давлении в шинах (стр. 610)
- Состояние автомобиля (стр. 651)
- Страница поддержки Volvo Cars (стр. 26)

Смена колес

При замене колеса необходимо обязательно соблюдать определенные правила. Ниже перечислены инструкции по демонтажу и монтажу колеса и ряд важных моментов, связанных с выполнением этих работ. Убедитесь, что колеса выбранного размера одобрены для вашего автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Если замена колеса проводится в условиях дорожного движения, пассажиры должны перейти в безопасное место.
- Для замены колес используйте только домкрат, предназначенный для вашего автомобиля. При проведении любых других видов работ для подъема автомобиля используйте подставки.
- Не подлезайте и не протягивайте никакие части тела под автомобиль, поднятый домкратом.
- Никогда не позволяйте пассажирам оставаться в автомобиле, если он опирается на домкрат.

⁷ Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)

! ВАЖНО


- Когда домкрат* не используется, его следует хранить в отведенном для этого месте под полом в грузовом отсеке.
- Домкрат в комплекте автомобиля можно использовать только по мере необходимости в течение короткого промежутка времени, например, для замены проколотого колеса. Для подъема автомобиля пользуйтесь только домкратом, который предназначен для вашей модели автомобиля. Если автомобиль поднимается домкратом часто или домкрат используется продолжительное время (больше, чем требуется для смены колес), рекомендуется пользоваться гаражным домкратом. В этом случае выполняйте инструкции, прилагаемые к используемому оборудованию.

Демонтаж колес

Перед началом работ прочитайте все инструкции. Перед тем, как поднять автомо-

биль, подготовьте все необходимые инструменты.

1. Если замена колеса проводится в зоне движения транспорта, установите треугольный знак аварийной остановки и активируйте аварийные мигающие сигналы.
2. Скрутите вместе буксировочную скобу и баллонный ключ до упора.



3. Снимите пластмассовые колпачки с колесных болтов с помощью прилагаемого инструмента.
4. Не поднимая автомобиль, освободите с помощью баллонного ключа/буксировочной скобы колесные болты на -1 оборот, нажав вниз (против часовой стрелки). Всегда начинайте с замыкаемых болтов*.

5. Выполните инструкции о порядке безопасного подъема автомобиля с помощью домкрата.
6. Поднимите автомобиль так, чтобы вывесить колесо. Открутите колесные болты и снимите колесо.

Монтаж колес

1. Очистите поверхности между колесом и ступицей.
2. Установите колесо. Затяните тщательно колесные болты.

Не наносите смазку на резьбу колесных болтов.

3. Опустите автомобиль так, чтобы колесо не прокручивалось.

4. Затяните колесные болты крест-накрест. Важно, чтобы колесные болты были затянуты с нужной силой. Затяните с моментом 140 Нм (103 футо-фунта). Проверьте момент затяжки динамометрическим ключом.



5. Установите на колесные болты пластмассовые колпачки.
6. Проверьте давление в шинах и сохраните новое значение в системе контроля давления в шинах*.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Колесные болты может потребоваться дозатянуть через несколько дней после замены колеса. Колебания температуры и вибрация могут приводить к тому, что болты будут затянуты неравномерно.

❗ ВНИМАНИЕ

- После подкачки шины установите колпачок ниппеля на место, чтобы не допустить повреждение ниппеля мелкими камнями, грязью, и т.п.
- Используйте только пластмассовые колпачки ниппеля. Металлические колпачки могут покрыться ржавчиной, и их будет трудно отвернуть.

Дополнительная информация

- Треугольный знак аварийной остановки (стр. 645)
- Подъем автомобиля (стр. 654)
- Комплект инструментов (стр. 614)
- Сохранение нового давления в шинах в системе контроля давления* (стр. 609)

Комплект инструментов

В грузовом отсеке автомобиля находятся инструменты, которые вам потребуются, например, в случае буксировки автомобиля или замены колес.



Все инструменты находятся в пенопластовом боксе под грузовым полом.

- 1 Домкрат*
- 2 Комплект для снятия пластмассовых колпачков с колесных болтов
- 3 Воронка для заправки жидкостей
- 4 Баллонный ключ* и буксировочная скоба

Домкрат и баллонный ключ имеются в автомобиле, в комплект которого входит запасное колесо*.

Дополнительная информация

- Установка грузового пола в раскрытом положении (стр. 639)
- Смена колес (стр. 612)
- Домкрат* (стр. 615)
- Шиноремонтный комплект (стр. 620)
- Установка и снятие буксировочной скобы (стр. 517)

Домкрат*

Домкрат можно использовать для подъема автомобиля, например, для смены колес.

**! ВАЖНО**

- Когда домкрат* не используется, его следует хранить в отведенном для этого месте под полом в грузовом отсеке.
- Домкрат в комплекте автомобиля можно использовать только по мере необходимости в течение короткого промежутка времени, например, для замены проколотого колеса. Для подъема автомобиля пользуйтесь только домкратом, который предназначен для вашей модели автомобиля. Если автомобиль поднимается домкратом часто или домкрат используется продолжительное время (больше, чем требуется для смены колес), рекомендуется пользоваться гаражным домкратом. В этом случае выполняйте инструкции, прилагаемые к используемому оборудованию.

Чтобы поместить домкрат на место, его следует скрутить до нужного положения.

Дополнительная информация

- Установка грузового пола в раскрытом положении (стр. 639)
- Комплект инструментов (стр. 614)
- Подъем автомобиля (стр. 654)

Колесные болты

Колесные болты используются для крепления колес к ступице.

Используйте только колесные диски, одобренные и допущенные Volvo, входящие в ассортимент оригинальных деталей Volvo.

Проверьте момент затяжки колесных болтов динамометрическим ключом.

Не наносите смазку на резьбу колесных болтов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Колесные болты может потребоваться дозатянуть через несколько дней после замены колеса. Колебания температуры и вибрация могут приводить к тому, что болты будут затянуты неравномерно.

ВАЖНО

Колесные гайки следует затягивать с усилием 140 Нм (103 футо-фунта). При слишком большом или слабом усилии можно повредить резьбовое соединение.

Комплект замыкаемых колесных болтов*

Чтобы отомкнуть или затянуть замыкаемые колесные болты – поворотом ключа в замы-

каемом болте добейтесь полного сцепления ключа с комбинацией профильных канавок. Демонтаж колеса всегда начинайте с освобождения замыкаемых болтов. При монтаже колеса, закончить с помощью замыкаемого болта.

ВАЖНО

Помните, что при освобождении/затягивании колесных болтов нельзя прикладывать изгибающие усилия. При этом можно повредить кодовый паз установочного болта и баллонного ключа, так что вы не сможете установить/снять колесо.

Когда баллонный ключ не используется, его следует хранить в специально предназначенном для этого месте в пенопластовом боксе под грузовым полом. Об этом особенно важно помнить перед посещением мастерской, чтобы техники могли воспользоваться инструментом. Обратитесь к дилеру Volvo, если вы потеряли ключ.

Дополнительная информация

- Смена колес (стр. 612)
- Комплект инструментов (стр. 614)

Запасное колесо*

Запасное колесо типа Temporary Spare можно временно установить вместо проколотого стандартного колеса.

Запасное колесо предназначено только для временного использования. Замените его стандартным колесом, как можно быстрее.

Запасное колесо может изменить управляемость автомобиля и уменьшить дорожный просвет. Не мойте автомобиль на автоматической мойке, если используется Temporary Spare.

Рекомендуемое давление в шинах необходимо поддерживать независимо от местоположения временного запасного колеса в автомобиле.

В случае повреждения запасного колеса вы можете приобрести новое запасное колесо у дилера Volvo.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Запрещается двигаться со скоростью выше 80 км/ч (50 миль/ч), если на автомобиле установлено запасное колесо.
- Запрещается одновременно устанавливать на автомобиль более одного запасного колеса типа Temporary Spare.
- Запасное колесо может изменить управляемость автомобиля. Запасное колесо следует заменить стандартным колесом, как можно быстрее.
- Запасное колесо по размеру меньше обычного колеса, и это влияет на дорожный просвет автомобиля. Обращайте внимание на высокие края тротуаров и не мойте автомобиль на автоматической мойке.
- Устанавливайте давление в запасном колесе в соответствии с рекомендациями производителя.
- В автомобиле с приводом на четыре колеса привод на задние колеса можно отключить.
- Не допускается использование цепей противоскольжения, если

запасное колесо установлено на передний мост.

- Запасное колесо не подлежит ремонту.

! ВАЖНО


Автомобиль запрещается эксплуатировать, когда на нем установлены шины разного размера или запасное колесо, которое не входит в комплект автомобиля. Использование колес разного размера может серьезно повредить коробку передач.

Дополнительная информация

- Смена колес (стр. 612)
- Рекомендуемое давление в шинах (стр. 606)

Использование запасного колеса*

Следуйте указанным инструкциям по обращению с запасным колесом.



Запасное колесо расположено под грузовым полом в углублении для запасного колеса внешней стороной вниз. В пенопластовом блоке находятся все инструменты, необходимые для замены колеса.

1. Откройте грузовой пол.
2. Выньте пенопластовый бокс с инструментом.
3. Открутите крепежный болт.
4. Выньте запасное колесо.

« Размещение в автомобиле проколотого колеса

1. Закрутите на место крепежный болт, удерживающий запасное колесо на месте.

! ВАЖНО

Не старайтесь открутить нижнюю часть крепежного болта, если он закреплен в кузове, — вы можете его сломать.

Если нижнее крепление болта все же отсоединяется от кузова под запасным колесом, закрепите его вновь, установив на место в отверстие и повернув по часовой стрелке.

2. Положите инструменты на место в пенопластовый бокс.
3. Затем опустите грузовой пол и положите проколотую шину в багажный/грузовой отсек.

Дополнительная информация

- Запасное колесо* (стр. 616)
- Установка грузового пола в раскрытом положении (стр. 639)
- Комплект инструментов (стр. 614)
- Смена колес (стр. 612)

Зимние шины

Зимние шины предназначены для езды по зимним дорогам.

Volvo рекомендует использовать зимние шины определенных размеров. Размеры шин зависят от варианта двигателя. Всегда устанавливайте разрешенные зимние шины на все четыре колеса.

Советы по замене на зимние шины

При замене летних колес на зимние и наоборот на колесах следует пометить, с какой стороны они были сняты, например, **Л** с левой стороны и **П** с правой стороны.

Проконсультируйтесь у дилера Volvo, какие колесные диски и тип шин лучше всего подходят для вашего автомобиля.

Ошипованные шины

После установки новых ошипованных шин на протяжении первых 500–1000 км (300–600 миль) необходимо ездить как можно более плавно и осторожно, так чтобы шипы надежно установились в шинах. Благодаря этому продлевается срок службы шин и особенно шипов.

i ВНИМАНИЕ

В разных странах правила, регламентирующие использование ошипованных шин, могут отличаться. Неукоснительно соблюдайте местные правила и законы.

Высота рисунка протектора

Эксплуатация на обледенелых, заснеженных дорогах при низких температурах предъявляет к шинам более высокие требования, чем летом. Поэтому Volvo не рекомендует эксплуатировать зимние шины с остаточной высотой рисунка протектора меньше 4 мм (0,15 дюймов).

Дополнительная информация

- Смена колес (стр. 612)
- Езда в зимнее время (стр. 488)
- Индикатор износа протектора шины (стр. 604)
- Страница поддержки Volvo Cars (стр. 26)

Цепи для езды по снегу

Цепи противоскольжения и/или зимние шины помогут улучшить тяговое усилие в зимних условиях.

Volvo не рекомендует устанавливать цепи противоскольжения на колеса размером больше 18 дюймов

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь оригинальными цепями противоскольжения Volvo или их аналогами, адаптированными к конкретной модели автомобиля, размерам шин и дисков. Разрешается использовать только **односторонние** цепи противоскольжения.

Если вы не уверены, какие цепи противоскольжения вам необходимы, Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo. Неправильно подобранные цепи противоскольжения могут серьезно повредить автомобиль и стать причиной аварии.

ВАЖНО

Ограничения, действующие для установки цепей противоскольжения на автомобиль:

- Всегда четко выполняйте инструкции производителя по монтажу. При монтаже натягивайте цепи как можно сильнее и регулярно подтягивайте их.
- Цепи противоскольжения разрешается устанавливать только на передние колеса (относится также и полноприводным автомобилям).
- Если на автомобиль установлены дополнительные, неоригинальные или "специальные" шины и колеса, типоразмер которых отличается от оригинальных шин и колес, то в некоторых ситуациях цепи противоскольжения использовать НЕЛЬЗЯ. Необходимо обеспечить достаточное расстояние между цепями и тормозами, подвеской и компонентами кузова.
- Перед установкой изучите местные предписания в отношении использования цепей противоскольжения.
- Запрещается превышать максимальную скорость, установленную производителем цепей. Ни при каких

обстоятельствах вы не должны ехать со скоростью выше 50 км/ч (30 миль/ч).

- При движении с цепями противоскольжения не наезжайте на ухабы и ямы и избегайте крутых поворотов.
- Старайтесь не ездить с цепями по не заснеженным дорогам, так как это приводит к ускоренному износу, как цепей, так и шин.
- Цепи противоскольжения негативно влияют на управляемость автомобиля. Избегайте быстрого прохождения поворотов или крутых поворотов, а также торможения с заблокированными колесами.
- Некоторые типы цепей при растяжении мешают компонентам тормозной системы, и поэтому НЕ могут использоваться.

Дополнительную информацию о цепях противоскольжения вы можете получить у дилера Volvo.

Дополнительная информация

- Езда в зимнее время (стр. 488)

Шиноремонтный комплект

Временный шиноремонтный комплект⁸ используется для герметизации поколов, а также для проверки и регулировки давления в шине.

Автомобили, оснащенные запасным колесом*, не имеют шиноремонтного комплекта. Комплект состоит из компрессора и банки с жидким герметиком. Такое уплотнение позволяет выполнить временный ремонт.

ВНИМАНИЕ

Жидкий герметик эффективен в случае проколов дорожки протектора, но его возможности в случае проколов боковины шины ограничены. Не используйте шиноремонтный комплект для герметизации больших разрывов, трещин или аналогичных повреждений.

ВНИМАНИЕ

Этот компрессор предназначен для временной герметизации шин и одобрен Volvo.

расположение

Шиноремонтный комплект находится в пенопластовом боксе под грузовым полом.



Срок действия герметика
Заменяйте банку с жидким герметиком в случае окончания срока действия (см. маркировку на банке). Утилизируйте старую банку, как экологически опасный продукт.


Дополнительная информация

- Использование шиноремонтного комплекта (стр. 620)
- Накачивание шины компрессором из шиноремонтного комплекта (стр. 625)
- Шина (стр. 600)

Использование шиноремонтного комплекта

Вы можете загерметизировать прокол с помощью временного шиноремонтного комплекта (ТМК⁹). Перед использованием прочитайте все инструкции.

Обзор




- 1 Табличка, максимально разрешенная скорость
- 2 Переключатель
- 3 Электрический провод
- 4 Держатель для банки
- 5 Редукционный клапан
- 6 Манометр

⁸ Temporary Mobility Kit (TMK)

* Опция/дополнительное оборудование.

- 7 Наклейка-предупреждение на боковину шины
- 8 Банка с жидким герметиком
- 9 Горловина банки
- 10 Соединение для банки
- 11 Воздушный шланг
- 12 Соединительный клапан

Подключение



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При использовании системы контроля давления в шинах не забывайте о следующем:

- Банка с жидким герметиком содержит 1,2-этанол и натуральный каучуковый латекс. Эти вещества опасны при попадании внутрь.
- Содержание банки может вызвать аллергические реакции кожи или каким-то другим образом оказывать вредное воздействие на дыхательные пути, кожу, центральную нервную систему и глаза.

Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Вредно при проглатывании.
- Избегайте длительного или многократного контакта с кожей. Снимите одежду, если на нее попал жидкий герметик.
- Тщательно мойте руки после использования.

Первая помощь:

- Кожа: Промойте пострадавшие участки кожи водой с мылом. Если

симптомы сохраняются, обратитесь за помощью к врачу.

- Глаза: Промывайте в большом количестве воды в течение не менее 15 минут, периодически поднимая верхнее и нижнее веко. Если симптомы сохраняются, обратитесь за помощью к врачу.
- Попадание в дыхательные пути: Выведите пострадавшего на свежий воздух. Если раздражение сохраняется, обратитесь за помощью к врачу.
- Попадание внутрь: Не вызывайте рвоту, если это не предписывает медицинский персонал. Обратитесь за помощью к врачу.
- Утилизация: Для утилизации этого материала и банки обращайтесь на специальную станцию по утилизации опасных отходов.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не отсоединяйте банку или воздушный шланг во время использования шиноремонтного комплекта.

1. Подготовка

Если герметизация шины проводится в зоне движения транспорта, установите треугольный знак аварийной остановки и активируйте аварийные мигающие сигналы.

Если шина проколота гвоздем или чем-то подобным, оставьте его в шине. Он поможет герметизации шины.

- Снимите с компрессора табличку с информацией о максимально разрешенной скорости. Приклейте ее на видном месте на ветровое стекло в качестве напоминания о необходимости соблюдать указанную скорость. После временной герметизации шины запрещается превышать скорость 80 км/ч (50 миль/ч).

Снимите также наклейку-предупреждение и надежно прикрепите ее на боковину шины так, чтобы она не отклеилась.

- Убедитесь, что переключатель находится в положении **0** (Выкл.), и достаньте электрический провод и воздушный шланг.

- Закрепите банку с жидким герметиком на компрессоре, совместив красные стрелки на компрессоре и банке, и поверните по часовой стрелке до слышимого щелчка.

В банке имеется возвратный клапан, который не позволяет жидкости вытекать, когда банка не установлена на компрессор.

- Закрепите воздушный шланг на горловине банки и поверните по часовой стрелке до слышимого щелчка.
- Снимите колпачок ниппеля с шины и наверните вентиль воздушного шланга до упора на резьбу вентилia шины.

7. Начните процесс герметизации шины

Подсоедините электрический провод к ближайшему гнезду 12 В и запустите двигатель автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Следите за тем, чтобы во время работы компрессора ни одно из других гнезд 12 В не использовалось.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра, когда двигатель работает.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Вдыхание выхлопных газов автомобилей смертельно опасно! Никогда не позволяйте двигателю работать в закрытом пространстве или в пространстве с недостаточной вентиляцией.

8. Включите компрессор, установив переключатель в положение I (Вкл.).

При запуске компрессора давление может подниматься до 6 бар (88 psi), но после примерно 30 секунд падает.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во время работы компрессора запрещается находиться вблизи шины. При появлении трещин или вздутий компрессор необходимо немедленно отключить. От дальнейшей поездки следует отказаться. Для эвакуации автомобиля обратитесь за помощью в шиномонтажную мастерскую. Volvo рекомендует официальную шиномонтажную мастерскую.

9. Накачивайте шину в течение 7 минут.

ВАЖНО

Компрессор не должен работать более 10 минут – опасность перегрева.

10. Чтобы проверить давление на манометре, отключите компрессор. Минимальное давление 1,8 бар (22 psi), а максимальное 2,5 бар (36 psi). Если давление слишком высокое, сбросьте его с помощью редукционного клапана.

Чтобы получить доступ к редукционному клапану, необходимо сначала отсоединить банку с жидким герметиком. Чтобы снять банку:

1. Отсоедините воздушный шланг от вентиля шины.
2. Отсоедините воздушный шланг от банки.
3. Снимите банку с компрессора.
4. Присоедините воздушный шланг напрямую к компрессору.
5. вновь закрепите воздушный шланг на вентиле шине.
6. Выпустите воздух с помощью редукционного клапана.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Давление ниже 1,8 бар (22 psi) означает, что прокол в шине слишком большого размера. От дальнейшей поездки следует отказаться. Для эвакуации автомобиля обратитесь за помощью в шиномонтажную мастерскую. Volvo рекомендует официальную шиномонтажную мастерскую.

11. Выключите компрессор и отсоедините электрический провод.
12. Открутите воздушный шланг от вентиля шины и установите на шину колпачок.

ВНИМАНИЕ

- После подкачки шины установите колпачок ниппеля на место, чтобы не допустить повреждение ниппеля мелкими камнями, грязью, и т.п.
- Используйте только пластмассовые колпачки ниппеля. Металлические колпачки могут покрыться ржавчиной, и их будет трудно отвернуть.

13. Перед тем, как убрать, очистите воздушный шланг, и убедитесь, что оставшийся герметик не вытекает.

14. Чтобы жидкий герметик загерметизировал шину, необходимо немедленно проехать не менее 3-х км (2-х миль) на максимальной скорости 80 км/ч (50 миль/ч) и затем проверить состояние шины.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При первых оборотах шины жидкий герметик будет выдавливаться из прокола. При трогании автомобиля с места убедитесь в отсутствии людей вблизи автомобиля, чтобы избежать попадания на них жидкого герметика. Расстояние должно быть не менее 2-х метров (7 футов).

15. Контрольная проверка

Присоедините воздушный шланг к вентилю шины и накрутите до упора штуцер воздушного шланга на резьбу вентиля шины. Компрессор должен быть выключен.

16. По манометру определите давление в шине.

- Если давление оказывается ниже 1,3 бар (19 psi), герметизация шины недостаточная. Поездку следует прервать. Вызовите специалистов для эвакуации автомобиля.
- Если давление в шине превышает 1,3 бар (19 psi), то давление следует довести до заданного значения согласно табличке давления в шинах, расположенной на дверной стойке со стороны водителя (1 бар = 100 кПа = 14,5 psi). Если давление слишком высокое, сбросьте его с помощью редукционного клапана.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Регулярно проверяйте давление в шинах.

Volvo рекомендует подъехать на ближайшую официальную станцию техобслуживания Volvo для замены/ремонта поврежденной шины. Сообщите в мастерской, что в шине находится жидкий герметик.

После использования банку с жидким герметиком и шланг следует заменить. Volvo

рекомендует обратиться для этого на официальную станцию техобслуживания Volvo.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

На шине, содержащей жидкий герметик, можно проехать расстояние не более 200 км (120 миль).

ВНИМАНИЕ

Компрессор относится к электрическим устройствам – следуйте местным предписаниям по его утилизации.

Дополнительная информация

- Рекомендуемое давление в шинах (стр. 606)
- Шиноремонтный комплект (стр. 620)
- Накачивание шины компрессором из шиноремонтного комплекта (стр. 625)

Накачивание шины компрессором из шиноремонтного комплекта

Оригинальные шины автомобиля могут накачиваться компрессором из временного шиноремонтного комплекта.

1. Компрессор должен быть выключен. Убедитесь, что переключатель находится в положении **0** (Выкл.), и достаньте электрический провод и воздушный шланг.
2. Закрепите воздушный шланг непосредственно в держателе для банки на компрессоре и поверните по часовой стрелке до слышимого щелчка.
Перенесите наклейку-предупреждение на стенку компрессора – ее не нужно прикреплять к боковине колеса, когда жидкий герметик не используется.
3. Снимите колпачок ниппеля с шины и наверните вентиль воздушного шланга до упора на резьбу вентиля шины.

4. Подсоедините электрический провод к ближайшему гнезду 12 В и запустите двигатель автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Вдыхание выхлопных газов автомобилей смертельно опасно! Никогда не позволяйте двигателю работать в закрытом пространстве или в пространстве с недостаточной вентиляцией.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не оставляйте детей в автомобиле без присмотра, когда двигатель работает.

5. Включите компрессор, установив переключатель в положение **I** (Вкл.).

ВАЖНО

Риск перегрева. Компрессор не должен работать больше 10 минут.

6. Накачайте шину до требуемого давления согласно соответствующей табличке, расположенной на дверной стойке со стороны водителя. Если давление слишком высокое, сбросьте его с помощью редукционного клапана.

7. Выключите компрессор. Отсоедините воздушный шланг и электрический провод.
8. Установите на шину колпачок от вентиля.

ВНИМАНИЕ

- После подкачки шины установите колпачок ниппеля на место, чтобы не допустить повреждение ниппеля мелкими камнями, грязью, и т.п.
- Используйте только пластмассовые колпачки ниппеля. Металлические колпачки могут покрыться ржавчиной, и их будет трудно отвернуть.

ВНИМАНИЕ

Компрессор относится к электрическим устройствам – следуйте местным предписаниям по его утилизации.

Дополнительная информация


- Рекомендуемое давление в шинах (стр. 606)
- Использование шиноремонтного комплекта (стр. 620)
- Шиноремонтный комплект (стр. 620)

ЗАГРУЗКА, МЕСТА ХРАНЕНИЯ И САЛОН


Салон

Обзор салона и мест хранения.

Переднее сиденье




Отделение для хранения в дверной панели, держатель карт слева от рулевого колеса, место для хранения под сиденьем водителя¹, солнцезащитный козырек и перчаточный ящик с откидным крючком.



Отделение для хранения рядом с пространством для ног, электрическое гнездо и разъем USB над беспроводным устройством для подзарядки телефона*, подстаканник и отделение для хранения под подлокотником в тоннельной консоли.

Заднее сиденье



Отделение для хранения в дверной панели, подстаканник* в спинке среднего места, карман для хранения* в спинке переднего сидения и USB гнездо* в тоннельной консоли.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Храните незакрепленные предметы, такие как мобильный телефон, камера, дистанционный пульт дополнительного оборудования и пр., в отделении для перчаток или в других отделениях для хранения. Иначе при резком торможении или в момент столкновения они могут нанести вред пассажирам, находящимся в автомобиле.

¹ Вес не более 1 кг (2,2 фунта).

! ВАЖНО

Помните о том, что металлические предметы легко оставляются царапины на глянцевых поверхностях. Не кладите ключи, телефоны и другие предметы на поверхности, требующие аккуратного обращения.

Дополнительная информация

- Чистка пепельницы* (стр. 631)
- Использование прикуривателя* (стр. 630)
- электрическое гнездо (стр. 631)
- Использование перчаточного ящика (стр. 633)
- Солнцезащитные козырьки (стр. 635)
- Туннельная консоль (стр. 629)
- Беспроводное устройство для подзарядки телефона* (стр. 568)
- Подключение устройства к разъему USB (стр. 548)

Туннельная консоль

Тоннельная консоль находится между передними сиденьями.



- 1 Отделение для хранения с подстаканником.
- 2 Контейнер для мусора*² можно достать и очистить.
- 3 Отделение для хранения под подлокотником.
- 4 Регулятор для функций климат-контроля заднего сиденья* или отделение для хранения. Под ним находится USB разъем*.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Храните незакрепленные предметы, такие как мобильный телефон, камера, дистанционный пульт дополнительного оборудования и пр., в отделении для перчаток или в других отделениях для хранения. Иначе при резком торможении или в момент столкновения они могут нанести вред пассажирам, находящимся в автомобиле.

! ВАЖНО

Помните о том, что металлические предметы легко оставляются царапины на глянцевых поверхностях. Не кладите ключи, телефоны и другие предметы на поверхности, требующие аккуратного обращения.

i ВНИМАНИЕ

Один из датчиков системы сигнализации* расположен под держателем для кружки в туннельной консоли. Не кладите монеты, ключи и другие металлические предметы в держатель для кружки, так как это может привести к срабатыванию сигнализации.

² Только автомобили с автоматической коробкой передач.



ВНИМАНИЕ


Разъемы USB можно использовать для подзарядки, например, мобильного телефона или планшета. Только передний разъем USB можно использовать для воспроизведения медиа-данных через аудиосистему автомобиля.

Дополнительная информация

- Чистка пепельницы* (стр. 631)
- Использование прикуривателя* (стр. 630)
- Салон (стр. 628)
- электрическое гнездо (стр. 631)
- Органы регулировки климата (стр. 220)

Использование прикуривателя*

Прикуриватель можно устанавливать в гнездо 12 В в передней части тоннельной консоли.



Прикуриватель в тоннельной консоли, передние сиденья.

1. Нажмите на кнопку прикуривателя.
> Кнопка выскочит, когда прикуриватель накалился.
2. Выньте прикуриватель из гнезда и прикурите от раскаленной спирали.
3. Верните прикуриватель назад в гнездо.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Будьте осторожны при обращении с разогретым прикуривателем – раскаленной спиралью можно повредить детали интерьера и травмировать пассажиров.

Дополнительная информация

- Салон (стр. 628)
- Чистка пепельницы* (стр. 631)

Чистка пепельницы*

В автомобиле с прикуривателем в тоннельной консоли установлена съемная пепельница.



1. Потяните вверх, чтобы снять пепельницу, и очистите содержимое.
2. Установите пепельницу на место в тоннельной консоли.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Обращайтесь осторожно с раскаленной спиралью и пеплом – следите за тем, чтобы не повредить салон и не травмировать пассажиров. Тушите сигареты только в предназначенном для этого месте.

Дополнительная информация

- Салон (стр. 628)
- Использование прикуривателя* (стр. 630)

электрическое гнездо

В тоннельной консоли имеется одно гнездо 12 В и в грузовом отсеке имеется одно гнездо 12 В*.

В случае проблем с электрическими гнездами обращайтесь в мастерскую – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Электрические гнезда 12 В



Электрическое гнездо 12 В в тоннельной консоли, передние сиденья.

Гнезда 12 В можно использовать для подключения различных устройств, рассчитанных на такое напряжение, например, плееров, холодильников и мобильных телефонов.



Гнездо на 12 В в багажном отделении*.

Дополнительная информация

- Салон (стр. 628)
- Использование электрических гнезд (стр. 632)

Использование электрических гнезд

Гнезда 12 В можно использовать для подключения различных устройств, рассчитанных на такое напряжение, например, плееров, холодильников и мобильных телефонов.

Для того чтобы на гнезда подавалось питание, необходимо установить в электросистеме автомобиля положение зажигания не ниже I. После этого на электрические гнезда подается питание до тех пор, пока не упадет уровень заряда пускового аккумулятора.

Если двигатель не работает и автомобиль запирается, подача питания на электрические гнезда прекращается. Если двигатель не работает и замки автомобиля открыты или закрываются, но блокировка замков временно отключена, питание на электрические гнезда подается еще не более 7 минут.



ВНИМАНИЕ

Помните, что использование электрических гнезд, когда двигатель не работает, может приводить к разрядке пускового аккумулятора, что в свою очередь может ограничивать другие функции автомобиля.

Дополнительные устройства, подключенные к электрическим гнездам, могут действовать даже, когда электросистема автомобиля отключена, или если используется функция подготовки климата. Поэтому отключайте контакты, когда они не используются, чтобы избежать разрядки пускового аккумулятора.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не используйте дополнительные устройства с большими по размеру или весу контактами – они могут повредить гнездо или отсоединиться во время движения.
- Не используйте устройства, которые могут создавать помехи в работе систем радиопередачи или электрооборудования автомобиля.
- Дополнительное оборудование следует устанавливать так, чтобы исключить опасность травмирования водителя и пассажиров в случае резкого торможения или столкновения.
- Не оставляйте без внимания подключенные устройства, так как они могут нагреваться и стать причиной ожоговых травм пассажиров или повреждения деталей интерьера.

Использование гнезд 12 В

1. Снимите заглушку (тоннельная консоль) или откиньте крышку (багажное/грузовое отделение), закрывающую гнездо, и подключите контакт устройства.

2. Отсоедините контакт устройства и установите на место заглушку (тоннельная консоль) или крышку (багажное/грузовое отделение), когда гнездо не используется или остается без присмотра.

! ВАЖНО

Максимальная выходная мощность на каждом гнезде 120 Вт (10 А).

Дополнительная информация

- электрическое гнездо (стр. 631)
- Салон (стр. 628)

Использование перчаточного ящика

Перчаточный ящик находится на стороне пассажира. В перчаточном ящике можно хранить, например, печатное руководство для владельца и дорожные карты. Здесь также предусмотрено место для ручки и держателя карт.



Перчаточный ящик с откидным крючком.


Крючок на перчаточном ящике можно развернуть, когда ящик открыт, чтобы затем вы могли им пользоваться после того, как закроете перчаточный ящик.

! ВАЖНО


Прежде чем закрывать перчаточный ящик, полностью сложите крючок - иначе вы рискуете его сломать.

« Запирание и отпирание перчаточного ящика*

Перчаточный ящик можно закрывать на замок, например, при передаче автомобиля на сервис, сотрудникам отеля и т.п. Перчаточный ящик можно запереть/отпереть только прилагаемым ключом.



Место хранения для ключа. Изображение схематичное – оформление может отличаться.




Изображение схематичное – оформление может отличаться.

Чтобы запереть перчаточный ящик:

- 1 Вставьте ключ в замковый цилиндр отделения для перчаток.
 - 2 Поверните ключ на 90 градусов по часовой стрелке.
 - 3 Выньте ключ.
- Отпирание проводится в обратном порядке.

Использование перчаточного ящика в качестве холодной камеры*

Перчаточный ящик можно использоваться для охлаждения, например, напитков и продуктов. Охлаждение действует, когда работает климатическая установка (т.е. когда в автомобиле выбрано положение зажигания II или работает двигатель).



Изображение схематичное – оформление может отличаться.

А Запуск охлаждения.

Б Отключение охлаждения.


- Для запуска или отключения охлаждения переместите ручку в крайнее положение в сторону салона/перчаточного ящика.

Дополнительная информация

- Салон (стр. 628)
- Индивидуальная блокировка (стр. 294)

Солнцезащитные козырьки

В потолке перед сиденьем водителя и сиденьем переднего пассажира установлены солнцезащитные козырьки, которые можно отворачивать вниз, а при необходимости также отводить в сторону.



Изображение схематичное – оформление может отличаться.

Подсветка* зеркала включается автоматически, когда поднимается крышка зеркала.

В рамку зеркала встроен зажим, например, для карт или билетов.

Дополнительная информация

- Салон (стр. 628)

Багажное отделение

Переменный объем багажного отделения автомобиля позволяет перевозить и крепить крупные предметы. Размер грузового отсека значительно увеличивается за счет складывания спинки заднего сиденья. Используйте проушины для крепления груза или держатели для сумок, чтобы удерживать груз на месте. Для перевозки объемного багажа вы можете снять полку для шляп и хранить ее под грузовым полом.

Под грузовым настилом хранятся буксирочная скоба, а также шиноремонтный комплект или запасное колесо*.

Дополнительная информация

- Рекомендации по размещению багажа (стр. 635)
- Крючки для сумок (стр. 637)
- Прουшины для крепления груза (стр. 638)
- Снятие и хранение полки для шляп (стр. 643)

Рекомендации по размещению багажа

При размещении багажа в автомобиле необходимо учитывать ряд важных моментов.

Допустимая нагрузка зависит от рабочего веса автомобиля. Общий вес пассажиров и всего дополнительного оборудования пропорционально на этот же вес снижают грузоподъемность автомобиля.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ходовые качества автомобиля меняются в зависимости от веса и расположения груза.

Погрузка в грузовое/ багажное отделение

При погрузке не забывайте о следующем:

- Груз должен располагаться вплотную к спинке заднего сидения.
- Тяжелые предметы следует располагать как можно ниже. Не кладите тяжелый груз поверх сложенных спинок сидения.
- Закрывайте острые края чем-то мягким, чтобы не повредить обивку.
- Весь груз следует закреплять ремнями или стяжными лентами в проушинах для крепления груза.





⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Воздействие незакрепленного предмета массой 20 кг (44 фунта) при лобовом столкновении на скорости 50 км/ч (30 миль/ч) эквивалентно 1000 кг (2200 фунтам).

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если груз в автомобиле расположен выше верхней кромки дверных стекол, между грузом и боковым стеклом необходимо сохранить расстояние шириной 10 см (4 дюйма). В противном случае защитный эффект надувных штор, которые скрыты в потолке салона, будет отсутствовать.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Груз необходимо всегда закреплять. Иначе при сильном торможении груз может сместиться внутрь автомобиля и травмировать пассажиров.

Закрывайте острые края и углы чем-то мягким.

При погрузке/разгрузке длинномерных грузов заглушите двигатель и приложите стояночный тормоз. Вы можете случайно надавить на рычаг переключения передач или селектор передач и переместить его в положение для движения – автомобиль может прийти в движение.

Увеличение пространства грузового/багажного отделения

Вы можете сложить спинку заднего сиденья, чтобы увеличить объем грузового/багажного отделения и облегчить погрузку. Не допускайте, чтобы при опущенной спинке заднего сиденья посторонние предметы препятствовали нормальному функционированию системы WHIPS передних кресел.

Лючок для багажа* в заднем сиденье можно открыть для транспортировки длинномерных грузов.

Дополнительная информация

- Проушины для крепления груза (стр. 638)
- Складывание спинки заднего сиденья (стр. 201)
- Багажный лючок в заднем сиденье* (стр. 639)
- Груз на крыше и держатели для груза (стр. 637)
- Регулировка уровня* и амортизация (стр. 482)
- Массы (стр. 721)

Груз на крыше и держатели для груза

Для перевозки груза на крыше рекомендуется использовать специальные держатели, разработанные Volvo.

Это позволяет избежать повреждений автомобиля и обеспечить максимальную безопасность во время вождения. Держатели для груза Volvo можно приобрести у авторизованного дилера Volvo.

Четко выполняйте инструкции по монтажу, приложенные к держателю для груза.

- Распределите груз равномерно на держателях для груза. Самый тяжелый груз положите вниз.
- Регулярно проверяйте надежность крепления держателей и груза. Тщательно прикрепите груз специальной лентой.
- Если груз по длине выступает за переднюю часть автомобиля, например, каноэ или байдарка, установите буксировочную скобу в переднее гнездо и закрепите в ней стяжной ремень.
- Аэродинамическое сопротивление и, следовательно, расход топлива возрастает вместе с размером груза.
- Ведите автомобиль плавно. Избегайте резких ускорений и торможений и жесткого прохождения поворотов.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Положение центра тяжести и динамические характеристики автомобиля зависят от размещения груза на крыше.

Соблюдайте технические требования, предъявляемые к различным массам и максимально допустимому грузу автомобиля.

Дополнительная информация

- Рекомендации по размещению багажа (стр. 635)
- Массы (стр. 721)

Крючки для сумок

Крючки удерживают сумки месте, не допускают, чтобы они перевернулись и их содержимое оказалось в грузовом отделении.

Вдоль боковых сторон




По одному крючку для сумок установлено в боковых панелях с каждой стороны грузового отделения.

⚠ ВАЖНО

На крючки для сумок допускается максимальная нагрузка 5 кг (11 фунтов).

Под крышкой в полу*



1. Поднимите за ручку в центре грузового пола и сложите пол.
2. Переместите грузовой пол в вертикальное положение и вставьте в регулировочный паз с каждой стороны.
 - > После этого вы можете вешать пакеты с ручками на крючки на удобной высоте.

В перчаточном ящике


В перчаточном ящике также имеется откидной крючок, на который вы можете вешать сумку.

Дополнительная информация

- Рекомендации по размещению багажа (стр. 635)
- Использование перчаточного ящика (стр. 633)
- Установка и снятие защитной сетки* (стр. 641)

Проушины для крепления груза

Используйте проушины для крепления груза для фиксации стяжных лент, закрепляющих предметы в грузовом отделении.



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Лежащие или торчащие твердые, острые и/или тяжелые предметы при резком торможении могут привести к травмам.


Обязательно закрепляйте большие и тяжелые предметы ремнями безопасности или ремнями для крепления груза.

Дополнительная информация

- Рекомендации по размещению багажа (стр. 635)
- Массы (стр. 721)

Багажный лючок в заднем сиденье*

Люк в спинке заднего сиденья можно открыть для транспортировки длинных узких предметов, например, лыж.



1. В грузовом отсеке возьмитесь за ручку и откиньте люк.
2. Сложите подлокотник заднего сиденья.
3. Переместите подголовник среднего места вверх, чтобы стальные трубки не блокировали проем люка.

При использовании функции индивидуальной блокировки багажный проем должен быть закрыт.


Дополнительная информация

- Рекомендации по размещению багажа (стр. 635)
- Индивидуальная блокировка (стр. 294)
- Проушины для крепления груза (стр. 638)

Установка грузового пола в раскрытом положении


Грузовой пол можно зафиксировать в открытом положении с помощью опоры.

1. Возьмитесь за ручку и поднимите грузовой пол.
2. Поднимите опору и зафиксируйте в углублении с нижней стороны грузового пола.



- > Грузовой пол остается в поднятом положении.

« Складывающийся грузовой пол*



- Поднимите за ручку в центре складывающегося грузового пола и сложите его вперед.

Дополнительная информация

- Багажное отделение (стр. 635)

Снятие складного грузового пола*


Складывающийся грузовой пол можно снять, чтобы открыть доступ, например, к держателю SIM-карты или нижнему отделению для хранения.

1.



Сложите складной грузовой пол вперед.

2.



1 ➔ Нажмите до упора на запорную пружину в месте, указанном стрелкой. Удерживайте пружину в таком положении.

2 ➔ Одновременно приподнимите грузовой пол с опоры на несколько миллиметров вверх.


3. Отпустите пружину, но продолжайте удерживать грузовой пол в поднятом положении.

4.



Удерживая грузовой пол вверх, надавите на запорную пружину с другой стороны в месте, указанном стрелкой.

- > Если все действия, указанные в п. 2, были выполнены правильно, грузовой пол будет освобожден с боковых креплений.



Вы можете осторожно установить грузовой пол сверху на запорные пружины, и не фиксировать его пружинами.

ВНИМАНИЕ

Спереди грузовой пол также крепится петлями.

Volvo рекомендует не снимать грузовой пол с передних петель.


5. Надавите на грузовой пол, чтобы вновь зафиксировать в креплениях.

Дополнительная информация

- Багажное отделение (стр. 635)

Установка и снятие защитной сетки*

Защитная сетка препятствует перемещению груза в салон при резком торможении. Защитная сетка крепится в четырех точках.



В целях безопасности защитную сетку необходимо правильно крепить и фиксировать, как указано ниже.

Сетка изготовлена из крепких нейлоновых нитей и может крепиться в автомобиле двумя способами:

- Монтаж сзади – за задним сиденьем.
- Монтаж спереди – за передними сиденьями.



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Даже при правильной установке защитной сетки грузы в багажном отделении все равно должны быть надежно закреплены.

Установка защитной сетки

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Необходимо убедиться, что верхние крепления защитной сетки установлены правильно и что анкерные стяжки надежно закреплены.

Поврежденной защитной сеткой пользоваться нельзя.

ℹ ВНИМАНИЕ

При передней установке защитную сетку удобнее всего монтировать через заднюю дверь.

1. Разверните защитную сетку так, чтобы верхние карабины оказались вверх.

2. Навесив, закрепите один карабин сетки в переднем или заднем потолочном креплении, повернув замки анкерных стяжек к себе.

Снимите с потолочного крепления крючок для одежды (если имеется). Для этого поверните на четверть оборотов по часовой стрелке на левой стороне и против часовой стрелки на правой стороне.




Относится к левой стороне.

3. Навесьте второй карабин сетки в потолочном креплении с противоположной стороны.

Будьте внимательны – утопите крепежные крюки сетки до упора в соответствующих передних потолочных креплениях.


4.



Монтаж сзади.

При монтаже сзади:

После установки сетки в задние потолочные крепления, навесив, закрепите анкерные стяжки защитной сетки в передних проушинах для крепления груза.



Монтаж спереди.

При монтаже спереди:

После установки сетки в передние потолочные крепления, навесив, закрепите анкерные стяжки во внешних проушинах сзади на полозьях кресел – это сделать легче, если поднять спинки кресел и передвинуть кресла немного вперед.

Следите за тем, чтобы кресло и спинка кресла не опирались слишком сильно на сетку, когда они вновь перемещаются назад – кресло или спинка должны лишь касаться сетки.

! ВАЖНО

Если сиденье или спинка сиденья сильно отжимается назад к защитной сетке, то сетка и ее потолочные крепления могут быть повреждены.

- Натяните защитную сетку с помощью анкерных стяжек.

Снятие защитной сетки

Защитная сетка легко снимается и складывается.

- Для уменьшения натяжения защитной сетки нажмите на кнопку в замке анкерной стяжки и немного вытяните анкерную стяжку с этой стороны.
- Нажмите стопорные собачки и снимите оба крюка анкерной стяжки.
- Освободите верхние крепления и снимите сетку с потолочных креплений.
- Сверните сетку и храните в чехле.

При желании установите на место крючок для одежды.


Дополнительная информация

- Рекомендации по размещению багажа (стр. 635)
- Проушины для крепления груза (стр. 638)

Снятие и хранение полки для шляп

Полку для шляп можно снять, чтобы увеличить объем грузового отсека.

Снятие полки для шляп



- Отсоедините петли крепления полки для шляп в двух сторон.
- Отцепите передний край полки для шляп и снимите полку.

- « Хранение полки для шляп под грузовым полом




Снятую полку для шляп можно хранить под грузовым полом.

- 1 Поднимите грузовой пол и зафиксируйте в этом положения с помощью опорного рычага.
- 2 Разверните полку для шляп верхней стороной вниз и положите в имеющееся углубление задней стороной вперед.

Складывающийся грузовой пол*:

1.



Сложите складывающийся грузовой пол вперед, чтобы положить в углубление полку для шляп верхней стороной вниз, и задней стороной вперед.

2. Разложите грузовой пол назад в горизонтальное положение.

Дополнительная информация

- Багажное отделение (стр. 635)

Аптечка*

В аптечку входят средства оказания первой помощи.

Храните аптечку, закрепив эластичной лентой, если она имеется в автомобиле.



Изображение схематичное – некоторые детали могут отличаться в зависимости от модели автомобиля.

Дополнительная информация

- Багажное отделение (стр. 635)

Треугольный знак аварийной остановки



Если автомобиль потерял ход в зоне движения транспорта, используйте знак аварийной остановки, чтобы предупредить об этом других участников дорожного движения.

Включите также аварийные мигающие сигналы.

Место для хранения

Треугольный знак аварийной остановки хранится в отделении на внутренней стороне двери багажника.

Установка знака аварийной остановки



- 1** Чтобы открыть крышку, сначала поверните ручку на четверть оборота, а затем освободите из креплений верхний и нижний край крышки.

Слегка отожмите вправо захват, удерживающий знак, и достаньте чехол с треугольным знаком.

- 2** Выньте треугольный знак из чехла, раскройте и соедините два конца вместе.
- 3** Откиньте опоры знака аварийной остановки.

ЗАГРУЗКА, МЕСТА ХРАНЕНИЯ И САЛОН

Следуйте действующим правилам использования треугольного знака аварийной остановки. Треугольный знак аварийной остановки ставится в удобном месте с учетом особенностей дорожного движения.

После использования убедитесь, что чехол с треугольным знаком надежно закреплен в отделении для хранения и крышка плотно закрыта.

Дополнительная информация

- Багажное отделение (стр. 635)
- Аварийные мигающие сигналы (стр. 170)

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Программа техобслуживания Volvo

Для поддержания на высоком уровне дорожной безопасности и эксплуатационной надежности Вашего автомобиля Volvo необходимо следовать программе техобслуживания Volvo, которая приведена в Сервисной и гарантийной книжке.

Volvo рекомендует доверить техническое обслуживание и ремонт автомобиля официальной станции техобслуживания Volvo. На станциях техобслуживания Volvo имеется обученный персонал, сервисная литература и специальный инструмент, обеспечивающие высокое качество технического обслуживания.

ВАЖНО

Чтобы гарантия Volvo действовала, необходимо сверяться с Книжкой по гарантии и сервису и соблюдать приведенные в ней требования.

Дополнительная информация

- Состояние автомобиля (стр. 651)
- Заказ времени на обслуживание и ремонт (стр. 651)
- Подсоединение оборудования к диагностическому гнезду автомобиля (стр. 45)

- Обслуживание климатической установки (стр. 657)
- Обслуживание тормозной системы (стр. 457)
- Обзор двигательного отсека (стр. 659)

Обмен данными между автомобилем и мастерской через Wi-Fi

В мастерских Volvo действует специализированная сеть Wi-Fi, обеспечивающая обмен данными между вашим автомобилем и мастерской. Ваше посещение мастерской окажется более удобным и эффективным, если передача диагностической информации и программного обеспечения будет осуществляться через сеть мастерской.

При посещении мастерской технику по обслуживанию может потребоваться подключить автомобиль к сети мастерской через Wi-Fi, чтобы выполнить поиск неисправности и загрузить программное обеспечение. При данном типе коммуникации ваш автомобиль подключается только к сети мастерской. Ни к одной другой сети Wi-Fi, например, у вас дома, автомобиль не может быть подключен аналогичным образом.

Подключение с помощью дистанционного ключа

Подключение, как правило, выполняется техником по обслуживанию, который использует для этого кнопки на дистанционном ключе. Поэтому важно, чтобы при посещении мастерской у вас был с собой ключ с кнопками. Автомобиль подключается к сети

Wi-Fi мастерской, если трижды нажать кнопку записи на дистанционном ключе.

Когда автомобиль подключен к сети Wi-Fi, на центральном дисплее показывается символ .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


Запрещается вождение автомобиля, который подключен к сети и системам мастерской.

Дополнительная информация

- Выполнение системных обновлений через центр загрузки Download Center (стр. 649)
- Заказ времени на обслуживание и ремонт (стр. 651)

Центр загрузки

Обновления для ряда систем автомобиля можно выполнить на центральном дисплее автомобиля, подключенного к Интернету¹.



С помощью приложения **Центр загрузки**, которое запускается на панели приложений центрального дисплея, вы можете:

- искать обновления и обновлять программное обеспечение систем
- обновлять карты для Sensus Navigation*
- загружать, обновлять и деинсталлировать приложения.


Дополнительная информация

- Выполнение системных обновлений через центр загрузки Download Center (стр. 649)
- Загрузка приложений (стр. 531)
- Обновление приложений (стр. 532)
- Удаление приложений (стр. 533)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Переход между панелями просмотра на центральном дисплее (стр. 122)

Выполнение системных обновлений через центр загрузки Download Center

Функции подключенного к Интернету автомобиля и информационно-развлекательной системы можно обновлять через центр загрузки (Download Center). Обновления можно проводить по одному или все сразу.

Поиск обновления



При наличии доступных обновлений на центральном дисплее в строке состояния появляется сообщение **Есть новые обновления ПО См. Центр загрузок**.

¹ При использовании Интернета происходит обмен данными (трафик данных), что может приводить к дополнительным расходам.

- « Для выполнения системных обновлений автомобиль должен быть подключен к Интернету².
- На панели приложений центрального дисплея перейдите к **Центр загрузки**.
 - > Поиск обновлений выполняется в том случае, если с момента предыдущего запуска информационно-развлекательной системы поиск не проводился. Во время установки программного обеспечения поиск не выполняется.
- Цифра в **Системные обновления** показывает количество доступных обновлений. При нажатии открывается список обновлений, которые можно установить в автомобиле.

ВНИМАНИЕ

Загрузка данных может повлиять на другие услуги, связанные с передачей данных, например, веб-радио. Загрузку можно прервать, если это мешает восприятию других источников. Вы также можете отключить или прервать трансляцию других источников.

ВНИМАНИЕ

Обновление прерывается, когда вы выключаете зажигание и покидаете автомобиль.

Вы можете покинуть автомобиль, не завершив процедуру обновления, так как обновление продолжится, когда вы в следующий раз воспользуетесь автомобилем.

Обновление всех системных программных средств

- Выберите **Установить все** в нижней части списка.

Если список не требуется, вы можете в **Системные обновления** выбрать **Установить все**.

Обновление отдельного системного программного обеспечения

- Выберите **Установить** для определенного программного обеспечения.

Прерывание процесса загрузки программного обеспечения

- Нажмите на крест в индикаторе активности, который на время процесса загрузки заменяет **Установить**.

Обратите внимание, что вы можете прервать только процесс загрузки. После запуска фазы установки обновление прервать невозможно.

Отмена поиска обновления программного обеспечения в фоновом режиме

Автомобиль поставляется с завода с активной функцией автоматического поиска обновлений программного обеспечения, но эту функцию можно отключить.

1. Нажмите **Настройки** на верхней панели центрального дисплея.
2. Нажмите **Система** → **Центр загрузки**.
3. Отмените функцию **Фоновые проверки обновлений ПО**.


Дополнительная информация

- Центр загрузки (стр. 649)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)
- Переход между панелями просмотра на центральном дисплее (стр. 122)

² При использовании Интернета происходит обмен данными (трафик данных), что может приводить к дополнительным расходам.

Состояние автомобиля

Общий статус автомобиля может отображаться на центральном дисплее.



Приложение **Состояние автомобиля** запускается на панели приложений центрального дисплея, и в него входят четыре закладки:

- **Сообщения** – сообщения о состоянии
- **Статус** – проверка уровня масла в двигателе и уровня AdBlue³.
- **TPMS** – проверка давления в шинах
- **Бронирования** – информация о бронировании времени посещения мастерской и об автомобиле⁴

Дополнительная информация

- Обработка сообщений, сохраненных на дисплее водителя (стр. 113)
- Проверка и дозаправка моторного масла (стр. 662)
- Система контроля давления в шинах* (стр. 607)
- Заказ времени на обслуживание и ремонт (стр. 651)

- Оправить информацию об автомобиле в мастерскую (стр. 653)
- Переход между панелями просмотра на центральном дисплее (стр. 122)
- Очистка отработавших газов с помощью AdBlue® (стр. 496)

Заказ времени на обслуживание и ремонт⁵

С помощью этой услуги вы можете непосредственно из автомобиля отправить запрос на резервирование времени на сервис и посещение мастерской.

Когда приходит время техобслуживания, а в некоторых случаях, когда требуется ремонт автомобиля, сообщение об этом появляется на дисплее водителя и в верхней части центрального дисплея. Срок проведения сервисных работ зависит от даты последнего техобслуживания, часов наработки двигателя или пробега с момента последнего техобслуживания.

Перед использованием этой услуги

- Создайте Volvo ID и зарегистрируйте в автомобиле.
- Для выбора дилера Volvo, с которым вы хотите контактировать, откройте сайт www.volvocars.com и войдите в систему.
- Чтобы отправлять и получать информацию о заказе времени посещения мастерской, автомобиль должен быть подключен к Интернету⁶.

³ AdBlue Автомобили с дизельным двигателем.

⁴ Только некоторые рынки.

⁵ Только некоторые рынки.

⁶ При использовании Интернета происходит обмен данными (трафик данных), что может приводить к дополнительным расходам.

- « Заказать время на обслуживание
- Заполните запрос на посещение в любое удобное для вас время или, когда появится сообщение о необходимости проведения сервисных или ремонтных работ.

1. На панели приложений центрального дисплея откройте приложение **Состояние автомобиля**.
2. Нажмите **Бронирования**.
3. Нажмите **Запросить брониров..**
4. Проверьте, правильно ли вы указали **Volvo ID**.
5. Проверьте, правильно ли указана **Дилер**.
6. Внесите в поле **Информация для мастерской** информацию, если вы хотите, чтобы во время посещения мастерской были выполнены какие-то работы, или другую важную информацию.

7. Нажмите **Отправить запрос на бронирование**.

> Вы получите по электронной почте предложение о времени посещения мастерской в течение нескольких дней⁷.

Эту же информацию вы также получите по электронной почте и при входе в систему на сайте www.volvocars.com.

На некоторых рынках после того, как вы отправили запрос на обслуживание, сообщение о необходимости техобслуживания на дисплее водителя гаснет.

8. Нажмите на **Отменить запрос**, если вы отказываетесь от запроса.

Запрос на заказ времени, который отправляется из автомобиля, содержит информацию об автомобиле, которая облегчает планирование работ в мастерской.

Дилер направит вам предложение по резервированию в электронном виде. Вы также можете непосредственно в автомобиле получить информацию о вашем дилере и связаться в вашей мастерской.

Подтверждение предложения о посещении мастерской

После поступления в автомобиль предложения о времени посещения мастерской, в верхней части центрального дисплея появится сообщение.

1. Нажмите на сообщение.
2. Если это предложение вам подходит, нажмите **Принять**. В противном случае нажмите **Отправить новое предложение** или **Отклонить**.

На некоторых рынках система напоминает вам о приближении забронированного времени посещения, а навигационная система⁸ может, кроме того, помочь доехать до мастерской, когда наступит срок.

Дополнительная информация

- Состояние автомобиля (стр. 651)
- Отправить информацию об автомобиле в мастерскую (стр. 653)
- Переход между панелями просмотра на центральном дисплее (стр. 122)
- Volvo ID (стр. 32)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)

⁷ Сроки выполнения различаются в зависимости от рынка.

⁸ Sensus Navigation*.

Оправить информацию об автомобиле в мастерскую⁹

Информацию об автомобиле можно отправить в мастерскую в любой момент, например, если вы заказываете время посещения и хотите предоставить мастерской как можно больше информации, облегчающей планирование вашего посещения. Если вы отправили информацию, это не означает, что вы заказали время на сервис.

1. На панели приложений центрального дисплея откройте приложение **Состояние автомобиля**.
2. Нажмите **Бронирования**.
3. Нажмите **Отпр. инф. автомоб.**.
 - > В верхней части центрального дисплея появляется сообщение, подтверждающее отправку данных об автомобиле. Вы можете прервать передачу данных, нажав на крест в индикаторе активности.

Информация отправляется через Интернет-подключение¹⁰ автомобиля.

Информацию об автомобиле может получить любой дилер, имеющий доступ к иден-

тификационному номеру автомобиля (VIN¹¹).

Данные, содержащиеся в информации об автомобиле

Отправляемые данные содержат последние сохраненные сведения (когда автомобиль использовался последний раз), относящиеся к следующим категориям:

- Необходимость техобслуживания
- Время, прошедшее после последнего техобслуживания
- Функциональное состояние
- Уровни рабочих жидкостей
- Показания спидометра
- Идентификационный номер автомобиля (VIN¹¹)
- Версия программного обеспечения, установленного в автомобиле
- Информация по диагностике автомобиля.

Дополнительная информация

- Заказ времени на обслуживание и ремонт (стр. 651)
- Состояние автомобиля (стр. 651)

- Переход между панелями просмотра на центральном дисплее (стр. 122)
- Автомобиль с интернет-подключением* (стр. 572)

⁹ Только некоторые рынки.


¹⁰ При использовании Интернета происходит обмен данными (трафик данных), что может приводить к дополнительным расходам.

¹¹ Идентификационный номер автомобиля.

Подъем автомобиля

При подъеме автомобиля домкрат необходимо устанавливать в специально предназ-

наченные для этого упоры в днище автомобиля.



Треугольники на пластмассовой заглушке указывают места расположения упоров для домкрата/точек подъема (обозначены красным цветом).

ВНИМАНИЕ

Volvo рекомендует пользоваться домкратом, предназначенным только для соответствующей модели автомобиля. Если используется домкрат, отличный от рекомендованного Volvo, выполняйте инструкции, прилагаемые к выбранному оборудованию.

Обычный домкрат автомобиля можно использовать только по мере необходимости в течение короткого промежутка времени, например, для замены проколотого колеса. Если автомобиль поднимается домкратом часто или домкрат используется продолжительное время (больше, чем требуется для смены колес), рекомендуется пользоваться гаражным домкратом. В этом случае выполняйте инструкции, прилагаемые к используемому оборудованию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Задействуйте стояночный тормоз и установите селектор передач в положение парковки (P).
- Заблокируйте колеса, которые не будут подняты, с помощью массивных деревянных колодок или больших камней.
- Убедитесь, что домкрат не повреждены, его резьба правильно смазана и на нем нет грязи.
- Убедитесь, что домкрат установлен вертикально на твердой, ровной и не скользкой поверхности.
- Домкрат должен быть правильно установлен в упоре.
- Не прокладывайте ничего между поверхностью земли и домкратом, а также между домкратом и местом крепления домкрата на автомобиле.
- Никогда не позволяйте пассажирам оставаться в автомобиле, если он опирается на домкрат.
- Если замена колеса проводится в условиях дорожного движения, пассажиры должны перейти в безопасное место.
- Для замены колес используйте только домкрат, предназначенный

для вашего автомобиля. При проведении любых других видов работ для подъема автомобиля используйте подставки.

- Не подлезайте и не протягивайте никакие части тела под автомобиль, поднятый домкратом.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При подъеме автомобиля стационарным подъемником его следует устанавливать под одну из четырех точек подъема. Обеспечьте установку подъемника таким образом, чтобы автомобиль не мог сползти с него. Следите за тем, чтобы на опоры домкрата была установлена резиновая защита, обеспечивающая устойчивое положение и защиту автомобиля от повреждения. Обязательно используйте подставки или что-либо подобное.


Когда домкрат* не используется, его следует хранить в специальном отделении под полом в грузовом отсеке.

Перед началом работ прочитайте все инструкции. Перед тем, как поднять автомо-

« биль, подготовьте все необходимые инструменты.

1. Если замена колеса проводится, например, в зоне движения транспорта, установите треугольный знак аварийной остановки и активируйте аварийные мигающие сигналы.
2. Затяните стояночный тормоз и выберите положение передачи **P** или включите первую передачу (если в автомобиле установлена механическая коробка передач).
3. Заблокируйте спереди и сзади колеса, которые не будут подняты. Используйте для этого, например, тяжелые деревянные колодки или крупные камни.

4. Установите домкрат или подъемные рычаги в специально предназначенные для этого упоры в днище автомобиля. Указатели треугольной формы на пластмассовой заглушке указывают места расположения упоров для домкрата/точек подъема. На автомобиле с каждой стороны имеется по два упора для установки домкрата. В каждом упоре имеется углубление для установки домкрата.



5. Установите домкрат под нужным упором на ровной, твердой и нескользкой поверхности.

6. Поднимите домкрат так, чтобы выровнять, и чтобы он соприкасался с упором автомобиля. Убедитесь, что площадка домкрата (или подъемные рычаги в мастерской) правильно установлена в упоре, возвышение в центре площадки совмещено с отверстием в упоре и нога домкрата располагается вертикально под упором.
7. Поверните домкрат таким образом, чтобы рукоятка домкрата располагалась как можно дальше от автомобиля. В этом случае плечи домкрата располагаются перпендикулярно плоскости автомобиля.
8. Поднимите автомобиль на высоту, обеспечивающую проведение необходимых работ.

Дополнительная информация

- Домкрат* (стр. 615)
- Колесные болты (стр. 616)
- Комплект инструментов (стр. 614)

Обслуживание климатической установки

Обслуживание и ремонт системы кондиционирования воздуха должны выполняться только в авторизованной мастерской.

Поиск и устранение неисправностей Установка для кондиционирования воздуха содержит флуоресцентное маркерное вещество. Для поиска течи используется ультрафиолетовое излучение.

Volvo рекомендует обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

Автомобили с хладагентом R134a

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В системе кондиционирования воздуха находится хладагент R134a под давлением. Обслуживание и ремонт системы должны выполняться только в авторизованной мастерской.

Автомобили с хладагентом R1234yf

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В системе кондиционирования воздуха под давлением находится хладагент R1234yf. В соответствии со стандартом SAE J2845 (Technician Training for Safe Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C System) в целях обеспечения безопасности обслуживания и ремонт систем с хладоносителем разрешается проводить только специально подготовленным и сертифицированным техническим специалистам.


Дополнительная информация

- Программа техобслуживания Volvo (стр. 648)

Открытие и закрытие капота

Капот открывается ручкой в салоне и ручкой под капотом.

Как открыть капот



1. Потяните за ручку рядом с педалями, чтобы освободить капот из полностью закрытого положения.

«



- ➔ Переместите ручку под капотом вверх, чтобы освободить защелку и поднять капот.

Предупреждения – открыт капот



Когда капот не заблокирован, на дисплее водителя появляется предупреждающий символ и графическое изображение и подается звуковое предупреждение. Если автомобиль начинает двигаться, звуковое предупреждение подается несколько раз.

ВНИМАНИЕ

Если предупреждающий символ горит или вы слышите предупреждающий сигнал, несмотря на то, что капот плотно закрыт, обратитесь в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

Как закрыть капот

1. Надавите на капот так, чтобы он начал опускаться под собственным весом.
2. Когда капот остановится у замка – надавите, чтобы закрыть капот полностью.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Опасность защемления/сдавливания! Следите за отсутствием препятствий под капотом на пути его перемещения, так как это может стать причиной травм.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При закрытии капота убедитесь, что крышка надежно зафиксирована. Капот должен зафиксироваться с обеих сторон со слышимым щелчком.



Капот закрыт не полностью.



Капот полностью закрыт.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Езда с открытым капотом запрещена!


Если появляется этот символ или что-еще указывает на то, что капот во время движения неплотно закрыт, немедленно остановитесь и закройте капот надлежащим образом.

Дополнительная информация

- Обзор двигательного отсека (стр. 659)
- Напоминание о дверях и ремнях безопасности (стр. 57)

Обзор двигательного отсека

Здесь представлены некоторые компоненты, требующие обслуживания.



Вид двигательного отсека может различаться в зависимости от модели и варианта двигателя.

- 1 Расширительный бачок системы охлаждения
- 2 Заправочная горловина для омывающей жидкости
- 3 Бачок с тормозной жидкостью (расположен на стороне водителя)
- 4 Токораспределительная коробка
- 5 Воздушный фильтр
- 6 Заправочная горловина для моторного масла



Расположение предупреждающей наклейки для моторного отсека. Вид двигательного отсека может различаться в зависимости от модели и варианта двигателя.

ⓘ ВНИМАНИЕ

Приводимые в данном руководстве пользователя таблички могут отличаться от табличек, установленных в Вашем автомобиле. На иллюстрациях приводится лишь примерное изображение табличек и указывается их ориентировочное местоположение в автомобиле. Конкретная информация по вашему автомобилю приводится в соответствующих табличках, установленных в автомобиле.



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Помните о том, что вентилятор охлаждения (расположен в передней части двигательного отсека за радиатором) может запускаться или продолжать работу автоматически в течение прим. 6 минут после остановки двигателя.

Мытьку двигателя проводите только в мастерской - мы рекомендуем обращаться на официальную станцию техобслуживания Volvo. Если двигатель горячий, существует опасность воспламенения.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В систему зажигания подается очень высокое и опасное для жизни напряжение. При проведении любых работ в двигательном отсеке электрооборудование автомобиля должно всегда находиться в положении зажигания 0.

Не дотрагивайтесь до свечей или катушки зажигания, когда электросистема автомобиля установлена в положение зажигания II или если двигатель горячий.


Дополнительная информация

- Открытие и закрытие капота (стр. 657)
- Заправка омывающей жидкости (стр. 712)

- Долейте охлаждающую жидкость (стр. 663)
- Предохранители в моторном отсеке (стр. 673)
- Проверка и дозаправка моторного масла (стр. 662)
- Положения зажигания (стр. 450)

Масло для двигателя

Рекомендуемые интервалы техобслуживания и действие гарантии соблюдаются в том случае, если используется одобренное моторное масло.



Volvo рекомендует:



Если масло в двигателе не проверять регулярно и его уровень окажется низким, двигатель может быть серьезно поврежден.

ВНИМАНИЕ

Приводимые в данном руководстве пользователя таблички могут отличаться от табличек, установленных в Вашем автомобиле. На иллюстрациях приводится лишь примерное изображение табличек и указывается их ориентировочное местоположение в автомобиле. Конкретная информация по вашему автомобилю приводится в соответствующих табличках, установленных в автомобиле.

ВАЖНО

Для соблюдения требований по интервалам техобслуживания во все двигатели производителем заливается специализированное синтетическое моторное масло. При выборе масла большое внимание уделено сроку службы, пусковым характеристикам, нормам расхода топлива и вопросам охраны окружающей среды.

Рекомендуемые интервалы техобслуживания можно соблюдать в том случае, если используется одобренное моторное масло. Для дозаправки и замены используйте масло только предписанного качества. Иначе это может отрицательно повлиять на срок службы, пусковые характеристики, нормы расхода топлива и окружающую среду.

Использование моторного масла, не отвечающего предписанным требованиям по качеству и вязкости, может привести к повреждению компонентов, связанных с работой двигателя. Volvo отказывается от предоставления каких-либо гарантий в отношении повреждений такого типа.

Volvo рекомендует замену масла проводить на официальной станции техобслуживания Volvo.

Индикация низкого уровня масла Volvo использует различные системы, предупреждающие о низком/высоком уровне масла или о низком давлении масла. В автомобилях с датчиком давления масла на дисплее водителя может отображаться предупреждающий символ низкого давления масла . В автомобилях с датчиком уровня масла водитель на дисплее водителя может отображаться предупреждающий символ  и текстовая информация. На некоторых вариантах устанавливаются обе системы. Дополнительную информацию можно получить у дилера Volvo.

Замену моторного масла и масляного фильтра проводите согласно интервалам, указанным в Сервисной и гарантийной книжке. Разрешается использовать масла более высокого по сравнению с указанным качества. При эксплуатации в неблагоприятных условиях Volvo рекомендует использовать масло более высокого качества.

Дополнительная информация


- Проверка и дозаправка моторного масла (стр. 662)
- Технические характеристики моторного масла (стр. 726)

- Экстремальные условия эксплуатации моторного масла (стр. 728)
- Страница поддержки Volvo Cars (стр. 26)

Проверка и дозаправка моторного масла

Уровень масла определяется с помощью электронного датчика.

См. уровень масла на центральном дисплее



Пример графического отображения уровня масла на центральном дисплее

Уровень масла проверяется после запуска двигателя по изображению на центральном дисплее с помощью электронного указателя уровня масла. Уровень масла необходимо регулярно проверять.

1. На панели приложений центрального дисплея откройте приложение **Состояние автомобиля**.

2. Нажмите **Статус**, чтобы увидеть уровень масла.

ВНИМАНИЕ

Система не может регистрировать изменение уровня масла непосредственно в момент дозаправки или слива масла. Для получения корректного значения уровня масла автомобиль должен проехать прим. 30 км (прим. 20 миль), а затем в течение 5 минут стоять с выключенным двигателем на ровной горизонтальной поверхности.


ВНИМАНИЕ

Сообщение **Нет данных** появляется на центральном дисплее в том случае, если не выполняются условия, необходимые для измерения уровня масла, (время после остановки двигателя, крен автомобиля, наружная температура и т.д.). Это **не** указывает на наличие неисправности в системах автомобиля.

! ВАЖНО

Появление этого символа может указывать на пониженное давление масла. Остановитесь как можно быстрее и отбуксируйте автомобиль в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

Дозаправка моторного масла

Закрывать горловину¹²¹³

В некоторых случаях нужно доливать масло между интервалами техобслуживания. Уровень моторного масла не требуется корректировать до тех пор, пока на дисплее водителя не появится сообщение.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При появлении сообщения **Уровень масла в двиг. Требуется сервис** своим ходом доставьте автомобиль в мастерскую – рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo. Возможно, что уровень масла завышен.

! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не допускайте попадания масла на горячий выпускной коллектор: существует риск возникновения пожара.

! ВАЖНО

При появлении сообщения **Низкий ур.масла двиг. Долейте 1 литр** долейте только указанное количество масла, например, 1 литр (1 кварту).

Дополнительная информация

- Масло для двигателя (стр. 660)
- Экстремальные условия эксплуатации моторного масла (стр. 728)
- Технические характеристики моторного масла (стр. 726)
- Положения зажигания (стр. 450)
- Состояние автомобиля (стр. 651)

Долейте охлаждающую жидкость

Охлаждающая жидкость охлаждает ДВС до нужной рабочей температуры. Тепло, передаваемое от двигателя к охлаждающей жидкости, может быть использовано для обогрева салона.

При заправке выполняйте инструкции, приведенные на упаковке. Никогда не добавляйте только чистую воду. Стойкость к замерзанию снижается, как при недостаточном, так и избыточном количестве охлаждающей жидкости в смеси.

В случае если под автомобилем скапливается охлаждающая жидкость, вы почувствовали запах охлаждающей жидкости или залили более 2-х литров жидкости (прим. 2 кварты), необходимо обязательно вызвать эвакуатор, чтобы исключить опасность повреждения двигателя при попытке запуска вследствие неисправности в системе охлаждения.


¹² В двигателе с электронным датчиком уровня масла масломерный щуп отсутствует.

¹³ Вид двигательного отсека может различаться в зависимости от модели и варианта двигателя.



⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Охлаждающая жидкость может быть очень горячей – никогда не открывайте крышку, когда охлаждающая жидкость горячая. Если необходимо долить жидкость, медленно открутите крышку расширительного бачка, чтобы сбросить избыточное давление.



Расширительный бачок системы охлаждения

- Открутите крышку на расширительном бачке и при необходимости долейте охлаждающую жидкость. Уровень охлаждающей жидкости не должен быть выше метки **MAX**, нанесенной с наружи на расширительном бачке.

⚠ ВАЖНО

- Вызывает отравление при попадании внутрь. Может привести к повреждению органов (почек).
- Используйте готовую охлаждающую жидкость в соответствии с рекомендациями Volvo. При использовании концентрированной жидкости следите за тем, чтобы смесь состояла из 50 % охлаждающей жидкости и 50 % воды надлежащего качества.
- Не смешивайте разные охлаждающие жидкости.
- При замене более крупных компонентов системы охлаждения допускается использование только свежей охлаждающей жидкости, чтобы обеспечить системе достаточную защиту от коррозии.
- Двигатель должен работать только с заполненной системой охлаждения. В противном случае возможно резкое повышение температуры с угрозой повреждения (трещины) головки блока цилиндров.
- Высокое содержание хлора, хлоридов и других солей может приводить к появлению коррозии в системе охлаждения.

Дополнительная информация

- Обзор двигательного отсека (стр. 659)
- Технические характеристики охлаждающей жидкости (стр. 729)

Пусковой аккумулятор

Пусковой аккумулятор используется для запуска электросистемы и управления стартером и другим электрооборудованием автомобиля.

Однополюсная электросистема, в которой шасси и станина двигателя используются как проводники.

В автомобиле установлен генератор переменного тока, регулируемый напряжением.

Пусковой аккумулятор на 12 В рассчитан на подключение функций Start/Stop, снижающих выбросы диоксида углерода, и рекуперативную подзарядку, а также на поддержку работы различных систем автомобиля.

Срок службы и рабочее состояние пускового аккумулятора зависит от числа пусков двигателя, разрядов, манеры вождения, условий эксплуатации, климата и т.д.

- Никогда не отсоединяйте пусковой аккумулятор на работающем двигателе.
- Проверьте правильность подсоединения и крепление проводов к пусковому аккумулятору.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- В пусковом аккумуляторе может образовываться очень взрывоопасный гремучий газ. Одной искры, которая может появиться при неправильном подсоединении пускового провода, достаточно, чтобы аккумулятор взорвался.
- Не подсоединяйте пусковые кабели к компонентам топливной системы или подвижным деталям. Обращайтесь осторожно с разогретыми деталями двигателя.
- В пусковом аккумуляторе находится серная кислота, которая может стать причиной серьезных кислотных ожогов.
- Если серная кислота попадает в глаза, на кожу или одежду, нужно немедленно промыть пораженный участок большим количеством воды. При попадании брызг серной кислоты в глаза – немедленно обратитесь к врачу.
- Не курите рядом с аккумулятором.


Срок службы и емкость пускового аккумулятора

Срок службы аккумулятора зависит от ряда факторов, в том числе от числа пусков дви-

гателя и циклов разряда, манеры вождения, условий эксплуатации, климата и т.д. Со временем пусковая мощность аккумулятора постепенно снижается, поэтому он нуждается в подзарядке, если автомобиль не используется длительное время или используется только для поездок на короткие расстояния. При очень низкой температуре пусковая мощность снижается еще сильнее. Многократная разрядка пускового аккумулятора дополнительно уменьшает срок его службы.

Для поддержания рабочего состояния аккумулятора рекомендуется ездить на автомобиле не менее 15 минут в неделю или подключать аккумулятор к зарядному устройству с режимом автоматической подзарядки. Максимальный срок службы пускового аккумулятора достигается, если он всегда полностью заряжен.

« расположение



Пусковой аккумулятор находится в моторном отделении.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если пусковой аккумулятор отключался, для правильной работы функции автоматического открытия и закрытия ее необходимо вернуть в исходное положение. Чтобы защита от заземления работала, необходимо выполнить сброс.

! ВАЖНО

На некоторых моделях аккумулятор скреплен натяжной лентой. Следите за тем, чтобы стяжная лента была всегда надежно затянута.

Технические характеристики пускового аккумулятора

Тип аккумулятора	H6 AGM
Напряжение (В)	12
Способность холодного запуска ^A – CCA ^B (А)	760
Размер, ДхШхВ	278×175×190 мм (10,9×6,9×7,5 д)
Емкость (А·ч)	70

^A Согласно стандартам EN.

^B Cold Cranking Amperes.

Volvo рекомендует доверить замену аккумулятора авторизованной мастерской Volvo.

! ВАЖНО


При замене аккумулятора убедитесь, что размер, тип и способность холодного старта новой аккумуляторная батарея не отличается от оригинальной (см. наклейку на аккумуляторной батарее).

Дополнительная информация

- Символы на аккумуляторных батареях (стр. 670)
- Вспомогательный аккумулятор (стр. 668)
- Пуск от вспомогательного аккумулятора (стр. 504)
- Возврат в исходное положение защиты от заземления (стр. 177)
- Утилизация аккумулятора (стр. 670)

Вспомогательный аккумулятор

В автомобиле с функцией Start/Stop установлены два аккумулятора – более мощный пусковой аккумулятор 12 В и вспомогательный аккумулятор, который помогает выполнять действия при запуске этой функции.



Вспомогательный аккумулятор 12 В установлен в нижней части моторного отсека. На рисунке также показан пусковой аккумулятор (вверху).

ВНИМАНИЕ

- Чем выше энергопотребление в автомобиле, тем дольше должен работать генератор, чтобы подзарядить батареи = повышение расхода топлива.
- Когда емкость пускового аккумулятора падает ниже допустимого уровня, функция Start/Stop отключается.

Временное ограничение функции Start/Stop вследствие высокого потребления тока означает:

- Двигатель запускается, когда водитель не отпускает педаль тормоза.

Обычно вспомогательный аккумулятор не требуется обслуживать чаще стандартного пускового аккумулятора. По любым вопросам или с любыми проблемами следует обращаться в мастерскую – мы рекомендуем официальные станции техобслуживания Volvo.

ВАЖНО

Если не выполняются приведенные ниже требования, действие функции Start/Stop может временно прекратиться после подключения внешнего пускового аккумулятора или зарядного устройства для аккумулятора:

- К отрицательному полюсу пускового аккумулятора автомобиля **запрещается** подсоединять внешний пусковой аккумулятор или устройство для зарядки аккумулятора – для заземления можно использовать только **отрицательную точку подзарядки автомобиля**.

❗ ВНИМАНИЕ

Функция Start/Stop может по-прежнему действовать в ситуации, когда в связи с низким зарядом пускового аккумулятора отсутствует нормальное функционирование электрической системы автомобиля и двигатель приходится запускать с помощью вспомогательного аккумулятора или зарядного устройства. Если вскоре после этого двигатель автоматически останавливается функцией Start/Stop, существует большая вероятность того, что автоматический запуск двигателя не будет выполнен из-за недостаточного заряда аккумулятора, так как аккумулятор не успеет зарядиться до нужного уровня.

Если для запуска двигателя используется вспомогательный аккумулятор или у вас нет времени для того, чтобы зарядить аккумулятор до нужного уровня от зарядного устройства, функцию Start/Stop следует временно отключить до тех пор, пока автомобиль не восстановит заряд аккумулятора. При наружной температуре прим. +15 °C (прим. 60 °F) для зарядки аккумулятора потребуется не менее 1 часа. При более низкой наружной температуре время зарядки может увеличиться до 3–4 часов. Мы рекомендуем заряжать аккумулятор от внешнего зарядного устройства.

Технические характеристики вспомогательного аккумулятора

Тип	AGM
Напряжение (В)	12
Способность холодного запуска ^A – CCA ^B (А)	170
Размер, ДхШхВ	150×90×130 мм (5,9×3,5×5,1 д)
Емкость (А-ч)	10

^A Согласно стандартам EN.

^B Cold Cranking Amperes.

❗ ВАЖНО

При замене аккумулятора убедитесь, что размер, тип и способность холодного старта новой аккумуляторной батареи не отличается от оригинальной (см. наклейку на аккумуляторной батарее).

Дополнительная информация

- Пусковой аккумулятор (стр. 665)
- Функция Start/Stop (стр. 477)
- Символы на аккумуляторных батареях (стр. 670)
- Утилизация аккумулятора (стр. 670)

Символы на аккумуляторных батареях

На аккумуляторных батареях имеются информирующие и предупреждающие символы.

	Пользуйтесь защитными очками.
	Дополнительную информацию см. в руководстве для владельца.
	Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
	Аккумулятор содержит едкую кислоту.

	Избегайте искр открытого огня.
	Опасность взрыва.
	Подлежат утилизации.

Дополнительная информация

- Пусковой аккумулятор (стр. 665)
- Вспомогательный аккумулятор (стр. 668)
- Утилизация аккумулятора (стр. 670)

Утилизация аккумулятора

Отработанный пусковой аккумулятор или вспомогательный аккумулятор следует утилизировать экологически безопасным способом.

В случае сомнений проконсультируйтесь в мастерской о способе утилизации таких отходов – мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Пусковой аккумулятор (стр. 665)
- Вспомогательный аккумулятор (стр. 668)
- Символы на аккумуляторных батареях (стр. 670)

Предохранители и токораспределительные коробки


Все электрические устройства и компоненты защищены плавкими предохранителями, которые предотвращают повреждение системы электрооборудования автомобиля в случае короткого замыкания или перегрузки.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При замене предохранителя никогда не используйте посторонние предметы и предохранители, рассчитанные на ток, больший номинального. Это может причинить значительный ущерб электросистеме и даже привести к пожару.

Отказ электрического компонента или функции может быть вызван временной перегрузкой или перегоранием соответствующего предохранителя. Если один и тот же предохранитель перегорает несколько раз, причина заключается в неисправности соответствующего компонента. Volvo рекомендует проверить автомобиль в авторизованной мастерской Volvo.

Расположение токораспределительных коробок



- ❶ Двигательный отсек
- ❷ Под левым передним сиденьем

Дополнительная информация

- Замена предохранителя (стр. 671)
- Предохранители в моторном отсеке (стр. 673)
- Предохранители под левым передним сиденьем (стр. 680)

Замена предохранителя

Все электрические устройства и компоненты защищены плавкими предохранителями, которые предотвращают повреждение системы электрооборудования автомобиля в случае короткого замыкания или перегрузки.

1. Найдите обозначение предохранителя, чтобы найти его местоположение.
2. Выньте предохранитель и сбоку проверьте, не перегорела ли изогнутая проволока.
3. Если проволока перегорела, замените его новым такого же цвета и ампеража.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При замене предохранителя никогда не используйте посторонние предметы и предохранители, рассчитанные на ток, больший номинального. Это может причинить значительный ущерб электросистеме и даже привести к пожару.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



Обратитесь на официальную станцию техобслуживания Volvo, если предохранители не указаны в руководстве для владельца. Неправильные действия при замене предохранителя могут привести к серьезным повреждениям электрических систем.

Дополнительная информация

- Предохранители и токораспределительные коробки (стр. 671)
- Предохранители в моторном отсеке (стр. 673)
- Предохранители под левым передним сиденьем (стр. 680)

Предохранители в моторном отсеке

Предохранители в моторном отсеке обеспечивают защиту функций двигателя и тормозов.



Под крышкой находятся щипцы, которые помогут вам снять и поставить на место предохранитель.

В распределительной коробке имеются также гнезда для резервных предохранителей.

Позиции

С внутренней стороны крышки установлена табличка с расположением предохранителей.

	Принцип действия	Ампер	Тип
1	USB разъем в тоннельной консоли сзади*	5	Micro
2	Гнездо 12 В в передней части тоннельной консоли	15	Micro
3	–	–	Micro
4	Гнездо 12 В в багажном/грузовом отделении*	15	Micro
5	Модуль управления двигателем	20	Micro
6	Катушки зажигания; свечи зажигания	15	Micro
7	Соленоиды (бензин); клапан; термостат системы охлаждения двигателя (бензин); насос охлаждения EGR (дизель); модуль управления накаливанием (дизель) Модуль управления двигателем	15	Micro
8	Соленоиды (бензин); клапан; термостат системы охлаждения двигателя (бензин); насос охлаждения EGR (дизель); модуль управления накаливанием (дизель); вакуумные регуляторы; клапан; клапан для выходного импульса (дизель)	10	Micro
9	Лямбда-зонд, средний (бензин); лямбда-зонд, задний (дизель)	15	Micro
10	Датчик оксидов азота (дизель)	15	Micro
11	Насос охлаждающей жидкости	20	Micro





	Принцип действия	Ампер	Тип
12	Правая фара	20	Micro
13	Левая фара	20	Micro
14	Подушки безопасности	5	Micro
15	Датчик положения педали газа	5	Micro
16	Питание подается, когда включено зажигание: Модуль управления двигателем; Компоненты трансмиссии; Электрический сервопривод; Центральный электронный модуль управления; Модуль управления системой тормозов	5	Micro
17	Электрический дополнительный обогреватель*; сетевая защита OBD-II	5	Micro
18	Алкотестер*	5	Micro
19	–	–	Micro
20	Внутренние катушки реле	5	Micro
21	–	–	Micro
22	Датчик педали тормоза	5	Micro
23	Вычислительный блок	5	Micro
24	Модуль управления приводом подключения/изменения положения передач в автоматической коробке передач	5	Micro
	Гидравлический привод сцепления	25	Micro
25	Модуль управления трансмиссией	15	Micro
	Гидравлический привод сцепления	25	Micro
26	Модуль управления двигателем	5	Micro

	Принцип действия	Ампер	Тип
27	–	–	Micro
28	–	–	Micro
29	Звуковой сигнал	20	Micro
30	Сирена охранной сигнализации*	5	Micro
31	Стеклоочистители ветрового стекла	30	MCase ^A
32	Модуль управления тормозной системы (клапаны, стояночный тормоз)	40	MCase ^A
	Контроль пробуксовки с аккумулятором 48 В	30	MCase ^A
33	Модуль управления тормозной системы (насос системы ABS)	40	MCase ^A
34	–	–	MCase ^A
35	Механизм привода трансмиссии	25	MCase ^A
36	Механизм привода трансмиссии	30	MCase ^A
37	–	–	–
38	Правая фара; левая фара	30	MCase ^A
39	–	–	MCase ^A
40	–	–	MCase ^A
41	Модуль буксировочного крюка*	25	MCase ^A
42	Модуль буксировочного крюка*	40	MCase ^A





	Принцип действия	Ампер	Тип
43	–	–	MCasе ^A
44	Сиденье водителя с электроприводом*	20	MCasе ^A
45	–	–	MCasе ^A
46	–	–	Micro
47	–	–	Micro
48	–	–	Micro
49	–	–	Micro
50	–	–	Micro
51	Подогрев топливного фильтра (дизель)	30	MCasе ^A
52	Электрообогрев ветрового стекла* правая сторона	40	MCasе ^A
53	Электрообогрев ветрового стекла* левая сторона	40	MCasе ^A
54	Функция контроля вспомогательного аккумулятора	5	Micro
55	Левая фара	20	Micro
56	Правая фара	20	Micro


^A Замену предохранителя этого типа следует проводить в мастерской. Рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Предохранители и токораспределительные коробки (стр. 671)
- Замена предохранителя (стр. 671)

Предохранители под левым передним сиденьем

Предохранители под левым передним сиденьем защищают, в том числе электрические гнезда, дисплеи и дверные модули.



В **токораспределительной коробке в моторном отсеке** имеются гнезда для резервных предохранителей. Под крышкой находятся

щипцы, которые помогут вам снять и поставить на место предохранитель.

« Позиции

С внутренней стороны крышки установлена табличка с расположением предохранителей.

	Принцип действия	Ампер	Тип
1	Модуль аудиосистемы (усилители) ^A	40	MCase ^B
2	Центральный электрический модуль A: Датчики, радиолокационные блоки, сиденья с электроприводом*	40	MCase ^B
3	Центральный электрический модуль B: Датчики, радиолокационные блоки, сиденья с электроприводом*	40	MCase ^B
4	Модуль переднего вентилятора климатической установки	40	MCase ^B
5	Дверь багажника с электроприводом*	25	MCase ^B
6	Сиденье с электроприводом*, правое	20	MCase ^B
7	Стояночный обогреватель*	25	MCase ^B
8	Модуль управления снижением выбросов оксидов азота (дизель)	30	MCase ^B
9	Модуль правой задней двери	20	Micro
10	Модуль левой задней двери	20	Micro
11	Модуль левой передней двери	20	Micro
12	Модуль подвески	20	Micro
13	Модуль правой передней двери	20	Micro
14	Обогрев задних сидений*	15	Micro

	Принцип действия	Ампер	Тип
15	–	–	Micro
16	Вычислительный модуль	5	Micro
17	Модуль управления снижением выбросов оксидов азота (дизель)	15	Micro
18	Замок рулевого колеса	7,5	Micro
19	Модуль управления климатической установки	7,5	Micro
20	Датчики движения в салоне*	5	Micro
21	Дисплей водителя	5	Micro
22	Набор кнопок на центральной консоли	5	Micro
23	Модуль рулевого колеса	5	Micro
24	Модуль ручки запуска; электронный модуль переключения передач; электронный стояночный тормоз	5	Micro
25	Центральный дисплей	5	Micro
26	Модуль управления для подключенного к Интернету автомобиля; модуль управления для Volvo On Call	5	Micro
27	Модуль многополосной антенны	5	Micro
28	Катушки реле	5	Micro
29	Модуль обнаружения движения ногой* (для открытия двери багажника с электроприводом)	5	Micro
30	Модуль управления Sensus TV*С	15	Micro





	Принцип действия	Ампер	Тип
31	Диагностическое гнездо OBDII	10	Micro
32	Алкотестер* Модуль дополнительных аксессуаров	5	Micro
33	Электродвигатель блокировки подголовников, левая задняя сторона	15	Micro
34	Электродвигатель блокировки подголовников, правая задняя сторона	15	Micro
40	Заднее стекло с электрообогревом	30	MCase ^B
41	Модуль преднатяжителя ремня безопасности, левая сторона	40	MCase ^B
42	Модуль преднатяжителя ремня безопасности, правая сторона	40	MCase ^B
50	Датчик влажности	5	Micro
51	Модуль управления топливного насоса	20	Micro
52	Насос охлаждающей жидкости	7,5	Micro
53	Модуль рулевого колеса с электрообогревом*	15	Micro
54	Датчик влажности воздуха	5	Micro
55	Омыватели фар*	25	MCase ^B
56	Омыватель ветрового и заднего стекла	25	MCase ^B
57	–	–	MCase ^B
58	–	–	MCase ^B

	Принцип действия	Ампер	Тип
59	–	–	Micro
60	–	–	Micro
61	–	–	Micro
62	–	–	Micro
63	Модуль преднатяжителей ремней безопасности	5	Micro
64	Blind Spot Information (BLIS)*; модуль управления внешним звуковым сигналом при движении задним ходом	5	Micro
65	–	–	Micro
66	–	–	Micro
67	All Wheel Drive модуль управления (AWD)*	15	Micro
68	–	–	Micro
69	Парковочная камера*	5	Micro
70	–	–	Micro
71	Модуль управления подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности	5	Micro
80	Очиститель заднего стекла	15	Micro
81	Потолочная консоль для панорамной крыши*	20	Micro
82	Солнечный датчик	5	Micro





	Принцип действия	Ампер	Тип
83	Освещение салона; противоослепляющее положение на внутреннем зеркале заднего вида*; датчик дождя и освещенности*; панели управления в задних дверях и грузовом отделении	7,5	Micro
84	—	—	Micro
85	Модуль управления функций поддержки водителя	5	Micro
86	Алкотестер*	5	Micro
87	Беспроводное зарядное устройство для мобильных устройств*; разъем USB	5	Micro
90	—	—	Micro
91	—	—	Micro

A Только некоторые варианты.

B Замену предохранителя этого типа следует проводить в мастерской. Рекомендуется официальная станция техобслуживания Volvo.

C Только некоторые рынки.

Дополнительная информация

- Предохранители и токораспределительные коробки (стр. 671)
- Замена предохранителя (стр. 671)

Замена ламп

В зависимости от модели и уровня комплектации используются различные типы ламп. Неисправную лампу накаливания¹⁴ можно заменить в соответствии с методикой, приведенной в руководстве для владельца.

В случае неисправных ламп светодиодного типа¹⁵, как правило, заменяется целиком ламповый блок.

ВНИМАНИЕ

Информацию о лампах, не указанных в руководстве для владельца, можно получить у дилера Volvo или на официальной станции техобслуживания Volvo.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При замене лампы электрическая система автомобиля должна находиться в положении зажигания 0.

ВАЖНО

Никогда не прикасайтесь к стеклу лампы накаливания пальцами. Отпечатки пальцев испаряются от жара, и покрытие отражателя может разрушаться.

ВНИМАНИЕ

Если сообщение о неисправности сохраняется после замены неисправной лампы, мы рекомендуем обратиться на официальную станцию техобслуживания Volvo.

ВНИМАНИЕ

В элементах внешнего освещения, таких как фары и задние комби-фары, под стеклом может скапливаться конденсат. Это естественное явление, и в конструкции всего внешнего освещения предусмотрены меры борьбы с этим. Обычно конденсат выветривается из плафона через некоторое время после включения фонаря.

Дополнительная информация

- Расположение ламп внешнего освещения (стр. 688)
- Замена лампы заднего мигающего сигнала (стр. 688)
- Замена лампы стоп-сигналов (стр. 690)
- Замена задней противотуманной лампы (стр. 691)
- Технические характеристики ламп (стр. 691)


¹⁴ В некоторых автомобилях лампы накаливания отсутствуют.

¹⁵ Светодиод (Light Emitting Diode)

Расположение ламп внешнего освещения


Внешнее освещение автомобиля состоит из различных ламп. Замену лампы типа LED¹⁶ необходимо выполнить в мастерской. Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

Передние лампы



- 1 Дневные ходовые/габаритные огни/мигающие сигналы (светодиоды)
- 2 Дальний свет (светодиоды)
- 3 Ближний свет (светодиоды)
- 4 Противотуманная фара/освещение при прохождении поворотов* (светодиод)

Задние лампы




- 1 Стоп-сигнал – центральный, высокорасположенный (светодиод)
- 2 Противотуманный свет
- 3 Габаритные огни (светодиоды)
- 4 Мигающие сигналы
- 5 Тормозной фонарь
- 6 Фонарь заднего хода (светодиоды)

Дополнительная информация

- Замена ламп (стр. 687)
- Технические характеристики ламп (стр. 691)
- Регуляторы света (стр. 160)


Замена лампы заднего мигающего сигнала

Лампы задних мигающих сигналов находятся за панелью на боковой стороне грузового отделения.




1. Нажмите на верхнюю кромку крышки в панели, чтобы снять.
2. Отведите изоляцию, чтобы получить доступ к опорной перемычке.

¹⁶ Светодиод (Light Emitting Diode)



3. Открутите подпружиненный винт против часовой стрелки, нажмите на зажимы с боков и снимите опорную перемычку. Проще всего оставить винт в опорной перемычке.



4. Отсоедините серый держатель лампы. Для этого поверните против часовой стрелки и вытащите держатель наружу.
5. Нажав и повернув против часовой стрелки, выньте лампу накаливания.
6. Чтобы установить на место, нажмите и поверните новую лампу по часовой стрелке.
7. Поворотом по часовой стрелке установите на место держатель лампы.
8. Установите опорную перемычку имеющимся подпружиненным винтом и проверьте, чтобы зажим был установлен в правильном положении. Затяните подпружиненный винт до упора, макс. 2 Нм (1,5 фут-фунтов).
9. Верните на место изоляцию и затем, навесив, закрепите панель и прижмите ее на место.

! ВАЖНО


Никогда не прикасайтесь к стеклу лампы накаливания пальцами. Отпечатки пальцев испаряются от жара, и покрытие отражателя может разрушаться.

Дополнительная информация


- Расположение ламп внешнего освещения (стр. 688)
- Технические характеристики ламп (стр. 691)
- Замена ламп (стр. 687)

Замена лампы стоп-сигналов

Лампы стоп-сигналов находятся за панелью на боковой стороне грузового отсека.



1. Нажмите на верхнюю кромку крышки в панели, чтобы снять.
2. Отведите изоляцию, чтобы получить доступ к лампе стоп-сигналов.



3. Отсоедините черный держатель лампы. Для этого поверните держатель против часовой стрелки и вытащите наружу.
4. Нажав и повернув против часовой стрелки, выньте лампу накаливания
5. Чтобы установить на место, нажмите и поверните новую лампу по часовой стрелке.
6. Поворотом по часовой стрелке установите на место держатель лампы.
7. Верните на место изоляцию и затем, навесив, закрепите панель и прижмите ее на место.

ВАЖНО


Никогда не прикасайтесь к стеклу лампы накаливания пальцами. Отпечатки пальцев испаряются от жара, и покрытие отражателя может разрушаться.

Дополнительная информация

- Расположение ламп внешнего освещения (стр. 688)
- Технические характеристики ламп (стр. 691)

Замена задней противотуманной лампы

Задний противотуманный фонарь встроен в задний бампер на стороне водителя.



Задний противотуманный фонарь установлен только на стороне водителя.

1. Снимите узел противотуманного фонаря на стороне водителя; для этого вставьте плоский инструмент, например, столовый нож или отвертку, с короткой стороны лампового блока и извлеките узел.
2. Отсоедините контакт.
3. Отсоедините держатель лампы. Для этого поверните против часовой стрелки и вытащите держатель наружу.
4. Нажав и повернув против часовой стрелки, выньте лампу накаливания.

5. Чтобы установить на место, нажмите и поверните новую лампу по часовой стрелке.
6. Поворотом по часовой стрелке установите на место держатель лампы.
7. Присоедините контакт.
8. Вставьте захват со стороны более широкой части узла противотуманного фонаря в задний бампер и поверните узел, чтобы закрепить захват.

Дополнительная информация

- Расположение ламп внешнего освещения (стр. 688)
- Технические характеристики ламп (стр. 691)

Технические характеристики ламп

Технические характеристики заменяемых ламп накаливания.

В случае неисправности других типов ламп обратитесь в мастерскую¹⁷. В случае неисправных ламп светодиодного типа¹⁸, как правило, заменяется целиком ламповый блок.

Принцип действия	W ^A	Тип
Мигающие сигналы сзади	24	PY24W
Тормозной фонарь	21	H21W LL
Противотуманный свет сзади	21	H21W LL

^A Ватты

Дополнительная информация

- Расположение ламп внешнего освещения (стр. 688)
- Замена ламп (стр. 687)

Чистка внутренних деталей

Используйте рекомендованные Volvo чистящие средства и продукты по уходу за автомобилем. Регулярно проводите чистку и обрабатывайте пятна без промедления. Перед применением чистящих средств обязательно вычистите салон пылесосом.



ВАЖНО

- Некоторые окрашенные виды одежды (например, темные джинсы или замша) могут закрасить обивку. В этом случае важно, как можно быстрее очистить и дополнительно обработать эти участки обивки.
- Для чистки деталей интерьера запрещается использовать сильные растворители, например, омывающую жидкость, пятновыводители, уайт-спирит или концентрированный спирт, так как они могут повредить как обивку, так и прочие материалы интерьера.
- Запрещается распылять чистящие средства на компоненты, имеющие электрические кнопки и регуляторы. Такие компоненты следует протирать влажной тканью с чистящим веществом.
- Острые предметы и липучки могут повредить ткань обивки автомобиля.
- Используйте только чистящие средства, специально предназначенные для этого типа материала.

Дополнительная информация

- Чистка центрального дисплея (стр. 693)
- Чистка обивки салона из текстиля и обшивки потолка (стр. 694)
- Чистка ремней безопасности (стр. 695)
- Чистка ковровых покрытий и напольных ковриков (стр. 695)
- Чистка кожаной обивки* (стр. 696)
- Чистка кожаного рулевого колеса (стр. 697)
- Чистка пластмассовых, металлических и деревянных деталей интерьера (стр. 697)

¹⁷ Мы рекомендуем официальную станцию техобслуживания Volvo.

¹⁸ Светодиод (Light Emitting Diode)

Чистка центрального дисплея

Грязь, пятна и жировые отпечатки пальцев могут отрицательно повлиять на быстродействие и четкость отображения данных на дисплее. Протирайте экран как можно чаще безворсовой тканью.



1. Выключите центральный дисплей, длительно нажав кнопку Начало.
2. Протрите экран прилагаемой безворсовой салфеткой или используйте другую салфетку аналогичного качества. Протрите экран чистой и сухой безворсовой тканью небольшими круговыми движениями. При необходимости смочите безворсовую ткань в чистой воде.
3. Для активирования дисплея кратко нажмите на кнопку Начало.

! ВАЖНО

Для чистки центрального дисплея используйте безворсовую ткань, не содержащую частиц песка и пыли.

! ВАЖНО

Очищайте центральный дисплей только мягким нажатием на экран. При сильном нажатии вы можете повредить экран.

! ВАЖНО

Не распыляйте непосредственно на центральный дисплей какие-либо жидкости или коррозионные вещества. Не пользуйтесь стеклоочистителями, чистящими веществами, аэрозолями, растворителями, спиртами, аммиаком или абразивными чистящими веществами.

Запрещается применять шлифовальный материал, бумажные полотенца или салфетки, так как они могут оставить царапины на центральном дисплее.

Дополнительная информация

- Чистка внутренних деталей (стр. 692)
- Чистка обивки салона из текстиля и обшивки потолка (стр. 694)
- Чистка ремней безопасности (стр. 695)

- Чистка ковровых покрытий и напольных ковриков (стр. 695)
- Чистка кожаной обивки* (стр. 696)
- Чистка кожаного рулевого колеса (стр. 697)
- Чистка пластмассовых, металлических и деревянных деталей интерьера (стр. 697)

Чистка обивки салона из текстиля и обшивки потолка

При чистке текстильных материалов рекомендуется использовать чистящее средство для текстиля. При необходимости очистите и обработайте пятна без промедления.

! ВАЖНО

Никогда не соскабливайте и не трите пятно – так можно повредить обивку.

! ВАЖНО

Не используйте пятновыводители и сильные растворители, так как они могут повредить обивку.

Чистка текстильной обивки

1. Сначала пропылесосьте обивку.
2. Следуйте инструкциям по использованию средств для чистки текстиля.
3. Для влажной чистки ткани рекомендуется использовать моющий пылесос, собирающий моющий раствор с последующим промыванием водой.

! ВАЖНО

Цветная одежда, например, из джинсовой ткани или замши, может покрасить тканевую обивку. Некоторые пятна, например, жировые/масляные, удалить трудно.

! ВАЖНО

Очистите всю обивку, даже если имеются только отдельные пятна. Это позволит предотвратить появление водяных разводов.

i ВНИМАНИЕ

Не снимайте обивку при чистке.

Чистка потолка

1. Осторожно обработайте потолок мягкой щеткой.
2. Следуйте инструкциям по использованию средств для чистки текстиля.
3. Затем протрите потолок насухо мягкой тканью без ворса.

! ВАЖНО

При неосторожной чистке можно повредить потолок изнутри.

Дополнительная информация

- Чистка внутренних деталей (стр. 692)
- Чистка центрального дисплея (стр. 693)
- Чистка ремней безопасности (стр. 695)
- Чистка ковровых покрытий и напольных коврик (стр. 695)
- Чистка кожаной обивки* (стр. 696)
- Чистка кожаного рулевого колеса (стр. 697)
- Чистка пластмассовых, металлических и деревянных деталей интерьера (стр. 697)

Чистка ремней безопасности

Используйте рекомендованные Volvo чистящие средства и продукты по уходу за автомобилем. Регулярно проводите чистку и обрабатывайте пятна без промедления. Перед применением чистящих средств обязательно вычистите салон пылесосом. Используйте воду и синтетические моющие вещества; специальное моющее средство для тканей можно найти у дилера Volvo. Высушите ремень перед тем, как снова намотать его на катушку.

Дополнительная информация

- Чистка внутренних деталей (стр. 692)
- Чистка центрального дисплея (стр. 693)
- Чистка обивки салона из текстиля и обшивки потолка (стр. 694)
- Чистка ковровых покрытий и напольных коврик (стр. 695)
- Чистка кожаной обивки* (стр. 696)
- Чистка кожаного рулевого колеса (стр. 697)
- Чистка пластмассовых, металлических и деревянных деталей интерьера (стр. 697)

Чистка ковровых покрытий и напольных коврик

Используйте рекомендованные Volvo чистящие средства и продукты по уходу за автомобилем. Регулярно проводите чистку и обрабатывайте пятна без промедления. Перед применением чистящих средств обязательно вычистите салон пылесосом. Выньте напольные коврики, чтобы вычистить их отдельно от коврового покрытия. Каждый коврик крепится клипсами.

1. Чтобы вынуть напольный коврик, возьмитесь за коврик рядом с каждой клипсой и потяните коврик вверх.
2. Пользуйтесь пылесосом, чтобы удалить пыль и грязь.



ВНИМАНИЕ

Напольные коврики запрещается небрежно трясти или выбивать, чтобы удалить с них грязь, так как они могут разорваться.

3. Чтобы удалить пятна на коврике, мы рекомендуем после чистки пылесосом использовать специальное средство для чистки тканей. Используйте чистящие средства, рекомендуемые Volvo.

4. Чтобы после чистки установить напольный коврик на место, защелкните каждую клипсу.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Используйте только один коврик в каждом отсеке и перед поездкой убедитесь, что коврик для места водителя расправлен и зафиксирован заклепками, чтобы исключить защемление коврика рядом с педалями и под ними.

Дополнительная информация

- Чистка внутренних деталей (стр. 692)
- Чистка центрального дисплея (стр. 693)
- Чистка обивки салона из текстиля и обшивки потолка (стр. 694)
- Чистка ремней безопасности (стр. 695)
- Чистка кожаной обивки* (стр. 696)
- Чистка кожаного рулевого колеса (стр. 697)
- Чистка пластмассовых, металлических и деревянных деталей интерьера (стр. 697)

Чистка кожаной обивки*

Используйте рекомендованные Volvo чистящие средства и продукты по уходу за автомобилем. Регулярно проводите чистку и обрабатывайте пятна без промедления. Перед применением чистящих средств обязательно вычистите салон пылесосом.

Кожаная обивка* Volvo проходит специальную обработку, обеспечивающую сохранение первоначального вида.

Кожаная обивка* – это натуральный продукт, который со временем изменяется и покрывается красивым патинированным рисунком. Для сохранения исходных свойств и цвета кожу необходимо регулярно чистить и обрабатывать. Volvo предлагает полный спектр продукции, Volvo Leather Care Kit/Wipes, предназначенной для чистки и последующей обработки кожаной обивки, при использовании которой в соответствии с инструкциями на коже сохраняется защитный слой.

Для достижения максимально эффективного результата Volvo рекомендует проводить чистку, а также наносить защитный крем от одного до четырех раз в год (или при необходимости чаще). Volvo Leather Care Kit/Wipes можно приобрести у дилеров Volvo.

Чистка кожаной обивки

1. Нанесите средство для чистки кожи на влажную губку и сожмите губку несколько раз до появления пены.
2. Губкой круговыми движениями протрите пятно.
3. Обильно смочите пятно губкой, не трите, а дождитесь, пока губка впитает в себя пятно.
4. Высушите пятно мягким полотенцем и дождитесь, пока кожа полностью высохнет.

Защита кожаной обивки

1. Нанесите на салфетку небольшое количество защитного средства для кожи и легкими круговыми движениями нанесите на кожу.
2. Дайте средству подсохнуть в течение прим. 20 минут.
 - > Такая защита кожаной обивки повышает устойчивость кожи к воздействию солнечных и ультрафиолетовых лучей.

Дополнительная информация

- Чистка внутренних деталей (стр. 692)
- Чистка центрального дисплея (стр. 693)
- Чистка обивки салона из текстиля и обшивки потолка (стр. 694)

- Чистка ремней безопасности (стр. 695)
- Чистка ковровых покрытий и напольных ковриков (стр. 695)
- Чистка кожаного рулевого колеса (стр. 697)
- Чистка пластмассовых, металлических и деревянных деталей интерьера (стр. 697)

Чистка кожаного рулевого колеса

Используйте рекомендованные Volvo чистящие средства и продукты по уходу за автомобилем. Регулярно проводите чистку и обрабатывайте пятна без промедления. Перед применением чистящих средств обязательно вычистите салон пылесосом. Кожа должна дышать. Не закрывайте кожу рулевого колеса защитным пластиком. Для чистки кожаного рулевого колеса рекомендуется использовать Volvo Leather Care Kit/Wipes. Сначала отчистите грязь, пыль и т.п. влажной губкой или тканью.

! ВАЖНО

Некоторые предметы, например, кольца могут повредить кожаную обивку рулевого колеса.

Дополнительная информация

- Чистка внутренних деталей (стр. 692)
- Чистка центрального дисплея (стр. 693)
- Чистка обивки салона из текстиля и обшивки потолка (стр. 694)
- Чистка ремней безопасности (стр. 695)
- Чистка ковровых покрытий и напольных ковриков (стр. 695)
- Чистка кожаной обивки* (стр. 696)

- Чистка пластмассовых, металлических и деревянных деталей интерьера (стр. 697)

Чистка пластмассовых, металлических и деревянных деталей интерьера

Используйте рекомендованные Volvo чистящие средства и продукты по уходу за автомобилем. Регулярно проводите чистку и обрабатывайте пятна без промедления. Для чистки деталей салона рекомендуется специальная смоченная в воде ткань из расщепленного волокна или микроволокна, которая имеется у дилеров Volvo.

Никогда не соскабливайте и не трите пятно. И никогда не используйте сильные пятновыводители.

! ВАЖНО

Для чистки стекла дисплея водителя не используйте растворители, содержащие спирт.

! ВАЖНО

Помните о том, что глянцевые поверхности легко царапаются. Такие поверхности следует протирать небольшими круговыми движениями чистой и сухой безворсовой салфеткой. При необходимости слегка смочите безворсовую салфетку в чистой воде.



«Дополнительная информация

- Чистка внутренних деталей (стр. 692)
- Чистка центрального дисплея (стр. 693)
- Чистка обивки салона из текстиля и обшивки потолка (стр. 694)
- Чистка ремней безопасности (стр. 695)
- Чистка ковровых покрытий и напольных ковриков (стр. 695)
- Чистка кожаной обивки* (стр. 696)
- Чистка кожаного рулевого колеса (стр. 697)

Мойка кузова автомобиля

Автомобиль необходимо мыть, как только он становится грязным. Это облегчает процесс мойки, так как грязь не успевает высохнуть к поверхности. Это также уменьшает риск появления царапин и позволяет поддерживать опрятный вид автомобиля. Мойку автомобиля проводите на специальной площадке, оборудованной сепаратором масла. Пользуйтесь автомобильным шампунем, рекомендуемым Volvo.

Дополнительная информация

- Мойка кузова автомобиля (стр. 698)
- Полировка и нанесение воскового покрытия (стр. 698)
- Ручная мойка (стр. 699)
- Автоматическая мойка автомобиля (стр. 701)
- Мойка под высоким давлением (стр. 703)
- Очистка щеток стеклоочистителей (стр. 703)
- Очистка пластмассовых, резиновых и декоративных детали экстерьера (стр. 704)
- Очистка колесных дисков (стр. 705)
- Антикоррозионная защита (стр. 706)

Полировка и нанесение воскового покрытия

Полируйте и наносите восковое покрытие, если краска автомобиля стала матовой или для обеспечения ей дополнительной защиты. Автомобиль не нуждается в полировке, по меньшей мере, в течение первого года, а нанести восковое покрытие можно и раньше. Не полируйте и не покрывайте воском автомобиль под прямыми солнечными лучами, температура поверхности, которая полируется, не должна превышать 45 °C (113 °F).

- Тщательно вымойте и просушите автомобиль перед полировкой или нанесением воскового покрытия. Удалите пятна битума и дегтя растворителем асфальтовых пятен или уайт-спиритом. Если пятна не удаляются, сошлифуйте их тонкой шлифовальной пастой (для полировки), предназначенной для автомобильных красок. Используйте чистящие средства, рекомендуемые Volvo.
- Сначала отполируйте специальным материалом, и затем нанесите жидкое или твердое восковое покрытие. Точно следуйте инструкциям на упаковке. Многие составы содержат, как полирующие, так и восковые материалы.

! ВАЖНО

Не используйте вошение и полировку для пластика и резины.

При использовании обезжиривателя на пластике и резине протирайте при необходимости только с легким нажимом. Используйте мягкую губку.

При полировке молдингов их блестящие поверхности могут быть истерты и повреждены.

Нельзя использовать средства для полировки, содержащие абразивные материалы.

! ВАЖНО

Используйте чистящие средства, рекомендуемые Volvo. Другие средства обработки, такие как консервация, герметизация, защитные покрытия, защитная полировка и т.п. могут повредить лак. Нарушения лакокрасочного покрытия, вызванные обработкой поверхности такими средствами, не покрывается гарантией Volvo.

Дополнительная информация

- Мойка кузова автомобиля (стр. 698)
- Ручная мойка (стр. 699)

- Автоматическая мойка автомобиля (стр. 701)
- Мойка под высоким давлением (стр. 703)
- Очистка щеток стеклоочистителей (стр. 703)
- Очистка пластмассовых, резиновых и декоративных детали экстерьера (стр. 704)
- Очистка колесных дисков (стр. 705)
- Антикоррозионная защита (стр. 706)

Ручная мойка

Автомобиль необходимо мыть, как только он становится грязным. Это облегчает процесс мойки, так как грязь не успевает высохнуть к поверхности. Это также уменьшает риск появления царапин и позволяет поддерживать опрятный вид автомобиля. Мойку автомобиля проводите на моечной площадке, оборудованной маслосборником, с использованием автошампуня. Используйте рекомендованные Volvo чистящие средства и продукты по уходу за автомобилем.

Ручная мойка — о чем важно помнить

- Не мойте автомобиль под прямыми солнечными лучами. Чистящее средство или воск могут подсохнуть и превратиться в абразивный материал.
- Смывайте птичий помет с лакокрасочного покрытия как можно быстрее. Птичий помет содержит вещества, которые быстро воздействуют и обесцвечивают лакокрасочное покрытие. Используйте, например, мягкую бумагу или губку, смоченную в большом количестве воды. Мы рекомендуем такое обесцвечивание удалять на официальной станции техобслуживания Volvo.
- Промывайте струей воды днище, включая колесные ниши и бамперы.

- ◀ • Промойте весь автомобиль, чтобы удалить грязь и уменьшить риск появления царапин при чистке. Не направляйте струю прямо на замки.
- Сильно загрязненные поверхности автомобиля при необходимости обрабатывайте средством для холодного обезжиривания. Следите, чтобы эти поверхности не нагревались солнцем.
- Для мойки используйте губку, автошампунь и большое количество теплой воды.
- Вымойте щетки стеклоочистителя теплым мыльным раствором или автошампунем.
- Насухо вытрите автомобиль чистой, мягкой замшей или губкой для воды. Не допускайте высыхания капель воды на ярком солнечном свете: это увеличивает риск образования белых пятен, которые потом, возможно, придется полировать.
- После мойки автомобиля на кузове могут сохраниться следы битума от асфальта; удалите эти оставшиеся пятна средством для удаления битумных пятен, рекомендуемым Volvo.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Мойку двигателя следует выполнять только в мастерской. Если двигатель горячий, существует опасность воспламенения.

ВАЖНО

Функциональность грязных фар снижается. Регулярно чистите их, например, во время заправки топливом.

Не используйте абразивные чистящие средства, а пользуйтесь мягкой губкой и водой.

ВНИМАНИЕ

В элементах внешнего освещения, таких как фары и задние комби-фары, под стеклом может скапливаться конденсат. Это естественное явление, и в конструкции всего внешнего освещения предусмотрены меры борьбы с этим. Обычно конденсат выветривается из плафона через некоторое время после включения фонаря.

ВАЖНО

- Перед мойкой автомобиля закройте панорамную крышу* и солнцезащитную шторку.
- Запрещается применять полировальные пасты с абразивными свойствами для панорамной крыши.
- Запрещается наносить воск на резиновые уплотнители панорамной крыши.

ВАЖНО

После мойки автомобиля не забудьте прочистить дренажные отверстия в дверях и порогах.

Дополнительная информация

- Мойка кузова автомобиля (стр. 698)
- Полировка и нанесение воскового покрытия (стр. 698)
- Автоматическая мойка автомобиля (стр. 701)
- Мойка под высоким давлением (стр. 703)
- Очистка щеток стеклоочистителей (стр. 703)

- Очистка пластмассовых, резиновых и декоративных детали экстерьера (стр. 704)
- Очистка колесных дисков (стр. 705)
- Антикоррозионная защита (стр. 706)
- Настройка автоматического активирования стояночного тормоза (стр. 459)

Автоматическая мойка автомобиля

Автомобиль необходимо мыть, как только он становится грязным. Чем дольше грязь сохраняется на автомобиле, тем труднее полностью очистить автомобиль, и возникает опасность появления царапин на лакокрасочном покрытии.

Автоматическая мойка является быстрым и легким способом поддержания чистоты автомобиля, но не может очистить все точки поверхности. Volvo рекомендует мыть машину вручную или комбинировать автоматическую мойку с ручной.

ВНИМАНИЕ

Volvo не рекомендует мыть автомобиль в автоматической мойке в первые месяцы эксплуатации (так как лакокрасочное покрытие еще не полностью отвердело).

ВАЖНО

Перед заездом автомобиля на автоматическую мойку отключите функции автоматического торможения при остановке и автоматического приложения стояночного тормоза. Если эти функции не отключить, тормозная система будет удерживать автомобиль, и автомобиль не сможет тронуться с места.



❗ ВАЖНО

Мойка автомобилей, когда колеса автомобиля катятся по ленте транспортера:

1. Перед мойкой автомобиля отключите автоматический датчик дождя, так как в противном случае он может включиться, что приведет к повреждению рычагов стеклоочистителей.
2. Сложите боковые зеркала, проверьте крепление дополнительных фар, сложите или снимите антенны, так как они могут быть повреждены во время автоматической мойки.
3. Заезжайте на автоматическую мойку.
4. Отключите функцию "Автоматическое удержание неподвижного автомобиля" кнопкой (A) на тоннельной консоли.
5. На верхней панели центрального дисплея отключите функцию "Автоматическое приложение стояночного тормоза".
6. Заглушите двигатель, нажав на кнопку запуска рядом с рулевым

колесом. Удерживайте кнопку не менее 2-х секунд.

Автомобиль готов к автоматической мойке.

❗ ВАЖНО

Если перечисленные выше шаги не выполняются, система автоматически включает положение передачи **P**. В положении **P** колеса заблокированы, что не допускается во время автоматической мойки.

❗ ВНИМАНИЕ

Помните о том, что если в автомобиле установлена функция отпирания и запираания без ключа*, возможна блокировка/разблокировка замков во время мойки, если дистанционный ключ находится в пределах радиуса действия.

Дополнительная информация

- Мойка кузова автомобиля (стр. 698)
- Полировка и нанесение воскового покрытия (стр. 698)
- Ручная мойка (стр. 699)
- Мойка под высоким давлением (стр. 703)

- Очистка щеток стеклоочистителей (стр. 703)
- Очистка пластмассовых, резиновых и декоративных детали экстерьера (стр. 704)
- Очистка колесных дисков (стр. 705)
- Антикоррозионная защита (стр. 706)
- Автоматический тормоз во время остановки (стр. 461)
- Настройка автоматического активирования стояночного тормоза (стр. 459)
- Функция замков без ключа и сенсорные зоны* (стр. 280)

Мойка под высоким давлением

Автомобиль необходимо мыть, как только он становится грязным. Чем дольше грязь сохраняется на автомобиле, тем труднее полностью очистить автомобиль, и возникает опасность появления царапин на лакокрасочном покрытии. Поставьте автомобиль на специальной площадке для мойки с сепаратором для масла. Пользуйтесь автомобильным шампунем, рекомендуемым Volvo.

Мойку под высоким давлением выполняйте маховыми движениями и следите за тем, чтобы форсунка распылителя находилась на расстоянии не менее 30 см (13 дюймов) от поверхности автомобиля. Не направляйте струю прямо на замки.

Дополнительная информация

- Мойка кузова автомобиля (стр. 698)
- Полировка и нанесение воскового покрытия (стр. 698)
- Ручная мойка (стр. 699)
- Автоматическая мойка автомобиля (стр. 701)
- Очистка щеток стеклоочистителей (стр. 703)
- Очистка пластмассовых, резиновых и декоративных детали экстерьера (стр. 704)
- Очистка колесных дисков (стр. 705)

- Антикоррозионная защита (стр. 706)

Очистка щеток стеклоочистителей

Автомобиль необходимо мыть, как только он становится грязным. Чем дольше грязь сохраняется на автомобиле, тем труднее полностью очистить автомобиль, и возникает опасность появления царапин на лакокрасочном покрытии. Поставьте автомобиль на специальной площадке для мойки с сепаратором для масла. Пользуйтесь автомобильным шампунем, рекомендуемым Volvo.

Срок службы щеток сокращается, если на щетки налипают частицы асфальта, пыли и соли, а на ветровое стекло останки насекомых, лед и пр.

Перед мойкой установите щетки очистителей в сервисное положение.

ВНИМАНИЕ

Регулярно мойте щетки стеклоочистителей и ветровое стекло теплым мыльным раствором или автомобильным шампунем. Не используйте сильные растворители.

Дополнительная информация

- Мойка кузова автомобиля (стр. 698)
- Полировка и нанесение воскового покрытия (стр. 698)
- Ручная мойка (стр. 699)



- Автоматическая мойка автомобиля (стр. 701)
- Мойка под высоким давлением (стр. 703)
- Очистка пластмассовых, резиновых и декоративных детали экстерьера (стр. 704)
- Очистка колесных дисков (стр. 705)
- Антикоррозионная защита (стр. 706)

Очистка пластмассовых, резиновых и декоративных детали экстерьера

Автомобиль необходимо мыть, как только он становится грязным. Чем дольше грязь сохраняется на автомобиле, тем труднее полностью очистить автомобиль, и возникает опасность появления царапин на лакокрасочном покрытии. Пользуйтесь автомобильным шампунем, рекомендуемым Volvo. Для чистки и ухода за окрашенными пластмассовыми, резиновыми и декоративными деталями, например глянцевыми планками, рекомендуется специальное чистящее средство, которое имеется у дилеров Volvo. При использовании такого чистящего средства четко выполняйте приложенные инструкции.

Не используйте для мойки автомобиля чистящие средства со значением pH ниже 3,5 и выше 11,5. Это можете привести к обесцвечиванию деталей из анодированного алюминия* (см. рисунок). Абразивно-полирующий материал не рекомендуется использовать, см. рисунок.



Детали, по уходу за которыми следует использовать чистящие средства с pH от 3,5 до 11,5.

! ВАЖНО

Не используйте воск и полировку для пластика и резины.

При использовании обезжиривателя на пластике и резине протирайте при необходимости только с легким нажимом. Используйте мягкую губку.

При полировке молдингов их блестящие поверхности могут быть истерты и повреждены.

Нельзя использовать средства для полировки, содержащие абразивные материалы.

! ВАЖНО

Для мойки автомобиля не используйте моющие средства с pH ниже 3,5 или выше 11,5. Это может привести к обесцвечиванию анодированных алюминиевых деталей, таких как рейлинги на крыше и окантовка окон.

Запрещается обрабатывать анодированные алюминиевые детали средствами для полировки металлов, так как это может привести к обесцвечиванию и нарушению поверхностного слоя.

Дополнительная информация

- Мойка кузова автомобиля (стр. 698)
- Полировка и нанесение воскового покрытия (стр. 698)
- Ручная мойка (стр. 699)
- Автоматическая мойка автомобиля (стр. 701)
- Мойка под высоким давлением (стр. 703)
- Очистка щеток стеклоочистителей (стр. 703)
- Очистка колесных дисков (стр. 705)
- Антикоррозионная защита (стр. 706)

Очистка колесных дисков

Автомобиль необходимо мыть, как только он становится грязным. Чем дольше грязь сохраняется на автомобиле, тем труднее полностью очистить автомобиль, и возникает опасность появления царапин на лакокрасочном покрытии. Мойку автомобиля проводите на специальной площадке, оборудованной сепаратором масла. Пользуйтесь автомобильным шампунем, рекомендуемым Volvo.

Используйте средство для чистки ободов, рекомендуемое Volvo.

Сильные чистящие средства для дисков могут повредить поверхность и привести к появлению пятен на хромированных алюминиевых дисках.

Дополнительная информация

- Мойка кузова автомобиля (стр. 698)
- Полировка и нанесение воскового покрытия (стр. 698)
- Ручная мойка (стр. 699)
- Автоматическая мойка автомобиля (стр. 701)
- Мойка под высоким давлением (стр. 703)
- Очистка пластмассовых, резиновых и декоративных детали экстерьера (стр. 704)

- Очистка колесных дисков (стр. 705)
- Антикоррозионная защита (стр. 706)

Антикоррозионная защита

Автомобиль имеет защиту от коррозии.

Антикоррозионная защита кузова включает в себя металлизированные защитные покрытия, применение высококачественного процесса покраски, защищенные от коррозии стыки элементов кузова, количество которых сведено до минимума, а также защитные пластмассовые компоненты и нанесение на открытые участки защиты от истирания и дополнительной антикоррозионной жидкости. В ходовой части открытые компоненты подвески колес отлиты из коррозионностойкого алюминия.

Контроль и уход

Как правило, антикоррозионная защита автомобиля не требует обслуживания, но поддержание автомобиля в чистом состоянии способствует снижению опасности появления коррозии. Не допускайте попадания сильных очищающих щелочных или кислотных растворов на блестящие декоративные детали. Любые сколы необходимо устранять как можно скорее.

Дополнительная информация

- Мойка кузова автомобиля (стр. 698)
- Полировка и нанесение воскового покрытия (стр. 698)
- Ручная мойка (стр. 699)

- Автоматическая мойка автомобиля (стр. 701)
- Мойка под высоким давлением (стр. 703)
- Очистка щеток стеклоочистителей (стр. 703)
- Очистка пластмассовых, резиновых и декоративных детали экстерьера (стр. 704)
- Очистка колесных дисков (стр. 705)

Лакокрасочное покрытие автомобиля

Лакокрасочное покрытие, состоящее из нескольких слоев, является важным компонентом антикоррозионной защиты автомобиля и поэтому нуждается в регулярных проверках.

Наиболее распространенными типами повреждений лакокрасочного покрытия являются небольшие сколы от камней, царапины и вмятины, например, на кромках крыльев, дверях и бампере. Во избежание образования ржавчины повреждения лакокрасочного покрытия необходимо устранять без промедления.

Дополнительная информация

- Восстановление небольших повреждений лака (стр. 707)
- Коды цвета (стр. 708)

Восстановление небольших повреждений лака

Лакокрасочное покрытие является важным компонентом антикоррозионной защиты автомобиля и поэтому нуждается в регулярных проверках. Наиболее распространенными типами повреждений лакокрасочного покрытия являются небольшие сколы от камней, царапины и вмятины, например, на кромках крыльев, дверях и бампере. Во избежание образования ржавчины повреждения лакокрасочного покрытия необходимо устранять без промедления.

ВНИМАНИЕ

Необходимо очистить и высушить поверхность перед восстановлением лакокрасочного покрытия. Температура поверхности должна быть не ниже 15 °C (59 °F).


Необходимый материал

- Грунтовка (primer) – например, специальная аэрозольная адгезионная грунтовка для бамперов с кожухами из пластмассы.
- базовая краска и прозрачная/покрывающая краска - выпускается в виде аэро-

золей или в виде красящих карандашей/стержней¹⁹.

- Маскирующая лента.
- Тонкая наждачная бумага.

Нанесение ремонтной краски на поврежденную поверхность



Если повреждение не затрагивает металл, ремонтная краска наносится непосредственно на очищенную поверхность.

1. Закрепите кусок маскирующей ленты на поврежденной поверхности. Затем удалите ленту так, чтобы возможные остатки краски остались на ней.

Если повреждение достигает металлической (стальной) поверхности, то целесообразно использовать грунтовку. При повреждениях пластиковой поверхности лучшие результаты дает использование адгезивной грунтовки, наносимой из аэрозольных баллонов или тонкой кистью.

2. Перед покраской при необходимости (например, при наличии неровных кромок) рекомендуется выполнить в нужных местах легкую шлифовку с помощью очень тонкого абразивного материала. Поверхность нужно тщательно очистить и высушить.
3. Тщательно перемешайте грунтовку (праймер) и нанесите ее с помощью тонкой кисти, спички и т. п. Когда грунтовка высохнет, нанесите базовую краску и покрывающую краску.

Обработывайте царапины аналогичным образом, но дополнительно наклейте

¹⁹ Выполняйте инструкции, прилагаемые к упаковке карандаша/стержни для подкраски.

- ◀◀ маскирующую ленту вокруг участка, чтобы защитить неповрежденное лакокрасочное покрытие.

Красящие карандаши/стержни и аэрозольные краски для восстановления лакокрасочных поверхностей можно приобрести у дилеров Volvo.

ВНИМАНИЕ

Если след от камня не достигает поверхности металла (пластины) и один слой краски остается неповрежденным, заполните его базовой краской и покрывающей краской сразу после зачистки поверхности.


Дополнительная информация

- Лакокрасочное покрытие автомобиля (стр. 706)
- Коды цвета (стр. 708)

Коды цвета

Код цвета

Табличка с цветовым кодом установлена на дверной стойке с правой стороны между передней и задней дверью и видна, когда открыта правая задняя дверь.



- 1 Код цвета кузова
- 2 Возможный дополнительный код цвета кузова


Дополнительная информация

- Лакокрасочное покрытие автомобиля (стр. 706)
- Восстановление небольших повреждений лака (стр. 707)

Замена щетки очистителя заднего стекла

Щетки стеклоочистителей удаляют воду с ветрового и с заднего стекла. Вместе с омывающей жидкостью они очищают стекла и обеспечивают хорошую видимость при вождении. Щетки очистителей ветрового и заднего стекла можно заменить.

Замена щетки очистителя заднего стекла



Поднимите рычаг очистителя над стеклом и потяните нижнюю часть щетки вправо.

- 1 ➞ Возьмитесь за середину щетки и отведите от стекла в блокирующее положение.

ВНИМАНИЕ

При отклонении на половину угла имеется блокирующее положение, которое может восприниматься как положение противодействия. Это положение не дает рычагу упасть назад на заднее стекло. Для замены рычаг очистителя необходимо отвести дальше через положение противодействия.

- 2 ➞ Возьмитесь за нижнюю часть щетки и потяните вправо так, чтобы отсоединить щетку от рычага.
3. Нажав, закрепите новую щетку очистителя, вы услышите щелчок. Проверьте, чтобы щетка была надежно закреплена.
 4. Верните рычаг стеклоочистителя на место.

ВАЖНО

Регулярно проверяйте щетки. При нерегулярном обслуживании срок службы щеток сокращается.



Дополнительная информация

- Использование датчика дождя (стр. 190)
- Использование омывателей ветрового стекла и фар (стр. 192)
- Использование автоматической очистки заднего стекла при движении назад (стр. 194)
- Использование функции памяти в датчике дождя (стр. 191)
- Использование очистителя и омывателя заднего стекла (стр. 193)
- Заправка омывающей жидкости (стр. 712)
- Установка щеток стеклоочистителей в сервисное положение (стр. 711)

- Замена щеток очистителей ветрового стекла (стр. 710)
- Использование очистителя ветрового стекла (стр. 189)
- Щетки стеклоочистителей и омывающая жидкость (стр. 188)

Замена щеток очистителей ветрового стекла

Щетки стеклоочистителей удаляют воду с ветрового и с заднего стекла. Вместе с омывающей жидкостью они очищают стекла и обеспечивают хорошую видимость при вождении. Щетки очистителей ветрового и заднего стекла можно заменить.




1 Поднимите рычаг стеклоочистителя, когда он находится в сервисном положении. Сервисное положение активируется/отключается на панели функций центрального дисплея, когда автомобиль стоит неподвижно и очистители ветрового стекла выключены. Нажмите кнопку, расположенную на креплении щетки и вытяните параллельно рычагу стеклоочистителя.

2 Вставьте новую щетку до слышимого щелчка.

3. Проверьте надежность крепления щетки стеклоочистителя.

4. Отведите рычаг очистителя от ветрового стекла.

Щетки стеклоочистителей отличаются по длине



ВНИМАНИЕ

При замене щеток стеклоочистителя обратите внимание на то, что щетки отличаются по длине. Щетка на стороне водителя длиннее, чем на стороне пассажира.

Дополнительная информация

- Использование датчика дождя (стр. 190)
- Использование омывателей ветрового стекла и фар (стр. 192)
- Использование автоматической очистки заднего стекла при движении назад (стр. 194)
- Использование функции памяти в датчике дождя (стр. 191)
- Использование очистителя и омывателя заднего стекла (стр. 193)
- Заправка омывающей жидкости (стр. 712)
- Установка щеток стеклоочистителей в сервисное положение (стр. 711)
- Замена щетки очистителя заднего стекла (стр. 708)
- Использование очистителя ветрового стекла (стр. 189)
- Щетки стеклоочистителей и омывающая жидкость (стр. 188)

Установка щеток стеклоочистителей в сервисное положение

Щетки очистителей ветрового стекла должны в некоторых случаях устанавливаться в сервисное положение (вертикальное положение), например, для их замены.



Щетка очистителя в сервисном положении.


Чтобы заменить, очистить или поднять щетки стеклоочистителей (например, для удаления льда с ветрового стекла скребком), необходимо установить их в сервисное положение.

! ВАЖНО

Перед переводом щеток стеклоочистителей в сервисный режим убедитесь, что они не приморожены.

Активирование/отключение сервисного положения

Для активирования/отключения сервисного положения автомобиль должен стоять неподвижно с отключенными очистителями ветрового стекла. Сервисное положение активируется/отключается на панели функций центрального дисплея:



Нажмите кнопку **Серв. полож. стеклоочист.**. Световой индикатор в кнопке горит, когда активировано сервисное положение. При активировании щетки устанавливаются в сервисное

положение. Нажмите еще один раз на **Серв. полож. стеклоочист.**, чтобы отключить сервисное положение. Световой индикатор в кнопке не горит, когда сервисное положение отключено.

Кроме того, щетки очистителей выходят из сервисного положения, если:

- Активируется очистка ветрового стекла.
- Активируется омывание ветрового стекла.
- Активируется датчик дождя.
- Автомобиль трогается с места.

! ВАЖНО

Если рычаги очистителей отведены от ветрового стекла и установлены в сервисное положение, то перед включением режима очистки, омывания или датчика дождя, а также перед началом поездки их необходимо вернуть назад к ветровому стеклу. Это позволит избежать царапин на краске капота.


Дополнительная информация

- Использование датчика дождя (стр. 190)
- Использование омывателей ветрового стекла и фар (стр. 192)
- Использование автоматической очистки заднего стекла при движении назад (стр. 194)
- Использование функции памяти в датчике дождя (стр. 191)
- Использование очистителя и омывателя заднего стекла (стр. 193)
- Заправка оmyвающей жидкости (стр. 712)
- Замена щеток очистителей ветрового стекла (стр. 710)
- Замена щетки очистителя заднего стекла (стр. 708)

- Использование очистителя ветрового стекла (стр. 189)
- Щетки стеклоочистителей и омывающая жидкость (стр. 188)

Заправка омывающей жидкости

Омывающая жидкость используется для поддержания чистоты фар, ветрового стекла и заднего стекла. При температуре ниже точки замерзания следует пользоваться незамерзающей омывающей жидкостью.



Омывающая жидкость доливается в бачок с синей крышкой. Этот бачок используется для омывания ветрового стекла, заднего стекла и фар*.

ВНИМАНИЕ

Если в бачке остается прим. 1 литр (1 кварта) омывающей жидкости, на дисплее водителя появляется сообщение **Жидкость омывателя Низкий уровень**, **долейте** и символ .

Рекомендуемое качество: Омывающая жидкость, рекомендуемая Volvo, – жидкость с антифризом для холодного климата и температур ниже точки замерзания.

ВАЖНО

Для приготовления раствора используйте оригинальную омывающую жидкость Volvo или аналогичный продукт с рекомендованным значением pH = 6-8 (например, 1:1 с нейтральной водой).

ВАЖНО

При температуре ниже точки замерзания заливаете морозостойкую омывающую жидкость, чтобы предотвратить замерзание жидкости в насосе, бачке и шлангах.

Объем:

- Автомобили с очистителями фар: 5,5 литра (5,8 кварты).
- Автомобили **без** очистителя фар: 3,5 литра (3,7 кварты).

Дополнительная информация

- Использование датчика дождя (стр. 190)
- Использование омывателей ветрового стекла и фар (стр. 192)

- Использование автоматической очистки заднего стекла при движении назад (стр. 194)
- Использование функции памяти в датчике дождя (стр. 191)
- Использование очистителя и омывателя заднего стекла (стр. 193)
- Установка щеток стеклоочистителей в сервисное положение (стр. 711)
- Замена щеток очистителей ветрового стекла (стр. 710)
- Замена щетки очистителя заднего стекла (стр. 708)
- Использование очистителя ветрового стекла (стр. 189)
- Щетки стеклоочистителей и омывающая жидкость (стр. 188)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначения типа

Таблички в автомобиле содержат такую информацию как, например, номер шасси, Расположение табличек

обозначение типа, код цвета и многое другое.





Рисунок отражает лишь общую схему – некоторые детали могут отличаться в зависимости от рынка и модели автомобиля.

Общение с дилером Volvo или заказ запасных частей и аксессуаров для автомобиля существенно упрощается, если Вам известны обозначение типа, номер шасси и номер двигателя автомобиля.




и обозначением кода цвета кузова, а также номером одобрения типа. Наклейка расположена на дверной стойке и видна, когда открыта правая задняя дверь.


1 Наклейка с обозначением типа, номером шасси, разрешенной максимальной массой




2 Наклейка с номером одобрения типа (базовый). Полный номер одобрения типа можно найти в паспорте автомобиля.




3 Наклейка системы кондиционирования воздуха с хладагентом R1234yf.




3 Наклейка системы кондиционирования с хладагентом R134a.




4 Наклейка стояночного отопителя.




5 Наклейка с кодом двигателя и серийным номером двигателя.



6 Наклейка с указанием масла для двигателя.



- 7** Наклейка с обозначением типа и серийным номером коробки передач.



- 8** Наклейка с идентификационным номером автомобиля – VIN (Vehicle Identification Number).

В регистрационных документах на автомобиль имеется дополнительная информация.

ВНИМАНИЕ


Приводимые в данном руководстве пользователя таблички могут отличаться от табличек, установленных в Вашем автомобиле. На иллюстрациях приводится лишь примерное изображение табличек и указывается их ориентировочное местоположение в автомобиле. Конкретная информация по вашему автомобилю приводится в соответствующих табличках, установленных в автомобиле.

Дополнительная информация

- Технические характеристики системы кондиционирования воздуха (стр. 731)

Размеры

Значения длины автомобиля, его высоты и др. можно найти в этой таблице.



	Размеры	мм	дюймы
A	Дорожный просвет ^A	205	8,1
B	Колесная база	2702	106,4
C	Рост	4425	174,2
D	Длина груза, пол, сидение разложено	1670	65,7

	Размеры	мм	дюймы
E	Длина груза, пол	887	34,9
F	Высота ^B	1658	65,3
G	Высота груза	733	28,9
H	Ширина передней колеи	1601	63,0

	Размеры	мм	дюймы
I	Ширина задней колеи	1626	64,0
J	Ширина груза, пол	1059	41,7
K	Ширина	1873 (1863 ^C)	73,7 (73,3 ^C)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



	Размеры	мм	дюймы
L	Ширина с учетом зеркал заднего вида	2034	80,1
M	Ширина, включая сложенные зеркала заднего вида	1910	75,2

A Рабочий вес + 1 человек. (Может несколько варьировать в зависимости от размера шин, версии шасси и т.д.).

B Включая антенну на крыше, для рабочего веса.

C Ширина кузова.

Дополнительная информация

- Массы (стр. 721)

Массы

Значения макс. общего веса и др. указаны на наклейке в автомобиле.

В рабочий вес автомобиля включается вес водителя, вес топливного бака, заполненного на 90 %, а также общий вес масла и всех жидкостей.

Вес пассажиров и установленного дополнительного оборудования, а также давление на шаровое устройство прицепа (при наличии прицепа) влияют на допустимую нагрузку и не включаются в рабочий вес.

Допустимая макс. нагрузка = Полный вес – Рабочий вес.

ВНИМАНИЕ


Документальный (номинальный) рабочий вес автомобиля относится к базовой модели, то есть к автомобилю без дополнительного оборудования и опций. Это означает, что при добавлении какой-либо опции грузоподъемность автомобиля уменьшается на величину, эквивалентную весу этой опции.

Примерами опций, снижающих грузоподъемность, являются различные уровни комплектации автомобиля (например, Kinetic, Momentum, Summum), а также другие опции, например, буксирный крюк, багажник, багажный кофр, аудиосистема, дополнительные фары, GPS, топливный обогреватель, защитная решетка, коврики, жалюзи для покрытия груза, сиденья с электроприводом и т. п.

Простой способ определить рабочий вес автомобиля - взвесить его.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ходовые качества автомобиля меняются в зависимости от того, насколько он загружен и как размещен груз.



Наклейка расположена на дверной стойке и видна, когда открыта правая задняя дверь.

- 1 Макс. общий вес
- 2 Макс. вес автопоезда (автомобиль + прицеп)
- 3 Макс. нагрузка на переднюю ось
- 4 Макс. нагрузка на заднюю ось
- 5 Уровень комплектации

Макс. груз: См. регистрационные документы.

Макс. груз на крыше: 75 кг.

Дополнительная информация

- Обозначения типа (стр. 716)
- Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство (стр. 722)

Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство

Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство при движении с прицепом указаны в таблицах.

Макс. вес прицепа с тормозами


ВНИМАНИЕ

Для прицепов весом более 1800 кг рекомендуется использовать буксирный крюк с гасителем колебаний.

Двигатель	Код двигателя ^A	Коробка передач	Макс. вес прицепа с тормозами (кг)	Макс. давление на шаровое устройство (кг)
T2	B3154T9	Manual select	1600	110
T2	B3154T9	Автоматическая	1600	110
T3	B3154T7	Manual select	1600	110
T3	B3154T2	Автоматическая	1600	110
T3	B3154T4	Автоматическая	1600	110
T4	B4204T47	Автоматическая	1800	110
T4 AWD	B4204T47	Автоматическая	2000	110
T5 AWD	B4204T14	Автоматическая	2100	110
T5 AWD	B4204T18	Автоматическая	2100	110
T5 AWD	B4204T36	Автоматическая	2100	110
D3	D4204T16	Manual select	1600	110
D3	D4204T16	Автоматическая	1800	110
D3 AWD	D4204T16	Manual select	2000	110

Двигатель	Код двигателя ^A	Коробка передач	Макс. вес прицепа с тормозами (кг)	Макс. давление на шаровое устройство (кг)
D3 AWD	D4204T16	Автоматическая	2000	110
D4 AWD	D4204T12	Автоматическая	2100	110

^A Код двигателя, номер компонента и серийный номер можно прочитать на двигателе.

! ВАЖНО

При буксировке прицепа допускается превышение общей массы автомобиля (включая нагрузку на шаровое устройство) не более чем на 100 кг (220 фунтов) при условии, что автомобиль движется со скоростью до 100 км/ч (62 мили/ч). Для данного типа автопоезда необходимо учитывать требования национального законодательства в отношении таких параметров, как скорость и т.д.

Макс. вес прицепа без тормозов

Макс. вес прицепа без тормозов (кг)	Макс. давление на шаровое устройство (кг)
750	50

Дополнительная информация

- Обозначения типа (стр. 716)
- Массы (стр. 721)
- Езда с прицепом (стр. 510)
- Стабилизатор прицепа автомобиля* (стр. 512)

Технические данные двигателя

Технические характеристики двигателя (мощность и др.) для каждого варианта двигателя можно найти в таблице ниже.

ВНИМАНИЕ

Не на всех рынках представлен полный ассортимент двигателей.



ВНИМАНИЕ

Если в таблице отсутствуют характеристики двигателя, их можно найти в прилагаемом дополнении.

Двигатель	Код двигателя ^A	Мощность (кВт/ об/мин)	Мощность (л.с./ об/мин.)	Макс. номиналь- ная мощность (кВт/ об/мин)	Макс. номиналь- ная мощность (л.с./ об/мин.)	Крутящий момент (Нм / об/мин)	Число цилиндров
T2	B3154T9	95/5000	129/5000	–	–	245/1600–3000	3
T3	B3154T4	110/5500	150/5500	–	–	265/1500–3000	3
T3	B3154T7	120/5500	163/5500	–	–	265/1850–3000	3
T3	B3154T2	120/5500	163/5500	133/5500	181/5500	265/1500–3000	3
T4 / T4 AWD	B4204T47	140/4700	190/4700	156/4700	211/4700	300/1400-4000	4
T4 AWD	B4204T51	–	–	–	–	–	4
T5 AWD	B4204T14	182/5500	247/5500	–	–	350/1800-4800	4
T5 AWD	B4204T36	183/5500	249/5500	–	–	350/1800-4500	4
T5 AWD	B4204T18	185/5500	252/5500	206/5500	280/5500	350/1800-4800	4

Двигатель	Код двигателя ^A	Мощность (кВт/ об/мин)	Мощность (л.с./ об/мин.)	Макс. номиналь- ная мощность (кВт/ об/мин)	Макс. номиналь- ная мощность (л.с./ об/мин.)	Крутящий момент (Нм / об/мин)	Число цилиндров
D3 / D3 AWD	D4204T16	110/3750	150/3750	–	–	320/1750-3000	4
D4 AWD	D4204T12	140/4000	190/4000	–	–	400/1750-2500	4

^A Код двигателя, номер компонента и серийный номер можно прочесть на двигателе.

Дополнительная информация

- Обозначения типа (стр. 716)
- Технические характеристики моторного масла (стр. 726)
- Технические характеристики охлаждающей жидкости (стр. 729)

Технические характеристики моторного масла

Сорт моторного масла и его объем для каждого вида двигателя можно найти в таблице.

Volvo рекомендует:



Двигатель	Код двигателя ^A	Качество масла	Объем, включая масляный фильтр (литры, прим.)
T2	B3154T9	Castrol Edge Professional V 0W-20 или VCC RBS0-2AE 0W-20	5,6
T3	B3154T4		5,6
T3	B3154T7		5,6
T3	B3154T2		5,6
T4 / T4 AWD	B4204T47	Castrol Edge Professional V 0W-20 или VCC RBS0-2AE 0W-20	5,6
T4 AWD	B4204T51		5,6
T5 AWD	B4204T14		5,6
T5 AWD	B4204T36		5,6
T5 AWD	B4204T18		5,6

Двигатель	Код двигателя ^A	Качество масла	Объем, включая масляный фильтр (литры, прим.)
D3 / D3 AWD	D4204T16	Castrol Edge Professional V 0W-20 или VCC RBS0-2AE 0W-20	5,2
D4 AWD	D4204T12		5,2

^A Код двигателя, номер компонента и серийный номер можно прочесть на двигателе.

Дополнительная информация

- Обозначения типа (стр. 716)
- Экстремальные условия эксплуатации моторного масла (стр. 728)
- Проверка и дозаправка моторного масла (стр. 662)
- Масло для двигателя (стр. 660)

Экстремальные условия эксплуатации моторного масла

Эксплуатация в экстремальных условиях может привести к аномальному повышению температуры или расходу масла. Ниже приводятся несколько примеров неблагоприятных условий эксплуатации. Проверяйте уровень масла более часто при длительной эксплуатации:

- во время буксировки кемпера или прицепа
- в гористой местности
- на высокой скорости
- при температуре ниже -30°C (-22°F) или выше $+40^{\circ}\text{C}$ ($+104^{\circ}\text{F}$).

Указанное выше распространяется на поездки на короткие расстояния при низких температурах.

В экстремальных условиях эксплуатации выбирайте полностью синтетическое масло для двигателя. Это дополнительная защита для двигателя.

Volvo рекомендует:



! ВАЖНО

Для соблюдения требований по интервалам техобслуживания во все двигатели производителем заливается специализированное синтетическое моторное масло. При выборе масла большое внимание уделено сроку службы, пусковым характеристикам, нормам расхода топлива и вопросам охраны окружающей среды.

Рекомендуемые интервалы техобслуживания можно соблюдать в том случае, если используется одобренное моторное масло. Для дозаправки и замены используйте масло только предписанного качества. Иначе это может отрицательно повлиять на срок службы, пусковые характеристики, нормы расхода топлива и окружающую среду.

Использование моторного масла, не отвечающего предписанным требованиям по качеству и вязкости, может привести к повреждению компонентов, связанных с работой двигателя. Volvo отказывается от предоставления каких-либо гарантий в отношении повреждений такого типа.

Volvo рекомендует замену масла проводить на официальной станции техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Технические характеристики моторного масла (стр. 726)
- Масло для двигателя (стр. 660)

Технические характеристики охлаждающей жидкости

Рекомендуемое качество: Готовая смесь охлаждающей жидкости, одобренная к использованию Volvo. При использовании концентрированной охлаждающей жидкости смешайте ее с 50 % воды (одобренного качества, вода не должна быть солевой и т.д.). В случае сомнений, проконсультируйтесь у дилера Volvo.

Чтобы не допустить ухудшения работы системы охлаждения, перебоев в работе двигателя и т.п., следует использовать только охлаждающую жидкость, одобренную Volvo.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Охлаждающая жидкость опасна при проглатывании – могут пострадать внутренние органы (почки). В состав продукта входят этиленгликоль, ингибитор, вода и т.д.

Дополнительная информация

- Долейте охлаждающую жидкость (стр. 663)

Технические характеристики трансмиссионного масла

При эксплуатации в обычных условиях трансмиссионное масло не требует замены в течение всего срока службы коробки передач. Однако это может потребоваться при эксплуатации в неблагоприятных условиях.

Ручная коробка передач

Требования по качеству трансмиссионного масла

M66:	BOT 350 M3
M76:	BOT 352 B1

Автоматическая коробка передач

Требования по качеству трансмиссионного масла

TG-81SC:	AW-1
AWF8G30:	AW-2

Дополнительная информация

- Обозначения типа (стр. 716)

Технические характеристики тормозной жидкости

Тормозной жидкостью называется рабочая жидкость гидравлической тормозной системы, которая служит для передачи давления, например, от педали тормоза через главный тормозной цилиндр, который, в свою очередь, воздействует на суппорт.

Рекомендуемое качество: Жидкость Volvo Original или аналогичного качества, отвечающая совокупным требованиям Dot 4, 5.1 и ISO 4925 класс 6.

ВНИМАНИЕ

Замену и заправку тормозной жидкости рекомендуется проводить на официальной станции техобслуживания Volvo.

Дополнительная информация

- Обзор двигательного отсека (стр. 659)

Топливный бак - объем

Заправляемый объем топливного бака указан в таблице ниже.

	Все модели
Литры (прим)	54
Галлоны (прим)	14,2

Дополнительная информация

- Заправка топливом (стр. 490)

Объем бака для AdBlue®¹

Объем бака для присадки AdBlue прим. 14,5 литра.

Дополнительная информация

- Проверка и дозаправка реагента AdBlue® (стр. 499)

¹ Зарегистрированная торговая марка, принадлежащая Ver-band der Automobilindustrie e.V. (VDA)


Технические характеристики системы кондиционирования воздуха

В климатической установке автомобиля используется бесфреонный хладагент R1234yf или R134a (зависит от рынка). Информация о типе используемого в климатической установке хладагента указана на наклейке расположенной на внутренней стороне капота.


Ниже представлены рекомендуемые марки и заправочные объемы жидкостей и смазочных материалов, используемых в системе кондиционирования воздуха.

Наклейка системы кондиционирования воздуха

Наклейка для R134a



Наклейка для R1234yf



Условные символы для R1234yf


Символ	Значение
	Опасно!
	Мобильная система кондиционирования воздуха (MAC)
	Тип смазки

Символ	Значение
	Сервис мобильной системы кондиционирования воздуха (MAC) может проводить только сертифицированный специалист по обслуживанию
	Огнеопасный хладагент

Хладагент

Количество хладагента указано на наклейке, расположенной на внутренней стороне капота.

❖ Автомобили с хладагентом R134a




1 Количество хладагента.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В системе кондиционирования воздуха находится хладагент R134a под давлением. Обслуживание и ремонт системы должны выполняться только в авторизованной мастерской.

Автомобили с хладагентом R1234yf



1 Количество хладагента.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

В системе кондиционирования воздуха под давлением находится хладагент R1234yf. В соответствии со стандартом SAE J2845 (Technician Training for Safe Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C System) в целях обеспечения безопасности обслуживания и ремонт систем с хладоносителем разрешается проводить только специально подготовленным и сертифицированным техническим специалистам.

Компрессорное масло

Объем	Рекомендуемое качество
130 мл (4,40 жидк. унции)	PAG SP-A2

Испаритель

❗ ВАЖНО

Теплообменник системы кондиционирования запрещается ремонтировать или заменять на теплообменник, который использовался ранее. Новый теплообменник должен быть сертифицирован и иметь маркировку SAE J2842.

Дополнительная информация

- Обслуживание климатической установки (стр. 657)

Расход топлива и выбросы CO₂

Существует несколько причин повышенного расхода топлива и выбросов CO₂.

Примеры причин повышенного расхода топлива:

- На автомобиле установлено дополнительное оборудование, и поэтому вес автомобиля изменился.
- Манера управления автомобилем.
- Сопротивление качению возрастает, если клиент выбирает колеса отличные от стандартно устанавливаемых на базовую версию модели.
- На высокой скорости возрастает сопротивление воздуха.
- Качество топлива, состояние дорог и дорожная ситуация, погода и состояние автомобиля.

Комбинация перечисленных здесь примеров может привести к значительному повышению расхода топлива.

Дополнительная информация

- Обозначения типа (стр. 716)
- Массы (стр. 721)
- Экономичное вождение (стр. 486)

ВНИМАНИЕ

На расход топлива существенно влияют такие факторы, как экстремальные погодные условия, езда с прицепом или по высокогорной местности в сочетании с более низким по сравнению с рекомендуемым качеством топлива.

Допустимое давление в шинах

Необходимое давление в шинах для каждого вида двигателя можно найти в этой таблице.

❗ ВНИМАНИЕ

Не всегда на всех рынках представлен полный ассортимент двигателей, шин или их комбинаций.

Двигатель	Размер шины	Скорость	Нагрузка, 1-3 чел.		Макс. груз		Давление ЕСО ^А
			Передний бам-пер (кПа) ^В	Сзади (кПа)	Передний бам-пер (кПа)	Сзади (кПа)	Спереди/сзади (кПа)
Все двигатели	235/60 R17	0–160 км/ч (0–100 миль/ч)	230	230	260	260	260
	235/55 R18						
	235/50 R19	160+ км/ч (100+ миль/ч)	240	240	260	260	–
	245/45 R20						
	245/40 R21						
Запасное колеса "Temporary Spare"		макс. 80 км/ч (макс. 50 миль/ч)	420	420	420	420	–

^А Экономичное вождение.

^В В некоторых странах одновременно с единицей системы СИ "паскаль" используется единица измерения "бар": 1 бар = 100 кПа.

Дополнительная информация

- Обозначения типа (стр. 716)
- Проверка давления в шинах (стр. 604)
- Рекомендуемое давление в шинах (стр. 606)

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

1, 2, 3 ...

4WD 471

А

Аварийное оборудование
 Аптечка 644
 треугольный знак аварийной остановки 645
 Аварийные мигающие сигналы 170
 Аварийный режим 66
 запуск/перемещение 67
 Автоматическая коробка передач 465
 kickdown 469
 масло 729
 прицеп 510
 Автоматическая мойка автомобилей 701
 Автоматическая мойка автомобиля 701
 Автоматическая настройка климата 225
 Автоматическая остановка двигателя
 автоматическая остановка 478
 Автоматический дальний свет 164
 Автоматический ограничитель скорости 335
 активирование/отключение 336

Ограничения 338
 отклонение 337
 Автоматическое запирание 288
 Автоматическое повторное запирание 254, 281
 Автоматическое торможение 461
 активирование/отключение 461
 Опора водителя 302
 после столкновения 462
 Автомобиль с интернет-подключением
 заказ времени на обслуживание и ремонт 651
 отправить данные об автомобиле 653
 системные обновления 649
 Адаптивный круиз-контроль 343
 Автоторможение 374
 активировать 346
 деактивировать 347
 заданная скорость 371
 замена объекта 370
 изменение функции круиз-контроля 351
 настройка интервала времени 372
 обгон 367
 Ограничения 350
 Органы управления 345
 отображение на дисплее 345
 Поиск неисправностей 350

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

положение готовности 348
 предупреждение 369
 Символы и сообщения 352
 Аксессуары и дополнительная оснастка 44
 установка 44
 Активная помощь при парковке 421
 выезд с парковки 426
 использование 423
 Ограничения 427
 параллельная парковка 422
 перпендикулярная парковка 422
 Символы и сообщения 429

Активный свет при прохождении поворотов 166
 Алкотестер 452, 453
 Антенна
 расположение 284
 Антикоррозионная защита 706
 Аптечка 644

Б

Багажник 637
 Багажные крючки 637
 Багажный проем 639

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Батар. ключа разряж.	258
Батарейки/аккумулятор	
запуск от вспомогательного источ-	
ника	504
Поддержка	668
Пусковой аккумулятор	665
Символы на аккумуляторе	670
техническое обслуживание	665
утилизация	670
Без ключа	
запирание/отпирание	281
Настройки	282
Сенсорные зоны	280
Безопасность	50
беременность	51
Безопасность ребенка	68
бензин	492
Ближний свет фар	163
Блокиратор переключения передач	469
блокировка замков	299
деактивирование	300
Блокировка старта	266
Блок камеры	439
Ограничения	439
Символы и сообщения	444
уход и очистка	443
Блок предохранителей	671

Боковая подушка безопасности	64
Бортовой компьютер	94
показать на дисплее водителя	95
Буксирная скоба	517
Буксирный крюк	507
складной/раскладной	508
Технические данные	507
Буксировка	516
Быстрое оттаивание	227

В

Вентилятор	
вентиляционные сопла	216
Распределение воздуха	215
Регулировка	231
Вентиляция	214, 215, 216
Верхняя панель	141
Ветровое стекло	
электрообогрев	228
Вешалка для одежды	641
Вещества, вызывающие аллергии и	
астму	212
Винты крепления колес	616
Внешние зеркала заднего вида	180
Защита от ослепления	181

Сброс	182
сохранить позицию	198
Внутреннее зеркало заднего вида	180
Защита от ослепления	181
Вождение	698
Временная дистанция до впереди	
идущего транспортного средства	372
Временный шиноремонтный ком-	
плект	620
Вспомогательный аккумулятор	668
Выброс CO ₂	733
Выбросы диоксида углерода	733
Выключение двигателя	449
Высокая температура двигателя	503
Высота рисунка протектора	
зимние шины	618

Г

Габаритный размер	719
Габариты	162, 719
Буксирный крюк	507
Глубина протектора	604
Гололедница	488

Голосовое управление	152
использование	153, 155, 156, 157
Климат-контроль	210
Настройки	157
радио и мультимедиа	156
Телефон	155
Груз на крыше, макс. вес	721
Грузовое отделение	635
защитная сетка	641
Освещение	172
Полка для шляп	643
точки крепления	638
электрическое гнездо	631, 632
Грузовой пол	639
складной	640

Д

Давление ECO	606, 734
Давление в шинах	
Отрегулировать	605
Проверить	604
табличка с рекомендуемым давлением	606
Дальний свет фар	164

Данные	
запись	41
обмен данными между автомобилем и мастерской	648
Датчик движения	297
Датчик дождя	190, 191
датчики	
Блок камеры	439
Качество	213
Климат-контроль	209
Радиолокационный блок	430
Датчик камеры	
см. Блок камер	439
Датчик крена	297
Дверь задка	
запирание/отпирание	256, 283
открытие/закрытие движением	
ноги	293
разблокировать изнутри	286
с электроприводом	288
Дверь задка с электроприводом	288
Двигатель	
запустите	448
отключить	449
Перегрев	503
Пуск/Стопфункция	477

Двигательный отсек	
Масло для двигателя	660
обзор	659
охлаждающая жидкость	663
Движение на низкой скорости	483
активировать кнопкой функций	484
Держатель для велосипедов,	
монтируемый на буксирный крюк	515
Держатель для сумок	637
Диагностика	
через Wi-Fi мастерской	648
Диагностическое гнездо	45
Дизель	493
прекращение подачи топлива	495
Дизельный сажевый фильтр	495
Дисплей	
информация для водителя	90
Дисплей водителя	90
меню приложений	109
Настройки	93
Сообщения	110
Дистанционная блокировка старта	266
Дистанционный пульт HomeLink®	
программируемый	520
Дневной свет	162
Домкрат	615

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Дополнительный обогреватель	246
дорожка протектора	604
Дорожная информация	537

Е

Единицы измерения	140
Езда в зимнее время	488
зимние шины	618
цепи для езды по снегу	619
Езда по воде	489
Езда с прицепом	
масса, разрешенная для буксировки	722
нагрузка на шаровое устройство прицепа	722

Ж

Жесткий диск	
объем памяти	582
Жидкости, заправочные объемы	712, 730, 731
Жидкости и масла	729, 730, 731

З

Заданная скорость	371
Заднее сидение	
Климат-контроль	220
подголовник	202
складывание спинки сиденья	201
электрообогрев	223
Заднее стекло	
Омыватель	193, 194
Очиститель	193, 194
электрообогрев	230
Задняя камера	410
Заказ времени на обслуживание и ремонт	651
Замки	
запирание/отпирание	254
Замок для безопасности детей	286
Замок рулев.упр.	204
Запасное колесо	616
обращение	617
Запираемые винты крепления колес	616
Запирание/отпирание	
дверь задка	256, 283
Запотевание	
конденсат в фаре	698, 701

Заправка	
AdBlue	499
Заправка	490
крышка топливного бака	490
Заправка топливом	490
Запустите двигатель	448
Запустить двигатель	448
после столкновения	67
Зарядное устройство для телефона	568
Затопленная дорога	489
Защита от заземления	176
Сброс	177
защита от травм шеи	51
Защита при опрокидывании	303
Защита ребенка	68, 69, 72, 73
Верхние точки крепления	69
нижние точки крепления	70
расположение/монтаж	72, 73
сводная таблица	76
таблица для системы i-Size	80
таблица для системы ISOFIX	81
Таблица расположения	78
Точки крепления i-Size/ISOFIX	71
Защитная сетка	641
Защитная шторка	643
Звук и медиа	528
Звуковое восприятие	529

Звуковое предупреждение	
Стояночный тормоз	460
Звуковой сигнал	204
Зеркала заднего вида	
внутреннее	180
Защита от ослепления	181
Компас	524
наклон наружных зеркал	182
наружный	180
электрический складной	182
электрообогрев	230

И

Идентификационный номер	46
Измеритель	
счетчик топлива	94
Иммобилайзер	
Электронная блокировка запуска двигателя	266
Индекс груза	602
Индивидуальная блокировка	294
активирование/отключение	295
Индивидуальный режим вождения	472
Индикатор износа протектора	604
Индикатор переключения передач	471

Индикация блокировки	250
регулировка	251
Инструменты	614
Интервальный режим работы	189
Интернет, см. Подключенный автомобиль	572
Интерьер салона	628
Бардачок	633
пепельница	631
прикуриватель	630
Солнцезащитный козырек	635
Туннельная консоль	629
электрическое гнездо	631
Информационная система (Звук и медиа)	528
Информационный дисплей	90, 93
Информация для владельца	20
Информация о дорожных знаках	323
Sensus Navigation	327
активирование/отключение	324
включение/отключение предупреждений	329
информация о камерах контроля скорости	328
Ограничения	331
отображение на дисплее	325
Предупреждение, касающееся скорости	328

Информация о камерах контроля скорости	328
активирование/отключение	329

К

Камера помощи при парковке	410
активировать	417
вспомогательные линии	413
зона действия датчиков	415
Ограничения	439
расположение и зоны обзора	411
Символы и сообщения	419
Капот двигателя, открывание	657
Катализатор	
эвакуация	516
Качество	211, 212
аллергия и астма	212
Фильтр в салоне	213
Клавиатура	133, 138
изменить язык	137
Клавиатура на рулевом колесе	204
Клаксон	204
Классификация шин по допустимой скорости	602
Климатическая установка	208, 220
ремонт	657

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Климат-контроль	208
автоматическое регулирование	225
датчики	209
зоны	208
ощущаемая температура	209
Регулировка вентилятора	231
регулировка температуры	232, 233
Стоянка	235
управление голосом	210
Климат на стоянке	235
Символы и сообщения	242
Ключ	252
Ключ дистанционного управления	252
вставной плоский ключ	262
Дальность пробега	257
замена батареек	258
подключить к профилю водителя	149
потеря	262
Код защиты	295
Код цвета, краска	708
Коды цвета	708
Кожаная обивка, рекомендации по чистке	696
Колесные диски	
размеры	603
чистка	705

Колесо	
снятие и установка	612
цепи для езды по снегу	619
Комбинированный прибор	90
Настройки	93
Компас	524
калибровка	524
Компенсатор вибраций	507
Конденсат в фаре	699, 701, 703, 704
Кондиционирование воздуха	234
Кондиционирование воздуха, жидкость	
объем и качество	731
Контрольные символы	100
Контроль остановки двигателя	303
Коробка передач	463
автоматическ.	465, 470
механическая	464
Краска	
Код цвета	708
повреждения лакировки/краски и их устранение	706, 707, 708
Круиз-контроль	339
активировать	340
заданная скорость	371
отключить	341
положение готовности	342

Л

Ламинированное стекло	176
Лампы	
заменить	687
прицеп	513
расположение	688
Технические данные	691
Лампы накаливания	
заменить	687
Технические данные	691
Лепестки на рулевом колесе	204, 467
Лицензионное соглашение	104, 583
Люк в крыше	
Защита от заземления	176
Люк для лыж	639

М

Макс. груз на крыше	721
Маркировка VOL	600
Масло, см. также Масло для двигателя	726, 728
Масло для двигателя	660, 728
проверка и дозаправка	662
экстремальные условия вождения	728

Масломерный щуп, электронный	662
Масляный фильтр	660
Масса, разрешенная для буксировки, и нагрузка на шаровое устройство прицепа	722
Массы	
рабочий вес	721
Медиапроигрыватель	541, 543
совместимые форматы файлов	548, 549
управление голосом	156
Места для хранения вещей	628
Бардачок	633
Солнцезащитный козырек	635
Туннельная консоль	629
механическая коробка передач	464
масло	729
Мигающие сигналы	166
Мобильный телефон, см. Телефон	559
Модем автомобиля	
Настройки	576
подключение автомобиля к Интернету	575
Мойка автомобилей	698, 699, 701, 703, 704, 705
Мойка под высоким давлением	703

Моторное масло	
качество и объем	726
Моторный тормоз	454, 484
Мытье вручную	699

Н

надувной занавес	65
Накачать шины	625
Напоминание о ремне безопасности	57
Направление вращения	603
Настройки	
Категории	144
контекстуальные	142
Сбросить	143
Настройки звука	528, 566
воспроизведение медиа	541, 543
Текстовые сообщения	566
Телефон	567
Натяжитель ремня безопасности	55
Сбросить	56
Низкий заряд аккумуляторной батареи	
Пусковой аккумулятор	504

О

Обзор приборов	
автомобиль с левосторонним управлением	86
автомобиль с правосторонним управлением	88
Обнаружение препятствий	
City Safety	313
Обнаружение туннеля	163
Обновления программного обеспечения	41
Обнуление счетчика пройденного пути	96
Обогреваемые форсунки омывателя	188
Обогреватель	244
дополнительный обогреватель	246
Стояночный отопитель	245
Обогреватель салона (Стояночный отопитель)	245
Обозначение типа	716
Обход алкотестера	453
Общий вес	721
Ограничитель скорости	331
автоматический	335
активировать	333
временное отключение	334

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

деактивировать	333
заданная скорость	371
Ограничения	335
Окна и стекла	176
Окружающая среда	34
октановое число	492
Омывание ветрового стекла	192
Омыватель	
Ветровое стекло	192
заднее стекло	193, 194
омывающая жидкость, заправка	712
Фары	192
омывающая жидкость	188, 712
Опция/дополнительное оборудова- ние	26
Органы управления климатом	220
Заднее сидение	220
центральный дисплей	220
Освещение	
Аварийные мигающие сигналы	170
Автоматический дальний свет	164
активный свет при прохождении поворотов	166
Ближний свет фар	163
Габариты	162
Дальний свет фар	164
дневной свет	162
комфортное освещение	171

Мигающие сигналы	166
Настройки	161
Органы управления	160, 171
органы управления, приборы, дисплей	173
освещение при выходе из автомо- биля	170
Освещение при прохождении пово- ротов	167
противотуманная фара	167
противотуманные фары, сзади	168
расположение ламп	688
салона	171
стоп-сигналы экстренного тормо- жения	169
Тормозные сигналы	169
Освещение, замена ламп	687
лампы накаливания, специфика- ции	691
мигающий сигналы, задние	688
противотуманные фары, сзади	691
Тормозные сигналы	690
Освещение при выходе из автомобиля, Homesafe Lighting, Follow me home lighting, follow-me-home lighting	170
Освещение при прохождении поворо- тов	167

Освещение салона	171
автоматика	172
адаптировать	173
Остановка двигателя	449
Остановка подачи топлива	
дизель	495
Отделение для перчаток	633
Отделка автомобиля	692, 694, 695, 696, 697
Отдельный обогреватель (Дополни- тельный обогреватель)	246
Отпирание	
Настройки	256
с плоским ключом	264
охлаждающая жидкость	729
Заправка	663
Очиститель ветрового стекла	189
датчик дождя	190, 191
Очистите щетки очистителей	703
Очистка выхлопных газов	496
Очистка колесных дисков	705

П

Панорамная крыша	184
Защита от заземления	176

открытие и закрытие	185	Персональные данные (Политика конфиденциальности в отношении клиентов)	43	Подключенный автомобиль	572
Положение вентиляции	186	Поведение водителя	97	отсутствие подключения или низкое качества подключения	578
солнцезащитная шторка	188	Настройки	98	Подключить автомобиль к Интернету	
Панорамная крыша с электроприводом	184	Погрузка		отсутствие подключения или низкое качества подключения	578
Параллельная парковка	421	длинномерный груз	636	через мобильное устройство (WiFi)	574
Пары топлива	491	общие сведения	635	через модем автомобиля	575
Пепельница	631	проушины для крепления груза	638	через телефон (Bluetooth)	573
Первая помощь	644	Подголовник	202	Подключить телефон	559
Перегрев	503, 510	Поддержание комфортного климата	240	Подсветка дисплея	173
Переднее сиденье		запуск/отключение	240	Подсветка органов управления	173
Вентилятор	231	Поддержка торможением		Подсветка приборов	173
Климат-контроль	220	после столкновения	462	Подтверждение	
Температура	232	Поддержка торможением при опасности столкновения	383	HomeLink®	523
электрообогрев	222, 223	Поддержка управлением при опасности столкновения	383	радиооборудование	438
Переднее сиденье с механическим приводом	196	активирование/отключение	384	Подушка безопасности	58
Переднее сиденье с электроприводом	197	Ограничения	387	Активирование/отключение	62
массаж	199	при опасности наезда сзади	386	сторона водителя	59
Многофункциональный джойстик	199, 200	при опасности столкновения с встречным транспортом	385	сторона пассажира	60, 62
Опора поясницы	200	при опасности ухода с проезжей части	384	Подъем автомобиля	654
регулировать сиденье	197	Символы и сообщения	388	Подъемные механизмы	615
сохранить позицию	198			Поиск неисправностей	
				City Safety	319
				Адаптивный круиз-контроль	350
				Полировка	698

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Политика конфиденциальности (Политика конфиденциальности в отношении клиентов)	43	генератор не дает тока	103	Привязные ремни, см. Ремни безопасности	53
Политика конфиденциальности в отношении клиентов	43	надувные подушки безопасности – SRS	103	Прикуриватель	630
Полка для шляп	643	напоминание о ремне безопасности	103	Приложения	530
Положения зажигания	450, 451	неисправность в тормозной системе	103	прицеп	
Положения передач		неисправность системы	103	автоколебание	512
Автоматическая коробка передач	465	Низкое давление масла	103	езда с прицепом	510
Помощь при парковке	403	предупреждение	103	Лампы	513
активирование/отключение	406	пусковой аккумулятор не заряжается	103	провод	511
Ограничения	407	система динамической стабилизации и силы тяги	303	Пробег	94
Символы и сообщения	409	стояночный тормоз затянут	103	Проверка уровня амортизации	482
спереди, сзади и вдоль боковых сторон автомобиля	404	Предупреждающие символы безопасности	103	Проверка уровня масла в двигателе	662
Предварительное кондиционирование	235		50	Прод. удал. вкл. свет	171
запуск/отключение	235	Предупреждение о возможном столкновении		Противотуманный свет	
таймер	236	см. City Safety	309	Впереди	167
Предотвращение ухода с занимаемой полосы	384	транспорт в поперечном направлении сзади	398	задний	168
Предохранители	671	Предупреждение о столкновении		Проушины для крепления груза	
в двигательном отсеке	673	с Pilot Assist	369	грузовое отделение	638
замена	671	с адаптивным круиз-контролем	369	Профиль водителя	145
под перчаточным ящиком	680	сзади	389	выбрать	146
Предупреждающие лампы		Приборы и органы управления	86, 88	редактировать	147, 148, 150
Pilot Assist	369	Привод на все четыре колеса, AWD	471	Пуск/Стоп	
Адаптивный круиз-контроль	369			деактивировать	479
				Ограничения	480
				функция автомобиля	477
				Эксплуатация	478

Пусковой аккумулятор	504, 665
перегрузка	504
Пуск от вспомогательного источника	504
Путевая статистика	
Настройки	98
Путешествия на автомобиле	487
Пятна	692, 694, 695, 696, 697

Р

Рабочие тормоза	454
Рабочий вес	721
Радио	533
DAB	540
запустите	534
искать радиостанцию	536
Настройки	537
поменять радиодиапазон и радио- станцию	535
управление голосом	156
Радиолокационный блок	430
Ограничения	439
Подтверждение	431
Символы и сообщения	444
уход и очистка	443
Радио-фавориты	537

Распределение воздуха	214
быстрое оттаивание	227
вентиляционные сопла	214, 216
изменить	215
рециркуляция	226
таблица опций	217
Расстояние предупреждения	
Установка временного интервала	372
Регенерация	493, 495
Регулировка рулевого колеса	205
Регулировка ходовых характеристик	472
Режим ECO	475
активировать кнопкой функций	477
Режим вождения	472
ECO	475, 477
изменить	474
при использовании помощи води- телю	373
Режим экономии энергии	504
Рекомендации во время езды	487
Рекомендации по размещению багажа	635
Ремень безопасности	53
беременность	51
напоминание о ремне безопасности	57

Натяжитель ремня безопасности	55
пристегнуть/отстегнуть	53
Рециркуляция воздуха	226
Руководство для владельца	26
в мобильном устройстве	25
на центральном дисплее	21, 23
экологическая маркировка	29
Рулевое колесо	204, 205
Клавиатура	204
лепестки	204
настройка рулевого колеса	205
электрообогрев	224, 225
Ручка регулировки света	160, 173
Ручной тормоз	457

С

Сажевый фильтр	495
Сажевый фильтр в бензиновом двига- теле	493
Сброс внешних зеркал заднего вида	182
Сбросить настройки	143
Профиль водителя	150
смена владельца	143
Свет "для настроения"	172
адаптировать	173

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Сервисная программа	648	Символы и сообщения		Складные зеркала заднего вида с электроприводом	182
Сервисный режим	711	Климат на стоянке	242	Сколы от камней и царапины	706, 707, 708
Сертификат	570	строка состояний на центральном дисплее	131	Скользкая дорога	488
Сетка		Система динамической стабилизации и силы тяги	303	Смена владельца	143
грузовое отделение	641	Символы и сообщения	307	Смена отслеживаемого автомобиля	370
сетка для крепления груза	641	спортивный режим	305	совместный доступ к данным	579, 580
сигнализация	296	Система дистанционного ключа, тип разрешения	267	Содержание этанола	492
Датчики движения и наклона	297	Система климат-контроля		Солнцезащитная шторка	
деактивирование	297	Хладагент	731	Защита от защемления	176
пониженный уровень сигнализации	299	Система контроля давления в шинах	607	панорамная крыша	184, 188
Сидение с электроприводом	197	меры	610	Солнцезащитный козырек	635
Сиденье, см. Сиденья	196	сохранить новое давление в шинах	609	освещение зеркала	172
Сиденья		Статус	610	Сообщения и символы	
защита от травм шеи	51	Система контроля тяги на спуске	484	BLIS	394
переднее сиденье с механическим приводом	196	активировать кнопкой функций	486	City Safety	322
переднее сиденье с электроприводом	197	Система охлаждения		Cross Traffic Alert	402
сохранить позицию	198	Перегрев	503	Pilot Assist	366
электрообогрев	222, 223	Система поддержки водителя	302	Адаптивный круиз-контроль	352
Силовая передача		Режим вождения	373	Активная помощь при парковке	429
Коробка передач	463	Система помощи при трогании на подъеме	462	блок камеры и радара	444
Символы		Hill Start Assist (HSA)	462	Камера помощи при парковке	419
динамичный	90	системные обновления	649	Поддержка управлением при опасности столкновения	388
Контрольные символы	100			Помощь при парковке	409
Предупреждающие символы	103				

система динамической стабилизации и силы тяги	307
Функция предупреждения о сходе с полосы	380
Сообщения на дисплеях	110, 150
обращение	112, 151
сохраненные	113, 152
Спинка сиденья	
заднее сиденье, складывание	201
переднее сиденье, регулировка	196, 197, 199, 200
Стабилизатор прицепа	512
Стабилизатор прицепа	304, 512
Статистика поездок	97
Статус автомобиля	651
Давление в шинах	610
Стекло, ламинированное/усиленное	176
Стеклоподъемники	178
Защита от защемления	176
открытие и закрытие	178
Столкновение	50, 53, 58, 66
Столкновение - см. Столкновение	50
Стоп-сигналы экстренного торможения	169
Стоянка	
на склоне	460

Стояночный отопитель	245
Стояночный тормоз	457
автоматическое активирование	459
активирование/отключение	458
низкое напряжение аккумулятора	460
Стояночный тормоз с электроуправлением	457
Счетчики пройденного пути	94
Счетчик пройденного пути, обнуление	96
T	
Таблица давления в шинах	734
таблички	
расположение	716
Телефон	558
отключить	562
перейти к другому	562
подключение	559
подключить автоматически	561
подключить вручную	561
Разговор по телефону, вызов	563, 566
Текстовые сообщения	564
удалить	563
управление голосом	155

Температура	
ощущаемая	209
Регулировка	232, 233
Температура двигат.	
высокая	503
Технические данные двигателя	724
Техническое обслуживание	
антикоррозионная защита	706
Тип разрешения	
радиолокационная система	431
система дистанционного ключа	267
Топливный бак	
объем	730
Топливо	491, 492, 493
идентификатор	493
расход топлива	733
Тормоза	454
автоматическое торможение при остановке	461
автоматическое торможение с Pilot Assist	374
автоматическое торможение с адаптивным круиз-контролем	374
антиблокировочная система тормозов (ABS)	454
на мокрых дорогах	456
на посыпанных солью дорогах	456

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

система экстренного торможения, BAS	456
стоп-сигнал экстренного торможения	169
Стояночный тормоз	457
техническое обслуживание	457
тормозная система	453
Тормозные сигналы	169
Тормозная жидкость	
качество	730
Тормозная система	
жидкость	730
Трансмиссионное масло	
качество	729
Трансмиссия	463
Транспортировка на пароме	482
Треугольный знак аварийной остановки	645
Туннельная консоль	629

У

Удаленные обновления	649
Указатели поворотов	166
Указатель наружной температуры	99
Указатель топлива	94

Уплотняющая жидкость	620
Уровень масла	662
Уровень усилия управления, см. Усилие поворота руля	302
Усилие пов. руля, зависит от скорости	302
Условия	
пользователь	579
услуги	43
Уход за автомобилем	698, 699, 701, 703, 704, 705
Кожаная обивка	696

Ф

Фильтр в салоне	213
Форсунка омывающей системы, с подогревом	188
Функции автомобиля	
на центральном дисплее	129
Функции тормозов	453
Функция Start/Stop	477
Функция антиюза	303
Функция общего проветривания	252
Функция памяти датчика дождя	191

Функция помощи при обгоне	367
активировать	368
Функция предупреждения о сходе с полосы	375
активирование/отключение	378
выбор способа поддержки	378
Ограничения	378
отображение на дисплее	382
Символы и сообщения	380

Х

Хладагент	657
система климат-контроля	731

Ц

Центральный дисплей	
Выключить и отрегулировать звук	140
изменить оформление	140
Клавиатура	133
Настройки	141, 142
обзор	115
обработка	118, 121, 126, 131
органы управления климатом	220
панели	122
панель функций	129
символы в строке состояния	131

Сообщения	150, 151, 152
чистка	693
центральный замок	284
Центр загрузки	649
использование	649
Цепи для езды по снегу	619
Цифровое радио (DAB)	540

Ч

Часы, установка	98
Чистка	695, 697
автоматическая мойка	701
колесные диски (обода)	705
мойка автомобилей	698, 699,
701, 703, 704,	705
обивка	692, 694, 695, 696, 697
ремни безопасности	695
Тканевая обивка	692, 694, 696
центральный дисплей	693

Ш

Шиноремонтный комплект	620
использование	620
Накачать шины	625
Шины	
зимние шины	618
индикатор износа протектора	604
класс скорости	602
Нажмите	734
направление вращения	603
обозначение размеров	602
рекомендуемые	600
снятие и установка	612
срок службы	600
схема перестановки при замене	600
таблица давления в шинах	734
Технические данные	734
хранение	600
экономичное вождение и износ	600

Щ

Щетка очистителя и омывающая жид- кость	188
Щетки стеклоочистителей	188
замена	708, 710
Сервисный режим	711

Э

Эвакуация	519
Эвакуация автомобиля	519
Экономичное вождение	475, 486
Экономичность вождения	486
Эксплуатация	
система охлаждения	503
с прицепом	510
Электрическое гнездо	631
использование	632
Электронная блокировка запуска дви- гателя	266
Электрообогрев	
Окна	228, 230
рулевое колесо	224, 225
Сиденья	222, 223
Электросистема	665
Электроуправляемые стеклоподъём- ники	178
этикетки	
расположение	716
Эффект	724

Я

Язык 141
А

ABS
 антиблокировочная система тормозов 454
AC (Кондиционирование воздуха) 234
AdBlue 496
 Заправка 499
 обращение с 498
 объем топливного бака 730
 Символы и сообщения 501
Airbag, см. Подушка безопасности 58
All Wheel Drive (привод на четыре колеса) 471
Android Auto 554, 555, 557
Apple CarPlay 550, 551, 553
Auto hold 461
AWD - привод на все четыре колеса 471
В

Blind Spot Information 390
BLIS 390
 активирование/отключение 392
 Ограничения 392
 Символы и сообщения 394
Bluetooth
 Настройки 567
 подключение 547
 подключение автомобиля к Интернету 573
 Телефон 558
С

City Safety 309
 включает торможение при появлении встречного транспорта 318
 выбор дистанции предупреждения 312
 невозможность выруливания 317
 обнаружение препятствий 313
 Ограничения 319
 ограничения в отношении транспорта в поперечном направлении 316
 подфункции 310

Символы и сообщения 322
 транспорт в поперечном направлении 316
Clean Zone 211
Clean Zone Interior Package 212
Corner Traction Control 303
Cross Traffic Alert 398
 активирование/отключение 399
 Ограничения 400
 Сообщения 402
CZIP (Clean Zone Interior Package) 212
D

DivX® 546
Drive-E
 Экологическая концепция 34
Driver Alert Control 395
 активирование/отключение 396
 Ограничения 397
 сопровождение до места отдыха 397
E

ECO-климат 475

F

Four-C	482
FSC, экологическая маркировка	29

G

Gracenote®	545
GSI – Помощь при переключении передач	471

H

HDC	484
Hill Descent Control	484, 486
HomeLink®	520
использование	523
Подтверждение	523
программировать	521

I

IAQS (Interior Air Quality System)	212
IC (Inflatable Curtain)	65
ID, Volvo	32

Inflatable Curtain	65
IntelliSafe	
Опора водителя	37
Interior Air Quality System	212
iPod®, подключение	547
ITPMS - Indirect Tyre Pressure Monitoring System	607

K

Key tag	252

L

Lane Keeping Aid	
см. Функция предупреждения о сходе с занимаемой полосы	375
Large Animal Detection (LAD)	313
Limp home	463

P

PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch)	62
Park Assist Pilot	421

Park Assist System	403
Passenger Airbag Cut Off Switch	62
Pilot Assist	353
Автоторможение	374
активировать	359
выбор временного интервала	372
заданная скорость	371
замена объекта	370
обгон	367
Ограничения	363
Органы управления	356
отключить	360
отображение на дисплее	357
поддержка управлением отклю- чена	362
положение готовности	361
предупреждение	369
Символы и сообщения	366
PIN-код	576
Индивидуальная блокировка	295

R

Rear Collision Warning	389
Ограничения	390
Roll Stability Control	303

S

Sensus	
подключение к Интернету и сред-	
ства развлечения	38
Sensus Navigation	
Информация о дорожных знаках	327
Side Impact Protection System	64, 65
SIM-карта	576
SIPS (Side Impact Protection	
System)	64, 65
Spin control	303

T

Temporary Spare	616
Traction control	303
Trailer Stability Assist	304
TSA – стабилизатор прицепа автомо-	
биля	512

U

USB	
контакт для подключения медиау-	
стройств	548

V

Video	545, 547
Настройки	546
Volvo ID	32
создать и зарегистрировать	32

W

Whiplash Protection System	51
WHIPS (Whiplash Protection System)	51
WiFi	
подключение автомобиля к Интер-	
нету	574
порядок действий и безопасность	579
совместное подключение к Интер-	
нету, точка доступа	577
удалить сеть	579
WPC	568

V O L V O